

**B TIPO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILIŲ
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. CTSS0218**

2022 m. vasario 11 d. *FMPS/4.4)-2022/02/11-07*

VILNIUS

Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis, kodas 124369537, Justiniškių g. 14C-1, Vilnius, LT-05131 (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, veikiančio pagal įstaigos įstatus,

ir

UAB „Commercial Transport service“, kodas 302299401, adresas Klaipėdos g. 97, Trakسدžių k. Šilutės r. LT-99105, pripažinta laimėjusia GMP automobilių atviro viešojo pirkimo Nr. 532300 1-oje dalyje, (toliau – Tiekėjas), atstovaujama komercijos direktoriaus, veikiančio pagal 2022 m. vasario 10 d. įmonės įgaliojimą CTS220210,

toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – **5 vnt. (penkių vienetų) B tipo greitosios medicinos pagalbos automobilių Volkswagen Crafter** su automatine pavarų dėže (toliau – GMP automobiliai arba Prekė), pirkimas-pardavimas. Prekės pirkimas-pardavimas apima ir jos pristatymą (toliau – Prekės tiekimas).

1.2. GMP automobiliai turi būti pristatyti adresu: Justiniškių g. 14C-1, Vilnius, LT-05131, ne ilgiau kaip per 210 (du šimtai dešimt) dienų nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos.

1.3. Pirkimo sutarties galiojimas. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

2. SUTARTIES VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties pasirašymo data.

2.2. Prievolių įvykdymo terminai. Tiekėjas turi pristatyti Prekes per **210 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos**. Prievolė atsiskaityti už pateiktas prekes išlieka Perkančiajai organizacijai iki visiško atsiskaitymo su Tiekėju.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarties kaina:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	GMP automobiliai Volkswagen Crafter su automatine pavarų dėže pagal techninę specifikaciją (2 priedas)	5	Vnt.	77.500,00	93.775,00	387.500,00	468.875,00
IŠ VISO (bendra sutarties kaina)						387.500,00	468.875,00

Bendra sutarties kaina su PVM – **468.875,00** Eurų.

Žodžiu: Keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai nulis euro centų.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 81.375,00 Eurų.

3.2. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka. Atsiskaitymas vyks pagal Tiekėjo informacinės sistemos „e-sąskaita“ priemonėmis pateikiamą sąskaitą faktūrą pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą per 30 dienų nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.4. Bendra Sutarties kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

3.5. Pirkėjas neatlygina Tiekėjui jokių papildomų išlaidų, susijusių su GMP automobilių pirkimu ir pristatymu, ir neatliks jokių kitų mokėjimų, viršijančių Sutarties 3.1. punkte nurodytą bendrą Sutarties kainą.

4. PREKĖS PERDAVIMAS

4.1. GMP automobilių priėmimo-perdavimo faktas patvirtinamas Prekės priėmimo-perdavimo aktu.

4.2. Pasirašydamas Prekės priėmimo-perdavimo aktą, Pirkėjas patvirtina, kad Tiekėjas pateikė perkamus GMP automobilius tinkamai, pagal Sutarties sąlygas. Pirkėjas pasirašo Prekės priėmimo-perdavimo aktą, jei pateiktas GMP automobilis atitinka Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytas bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.

4.3. Priėmimo-perdavimo aktą Pirkėjas turi pasirašyti per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Prekių gavimo. Jei per šį terminą Pirkėjas atskiru rašytiniu pranešimu nepateikia Tiekėjui jokių pastabų dėl pristatytos Prekės, laikoma, kad Pirkėjas pretenzijų dėl pateiktos Prekės neturi ir priėmimo-perdavimo aktą patvirtina. Prekės priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

4.4. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti Prekę, jis privalo raštu Tiekėjui nurodyti Prekės trūkumus. Tokiu atveju Šalių susitarimu surašomas dvišalis aktas, kuriame nurodomi rasti Prekės trūkumai, Tiekėjo nuomonė dėl šių trūkumų ir nustatomas trūkumų ištaisymo terminas. Jeigu Tiekėjas nesutinka su Pirkėjo pozicija, nepripažįsta trūkumų ir/ar atsisako juos pašalinti, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, Pirkėjas nepriima Prekės ir reikalauja iš Tiekėjo kompensuoti nuotolius, atsiradusius dėl nepateiktos Prekės.

4.5. Nuosavybės teisė į perkamus GMP automobilius Pirkėjui pereina nuo Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento.

5. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pirkėjas įsipareigoja:

5.1.1. nedelsdamas suteikti Tiekėjui visą turimą informaciją ir/arba dokumentus, kurie yra reikalingi šiai Sutarčiai tinkamai vykdyti;

5.1.2. priimti Šalių sutartu laiku pristatytą Prekę, jeigu ji atitinka šios Sutarties ir Techninės specifikacijos reikalavimus;

5.1.3. priėmimo metu patikrinti perduodamą Prekę bei po patikrinimo pasirašyti Prekės gavimo dokumentus;

5.1.4. sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

5.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

5.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

6. TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Tiekėjas įsipareigoja:

6.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekę į vietą, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekės trūkumų šalinimą;

6.1.2. pristatyti Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekės būklę; pristatydamas Prekę, Tiekėjas privalo garantuoti, kad Prekės pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų;

6.1.3. prisiimti Prekės žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento;

6.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi;

6.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, per 10 (dešimt) dienų grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

6.1.6. kartu su Preke pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekės naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais. Prekės naudojimo ir priežiūros instrukcijose turi būti detalios aprašytos, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Prekę ar jos dalis. Kol nepateikiamos šios instrukcijos Pirkėjui, laikoma, kad Prekę pateikta netinkamai;

6.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.2. Tiekėjas turi teisę:

- 6.2.1. gauti Prekės kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį;
- 6.2.2. kitas teisės, numatytas Sutartyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

- 7.1. Prekės garantinis terminas, skaičiuojant nuo prekės pristatymo dienos Pirkėjui:
 - 7.1.1. greitosios medicinos pagalbos automobiliui su visa įranga suteikiama garantija 60 mėnesių, arba 200000 km, priklausomai nuo to, kas greičiau sueis;
 - 7.1.2. 12 metų garantija GMP automobilių kėbului nuo korozijos;
 - 7.1.3. Šviesą atspindinčiam apipavidalinimui pagal LST 1299 standartą – 2 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo;
 - 7.1.4. Medicininiam skyriui ir medicininei įrangai – 5 metų arba 200.000 km garantija, priklausomai nuo to, kas greičiau sueis.
- 7.2. Tiekėjas garantuoja Prekės kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekės kokybę privalo atitikti Techninėje specifikacijoje ir Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus.
- 7.3. Jei per Sutartyje nurodytą garantinį terminą po Prekės perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja Prekės trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekės naudojimo ir/ar saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti trūkumus. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekę tinkamos kokybės Preke ar pašalinti Prekės trūkumus. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.
- 7.4. Garantinis terminas pakeistai ar sutaisytai Prekei ar jos dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistos ar sutaisytos Prekės ar jos dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR ATSAKOMYBĖ

- 8.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas delspinigiais ir baudomis.
- 8.2. Tiekėjas turi pristatyti Prekes per 2.2. punkte nurodytus terminus. Prievolė atsiskaityti už pateiktas prekes išlieka Pirkėjui iki visiško atsiskaitymo su Tiekėju.
- 8.3. Jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pateikti Prekę per Sutartyje nustatytą laikotarpį, Pirkėjas gali be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių pagal Sutartį gynimo priemones, reikalauti 0,02 % dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną (nuo Sutartyje Prekei pateikti nustatyto laikotarpio pabaigos iki dienos, kai Prekę faktiškai pristatoma).
- 8.4. Jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pateikti Prekę daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, jam, raštu įspėjus prieš 3 darbo dienas, taikoma 8000 eur (aštuonių tūkstančių eurų) bauda už kiekvieną nepristatytą Prekę.
- 8.5. Jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pateikti Prekę daugiau kaip 60 kalendorinių dienų, pirkimo sutartis gali būti Pirkėjo iniciatyva vienašališkai nutraukta, o kilę dėl to Pirkėjui tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai išieškomi iš Tiekėjo.
- 8.6. Jeigu Pirkėjas be pateisinamų priežasčių nesumoka Tiekėjui už pristatytą Prekę iki Sutartyje nustatyto termino pabaigos (3.2. p.), Tiekėjas gali be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių pagal Sutartį gynimo priemones, reikalauti 0,02 % dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną (nuo mokėjimo termino pabaigos dienos iki dienos, kurią Pirkėjo pervesta pinigų suma yra įskaitoma į Sutartyje nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą).
- 8.7. Jeigu Pirkėjas be pateisinamų priežasčių vėluoja sumokėti Tiekėjui už pristatytą Prekę daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, jam, raštu įspėjus prieš 3 darbo dienas, taikoma 8000 eur (aštuonių tūkstančių eurų) bauda už kiekvieną neapmokėtą Prekę.

9. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- 9.1. Šalys neatsako už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jeigu įrodo, kad tai buvo sąlygota nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.212 straipsnyje.
- 9.2. Šalis, kurios įsipareigojimų vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jėgos aplinkybės, privalo apie tai nedelsdama (bet ne vėliau kaip 3 dienas) informuoti kitą Šalį bei nurodyti terminą, iki kurio, jos nuomone, sutartinių prievolių vykdymas atidedamas.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS. SUTARTIES PASIBAIGIMAS

10.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško joje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties pasibaigimo kitais CK ar Sutartyje nustatytais pagrindais ir tvarka, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

10.2. Sutartis gali būti pratęsta Šalių susitarimu ne ilgiau kaip 6 mėnesių terminui, jeigu dėl ne nuo Šalių priklausančių priežasčių užsitęsia įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymas.

10.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.4. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo.

10.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.

10.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

10.6.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

10.6.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – teisinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

10.6.3. kai Tiekėjas šurkščiau pažeidžia Sutarties įvykdymo terminus: 8.5. punkte nustatytu atveju;

10.6.4. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

10.7. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

10.7.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

10.7.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas.

10.8. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

11. KITOS SĄLYGOS

11.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš jos atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.2. Šios Sutarties vykdymo tikslais Šalys tvarko viena kitos kontaktinių bei, esant poreikiui, kitų atsakingųjų darbuotojų, įtrauktų į Sutarties vykdymą, asmens duomenis, t. y. vardą, pavardę, pareigas, darbovietės pavadinimą, telefono numerį, el. pašto adresą. Šalys turi teisėtą interesą tvarkyti tokius kitos Šalies darbuotojų asmens duomenis, kad tinkamai bendradarbiautų ir įvykdytų šią Sutartį. Pagal Sutartį vienos Šalies iš kitos Šalies gauti darbuotojų asmens duomenys tvarkomi tiek laiko, kiek reikalinga šios Sutarties įvykdymui užtikrinti, taip pat duomenys gali būti tvarkomi Šalių komercinių santykių palaikymui. Dokumentuose įrašyti asmens duomenys saugomi Bendrojoje saugojimo terminų rodyklėje nustatytais terminais, informacinėse sistemose įrašyti duomenys saugomi iki sistemų veikimo pabaigos - jeigu būtina užtikrinti sistemose esančių įrašų vientisumą ir nuoseklumą, kitu atveju - 10 metų po sutarties užbaigimo. Tvarkydamos asmens duomenis, Šalys užtikrina tinkamas organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones. Šalys įsipareigoja informuoti atitinkamus savo darbuotojus apie jų asmens duomenų perdavimą kitai Šaliai bei paaiškinti perdavimo tikslą, teisinį pagrindą, perduodamų duomenų apimtį, taip pat informuoti darbuotojus apie jų teises. Savo teises kitos Šalies darbuotojai gali įgyvendinti susisiekdami su atitinkama Šalimi šioje Sutartyje nurodytais buveinės adresais ar el. pašto adresais. Šaliai pareikalavus, kita Šalis pateiks įrodymus dėl šiame punkte nustatytų pareigų tinkamo vykdymo.

11.3. Pirkėjo ir Tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Tokie pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Sutartyje šalių nurodytais adresais.

11.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį, pranešdama ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šalis nesilaiko šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo

jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

11.5. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui viena Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi įstatyminę teisę kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teisumą, apie tai raštu informuodama kitą Sutarties šalį.

11.6. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos neatliekant naujos pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatytais pagrindais. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

11.7. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

11.8. Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

11.9. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

11.10. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Pirkėjas

Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis

Adresas: Justiniškių g. 14C-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Įmonės kodas: 124369537

PVM mokėtojo kodas:-

AB SEB bankas

Banko kodas:70440

A/s LT 647044640000322635

Tel. 8 5 2102580

Faks. 8 5 210 2581

El. p. administracija@vgnr

Direktorius, padėjėjas, pavaduojantis direktorių,

(parašas)



Tiekėjas

UAB „Commercial transport service“

Adresas: Klaipėdos g. 97, Trakسدžių k. Šilutės r. LT-99105

Įmonės kodas: 302299401

PVM mokėtojo kodas: LT100004514313

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Banko kodas:70440

A/S Nr. LT377044060006713772

Tel. +370 614 85286

Faks. nėra

El. p. tadas@cts.lt

Komercijos direktorius

(parašas)



Teisininkė

Vyriausioji finansininkė

Transporto ir ūkio skyriaus
vadovas

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-11

1 PRIEDAS
PRIE PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES Nr. CTSS0218

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA *FDPS(4.4)-2022/02/11-21*

<i>Eilės nr.</i>	<i>Greitosios medicinos pagalbos automobilio techninės sąlygos:</i>	<i>Gamintojo techninės charakteristikos: (įrašomos konkrečios rodiklių reikšmės)</i>	<i>Pasiūlymo lapo nr., kuriame yra reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas</i>
	Bendra informacija:		
1	Bazinio Automobilio markė ir modelis	Volkswagen Crafter	CTS Gv, 1 psl.
2	Greitosios medicinos pagalbos automobilio gamintojas	Volkswagen AG Berliner Ring 2 D-38440 Wolsburg / UAB "Commercial transport service"	CTS Gv, 1 psl.
3	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagaminimo metai 2021 arba vėlesni	Automobilis bus naujas, neeksploatuotas, pagaminimo metai 2022	CTSK, 1 psl.
4	Mažiausiai 5 metų greitosios medicinos pagalbos automobilio su įranga garantija arba 200000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis.	5 metų greitosios medicinos pagalbos automobilio su įranga garantija arba 200000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis.	CTSK, 1 psl.

5	Pristatymas – per 210 dienų nuo sutarties įsigaliojimo.	Pristatymas – per 210 dienų nuo sutarties įsigaliojimo.	CTSK, 1 psl.
6	Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą greitosios medicinos pagalbos automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti CA draudimu vienam mėnesiui.	Lietuvos Respublikoje užregistruosime siūlomą greitosios medicinos pagalbos automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeisime valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausime CA draudimu vienam mėnesiui.	CTSK, 1 psl.
Siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio techninė dokumentacija, kuri turi būti pateikta konkursui:			
7	Turi būti pateikiami siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis. Brėžiniuose turi būti pateiktas paciento skyriaus įrengimo išdėstymas, įrangos išdėstymas, sėdynės, neštuvai, neštuvų pagrindas.	Pateikiami siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis. Brėžiniuose yra pateiktas paciento skyriaus įrengimo išdėstymas, įrangos išdėstymas, sėdynės, neštuvai, neštuvų pagrindas.	Model, 1 psl.
8	Greitosios medicinos pagalbos automobilio tipas arba kategorija M1-AF-SC. Kartu su pasiūlymu pateikti Europos Bendrijos tipo patvirtinimo sertifikatą (skaitmenines dokumentų kopijas).	Greitosios medicinos pagalbos automobilio tipas arba kategorija M1-AF-SC. Kartu su pasiūlymu pateikiame Europos Bendrijos tipo patvirtinimo sertifikatą (skaitmenines dokumentų kopijas).	TSA11, 3 psl. CTS Go, 1 psl. CTS Gv, 1 psl.
9	Siūlomas greitosios medicinos pagalbos automobilis turi atitikti visus EN 1789+A2:2015 standarto reikalavimus, pateikti atitikties sertifikatą (skaitmenines dokumentų kopijas).	Siūlomas greitosios medicinos pagalbos automobilis atitinka visus EN 1789+A2:2015 standarto reikalavimus, pateikiame atitikties sertifikatą (skaitmenines dokumentų kopijas).	CTS1789, 1 psl. CTS459, 1 psl.
Greitosios medicinos pagalbos automobilio charakteristikos:			
Kėbulas:			
10	Balta kėbulo spalva.	Balta kėbulo spalva.	Foto, 1 psl.
11	Slankiojančios durys paciento skyriaus dešinėje pusėje su langu	Slankiojančios durys paciento skyriaus dešinėje pusėje su langu	Foto, 2 psl.
12	Slankiojančios durys paciento skyriaus kairėje pusėje be lango.	Slankiojančios durys paciento skyriaus kairėje pusėje be lango.	Foto, 1 psl.
13	Galinės dvivėrės durys, atsiderančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu su langais.	Galinės dvivėrės durys, atsiderančios 180 laipsniu kampu su langais.	K4, 3 psl. Foto, 16 psl. Model, 1 psl.
14	Patogi vairuotojo sėdynė: Reguluojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Sėdynė turi būti prisitaikanti prie vairuotojo svorio ir sušvelninanti/absorbuojanti kelio nelygumus. Su svyravimų slopinimo funkcija	Patogi vairuotojo sėdynė: Reguluojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Sėdynė yra prisitaikanti prie vairuotojo svorio ir sušvelninanti/absorbuojanti kelio nelygumus. Su svyravimų slopinimo funkcija	K1_1, 329-328 psl.
15	Šalia vairuotojo patogiai viena sėdima vieta medikui	Šalia vairuotojo patogiai viena sėdima vieta medikui (paramedikui).	K1_1, 315-314 psl.

	(paramedikui). Reguluojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis ir nugaros atramos išlinkis. Sėdynė turi būti prisitaikanti prie mediko (paramediko) svorio ir sušvelninanti/absorbuojanti kelio nelygumus. Su svyravimų slopinimo funkcija	Reguluojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis ir nugaros atramos išlinkis. Sėdynė yra prisitaikanti prie mediko (paramediko) svorio ir sušvelninanti/absorbuojanti kelio nelygumus. Su svyravimų slopinimo funkcija	
16	Ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos.	12 metų garantija nuo korozijos	CTSK, 1 psl.
17	Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų turi būti įrengtas automatinis elektrinis laiptelis. Laiptelis turi automatiškai atsidaryti, atidarant dešinės pusės salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Bandyta keliamoji galia ne mažiau 375 kg, bandytas ilgaamžiškumas ne mažiau 300000 ciklų. Darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +60°C. Nurodyti markę, modelį.	Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų yra įrengtas automatinis elektrinis laiptelis. Laiptelis automatiškai atsidaro, atidarant dešinės pusės salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai sugrįžta į pradinę padėtį ir nėra išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Bandyta keliamoji galia 375 kg, bandytas ilgaamžiškumas 300000 ciklų. Darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +60°C. Nurodome markę, modelį.	Laiptelislt, 2 psl. CTSK, 36 psl.
Masė:			
18	Bendra automobilio masė – ne daugiau kaip 3500 kg.	Bendra automobilio masė – 3500 kg.	TSA11, 3 psl.
Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys:			
19	Automobilio ilgis ne daugiau 6100 mm.	Automobilio ilgis 5986 mm.	Model, 1 psl.
20	Automobilio ratų bazė nuo 3400 mm iki 3700 mm	Automobilio ratų bazė 3640 mm	Model, 1 psl.
21	Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2200 mm.	Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) 2040 mm.	Model, 1 psl.
22	Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis su švyturėliais – ne daugiau kaip 2900 mm.	Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis su švyturėliais – 2690 mm.	Model, 1 psl.
Paciento skyriaus vidiniai matmenys:			
23	Paciento skyriaus ilgis iki pertvaros – ne mažiau 3000 mm.	Paciento skyriaus ilgis iki pertvaros – 3200 mm.	Model, 1 psl.
24	Paciento skyriaus plotis – ne mažiau 1700 mm.	Paciento skyriaus plotis – 1700 mm.	Model, 1 psl.
25	Paciento skyriaus aukštis – ne mažiau 1800 mm.	Paciento skyriaus aukštis – 1825 mm.	Model, 1 psl.
26	Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis 1500 mm.	Galinių durų angos plotis atidarius duris – 1552 mm.	Model, 1 psl.
27	Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm.	Galinių durų angos aukštis atidarius duris – 1740 mm.	Model, 1 psl.
28	Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1200 mm.	Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – 1311 mm.	Model, 1 psl.
29	Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm.	Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – 1722 mm.	Model, 1 psl.

	Variklis ir eksploatacinės savybės:		
30	Dyzelinis variklis	Dyzelinis variklis	K1_1, 16-15 psl.
31	Gamyklinė galia – ne mažiau 130 kW.	Gamyklinė galia – 130 kW.	K1_1, 16-15 psl.
32	Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų.	Degalų bako talpa 75 litrai.	K6_1, 65 psl.
33	Išmetamųjų dujų standarto atitiktis ne žemiau Euro VI.	Išmetamųjų dujų standarto atitiktis Euro 6.	K1_1, 11-10 psl.
	Transmisija ir pakaba:		
34	Automatinė pavarų dėžė, su ne mažiau kaip 7+1 pavaromis (septynios pavaros į priekį ir viena pavara atgal)	Automatinė pavarų dėžė, su 8+1 pavaromis (aštuonios pavaros į priekį ir viena pavara atgal)	K1_1, 29-28 psl.
35	Gale ir priekyje viengubi ratai ne mažiau R16.	Gale ir priekyje viengubi ratai R16.	TSA11, 3 psl.
36	Sumontuotos vasarinės padangos. Universalių padangų siūlyti negalima.	Sumontuotos vasarinės padangos. Universalių padangų nesiūlome.	CTSK, 1 psl.
37	Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai.	Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai.	K1_1, 9-8 psl.
37.1	Komfortinė galinė pilnai orinė pakaba. Aukščiausia pozicija ne mažiau +50 mm, žemiausia ne mažiau -50 mm nuo važiavimo padėties. Atidarius galines duris galinė automobilio dalis automatiškai nusileidžia į žemiausią padėtį, o uždarius duris ir pradėjus važiuoti grįžta į važiavimo padėtį.	Komfortinė galinė pilnai orinė pakaba. Aukščiausia pozicija +58 mm, žemiausia -55 mm nuo važiavimo padėties. Atidarius galines duris galinė automobilio dalis automatiškai nusileidžia į žemiausią padėtį, o uždarius duris ir pradėjus važiuoti grįžta į važiavimo padėtį.	Orinelt, 2 psl.
	Saugumas:		
38	Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu.	Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu.	K1_1, 243-242 psl.
39	Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema	Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema	K1_1, 244-243 psl.
40	Diskiniai priekiniai ir galiniai ratų stabdžiai.	Diskiniai priekiniai ir galiniai ratų stabdžiai.	CTSK, 7 psl.
41	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės.	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės.	K1_1, 225-224 psl.
42	LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos.	LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos.	K1_1, 544-543 psl.
43	Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė.	Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė.	CTSK 2 psl.
44	Priekiniai rūko žibintai.	Priekiniai rūko žibintai.	K1_1, 553-552 psl.
45	Apsaugos sistema – autosignalizacija.	Apsaugos sistema – autosignalizacija.	K4, 4 psl.
46	Gamyklinė priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema.	Gamyklinė priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema.	K1_1, 380-379 psl.
47	Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje.	Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje.	K4, 6 psl.

	Įranga:		
48	Pagrindinė pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos.	Pagrindinė pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija 92 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos.	K1_1, 367-366 psl.
49	Papildoma gamyklinė (bazinio automobilio) pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos, akumuliatoriaus.	Papildoma gamyklinė (bazinio automobilio) pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija 92 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos, akumuliatoriaus.	K1_1, 350-349 psl.
50	Ne mažiau 250 A galios generatorius.	250 A galios generatorius.	K1_1, 367-366 psl.
51	Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu.	Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu.	K1_1, 233-232 psl.
52	Automobilyje yra integruotas gamyklinis radijas su 6" spalvotu monitoriumi, USB jungtis, SD kortelių skaitytuvas, Bluetooth, keturi garsiakalbiai automobilio salono priekyje.	Automobilyje yra integruotas gamyklinis radijas su 6" spalvotu monitoriumi, USB jungtis, SD kortelių skaitytuvas, Bluetooth, keturi garsiakalbiai automobilio salono priekyje.	K5_1, 32 psl.
53	Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje.	Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje.	K4, 2 psl.
54	Elektrinis vairuotojo kabinos oro šildytuvas ne mažiau 1300 W, išpučiantis orą per priekinius ortakius automatiškai įsijungia kai oro temperatūra žemiau negu 4 laipsniai Celsijaus šilumos	Elektrinis vairuotojo kabinos oro šildytuvas 1400 W, išpučiantis orą per priekinius ortakius automatiškai įsijungia kai oro temperatūra žemiau negu 4 laipsniai Celsijaus šilumos	K1_1, 480-479 psl.
55	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai.	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai.	K4, 5 psl.
56	Apšvietimo lemputė vairuotojui.	Apšvietimo lemputė vairuotojui.	CTSK, 8 psl.
57	Apšvietimo lemputė su ne mažiau kaip 300 mm lanksčia jungtimi, montuojama mediko/paramediko vietoje šalia vairuotojo.	Apšvietimo lemputė su 300 mm lanksčia jungtimi, montuojama mediko/paramediko vietoje šalia vairuotojo.	CTSK, 8 psl.
58	Dienos šviesos.	Dienos šviesos.	K4, 4 psl.
59	Keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas.	Keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas.	K4, 3 psl.
60	Normalaus dydžio atsarginis ratas.	Normalaus dydžio atsarginis ratas.	K4, 3 psl.
61	Purvasaugiai priekyje ir gale.	Purvasaugiai priekyje ir gale.	K4, 3 psl.
62	Bazinio automobilio gamintojo autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas šildymo galia ne mažiau 5.0 kW.	Bazinio automobilio gamintojo autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas šildymo galia 5.0 kW.	K3_3, 2 (232) psl.
63	Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo.	Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo.	CTSK, 8 psl.
64	Autonominis, dyzelinis šildytuvas išpučiantis karštą orą į vairuotojo ir paciento skyrių, šildymo galia ne mažiau 4.0 kW.	Autonominis, dyzelinis šildytuvas išpučiantis karštą orą į vairuotojo ir paciento skyrių, šildymo galia 4.0 kW.	D4, 5 psl.
65	Metalinė, apsaugota nuo korozijos variklio karterio apsauga.	Metalinė, apsaugota nuo korozijos variklio karterio apsauga.	CTSK, 5 psl.
66	Borto kompiuteris, indikuojantis momentines, vidutines kuro	Borto kompiuteris, indikuojantis momentines, vidutines kuro sąnaudas,	K1_1, 372-371 psl.

	sąnaudas, išorės temperatūrą. Variklio alyvos temperatūros indikacija.	išorės temperatūrą. Variklio alyvos temperatūros indikacija.	
67	Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai.	Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai.	K4, 6 psl.
68	Elektra šildomas priekinis stiklas.	Elektra šildomas priekinis stiklas.	K4, 6 psl.
69	Galinio vaizdo kamera	Galinio vaizdo kamera	K4, 5 psl.
MEDICININIO SKYRIAUS ĮRANGOS REIKALAVIMAI.			
1	Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas:		
1.1.	Elektrinis 220V įtampos šildytuvas, skirtas transporto priemonėms. Galia - ne mažiau 2.0 kW.	Elektrinis 220V įtampos šildytuvas, skirtas transporto priemonėms. Galia – 2.1 kW.	CTSK, 9 psl.
1.2.	Gamyklinis oro kondicionierius valdymo skydeliu su monitoriumi. Galia ne mažesnė, nei 8 kW.	Gamyklinis oro kondicionierius valdymo skydeliu su monitoriumi. Galia 8.4 kW.	K3_3, 3 (233) psl. K1_1, 475-474, psl. K5_1, 33 (65) psl.
1.3.	Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau kaip 650 m3/h	Ištraukiamoji ventiliacija 700 m3/h	CTSK, 9 psl.
1.4.	Medicininio skyriaus šildytuvas, imantis šilumą nuo variklio aušinimo skysčio. Galia ne mažesnė, nei 8 kW.	Medicininio skyriaus šildytuvas, imantis šilumą nuo variklio aušinimo skysčio. Galia 10 kW.	CTSK, 9 psl.
2.	Elektros instaliacija:		
2.1.	12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Ne mažiau kaip keturi 12 V lizdai.	12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Penki 12 V lizdai.	CTSK, 10 psl.
2.2.	220 V instaliacija. Išorinė 220V pajungimo rozetė, ne mažiau 16 A, su starterio blokavimu įjungus degimą. Ne mažiau 20 m 220V išorinio pajungimo kabelis.	220 V instaliacija. Išorinė 220V pajungimo rozetė, 16 A, su starterio blokavimu įjungus degimą. 20 m 220V išorinio pajungimo kabelis.	CTSK, 10 psl.
2.3.	Sinusinės srovės 12-220V įtampos keitiklis. Nominali galia ne mažesnė, nei 1000W.	Sinusinės srovės 12-220V įtampos keitiklis. Nominali galia 1000W.	CTSK, 10 psl.
2.4.	Automatinis dviejų akumuliatorių pakrovėjas nuo 220V, tinkantis AGM, GEL tipo baterijoms, ne mažiau 25A. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo.	Automatinis dviejų akumuliatorių pakrovėjas nuo 220V, tinkantis AGM, GEL tipo baterijoms, 25A. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo.	CTSK, 11 psl.
2.5.	Valdymo pultas paciento skyriuje, turintis šias funkcijas: • Paciento skyriaus apšvietimo valdymas; • Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; • Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; • Laiko indikacija ekrane; • Abiejų baterijos įtampų indikacija; • Lauko ir vidaus temperatūra; Infuzinių skysčių temperatūros ir veikimo valdymas.	Valdymo pultas paciento skyriuje, turintis šias funkcijas: • Paciento skyriaus apšvietimo valdymas; • Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; • Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; • Laiko indikacija ekrane; • Abiejų baterijos įtampų indikacija; • Lauko ir vidaus temperatūra; Infuzinių skysčių temperatūros ir veikimo valdymas.	CTSK, 11-12 psl.

2.6.	Valdymo pultas vairuotojo skyriuje, turintis šias funkcijas: • Paciento skyriaus apšvietimo valdymas; • Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; • Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; • Laiko indikacija ekrane; • Abiejų baterijos įtampų indikacija; • Lauko ir vidaus temperatūra; Infuzinių skysčių temperatūros ir veikimo valdymas. Tiesioginis mechaninis mygtukas švyturėliams įjungti/išjungti su sirena ar be sirenos.	Valdymo pultas vairuotojo skyriuje, turintis šias funkcijas: • Paciento skyriaus apšvietimo valdymas; • Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; • Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; • Laiko indikacija ekrane; • Abiejų baterijos įtampų indikacija; • Lauko ir vidaus temperatūra; Infuzinių skysčių temperatūros ir veikimo valdymas. Tiesioginis mechaninis mygtukas švyturėliams įjungti/išjungti su sirena ar be sirenos.	CTSK, 13 psl.
3.	Šviesos - garso signalizacija ir apipavidalinimas:		
3.1.	Ant GMP automobilio stogo priekinės dalies įrengta LED (puslaidininkinių šviesos diodų) švyturėlių juosta, juostos profilio aukštis be tvirtinimo kronšteinų ne daugiau 60 mm, juostos ilgis ne mažiau 1500 mm. Kampuose ne mažiau kaip 4 moduliai, kiekviename ne mažiau kaip po 6 LED diodus. Priekyje ir gale ne mažiau kaip 16 modulių, kiekviename ne mažiau kaip po 3 LED diodus. Ne mažiau kaip 8 skirtingi mirksėjimo režimai. Turi būti nuolatinis švytėjimo režimas be mirksėjimo. R65 atitikimas Nurodyti markę, modelį, gamintoją.	Ant GMP automobilio stogo priekinės dalies įrengta LED (puslaidininkinių šviesos diodų) švyturėlių juosta, juostos profilio aukštis be tvirtinimo kronšteinų 59 mm, juostos ilgis 1537 mm. Kampuose 4 moduliai, kiekviename po 6 LED diodus. Priekyje ir gale 16 modulių, kiekviename po 3 LED diodus. 8 skirtingi mirksėjimo režimai. Yra nuolatinis švytėjimo režimas be mirksėjimo. R65 atitikimas Nurodome markę, modelį, gamintoją.	CTSK, 15 psl.
3.2.	Ant GMP automobilio stogo galinės dalies įrengta LED (puslaidininkinių šviesos diodų) švyturėlių juosta, juostos profilio aukštis be tvirtinimo kronšteinų ne daugiau 60 mm, juostos ilgis ne mažiau 1500 mm. Kampuose ne mažiau kaip 4 moduliai, kiekviename ne mažiau kaip po 6 LED diodus. Priekyje ir gale ne mažiau kaip 16 modulių, kiekviename ne mažiau kaip po 3 LED diodus. Ne mažiau kaip 8 skirtingi mirksėjimo režimai. Turi būti nuolatinis švytėjimo režimas be mirksėjimo. R65 atitikimas Nurodyti markę, modelį, gamintoją.	Ant GMP automobilio stogo galinės dalies įrengta LED (puslaidininkinių šviesos diodų) švyturėlių juosta, juostos profilio aukštis be tvirtinimo kronšteinų 59 mm, juostos ilgis 1537 mm. Kampuose 4 moduliai, kiekviename po 6 LED diodus. Priekyje ir gale 16 modulių, po 3 LED diodus. 8 skirtingi mirksėjimo režimai. Yra nuolatinis švytėjimo režimas be mirksėjimo. R65 atitikimas Nurodome markę, modelį, gamintoją.	CTSK, 15 psl.

3.3.	Du mėlyni mirksintys LED švyturėliai priekinėse grotelėse. LED švyturėlio parametrai: Ilgis – nuo 90 iki 100 mm Plotis – nuo 35 iki 40 mm; Gylis – nuo 5 iki 10 mm. Ne mažiau 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; Sinchronizavimo funkcija. Ne mažiau kaip 8 mirksėjimo režimai. R65 atitikimas. Nurodyti markę, modelį, gamintoją.	Du mėlyni mirksintys LED švyturėliai priekinėse grotelėse. LED švyturėlio parametrai: Ilgis – 99 mm Plotis – 35 mm; Gylis – 10 mm. 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – 11 W; Sinchronizavimo funkcija. 8 mirksėjimo režimai. R65 atitikimas. Nurodome markę, modelį, gamintoją.	CTSK, 15 psl.
3.4.	Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip du mėlyni mirksintys LED švyturėliai priekiniuose sparnuose. Po vieną kiekvienoje pusėje. LED švyturėlio parametrai: Ilgis – nuo 90 iki 100 mm Plotis – nuo 35 iki 40 mm; Gylis – nuo 5 iki 10 mm. Ne mažiau 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; Sinchronizavimo funkcija. Ne mažiau kaip 8 mirksėjimo režimai. R65 atitikimas. Nurodyti markę, modelį, gamintoją	Automobilyje bus įrengti du mėlyni mirksintys LED švyturėliai priekiniuose sparnuose. Po vieną kiekvienoje pusėje. LED švyturėlio parametrai: Ilgis – 99 mm Plotis – 35 mm; Gylis – 10 mm. 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – 11 W; Sinchronizavimo funkcija. 8 mirksėjimo režimai. R65 atitikimas. Nurodome markę, modelį, gamintoją	CTSK, 15 psl.
3.5.	Du mėlyni mirksintys LED švyturėliai ant išorinių galinio vaizdo veidrodėlių korpusų. LED švyturėlio parametrai: Ilgis – nuo 90 iki 100 mm Plotis – nuo 35 iki 40 mm; Gylis – nuo 5 iki 10 mm. Ne mažiau 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; Sinchronizavimo funkcija. Ne mažiau kaip 8 mirksėjimo režimai. R65 atitikimas. Nurodyti markę, modelį, gamintoją	Du mėlyni mirksintys LED švyturėliai ant išorinių galinio vaizdo veidrodėlių korpusų. LED švyturėlio parametrai: Ilgis – 99 mm Plotis – 35 mm; Gylis – 10 mm. 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – 11 W; Sinchronizavimo funkcija. 8 mirksėjimo režimai. R65 atitikimas. Nurodome markę, modelį, gamintoją	CTSK, 16 psl.
3.6.	Dvi avarinio mirksėjimo lemputės galinėse duryse, įsijungiančios atidarius galines duris.	Dvi avarinio mirksėjimo lemputės galinėse duryse, įsijungiančios atidarius galines duris.	CTSK, 17 psl.
3.7.	Du 100W integruoti garsiakalbiai automobilio priekyje. Garsiakalbiai privalo būti apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į jo vidų. Turi būti įrengtas valdymo pultas su sirenos stiprintuvu ne mažiau 200W. Valdymo pultas su stiprintuvu sujungtas spiraliniu kabeliu, ne mažiau kaip 4 sirenos	Du 100W integruoti garsiakalbiai automobilio priekyje. Garsiakalbiai yra apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į jo vidų. Yra įrengtas valdymo pultas su sirenos stiprintuvu 200W. Valdymo pultas su stiprintuvu sujungtas spiraliniu kabeliu, 4 sirenos tonai (Wail, Yelp, Phaser, Hi/Lo), mygtukai sirenos garso reguliavimui. „Horn“ įspėjimo funkcija.	CTSK, 18 psl.

	tonai (Wail, Yelp, Phaser, Hi/Lo), mygtukai sirenos garso reguliavimui. „Horn“ įspėjimo funkcija. Ne mažiau kaip trys programuojami mygtukai Atitikimas ECER10 normai.	Trys programuojami mygtukai Atitikimas ECER10 normai.	
3.8.	Ne mažiau kaip du žemo dažnio garsiakalbiai, kiekvieno garsiakalbio galia ne mažiau 100 W Vieno garsiakalbio svoris ne daugiau 4 kg Žemo dažnio stiprintuvas, ne mažiau kaip 2x100W Žemo dažnio sirenos sinchronizuojasi su pagrindinėmis sirenomis. Dirba su visais pagrindiniais Hi/Low, elektroniniais ar mechaniniais tonų generatoriais. Palaiko ne mažiau kaip 8 veikimo laiko intervalus. Vieno aktyvavimo veikimo laikas gali būti tame intervale 7.5 – 60 sekundžių. Naudoja pagrindinių garsiakalbių signalus ir paskirsto nuo vieno iki trijų dažnių žemo tono signalus. Maitinimo įtampa 12V DC. Maitinimo srovė ne daugiau 20A. Skirtos naudoti įspėjimui pavojingose sankryžose, padidintos rizikos zonose. Garsiakalbių montavimo vietos derinamos su perkančiąja organizacija.	Du žemo dažnio garsiakalbiai, kiekvieno garsiakalbio galia 100 W Vieno garsiakalbio svoris 3,63 kg Žemo dažnio stiprintuvas, 2x100W Žemo dažnio sirenos sinchronizuojasi su pagrindinėmis sirenomis. Dirba su visais pagrindiniais Hi/Low, elektroniniais ar mechaniniais tonų generatoriais. Palaiko 8 veikimo laiko intervalus. Vieno aktyvavimo veikimo laikas yra intervale 7.5 – 60 sekundžių. Naudoja pagrindinių garsiakalbių signalus ir paskirsto nuo vieno iki trijų dažnių žemo tono signalus. Maitinimo įtampa 12V DC. Maitinimo srovė 16A. Skirtos naudoti įspėjimui pavojingose sankryžose, padidintos rizikos zonose. Garsiakalbių montavimo vietos bus derinamos su perkančiąja organizacija.	CTSK, 19 psl.
3.9.	Langai medicininiame skyriuje užtamsinti iki 20 % šviesos laidumo, bei 2/3 aukščio padengti neskaidria plėvele.	Langai medicininiame skyriuje užtamsinti 20 % šviesos laidumo, bei 2/3 aukščio padengti neskaidria plėvele.	CTSK, 21 psl. Foto2, 1-4 psl.
3.10.	Apipavidalinimas pagal LST 1299 standartą, šviesą atspindintis. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama 2 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo.	Apipavidalinimas pagal LST 1299 standartą, šviesą atspindintis. Visam apipavidalinimui yra suteikiama 2 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo.	CTSK, 21 psl. Foto2, 1-4 psl.
3.11.	Šeši LED lauko perimetro šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai ne blogesni negu: Šviesos srautas: ne mažiau 1700 lm. Galios ne daugiau kaip 14W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -40°C iki + 60°C. Ilgis: nuo 200 iki 250 mm. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau 45 mm.	Šeši LED lauko perimetro šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai: Šviesos srautas: 1730 lm. Galios 13.4W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -40°C iki + 60°C. Ilgis: 227 mm. Išsikišimas nuo sienos: 42 mm. Aptaki forma – nėra atsikišusių kampų, suapvalinti galai. Atitinka ECER10. Atsparumas aplinkai IPX7.	CTSK, 21 psl.

	Aptaki forma – neturi būti atsikišusių kampų, suapvalinti galai. Atitinka ECER10. Atsparumas aplinkai ne blogiau kaip IPX7. Aliuminio liejinio korpusas.	Aliuminio liejinio korpusas.	
4.	Medicinos skyriaus apšvietimas:		
4.1.	Į medicininio skyriaus lubas integruotos LED skyriaus apšvietimo lempos. Ne mažiau 6 LED lempų, kiekviena ne mažiau 300 Lx.	Į medicininio skyriaus lubas integruotos LED skyriaus apšvietimo lempos. 6 LED lempos, kiekviena 300 Lx.	CTSK, 22 psl.
4.2.	Ne mažiau kaip du taškiniai LED žibintai virš neštuvų galvūgalio.	Du taškiniai LED žibintai virš neštuvų galvūgalio.	CTSK, 22 psl.
4.3.	Integruotas LED apšvietimas į kairėje sienoje prie lubų esančias spinteles.	Integruotas LED apšvietimas į kairėje sienoje prie lubų esančias spinteles.	CTSK, 23 psl.
5.	Medicininio skyriaus įrengimas:		
5.1.	Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindui. Visi sujungimai lygūs, hermetiški.	Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindui. Visi sujungimai lygūs, hermetiški.	CTSK, 24 psl.
5.2.	Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus ne plonesnio nei 2 mm plastiko ar aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.	Šoninės sienos padengtos elementais iš specialaus 3 mm aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.	CTSK, 24 psl.
5.3.	Kairė ir dešinė sienos sustiprintos, pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui. Kairėje sienoje ne mažiau kaip trys bėgeliai įrangos plokštėms tvirtinti. Du įrangos tvirtinimo bėgeliai ne trumpesni kaip 2400 mm, vienas bėgelis ne trumpesnis kaip 1500 mm. Trys įrangos tvirtinimo plokštės, ne mažesnių išmatavimų kaip 300x500 ir dvi plokštės ne mažesnės kaip 300x350 mm. Dešinėje sienoje už keleivio sėdynės trys įrangos tvirtinimo bėgeliai ne trumpesni kaip 1000 mm. Ne mažiau kaip trys tvirtinimo diržai 1500 mm ilgio su greito susegimo sagtimis ir greito išėmimo bėgelių jungtimis.	Kairė ir dešinė sienos sustiprintos, pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui. Kairėje sienoje trys bėgeliai įrangos plokštėms tvirtinti. Du įrangos tvirtinimo bėgeliai 2400 mm, vienas bėgelis 1500 mm. Trys įrangos tvirtinimo plokštės, išmatavimų kaip 300x500 ir dvi plokštės 300x350 mm. Dešinėje sienoje už keleivio sėdynės trys įrangos tvirtinimo bėgeliai 1000 mm ilgio. Trys tvirtinimo diržai 1500 mm ilgio su greito susegimo sagtimis ir greito išėmimo bėgelių jungtimis.	CTSK, 25 psl.
5.4.	Ne mažiau 20 mm kėbulo (sienos, lubos) šilumos-garso izoliacija.	20 mm kėbulo (sienos, lubos) šilumos-garso izoliacija.	CTSK, 25 psl.
5.5.	Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pertvara, turinčią praėjimą su durimis, kuriose yra atidaromas langas.	Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pertvara, turinčią praėjimą su durimis, kuriose yra atidaromas langas.	CTSK, 26 psl.
5.6.	Įrangos skyrius už kairės pusės	Įrangos skyrius už kairės pusės	CTSK, 27 psl.

	slankiojančių durų. Spinalinės lentos ir kaušinių neštuvų vieta, ne mažiau kaip 220 mm gylio, 575 mm pločio ir 1800 mm aukščio. Ne mažiau kaip 4 lentynos, iš kurių trys yra reguliuojamo aukščio. Kiekviena lentyna yra ne mažesnių išmatavimų kaip: 350x500mm. Kiekvienoje lentynoje fiksavimo bėgeliai ir greito išėmimo diržai. Įranga nuo šių lentynų pasiekama ir iš vidaus ir iš lauko per kairės pusės slankiojančias duris. Vieta pernešimo kėdutei ne mažesnių išmatavimų kaip 500x240x900 mm. Vieta ne mažesnių išmatavimų kaip 400x240x1000 mm, dviems deguonies balionams po 10 litrų su fiksavimo mechanizmais.	slankiojančių durų. Spinalinės lentos ir kaušinių neštuvų vieta, 220 mm gylio, 575 mm pločio ir 1800 mm aukščio. 4 lentynos, iš kurių trys yra reguliuojamo aukščio. Kiekviena lentyna yra išmatavimų: 350x500mm. Kiekvienoje lentynoje fiksavimo bėgeliai ir greito išėmimo diržai. Įranga nuo šių lentynų pasiekama ir iš vidaus ir iš lauko per kairės pusės slankiojančias duris. Vieta pernešimo kėdutei šių išmatavimų 500x240x900 mm. Vieta šių išmatavimų 400x240x1000 mm, dviems deguonies balionams po 10 litrų su fiksavimo mechanizmais.	
5.7.	Priekyje neštuvų viena M1 klasės sėdynė su šiomis funkcijomis: • Integruoti tritaškiai saugos diržai; • Reguliuojamo kampo nugaros atrama; • Pasisukanti 180° kampu; • Vienos rankos paspaudimu perstumama ne mažiau 200 mm išilgai medicininio skyriaus patogesniai mediko darbui su pacientu; • Apsiūta aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga atsparia trinčiams, cheminėms medžiagoms; Nurodyti markę, modelį, gamintoją.	Priekyje neštuvų viena M1 klasės sėdynė su šiomis funkcijomis: • Integruoti tritaškiai saugos diržai; • Reguliuojamo kampo nugaros atrama; • Pasisukanti 180° kampu; • Vienos rankos paspaudimu perstumama 200 mm išilgai medicininio skyriaus patogesniai mediko darbui su pacientu; • Apsiūta aukštos kokybės dirbtine oda atsparia trinčiams, cheminėms medžiagoms; Nurodome markę, modelį, gamintoją.	CTSK, 28 psl.
5.8.	Dešinėje šalia neštuvų viena M1 klasės sėdynė ant ratų arkos su šiomis funkcijomis: • Integruoti tritaškiai saugos diržai; • Sulankstoma; • Pasisukanti 180 laipsnių kampu; • Reguliuojamo kampo nugaros atrama; • Vienos rankos paspaudimu perstumama ne mažiau 200 mm išilgai medicininio skyriaus, kad paramedikas galėtų dirbti prie viršutinės ir apatinės paciento kūno dalies; • apsiūta aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga atsparia trinčiams, cheminėms medžiagoms; Nurodyti markę, modelį, gamintoją.	Dešinėje šalia neštuvų viena M1 klasės sėdynė ant ratų arkos su šiomis funkcijomis: • Integruoti tritaškiai saugos diržai; • Sulankstoma; • Pasisukanti 180 laipsnių kampu; • Reguliuojamo kampo nugaros atrama; • Vienos rankos paspaudimu perstumama 200 mm išilgai medicininio skyriaus, kad paramedikas galėtų dirbti prie viršutinės ir apatinės paciento kūno dalies; • apsiūta aukštos kokybės dirbtine oda atsparia trinčiams, cheminėms medžiagoms; Nurodome markę, modelį, gamintoją.	CTSK, 28 psl.
5.9.	Kairėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Ilgis ne mažiau	Kairėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Ilgis 2300 mm, gylis 300 mm,	CTSK, 29 psl.

	kaip 2300 mm, gylis ne mažiau kaip 300 mm, aukštis ne mažiau kaip 270 mm. Spintelėje yra ne mažiau kaip penki skyriai, uždaromi su permatomomis durelėmis. Durelės be rankenėlių, atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Kiekvieno skyriaus vidaus išmatavimai ne mažesni kaip 450x290x260 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant. Po spintelės 5 ištraukiami stalčiai, ne mažesni kaip 400x80x250 mm.	aukštis 270 mm. Spintelėje yra penki skyriai, uždaromi su permatomomis durelėmis. Durelės be rankenėlių, atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Kiekvieno skyriaus vidaus išmatavimai 450x290x260 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant. Po spintelės 5 ištraukiami stalčiai, šių išmatavimų 400x80x250 mm.	
5.10.	Dešinėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Ilgis ne mažiau kaip 1200 mm, gylis ne mažiau kaip 180 mm, aukštis ne mažiau kaip 270 mm. Spintelėje yra ne mažiau kaip trys skyriai, uždaromi su permatomomis durelėmis. Durelės be rankenėlių, atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Kiekvieno skyriaus vidaus išmatavimai ne mažesni kaip 370x290x170 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant.	Dešinėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Ilgis 1200 mm, gylis 180 mm, aukštis 270 mm. Spintelėje yra trys skyriai, uždaromi su permatomomis durelėmis. Durelės be rankenėlių, atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Kiekvieno skyriaus vidaus išmatavimai 370x290x170 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant.	CTSK, 30 psl.
5.11.	Kairėje sienoje perstumiama modulinė sistema, tvirtinama profilyje, skirta medicininei įrangai tvirtinti. Ne mažiau 3 modulių ir vieno infuzinės pompos laikiklio, pritaikyti montuoti dvi slėginės infuzijos pumpas.	Kairėje sienoje perstumiama modulinė sistema, tvirtinama profilyje, skirta medicininei įrangai tvirtinti. 3 modulių ir vieno infuzinės pompos laikiklio, pritaikyti montuoti dvi slėginės infuzijos pumpas.	CTSK, 31 psl.
5.11.1	Kairėje sienoje spintelė vakuuminiam čiuziniui, uždaroma pakeliamu į viršų ištisiniu dangčiu. Spintelės vidiniai išmatavimai ne mažesni kaip 1500x700x200 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant.	Kairėje sienoje spintelė vakuuminiam čiuziniui, uždaroma pakeliamu į viršų ištisiniu dangčiu. Spintelės vidiniai išmatavimai 1500x700x200 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant.	CTSK, 31 psl.
5.12.	GMP automobilio medicinos skyriuje privalo būti papildomos fiksavimo vietos šiai įrangai: • Elektrokardiografas; • Defibriliatorius; • DPV aparatas; • Atsiurbėjas;	GMP automobilio medicinos skyriuje yra papildomos fiksavimo vietos šiai įrangai: • Elektrokardiografas; • Defibriliatorius; • DPV aparatas; • Atsiurbėjas;	Model, 1 psl.

	• Automatinis krūtinės paspaudėjas; • Kaklo įtvarai; • Gimdymo rinkinys; • Vaistai ir kiti medikamentai.	• Automatinis krūtinės paspaudėjas; • Kaklo įtvarai; • Gimdymo rinkinys; • Vaistai ir kiti medikamentai.	
5.13.	Dešiniame šone, virš sėdynės pasilaikymo turėklas. Pasilaikymo turėklas išilgai lubų, prie galinių, bei dešinės pusės durų.	Dešiniame šone, virš sėdynės pasilaikymo turėklas. Pasilaikymo turėklas išilgai lubų, prie galinių, bei dešinės pusės durų.	CTSK, 30 psl.
5.14.	Lašinės sistemos laikikliai lubose. Ne mažiau trijų kabliukų.	Lašinės sistemos laikikliai lubose. Trijų kabliukų.	CTSK, 32 psl.
5.15.	Deguonies instaliacija: centrinė instaliacija su dviem greito prijungimo deguonies rozetėmis.	Deguonies instaliacija: centrinė instaliacija su dviem greito prijungimo deguonies rozetėmis.	CTSK, 32 psl.
5.16.	Spintelė prie pertvaros su darbastaliu su borteliu, iš viršaus atidaromas konteineris švirkštam ir adatoms. Apačioje – skyrius uždaromas žaliuzi, ne mažesnių išmatavimų kaip 500x400x350. Ne mažiau kaip du stalčiai 250x250x250, vienas iš jų rakinamas. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant. Virš spintelėje numatyta tvirtinimo vieta kardiografui. Kardiografo gabaritiniai išmatavimai: plotis – 430mm, gylis – 150mm, aukštis – 350mm. Virš spintelės niša su durelėmis vienkartinėms pirštinėms trijų dydžių dėžutėms, rankų dezinfekavimo skysčiui.	Spintelė prie pertvaros su darbastaliu su borteliu, iš viršaus atidaromas konteineris švirkštam ir adatoms. Apačioje – skyrius uždaromas žaliuzi, išmatavimų 500x400x350. Du stalčiai 250x250x250, vienas iš jų rakinamas. Spintelės visi kampai suapvalinti 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant. Virš spintelėje numatyta tvirtinimo vieta kardiografui. Kardiografo gabaritiniai išmatavimai: plotis – 430mm, gylis – 150mm, aukštis – 350mm. Virš spintelės niša su durelėmis vienkartinėms pirštinėms trijų dydžių dėžutėms, rankų dezinfekavimo skysčiui.	CTSK, 32 psl.
5.17.	Papildoma 220V rozetė ant pertvaros ar lubose spausdintuvui.	Papildoma 220V rozetė ant pertvaros spausdintuvui.	CTSK, 33 psl.
5.18.	Medicininio deguonies srauto matuoklis su grietąją jungtimi, reguliatoriumi ir išėjimų su dozatoriumi (deguonies kaukei pajungti) – 2 vnt., deguonies balionų slėgio reduktorius 2 vnt., Deguonies drėkintuvai – 2 vnt. Reduktorių tipas suderinamas su perkančiąja organizacija pasirašius sutartį.	Medicininio deguonies srauto matuoklis su grietąją jungtimi, reguliatoriumi ir išėjimų su dozatoriumi (deguonies kaukei pajungti) – 2 vnt., deguonies balionų slėgio reduktorius 2 vnt., Deguonies drėkintuvai – 2 vnt. Reduktorių tipas suderinamas su perkančiąja organizacija pasirašius sutartį.	CTSK, 33 psl.
5.19.	Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas, palaikantis 37 C laipsnių temperatūrą.	Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas, palaikantis 37 C laipsnių temperatūrą.	CTSK, 34 psl.
5.20.	Privalo būti numatyta vieta mobiliam šaldytuvui, turi būti tvirtinimai taip, kad būtų galima bet kada jį paimti iš GMP automobilio.	Yra numatyta vieta mobiliam šaldytuvui, tvirtinimai bus tokie, kad bus galima bet kada jį paimti iš GMP automobilio.	CTSK, 34 psl.
6.	Paruošimas radijo ryšiui:		
6.1.	Vairuotojo kabinoje vieta, skirta montuoti ryšio priemonėms	Vairuotojo kabinoje vieta, skirta montuoti ryšio priemonėms	CTSK, 35 psl.

	(kompiuterinis lagaminas, navigacijos ekranas, planšetinis kompiuteris, radijo stotelė).	(kompiuterinis lagaminas, navigacijos ekranas, planšetinis kompiuteris, radijo stotelė).	
7.			
7.1.	Neštuvų platforma: - Išbandyta 10G pagreičio bandymais pagal EN1789; - Atitikimas standartui EN1789; - aukštis ne didesnis nei 100 mm; - Ilgis ne daugiau kaip 2100mm; - Plotis ne daugiau 620 mm.; - Atlenkiama rampa neštuvams pakrauti, suderinta su neštuvų pakrovimo aukščiu; - Svoris ne daugiau 50 kg; - Šoninis poslinkis ne mažiau 250 mm; - Keliamoji galia ne mažiau 300 kg;	Neštuvų platforma: - Išbandyta 10G pagreičio bandymais pagal EN1789; - Atitikimas standartui EN1789; - aukštis 100 mm; - Ilgis 2060 mm; - Plotis 600 mm.; - Atlenkiama rampa neštuvams pakrauti, suderinta su neštuvų pakrovimo aukščiu; - Svoris 40 kg; - Šoninis 300 mm; - Keliamoji galia 300 kg;	CTSK, 37 psl.
8.	Kita saugumo įranga:		
8.1.	2l gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje.	2l gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje.	CTSK, 35 psl.
8.2.	Plaktukas avariniam langų išdaužimui. Bei peilis diržų perpjovimui.	Plaktukas avariniam langų išdaužimui. Bei peilis diržų perpjovimui.	CTSK, 35 psl.
9.	Garantija medicininiam skyriui ir medicininei įrangai:		
9.1	5 metų arba 200.000 km garantija medicininio skyriaus įrangai, priklausomai nuo to kas greičiau sueis.	5 metų arba 200.000 km garantija medicininio skyriaus įrangai, priklausomai nuo to kas greičiau sueis.	CTSK, 1 psl.
10.	Pagrindiniai neštuvai		
10.1	GMP automobilyje montuojami neštuvai privalo būti sertifikuoti pagal LST EN 1789 ir LST EN 1865 standartų galiojančių redakcijų reikalavimus ir neštuvų tvirtinimo prie GMP automobilio neštuvų pagrindo sistema testuota 10G pagreičiu. Privaloma su automobiliu pateikti notifikuotos įstaigos išduotų protokolų ir sertifikatų kopijas, kartu su automobiliu pateikiama CE Atitikties Deklaracijos neštuvams ir tvirtinimui	GMP automobilyje montuojami neštuvai Medirol Sanero M202 su fiksatoriumi Rolfif F102 yra sertifikuoti pagal LST EN 1789 ir LST EN 1865 standartų galiojančių redakcijų reikalavimus ir neštuvų tvirtinimo prie GMP automobilio neštuvų pagrindo sistema testuota 10G pagreičiu. Su automobiliu pateikiame notifikuotos įstaigos išduotų protokolų ir sertifikatų kopijas, kartu su automobiliu pateikiama CE Atitikties Deklaracijos neštuvams ir tvirtinimui	Priedai Nr.1,6,7
10.2	Monoblokiniai neštuvai su nugaros atramos posvyrio kampo reguliavimo galimybe ne mažiau kaip 85 laipsnių kampu.	Monoblokiniai neštuvai su nugaros atramos posvyrio kampo reguliavimo galimybe 90 laipsnių kampu.	Priedas Nr.1
10.3	Monoblokiniai neštuvai turi turėti ne mažiau kaip šias reguliavimo pozicijas: pakeltų kojų „priešsmūginė padėtis“, sulenktų per kelius kojų padėtis, mažinanti	Monoblokiniai neštuvai turi šias reguliavimo pozicijas: pakeltų kojų „priešsmūginė padėtis“, sulenktų per kelius kojų padėtis, mažinanti pilvo raumenų įtempimą.	Priedai Nr.1,3.

	pilvo raumenų įtempimą.		
10.4	Nugaros atramoje privalo būti sumontuotas kvėpavimo takų reguliavimo rėmelis, leidžiantis galvą reguliuoti ne mažiau kaip penkiose padėtyse.	Nugaros atramoje privalo būti sumontuotas kvėpavimo takų reguliavimo rėmelis, leidžiantis galvą reguliuoti penkiose padėtyse.	Priedai Nr.1,3.
10.5	Automatiškai išsilankstanti neštuvų važiuoklė, suteikianti galimybę pakelti pacientą iš bet kurios neštuvų pozicijos į aukščiausią ir ištraukti neštuvus iš GMP automobilio nenaudojant papildomų rankenėlių ir neatliekant papildomų veiksmų, susijusių su neštuvų važiuoklės atblokovimu.	Automatiškai išsilankstanti neštuvų važiuoklė, suteikianti galimybę pakelti pacientą iš bet kurios neštuvų pozicijos į aukščiausią ir ištraukti neštuvus iš GMP automobilio nenaudojant papildomų rankenėlių ir neatliekant papildomų veiksmų, susijusių su neštuvų važiuoklės atblokovimu.	Priedas 1. Priedas 4. (7-8 psl.)
10.6	Pritaikyti reanimavimui, turintys tvirtą pagrindą/plokštę per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu. Neštuvų konstrukcija apsaugota nuo korozijos.	Pritaikyti reanimavimui, turintys tvirtą pagrindą/plokštę per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu. Neštuvų konstrukcija apsaugota nuo korozijos.	Priedas Nr.1. Priedas Nr.4 (3-4 psl.)
10.7	Su 4 (keturiais) pasukamais ratukais (360 laipsnių kampų). Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm. Ne mažiau kaip 2(du) ratukai su stabdžiais	Su 4 (keturiais) pasukamais ratukais (360 laipsnių kampų). Ratukų skersmuo 20 cm. 2(du) ratukai su stabdžiais	Priedas Nr.1.
10.8	Su anatomišku čiužiniu iš sintetinės medžiagos, nesugėriančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai, leidžiančiu nustatyti visas transportavimo pozicijas. Prie čiužinio tvirtinama specialiai išformuota pagalvė su šoninėmis atramomis.	Su anatomišku čiužiniu iš sintetinės medžiagos, nesugėriančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai, leidžiančiu nustatyti visas transportavimo pozicijas. Prie čiužinio tvirtinama specialiai išformuota pagalvė su šoninėmis atramomis.	Priedas nr.1. Priedas Nr. 4 (1-2 psl.)
10.9	Su keturtaškiais ir skersiniais saugos diržais, tvirtinamais betarpiškai prie neštuvų rėmo. Reikalingas papildomas diržų komplektas su keturtaškiais ir skersiniais saugos diržais, tvirtinamais betarpiškai prie neštuvų rėmo.	Su keturtaškiais ir skersiniais saugos diržais, tvirtinamais betarpiškai prie neštuvų rėmo. Bus pateiktas papildomas diržų komplektas su keturtaškiais ir skersiniais saugos diržais, tvirtinamais betarpiškai prie neštuvų rėmo.	Priedas Nr.1. Priedas Nr.4 (1-2 psl.). Priedas Nr.7
10.10	Iš abiejų pusių nulenkiama šoniniai porankiai. Nulenkiama infuzinių tirpalų laikiklis. Skersinė atrama kojoms.	Iš abiejų pusių nulenkiama šoniniai porankiai. Nulenkiama infuzinių tirpalų laikiklis. Skersinė atrama kojoms.	Priedas Nr.1
10.11	Su keturiomis teleskopinėmis (su ne mažiau kaip 3-mis ilgio padėtimis) rankenomis po dvi neštuvų priekyje ir gale.	Su keturiomis teleskopinėmis (su 3-mis ilgio padėtimis) rankenomis po dvi neštuvų priekyje ir gale.	Priedas Nr.1
10.12	Neštuvai turi turėti apsaugą nuo nekontroliuojamo susilankstymo transportavimo metu.	Neštuvai turi apsaugą nuo nekontroliuojamo susilankstymo transportavimo metu.	Priedas Nr.4 (5-6psl.)
10.13	Su neštuvų tvirtinimo sistema, atitinkančia standarto LST EN 1789 reikalavimus bei išbandyta 10G pagreičiu.	Su neštuvų tvirtinimo sistema, atitinkančia standarto LST EN 1789 reikalavimus bei išbandyta 10G pagreičiu.	Priedas Nr.6. Priedas Nr.2 (5-6 psl.)
10.14	Po neštuvų gulima dalimi privalo būti erdvė su atrama laikyti ir transportuoti stuburo lentą su	Po neštuvų gulima dalimi yra erdvė su atrama laikyti ir transportuoti stuburo lentą su diržais ir galvos įtvaru arba	Priedas nr.1. Priedas Nr.2 (1-2 psl.)

	diržais ir galvos įtvaru arba kaušinius neštuvus. Ši opcija privalo būti testuota pagal LST EN 1789 reikalavimus. Pateikti notifikuotos įstaigos išduoto protokolo ar sertifikato kopiją.	kaušinius neštuvus. Ši opcija yra testuota pagal LST EN 1789 reikalavimus. Pateikiame notifikuotos įstaigos išduoto protokolo ar sertifikato kopiją.	
10.1 5	Leistina neštuvų apkrova ne mažiau 250 kg. Neštuvų svoris ne daugiau 60 kg.	Leistina neštuvų apkrova 250 kg. Neštuvų svoris 43 kg.	Priedas Nr.1
10.1 6	Su galimybe suformuoti kėdę ir užkelti pacientą ant neštuvų sėdimoje pozicijoje.	Su galimybe suformuoti kėdę ir užkelti pacientą ant neštuvų sėdimoje pozicijoje.	Priedas Nr.5
10.1 7	Ne mažiau kaip šeši aukščio reguliavimo lygiai ne siauresniame kaip 43–95 cm. intervale.	Septyni aukščio reguliavimo lygiai 32–102 cm. intervale	Priedas Nr.1
10.1 8	Ne mažesnis kaip 58 cm pakrovimo į automobilį aukštis	58 cm pakrovimo į automobilį aukštis	Priedas Nr.1
10.1 9	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės dokumentus, o su automobiliais pateikti naudotojo instrukciją lietuvių kalba	Kartu su pasiūlymu pateikiame techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės dokumentus, o su automobiliais pateiksime naudotojo instrukciją lietuvių kalba	Priedai Nr.1,2,3,4,5,6,7.

Pirkėjas

Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis

Adresas: Justiniškių g. 14C-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Įmonės kodas: 124369537

PVM mokėtojo kodas:-

AB SEB bankas

Banko kodas:70440

A/s LT 647044640000322635

Tel. 8 5 2102580

Faks. 8 5 210 2581

El. p. administracija@vgmr.lt

Pavaldus, pavaduojantis direktorių,



Tiekėjas

UAB „Commercial transport service“

Adresas: Klaipėdos g. 97, Trakسدžių k. Šilutės r. LT-99105

Įmonės kodas: 302299401

PVM mokėtojo kodas: LT100004514313

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Banko kodas:70440

A/S Nr. LT377044060006713772

Tel. +370 614 85286

Faks. nėra

El. p. tadas@cts.lt

Komercinio ... s



Teisininkė

Vyriausioji finansininkė

Transporto ir ūkio skyriaus
vadovas

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-11

