

**APŠVIETIMO IR KITOS PAPILDOMOS ĮRANGOS NUOMOS SU APTARNAVIMO
PASLAUGŲ KALĖDŲ EGLUTĖS ĮŽIEBIMO RENGINIUI TEATRO A. SAVYBĖS, APIMTYS
IR ĮKAINIAI**

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techniniai reikalavimai įrangai	Tiekėjo siūlomoms įrangos gamintojas ir modelis	Kiekis, vnt. / komplekta s	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1. Apšvietimas					
1.1 Scenos apšvietimo įranga					
1.1.1	Siauro spindulio judantis šviesos prietaisas (<i>angl. Beam</i>). Judėjimo kampas ne mažesnis kaip: apsisukimas / pakreipimas: (<i>angl. Pan / tilt</i>) 540°/270°. Šviesos spindulio kampas ne didesnis nei 2°. Šviesos srautas ne mažesnis nei: 300 000 lx @ 10 m. Ne mažiau nei 10 spalvų ratas. Lęšis / prizmė, skaidantis spindulį į ne mažiau kaip 8 dalis. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 30 kg. Matmenys ne didesni nei 50x50x60 cm	LIGHTSKY MINI LUNAR	22 vnt.	20,00	440,00
1.1.2	Užliejančio spindulio judantis šviesos prietaisas (<i>angl. Wash</i>). Judėjimo kampas ne prastesnis nei: apsisukimas/pakreipimas (<i>angl. Pan / tilt</i>) 540°/270°. Kintamas šviesos spindulio kampas ne prastesnis nei 10°–50°. Šviesos šaltinis RGB arba RGBW LED diodas su glaudžiančiuoju lęšiu, kad visos spalvos sklistų iš vieno taško. Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė nei 360 W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia ir mėlyna) ne mažiau kaip 120 W). Prietaisas privalo turėti ne mažiau nei 12 LED diodų su lęšiumi, kurie privalo valdytis kiekvienas atskirai. Šviesos srautas prie 7° spindulio kampo ne mažesnis nei: 4000 lx @ 10 m. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 30 kg. Matmenys ne didesni nei 50x50x60 cm	LIGHTSKY AQUA PEARL PRO	8 vnt.	30,00	240,00

1.1.3	Atlikėjams apšviesti skirtas prietaisas (<i>angl. front light</i>). Judėjimo kampas ne prastesnis kaip: apsisukimas/pakreipimas (<i>angl. Pan / tilt</i>) 540°/270°. Prietaisas privalo turėti CMY + CTO spalvų maišymo sistemą. Ne mažiau nei 4 spindulį karpančios plokštelės. Kintamas šviesos spindulio kampas ne prasčiau nei 10°–50°. Šviesos srautas prie 10° spindulio kampo ne mažesnis nei: 12 000 lx @ 10 m. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikata arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 40 kg. Matmenys ne didesni nei 55x55x85 cm Alternatyva 2kW kaitrinis šviesos prožektorius; Su 202 spalvos filtru; Prožektorius turi turėti galimybę reguliuoti nuo žemės lygio.	Kaitrinis šviesos aparatas	6 vnt.	30,00	180,00
1.1.4	Statinis didelio šviesos srauto prietaisas (<i>angl. LED flood</i>). Šviesos šaltinis RGBW LED diodas su glaudžiančiuoju lęšiu (leidžiančiu skliti visoms spalvoms iš vieno taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė kaip 400 W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia, mėlyna ir balta) ne mažiau kaip po 100 W). Šviesos spindulio kampas ne mažesnis kaip 30°. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikata arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio.	POMELO PHOTON M	16 vnt.	20,00	320,00
1.1.5	Statinis didelio šviesos srauto prietaisas (<i>angl. LED bar</i>). Šviesos šaltinis RGBW LED diodas su glaudžiančiuoju lęšiu (leidžiančiu skliti visoms spalvoms iš vieno taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė kaip 140 W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia, mėlyna ir balta) ne mažiau kaip po 35 W). Šviesos spindulio kampas ne mažesnis kaip 15°. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikata arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Prietaiso ilgis - 1 m ± 5 cm	ELATION SIXBAR IP1000	11 vnt.	10,00	110,00

1.1.6	Statinis didelio šviesos srauto prietaisas (<i>angl. LED par</i>). Šviesos šaltinis RGBW LED diodas su glaudžiančiuoju lęšiu (leidžiančiu skliti visoms spalvoms iš vieno taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė kaip 140 W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia, mėlyna ir balta) ne mažiau kaip po 35 W). Šviesos spindulio kampas ne mažesnis kaip 25°. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą. Prietaisas turi būti apvalios formos.	PRO LUX-LP LEDPAR	51 vnt.	10,00	510,00
1.1.7	Rūko mašina (<i>angl. Haze machine</i>) Ne mažesnės kaip 1000 W galios.	FOSTECH HAZER	4 vnt.	10,00	40,00
1.2 Erdvės apšvietimo įranga					
1.2.1.	Statinis didelio šviesos srauto prietaisas (<i>angl. LED flood</i>). Šviesos šaltinis RGBW LED diodas su glaudžiančiuoju lęšiu (leidžiančiu skliti visoms spalvoms iš vieno taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė kaip 400 W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia, mėlyna ir balta) ne mažiau kaip po 100 W). Šviesos spindulio kampas ne mažesnis kaip 30°. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio.	POMELO PHOTON M	10 vnt.	20,00	200,00
2.	Šviesų dailininko paslaugos su apšvietimo pultu				500,00
3.	Aptarnavimo paslaugos (montavimas / demontavimas, transportavimas, priežiūra).				800,00
Iš viso:					3340,00
PVM (21 %):					701,40
Iš viso su PVM:					4041,40

Užsakovas
Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“

Projektų vadovė, laikinai vykdanči
direktorius pareigas
Živilė Putnienė

Vykdytojas
UAB „ProDJ“

Projektų vadovas
Karolis Varnas