

Viešajai įstaigai „Klaipėdos šventės“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
GARSO IR PAPILDOMOS ĮRANGOS NUOMOS SU APTARNAVIMU KALĖDŲ EGLUTĖS
IŽIEBIMO RENGINIUI TEATRO AIKŠTĖJE
MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

2025 m. lapkričio 24 d.

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „PRODJ“
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Kalviškių g. 26, Kalviškių k., Priekulės sen., LT-96346 Klaipėdos r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Karolis Varnas
Telefono numeris	+37060800808
El. pašto adresas	info@prodj.lt
*Subtiekėjo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia)	
Subtiekėjui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais)	
Subtiekėjui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės	

**Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai, ne aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų atitikčiai) vykdyti pasitelkia subtiekėjus.*

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės / paslaugos visiškai atitinka pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techniniai reikalavimai įrangai	Tiekėjo siūlomos įrangos gamintojas ir modelis	Kiekis, vnt. / komplektas	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1. Įranga					
1.1 Pagrindinė garso sistema					
1.1.1	Linijinio šaltinio (angl. line array source) garso sistema – ne mažiau kaip 3 juostų garso sistema. Garso sistemos dažninė charakteristika ne siauresnė kaip 60 Hz – 20 kHz (–10 dB), maksimalus vienos kolonėlės garso slėgis ne mažiau kaip 135 dB 1 metro atstumu. Garsinimo sistema turi užtikrinti tolygų (±3 dB) ne mažesnę kaip 105 dB (lin) garso slėgį (SPL) visame žiūrovų plote (ne mažiau kaip 50 m nuo scenos priekio), be girdimų iškraipymų, paliekant ne mažesnę kaip 6 dB rezervo ir išlaikant tolygią dažninę charakteristiką visose žiūrovų vietose. Galima statyti papildomą vėluojančio	Outline C-12 SILVER	komplektas	800	800

	(delay) garso sistemą. Garso sistema turi būti pritaikyta darbui lauko sąlygomis – apsaugota nuo kritulių poveikio.				
1.1.1.1	Aukštų ir vidutinių dažnių kolonėlės turi būti ne mažiau nei 2 garso dažnių juostų. Kiekvienoje kolonėlėje turi būti ne mažiau kaip: – žemųjų dažnių: 2 vnt. po 8–12 colių; – vidutinių ir aukštųjų dažnių: 2 vnt. po 1,4 colio arba 1 vnt. po 3 colius. Horizontali kryptis – 100° (±10°). Kolonėlės turi turėti pakabinimo sistemą ir būti komplektuojamos su kėlimo įranga.	Outline MANTAS 28	komplektas	300	300
1.1.1.2	Žemųjų dažnių kolonėlės – kolonėlės, kuriose kiekvienoje yra po 2 garsiakalbius, 18–21 colio skersmens. Maksimalus vienos kolonėlės garso slėgis – ne mažesnis kaip 140 dB 1 metro atstumu.	OUTLINE DBS 18-2	komplektas	300	300
1.1.2	Stovas ar bokštelis, jei kolonėlių neįmanoma pakabinti ant stovų, skirtas aukštų ir vidutinių dažnių kolonėlei pakelti. Maksimalus kėlimo aukštis – ne mažesnis kaip 5 metrai. Maksimalus keliamas svoris – ne mažesnis kaip 250 kg (jei kolonėlės sveria daugiau, turi būti parinktas atitinkamas, tinkamos keliamosios galios stovas).	Bokštelis su kėlimo varikliu	2 vnt.	100	200
1.2 Papildoma garso sistema					
1.2.1	Aukštų ir vidutinių dažnių kolonėlės turi būti ne mažiau nei 2 garso dažnių juostų. Kiekvienoje kolonėlėje turi būti ne mažiau kaip: – 2 žemų dažnių garsiakalbiai – po 8–12 colių skersmens; – 2 vidutinių ir aukštų dažnių garsiakalbiai – po 1,4 colio arba 1 garsiakalbis, 3 colių skersmens. Horizontalus kryptingumas – 100° (±10°). Kolonėlės turi turėti pakabinimo sistemą ir būti komplektuojamos su kėlimo įranga.	Outline Mantas 28	komplektas	300	300
1.3 Pavėlinta garso sistema					
1.3.1	Aukštų ir vidutinių dažnių kolonėlės turi būti ne mažiau kaip 2 garso dažnių juostų. Kiekvienoje kolonėlėje turi būti ne mažiau kaip: – 2 žemųjų dažnių garsiakalbiai, 8–12 colių skersmens;	Outline Mantas 28	komplektas	300,00	300,00

	– 2 vidutinių ir aukštų dažnių garsiakalbiai, 1,4 colio skersmens, arba 1 garsiakalbis, 3 colių skersmens. Horizontalus kryptingumas – 100° ($\pm 10^\circ$). Kolonėlės turi turėti pakabinimo sistemą ir būti komplektuojamos su kėlimo įranga.				
1.4 Radio mikrofonai					
1.4.1	Radio mikrofono gamintojas – Shure arba Sennheiser. Garso dažnio atkūrimas – ne blogesnis kaip 80–18 000 Hz. Signalų ir triukšmo santykis – ne mažesnis kaip 115 dBA. Radio siųstuvo galia – ne mažesnė kaip 30 mW. Maksimalus veikimo atstumas ne mažesnis kaip 100 metrų. Maksimalus galimas siųstuvų kiekis vienoje dažnių juostoje – ne mažesnis kaip 30 vnt. Mikrofonas su dinamine mikrofono galva (pvz., Beta 58 arba analogiška). Būtina vėjo apsauga.	SHURE AXIENT	6 vnt.	30,00	180,00
1.4.2	Radio mikrofono gamintojas – Shure arba Sennheiser. Garso dažnio atkūrimas – ne blogesnis kaip 80–18 000 Hz. Signalų ir triukšmo santykis – ne mažesnis kaip 115 dBA. Radio siųstuvo galia – ne mažesnė kaip 30 mW. Maksimalus veikimo atstumas – ne mažesnis kaip 100 metrų. Maksimalus galimas siųstuvų kiekis vienoje dažnių juostoje – ne mažesnis kaip 30 vnt. Su DPA 4088 arba analogišku mikrofono lankeliu.	SHURE AXIENT su DPA 4088 lankeliu	2 vnt.	35,00	70,00
1.5 Scenos garso monitorius					
1.5.1	Ant scenos statomas garso monitorius – ne mažiau kaip dviejų juostų. Kolonėlė su 12 col. arba 15 col. žemųjų–vidutinių dažnių garsiakalbiu ir 2 col. (± 1 col.) aukštųjų dažnių garsiakalbiu, turi būti su galimybe statyti ant stovų. Kolonėlės maksimalus garso slėgis – ne mažesnis kaip 125 dB. Garso stiprintuvas turi būti atskiras (neintegruotas į kolonėlę), nes scena neturės stogo, apsaugančio nuo lietaus.	L'acoustics X15 HIQ	6 vnt.	25,00	150,00
1.5.2	Belaidė garso perdavimo sistema (<i>angl. Wireless In-Ear</i>). Gamintojas – Shure arba Sennheiser. Garso dažnio atkūrimo diapazonas – ne	SHURE PSM1000	4 vnt.	30,00	120,00

	blogesnis kaip 80–18 000 Hz. Signalų ir triukšmo santykis – ne mažesnis kaip 115 dBA. Siųstuvo radijo dažnio galia – ne mažesnė kaip 30 mW. Maksimalus veikimo atstumas – ne mažesnis kaip 100 metrų. Maksimalus galimas siųstuvų skaičius vienoje dažnių juostoje – ne mažesnis kaip 30 vnt.				
1.4 Garso pultas					
1.4.1	Skaitmeninis garso pultas, kurio vidinis veikimo dažnis – ne mažesnis kaip 96 kHz. Pulte turi būti ne mažiau kaip 32 garso įvesties kanalai. Kiekviename kanale – pilnas parametrinis ekvalaizeris, reguliuojamas žemų dažnių filtras, kompresorius ir limiteris. Garso pulte ne mažiau kaip: 20 (dvidešimt) šliaužiklių (angl. fader), 8 (aštuonios) DCA grupės, 4 (keturios) audio grupės, 12 (dvylika) AUX tipo vidinių / išorinių išėjimų, 4 (keturios) Matrix grupės, 8 (aštuoni) vidiniai efektų procesoriai (vienas iš jų – su <i>mono delay</i> funkcija ir <i>TAP delay</i> valdymu), 8 (aštuoni) vidiniai grafiniai ekvalaizeriai, laisvai priskiriami bet kuriam pulto išėjimo kanalui.	Allen & Heath dLive S5000	1 vnt.	178,00	178,00
2.	Aptarnavimo paslaugos (montavimas / demontavimas, transportavimas, priežiūra).				250,00
3.	Garso režisieriaus paslaugos				250,00
4.	Scenos garso technikai (ne mažiau kaip 2 asmenys)				400,00
				Iš viso:	3798,00
				PVM (21 %):	797,58
				Iš viso su PVM:	4595,58
Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais): Keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt penki EUR 58 ct.					

*Visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių ir įkainiai/kainos pasiūlyme turi būti nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali

(Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduotina dokumento pavadinime nurodyti žodį „KONFIDENCIALU“)

yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		

Pasiūlymas galioja iki 2025-12-01

**Jeigu pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, pridedamas įgaliojimas.*

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

Karolis Vainas