

3. Techniniai duomenys

Šepetys KM-M			
Variantai	KM M 1250 UH	KM M 1550 UH	KM M 1850 UH
A Užgriebio plotis, mm	1250	1550	1850
B Užgriebio plotis pasukus kampų, mm	1120	1480	1760
C Bendras plotis, mm ¹	1600	1870	2125
D Aukštis, mm	880		
Darbinio aukščio reguliavimas	Ratai – mechaninis reguliavimas		
E Ilgis, mm ²	1400		
Svoris, kg ³	160	175	195
Darbinis greitis, km/h	Maks. 10		
Transportavimo greitis, km/h	Maks. 15		
Cilindrinio šepetio medžiaga	Polipropilenas, polipropilenas + plienas (kombinuota)		
Cilindrinio šepetio skersmuo, mm	530		
Pasukimo kampas	Mechaninis: + / – 20°		
	Hidraulinis: + / – 20°, maks. 16 MPa		
Iveikiamas pakilimas	8°		
Sniego sluoksnio storis, mm	Maks. 100		
Triukšmo lygis	Iki 70 dB(A)		
F Surinkimo bunkeris	Standartinėje komplektacijoje išpylimas su trosu		
	Svoris	40	47
	Talpa, l	115	140
Hidraulinis surinkimo bunkerio išpylimas	Maks. 16 MPa, svoris 8 kg (būtinai atskiras hidraulinis kontūras)		
Šoninis šepetys bordiūrams	Skersmuo 600 mm, svoris 30 kg, pavara hidraulinis variklis - Qmin 20 l, kai slėgis 14 MPa		
Dulkių pašalinimo sistema su 200 l rezervuaru	Siurblys 12 V, 2,8 bar, Q 20 l/min, svoris 25 kg + vanduo		
Dulkių pašalinimo sistema be rezervuaro	Siurblys 12 V, 2,8 bar, Q 20 l/min, svoris 10 kg		

¹ Sumontavus šoninį šepetį bordiūrams, bendras plotis padidėja maždaug 250 mm.
² Sumontavus šoninį šepetį bordiūrams, bendras ilgis padidėja maždaug 500 mm.
³ Standartinės komplektacijos svoris.

Šepetys KM-M			
Variantai ¹	KM M 1250 UZ	KM M 1550 UZ	KM M 1850 UZ
A Užgriebio plotis, mm	1250	1550	1850
B Užgriebio plotis pasukus kampų, mm	1120	1480	1760
C Bendras plotis, mm ⁴	1625	1845	2100
D Aukštis, mm	880		
Darbinio aukščio reguliavimas	Ratai – mechaninis reguliavimas		
E Ilgis, mm ⁵	1400		
Svoris, kg ⁶	185	200	220
Darbinis greitis, km/h	Maks. 10		
Transportavimo greitis, km/h	Maks. 15		
Cilindrinio šepetio medžiaga	Polipropilenas, polipropilenas + plienas (kombinuota)		
Cilindrinio šepetio skersmuo, mm	530		
Pasukimo kampas	Mechaninis: + / – 20°		
	Hidraulinis: + / – 20°, maks. 16 MPa		
Iveikiamas pakilimas	8°		
Sniego sluoksnio storis, mm	Maks. 100		
Triukšmo lygis	Iki 70 dB(A)		
F Surinkimo bunkeris	Standartinėje komplektacijoje išpylimas su trosu		
	Svoris	40	47
	Talpa, l	115	140
Hidraulinis surinkimo bunkerio išpylimas	Maks. 16 MPa, svoris 8 kg (būtinai atskiras hidraulinis kontūras)		
Šoninis šepetys bordiūrams	Skersmuo 600 mm, svoris 30 kg, pavara hidraulinis variklis - Qmin 20 l, kai slėgis 14 MPa		
Dulkių pašalinimo sistema su 200 l rezervuaru	Siurblys 12 V, 2,8 bar, Q 20 l/min, svoris 25 kg + vanduo		
Dulkių pašalinimo sistema be rezervuaro	Siurblys 12 V, 2,8 bar, Q 20 l/min, svoris 10 kg		

⁴ Sumontavus šoninį šepetį bordiūrams, bendras plotis padidėja maždaug 250 mm.
⁵ Sumontavus šoninį šepetį bordiūrams, bendras ilgis padidėja maždaug 500 mm.
⁶ Standartinės komplektacijos svoris.