

Sustojimo atstumas S_h = [cm]	Apskaičiuota priekinė jėga F_h = [tonos], su traktoriaus sulėtėjimu važiuojant greičiu V .		
	5 km/h	10 km/h	20 km/h
10	1	11	16
20	0,5	3	8
30	0,3	1,2	3
40	0,2	0,5	2

Lentelė 6. Varžtų priveržimo momento M_A reikšmės

KL	6,8	8,8	10,9	12,9
A	M _A [Nm]			
M4	2,2	3,0	4,4	5,1
M5	4,5	5,9	8,7	10
M6	7,6	10	15	18
M8	18	25	36	43
M10	37	49	72	84
M12	64	85	125	145
M14	100	135	200	235
M16	160	210	310	365
M18	220	300	430	500
M20	310	425	610	710
M22	425	580	820	960
M24	535	730	1050	1220

☐ Švariai nuvalykite ir nuplaukite sniego valytuvą.

- 18 -

- 

Lentelė 7. Lengvo sniego valytuvo pagrindinės charakteristikos

Techniniai parametrai					
Sniego valytuvo tipas	Darbinis plotis min – maks [cm]	Verstuvės aukštis [cm]	Matmenys: ilgis/plotis/ aukštis [cm]	Tvirtinimo tipas	Svoris [kg]
City 150	132 - 150	68 / 59 / 68	72/151/80	I kat. TTPS, SMS, EURO, pasirenkamo tvirtinimo rėmas, pasirenkamo tvirtinimo plokštė, rėmas komunalinės kat. trikampiai, rėmas 0 kat. trikampiai, rėmas I kat. trikampiai	150
City 150 K*			61/151/80		130
City 180	158 - 180	70 / 59 / 70	75/181/82		165
City 180 K*			64/181/82		145
City 200	175 - 200	72 / 59 / 72	77/201/84		180
City 200 K*			66/201/84		155
City 220	195 - 230	74 / 60 / 74	77/227/85		165
City 220 K*					135
City 150 Up	132 - 150	68 / 59 / 68	87/151/104	Plokštė PN-EN 15432 Tipas B (DIN 76060)	210
City 180 Up	158 - 180	70 / 59 / 70	87/181/104		220
City 200 Up	175 - 200	72 / 59 / 72	87/201/104		230
City 220 Up	195 - 230	74 / 60 / 74	77/227/85		240

* City K sniego valytuvai nėra pritaikyti tvirtinimo rėmams – jie turi sumontuotą specialią komunalinę pakabą.