

TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

MODELIS	CK2810 M/H	CK3510 M/H	CK4010 M/H
Variklio galia AG(KW)	28(20,6)	35(26,1)	38(28,3)
VARIKLIS			
Modelis	3A139LWB	3B183LWM-E1	3B183LWM-E1
Tipas	vertikalus, aušinamas skysčiu keturtaktis dyzelis	vertikalus, aušinamas skysčiu keturtaktis dyzelis	vertikalus, aušinamas skysčiu keturtaktis dyzelis
Cilindrų skaičius	3	3	3
Galios tiekimo veleno (GTV) galia, AG	24,2(17,6)/22,3(16,2)	30,4(22,7)/32,1 (24)	33,7(25,1)/32(24)
Darbinis tūris , cm3	1393	1826	1826
Nominalus variklio sūkių dažnis, aps/min	2600	2600	2600
Degalų bako talpa, l	25	34	34
TRANSMISIJA			
Sankaba	Sausos tipo vienadiskė	Sausos tipo dvidiskė/vienadiskė	Sausos tipo dvidiskė/vienadiskė
Pavarų dėžė	Mechaninė/Hidrostatinė	Mechaninė/Hidrostatinė	Mechaninė/Hidrostatinė
Pavarų skaičius (pirmyn ir atgal)	6X2/2-jų diapazonų	9×3/3-jų diapazonų	9×3/3-jų diapazonų
Diferencialo užraktas	Standartinis (tik gale)	Standartinis (tik gale)	Standartinis (tik gale)
Stabdžiai	Šlapio tipo daugiadiskiai	Šlapio tipo daugiadiskiai	Šlapio tipo daugiadiskiai
GTV	Nepriklausomas	Nepriklausomas	Nepriklausomas
Galinis GTV aps/min	540	540 / 750	541 / 750
Vidurinis GTV (opcija) aps/min	2000	2000	2001
HIDRAULINĖ SISTEMA			
Siurblys	Krumpliaratinis	Krumpliaratinis	Krumpliaratinis
Siurblio našumas Bendras (Pagrindinio siurblio) l./min	42,9 (n.d.)	44,4 (27,04)	44,4 (27,04)
3-jų taškų pakabinimo sistema	I kategorijos	I kategorijos	I kategorijos
Maks. Keliamoji galia (610 mm kablo gale), kg	739(546)	1030(740)	1030(740)
Hidraulinio keltuvo valdymo sistema	Padėties	Padėties	Padėties
Hidraulinių išėjimų skaičius	Standartinis 2 išėjimų	Pasirenkamas 4 išėjimų	Standartinis 4 išėjimų
Vairas	Stiprintuvas	Stiprintuvas	Stiprintuvas
PADANGOS			
Priekinės Ž.Ū.(vejinės, pramoninės)	7-12/6 (23×8,5-12)	7-16 (28×8,5-15, 27×8,5-15)	7-16 (28×8,5-15, 27×8,5-15)
Galinės Ž.Ū.(vejinės, pramoninės)	11,2-16/6(12,5-16,5)	11,2-24 (41×14-20, 15-19,5)	11,2-24 (41×14-20, 15-19,5)
VAŽIAVIMO GREIČIAI			
Pirmyn km/h	1,2-17,34/0-17,15	1,52-23,56/0-25,0	1,52-23,56/0-25,1
Atgal km/h	1,48-6,73/ 0-12,01	1,9-15,39/0-25,48	1,9-15,39/0-25,49
MATMENYS			
Bendras ilgis (su tritaške pakabino sistema), mm	2790	3010	3010
Bendras plotis (prie min. tarpuračio), mm	1250	1400	1400
Bendras aukštis(su vairuotojo apsaugos atrama), mm	2335	2430	2430
Ratų bazė, mm	1520	1670	1670
Prošvaisa, mm	340	340	340
Tarpuratis priekyje su Ž.Ū. Padangomis	960	1132	1132
Tarpuratis gale su Ž.Ū. Padangomis	950	1302	1302
Min. apsisukimo spindulys (su stabdžiais), m	n.d.	2,4	2,4
Svoris su Ž.Ū. Padangomis ir ROPS. Kg	1102	1289/1320	1289/1321