

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
1	Akumuliatoriniai žibintai	A. Įtampa: 3,7-6 V B. šviesos šaltinis LED ne mažiau 12 W C. pakraunami D. akumuliatorius Li-Ion ne mažiau 3600mAh E. šviesos srautas ne mažiau 350 lm F. švietimo laikas ne mažiau 7val. G. įkroviklis automobilinis ir AC 230 V tinklo H. žibintas tvirtinamas magnetu I. svoris ≤ 1 kg.	40	Taip/Atitinka Brennenstuhl 117580	https://www.brennenstuhl.com/lt-LT/prekes/led-flashlights-hand-torches-rechargeable-hand-lamp-hl-1000-a-ip54-1000-200lm
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
2	Elektrinis sriegtuvas	A. Profesionalus B. su sparčiosiomis keičiamomis sriegimo galvutėmis C. vamzdžių sriegiams 1/8-2" D. varžtų sriegiams 6-30 mm. E. dešininiams ir kairiniams sriegiams F. įtampa 230 V, 50 Hz G. ne mažiau kaip 1500W H. apsauginis mygtukinis jungiklis	1	Taip/Atitinka REMS Amigo 2	https://www.technitis.lt/irankiai/santechniniai-irankiai/sriegimo-irankiai/irankiai/rem-s-amigo-2-sriegpjove-kompl-1-2-quot-2-quot1

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
		I. parenkant sukimosi kryptį su reversu. Atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. Sparčiosios keičiamos sriegimo galvutės kūginiams dešininiam vamzdžių sriegiams pagal ISO 7-1 EN10226 R ½-¾-1-1¼-1½-2. K. Lagaminas			
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
3	Akumuliatorinis suktuvas/gręžtuvas	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau 1 kg C. sūkių skaičius tuščiajame eiga 0-(400-500)/0-(1600-1900) aps/min D. sukimo momento pakopų skaičius ne mažiau kaip 6 E. apsauga nuo perkrovimo F. reversas G. maksimalus sukimo momentas ne mažiau kaip 30 Nm H. maksimalus grąžto diametras medienai gręžti ne mažiau kaip 20 mm I. maksimalus grąžto diametras plienui gręžti ne daugiau kaip 10 mm J. magnetinis sukimo antgalių tvirtinimas K. nuėmus griebtuvą L. nuimamas griebtuvas M. griebtuvo skersmuo 1-10 mm N. akumuliatorius Li-ion	6	Taip/Atitinka Bosch GSR 12V-35 FC	https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/gsr-12v-35-fc-06019H3 https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/2-x-gba-12v-2-0ah-gal-1600A019R8

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
		O. baterijų kiekis: jų talpa ne mažesnė 2x20 Ah P. baterijos įtampa ne mažiau kaip 12 V Q. reguliuojamas sukimosi greitis darbui su skirtingomis medžiagomis R. akumuliatorių įkroviklis S. lagaminas			
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
4	Akumuliatorinis suktuvas/gręžtuvas	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau 2, 7 kg C. sūkių skaičius tuščiajame eiga 0-(450-600)/ 0-(1850-2100) aps/min D. reversas E. maks. sukimo momentas ne mažiau kaip 60 Nm. F. reguliuojamas sukimo momentas G. maksimalus grąžto diametras plienui gręžti ne mažiau kaip 13 mm H. maksimalus grąžto diametras medienai gręžti ne mažiau kaip 38 mm I. griebtuvas 1,5-13 mm J. impulsinis sukimo režimas K. greitas sustabdymas L. aliuminio lydinio pavaros korpusas M. akumuliatorius Li-ion N. akumuliatoriaus įtampa ne mažiau kaip 18 V	6	Taip/Atitinka Makita DDF481	https://www.makita.lt/product/ddf481z.html https://www.makita.lt/product/198116-4.html

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
		<div>O. akumuliatoriaus talpa ne mažiau 6 Ah x2 vnt.</div> <div>P. akumuliatorių įkroviklis</div> <div>Q. lagaminas</div>			
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
5	Akumuliatorinis kampinis šlifuko	<div>A. Profesionalus</div> <div>B. įtampa ne mažiau kaip 18 V</div> <div>C. akumuliatoriaus tipas Li-ion arba LiHD</div> <div>D. akumuliatoriaus talpa ne mažesnę 6 Ah</div> <div>E. akumuliatorių kiekis 2 vnt.</div> <div>F. akumuliatorių įkroviklis</div> <div>G. šlifavimo pjovimo disko skersmuo 125 mm.</div> <div>H. sukiai be apkrovos 8500-11000 aps/min</div> <div>I. masė ne daugiau 3 kg.</div> <div>J. elektroninė variklio apsauga nuo perkaitinimo</div> <div>K. disko stabdis</div> <div>L. be raktų pagalbos atsukama disko tvirtinimo varžtelė</div> <div>M. be įrankių pagalbos reguliuojamas disko gaubtas</div> <div>N. elektroninė apsauga užstrigus diskui ir nuo atsiktikinio įsijungimo keičiant akumuliatorius.</div>	6	Taip/Atitinka Bosch GWS 18V-10	https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/gws-18v-10-06019J400 https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/2-x-procore18v-8-0ah-1600A01C4K

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
6	Akumuliatorinis perforatorius	A. Profesionalus B. Li-ion akumuliatorius ne mažiau kaip 18 V C. akumuliatoriaus talpa ne mažesnė kaip 2x6,0 Ah D. variklis be anglinių šepetėlių E. darbo funkcija kalimo F. kalimo su gręžimu ir gręžimo G. kaltas gali būti pasukamas 360 laipsnių H. sūkių skaičius 0-(900-1000) aps/min I. smūgių dažnis ne mažiau kaip 4700 smūgiai/min J. maksimalus grąžto diametras medienoje ne mažiau kaip 20 mm K. maksimalus grąžto diametras pliene ne daugiau kaip 13 mm L. maksimalus gręžimas betone ne daugiau kaip 24 mm M. smūgio jėga ne mažiau kaip 2,0 J N. šoninė rankena O. akumuliatorių įkroviklis P. lagaminas Q. matmenys ne daugiau 355x90x215 R. svoris ne daugiau 5 kg.	5	Taip/Atitinka Makita DHR243	https://www.makita.lt/product/dhr243z.html https://www.makita.lt/product/198116-4.html
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
7	Kampinis šlifuoכלis	<div> <div>A. Profesionalus</div> <div>B. svoris ne daugiau kaip 6 kg</div> <div>C. naudojamoji galia ne mažiau kaip 2500W</div> <div>D. maks. disko skersmuo 230 mm</div> <div>E. sūkių skaičius (6500 - 7000) aps/min</div> <div>F. apsauga nuo perkrovimo</div> <div>G. veleno tipas M14</div> <div>H. švelnus startas</div> <div>A. pasukama rankena</div> <div>B. laido ilgis ne mažiau 2 m</div> <div>C. antivibracinė gumuota rankena</div> <div>D. ranka priveržiama disko tvirtinimo veržlė</div> <div>E. apsauginis išjungimas diskui užsikirtus</div> <div>F. be įrankių reguliuojamas pjovimo disko gaubtas</div> </div>	16	Taip/Atitinka GWS 26-230 LVI	https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/gws-26-230-lvi-060189
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
8	Kampinis šlifuoכלis	<div> <div>A. Profesionalus</div> <div>B. svoris ne daugiau kaip 2,7 kg</div> <div>C. naudojamoji galia ne mažiau kaip 1500W</div> <div>D. maks. disko skersmuo 125 mm</div> <div>E. sūkių skaičius (10500-12000) aps/min</div> <div>F. apsauga nuo perkrovimo</div> <div>G. veleno tipas M14</div> <div>H. apsauga nuo pakartotino paleidimo</div> <div>I. laido ilgis ne mažiau kaip 2 metrai</div> </div>	16	Taip/Atitinka Dewalt DWE4277	https://www.technitis.lt/irankiai/elektriniai-irankiai/kampiniai-slifuoכלiai/dewalt-slifuoכלis-1500-w

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
		J. greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas K. antivibracinė gumuota rankena L. ranka priveržiama disko tvirtinimo veržlė.			
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
9	Kampinis šlifuko	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau kaip 2,1 kg C. naudojama galia ne mažiau kaip 800W D. maks. disko skersmuo 125 mm E. sūkių skaičius (10000-12000) aps/min F. apsauga nuo perkrovimo G. veleno tipas M14 H. apsauga nuo pakartotino paleidimo I. laido ilgis ne mažiau kaip 2m J. greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas K. užspaudimo flanšas L. gumuota šoninė rankena M. ranka priveržiama disko tvirtinimo veržlė.	16	Taip/Atitinka Bosch GWS 880	https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/gws-880-060139600A
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
10	Kampinis šlifuko	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau kaip 1,9 kg C. naudojama galia ne mažiau kaip 600W maks. Disko skersmuo 125 mm D. sūkių skaičius (10000-12000) aps/min	10	Taip/Atitinka Bosch GWS 7-125	https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/gws-7-125-060138810

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
		E. veleno tipas M14 F. laido ilgis ne mažiau kaip 2m. G. reguliuojamas apsauginis gaubtas H. prisukama šoninė rankena.			
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
11	Elektrinis gręžtuvas	A. Profesionalus B. svoris iki 3 kg C. naudojama galia 700-900W D. sūkių skaičius tuščiajame greičiu ne mažiau 0-(1000-1300)/0-(2600-2900) aps/min E. reversas F. vainikinis griebtuvas su raktu G. maksimalus sukimo momentas ne mažiau 30 Nm H. maksimalus grąžto diametras medienai gręžti ne mažiau 40 mm I. maksimalus grąžto diametras plienui gręžti ne mažiau 13 mm J. griebtuvo skersmuo 13 mm K. gumuota antivibracinė rankena L. lagaminas.	8	Taip/Atitinka Makita DP4011	https://www.makita.lt/product/dp4011.html
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
12	Elektrinis smūginis gręžtuvas	A. Profesionalus B. svoris iki 3 kg C. Smūgių dažnis ne mažiau 50000 smūgiai/min D. sūkių skaičius tuščiajame greičiu ne mažiau 0-(2000-3100)aps/ min E. reversas F. naudojama galia 700 - 900 W G. maks. grąžto skersmuo betonui gręžti 16 mm H. maks. grąžto skersmuo plienui gręžti 13 mm I. maks. Grąžto skersmuo medienai gręžti 40 mm J. maks. sukimo momentas ne mažiau 24 Nm K. laido ilgis 2-3 m L. griebtuvo skersmuo 1,5-13 mm M. prisukama šoninė rankena N. lagaminas.	8	Taip/Atitinka Bosch GSB 19-2 RE	https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/gsb-19-2-re-060117B5
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
13	Perforatorius	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau kaip 12 kg. C. smūgių dažnis ne mažiau kaip 0-1700 smūgiai/min D. naudojama galia ne mažiau kaip 1500W E. maksimalus sūkių skaičius ne daugiau kaip 280 aps/min F. sūkių palaikymo sistema	2	Taip/Atitinka Bosch GBH 12-52 DV	https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/gbh-12-52-dv-061126

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
		G. grąžto/kalto kotelio tipas SDS-max H. gręžimo su kalimu funkcija I. kalimo be gręžimo funkcija J. maks. grąžto diametras betonui gręžti ne mažiau kaip 50 mm K. maks. karūnos diametras betonui gręžti ne mažiau 150 mm L. prisukama šoninė rankena M. antivibracinė rankena N. lagaminas.			
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
14	Perforatorius	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau kaip 4.2 kg C. smūgių dažnis ne mažiau kaip 0-3600 smūgiai/min D. naudojamoji galia ne mažiau kaip 800-1100 W E. sūkių skaičius tuščiąja eiga ne daugiau kaip 900 aps/min F. švelnus startas G. greitai keičiamas griebtuvas metalo / medienos grąžtams H. grąžto / kalto kotelio tipas SDS-plus I. gręžimo su kalimu funkcija J. kalimo be gręžimo funkcija	2	Taip/Atitinka Flex CHE 4-32 R	https://www.gitana.lt/elektriniai-irankiai/perforatoriai-ir-atskelimo-irankiai/griebtuvu-flex-che-4-32-r-sds

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
		<div>K. gręžimo be kalimo funkcija</div> <div>L. maksimali smūgio energija ne mažiau kaip 4.5J</div> <div>M. sukimo momentas ne mažiau 12Nm</div> <div>N. maksimalus grąžto diametras medienai gręžti ne mažiau 30 mm</div> <div>O. maksimalus grąžto diametras betonui gręžti ne mažiau 28 mm</div> <div>P. maksimalus grąžto diametras plienui gręžti ne mažiau 13 mm</div> <div>Q. lagaminas</div>			
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
15	Karšto oro fenas (orapūtė)	<div>A. Galia ne mažiau kaip 1900W</div> <div>B. oro srautas 250-500 l/min</div> <div>C. minimali oro temperatūra ne mažiau kaip 50°C</div> <div>D. maksimali oro temperatūra ne mažiau kaip 600°C su reguliavimu</div> <div>E. masė ne daugiau kaip 1 kg</div> <div>F. lagaminas.</div>	3	Taip/Atitinka Makita HG6531 CK	https://www.makita.lt/product/hg6531ck.html
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
16	Akumuliatoriniai žibintai	<div>A. Įtampa 3.7-6 V</div> <div>B. šviesos šaltinis LED ≥3 W</div> <div>C. pakraunami</div> <div>D. akumuliatorius Li-Ion ≥2200mAh</div> <div>E. šviesos srautas ≥ 320 lm</div>	40	Taip/Atitinka Brennenstuhl 1175680	LED Akku-Handleuchte HL 1000 A, IP54, 1000+200lm brennenstuhl

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
		F. šviesos spindulio ilgis ≥ 25 m G. švietimo laikas ≥ 7 val. H. įkroviklis automobilinis ir AC 230 V tinklo I. žibintas tvirtinamas magnetu J. svoris ≤ 1 kg.			
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
17	Benzininis elektros generatorius	A. Inverterinis B. galia ne mažiau kaip 2.8 kW C. įtampa 230 V D. 50 Hz E. du kištukiniai lizdai 2x 10/16 A-230 V CEE su apsauga nuo perkrovos . F. Triukšmo lygis ne daugiau 70dB.. G. Svoris ne daugiau kaip 30 kg	1	Taip/Atitinka EUROM Independ 3100	https://eurom.nl/en/product/generators/gasoline/independ-3100/
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
18	Sienų skeneris	A. Aptikto objekto medžiagos identifikavimas (magnetinis/nemagnetinis metalas) B. nemetalinis objektas C. laidai su įtampa) D. šviesadiodis indikatorius ir garsinis signalas informuoja apie leistinos gręžimo zonos ribas E. prietaisas įspėja apie laidininkus F. kuriuose yra įtampa	1	Taip/Atitinka Bosch D-TECT 150	https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/sienu-skeneris-wallscanner 0601010005

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
		G. liniuotės režimas atstumams tarp aptiktų objektų matuoti H. 5 specializuotos paieškos režimai I. 4 x AA baterijos J. baterijų įtampa 1.5 V.			
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
19	Elektrinis kompresorius	A. Profesionalus B. įtampa 230 V C. 50 Hz D. galingumas ne daugiau 1600 W E. svoris ne daugiau 55 kg F. maksimalus slėgis 10 bar. G. našumas ne mažiau 200 litrų/min H. resiverio talpa 45-55 l.	1	Taip/Atitinka FIAC AB 50/268 M	http://b2b.fiac.it/ItemDetails.aspx?guidP=6c3e6a4d-3a94-4ec5-bdf6-b9fee
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
20	Elektrinis kompresorius	A. Profesionalus B. įtampa 230 V C. 50 Hz D. galingumas ne daugiau 2300 W E. svoris ne daugiau 65 kg F. maksimalus slėgis 10 bar. G. našumas ne mažiau 350 litrų/min H. resiverio talpa 95-105 l.	1	Taip/Atitinka CHAMPION CL28-100-CM3	https://jjairsystems.co.uk/product/champion-cl28-100-cm3-c-line-air-comp
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
21	Dulkių siurblys	A. Profesionalus B. sauso/ šlapio valymo C. įtampa 230 V D. 50 Hz	1	Taip/Atitinka Karcher NT22/1 Ap	https://www.kaercher.com/lt/professional/siurbLIAI/sauso-dregno-valymo-klase/nt-22-1-ap-eu-13786000.html

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Irašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
		E. galingumas ne daugiau 1500 W F. svoris ne daugiau 60 kg G. oro debitas ne mažiau 3500 l/min. H. vakuumas ne mažiau 250 mbar. Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) plotis ne daugiau 400mm.			
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
22	Akumuliatorinis smūginis veržliasukis	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau 2 kg C. sūkių skaičius nuo 0 iki ne mažiau 3000 aps/min D. smūgių skaičius ne mažiau 3000 smūgiai/min E. ne mažiau kaip 2 pavaros F. maksimalus sukimo momentas ne mažiau 300 Nm G. veržlės sukimo diametras M6-M20 H. griebtuvo skersmuo 1/2" I. akumuliatorius Li-ion J. įtampa ne mažiau 18 V K. kiekis 2 vnt. L. talpa ne mažiau 6 Ah M. akumuliatorių įkroviklis N. lagaminas.	1	Taip/Atitinka Makita DTW300	https://www.makita.lt/product/dtw300z.html https://www.makita.lt/product/198116-4.html
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
23	Akumuliatorinis smūginis veržliasukis	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau 3.6 kg C. Maksimalus sūkių skaičius ne mažiau 1800 aps/min smūgių skaičius ne mažiau 2200 smūgiai/min	1	Taip/Atitinka Makita DTW1002	https://www.makita.lt/product/dtw1002z.html https://www.makita.lt/product/198116-4.html

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
		D. maksimalus sukimo momentas ne mažiau 1000 Nm E. veržlės sukimo diametras ne mažiau M10-M-24 F. griebtuvo skersmuo 1/2" G. akumuliatorius Li-ion H. įtampa ne mažiau 18 V I. kiekis 2 vnt. J. talpa ne mažiau 6 Ah K. akumuliatorių įkroviklis L. lagaminas.			
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
24	Akumuliatorinis prožektorius	A. Įtampa 3.7÷18 V B. šviesos šaltinis LED ne mažiau 20 W C. pakraunamas D. pastatomas E. akumuliatorius Li-Ion F. šviesos srautas ne mažiau 2000 lm G. švietimo laikas ne mažiau 4 val. H. saugumo klasė ne mažiau IP 54 I. įkroviklis automobilinis ir AC 230 V J. svoris ne daugiau 2 K. 5 kg.	5	Taip/Atitinka Brennenstuhl 1173110100	Rechargeable LED Work Light RUFUS 3000 MA, 3000lm, IP65 bre
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
25	Tiesinis elektrinis pjūklas	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau 4,5 kg C. įtampa 230 V, 50Hz D. galingumas ne daugiau 1600 W E. judesių skaičius 0-(2700-3000) jud./min	1	Taip/Atitinka Makita JR3070CT	https://www.makita.lt/product/jr3070ct.html

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
		F. pjūklo eiga ne mažiau 30 mm. G. pjovimo gylis ne mažiau 250 mm. H. Lagaminas.			
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
26	Elektrinis suvirinimo aparatas MMA/TIG tipo	A. Tinklo įtampa 230 V B. svoris ne daugiau 7 kg C. srovės reguliavimo ribos TIG iki ne mažiau 180 A D. srovės reguliavimo ribos MMA iki ne mažiau 170A E. elektrodų skersmuo \varnothing 1.5-4.0 mm	1	Taip/Atitinka ESAB Rogue ES 180	https://www.e-serpantinas.com/index.php/esab-rogue-es-180i-ce.html
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
27	Akumuliatorinis tiesinis pjūklas	A. Profesionalus B. svoris ne daugiau 3,7 kg C. reguliuojamas judesių skaičius nuo 0 iki ne mažiau 2800 jud/ min. D. pjūklelio eiga ne mažiau 28 mm. E. plieninio vamzdžio didžiausias pjovimo skersmuo ne mažiau 100mm. F. akumuliatorius Li-ion G. akumuliatorius - įtampa ne mažiau 18 V H. akumuliatorius kiekis – nemažiau 2 vnt. I. akumuliatorius - talpa ne mažiau 6 Ah. J. Lagaminas. K. Įkroviklis.	1	Taip/Atitinka Makita DJR187	https://www.makita.lt/product/djr187z.html https://www.makita.lt/product/198116-4.html
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
28	Akumuliatorių kroviklis	A. Skirtas krauti akumuliatorius nuo 50 iki 200 Ah	1	Taip/Atitinka STARHJELP TITAN 60	https://www.lunakatalogen.no/produkter/elartikler/batteriladere/multilad-titan-60-283780203
B. maitinimas 1 f					
C. 50 Hz					
D. 230 V					
E. krovimo įtampa 12-24 V. Didžiausia įkrovimo srovė ne mažiau 60A. Skirta akumuliatoriams su skystuoju elektrolitu (Pb Wet MF) ir su skystuoju elektrolitu (Pb Wet).					
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
29	Lazerinis atstumo matuoklis	A. Profesionalus	1	Taip/Atitinka Bosch GLM 80	https://www.bosch-professional.com/lt/lt/products/glm-80-0601072300
B. svoris ne daugiau 0.3 kg					
C. matavimo atstumas ne mažiau iki 80 m					
D. matavimo tikslumas ne daugiau ± 1.5 mm					
E. posvyrio matavimo tikslumas< 0.2°					
F. maitinimo šaltinis Li-Ion akumuliatorius					
G. apsaugos klasė ne mažiau IP54					
H. apsauginis krepšys					
I. gamintojo sertifikatas.					
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
30	Akumuliatoriniai žibintai	A. LED tinkantis tvirtinti ant šalmo	10	Taip/Atitinka Brennenstuhl 117300	https://www.brennenstuhl.com/lt-LT/prekes/led-flashlights-hand-torches-night-lights/luxpremium-rechargeable-led-headlight-kl-250af-ip44-250lm
B. įkraunamas					
C. šviesos srautas ne mažiau 250 lm					
D. švietimo laikas prie max. šviesos srauto ne mažiau kaip 4 val.					

Eil. Nr.	Prekė	Charakteristikos reikšmė, parametrai, komplektacijos elementai	Preliminarus kiekis	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį pagrindimui
		<div>E. akumulatorius Li-ion ne mažiau 3,5 V</div> <div>F. įkroviklis</div>			
(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)					
31	Elektrinis galąstuvas	<div>A. Naudojami įtampa 230 V 50 Hz</div> <div>B. galia 700 W ± 10 %</div> <div>C. šlifavimo diskai 200x25x32 mm</div> <div>D. sukiai 3000 ± 10 % aps/min</div> <div>E. . svoris ne daugiau 18.5 kg.</div>	1	Taip/Atitinka Scantool SC 200E	https://www.sanistaal.com/da/produkter/vaerktoej/maskiner-og-tilbehoer/baenkslibere/c-40.100.50/2465946/scantool-sc-200e-baenksliber?variantId=2465946