

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Orientacinis kiekis	Siūlomos prekės techniniai duomenys (gamintojas ir modelis)
1	Apsaugos signalizacijos centralė, 8-64 zonų: Ne mažiau kaip 8 pilnai programuojamos zonos (procesoriuje); Ne mažiau 97 kodai; Plečiama iki 64 zonų; Uždaras spindulys (Normally closed), 1 varžos spindulys (single EOL), 2 varžų spindulys (Double EOL); Ne mažiau 8 pogrupiai. Garsinio signalo išėjimas, 12V / 700mA Tolygus arba pulsuojantis išėjimas. Ne mažiau 64 zonų skaičius Ne mažiau kaip 8 sritys Garantija ne mažiau 12men. Gamintojas:	5vnt	8 pilnai programuojamos zonos (procesoriuje); 97 kodai; Plečiama iki 64 zonų; Uždaras spindulys (Normally closed), 1 varžos spindulys (single EOL), 2 varžų spindulys (Double EOL); 8 pogrupiai. Garsinio signalo išėjimas, 12V / 700mA Tolygus arba pulsuojantis išėjimas. Plečiama iki 64 zonų. 8 sritys Garantija 24 men. Gamintojas: DSC PC1864
2	Apsauginė klaviatūra LCD: Ekranas: LCD ikoninis arba lygiavertis; Zonos: ne mažiau kaip 64; Programuojami mygtukai: ne mažiau kaip 5; Pavojaus mygtukai: ne mažiau kaip 3 (vieno paspaudimo); Laidinis kanalas: ne mažiau kaip 1; Laikrodis: Taip; Dvigubas FAP raktas: Taip; Dvigubas tamperis: Taip; Maitinimo būklės rodymas: Taip; Ekranas apšvietimas: Taip; Programuojami įėjimai/ išėjimai: Taip; Matmennys: 154x113x20.5mm ± 5mm; Ekranas dydis: 99x24mm ± 5mm; Srovė: ne daugiau kaip 125mA (max) Įtampa : ne mažiau kaip 12VDC Darbinė temperatūra: 0 iki 49 C ± 20 Oro drėgnumas : 5 iki 93% ± 10 Suderinamumas: Su visomis PowerSeries centralėmis Garantija ne mažiau 12men. Gamintojas:	5vnt	Ekranas: LCD ikoninis Zonos: 64; Programuojami mygtukai: 5; Pavojaus mygtukai: 3 (vieno paspaudimo); Laidinis kanalas: 1; Laikrodis: Taip; Dvigubas FAP raktas: Taip; Dvigubas tamperis: Taip; Maitinimo būklės rodymas: Taip; Ekranas apšvietimas: Taip; Programuojami įėjimai/ išėjimai: Taip; Matmennys: 154x113x20.5mm Ekranas dydis: 99x24mm Srovė: 125mA (max) Įtampa : 12VDC Darbinė temperatūra: 0 iki 49 C Oro drėgnumas : 5 iki 93% Suderinamumas: Su visomis PowerSeries centralėmis Garantija 24 men. Gamintojas: DSC PK5501

3	Vidaus sirena: Garso stiprumas 113 dB/m; ± 5 Maitinimo įtampa 6-14 Vdc; ± 1 Vartojama srovė ne mažiau kaip 120 mA; Ne mažiau kaip du tonai; Savisaugos kontaktas. Garantija ne mažiau 12men. Gamintojas:	40vnt	Garso stiprumas 113 dB/m Maitinimo įtampa 6-14 Vdc Vartojama srovė 120 mA; Du tonai; Savisaugos kontaktas. Garantija ne mažiau 24 men. Gamintojas: EBS Sp. z o.o SIM19
4	Metalinis korpusas centralei: Matmenys 280x280x80 mm ± 20 ; Pritaikyta daugelio centrinių ir jų modulių tritvirtinimui; Didelis montažinių skylių (skirtų centrinių bei modulių įtvirtinimui) skaičius; Lengvai nuimamos durelės; Numatyta vieta spynei; Su transformatoriumi. Garantija ne mažiau 12men. Gamintojas:	20vnt	Matmenys 280x280x80 Pritaikyta daugelio centrinių ir jų modulių tritvirtinimui; Didelis montažinių skylių (skirtų centrinių bei modulių įtvirtinimui) skaičius; Lengvai nuimamos durelės; Numatyta vieta spynei; Su transformatoriumi. Garantija 24 men. Gamintojas: UAB Misilė
5	Akumuliatorius: Įtampa, talpa; ne mažiau kaip 12 V, 7 Ah Tipas : švino – rūgštinis, hermetiškame korpuse arba lygiavertis; Matmenys: 151 x 65 x 100 mm ± 10 ; Svoris 2,0 kg. $\pm 0,1$ kg Garantija ne mažiau 12men. Gamintojas:	20vnt	Įtampa, talpa; 12 V, 7 Ah Tipas : švino – rūgštinis, hermetiškame korpuse Matmenys: 151 x 65 x 100 mm Svoris 2,0 kg. Garantija ne mažiau 24 men. Gamintojas: Shenzen Ritar Power Co. Ltd.
6	Relė: Įtampa ne mažiau kaip 10A Ne mažiau kaip 10V Garantija ne mažiau 12men. Gamintojas:	10vnt	Įtampa 10A 12V Garantija 24 men. Gamintojas: Zettler
7	Metalinė dėžutė klaviatūrai: Matmenys: 235 x 135 x 42 mm ± 20 ; Su spynele; Su sabotazo jungikliu; Balta spalva (RAL9003); Gamintojas:	10vnt	Matmenys: 235 x 135 x 40 mm Su spynele; Su sabotazo jungikliu; Balta spalva (RAL9003); Gamintojas: UAB Misilė
8	Apsaugos signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulis Suderinamas su Apsaugos signalizacijos centrale poz.1 Gamintojas:	2vnt	Apsaugos signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulis Suderinamas su Apsaugos signalizacijos centrale poz.1 Gamintojas: DSC PC5108
9	Judesio daviklis Skaitmeninis judesio jutiklis; Apžvalgos kampas 90°; Spindulio ilgis ne mažiau 15 m; Apsauga nuo klaidingų aliarmų;	5vnt	Skaitmeninis judesio jutiklis; Apžvalgos kampas 90°; Spindulio 18 m; Apsauga nuo klaidingų aliarmų;

	Automatinis jautrumo parinkimas. Gamintojas:		Automatinis jautrumo parinkimas. Gamintojas: Digital Security Controls, a Division of Tyco Safety Products Canada Ltd. Modelis: Swan Quad
10	Stiklo dūžio detektorius Stiklo dūžio ir vibro jutiklis; Reguliuojamas jautrumas; Montuojamas prie sienos arba lubų; Atsparus radio trikdžiams; Reaguoja į garsus esančius ne mažiau kaip 8 m atstumu; Gamintojas:	5vnt	Stiklo dūžio ir vibro jutiklis; Reguliuojamas jautrumas; Montuojamas prie sienos arba lubų; Atsparus radio trikdžiams; Veikimo ruožas: 12m x 170° Gamintojas: GSN PATROL 501
11	Įleidžiamas magnetinis Plastikinis korpusas, baltas; Skirtas metalinėms, medinėms durims; Ne mažiau du laidai; Uždari kontaktai (NC); Maksimali srovė ne daugiau kaip 0.5A; Maks. galia ne daugiau kaip 10W; Maksimalus atstumas ne daugiau kaip 20-30 mm; Gamintojas:	5vnt	Plastikinis korpusas, baltas; Skirtas metalinėms, medinėms durims; Du laidai; Uždari kontaktai (NC); Maksimali srovė ne daugiau kaip 0.5A; Maks. galia ne daugiau kaip 10W; Maksimalus atstumas 20-30 mm; Gamintojas: Shenzen e-5continents Co., Ltd.

Bendrieji reikalavimai:

1. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardytų prekių asortimentą. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.
2. Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
3. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė. xlsx formatu.
4. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 30 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo dienos.

