

UAB „Vandens siurbliai“, Girulių g. 24, LT-78138, Šiauliai, Lietuva. Įm. k. 144708571, PVM LT447085716
AB Swedbank, a/s LT687300010080547535. Tel. +370 41 500720. info@siurbliai.lt, www.siurbliai.lt

AB „Šiaulių energija“

PASIŪLYMAS DĖL CIRKULIACINIŲ SIURBLIŲ PIRKIMO

2022-04-12 Nr.VS20220412-1P

Šiauliai

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Vandens siurbliai“
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių įmonių kodai/	144708571
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių adresai/	Girulių g. 24, Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija	Vytautas Jankauskas
Tiekėjų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, narys atstovaujantis grupei (pildoma jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro (supaprastinto) konkurso sąlygose ir skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiškinimuose, papildymuose).

2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajam subjektui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

4. Mes siūlome pirkti prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, ir kurių darbų kokybės kriterijai ir kaina yra tokie:

4.1. siūloma prekių kaina - kriterijus (**K**):

2 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas <i>(prekių eiliškumas pagal techninę specifikaciją)</i>	Siūlomos prekės tipas <i>(nurodo tiekėjas)</i>	Mato vnt.	Preliminarus kiekis*	Prekės vieneto kaina (įkainis), Eur be PVM	Viso kaina, Eur be PVM (5)x(6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis	EVOSTA3 40/180	vnt.	15	113,20	1698,00
2	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis	EVOSTA3 60/180	vnt.	40	127,20	5088,00

3	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis	EVOPLUS 110/180 M	vnt.	30	364,40	10932,00
4	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis	EVOSTA3 60/180X	vnt.	10	129,60	1296,00
5	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis	EVOPLUS 80/180 XM	vnt.	20	347,20	6944,00
6	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis	EVOPLUS B 120/220.32 M	vnt.	10	644,00	6440,00
7	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis	EVOPLUS B 80/220.40 M su 30mm prailginimo komplektu.	vnt.	5	713,80	3569,00
8	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis	EVOPLUS B 120/250.40 M	vnt.	8	755,60	6044,80
9	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis	EVOPLUS B 150/250.40 M	vnt.	8	936,80	7494,4
10	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis	EVOPLUS B 120/280.50 M	vnt.	2	1010,00	2020,00
11	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis	EVOPLUS B 150/280.50 M	vnt.	2	1112,80	2225,60
12	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis	EVOPLUS B 120/340.65 M	vnt.	2	1215,20	2430,40
IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina** Eur be PVM						56182,20
PVM _____ %						11798,26
IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina** Eur su PVM						67980,46

* Šie kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.

** Ši kaina skirta tik tiekėjų pasiūlymams palyginti ir sutartyje nebus nurodoma. Į pirkimo sutartį bus įrašyti prekių įkainiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

4.2. siūlomas kokybės - prekėms suteikiamos garantijos termino kriterijus (G):

3 lentelė

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijus	Garantijos terminas mėnesiais*
1.	Prekėms suteikiamas garantijos terminas* (mėnesiais)	24

*Garantijos terminas negali būti trumpesnis kaip 24 mėnesiai.

5. Kartu pateikiame siūlomų prekių techninę dokumentaciją, patvirtinančią atitikimą 2 konkurso sąlygų priede „Cirkuliacinių siurblių techninė specifikacija“ nurodytiems prekių reikalavimams lietuvių kalba. (Techninė dokumentacija lietuvių kalba turi būti pateikta tokios apimtys, kiek patvirtina siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams).

6. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios (tiekėjas privalo užpildyti lentelės grafą „Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės“):

4 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės
1	2	3
1	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-40</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 0,7 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3,2 m Esant debitui 2,3 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 0,8 m	Cirkuliacinis siurblys EVOSTA3 40/180, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-40 Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 0,7 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3,29 m Esant debitui 2,3 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 0,8 m
2	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-60</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 0,8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 5 m Esant debitui 3,1 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,3 m	Cirkuliacinis siurblys EVOSTA3 60/180, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-60 Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 0,8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 5,41 m Esant debitui 3,1 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,37 m
3	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-80</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 1,8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 7 m Esant debitui 8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,5 m	Cirkuliacinis siurblys EVOPLUS 110/180 M, pajungimas movinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 25-80</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 1 1/2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 1,8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 10,9 m Esant debitui 8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 2,95 m
4	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-60</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 2 Montažinis ilgis L= 180 mm*	Cirkuliacinis siurblys EVOSTA3 60/180X, pajungimas movinis Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-60 Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 2 Montažinis ilgis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10

	Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 0,8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 5 m Esant debitui 3,1 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,3 m	Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 0,8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 5,41 m Esant debitui 3,1 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,33 m
5	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas movinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-80</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 2 Montažinis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 2,5 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 7,5 m Esant debitui 8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 1,5 m	Cirkuliacinis siurblys EVOPLUS 80/180 XM , pajungimas movinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-80</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis G 2 Montažinis L= 180 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 2,5 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 7,9 m Esant debitui 8 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 2,2 m
6	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-120</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN32 Montažinis ilgis L= 220 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 3 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 9 m Esant debitui 11 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m	Cirkuliacinis siurblys EVOPLUS B 120/220.32 M, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 32-120</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN32 Montažinis ilgis L= 220 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 3 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 11,8 m Esant debitui 11 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 6.8 m
7	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 40-60</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN40 Montažinis ilgis L= 250 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 4 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 7 m Esant debitui 15 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m	Cirkuliacinis siurblys EVOPLUS B 80/220.40 M su 30mm prailginimo komplektu, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 40-60</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN40 Montažinis ilgis L= 250 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 4 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 8 m Esant debitui 15 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3,34 m
8	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 40-120</u>	Cirkuliacinis siurblys EVOPLUS B 120/250.40 M, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 40-120</u>

	Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN40 Montažinis ilgis L= 250 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 4,2m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 9 m Esant debitui 16 m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m	Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN40 Montažinis ilgis L= 250 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 4,2m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 12 m Esant debitui 16 m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 6.3 m
9	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 40-180</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN40 Montažinis ilgis L= 250 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 4,5 m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 13,5 m Esant debitui 24 m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m	Cirkuliacinis siurblys EVOPLUS B 150/250.40 M, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 40-180</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN40 Montažinis ilgis L= 250 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 4,5 m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 15 m Esant debitui 24 m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3,9 m
10	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 50-120</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN50 Montažinis ilgis L= 280 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 6 m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 8,5 m Esant debitui 28 m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m	Cirkuliacinis siurblys EVOPLUS B 120/280.50 M, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 50-120</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN50 Montažinis ilgis L= 280 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra +20°C): Esant debitui 6 m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 11.2 m Esant debitui 28 m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3,5 m
11	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 50-180</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN50 Montažinis ilgis L= 280 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra+20°C): Esant debitui 6 m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 12 m Esant debitui 30 m³/h , siurblio kėlimo aukštis	Cirkuliacinis siurblys EVOPLUS B 150/280.50 M, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 50-180</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN50 Montažinis ilgis L= 280 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra+20°C): Esant debitui 6 m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 12,8 m Esant debitui 30 m³/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 4 m

	ne mažiau 3 m	
12	Cirkuliacinis siurblys, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 65-120</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN65 Montažinis ilgis L= 340 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra+20°C): Esant debitui 10 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 9,5 m Esant debitui 38 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 3 m	Cirkuliacinis siurblys EVOPLUS B 120/340.65 M, pajungimas flanšinis <u>Naudojamas pakeitimui vietoj UPS 65-120</u> Taikymo sritis –šildymo sistemoms (vanduo) Vamzdžio jungtis DN65 Montažinis ilgis L= 340 mm* Slėgio reikšmė ne mažesnė kaip PN10 Minimali darbinė skysčio temperatūra ne daugiau +10°C Maksimali darbinė skysčio temperatūra ne mažiau +95°C Elektros tinklo dažnis 50 Hz Vienfazis Darbo grafikas (kai skysčio temperatūra+20°C): Esant debitui 10 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 11,2 m Esant debitui 38 m3/h , siurblio kėlimo aukštis ne mažiau 4 m

**Gali būti teikiamas trumpesnis siurblys, bet teikiant siurbį trumpesnį, nei nustatytas montažinis ilgis, privalo būti pateiktas prailginimo komplektas reikalaujamam ilgiui užtikrinti.*

6. Patvirtiname, kad visos siūlomos prekės atitinka 2 konkurso sąlygų priede pateiktos techninės specifikacijos 2.2 – 2.10 punktuose prekėms keliamus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

5 lentelė

Techninės specifikacijos punkto Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatytas reikalaujamas techninis reikalavimas privalomas visiems cirkuliaciniams siurbliams	Siūlomas techninis reikalavimas <u>Tiekėjas pažymi ar visos siūlomos prekės atitinka reikalavimą ar neatitinka</u>
1	2	3
2.2.	Turi elektros variklio sūkių dažnio reguliavimo funkciją, t.y. galimybę keisti variklio sūkių dažnį, atsižvelgiant į slėgių skirtumą ir tuo mažinti cirkuliacinio siurblio energijos vartojimą.	Atitinka
2.3.	Atitinka Europos sąjungos direktyvą 2009/125/EC, kuri nustato ekologinio projektavimo reikalavimų sistemą su energija susijusiems gaminiais.	Atitinka
2.4.	Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK) yra ne didesnis kaip 0,23.	Atitinka
2.5.	Išnykus sutrikimo priežastčiai, siurblys automatiškai pasileis.	Atitinka
2.6.	Pasirenkamieji valdymo režimai: dp-c (pastovaus diferencinio slėgio).	Atitinka
2.7.	Yra integruota variklio apsauga	Atitinka
2.8.	Siurblio valdymas - rankinis.	Atitinka
2.9.	Siurblio hidraulika apsaugota nuo korozijos antikorozine danga	Atitinka
2.10.	Siurblio komplektacijoje yra izoliacijos kevalai skirti naudoti šildymo sistemose (standartinė komplektacija).	Atitinka

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
----------	--------------------------------	-----------------------------

1.		
(...)		

8. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /*perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

7 lentelė

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) ar atskiroje pasiūlymo dalyje pateikta konkreči informacija	Priežastis, kodėl informacija yra konfidenciali (<i>tiekėjas gali pateikti paaiškinimą atskiru dokumentu</i>)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
01_lgaliojimas	1	
02_espd_response	13	
03_Techninės_specifikacijos	36	
05_Jungtine_pazyma_2022-03-22	2	

Pastabos. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, nurodyta Pirkimų įstatymo 32 str. 2 d. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

9. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie subtiekejai (*pildoma, jeigu subtiekejai pasitelkiami ir tiekėjui yra žinomi*):

8 lentelė

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekejui perduodamų įsipareigojimų aprašymas
1		
(...)		

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Pardavimų projektų vadovas

Vir

C J