

Teikiame paaiškinimus, pagal pateiktas 2022-04-21 rašte užklaudas:

- Šiuo paaiškinyje, jog padangų greičio indeksai žymimi abėcėlės raidėmis, kurių kiekviena turi reikšmę išreikštą km/h. Konkurso sąlygose nurodyta reikalavimo reikšmė 90 atitinka indeksą „G“. Visų greičio indeksų reikšmės pateikiame lentelėje žemiau, kur Code = Greičio indeksas, km/h greitis išreikštas kilometrais per valandą (šaltinis: <https://www.dunntire.com/blog/The-Importance-of-Tire-Performance-Ratings>) :

Tire Performance Ratings					
Code	mph	km/h	Code	mph	km/h
A1	3	5	L	75	120
A2	6	10	M	81	130
A3	9	15	N	87	140
A4	12	20	P	94	150
A5	16	25	Q	100	160
A6	19	30	R	106	170
A7	22	35	S	112	180
A8	25	40	T	118	190
B	31	50	U	124	200
C	37	60	H	130	210
D	40	65	V	149	240
E	43	70	Z	over 149	over 240
F	50	80	W	168	270
G	56	90	(W)	over 168	over 270
J	62	100	Y	186	300
K	68	110	(Y)	over 186	over 300

Siūlomų padangų parametrai, tame greičio indeksai, yra nurodyti pateiktuose sertifikatuose, papildomai pateikiame aktualius techninius duomenis patvirtinančius kiekvieno padangos dydžio atitiktį konkurso sąlygų reikalavimams lentelėje žemiau:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Siūlomų padangų nominalus greičio indeksas	Siūlomų padangų nominalaus greičio indekso reikšmė km/h
1.	315/80 R22.5 (priekis, galas)	K	110
2.	385/65 R22.5 (priekis, galas)	K	110
3.	385/55 R22.5 (priekis, galas)	K	110
4.	295/80 R22.5 (priekis, galas)	M	130
5.	235/75 R17.5 (priekis, galas)	M	130
6.	265/70 R19.5 (priekis, galas)	M	130
7.	285/70 R19.5 (priekis, galas)	M	130
8.	215/75 R17.5 (priekis, galas)	M	130
9.	225/75 R17.5 (priekis, galas)	M	130
10.	435/50 R19.5 (priekabai)	J	100

2. Siūlomų padangų parametrai, tame apkrovos indeksai, yra nurodyti pateiktuose sertifikatuose, papildomai pateikiame aktualius techninius parametrus lentelėje žemiau:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Siūlomų padangų nominalus apkrovos indeksas	Siūlomų padangų nominalaus apkrovos indekso, padangos keliamosios galios reikšmė išreikšta kg	Padangos keliamosios galios pokytis prie specialių eksploataavimo sąlygų*	Apskaičiuotas padangos apkrovos indeksas prie specialių eksploataavimo sąlygų*
1.	315/80 R22.5 (priekis, galas)	156	4000		
2.	385/65 R22.5 (priekis, galas)	158	4250		
3.	385/55 R22.5 (priekis, galas)	160	4500		
4.	295/80 R22.5 (priekis, galas)	152*	3550	+10% (1)	167*
5.	235/75 R17.5 (priekis, galas)	132*	2000	+20% (5)	158*
6.	265/70 R19.5 (priekis, galas)	140*	2500	+15% (4)	161*
7.	285/70 R19.5 (priekis, galas)	146*	3000	+10% (1)	160*
8.	215/75 R17.5 (priekis, galas)	126*	1700	+35% (6)	170*
9.	225/75 R17.5 (priekis, galas)	129*	1850	+35% (6)	174*
10.	435/50 R19.5 (priekabai)	160	4500		

* Šiuo paaiškiname, jog siūlomos padangos yra su standartiniais nominaliais apkrovos indeksais, kiekvienas dydis turi atitinkamą standartą ir kitokio nebūna. Pažymime, jog siūlomos padangos 4, 5, 6, 7, 8, 9 pozicijose atitinka konkurso sąlygų Priedo Nr. 20 reikalavimą „Apkrovos indeksas ne mažesnis nei 156“ prie tam tikrų eksploatacinių sąlygų:

(1) Specialios paskirties transporto eksploatacija neviršijant 60 km/h greičio užtikrina 10% didesnę padangų keliamąją galią nuo nominalaus apkrovos indekso.

(5) Specialios paskirties transporto su priedais (sniego valytuvus, šluota) eksploatacija neviršijant 50 km/h greičio užtikrina 20 proc. didesnę padangų keliamąją galią nuo nominalaus apkrovos indekso.

(4) M3 klasės transporto eksploatacija miesto ir priemiesčio sąlygomis, jei neviršija vidutinio 40 km/h greičio užtikrina 15 proc. didesnę padangų keliamąją galią nuo nominalaus apkrovos indekso.

(6) Spec. transportas naudojamas iki 30 km/h greičiu, bei padidinus oro slėgį padangoje +15 % užtikrina 35 proc. didesnę padangų keliamąją galią nuo nominalaus apkrovos indekso.

Šaltinis: „Continental: Commercial Vehicle Tyres Technical Data Book, 15 psl.“.
Dokumentas pridedamas. (CONTI.TRUCK.technical_data_book_pdf_en.pdf)

Load capacities of tyres in special cases

(DIN 7804/7805 and WdK-LL 140)

Case	Type of service	Approved load capacity as % of the nominal load capacity in the tables
1	Special-service vehicles: Fire-brigade vehicles with special superstructures, road flushers, road sweepers, garbage trucks, cherry-pickers, municipal service vehicles of a similar nature and other public utility vehicles.	110
2	Commercial vehicles: With special superstructures (concrete mixers, aircraft refuellers) used in local service with maximum service speeds not in excess of 60 km/h.	110
3	Regular-service buses (M 3-Class II): In urban service, with maximum service-related speeds of up to 60 km/h.	110
4	Regular-service buses (M 3-Class I): (see also DIN 7805) In urban and suburban service, if average speed does not exceed 40 km/h.	115
5	Tyres on the front axle of trucks with facilities for snow removal (front-end snow plough/rotary snow plough and the like) at service-related speeds of 50 km/h 62 km/h	120 115
6	For internal use on aircraft refuellers at speeds of up to 30 km/h (inflation pressure + 15%, no reduction for dual fitment).	135

3. Papildomai pateikiame aktualius techninius duomenis, t.y. siūlomo protektoriaus rašto vizualizacijas patvirtinančias kiekvieno padangos dydžio atitiktį konkurso sąlygų reikalavimams lentelėje žemiau.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Siūlomų padangų tipas	Protektoriaus raštas Priekis	Protektoriaus raštas Galas
1.	315/80 R22.5 (priekis, galas)	karjerinis		
2.	385/65 R22.5 (priekis, galas)	karjerinis		
3.	385/55 R22.5 (priekis, galas)	regioninis		
4.	295/80 R22.5 (priekis, galas)	regioninis		
5.	235/75 R17.5 (priekis, galas)	regioninis		

6.	265/70 R19.5 (priekis, galas)	regionini s		
7.	285/70 R19.5 (priekis, galas)	regionini s		
8.	215/75 R17.5 (priekis, galas)	regionini s		
9.	225/75 R17.5 (priekis, galas)	regionini s		

10.	435/50 R19.5 (priekabai)	regionini s		
-----	------------------------------------	----------------	---	--