

## Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Garo sklendė (1 vnt.):

Techninėje specifikacijoje nurodyti techniniai duomenys	Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai	Tiekėjo siūlomos prekės techniniai duomenys	Pasiūlymo dokumento pavadinimas, patvirtinantis siūlomų prekių techninius parametrus
Paskirtis	Uždaromoji	Uždaromoji	Gate_valves_EN_2019 P2022100736 200x100 rev. 2 SKM_C45822021114280r
Konstrukcija	Pleištinė	Pleištinė	
Sąlyginis skersmuo, DN	200	DN200	
Terpė	Perkaitintas garas	Perkaitintas garas	
Terpės slėgis	Ne mažiau 39bar	39bar	
Terpės temperatūra ne mažiau	440°C	440°C	
Korpusas	Plieninis	Plieninis	
Techniniai reikalavimai	Pagal LST EN 1349 arba lygiavertį standartą	Pagal LST EN 1349 arba lygiavertį standartą	
Sandarumo rodiklis	A (EN 12266-1) arba lygiavertį standartą	A (EN 12266-1) arba lygiavertį standartą	
Montavimo padėtis	Neribojama	Neribojama	
Prijungimas	Privirinama. Antgaliai privirinimui: vamzdis ø219x9, plienas 20.	Privirinama	
Valdymas	Rankinis/rankinio valdymo reduktorius	Rankinis/rankinio valdymo reduktorius	
Eksploatavimo sąlygos	Patalpos viduje	Patalpos viduje	
Minimalios eksploatavimo aplinkos temperatūros diapazono ribos	Nuo 0° iki +50°C	Nuo 0° iki +50°C	
Santykinė aplinkos oro drėgmė	≤95%	≤95%	
Dokumentacija pateikiama su preke	Aprašymas, techninių duomenų lapas, surinkimo ir pastatymo brėžiniai, eksploatavimo instrukcijos (Lietuvių ir anglų kalbomis), ES atitikties deklaracija	Aprašymas, techninių duomenų lapas, surinkimo ir pastatymo brėžiniai, eksploatavimo instrukcijos (Lietuvių ir anglų kalbomis), ES atitikties deklaracija	Pateikiama su preke