

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ANDRIUS, TOLEIKIS
Data: 2022-05-20 09:06:20
Vieta: Vilnius
Kontaktinė informacija:
direktorius Andrius Toleikis

Sutarties 4 priedas

Pirkimo dokumentų
1 priedo 1 priedas

I pirkimo dalis: **Medienos apdirbimo įrankiai** – 1 kompl.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomoms techninėms charakteristikoms (parametrai)
6.	Kirvis	6 vnt.	6 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Toya Pastaba: prekinis ženklas „Yato“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	YT-8004
3.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 500 mm	710 mm
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
9.	Pjūklas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	202.26
3.	Peilio ilgis	Ne mažesnis kaip 250 mm	265 mm
4.	Peilio storis	Ne mažesnis kaip 0.5 mm	0.6 mm
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
10.	Pjūklas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	202.26 RJ
3.	Peilio ilgis	Ne mažesnis kaip 250 mm	265 mm
4.	Peilio storis	Ne mažesnis kaip 0.5 mm	0.6 mm
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
11.	Pjūklas	3 vnt.	3 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	202.26 RJ
3.	Peilio ilgis	Ne mažesnis kaip 250 mm	265 mm
4.	Peilio storis	Ne mažesnis kaip 0.5 mm	0.6 mm
5.	Rankena	Tiesi	Tiesi
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
12.	Akumuliatorinis pjūklas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 FSZ-0X
3.	Takto eigos atstumas	Ne trumpesnis kaip 30 mm	32 mm
4.	Maitinimo įtampa	Ne mažesnė kaip 18 V	18 V
5.	Maks. pjovimo gylis	Pliene ne mažiau kaip 20 mm	Pliene 20 mm
6.		Aliuminyje ne mažiau kaip 25 mm	Aliuminyje 25 mm
7.		Minkštoje medienoje ne mažiau kaip 250 mm	Minkštoje medienoje 300 mm
8.		Metaliniuose vamzdžiuose ne mažiau kaip 150 mm	Metaliniuose vamzdžiuose 150 mm
9.	Variklio tipas	Bešepetinis arba lygiavertis	Bešepetinis
10.	Apšvietimas	Šviesos diodo arba lygiavertis	Šviesos diodo
11.	Padas	Reguliuojamas	Reguliuojamas
12.	Komplekte	Transportavimo dėžė	Transportavimo dėžė
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
12.1	Priedas: akumuliatorius	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee

2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 B5
3.	Talpa	Ne mažesnė kaip 5 Ah	5 Ah
4.	Apsauga	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos
5.	Monitoringas	Atskirų celių	Atskirų celių
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
12.2.	Priedas: kroviklis	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M12-18 FC
3.	Pritaikytas akumuliatoriams	12 V	12 V
4.		18 V	18 V
5.	12 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
6.	12 V 3 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 50 min.	50 min.
7.	12 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	52 min.
8.	12 V 6 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 100 min.	95 min.
9.	18 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
10.	18 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 55 min.	52 min.
11.	18 V 5 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	59 min.
12.	Krovimas	Paeiliui	Paeiliui
13.	Krovimo jungtys	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
13.	Stačiakampis pjūklas	5 vnt.	5 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	203.25
3.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 250 mm	250 mm
4.	Rankena	Ofsetinė arba lygiavertė	Ofsetinė
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
14.	Standartinis pjūklas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	EDMA
2.	Modelis	Nurodyti modelį	174255
3.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 350 mm	550 mm
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
15.	Siauras pjūklas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	254.30
3.	Ilgis	Ne trumpesnis kaip 300 mm	300 mm
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
16.	Siaurapjūklis	1 vnt.	1 vnt.
5.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
6.	Modelis	Nurodyti modelį	256.01
7.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 150 mm	150 mm
8.	Reguliavimas	Turi būti	Yra
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
101.	Galastuvas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	55231
3.	Maitinimas	Vienfazis	Vienfazis
4.	Variklio galia	Ne mažesnė kaip 0.150 kW	0.150 kW
5.	Variklio sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 9500 1/min	9900 1/min
6.	Disko diametras	Ne mažesnis kaip 70 mm	75 mm
7.	Disko storis	Ne mažesnis kaip 20 mm	20 mm

8.	Apsaugos klasė	Ne žemesnė kaip X0	X0
9.	Apsauga	Nuo kibirkščių	Nuo kibirkščių
10.	Pavaros greitis	Reguliuojamas	Reguliuojamas
11.	Šlifavimo diskai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
12.	Integruotas rankinis šlifatorius	Turi būti	Yra
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
102.	Galastuvas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	55123
3.	Maitinimas	Trifazis	Trifazis
4.	Variklio galia	Ne mažesnė kaip 0.700 kW	0.750 kW
5.	Variklio sukimosi greitis	Ne mažesnė kaip 2800 1/min.	2850 1/min.
6.	Disko diametras	Ne mažesnis kaip 250 mm	250 mm
7.	Disko storis	Ne mažesnis kaip 30 mm	32 mm
8.	Stovas ant kurio sumontuotos staklės	Turi būti	Yra
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
104.	Mini pjovimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	TAS89M 230V
3.	Variklio greitis	Ne mažesnis kaip 0.500 kW	0.600 kW
4.	Sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 5000 1/min.	5500 1/min.
5.	Maks. pjovimo gylis esant 90 laipsnių kampui	Ne mažesnis kaip 25.0 mm	28.50 mm
6.	Galimybė pjauti	Medieną	Medieną
7.		Plastiką	Plastiką
8.		Aliuminį	Aliuminį
9.	Lazerinis linijos žymėjimas	Turi būti	Yra
10.	Transportavimo lagaminas	Turi būti	Yra
11.	Komplekte	Ne mažiau kaip 2 vnt. pjovimo diskų	3 vnt. pjovimo diskų
12.		Fiksavimo juosta skirta pjauti ilgus atstumus	Fiksavimo juosta skirta pjauti ilgus atstumus
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
105.	Pjovimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
105.1	Mažos siaurapjūklės staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	54992
3.	Maitinimas	Vienfazis	Vienfazis
4.	Variklio galia	Ne mažesnė kaip 0.100 kW	0.120 kW
5.	Min. variklio sukimosi greitis	Ne didesnis kaip 500 1/min.	400 1/min.
6.	Maks. variklio sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 1 500 1/min.	1 600 1/min.
7.	Variklio greitis	Reguliuojamas	Reguliuojamas
8.	Pjovimo aukštis esant 45 laipsnių kampui	Ne mažiau kaip 22 mm	23 mm
9.	Pjovimo aukštis esant 90 laipsnių kampui	Ne mažiau kaip 50 mm	50 mm
10.	IP apsaugos laipsnis	Ne žemesnis kaip 20	20
11.	Jungiklis	Su nuline įtampa, kad būtų saugu dirbti mokiniams	Su nuline įtampa, kad būtų saugu dirbti mokiniams
12.	Stalo pavertimas	Ne mažesnis kaip 45 laipsnių	45 laipsnių
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
106.	Pjovimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
106.1	Mažos diskinės pjovimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	DBS125 230V

3.	Variklio galia	Ne mažesnė kaip 1.100 kW	1.200 kW
4.	Variklio greitis	Ne mažesnis kaip 5 000 1/min.	5 500 1/min.
5.	Maks. pjovimo gylis esant 90 laipsnių kampui	Ne mažiau kaip 30 mm	31 mm
6.	Apsaugos klasė	Ne žemesnė kaip II	II
7.	Pjūklo diametras	Ne mažesnis kaip 120 mm	125 mm
8.	Pritaikytas pjauti	Medieną	Medieną
9.		Metalą	Metalą
10.		Plastiką	Plastiką
11.	Tepimo sistema	Turi būti	Yra
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
106.2	Priedas: darbastalis	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	WST10
3.	Stalo pavertimas	Ne mažesniu kaip 90 laipsnių kampui	90 laipsnių kampui
4.	Maks. stalo apkrovimas	Ne mažesnis kaip 100 kg.	100 kg.
5.	Stalviršis	MDF arba lygiavertės medžiagos	MDF medžiagos
6.	Stalo plotis	Ne mažesnis kaip 200 mm	250 mm
7.	Stalo ilgis	Ne mažesnis kaip 500 mm	600 mm
8.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
107.	Pjovimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
107.1	Kampinio skersinio pjovimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	TM33W
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.500 kW	1.500 kW
4.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnė kaip 3 500 1/min.	3 700 1/min.
5.	Peilio diametras	Ne mažesnis kaip 300 mm	300 mm
6.	Viršutinio pjūklo pakėlimo aukštis	Reguliuojamas nuo 0 iki ne mažiau kaip 55 mm	Reguliuojamas nuo 0 iki 55 mm
7.	Esant 0 laipsnių galvos pavertimo ir 0 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos storis	Ne mažesnis kaip 90 mm	95 mm
8.	Esant 0 laipsnių galvos pavertimo ir 0 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos plotis	Ne mažesnis kaip 150 mm	160 mm
9.	Esant 0 laipsnių galvos pavertimo ir 45 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos storis	Ne mažesnis kaip 90 mm	95 mm
10.	Esant 0 laipsnių galvos pavertimo ir 45 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos plotis	Ne mažesnis kaip 110 mm	110 mm
11.	Esant 45 laipsnių galvos pavertimo ir 0 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos storis	Ne mažesnis kaip 60 mm	64 mm
12.	Esant 45 laipsnių galvos pavertimo ir 0 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos plotis	Ne mažesnis kaip 150 mm	160 mm
13.	Esant 45 laipsnių galvos pavertimo ir 45 laipsnių stalo	Ne mažesnis kaip 60 mm	64 mm

	pasukimo kampui pjaunamos medžiagos storis		
14.	Esant 45 laipsnių galvos pavertimo ir 45 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos plotis	Ne mažesnis kaip 70 mm	75 mm
15.	Perdavimo pavara	Dviguba diržinė	Dviguba diržinė
16.	Apsauga	Pjūklo sustojimo per kelias sekundes po mygtuko išjungimo, kad mokinys galėtų saugiai dirbti	Pjūklo sustojimo per kelias sekundes po mygtuko išjungimo, kad mokinys galėtų saugiai dirbti
17.	Dulkių nutraukimo anga	Turi būti	Yra
18.	Rankena	Su aukščio reguliavimu, kad kiekvienas mokinys galėtų susireguliuoti pagal save	Su aukščio reguliavimu, kad kiekvienas mokinys galėtų susireguliuoti pagal save
19.	Jungiklio apsauga nuo dulkių	Turi būti	Yra
20.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
107.2	Priedas: stalo prailginimas	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	TEX58Z
3.	Maks. pjovimo ilgis I	Ne mažesnis kaip 1350 mm	1360 mm
4.	Maks. pjovimo ilgis II	Ne mažesnis kaip 2200 mm	2250 mm
5.	Galinis stabdys	Turi būti	Yra
6.	Milimetrinė liniuotė	Turi būti	Yra
7.	Ritiniai	Turi būti	Yra
8.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
108.	Pjovimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
108.1	Kampinio skersinio pjovimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	TM33W
3.	Iėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.500 kW	1.500 kW
4.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnė kaip 3 500 1/min.	3 700 1/min.
5.	Peilio diametras	Ne mažesnis kaip 300 mm	300 mm
6.	Viršutinio pjūklo pakėlimo aukštis	Reguliuojamas nuo 0 iki ne mažiau kaip 55 mm	Reguliuojamas nuo 0 iki 55 mm
7.	Esant 0 laipsnių galvos pavertimo ir 0 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos storis	Ne mažesnis kaip 90 mm	95 mm
8.	Esant 0 laipsnių galvos pavertimo ir 0 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos plotis	Ne mažesnis kaip 150 mm	160 mm
9.	Esant 0 laipsnių galvos pavertimo ir 45 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos storis	Ne mažesnis kaip 90 mm	95 mm
10.	Esant 0 laipsnių galvos pavertimo ir 45 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos plotis	Ne mažesnis kaip 110 mm	110 mm
11.	Esant 45 laipsnių galvos pavertimo ir 0 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos storis	Ne mažesnis kaip 60 mm	64 mm
12.	Esant 45 laipsnių galvos pavertimo ir 0 laipsnių stalo	Ne mažesnis kaip 150 mm	160 mm

	pasukimo kampui pjaunamos medžiagos plotis		
13.	Esant 45 laipsnių galvos pavertimo ir 45 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos storis	Ne mažesnis kaip 60 mm	64 mm
14.	Esant 45 laipsnių galvos pavertimo ir 45 laipsnių stalo pasukimo kampui pjaunamos medžiagos plotis	Ne mažesnis kaip 70 mm	75 mm
15.	Perdavimo pavara	Dviguba diržinė	Dviguba diržinė
16.	Apsauga	Pjūklo sustojimo per kelias sekundes po mygtuko išjungimo, kad mokinyss galėtų saugiai dirbti	Pjūklo sustojimo per kelias sekundes po mygtuko išjungimo, kad mokinyss galėtų saugiai dirbti
17.	Dulkių nutraukimo anga	Turi būti	Yra
18.	Rankena	Su aukščio reguliavimu, kad kiekvienas mokinyss galėtų susireguliuoti pagal save	Su aukščio reguliavimu, kad kiekvienas mokinyss galėtų susireguliuoti pagal save
19.	Jungiklio apsauga nuo dulkių	Turi būti	Yra
20.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
109.	Pjovimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
109.1	Langų rėmų pjovimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	RV70U
3.	Iėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.500 kW	1.700 kW
4.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 6000 1/min.	6500 1/min.
5.	Maks. pjovimo gylis su disku	Ne mažesnis kaip 65 mm	68 mm
6.	Maks. pjovimo gylis su deimantiniu disku	Ne mažesnis kaip 55 mm	58 mm
7.	Pjovimo aukštis nuo korpuso	Ne mažesnis kaip 7 mm	7 mm
8.	Įrenginys pritaikytas	Langų rėmų pjovimui	Langų rėmų pjovimui
9.	Komplekte	Lagaminas	Lagaminas
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
110	Pjovimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
110.1	Durų pjovimo/pripjovimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	RZ270S
3.	Iėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.200 kW	1.300 kW
4.	Peilio sukimosi greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 5 000 1/min.	5 000 1/min.
5.	Pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 45 mm	47 mm
6.	Min. pjovimo aukštis	Ne didesnis kaip 8 mm	8 mm
7.	Maks. pjovimo aukštis	Ne mažesnis kaip 35 mm	35 mm
8.	Pritaikytas pjauti arba pripjauti	Durų apačias	Durų apačias
9.		Durų rėmus	Durų rėmus
10.		Grindjuostas	Grindjuostas
11.	Pjovimo aukštis ir gylis	Reguliuojamas	Reguliuojamas
12.	Dulkių nutraukimo anga	Turi būti	Yra
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
111.	Pjovimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
111.1	Diskinės pjovimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	55253
3.	Maitinimas	Vienfazis	Vienfazis
4.	Variklio galia	Ne mažesnė kaip 1.200 kW	1.200 kW
5.	Variklio sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 2800 1/min.	2950 1/min.

6.	Peilio sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 4500 1/min.	4800 1/min.
7.	Pjovimo aukštis esant 45 laipsnių kampui	Ne mažesnis kaip 25 mm	27 mm
8.	Pjovimo aukštis esant 90 laipsnių kampui	Ne mažesnis kaip 45 mm	45 mm
9.	IP apsaugos klasė	Ne žemesnė kaip X0	X0
10.	Apsaugos klasė	Ne žemesnė kaip II	II
11.	Pjūklo galvos pavertimas	Ne mažesnis kaip 45 laipsniai	45 laipsniai
12.	Mygtukas	Su nuline įtampa	Su nuline įtampa
13.	Komplekte	Pjovimo peilis	Pjovimo peilis
14.	Stalo plotis	Ne mažiau kaip 400 mm	440 mm
15.	Stalo gylis	Ne mažiau kaip 500 mm	530 mm
16.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
112.	Pjovimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
112.1	Formatinės pjovimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	TS315VF2000 400V
3.	Variklio galia	Ne mažesnė kaip 4 kW	4 kW
4.	Maks. pjovimo plotis	Ne mažesnis kaip 1850 mm	1900 mm
5.	Maks. pjovimo plotis nuo šoninės kreipiančiosios	Ne mažiau kaip 1200 mm	1250 mm
6.	Priešpjūklio dydis	Ne mažesnis kaip 80 mm	90 mm
7.	Priešpjūklio greitis	Ne mažesnis kaip 5 800 1/min.	5 800 1/min.
8.	Stalo plotis	Ne mažesnis kaip 700 mm	800 mm
9.	Stalo ilgis	Ne mažesnis kaip 700 mm	820 mm
10.	Slankiojančio stalo ilgis	Ne mažesnis kaip 2000 mm	2000 mm
11.	Slankiojančio stalo plotis	Ne mažesnis kaip 250 mm	270 mm
12.	Maks. pjovimo aukštis pjaunant 90 laipsnių kampu	Ne mažiau kaip 100 mm	100 mm
13.	Maks. pjovimo aukštis pjaunant 45 laipsnių kampu	Ne mažiau kaip 75 mm	80 mm
14.	Pjūklo dydis	Ne mažesnis kaip 300 mm	315 mm
15.	Pjūklo sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 4 000 1/min.	4 000 1/min.
16.	Pjūklo pavertimo kampas	Ne mažesnis kaip 45 laipsniai	45 laipsniai
17.	Komplekte	Pjūklo diskas ne mažesnis kaip 300 mm	Pjūklo diskas 315 mm
18.		Teleskopinis kreiptuvas	Teleskopinis kreiptuvas
19.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
118.	Siaurapjūklės staklės	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	HBS400 400V
3.	Variklio galia S6	Ne mažesnė kaip 1.100 kW	1.150 kW
4.	Maitinimas	Trifazis	Trifazis
5.	Maks. pjovimo aukštis pjaunant 90 laipsnių kampu	Ne mažiau kaip 200 mm	220 mm
6.	Pjūklo ilgis	Ne mažesnis kaip 2800 mm	2950 mm
7.	Min. pjūklo juostos plotis	Ne didesnis kaip 10 mm	6 mm
8.	Maks. pjūklo juostos plotis	Ne mažesnis kaip 20 mm	20 mm
9.	Pjovimo pavertimo kampas	Ne mažesnis kaip 45 laipsniai	45 laipsniai
10.	Pasiekiamumas	Ne mažesnis kaip 370 mm	380 mm
11.	Maks. pjovimo plotis nuo šoninės kreipiančiosios	Ne mažiau kaip 230 mm	240 mm
12.	Juostos sukimo disko diametras	Ne mažesnis kaip 400 mm	400 mm
13.	Darbo staliuko plotis	Ne mažesnis kaip 400 mm	400 mm
14.	Darbo staliuko gylis	Ne mažesnis kaip 400 mm	500 mm
15.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

131.	Pjovimo staklių platforma	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	MT58K
3.	Staliuko plotis	Ne mažesnis kaip 500 mm	600 mm
4.	Staliuko ilgis	Ne mažesnis kaip 450 mm	450 mm
5.	Maks. apkrova	Ne mažesnė kaip 100 kg.	100 kg.
6.	Min. staliuko darbinis aukštis	Ne didesnis kaip 400 mm	383 mm
7.	Maks. staliuko darbinis aukštis	Ne mažesnis kaip 800 mm	810 mm
8.	Galimybė staliuką fiksuoti skirtinguose aukščio padėtyse	Ne mažiau kaip 4	4
9.	Galimybė įmontuoti	Pjovimo stakles	Pjovimo stakles
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
160.	Siaurapjūklis	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	SC324Y
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.600 kW	0.650 kW
4.	Maks. pjovimo gylis medienoje	Ne mažiau kaip 100 mm	100 mm
5.	Pagrindo korpuso pakreipimo kampas	Ne mažesnis kaip 45 laipsniai	45 laipsniai
6.	Min. greitis neapkrauto	Ne daugiau kaip 500 1/min.	500 1/min.
7.	Maks. greitis neapkrauto	Ne mažiau kaip 3000 1/min.	3000 1/min.
8.	Greičio reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
9.	Švytuoklės judesių kiekis	Ne mažiau kaip 4	4
10.	Pritaikyta pjauti	Medieną	Medieną
11.		Feromagnetines medžiagas	Feromagnetines medžiagas
12.		Neferomagnetines medžiagas	Neferomagnetines medžiagas
13.		Metalą	Metalą
14.		Plastiką	Plastiką
15.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
161.	Siaurapjūklis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 FJS-0X
3.	Švytuoklės pavertimo kampas	Ne mažesnis kaip 45 laipsniai	45 laipsniai
4.	Maks. pjovimo našumas pliene	Ne mažiau kaip 10 mm	10 mm
5.	Maks. pjovimo našumas medienoje	Ne mažiau kaip 130 mm	135 mm
6.	Smūgių taktas	Ne mažiau kaip 3500 sm. per min.	3500 sm. per min.
7.	Takto eiga	Ne mažesnė kaip 25 mm	25 mm
8.	Apsauga	Skaitmeninė viršytos apkrovos	Skaitmeninė viršytos apkrovos
9.	Švytuoklės judėjimo lygiai	Ne mažiau kaip 5	5
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
161.1	Priedas: akumulatorius	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 B5
3.	Talpa	Ne mažesnė kaip 5 Ah	5 Ah
4.	Apsauga	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos
5.	Monitoringas	Atskirų celių	Atskirų celių
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
161.2	Priedas: kroviklis	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M12-18 FC
3.	Pritaikytas akumulatoriams	12 V	12 V
4.		18 V	18 V
5.	12 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
6.	12 V 3 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 50 min.	50 min.

7.	12 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	52 min.
8.	12 V 6 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 100 min.	95 min.
9.	18 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
10.	18 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 55 min.	52 min.
11.	18 V 5 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	59 min.
12.	Krovimas	Paeiliui	Paeiliui
13.	Krovimo jungtys	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
74.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
74.1	Frezavimo staklės su kečiamomis galvomis	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FR356Z
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1 kW	1 kW
4.	Min. greitis be apkrovos	Ne daugiau kaip 15 000 1/min.	14 000 1/min.
5.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažiau kaip 27 000 1/min.	27 000 1/min.
6.	Griebtuvo įvorės dydis	Ne mažesnė kaip 8 mm	8 mm
7.	Galimybė keisti frezavimo galvas	Ne mažiau kaip 3	3
8.	Žingsninis gylio reguliavimas	Ne mažiau kaip 6 pozicijos	6 pozicijos
9.	Dulkių nutraukimo jungtis	Turi būti	Yra
10.	Greičio valdymas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
11.	Pastovaus greičio palaikymas	Esant skirtingoms apkrovoms	Esant skirtingoms apkrovoms
12.	Šoninės kreipiančiosios	Turi būti	Yra
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
75.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
75.1	Durų vyrių frezavimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FR129VB
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.0 kW	1.0 kW
4.	Griebtuvo įvorė	Ne mažesnė kaip 8 mm	8 mm
5.	Maks. frezos antgalis	Ne mažesnis kaip 30 mm	32 mm
6.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 15 000 1/min.	14 000 1/min.
7.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 25 000 1/min.	27 000 1/min.
8.	Maks. įfrezavimo gylis	Ne mažesnis kaip 10 mm	11 mm
9.	Maks. įfrezavimo plotis	Ne mažesnis kaip 160 mm	165 mm
10.	Maks. įfrezavimo ilgis	Ne mažesnis kaip 70 mm	74 mm
11.	Pritaikytas	Vyrių išfrezavimui	Vyrių išfrezavimui
12.	Greičio reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
13.	Pastovaus greičio palaikymas prie skirtingų apkrovų	Turi būti	Yra
14.	Transportavimo dėžė	Turi būti	Yra
15.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
76.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
76.1	Spynų frezavimo įrenginys	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FC116U
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.0 kW	1.1 kW
4.	Maks. frezos diametras	Ne mažesnis kaip 30 mm	30 mm
5.	Maks. įlaidos gylis	Ne mažesnis kaip 120 mm	125 mm
6.	Maks. įlaidos ilgis neįskaičiuojant frezos dydžio	Ne mažiau kaip 175 mm	177 mm
7.	Maks. įmontuotų spaustuvių žiaunų atidarymo plotis	Ne mažesnis kaip 180 mm	190 mm

8.	Pritaikytas	Daryti įlaidas durų konstrukcijose	Daryti įlaidas durų konstrukcijose
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
77.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
77.1	Frezavimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FR278R
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.2 kW	1.3 kW
4.	Frezavimo gylis	Ne mažesnis kaip 50 mm	50 mm
5.	Frezos įvorės dydis	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
6.	Min. greitis be apkrovos	Ne daugiau kaip 6 000 1/min.	6 000 1/min.
7.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažiau kaip 26 000 1/min.	27 000 1/min.
8.	Greitas frezavimo gylio reguliavimas	Su ne mažiau kaip 3 pozicijomis	Su 3 pozicijomis
9.	Greičio reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
10.	Dulkių išmetimo jungtis	Turi būti	Yra
11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
78.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
78.1	Frezavimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	58117
3.	Variklio galia	Ne mažesnė kaip 1.2 kW	1.2 kW
4.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 12 000 1/min.	11 000 1/min.
5.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 30 000 1/min.	30 000 1/min.
6.	Frezos įvorės dydis	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
7.	Sistemos pakėlimo aukštis	Ne mažesnis kaip 50 mm	55 mm
8.	Minkšta rankena	Turi būti	Yra
9.	Greičio parinkimas	Turi būti	Yra
10.	Frezavimo gylio reguliavimas	Turi būti	Yra
11.	Frezavimo sistemos aukščio nustatymo žingsniai	Ne mažiau kaip 7	7
12.	Spindelio užraktas	Turi būti	Yra
13.	Permatoma apsauga nuo drožlių	Turi būti	Yra
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
79.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
79.1	Frezų rinkinys	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	1299119
3.	Stovas skirtas sudėti frezas	Turi būti	Yra
4.	Frezų kiekis	Ne mažiau kaip 35 vnt.	36 vnt.
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
80.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
80.1	Rankinis oblius	Turi būti	Yra
6.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Tokyo Automach
7.	Modelis	Nurodyti modelį	HCT-30A
8.	Pritaikytas	Drožybai	Drožybai
9.		Poliravimui	Poliravimui
10.	Apdirbama medžiaga	Mediena	Mediena
11.		Minkštas akmuo	Minkštas akmuo
12.		Plastikas	Plastikas

13.	Vibracijų kiekis	Ne mažesnis kaip 11 000 vib./min.	12 000 vib./min.
14.	Galia	Ne mažesnis kaip 0.075 kW	0.080 kW
15.	Maitinimas	Vienfazis	Vienfazis
16.	Greitis	Ne mažesnis kaip 11 000 aps./min.	12 000 aps./min.
17.	Amplitudė	Ne daugiau kaip 1 mm	1 mm
18.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
81.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	3 vnt.	3 vnt.
81.1	Frezų rinkinys	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	OFS50
3.	Koto diametras	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
4.	Korpusas	Anglinio plieno arba lygiavertės medžiagos	Anglinio plieno medžiagos
5.	Peiliai	Karbido plieno arba lygiavertės medžiagos	Karbido plieno medžiagos
6.	Frezų kiekis komplekte	Ne mažiau kaip 50 frezų	50 frezų
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
82.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
82.1	Frezavimo staklės kantams	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FR192VG
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.0 kW	1.0 kW
4.	Griebtuvo įvorės dydis	Ne mažesnis kaip 6 mm	6 mm
5.	Maks. frezos diametras	Ne mažesnė kaip 25 mm	25 mm
6.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 15 000 1/min.	14 000 1/min.
7.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 30 000 1/min.	30 000 1/min.
8.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
83.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
83.1.	Užtvarų frezavimo/gręžimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Brühwiler Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	SBL 100
3.	Šoninis užveržimo plotis (konstrukcijos apėmimas)	Ne mažesnis kaip 50 mm	70 mm
4.	Reguliuojamas grąžto įleidimo/įgręžimo kampas	Ne mažesnis kaip 2 x 45 laipsniai	2 x 45 laipsniai
5.	Min. įstatomos frezos diametras	Ne didesnis kaip 10 mm	10 mm
6.	Maks. įstatomos frezos diametras	Ne mažesnis kaip 25 mm	25 mm
7.	Gręžimo ilgis	Ne mažesnis kaip 200 mm	225 mm
8.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
84.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
84.	Frezavimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FS200 400V
3.	Variklio galia S6	Ne mažesnė kaip 3.500 kW	3.750 kW
4.	Maitinimas	Trifazis	Trifazis
5.	Frezavimo špindelio diametras	Ne mažesnis kaip 30 mm	30 mm
6.	Maks. įrankio dydis žemiau stalo	Ne mažesnis kaip 180 mm	190 mm
7.	Maks. įrankio dydis virš stalo	Ne mažesnis kaip 180 mm	190 mm

8.	Špindelio eiga	Ne mažesnė kaip 100 mm	100 mm
9.	Frezavimo greičiai	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
10.	Min. frezavimo greitis	Ne didesnis kaip 2000 1/min.	1800 1/min.
11.	Maks. frezavimo greitis	Ne mažesnis kaip 9000 1/min.	9000 1/min.
12.	Maks. prispaudimo aukštis	Ne mažesnis kaip 100 mm	105 mm
13.	Stalo atidarymo plotis	Ne mažesnis kaip 200 mm	200 mm
14.	Stalo plotis	Ne mažesnis kaip 600 mm	690 mm
15.	Stalo ilgis	Ne mažesnis kaip 400 mm	480 mm
16.	Greičio indikacija	Šviesos diodų arba lygiavertė	Šviesos diodų
17.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
85.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
85.1.	Frezavimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	58117
3.	Variklio galia	Ne mažesnė kaip 1.2 kW	1.2 kW
4.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 12 000 1/min.	11 000 1/min.
5.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 30 000 1/min.	30 000 1/min.
6.	Frezos įvorės dydis	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
7.	Sistemos pakėlimo aukštis	Ne mažesnis kaip 50 mm	55 mm
8.	Minkšta rankena	Turi būti	Yra
9.	Greičio parinkimas	Turi būti	Yra
10.	Frezavimo gylio reguliavimas	Turi būti	Yra
11.	Frezavimo sistemos aukščio nustatymo žingsniai	Ne mažiau kaip 7	7
12.	Špindelio užraktas	Turi būti	Yra
13.	Permatoma apsauga nuo drožlių	Turi būti	Yra
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
86.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
86.1	Keturpusės obliavimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	VS20PRO 400V
3.	Maitinimas	Trifazis	Trifazis
4.	Galios	Ne mažesnė kaip 17.000 kW	17.100 kW
5.	Integruotų variklių kiekis	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
6.	Frezavimo galvos	Ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažesnė kaip 120 mm diametro	4 vnt. 120 mm diametro
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
87.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
87.1	Įlaidos gamybos staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CR94D
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.500 kW	0.550 kW
4.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 30 000 1/min.	30 000 1/min.
5.	Pritaikytas	Įlaidoms daryti langų ir durų rėmuose	Įlaidoms daryti langų ir durų rėmuose
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
88.0.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
88.1	Spynų frezavimo įrenginys	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FC116U

3.	Iėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.0 kW	1.1 kW
4.	Maks. frezos diametras	Ne mažesnis kaip 30 mm	30 mm
5.	Maks. įlaidos gylis	Ne mažesnis kaip 120 mm	125 mm
6.	Maks. įlaidos ilgis neįskačiuojant frezos dydžio	Ne mažiau kaip 175 mm	177 mm
7.	Maks. įmontuotų spaustuvių žiaunų atidarymo plotis	Ne mažesnis kaip 180 mm	190 mm
8.	Pritaikytas	Daryti įlaidas durų konstrukcijose	Daryti įlaidas durų konstrukcijose
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
89.0.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
89.1.	Frezavimo staklės paverčiama galva	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FR292R
3.	Iėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.700 kW	0.750 kW
4.	Maks. frezos diametras	Ne mažesnė kaip 25 mm	25 mm
5.	Griebtuvo įvorės dydis	Ne mažesnė kaip 8 mm	8 mm
6.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 15 000 1/min.	14 000 1/min.
7.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnė kaip 30 000 1/min.	30 000 1/min.
8.	Greičio reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
9.	Pastovaus greičiau palaikymas	Esant skirtingoms apkrovoms	Esant skirtingoms apkrovoms
10.	Dulkių nutraukimo jungtis	Turi būti	Yra
11.	Frezavimo galvos palenkimas	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 45.0 laipsnių	Nuo 0 iki 46.5 laipsnių
12.	Variklio galvos palenkimas	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 90.0 laipsnių	Nuo 0 iki 91.5 laipsnių
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
90.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
90.1	Frezavimo staklės briaunoms	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FRE317VD
3.	Iėjimo galia	Ne mažesnė kaip 2.000 kW	2.100 kW
4.	Griebtuvo įvorės dydis	Ne mažesnė kaip 12 mm	12 mm
5.	Maks. frezos diametras	Ne mažesnis kaip 60 mm	61 mm
6.	Frezavimo gylis	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
7.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 12 000 1/min.	11 500 1/min.
8.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 22 000 1/min.	23 000 1/min.
9.	Trikampės formos priekinė dalis	Turi būti	Yra
10.	Vertikalus judesys	Turi būti	Yra
11.	Frezavimo gylio pozicijos	Ne mažiau kaip 5	6
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
91.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	2 vnt.	2 vnt.
91.1	Frezavimo staklės briaunoms	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FR217S
3.	Iėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.000 kW	1.000 kW
4.	Maks. frezos diametras	Ne mažesnis kaip 20 mm	20 mm
5.	Griebtuvo įvorės išmatavimas	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
6.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 15 000 1/min.	14 000 1/min.
7.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 30 000 1/min.	30 000 1/min.
8.	Prietaisas pritaikytas	Frezuoti įgaubtų formų spindulius	Frezuoti įgaubtų formų spindulius

9.	Greičio reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
10.	Pastovaus greičio palaikymas	Prie skirtingų apkrovų	Prie skirtingų apkrovų
11.	Dulkių nutraukimo jungtis	Turi būti	Yra
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
92.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	3 vnt.	3 vnt.
92.1	Kampų frezavimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FR256N
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.700 kW	0.750 kW
4.	Griebtuvo įvorės dydis	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
5.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 15 000 1/min.	14 000 1/min.
6.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 30 000 1/min.	30 000 1/min.
7.	Pritaikyta	Medienos gaminių kampų nufrezavimui/užapvalinimui	Medienos gaminių kampų nufrezavimui/užapvalinimui
8.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
93.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
93.1	Frezavimo staklės spynoms	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FC116U
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.0 kW	1.1 kW
4.	Maks. frezos diametras	Ne mažesnis kaip 30 mm	30 mm
5.	Maks. įlaidos gylis	Ne mažesnis kaip 120 mm	125 mm
6.	Maks. įlaidos ilgis neįskaičiuojant frezos dydžio	Ne mažiau kaip 175 mm	177 mm
7.	Maks. įmontuotų spaustuvių žiaunų atidarymo plotis	Ne mažesnis kaip 180 mm	190 mm
8.	Pritaikytas	Daryti įlaidas durų konstrukcijose	Daryti įlaidas durų konstrukcijose
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
93.2	Priedas: dvipusio durų fiksatoriaus praplėtimas	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	UP16I
3.	Spaustuvas	Turi būti	Yra
4.	Galimybė įtvirtinti fiksatorių	Ant abiejų durų pusių (apspausti durų konstrukciją)	Ant abiejų durų pusių (apspausti durų konstrukciją)
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
93.3.	Priedas: šablonas	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	UC16K
3.	Pritaikytas	Sumontuoti ant durų rėmo ir daryti skirtingas įlaidas	Sumontuoti ant durų rėmo ir daryti skirtingas įlaidas
4.		Ant šablono korpuso sumontuoti frezavimo prietaisą	Ant šablono korpuso sumontuoti frezavimo prietaisą
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
94.0.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
94.1	Frezavimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FRE160P
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.750 kW	1.800 kW
4.	Griebtuvo įvorės dydis	Ne mažesnė kaip 12 mm	12 mm
5.	Maks. frezos diametras	Ne mažesnė kaip 40 mm	40 mm

6.	Maks. frezavimo gylis	Ne mažesnis kaip 60 mm	60 mm
7.	Min. greitis be apkrovos	Ne daugiau kaip 12 000 1/min.	11 500 1/min.
8.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažiau kaip 22 500 1/min.	23 000 1/min.
9.	Pritaikytas apdirbti	Medieną ir plastiką	Medieną ir plastiką
10.	Gylis reguliavimo pozicijų kiekis	Ne mažiau kaip 5	6
11.	Variklio veleno blokavimo sistema, skirta greitam frezų pakeitimui	Turi būti	Yra
12.	Greičio valdymas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
13.	Tolygus greičio palaikymas esant skirtingoms apkrovoms	Turi būti	Yra
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
94.2	Priedas: apskritimų šablonas	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	UC60
3.	Min. apskritimas	Ne didesnis kaip 500 mm	400 mm
4.	Maks. apskritimas	Ne mažesnis kaip 3 000 mm	3 200 mm
5.	Komplekte	Vakuuminė pagalvė	Vakuuminė pagalvė
6.		Strypas ne mažesnis kaip 8 mm diametro	Strypas 8 mm diametro
7.		Reguliuojamas laikiklis	Reguliuojamas laikiklis
8.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
94.3	Priedas: šoninės kreipiančiosios	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	9045758
3.	Strypai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
4.	Paskirtis	Atitraukti frezavimo prietaisą nuo krašto arba tvirtinti ant slankiojančios plokštumos	Atitraukti frezavimo prietaisą nuo krašto arba tvirtinti ant slankiojančios plokštumos
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
95.0.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
95.1	Frezavimo staklės paverčiama galva	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FR292R
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.700 kW	0.750 kW
4.	Maks. frezos diametras	Ne mažesnė kaip 25 mm	25 mm
5.	Griebtuvo įvorės dydis	Ne mažesnė kaip 8 mm	8 mm
6.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 15 000 1/min.	14 000 1/min.
7.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnė kaip 30 000 1/min.	30 000 1/min.
8.	Greičio reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
9.	Pastovaus greičiau palaikymas	Esant skirtingoms apkrovoms	Esant skirtingoms apkrovoms
10.	Dulkių nutraukimo jungtis	Turi būti	Yra
11.	Frezavimo galvos palenkimas	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 45.0 laipsnių	Nuo 0 iki 46.5 laipsnių
12.	Variklio galvos palenkimas	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 90.0 laipsnių	Nuo 0 iki 91.5 laipsnių
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
96.	Įvairūs frezavimo įrankiai, įrenginiai ir staklės	1 vnt.	1 vnt.
96.1	Kampų frezavimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FR156N
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.700 kW	0.750 kW

4.	Griebtuvo įvorės dydis	Ne mažesnė kaip 8 mm	8 mm
5.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 15 000 1/min	14 000 1/min
6.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnė kaip 30 000 1/min	30 000 1/min
7.	Įrenginys pritaikytas	Baldų kraštų nufrezavimui	Baldų kraštų nufrezavimui
8.	Pastovus greičio palaikymas	Esant skirtingoms apkrovoms	Esant skirtingoms apkrovoms
9.	Dulkių išmetimo jungtis	Turi būti	Yra
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
96.2	Priedas: frezavimo šablonas	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PE60
3.	Galimybė frezuoti	Apskritimus ir elipses	Apskritimus ir elipses
4.	Pritaikyta apdirbti	Duris	Duris
5.		Langus	Langus
6.		Veidrodžius	Veidrodžius
7.	Pritraukimo vakuuminės galvutės	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
8.	Fiksavimo strypų diametras	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
9.	Maks. elipsės ašis ilgis	Ne mažesnis kaip 3000 mm	3200 mm
10.	Min. elipsės ašis ilgis	Ne didesnis kaip 700 mm	600 mm
11.	Maks. apskritimo diametras	Ne mažesnis kaip 3000 mm	3200 mm
12.	Min. apskritimo diametras	Ne didesnis kaip 700 mm	600 mm
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
97.	Frezų rinkinys	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	OFS50
3.	Koto diametras	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
4.	Korpusas	Anglinio plieno arba lygiavertės medžiagos	Anglinio plieno medžiagos
5.	Peiliai	Karbido plieno arba lygiavertės medžiagos	Karbido plieno medžiagos
6.	Frezų kiekis komplekte	Ne mažiau kaip 50 frezų	50 frezų
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
98.	Frezų rinkinys	2 kompl.	2 kompl.
98.1	Profilinė freza	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	APF160
3.	Galimybė įstatyti skirtingus profilius	Ne mažiau kaip 3	3
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
98.2	Profilinė freza	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	APF180
3.	Išmatavimai	Ne mažesni 150x20x20 mm	180x25x30 mm
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
98.3	Profilinė freza	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	SFK120/45°
3.	Išmatavimai	Ne mažesni kaip 100x30x30mm	120x40x30mm
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
98.4	Profilinė freza	Turi būti	Yra
5.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
6.	Modelis	Nurodyti modelį	PAF180
7.	Išmatavimai	Ne mažesni kaip 150x50x30mm	180x50x30mm

8.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
99.	Frezų rinkinys	2 kompl.	2 kompl.
99.1	Profilinė freza	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	MPF120
3.	Išmatavimai	Ne mažesni kaip 100x30x30mm	120x40x30mm
4.	Tipas	Daugiaprofilinė	Daugiaprofilinė
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
99.2	Profilinė freza	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	SVF120Z2/10Z
3.	Dantų kiekis	Ne mažiau kaip 10 vnt.	10 vnt.
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
99.3	Profilinė freza	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	VN160(4-15)
3.	Diametras	Ne mažesnis kaip 150 mm	160 mm
4.	Griovelis	Reguliuojamas	Reguliuojamas
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
99.4	Profilinė freza	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	VN160-2(14-28)
3.	Diametras	Ne mažesnis kaip 150 mm	160 mm
4.	Griovelis	Reguliuojamas	Reguliuojamas
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
99.5	Profilinė freza	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	UNISSET40
3.	Išmatavimai	Ne mažesni kaip 100x30x30mm	100x40x30mm
4.	Tipas	Daugiafunkcinė	Daugiafunkcinė
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
103.	Mini freza	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	58117
3.	Variklio galia	Ne mažesnė kaip 1.2 kW	1.2 kW
4.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 12 000 1/min.	11 000 1/min.
5.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 30 000 1/min.	30 000 1/min.
6.	Frezos įvorės dydis	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
7.	Sistemos pakėlimo aukštis	Ne mažesnis kaip 50 mm	55 mm
8.	Minkšta rankena	Turi būti	Yra
9.	Greičio parinkimas	Turi būti	Yra
10.	Frezavimo gylio reguliavimas	Turi būti	Yra
11.	Frezavimo sistemos aukščio nustatymo žingsniai	Ne mažiau kaip 7	7
12.	Špindelio užraktas	Turi būti	Yra
13.	Permatoma apsauga nuo drožlių	Turi būti	Yra
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
121.	Stalas sujungiamas su frezavimo staklėmis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	OFT102
3.	Stalo plotis	Ne mažesnis kaip 750 mm	810 mm

4.	Stalo gylis	Ne mažesnis kaip 550 mm	610 mm
5.	Stalo storis	Ne mažesnis kaip 35 mm	36 mm
6.	Įstatomi diametrai	Ne mažesnis kaip 100 mm	105 mm
7.		Ne mažesnis kaip 70 mm	72 mm
8.		Ne mažesnis kaip 30 mm	32 mm
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
127.	Sujungimo staklės keičiamu kampu	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	AB181
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.000 kW	1.000 kW
4.	Min. greitis ne apkrovos	Ne didesnis kaip 15 000 1/min.	14 000 1/min.
5.	Maks. greitis ne apkrovos	Ne mažesnis kaip 25 000 1/min.	27 000 1/min.
6.	Griebtuvo įvorės dydis	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
7.	Prietaisas pritaikytas	Išfrezuoti įlaidas skirtas greitam dviejų medinių baldų sujungimui	Išfrezuoti įlaidas skirtas greitam dviejų medinių baldų sujungimui
8.	Įlaidų frezavimo kampas	Keičiamas	Keičiamas
9.	Greičio reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
10.	Pastovaus greičio palaikymas	Prie skirtingų apkrovų	Prie skirtingų apkrovų
11.	Automatiniai stabdžiai skirti reguliuoti kreipiančiųjų kampą	Ne mažiau kaip 0, 45, 90 laipsnių	0, 45, 90 laipsnių
12.	Detalės fiksavimo plokštelės	Neslystančios ir nebraižančios	Neslystančios ir nebraižančios
13.	Dulkių nutraukimo anga	Turi būti	Yra
14.	Sujungimo mechanizmai	Nereikalaujantis naudoti klijų, papildomų įrankių	Nereikalaujantis naudoti klijų, papildomų įrankių
15.		Su galimybe išardyti jungtis	Su galimybe išardyti jungtis
16.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
128.	Medienos tekinimo staklės	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	DBK1300 400V
3.	Variklio galia S6	Ne mažesnė kaip 1.500 kW	1.500 kW
4.	Maitinimas	Trifazis	Trifazis
5.	Maks. kopijuojamos detalės ilgis	Ne mažesnis kaip 1100 mm	1100 mm
6.	Kopijuojamos detalės centrų aukštis	Ne mažesnis kaip 60 mm	65 mm
7.	Atstumas tarp centrų	Ne mažesnis kaip 1300 mm	1300 mm
8.	Centrų aukštis	Ne mažesnis kaip 210 mm	220 mm
9.	Maks. kopijuojamos detalės gylis	Ne mažesnis kaip 50 mm	50 mm
10.	Greičiai	I ne didesnis kaip 500 1/min.	I 500 1/min.
11.		II ne mažesnis 1000 1/min.	II 1000 1/min.
12.		III ne mažesnis 1800 1/min.	III 1950 1/min.
13.		IV ne mažesnis 2800 1/min.	IV 2800 1/min.
14.	Galinės atramos (arkliuko) eiga	Ne mažesnė kaip 100 mm	100 mm
15.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
142.	Šablonas	1 vnt.	1 vnt.
142.1	Stalviršių frezavimo šablonas	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PFE60
3.	Min. darbatalio plotis	Ne didesnis kaip 500 mm	420 mm
4.	Maks. darbatalio plotis	Ne mažesnis kaip 650 mm	650 mm
5.	Baldų detalių surinkimo kampai	Ne mažiau kaip 45 laipsnių ir 90 laipsnių	45 laipsnių ir 90 laipsnių

6.	Šablono storis	Ne mažesnis kaip 10 mm	12 mm
7.	Šablone integruoti	Skirtingi apskritimai	Skirtingi apskritimai
8.	Stabdžiai	Reguliuojami	Reguliuojami
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
143.	Šablonas	1 vnt.	1 vnt.
143.1	Apskritimų ir elipsių frezavimo šablonas	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PE60
3.	Galimybė frezuoti	Apskritimus ir elipses	Apskritimus ir elipses
4.	Pritaikyta apdirbti	Duris	Duris
5.		Langus	Langus
6.		Veidrodžius	Veidrodžius
7.	Pritraukimo vakuuminės galvutės	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
8.	Fiksavimo strypų diametras	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
9.	Maks. elipsės ašis ilgis	Ne mažesnis kaip 3000 mm	3200 mm
10.	Min. elipsės ašis ilgis	Ne didesnis kaip 700 mm	600 mm
11.	Maks. apskritimo diametras	Ne mažesnis kaip 3000 mm	3200 mm
12.	Min. apskritimo diametras	Ne didesnis kaip 700 mm	600 mm
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
162.	Elementų sujungimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
162.1	Baldų elementų sujungimo įlaidų frezavimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	AB181
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.000 kW	1.000 kW
4.	Min. greitis ne apkrovos	Ne didesnis kaip 15 000 1/min.	14 000 1/min.
5.	Maks. greitis ne apkrovos	Ne mažesnis kaip 25 000 1/min.	27 000 1/min.
6.	Griebtuvo įvorės dydis	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
7.	Prietaisas pritaikytas	Išfrezuoti įlaidas skirtas greitai dviejų medinių baldų sujungimui	Išfrezuoti įlaidas skirtas greitai dviejų medinių baldų sujungimui
8.	Įlaidų frezavimo kampas	Keičiamas	Keičiamas
9.	Greičio reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
10.	Pastovaus greičio palaikymas	Prie skirtingų apkrovų	Prie skirtingų apkrovų
11.	Automatiniai stabdžiai skirti reguliuoti kreipiančiųjų kampą	Ne mažiau kaip 0, 45, 90 laipsnių	0, 45, 90 laipsnių
12.	Detalės fiksavimo plokštelės	Neslystančios ir nebraižančios	Neslystančios ir nebraižančios
13.	Dulkių nutraukimo anga	Turi būti	Yra
14.	Sujungimo mechanizmai	Nereikalaujantis naudoti klijų, papildomų įrankių	Nereikalaujantis naudoti klijų, papildomų įrankių
15.		Su galimybe išardyti jungtis	Su galimybe išardyti jungtis
16.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
162.1	Priedas: dulkių nutraukimo žarna	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	1746245
3.	Ilgis	Ne trumpesnis kaip 5 m.	5 m.
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
163.	Elementų sujungimo staklės	4 vnt.	4 vnt.
5.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
6.	Modelis	Nurodyti modelį	AB111N
7.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.8 kW	0.8 kW
8.	Maks. įlaidos gylis	Ne mažesnis kaip 20 mm	20 mm
9.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 10 000 1/min.	10 000 1/min.

10.	Greičio valdymas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
11.	Pastovaus greičio palaikymas	Prie skirtingų apkrovų	Prie skirtingų apkrovų
12.	Priekinės kreipiančiosios reguliavimas	Kampo ir aukščio	Kampo ir aukščio
13.	Įlaidų gylis	Reguliuojamas	Reguliuojamas
14.	Priekinė plokštė	Su neslystančio pagrindo stabdžiais	Su neslystančio pagrindo stabdžiais
15.	Prietaisas pritaikytas	Stalčių dugno šoninėms įlaidoms gaminti	Stalčių dugno šoninėms įlaidoms gaminti
16.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
163.1	Priedas: dulkių nutraukimo žarna	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	1746245
3.	Ilgis	Ne trumpesnis kaip 5 m.	5 m.
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
164.	Kampų formavimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	FR98H
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.2 kW	1.3 kW
4.	Maks. pjovimo plotis	Ne mažesnis kaip 40 mm	40 mm
5.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 22 000 1/min.	23 000 1/min.
6.	Maks. peilio žingsnis	Ne mažesnis kaip 45 mm	49 mm
7.	Pritaikyta	Apvalių ir kvadratinių medienos gaminių kampų užapvalinimui	Apvalių ir kvadratinių medienos gaminių kampų užapvalinimui
8.	Galimybė įmontuoti	Skirtingo profilio peilius	Skirtingo profilio peilius
9.	Paleidimo sistema	Elektroninė arba lygiavertė	Elektroninė
10.	Dulkių nutraukimo jungtis	Turi būti	Yra
11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
165.	Formų šabloninis laikiklis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PL11
3.	Šablonas pritaikytas	Jo pagalba daryti formines įlaidas skirtas sujungti 2 medines konstrukcijas	Jo pagalba daryti formines įlaidas skirtas sujungti 2 medines konstrukcijas
4.	Darbinis plotis	Ne mažesnis kaip 350 mm	360 mm
5.	Plokštelėje išfrezuojamų įlaidų žingsnis	Ne mažesnis kaip 25 mm	26 mm
6.	Min. apdirbamos medžiagos storis	Ne didesnis kaip 10 mm	10 mm
7.	Maks. apdirbamos medžiagos storis	Ne mažesnis kaip 30 mm	30 mm
8.	Galimybė sujungti su	Frezavimo staklėmis	Frezavimo staklėmis
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
166.0	Prispaudimo ir tvirtinimo mechanizmas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	UCP90
3.	Juostos ilgis	Ne mažesnis kaip 1.3 m	1.4 m
4.	Vakuuminės pagalvės skirtos pritvirtinti prie stalo	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
5.	Pritvirtinimo spaustuvai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
6.	Konstrukcija pritaikyta	Montuoti frezavimo stakles	Montuoti frezavimo stakles
7.	Juostos	Su neslystančia danga	Su neslystančia danga
8.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
36.	Peilio aukščio nustatymo įrankiai	1 vnt.	1 vnt.

1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	MEL2
3.	Kiekis komplekte	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
4.	Pritaikytas	Obliavimo peilių reguliavimui	Obliavimo peilių reguliavimui
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
40.	Oblius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	GR120P
3.	Iėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.8 kW	0.9 kW
4.	Pjovimo plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	82 mm
5.	Pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 4 mm	4 mm
6.	Išdrožų gylis	Ne mažesnis kaip 25 mm	25 mm
7.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 12 000 aps./min.	12 500 aps./min.
8.	Pagrindo ilgis	Ne mažesnis kaip 420 mm	442 mm
9.	Automatinės gradacijos žingsnis	Ne didesnis kaip 0.2 mm	0.2 mm
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
41.	Oblius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CE120P
3.	Iėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.700 kW	0.750 kW
4.	Pjovimo plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	82 mm
5.	Pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 4 mm	4 mm
6.	Išdrožų gylis	Ne mažesnis kaip 25 mm	25 mm
7.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 12 000 aps./min.	13 000 aps./min.
8.	Pagrindo ilgis	Ne mažesnis kaip 300 mm	316 mm
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
42.	Oblius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CE24E
3.	Iėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.2 kW	1.2 kW
4.	Pjovimo plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	80 mm
5.	Pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 3 mm	3 mm
6.	Išdrožų gylis	Ne mažesnis kaip 20 mm	22 mm
7.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 13 000 aps./min.	13 100 aps./min.
8.	Pagrindo ilgis	Ne mažesnis kaip 400 mm	455 mm
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
42.1.	Priedas: stendas skirtas pastatyti obliavimo sistemą	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	2250012
3.	Pritaikytas	Stacionarioje pozicijoje ant stalo pastatyti ir ant stovo sumontuoti obliavimo prietaisą	Stacionarioje pozicijoje ant stalo pastatyti ir ant stovo sumontuoti obliavimo prietaisą
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
42.2	Priedas: mikrometrinės kreipiančiosios	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	2200018
3.	Mikrometrinės kreipiančiosios	Turi būti	Yra
4.	Pritaikyta	Nuožulniams kraštams	Nuožulniams kraštams
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
42.3	Priedas: dulkių surinkimo sistemos žarna	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	1746245
3.	Ilgis	Ne trumpesnis kaip 5 m.	5 m.

4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
43.	Oblius	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CE89E
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.7 kW	0.7 kW
4.	Maks. pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 12.0 mm	12.5 mm
5.	Maks. pjovimo plotis pjaunant 90 laipsnių kampu	Ne mažiau kaip 25 mm	25 mm
6.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 16 000 1/min.	16 500 1/min.
7.	Pagrindo forma	V arba lygiavertė	V
8.	Dulkių nutraukimo jungtis	Turi būti	Yra
9.	Transportavimo lagaminas	Turi būti	Yra
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
43.1	Priedas: stendas skirtas pastatyti obliavimo sistemą	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	8946107
3.	Pritaikytas	Stacionariam pastatymui ant stalo ir obliavimo prietaiso įmontavimui	Stacionariam pastatymui ant stalo ir obliavimo prietaiso įmontavimui
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
43.2	Priedas: dulkių žarna	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex Connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	6446073
3.	Žarnos ilgis	Ne mažesnis kaip 2.00 m	2.25 m
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
44.	Oblius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CE123N
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.700 kW	0.700 kW
4.	Ritinių plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	81 mm
5.	Šlifavimo gylis per vieną praėjimą	Ne mažiau kaip 1 mm	1 mm
6.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 16 000 aps./min.	16 500 aps./min.
7.	Min. įgaubtas spindulys	Ne daugiau kaip 450 mm	450 mm
8.	Maks. išgaubtas spindulys	Ne mažiau kaip 400 mm	400 mm
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
44.1.	Priedas: dulkių žarna	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	1746245
3.	Ilgis	Ne trumpesnis kaip 5 m.	5 m.
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
45.	Oblius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CE23N
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.700 kW	0.700 kW
4.	Ritinio diametras	Ne mažesnis kaip 80 mm	81 mm
5.	Šlifavimo gylis per vieną praėjimą	Ne mažiau kaip 1 mm	1 mm
6.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 16 000 aps./min.	16 500 aps./min.
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
45.1	Priedas: dulkių žarna	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	1746245
3.	Ilgis	Ne trumpesnis kaip 5 m.	5 m.
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

46.0.	Oblius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CE96H
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.7 kW	0.7 kW
4.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 16 000 1/min.	16 500 1/min.
5.	Pjovimo plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	80 mm
6.	Pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 3 mm	3 mm
7.	Min. įgaubtas spindulys	Ne didesnis kaip 450 mm	450 mm
8.	Maks. išgaubtas spindulys	Ne mažesnis kaip 400 mm	400 mm
9.	Pritaikytas obliuoti formas	Įgaubtas ir išgaubtas	Įgaubtas ir išgaubtas
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
47.	Oblius	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Tokyo Automach
2.	Modelis	Nurodyti modelį	HCT-30A
3.	Pritaikytas	Drožybai	Drožybai
4.		Poliravimui	Poliravimui
5.	Apdirbama medžiaga	Mediena	Mediena
6.		Minkštas akmuo	Minkštas akmuo
7.		Plastikas	Plastikas
8.	Vibracijų kiekis	Ne mažesnis kaip 10 000 vib./min.	12 000 vib./min.
9.	Galía	Ne mažesnis kaip 0.075 kW	0.080 kW
10.	Maitinimas	Vienfazis	Vienfazis
11.	Greitis	Ne mažesnis kaip 10 000 aps./min.	12 000 aps./min.
12.	Amplitudė	Ne daugiau kaip 1 mm	1 mm
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
48.	Oblius	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CE53S
3.	Įėjimo galia	Ne mažiau kaip 1.200 kW	1.300 kW
4.	Pjovimo plotis	Ne mažesnis kaip 50 mm	55 mm
5.	Pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 5 mm	5 mm
6.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 10 000 1/min.	10 000 1/min.
7.	Prietaisas pritaikytas	Baldų kvadratinų ir apvalių kampų obliavimui	Baldų kvadratinų ir apvalių kampų obliavimui
8.	Pagrindo aukštis	Reguliuojamas	Reguliuojamas
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
49.	Oblius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CE35E
3.	Galía	Ne mažesnė kaip 0.700 kW	0.700 kW
4.	Obliavimo paviršiaus ilgis	Ne mažesnis kaip 280 mm	290 mm
5.	Peiliai	Keičiami	Keičiami
6.	Obliavimo plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	80 mm
7.	Obliavimo gylis	Ne mažesnis kaip 3 mm	3 mm
8.	Išdrožų gylis	Ne mažesnis kaip 10 mm	11 mm
9.	Sukimosi greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 16 000 aps./min.	16 500 aps./min.
10.	Galimybė	Apversti įrenginį aukštyn kojomis ir įtvirtinus į pagrindą naudoti kaip obliavimo stakles	Apversti įrenginį aukštyn kojomis ir įtvirtinus į pagrindą naudoti kaip obliavimo stakles
11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
50.	Oblius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CE223X
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.700 kW	0.700 kW
4.	Šlifavimo ritinio plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	81 mm
5.	Maks. šlifavimas gylis per vieną praėjimą	Ne mažiau kaip 1 mm	1 mm

6.	Pjovimo plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	80 mm
7.	Pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 3 mm	3 mm
8.	Maks. išdrožos gylis	Ne mažesnis kaip 10 mm	11 mm
9.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 16 000 aps./min.	16 500 aps./min.
10.	Keičiami ritiniai	Šveitimo ir sraigtinio peilio	Šveitimo ir sraigtinio peilio
11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
50.1	Priedas: dulkių žarna	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	1746245
3.	Ilgis	Ne trumpesnis kaip 5 m.	5 m.
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
51.	Oblius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CE96H
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.7 kW	0.7 kW
4.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 16 000 1/min.	16 500 1/min.
5.	Pjovimo plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	80 mm
6.	Pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 3 mm	3 mm
7.	Min. įgaubtas spindulys	Ne didesnis kaip 450 mm	450 mm
8.	Maks. išgaubtas spindulys	Ne mažesnis kaip 400 mm	400 mm
9.	Pritaikytas obliuoti formas	Įgaubtas ir išgaubtas	Įgaubtas ir išgaubtas
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
52.	Oblius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CE23N
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.700 kW	0.700 kW
4.	Ritinio diametras	Ne mažesnis kaip 80 mm	81 mm
5.	Šlifavimo gylis per vieną praėjimą	Ne mažiau kaip 1 mm	1 mm
6.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 16 000 aps./min.	16 500 aps./min.
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
53.	Oblius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CE123N
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.700 kW	0.700 kW
4.	Ritinių plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	81 mm
5.	Šlifavimo gylis per vieną praėjimą	Ne mažiau kaip 1 mm	1 mm
6.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 16 000 aps./min.	16 500 aps./min.
7.	Min. įgaubtas spindulys	Ne daugiau kaip 450 mm	450 mm
8.	Maks. išgaubtas spindulys	Ne mažiau kaip 400 mm	400 mm
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
54.	Oblius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CE223X
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.700 kW	0.700 kW
4.	Šlifavimo ritinio plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	81 mm
5.	Maks. šlifavimas gylis per vieną praėjimą	Ne mažiau kaip 1 mm	1 mm
6.	Pjovimo plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	80 mm
7.	Pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 3 mm	3 mm
8.	Maks. išdrožos gylis	Ne mažesnis kaip 10 mm	11 mm
9.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 16 000 aps./min.	16 500 aps./min.
10.	Keičiami ritiniai	Šveitimo ir sraigtinio peilio	Šveitimo ir sraigtinio peilio
11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
55.	Oblius	1 vnt.	1 vnt.

1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 BP-0
3.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 13 000 aps./min.	14 000 aps./min.
4.	Pjovimo plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	82 mm
5.	Maks. pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 2 mm	2 mm
6.	Įlaidos gylis	Ne mažesnis kaip 10.0 mm	10.7 mm
7.	Variklio poliai	Ne mažiau kaip 4	4
8.	Apsauga	Nuo viršytos apkrovos	Nuo viršytos apkrovos
9.	Elektronika	Pastovaus greičio palaikymo	Pastovaus greičio palaikymo
10.	Integruoti peiliai	Ne mažiau kaip 2	2
11.	Peiliai	Dviašmeniai	Dviašmeniai
12.	Fiksavimo pozicijos	Ne mažiau kaip 20	20
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
55.1	Priedas: akumuliatorius	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 B5
3.	Talpa	Ne mažesnė kaip 5 Ah	5 Ah
4.	Apsauga	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos
5.	Monitoringas	Atskirų celių	Atskirų celių
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
55.2	Priedas: kroviklis	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M12-18 FC
3.	Pritaikytas akumuliatoriams	12 V	12 V
4.		18 V	18 V
5.	12 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
6.	12 V 3 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 50 min.	50 min.
7.	12 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	52 min.
8.	12 V 6 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 100 min.	95 min.
9.	18 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
10.	18 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 55 min.	52 min.
11.	18 V 5 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	59 min.
12.	Krovimas	Paeiliui	Paeiliui
13.	Krovimo jungtys	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
119.	Obliavimo ir reismuso staklės	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	HOB305PRO_400V
3.	Veleno greitis	Ne mažesnis kaip 4 000 1/min.	4 000 1/min.
4.	Padavimo greitis	Ne mažesnis kaip 5.5 m/min.	5.5 m/min.
5.	Kreiptuvo pavertimo kampas	Nuo 90 laipsnių iki ne mažiau kaip 45 laipsnių	Nuo 90 laipsnių iki 45 laipsnių
6.	Maks. obliavimo gylis	Ne mažesnis kaip 3 mm	3 mm
7.	Pjovimo peilių kiekis	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
8.	Veleno diametras	Ne mažesnis kaip 70 mm	74 mm
9.	Staliuko plotis	Ne mažesnis kaip 500 mm	585 mm
10.	Staliuko ilgis	Ne mažesnis kaip 250 mm	300 mm
11.	Obliavimo stalo plotis	Ne mažesnis kaip 1 500 mm	1 512 mm
12.	Obliavimo stalo ilgis	Ne mažesnis kaip 400 mm	400 mm
13.	Obliavimo kreiptuvo plotis	Ne mažesnis kaip 1 000 mm	1 000 mm
14.	Obliavimo kreiptuvo ilgis	Ne mažesnis kaip 150 mm	160 mm
15.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
7.	Antgalių, grąžtų, suktukų komplektas	8 vnt.	8 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Makita

2.	Modelis	Nurodyti modelį	D-33691
3.	Sukimo antgaliai	Turi būti	Yra
4.	Bendras įrankių kiekis komplekte	Ne mažiau kaip 65 vnt.	71 vnt.
5.	Antgaliai	Turi būti	Yra
6.	Grąžtai	Turi būti	Yra
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
32.	Įlaidų ir skylių gręžimo prietaisais	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PM11D
3.	Pritaikytas gręžti plokštes	Ne didesnes kaip 16 mm	16 mm
4.		Ne mažesnes kaip 18 mm	19 mm
5.	Pritaikytas įstatyti kaiščius	Ne mažesnius kaip 8 mm	8 mm
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
37.	Medienos grąžtų rinkinys	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	SBS7TLG
3.	Diametrai	10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm	10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
67.	Grąžtas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Toya Pastaba: prekinis ženklas „Yato“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	YT-3261
3.	Diametras	6 mm	6 mm
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
68.	Grąžtas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Toya Pastaba: prekinis ženklas „Yato“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	YT-3262
3.	Diametras	8 mm	8 mm
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
69.	Grąžtas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Toya Pastaba: prekinis ženklas „Yato“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	YT-3264
3.	Diametras	10 mm	10 mm
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
70.	Grąžtas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Toya Pastaba: prekinis ženklas „Yato“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	YT-3267
3.	Diametras	12 mm	12 mm
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
71.	Grąžtas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Toya Pastaba: prekinis ženklas „Yato“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	YT-3270
3.	Diametras	14 mm	14 mm
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
72.	Grąžtas	1 vnt.	1 vnt.
5.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Toya Pastaba: prekinis ženklas „Yato“
6.	Modelis	Nurodyti modelį	YT-3272
7.	Diametras	16 mm	16 mm

8.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
73.	Grąžtas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Toya Pastaba: prekinis ženklas „Yato“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	YT-3276
3.	Diametras	20 mm	20 mm
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
116.	Suktuvas	2 kompl.	2 kompl.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 FPD2-0X
3.	Greitis be apkrovos I	Ne mažesnis kaip 500 aps./min.	550 aps./min.
4.	Greitis be apkrovos II	Ne mažesnis kaip 2 000 aps./min.	2 000 aps./min.
5.	Maks. sukimo momentas	Ne mažesnis kaip 130 Nm	135 Nm
6.	Maks. mušimų dažnis	Ne mažesnis kaip 30 000 mušimų per min.	32 000 mušimų per min.
7.	Maks. gręžimas medienoje	Ne mažiau kaip 85 mm	89 mm
8.	Maks. gręžimas pliene	Ne mažiau kaip 15 mm	16 mm
9.	Maks. gręžimas mūre	Ne mažiau kaip 15 mm	16 mm
10.	Griebtuvo našumas	Ne mažesnis kaip 13 mm	13 mm
11.	Akumuliatoriaus celių monitoringas	Kiekvienai atskirai celei	Kiekvienai atskirai celei
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
116.1	Priedas: akumulatorius	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 B5
3.	Talpa	Ne mažesnė kaip 5 Ah	5 Ah
4.	Apsauga	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos
5.	Monitoringas	Atskirų celių	Atskirų celių
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
116.2	Priedas: kroviklis	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M12-18 FC
3.	Pritaikytas akumuliatoriams	12 V	12 V
4.		18 V	18 V
5.	12 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
6.	12 V 3 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 50 min.	50 min.
7.	12 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	52 min.
8.	12 V 6 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 100 min.	95 min.
9.	18 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
10.	18 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 55 min.	52 min.
11.	18 V 5 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	59 min.
12.	Krovimas	Paeiliui	Paeiliui
13.	Krovimo jungtys	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
117.	Suktuvas	1 kompl.	1 kompl.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	ATB40
3.	Akumuliatoriaus talpa	Ne mažesnė kaip 1.5 Ah	1.5 Ah
4.	Sukimo momentas	I ne didesnis kaip 15 Nm	I 14 Nm
5.		II ne mažesnis kaip 25 Nm	II 25 Nm
6.	Sukimosi greitis	I ne didesnis kaip 500 1/min.	I 400 1/min.
7.		II ne mažesnis kaip 1 300 1/min.	II 1400 1/min.
8.	Min. griebtuvo dydis	Ne daugiau kaip 1.0 mm	0.8 mm
9.	Maks. griebtuvo dydis	Ne mažiau kaip 10 mm	10 mm
10.	Greičio reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
11.	Apšvietimas	Šviesos diodų arba lygiavertis	Šviesos diodų

12.	Komplekte	Ne mažiau kaip 2 vnt. akumuliatorių	2 vnt. akumuliatorių
13.	Akumuliatorių krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	60 min.
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
120.	Forma frezavimui arba gręžimui	3 vnt.	3 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Brühwiler Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	BL 200
3.	Gręžimo ilgis	Ne mažesnis kaip 200 mm	210 mm
4.	Gręžimo skersmuo	Ne mažesnis kaip 3 mm	3 mm
5.	Reguliuojamas gręžimo kampas	Ne mažiau kaip 60 laipsnių	60 laipsnių
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
122.	Gręžimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
122.1	Medienos gręžimo-kaltavimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	LBM250C_400V
3.	Variklio galia S6	Ne mažesnė kaip 3.000 kW	3.100 kW
4.	Maitinimas	Trifazis	Trifazis
5.	Staliuko plotis	Ne mažesnis kaip 500 mm	600 mm
6.	Staliuko ilgis	Ne mažesnis kaip 250 mm	320 mm
7.	Staliuko eiga	Ne mažesnė kaip 150 mm	155 mm
8.	Maks. gręžimo gylis	Ne mažesnis kaip 210 mm	215 mm
9.	Maks. gręžimo plotis	Ne mažesnis kaip 250 mm	250 mm
10.	Atstumai tarp fiksavimo taškų	I ne didesnis kaip 20 mm	I 16 mm
11.		II ne mažesnis kaip 22 mm	II 22 mm
12.		III ne mažesnis kaip 25 mm	III 25 mm
13.		IV ne mažesnis kaip 30 mm	IV 32 mm
14.	Gręžimo galvos pasukimas	I kairę ir dešinę	I kairę ir dešinę
15.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
123.	Gręžimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	55214
3.	Maitinimas	Vienfazis	Vienfazis
4.	Min. špindelio greitis	Ne daugiau kaip 700 1/min.	600 1/min.
5.	Maks. špindelio greitis	Ne mažiau kaip 2 500 1/min.	2 600 1/min.
6.	Greičių kiekis	Ne mažiau kaip 6	6
7.	Pasiekiamumas	Ne mažesnis kaip 100 mm	105 mm
8.	Galía	Ne mažesnė kaip 0.250 kW	0.250 kW
9.	Špindelio dydis	Ne mažesnis kaip 50 mm	50 mm
10.	Apsaugos klasė	Ne žemesnė kaip I	I
11.	Min. griebtuvo našumas	Ne didesnis kaip 2.0 mm	1.5 mm
12.	Maks. griebtuvo našumas	Ne mažesnis kaip 13 mm	13 mm
13.	Maks. gręžimas pliene	Ne mažesnis kaip 13 mm	13 mm
14.	Staliuko diametras	Ne mažesnis kaip 150 mm	170 mm
15.	Koncentriškumas	Ne didesnis kaip <0.02 mm	<0.02 mm
16.	Staliukas	Sukinėjamas aplink savo ašį ne mažiau kaip 360 laipsnių	Sukinėjamas aplink savo ašį 360 laipsnių
17.	Gręžimo gylio ribotuvas	Reguliuojamas	Reguliuojamas
18.	Maks. atstumas nuo darbo staliuko iki griebtuvo	Ne mažiau kaip 150 mm	160 mm
19.	Maks. atstumas nuo pagrindo iki griebtuvo	Ne mažiau kaip 250 mm	260 mm
20.	Permatoma drožlių apsauga su užlenkimo funkcija	Turi būti	Yra
21.	Ijungimo mygtukas	Su nuline įtampa	Su nuline įtampa
22.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

123.1	Priedas: spaustuvas	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	38317
3.	Žiaunų plotis	Ne mažesnis kaip 65 mm	65 mm
4.	Tarpas	Ne mažesnis kaip 50 mm	55 mm
5.	Fiksavimo plotis	Ne mažiau kaip 100 mm	110 mm
6.	Fiksavimo ilgis	Ne mažiau kaip 120 mm	125 mm
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
124.	Gręžimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	55220
3.	Maitinimas	Vienfazis	Vienfazis
4.	Apsaugos klasė	Ne žemesnė kaip I	I
5.	Galia	Ne mažesnė kaip 0.5 kW	0.5 kW
6.	Špindelio dydis	Ne mažesnis kaip 80 mm	90 mm
7.	Min. sukimosi greitis	Ne didesnis kaip 300 aps./min.	290 aps./min.
8.	Maks. sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 2500 aps./min.	2500 aps./min.
9.	Greičio reguliavimas	Bepakopis	Bepakopis
10.	Pasiekiamumas	Ne mažesnis kaip 150 mm	155 mm
11.	Min. griebtuvo našumas	Ne didesnis kaip 1.0 mm	1.0 mm
12.	Maks. griebtuvo našumas	Ne mažesnis kaip 15 mm	16 mm
13.	Našumas pliene	Ne mažesnis kaip 16 mm	16 mm
14.	Stalo ilgis	Ne mažesnis kaip 200 mm	245 mm
15.	Stalo plotis	Ne mažesnis kaip 200 mm	245 mm
16.	Kolonos diametras	Ne mažesnis kaip 50 mm	60 mm
17.	Skaitmeninis greičio rodymo ekranas	Turi būti	Yra
18.	Špindelio tikslumas	Ne didesnis kaip <0.02 mm	<0.02 mm
19.	Pozicijos indikacinis lazeris	Integruotas	Integruotas
20.	Darbo staliukas paverčiamas kampu	Ne mažiau kaip ± 45 laipsnių	± 45 laipsnių
21.	Darbo staliukas sukamas aplink savo ašį	360 laipsnių	360 laipsnių
22.	Galimybė	Darbo staliuke įpilti aušinimo skystį	Darbo staliuke įpilti aušinimo skystį
23.	Maks. atstumas nuo stalo iki griebtuvo	Ne mažesnis kaip 240 mm	245 mm
24.	Maks. atstumas nuo pagrindo iki griebtuvo	Ne mažesnis kaip 400 mm	420 mm
25.	Avarinio išjungimo mygtukas	Integruotas	Integruotas
26.	Darbo zonos apšvietimas	Šviesos diodų arba lygiavertis	Šviesos diodų
27.	Mygtukas	Su nuline įtampa	Su nuline įtampa
28.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
125.	Gręžimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	55222
3.	Maitinimas	Vienfazis	Vienfazis
4.	Apsaugos klasė	Ne žemesnė kaip I	I
5.	Galia	Ne mažesnė kaip 1.0 kW	1.1 kW
6.	Špindelio dydis	Ne mažesnis kaip 150 mm	150 mm
7.	Min. sukimosi greitis	Ne didesnis kaip 500 aps./min.	500 aps./min.
8.	Maks. sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 2200 aps./min.	2200 aps./min.
9.	Greičio reguliavimas	Bepakopis	Bepakopis
10.	Pasiekiamumas	Ne mažesnis kaip 200 mm	220 mm
11.	Min. griebtuvo našumas	Ne didesnis kaip 1.0 mm	1.0 mm
12.	Maks. griebtuvo našumas	Ne mažesnis kaip 15 mm	16 mm
13.	Našumas pliene	Ne mažesnis kaip 25 mm	25 mm

14.	Stalo ilgis	Ne mažesnis kaip 350 mm	355 mm
15.	Stalo plotis	Ne mažesnis kaip 350 mm	355 mm
16.	Kolonos diametras	Ne mažesnis kaip 70 mm	80 mm
17.	Skaitmeninis greičio rodymo ekranas	Turi būti	Yra
18.	Špindelio tikslumas	Ne didesnis kaip <0.02 mm	<0.02 mm
19.	Darbo staliukas	Paverčiamas ne mažiau kaip ± 45 laipsnių kampu ir sukamas ne mažiau kaip 360 laipsnių kampu	Paverčiamas ± 45 laipsnių kampu ir sukamas 360 laipsnių kampu
20.	Galimybė	Darbo staliuke įpilti aušinimo skystį	Darbo staliuke įpilti aušinimo skystį
21.	Maks. atstumas nuo stalo iki griebtuvo	Ne mažesnis kaip 600 mm	650 mm
22.	Maks. atstumas nuo pagrindo iki griebtuvo	Ne mažesnis kaip 1100 mm	1160 mm
23.	Avarinio išjungimo mygtukas	Integruotas	Integruotas
24.	Darbo zonos apšvietimas	Šviesos diodų arba lygiavertis	Šviesos diodų
25.	Mygtukas	Su nuline įtampa	Su nuline įtampa
26.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
126.	HSS grąžtų rink.	2 kompl.	2 kompl.
126.1	Grąžtas 10 mm	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Brühwiler Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	BB 10155
3.	Diametras	10 mm	10 mm
4.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 150 mm	155 mm
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
126.2	Grąžtas 12 mm	Turi būti	Yra
6.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Brühwiler Maschinen
7.	Modelis	Nurodyti modelį	BB 12165
8.	Diametras	12 mm	12 mm
9.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 200 mm	220 mm
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
126.3	Grąžtas 14 mm	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Brühwiler Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	BB 14175
3.	Diametras	14 mm	14 mm
4.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 200 mm	220 mm
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
132.	Įlaidų ir išdrožų staklės	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	STM26S 230V
3.	Variklio galia S6	Ne mažesnė kaip 1.000 kW	1.050 kW
4.	Maitinimo įtampa	Vienfazė	Vienfazė
5.	Gręžimo špindelio greitis	Ne mažesnis kaip 1400 1/min	1400 1/min
6.	Maks. apdirbamo medžiagos storis	Ne mažesnis kaip 200 mm	210 mm
7.	Maks. gręžimo gylis	Ne mažesnis kaip 75 mm	76 mm
8.	Min. kalto dydis	Ne didesnis kaip 8 mm	6 mm
9.	Maks. kalto dydis	Ne mažesnis kaip 25 mm	26 mm
10.	Staliuko plotis	Ne mažesnis kaip 500 mm	540 mm
11.	Staliuko ilgis	Ne mažesnis kaip 200 mm	230 mm
12.	Staliuko pavertimo kampas	Ne mažesnis kaip ± 20.0 laipsnių	± 22.5 laipsniai
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
139.	Įlaidos gamybos staklės	5 vnt.	5 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	CR94D

3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.500 kW	0.550 kW
4.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 30 000 1/min.	30 000 1/min.
5.	Pritaikytas	Įlaidoms daryti langų ir durų rėmuose	Įlaidoms daryti langų ir durų rėmuose
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
141.	Šablonas	1 vnt.	1 vnt.
141.1	T formos gręžimo šablonas	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PMT111
3.	Ilgis	Ne mažiau kaip 300 mm	320 mm
4.	Plotis	Ne mažiau kaip 200 mm	215 mm
5.	Reguliuojamas stabdys	Turi būti	Yra
6.	Judantis šoninis stabdys	Turi būti	Yra
7.	Centrinė gręžimo skylė	Turi būti	Yra
8.	Reguliuojama gręžimo skylė	Turi būti	Yra
9.	Milimetrinė skalė	Turi būti	Yra
10.	Gręžimo žingsnis	Ne didesnis kaip 35 mm	32 mm
11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
144.	Šablonas	1 vnt.	1 vnt.
144.1	Kaiščių įlaidų gręžimo šablonas	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PM11D
3.	Pritaikytas gręžti plokštes	Ne didesnes kaip 16 mm	16 mm
4.		Ne mažesnes kaip 18 mm	19 mm
5.	Pritaikytas įstatyti kaiščius	Ne mažesnius kaip 8 mm	8 mm
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
157.	Kaiščių gręžimo sistema	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PM11D
3.	Pritaikytas gręžti plokštes	Ne didesnes kaip 16 mm	16 mm
4.		Ne mažesnes kaip 18 mm	19 mm
5.	Pritaikytas įstatyti kaiščius	Ne mažesnius kaip 8 mm	8 mm
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
169.	Kaiščių gręžimo sistema	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PMT111
3.	Ilgis	Ne mažiau kaip 300 mm	320 mm
4.	Plotis	Ne mažiau kaip 200 mm	215 mm
5.	Reguliuojamas stabdys	Turi būti	Yra
6.	Judantis šoninis stabdys	Turi būti	Yra
7.	Centrinė gręžimo skylė	Turi būti	Yra
8.	Reguliuojama gręžimo skylė	Turi būti	Yra
9.	Milimetrinė skalė	Turi būti	Yra
10.	Gręžimo žingsnis	Ne didesnis kaip 35 mm	32 mm
11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
170.	Akumuliatorinių įrankių rink. (4 įrankiai)	2 vnt.	2 vnt.
170.1	Akumuliatorinis smūginis suktuvas-gręžtuvas	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 FPD2-0X
3.	Greitis be apkrovos I	Ne mažesnis kaip 500 aps./min.	550 aps./min.
4.	Greitis be apkrovos II	Ne mažesnis kaip 2 000 aps./min.	2 000 aps./min.
5.	Maks. sukimo momentas	Ne mažesnis kaip 130 Nm	135 Nm

6.	Maks. mušimų dažnis	Ne mažesnis kaip 30 000 mušimų per min.	32 000 mušimų per min.
7.	Maks. gręžimas medienoje	Ne mažiau kaip 85 mm	89 mm
8.	Maks. gręžimas pliene	Ne mažiau kaip 15 mm	16 mm
9.	Maks. gręžimas mūre	Ne mažiau kaip 15 mm	16 mm
10.	Griežtuvo našumas	Ne mažesnis kaip 13 mm	13 mm
11.	Akumuliatoriaus celių monitoringas	Kiekvienai atskirai celei	Kiekvienai atskirai celei
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
170.2	Akumuliatorius	4 vnt.	4 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 B5
3.	Talpa	Ne mažesnė kaip 5 Ah	5 Ah
4.	Apsauga	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos
5.	Monitoringas	Atskirų celių	Atskirų celių
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
170.3	Kroviklis	4 vnt.	4 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M12-18 FC
3.	Pritaikytas akumuliatoriams	12 V	12 V
4.		18 V	18 V
5.	12 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
6.	12 V 3 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 50 min.	50 min.
7.	12 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	52 min.
8.	12 V 6 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 100 min.	95 min.
9.	18 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
10.	18 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 55 min.	52 min.
11.	18 V 5 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	59 min.
12.	Krovimas	Paeiliui	Paeiliui
13.	Krovimo jungtys	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
170.4	Akumuliatorinis oblius	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 BP-0
3.	Greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 13 000 aps./min.	14 000 aps./min.
4.	Pjovimo plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	82 mm
5.	Maks. pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 2 mm	2 mm
6.	Įlaidos gylis	Ne mažesnis kaip 10.0 mm	10.7 mm
7.	Variklio poliai	Ne mažiau kaip 4	4
8.	Apsauga	Nuo viršytos apkrovos	Nuo viršytos apkrovos
9.	Elektronika	Pastovaus greičio palaikymo	Pastovaus greičio palaikymo
10.	Integruoti peiliai	Ne mažiau kaip 2	2
11.	Peiliai	Dviašmeniai	Dviašmeniai
12.	Fiksavimo pozicijos	Ne mažiau kaip 20	20
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
170.5	Akumuliatorinis tiesinis pjūklas	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 FSZ-0X
3.	Takto eigos atstumas	Ne trumpesnis kaip 30 mm	32 mm
4.	Maitinimo įtampa	Ne mažesnė kaip 18 V	18 V
5.	Maks. pjovimo gylis	Pliene ne mažiau kaip 20 mm	Pliene 20 mm
6.		Aliuminyje ne mažiau kaip 25 mm	Aliuminyje 25 mm
7.		Minkštoje medienoje ne mažiau kaip 250 mm	Minkštoje medienoje 300 mm
8.		Metalinuose vamzdžiuose ne mažiau kaip 150 mm	Metalinuose vamzdžiuose 150 mm

9.	Variklio tipas	Bešepetinis arba lygiavertis	Bešepetinis
10.	Apšvietimas	Šviesos diodo arba lygiavertis	Šviesos diodo
11.	Padas	Reguliuojamas	Reguliuojamas
12.	Komplekte	Transportavimo dėžė	Transportavimo dėžė
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
170.6	Akumuliatorinis kampinis šlifluoklis	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 FSAG125X-0X
3.	Disko diametras	Ne mažesnis kaip 120 mm	125 mm
4.	Maks. pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 30 mm	33 mm
5.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 8500 aps./min.	8500 aps./min.
6.	Antivibracinė šoninė rankena	Turi būti	Yra
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
180.	Suktukų rinkiniai	2 vnt.	2 vnt.
180.1	Akumuliatorinis suktuvas-gręžtuvas	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 FPD2-0X
3.	Greitis be apkrovos I	Ne mažesnis kaip 500 aps./min.	550 aps./min.
4.	Greitis be apkrovos II	Ne mažesnis kaip 2 000 aps./min.	2 000 aps./min.
5.	Maks. sukimo momentas	Ne mažesnis kaip 130 Nm	135 Nm
6.	Maks. mušimų dažnis	Ne mažesnis kaip 30 000 mušimų per min.	32 000 mušimų per min.
7.	Maks. gręžimas medienoje	Ne mažiau kaip 85 mm	89 mm
8.	Maks. gręžimas pliene	Ne mažiau kaip 15 mm	16 mm
9.	Maks. gręžimas mūre	Ne mažiau kaip 15 mm	16 mm
10.	Griebtuvo našumas	Ne mažesnis kaip 13 mm	13 mm
11.	Akumuliatoriaus celių monitoringas	Kiekvienai atskirai celei	Kiekvienai atskirai celei
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
180.2	Priedas: akumuliatorius	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 B5
3.	Talpa	Ne mažesnė kaip 5 Ah	5 Ah
4.	Apsauga	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos
5.	Monitoringas	Atskirų celių	Atskirų celių
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
180.3	Priedas: kroviklis	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M12-18 FC
3.	Pritaikytas akumuliatoriams	12 V	12 V
4.		18 V	18 V
5.	12 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
6.	12 V 3 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 50 min.	50 min.
7.	12 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	52 min.
8.	12 V 6 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 100 min.	95 min.
9.	18 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
10.	18 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 55 min.	52 min.
11.	18 V 5 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	59 min.
12.	Krovimas	Paeiliui	Paeiliui
13.	Krovimo jungtys	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
184.	Įlaidų sistema gręžimo staklėms	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	STM4SB

3.	Pritaikytas diametras	Ne mažesniems kaip 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75 mm	40, 48, 50, 55, 60, 66, 75 mm
4.	Komplekte	Montavimo ant grąžto rankovės	Montavimo ant grąžto rankovės
5.		T veržlė	T veržlė
6.		Priveržimo prietaisas	Priveržimo prietaisas
7.	Prietaisas pritaikytas	Sumontuoti ant gręžimo staklių ir jo pagalba daryti įlaidas	Sumontuoti ant gręžimo staklių ir jo pagalba daryti įlaidas
8.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
8.	Medienos sendinimo sistema	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	ST62
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.3 kW	1.4 kW
4.	Min. neapkrautos sistemos greitis	Ne didesnis kaip 1000 aps./min.	1000 aps./min.
5.	Maks. neapkrautos sistemos greitis	Ne mažesnis kaip 4000 aps./min.	4000 aps./min.
6.	Šepčio plotis	Ne mažesnis kaip 100 mm	110 mm
7.	Šepčio ilgis	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
8.	Pritaikytas	Sendinimui	Sendinimui
9.		Poliravimui	Poliravimui
10.		Kalandravimui	Kalandravimui
11.	Apsauga nuo dulkių	Turi būti	Yra
12.	Funkcija	Elektroninė greičio reguliavimo	Elektroninė greičio reguliavimo
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
56.	Šlifuoכלis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	LB31EA
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.2 kW	1.2 kW
4.	Diržo sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 400 aps./min.	420 aps./min.
5.	Darbinis plotis	Ne mažesnis kaip 150 mm	175 mm
6.	Darbinis ilgis	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
7.	Diržo plotis	Ne mažesnis kaip 650 mm	690 mm
8.	Diržo ilgis	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
57.	Šlifuoכלis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	LB31E
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.2 kW	1.2 kW
4.	Diržo sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 400 aps./min.	420 aps./min.
5.	Darbinis plotis	Ne mažesnis kaip 150 mm	175 mm
6.	Darbinis ilgis	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
7.	Diržo plotis	Ne mažesnis kaip 650 mm	690 mm
8.	Diržo ilgis	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
58.	Šlifuoכלis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	AF11
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.850 kW	0.900 kW
4.	Variklis	Trifazis	Trifazis
5.	Diržo sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 300 m/min.	327 m/min.
6.	Diržo ilgis	Ne mažesnis kaip 650 mm	690 mm
7.	Diržo plotis	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
8.	Darbinio paviršiaus ilgis	Ne mažesnis kaip 170 mm	175 mm
9.	Darbinio paviršiaus plotis	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
10.	Išorinė dulkių išmetimo sistema	Turi būti	Yra
11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

59.	Šlifuko klis	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 FSAG125X-0X
3.	Disko diametras	Ne mažesnis kaip 120 mm	125 mm
4.	Maks. pjovimo gylis	Ne mažesnis kaip 30 mm	33 mm
5.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 8500 aps./min.	8500 aps./min.
6.	Antivibracinė šoninė rankena	Turi būti	Yra
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
59.1	Priedas: kroviklis	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M12-18 FC
3.	Pritaikytas akumuliatoriams	12 V	12 V
4.		18 V	18 V
5.	12 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
6.	12 V 3 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 50 min.	50 min.
7.	12 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	52 min.
8.	12 V 6 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 100 min.	95 min.
9.	18 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
10.	18 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 55 min.	52 min.
11.	18 V 5 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	59 min.
12.	Krovimas	Paeiliui	Paeiliui
13.	Krovimo jungtis	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
59.2	Priedas: akumuliatorius	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 B5
3.	Talpa	Ne mažesnė kaip 5 Ah	5 Ah
4.	Apsauga	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos
5.	Monitoringas	Atskirų celių	Atskirų celių
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
60.	Šlifuko klis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	LRE46L
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.350 kW	0.370 kW
4.	Orbitos diametras	Ne mažesnis kaip 2 mm	2 mm
5.	Min. taktų eiga	Ne daugiau kaip 8 500 1/min.	8 000 1/min.
6.	Maks. taktų eiga	Ne mažiau kaip 19 500 1/min.	19 600 1/min.
7.	Pado plokštumos plotis	Ne mažesnis kaip 110 mm	115 mm
8.	Pado plokštumos ilgis	Ne mažesnis kaip 200 mm	208 mm
9.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 4 000 1/min.	4 000 1/min.
10.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 9 500 1/min.	9 800 1/min.
11.	Greičio reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
12.	Dulkių nutraukimo jungtis	Turi būti	Yra
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
61.	Šlifuko klis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	LR84H
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.150 kW	0.180 kW
4.	Orbitos diametras	Ne mažesnis kaip 2 mm	2 mm
5.	Pado plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	80 mm
6.	Pado ilgis	Ne mažesnis kaip 120 mm	130 mm
7.	Maks. taktų eiga	Ne mažesnė kaip 25 000 1/min.	25 000 1/min.
8.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 12 000 1/min.	12 500 1/min.
9.	Papildomas trikampis pagrindas	Turi būti	Yra
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

62.	Šlifuko klis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex Connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	LRT84H
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.150 kW	0.180 kW
4.	Disko diametras	Ne mažesnis kaip 125 mm	125 mm
5.	Orbitos diametras	Ne mažesnė kaip 2 mm	2 mm
6.	Min. greitis be apkrovos	Ne daugiau kaip 8 000 1/min.	7 000 1/min.
7.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažiau kaip 12 000 1/min.	12 500 1/min.
8.	Min. taktų eiga	Ne daugiau kaip 15 000 1/min.	14 000 1/min.
9.	Maks. taktų eiga	Ne mažiau kaip 25 000 1/min.	25 000 1/min.
10.	Plokštumos plotis	Ne mažiau kaip 80 mm	80 mm
11.	Plokštumos ilgis	Ne mažiau kaip 120 mm	130 mm
12.	Keičiamos galvos	Stačiakampės formos, apvalios formos, trikampės formos	Stačiakampės formos, apvalios formos, trikampės formos
13.	Greičio valdymas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
14.	Stabdymo sistema	Skirta apsaugoti nuo disko akceleracijos nesant apkrovai	Skirta apsaugoti nuo disko akceleracijos nesant apkrovai
15.	Dulkių nusiurbimo anga	Integruota	Integruota
16.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
63.	Šlifuko klis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	LRE46L
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.350 kW	0.370 kW
4.	Orbitos diametras	Ne mažesnis kaip 2 mm	2 mm
5.	Min. taktų eiga	Ne daugiau kaip 8 500 1/min.	8 000 1/min.
6.	Maks. taktų eiga	Ne mažiau kaip 19 500 1/min.	19 600 1/min.
7.	Pado plokštumos plotis	Ne mažesnis kaip 110 mm	115 mm
8.	Pado plokštumos ilgis	Ne mažesnis kaip 200 mm	208 mm
9.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 4 000 1/min.	4 000 1/min.
10.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 9 500 1/min.	9 800 1/min.
11.	Greičio reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
12.	Dulkių nutraukimo jungtis	Turi būti	Yra
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
64.	Šlifuko klis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex Connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	LRT84H
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.150 kW	0.180 kW
4.	Disko diametras	Ne mažesnis kaip 125 mm	125 mm
5.	Orbitos diametras	Ne mažesnė kaip 2 mm	2 mm
6.	Min. greitis be apkrovos	Ne daugiau kaip 8 000 1/min.	7 000 1/min.
7.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažiau kaip 12 000 1/min.	12 500 1/min.
8.	Min. taktų eiga	Ne daugiau kaip 15 000 1/min.	14 000 1/min.
9.	Maks. taktų eiga	Ne mažiau kaip 25 000 1/min.	25 000 1/min.
10.	Plokštumos plotis	Ne mažiau kaip 80 mm	80 mm
11.	Plokštumos ilgis	Ne mažiau kaip 120 mm	130 mm
12.	Keičiamos galvos	Stačiakampės formos, apvalios formos, trikampės formos	Stačiakampės formos, apvalios formos, trikampės formos
13.	Greičio valdymas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
14.	Stabdymo sistema	Skirta apsaugoti nuo disko akceleracijos nesant apkrovai	Skirta apsaugoti nuo disko akceleracijos nesant apkrovai
15.	Dulkių nusiurbimo anga	Integruota	Integruota
16.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
65.	Šlifuko klis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex Connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	RTE146L
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.300 kW	0.350 kW
4.	Orbitos diametras	Ne didesnis kaip 5 mm	4 mm
5.	Disko diametras	Ne mažesnis kaip 150 mm	150 mm

6.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 5 000 1/min.	4 000 1/min.
7.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 8 000 1/min.	8 000 1/min.
8.	Guolių apsauga nuo dulkių	Turi būti	Yra
9.	Dulkių išmetimo sistema	Turi būti	Yra
10.	Greičio reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
11.	Stabdymo sistema	Skirta apsaugoti nuo viršytos akceleracijos nesant apkrovai	Skirta apsaugoti nuo viršytos akceleracijos nesant apkrovai
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
66.	Šlifuoכלis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex Connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PDE446L
3.	Greičio reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
4.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.650 kW	0.700 kW
5.	Disko diametras	Ne mažesnis kaip 170 mm	173 mm
6.	Min. neapkrautos sistemos greitis	Ne daugiau kaip 2 000 1/min.	2 000 1/min.
7.	Maks. neapkrautos sistemos greitis	Ne mažiau kaip 3 500 1/min.	3 800 1/min.
8.	Rankenų kiekis	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
115.	Šlifavimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	55107
3.	Maitinimas	Trifazis	Trifazis
4.	Galia	Ne mažesnė kaip 4 kW	4 kW
5.	Variklio sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 2 800 aps./min	2 840 aps./min
6.	Šlifavimo diržo ilgis	Ne mažesnis kaip 2 000 mm	2 000 mm
7.	Šlifavimo diržo plotis	Ne mažesnis kaip 150 mm	150 mm
8.	Diržo sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 25.0 m/sek.	29.0 m/sek.
9.	Darbinės zonos ilgis	Ne mažesnis kaip 600 mm	630 mm
10.	Darbinės zonos plotis	Ne mažesnis kaip 150 mm	150 mm
11.	Integruotos dulkių nutraukimo jungtys	Ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažesnės kaip 100 mm, kad būtų užtikrintas maks. dulkių pašalinimas	2 vnt., 100 mm, kad būtų užtikrintas maks. dulkių pašalinimas
12.	Pritaikytas	Medienos šlifavimui	Medienos šlifavimui
13.		Metalo šlifavimui	Metalo šlifavimui
14.	Integruotis ritiniai	Guminiai, kad darbo metu būtų sumažintas pašalinis garsas	Guminiai, kad darbo metu būtų sumažintas pašalinis garsas
15.	Galimybė šlifavimo stalą pakreipti kampu	Turi būti	Yra
16.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
129.	Medienos šlifavimo staklės	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	ZS970P 400V
3.	Variklio galia S6	Ne mažesnė kaip 5.000 kW	5.200 kW
4.	Maitinimas	Trifazis	Trifazis
5.	Min. padavimo greitis	Ne didesnis kaip 2.0 m/min	1.9 m/min
6.	Maks. padavimo greitis	Ne mažesnis kaip 9.0 m/min	9.1 m/min
7.	Būgno diametras	Ne mažesnis kaip 120 mm	127 mm
8.	Min. apdirbamos medžiagos storis	Ne didesnis kaip 8 mm	7 mm
9.	Maks. apdirbamos medžiagos storis	Ne mažesnis kaip 300 mm	304 mm
10.	Būgno sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 1500 1/min.	1600 1/min.
11.	Maks. apdirbamos medžiagos plotis	Ne siauresnė kaip 950 mm	970 mm

12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
133.	Šlifavimo staklės	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	38352
3.	Maitinimo įtampa	Vienfazė	Vienfazė
4.	Variklio galia	Ne mažesnė kaip 1.000 kW	1.100 kW
5.	Šlifavimo diržo sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 5.0 m/s	5.8 m/s
6.	Šlifavimo disko diametras	Ne mažesnis kaip 200 mm	230 mm
7.	Darbo staliukas	Paverčiamas ne mažesniu kaip 45 laipsnių kampu	Paverčiamas 45 laipsnių kampu
8.	Stovas/stalas ant kurio pastatomos staklės	Turi būti	Yra
9.	Šlifavimo staliukas/platforma	Paverčiama horizontaliai ir vertikalčiai	Paverčiama horizontaliai ir vertikalčiai
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
181.	Akumuliatorinis šlifuoklis	1 vnt.	1 vnt.
181.1	Akumuliatorinis daugiafunkcinis įrankis/šlifuoklis	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 BMT-0X
3.	Min. greitis be apkrovos	Ne daugiau kaip 13 000 aps./min.	12 000 aps./min.
4.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažiau kaip 17 000 aps./min.	18 000 aps./min.
5.	Virpesių kampas į kairę ir dešinę	Ne mažiau kaip 1.5 laipsniai	1.7 laipsniai
6.	Apsauga	Viršytos apkrovos	Viršytos apkrovos
7.	Elektronika	Tolygaus greičio palaikymo	Tolygaus greičio palaikymo
8.	Greičiai	Ne mažiau kaip 12 vnt.	12 vnt.
9.	Pjaunama medžiaga	Metalas arba lygiavertė	Metalas
10.		Mediena arba lygiavertė	Mediena
11.		Plastikas arba lygiavertė	Plastikas
12.	Komplekte	Peiliai	Peiliai
13.		Šveitimo padai	Šveitimo padai
14.		Peilių adapteris	Peilių adapteris
15.		Šveitimo popierius	Šveitimo popierius
16.		Lagaminas	Lagaminas
17.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
181.2	Priedas: akumuliatorius	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M18 B5
3.	Talpa	Ne mažesnė kaip 5 Ah	5 Ah
4.	Apsauga	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos	Skaitmeninė nuo viršytos apkrovos
5.	Monitoringas	Atskirų celių	Atskirų celių
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
181.3	Priedas: kroviklis	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Milwaukee
2.	Modelis	Nurodyti modelį	M12-18 FC
3.	Pritaikytas akumuliatoriams	12 V	12 V
4.		18 V	18 V
5.	12 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
6.	12 V 3 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 50 min.	50 min.
7.	12 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	52 min.
8.	12 V 6 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 100 min.	95 min.
9.	18 V 2 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 30 min.	26 min.
10.	18 V 4 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 55 min.	52 min.

11.	18 V 5 Ah krovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 60 min.	59 min.
12.	Krovimas	Paeiliui	Paeiliui
13.	Krovimo jungtys	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
182.	Medienos sendinimo sistema	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	ST62
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.3 kW	1.4 kW
4.	Min. neapkrautos sistemos greitis	Ne didesnis kaip 1000 aps./min.	1000 aps./min.
5.	Maks. neapkrautos sistemos greitis	Ne mažesnis kaip 4000 aps./min.	4000 aps./min.
6.	Šepčio plotis	Ne mažesnis kaip 100 mm	110 mm
7.	Šepčio ilgis	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
8.	Pritaikytas	Sendinimui	Sendinimui
9.		Poliravimui	Poliravimui
10.		Kalandravimui	Kalandravimui
11.	Apsauga nuo dulkių	Turi būti	Yra
12.	Funkcija	Lengvo paleidimo	Lengvo paleidimo
13.		Elektroninė greičio reguliavimo	Elektroninė greičio reguliavimo
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
185.	Šlifavimo ir gręžimo sistema	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	RO156N
3.	Įėjimo galia	Ne mažesnė kaip 0.70 kW	0.75 kW
4.	Griebtuvo našumas	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
5.	Špindelio flanšo diametras	Ne mažesnis kaip 40 mm	43 mm
6.	Maks. ratuko/šlifavimo elemento dydis	Ne mažesnis kaip 25 mm	25 mm
7.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 15 000 1/min.	14 000 1/min.
8.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 30 000 1/min.	30 000 1/min.
9.	Komplekte	Griebtuvo įvorė ne mažesnė kaip 6 mm	Griebtuvo įvorė 6 mm
10.	Greičio valdymas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
11.	Garantinis laikotarpis visai įrangai	Ne trumpesnis kaip 12 mėn.	12 mėn.
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
3.	Suspaudimo mechanizmas	4 vnt.	4 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Toya Pastaba: prekinis ženklas „Yato“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	YT-6441
3.	Suspaudimo ilgis	Ne mažesnis kaip 150 mm	150 mm
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
4.	Suspaudimo mechanizmas	4 vnt.	4 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	207.20
3.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 200 mm	200 mm
4.	Pagalvės	Kamštinės medžiagos arba lygiavertės	Kamštinės medžiagos
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
5.	Suspaudimo mechanizmas	4 vnt.	4 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	207.30

3.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 300 mm	300 mm
4.	Pagalvės	Kamštinės medžiagos arba lygiavertės	Kamštinės medžiagos
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
17.	Replės	2 vnt.	2 vnt.
10.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
11.	Modelis	Nurodyti modelį	287.21
12.	Ilgis	Ne trumpesnis kaip 200 mm	210 mm
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
18.	Replės	6 vnt.	6 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	387.16
3.	Sugriebimo zonos	Turi būti	Yra
4.	Ilgis	Ne trumpesnis kaip 150 mm	160 mm
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
20.	Suspaudimo spyruoklių rinkinys	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	302 H
3.	Komplekte	Transportavimo dėžutė	Transportavimo dėžutė
4.	Spyruoklės	I nuo ne daugiau kaip 10 mm iki ne mažiau kaip 15 mm	I nuo 10 mm iki 15 mm
5.		II nuo ne daugiau kaip 20 mm iki ne mažiau kaip 25 mm	II nuo 15 mm iki 25 mm
6.		III nuo ne daugiau kaip 20 mm iki ne mažiau kaip 30 mm	III nuo 20 mm iki 30 mm
7.		IV nuo ne daugiau kaip 25 mm iki ne mažiau kaip 40 mm	IV nuo 25 mm iki 45 mm
8.		V nuo ne daugiau kaip 40 mm iki ne mažiau kaip 65 mm	V nuo 40 mm iki 70 mm
9.		VI nuo ne daugiau kaip 70 mm iki ne mažiau kaip 85 mm	VI nuo 65 mm iki 90 mm
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
21.	Suspaudimo mechanizmas	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	207.20
3.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 200 mm	200 mm
4.	Pagalvės	Kamštinės medžiagos arba lygiavertės	Kamštinės medžiagos
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
22.	Suspaudimo mechanizmas	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	207.30
3.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 300 mm	300 mm
4.	Pagalvės	Kamštinės medžiagos arba lygiavertės	Kamštinės medžiagos
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

130.	Klijavimo staklių presas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	VST3000
3.	Maks. prispaudimo aukštis	Ne mažesnis kaip 1500 mm	1550 mm
4.	Min. atstumas tarp suspaudimo mechanizmų	Ne didesnis kaip 250 mm	240 mm
5.	Suspaudimo mechanizmai	Ne mažiau kaip 4 vnt. x ne mažiau kaip 2.5 t.	4 vnt. x 2.5 t.
6.	Prispaudimo mechanizmų atstumai tarp skylių	Ne daugiau kaip 75 mm	50 mm
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
135.	Skydų klijavimo presas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Logosol
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PLANO 1100 20000
3.	Linijų kiekis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
4.	Linijos aukštis	Ne mažesnis kaip 1000 mm	1100 mm
5.	Maks. detalės fiksavimo aukštis	Ne mažesnis kaip 1000 mm	1050 mm
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
136.	Skydų klijavimo presas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Logosol
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PLANO 1100 20003
3.	Linijų kiekis	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
4.	Linijos aukštis	Ne mažesnis kaip 1000 mm	1100 mm
5.	Maks. detalės fiksavimo aukštis	Ne mažesnis kaip 1000 mm	1050 mm
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
137.	Skydų klijavimo presas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Logosol
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PLANO 1250 20013
3.	Linijų kiekis	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
4.	Linijos aukštis	Ne mažesnis kaip 1200 mm	1250 mm
5.	Maks. detalės fiksavimo aukštis	Ne mažesnis kaip 1200 mm	1200 mm
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
147.	Pneumatinė pritraukimo sistema	1 kompl.	1 kompl.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	SVE660
3.	Sistemos plotis	Ne mažesnis kaip 150 mm	150 mm
4.	Sistemos ilgis	Ne mažesnis kaip 150 mm	150 mm
5.	Sistemos galia	Ne mažesnė kaip 90 W	95 W
6.	Vakuuminis slėgis	Ne mažesnis kaip 750 mbarų	750 mbarų
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
147.1	Priedas: rankinė pneumatinė pritraukimo sistema	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	SFV50
3.	Maks. spaudimo jėga	Ne mažesnė kaip 500 N	600 N
4.	Rankinių vakuuminių pagalvių kiekis	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
5.	Prie stalo fiksavimo spaustuvai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
152.	Klijų volelis	1 vnt.	1 vnt.

1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	EM26D
3.	Apatinio ritinio plotis	Ne mažesnis kaip 120 mm	122 mm
4.	Pritaikytas	Klijų ištepimui ant didelių paviršių	Klijų ištepimui ant didelių paviršių
5.	Klijų padavimo išjungimo mechanizmas	Turi būti	Yra
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
153.	Klijų volelis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	EM25D
3.	Apatinio ritinio plotis	Ne mažesnis kaip 120 mm	122 mm
4.	Pritaikytas	Klijų ištepimui ant didelių paviršių	Klijų ištepimui ant didelių paviršių
5.	Klijų padavimo išjungimo mechanizmas	Turi būti	Yra
6.	Papildomas viršutinis ritinys	Turi būti	Yra
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
175.	Kompresorius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	GIS
2.	Modelis	Nurodyti modelį	SIL COMP 100/50
3.	Rezervuaro talpa	Ne mažesnis kaip 50 l.	50 l.
4.	Našumas	Ne mažesnis kaip 100 l./min.	100 l./min.
5.	Slėgis	Ne mažesnis kaip 8 barai	8 barai
6.	Galia	Ne mažesnė kaip 0.65 kW	0.68 kW
7.	Maitinimas	Vienfazis	Vienfazis
8.	Garso lygis	Ne didesnis kaip 40 dB/A	40 dB/A
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
176.	Oro žarna	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	02882
3.	Maks. darbinis slėgis	Ne mažesnis kaip 12 barų	12 barų
4.	Išvyniojamos žarnos ilgis	Ne mažesnis kaip 15 m.	15 m.
5.	Žarnos vidinis diametras	Ne mažesnis kaip 8.0 mm	9.0 mm
6.	Žarnos išorinis diametras	Ne mažesnis kaip 15.0 mm	15.5 mm
7.	Plyšimo slėgis	Ne mažesnis kaip 20.0 barų	24.0 barų
8.	Pajungimo žarnos ilgis	Ne mažesnis kaip 1.5 m	1.5 m
9.	Integruotas	Automatinis žarnos padavimas	Automatinis žarnos padavimas
10.	Korpusas	Sukinėjamas į puses	Sukinėjamas į puses
11.	Sukimo kampas	Ne mažesnis kaip 180 laipsnių	180 laipsnių
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
177.	Prišaudymo sistema	2 kompl.	2 kompl.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	40220
3.	Maks. darbinis slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai	6 barai
4.	Vinių storis	Ne mažesnis kaip 1.00 mm	1.05 mm
5.	Vinių ilgis	Ne mažesnis kaip 50 mm	50 mm
6.	Vinės galvos storis	Ne mažesnė kaip 2 mm	2 mm
7.	Kabių storis	Ne mažiau kaip 1 mm	1 mm
8.	Kabių maks. ilgis	Ne mažesnis kaip 40 mm	40 mm
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
178.	Prišaudymo sistema	1 kompl.	1 kompl.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	40088
3.	Kabių storis	Ne mažesnis kaip 0.90 mm	0.95 mm
4.	Min. kabių ilgis	Ne daugiau kaip 7 mm	6 mm
5.	Maks. kabių ilgis	Ne mažesnis kaip 13 mm	14 mm

6.	Komplekte	Ne mažiau kaip 500 vnt. 8 mm kabių	600 vnt. 8 mm kabių
7.		Ne mažiau kaip 500 vnt. 10 mm kabių	600 vnt. 10 mm kabių
8.		Ne mažiau kaip 500 vnt. 14 mm kabių	600 vnt. 14 mm kabių
9.		Apsauginiai akiniai	Apsauginiai akiniai
10.		Lagaminas	Lagaminas
11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
186.	Spaustuvas	7 vnt.	7 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	QUICK T-TRACK
3.	Maks. suspaudimo jėga	Ne mažesnė kaip 550 N	600 N
4.	Prispaudimo antgalio ilgis	Ne mažesnis kaip 10 mm	12 mm
5.	Prispaudimo antgalio plotis	Ne mažesnis kaip 8 mm	8 mm
6.	Apsaugos nuo spaustuvo antgalio anspaudų palikimo	Turi būti	Yra
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
146.	Medienos dažymo ir lakavimo sistema	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Larius
2.	Modelis	Nurodyti modelį	Ghibli 30:1
3.	Maks. tiekimas	Esant ne mažiau kaip 55 ciklų per min. tiekimui ne mažiau kaip 3.5 l/min.	Esant 60 ciklų per min. tiekimui 3.8 l/min.
4.	Siurblio eiga	Ne mažesnė kaip 100 mm	102 mm
5.	Efektyvus variklio diametras	Ne mažesnis kaip 105 mm	108 mm
6.	Garso lygis	Ne didesnis kaip < 80 dB	< 80 dB
7.	Maks. medžiagos išpūtimo slėgis	Ne mažesnis kaip 200 barų	210 barų
8.	Maks. oro slėgis	Ne mažesnis kaip 7 barai	7 barai
9.	Išpurškiamos medžiagos	Lakas	Lakas
10.		Vandens pagrindų pagaminti produktai	Vandens pagrindų pagaminti produktai
11.		Tirpiklių pagrindų pagaminti produktai	Tirpiklių pagrindų pagaminti produktai
12.		Emalis	Emalis
13.		Gruntai	Gruntai
14.	Panaudojimo sritys	Mediena	Mediena
15.		Baldai	Baldai
16.		Metaliniai gaminiai	Metaliniai gaminiai
17.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
151.	PVC ir melamino kirpimo žirklys	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	RC221R
3.	Maks. juostelės plotis	Ne mažiau kaip 40 mm	45 mm
4.	Maks. pjovimams juostelės kurios storis 1.5 mm	Ne siauresnės kaip 45 mm	45 mm
5.	Maks. pjovimams juostelės kurios storis 2.0 mm	Ne siauresnės kaip 35 mm	35 mm
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
167.	Laminavimo staklės	1 kompl.	1 kompl.
167.1	Briaunų laminavimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	AG98F
3.	Iėjimo galia	Ne mažesnė kaip 1.5 kW	1.5 kW

4.	Maks. laminavimo plotis 1 mm storio laminatu/briauna	Ne mažiau kaip 50 mm	50 mm
5.	Temperatūra	I ne didesnė kaip 350 C	I 300 C
6.		II ne mažesnė kaip 500 C	II 525 C
7.	Oro tiekimas	Ne mažesnis kaip 400 l/min.	400 l/min.
8.	Pritaikytas laminuoti briaunas	Polivinilchlorido arba lygiavertę	Polivinilchlorido
9.		Melamino arba lygiavertę	Melamino
10.		Faneros	Faneros
11.	Prispaudimo mechanizmai	Reguliuojami	Reguliuojami
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
168.	Laminavimo staklės	1 kompl.	1 kompl.
168.1	Briaunų laminavimo staklės	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	KAM535 400V
3.	Maitinimas	Trifazis	Trifazis
4.	Min. apdirbimo medžiagos storis	Ne didesnis kaip 10 mm	10 mm
5.	Maks. apdirbimo medžiagos storis	Ne mažesnis kaip 40 mm	40 mm
6.	Oro slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai	6 barai
7.	Min. kampų storis	Ne didesnis kaip 0.5 mm	0.3 mm
8.	Maks. kampų storis	Ne mažesnis kaip 3.0 mm	3.0 mm
9.	Min. kampų plotis	Ne didesnis kaip 15 mm	15 mm
10.	Maks. kampų plotis	Ne mažesnis kaip 50 mm	50 mm
11.	Min. lanksto spindulys	Ne didesnis kaip 20 mm	20 mm
12.	Padavimo greitis	Ne mažesnis kaip 14	14
13.	Tipas	Pusiau automatinės kampų laminavimo staklės	Pusiau automatinės kampų laminavimo staklės
14.	Kaitintuvo galia	Ne mažesnė kaip 1.5 kW	1.5 kW
15.	Padavimo mechanizmo galia	Ne mažesnė kaip 0.15 kW	0.20 kW
16.	Klijų temperatūros valdymo reguliavimas	Elektroninis arba lygiavertis	Elektroninis
17.	Briaunos ilgio nukirpimas	Automatinis	Automatinis
18.	Padavimo greičio reguliavimas	Turi būti	Yra
19.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.