

A PASIŪLYMO FORMA

2022-05-29

UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“

GATVIŲ ŠVIESTUVŲ STULPŲ SU PRIEDAIS VIEŠASIS PIRKIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Skinest Baltija“ į.k. 300070820 „Mitaş Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş.“ 176134 (0-6080-4539-0700013)
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Panerių g. 64, Vilnius, Lietuva ASO 2 ve 3 Organize Sanayi Bölgesi Alci Mah. 2001, Ankara, Turkija
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	
Dalyvio el. pašto adresas	

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pateikiame siūlomų ŠVIESTUVŲ STULPŲ SU PRIEDAIS kriterijų aprašymą:

**1. Pirma pirkimo dalis - kūginiai cinkuoti šviestuvų stulpai su pamatais ir gembėmis
Modernizavimo II-am etapui ir plėtrai:**

Eil. Nr.	Reikalavimas, techninis parametras	Siūlomos prekės parametras, rodiklis, reikšmė	Pridedami dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, nurodant puslapio numerį
1.	Šviestuvo stulpo modelis	DAD080-0 GOM-C10	Brėžinys DAD080-0 GOM-C10, atitikties deklaracija
1.	Šviestuvų stulpai turi būti kūginės formos, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis dūrelėmis. Stulpo aukštis nuo pamato paviršiaus - 8 m. Išorinis skersmuo viršuje Ø60mm. Stulpo išvaizda turi atitikti stulpo brėžinio pavyzdį pateiktą techninėje specifikacijoje (Pav.1.)	Šviestuvų stulpai - kūginės formos, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis dūrelėmis. Stulpo aukštis nuo pamato paviršiaus - 8 m. Išorinis skersmuo viršuje Ø60mm	Brėžinys DAD080-0 GOM-C10, atitikties deklaracija

2.	Stulpo sienelės storis – ne mažiau kaip 3 mm.	3 mm	Brėžinys DAD080-0 GOM-C10, atitikties deklaracija
3.	Stulpo viduje, durelių aukštyje, turi būti 2 varžtai M6 ar M8 stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti arba stulpe, durelių aukštyje varžtas M8 stulpui įžeminti ir varžtas M6 arba bėgelis aparatams tvirtinti su slankiojančia M6 veržle. (kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Pav.2.)	Stulpo viduje, durelių aukštyje, 2 varžtai M6 ar M8 stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti arba stulpe, durelių aukštyje varžtas M8 stulpui įžeminti ir varžtas M6 arba bėgelis aparatams tvirtinti su slankiojančia M6 veržle.	Brėžinys DAD080-0 GOM-C10, atitikties deklaracija
4.	Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85 x 400 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampo formos nerūdijančio plieno užrakto galvute (užraktas suteptas grafitiniu tepalu). (kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Pav.3.) Aukštis nuo pamato iki durelių apačios: $\geq 600\text{mm}$ - $\leq 1100\text{mm}$.	Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85 x 400 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampo formos nerūdijančio plieno užrakto galvute (užraktas suteptas grafitiniu tepalu). Aukštis nuo pamato iki durelių apačios: $\geq 600\text{mm}$ - $\leq 1100\text{mm}$.	Brėžinys DAD080-0 GOM-C10, atitikties deklaracija
5.	Plieninis šviestuvų stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013, LST EN 40 -5:2002 reikalavimus	Plieninis šviestuvų stulpas atitinka LST EN 40-3-1:2013, LST EN 40 -5:2002 reikalavimus	atitikties deklaracija, sertifikatas
6.	Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti milteliniu būdu, spalva – RAL9004 MAT arba	Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas pagal EN ISO 1461	atitikties deklaracija, sertifikatas

	analogiška, pagal ISO12944. Turi būti užtikrintas geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis $\geq 80 - 100$ mikronų.	standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti miltelinu būdu, spalva – RAL9004 MAT	
7.	Stulpai įstatomi į pamatus ir tvirtinami ne mažiau kaip 3 (trimis) varžtais, suteptais grafitiniu tepalu. Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu.	Stulpai įstatomi į pamatus ir tvirtinami ne mažiau kaip 3 (trimis) varžtais, suteptais grafitiniu tepalu. Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu	Brėžinys DAD080-0 GOM-C10, atitikties deklaracija
	Pamato modelis	P2	Brėžinys
8.	Bendri techniniai reikalavimai pamatams: - pamato betono markė K50, C20/25, F150; - varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno; - varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais; - pamatai turi atitikti: EN 12390-3. Pamato išvaizda ir matmenys turi atitikti išvaizdos brėžinių pavyzdžius ir matmenis nurodytus techninėje specifikacijoje (Pav. 4.)	pamato betono markė K50, C20/25, F150; - varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno; - varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais; - pamatai atitinka EN 12390-3.	Brėžinys, atitikties deklaracija
	Gembės modelis	ADK1-15	Brėžinys ADK1-15
9.	Gembė pagaminta iš plieno, sienelių storis ne mažiau 3mm	Gembė pagaminta iš plieno, sienelių storis - 3mm	Brėžinys ADK1-15
10.	Gembės diametras 60mm, lengvai užmaunama ant 60mm stulpo, polinkio kampas 5°, Gembės aukštis 1000mm, siekis 1500mm, tvirtinama prie stulpo sraigtais vidine šešiakampe galvute iš nerūdijančio plieno A2. Gembės išvaizda ir matmenys turi atitikti išvaizdos brėžinio pavyzdį ir matmenis nurodytus techninėje specifikacijoje (Pav. 8.)	Gembės diametras 60mm, lengvai užmaunama ant 60mm stulpo, polinkio kampas 5°, Gembės aukštis 1000mm, siekis 1500mm, tvirtinama prie stulpo sraigtais vidine šešiakampe galvute iš	Brėžinys ADK1-15, atitikties deklaracija

		nerūdijančio plieno A2.	
11.	Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų.	Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų.	Brėžinys ADK1-15, atitikties deklaracija
12.	Prekių garantinis terminas (metai)	5	atitikties deklaracija
13.	Tarnavimo laikas (metai) ≥ 40 metų	Tarnavimo laikas (metai) ≥ 40 metų	atitikties deklaracija
14.	Pristatymo terminas (savaitės)	14	-
15.	Prekėms taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai	Netaikoma	-

2. Antra pirkimo dalis - kūginiai cinkuoti šviestuvų stulpai su pamatais plėtrai:

Eil. Nr.	Reikalavimas, techninis parametras	Siūlomos prekės parametras, rodiklis, reikšmė	Pridedami dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, nurodant puslapio numerį
2.	Šviestuovo stulpo modelis	DAD0 060-0 GOM-C10	Brėžinys DAD0 060-0 GOM-C10
1.	Šviestuvų stulpai turi būti kūginės formos, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis dūrelėmis. Stulpo aukštis nuo pamato paviršiaus - 6 m. Išorinis skersmuo viršuje Ø60mm. Stulpo išvaizda turi atitikti stulpo brėžinio pavyzdį pateiktą techninėje specifikacijoje (Pav.1.)	Šviestuvų stulpai kūginės formos, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis dūrelėmis. Stulpo aukštis nuo pamato paviršiaus - 6 m. Išorinis skersmuo viršuje Ø60mm	Brėžinys DAD0 060-0 GOM-C10, atitikties deklaracija
2.	Stulpo sienelės storis – ne mažiau kaip 3 mm.	3mm	Brėžinys DAD0 060-0 GOM-C10, atitikties deklaracija
3.	Stulpo viduje, dūrelių aukštyje, turi būti 2 varžtai M6 ar M8 stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti arba stulpe, dūrelių aukštyje varžtas M8 stulpui įžeminti ir varžtas M6 arba bėgelis aparatams tvirtinti su slankiojančia M6 veržle. (kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Pav.2.)	Stulpo viduje, dūrelių aukštyje, 2 varžtai M6 ar M8 stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti arba stulpe, dūrelių aukštyje	Brėžinys DAD0 060-0 GOM-C10, atitikties deklaracija

		varžtas M8 stulpui įžeminti ir varžtas M6 arba bėgelis aparatams tvirtinti su slankiojančia M6 veržle	
4.	Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 80 x 400 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute (užraktas suteptas grafitiniu tepalu). (kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Pav.3.) Aukštis nuo pamato iki durelių apačios: $\geq 600\text{mm}$ - $\leq 1100\text{mm}$.	Įleidžiamos durelės: - 80 x 400 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute (užraktas suteptas grafitiniu tepalu). Aukštis nuo pamato iki durelių apačios: $\geq 600\text{mm}$ - $\leq 1100\text{mm}$.	Brėžinys DAD0 060-0 GOM-C10, atitikties deklaracija
5.	Plieninis šviestuvų stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013, LST EN 40 -5:2002 reikalavimus	atitinka LST EN 40-3-1:2013, LST EN 40 -5:2002	atitikties deklaracija, sertifikatas
6.	Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti milteliniu būdu, spalva – RAL9004 MAT arba analogiška, pagal ISO12944. Turi būti užtikrintas geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis ≥ 80 - 100 mikronų.	Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti milteliniu būdu, spalva – RAL9004 MAT arba analogiška, pagal ISO12944	atitikties deklaracija, sertifikatas
7.	Stulpai įstatomi į pamatus ir tvirtinami ne mažiau kaip 3 (trimis) varžtais, suteptais grafitiniu tepalu. Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu.	Stulpai įstatomi į pamatus ir tvirtinami ne mažiau kaip 3 (trimis) varžtais,	Brėžinys DAD0 060-0 GOM-C10, atitikties deklaracija

		suteptais grafitiniu tepalu. Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu	
	Pamato modelis	P1	Brėžinys
8.	Bendri techniniai reikalavimai pamatams: - pamato betono markė K50, C20/25, F150; - varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno; - varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais; - pamatai turi atitikti: EN 12390-3. Pamato išvaizda ir matmenys turi atitikti išvaizdos brėžinių pavyzdžius ir matmenis nurodytus techninėje specifikacijoje (Pav. 4, 5)	- pamato betono markė C20/25; - varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno; - varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais; - pamatai atitinka 17050-1:2005, 13369:2004, EN 12390-3.	Atitikties deklaracija. brėžinys
9.	Prekių garantinis terminas (metai)	5	atitikties deklaracija
10.	Tarnavimo laikas (metai) ≥ 40 metų	≥ 40 metų	atitikties deklaracija
11.	Pristatymo terminas (savaitės)	14	pasiūlymas
12.	Prekėms taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai	Netaikoma	-

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti prekės / suteikti paslaugos	Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc.
Viso:			

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekęs ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje (pasiūlyme nenurodžius jokių subtiektų / ūkio subjektų, jų pajėgumais remtis nebus galima).

Informacija apie subtiekęs, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės / suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiektėjus, proc.
Viso:			

Informacija apie ūkio subjektus, kuriais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis
1	„Mitaş Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş.“ 176134 (0-6080-4539-0700013)	Gamintojas, kurio gamina produkcija bus tiekama

Kartu su A pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1	Siūlomų prekių dokumentai
2	EBVPD Skinest
3	EBVPD Mitas
4	Kvalifikacija Mitas
5	Kvalifikacija Skinest
6	Igaliojimas
7	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
8	Jungtinės veiklos sutartis
9	Skinest sutarčių sąrašas
10	Klientų pažymos Skinest
11	Tiekėjo deklaracija

Šiame A pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*

* Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkantysis subjektas laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajam subjektui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą savo ir Gamintojo vardu suteikia Perkančiajam subjektui teisę kilus neaiškumams dėl pateiktų dokumentų autentiškumo, pareikalauti iš Tiekėjo ir/ar trečiųjų šalių pateikti dokumentų originalus.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Da