

INTRAMEDULINIŲ VINIŲ, STAMBIŲ PLOKŠTELIŲ IR SRAIGTŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____

PIRKIMO NR. 595191

Du tūkstančiai dvidešimt antrų metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Kristameda“, juridinio asmens kodas 301245735, kurios registruota buveinė yra Treniotos g. 33, LT-08115 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gintaro Vaitkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas naujų prekių – **intramedulinių vinių, stambių plokštelių ir sraigtų** (toliau – Prekės), įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), pirkimas atviro konkurso būdu, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Prekių žiniaraštyje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas	Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 4 savaites nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu. Užsakytas prekes Tiekėjas pristato savo išlaidomis. Pirkėjas užsakys prekes dalimis pagal poreikį.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

1 pirkimo dalis „Intramedulinės Gamma vinys“

Pradinės Sutarties vertė be PVM	19.057,14 Eur (devyniolika tūkstančių penkiasdešimt septyni eurai, 14 ct)
PVM	952,86 Eur (devyni šimtai penkiasdešimt du eurai, 86 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	20.010,00 Eur (dvidešimt tūkstančių dešimt eurų, 00 ct)

2 pirkimo dalis „Intramedulinės PFNA vinys“

Pradinės Sutarties vertė be PVM	46.390,48 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt eurų, 48 ct)
PVM	2.319,52 Eur (du tūkstančiai trys šimtai devyniolika eurų, 52 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	48.710,00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dešimt eurų, 00 ct)

3 pirkimo dalis "Intramedulinės blauzdikaulio vinys"

Pradinės Sutarties vertė be PVM	19.171,43 Eur (devyniolika tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt vienas euras, 43 ct)
PVM	958,57 Eur (devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 57 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	20.130,00 Eur (dvidešimt tūkstančių vienas šimtas trisdešimt eurų, 00 ct)

4 pirkimo dalis "Stambios plokštelės ir sraigčiai"

Pradinės Sutarties vertė be PVM	105.911,06 Eur (vienas šimtas penki tūkstančiai devyni šimtai vienuolika eurų, 06 ct)
PVM	6.088,94 Eur (šeši tūkstančiai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 94 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	112.000,00 Eur (vienas šimtas dvylika tūkstančių eurų, 00 ct)

2.3. Pirkėjas nebegali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekama maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.4. Sutarties vykdymo metu Prekės įsigijamos pagal sutarties 1 priede nurodytus įkainius. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdančiam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdančiam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.1.1. Pardavėjas įsipareigoja vienkartinio naudojimo prekes tiekti likus ne mažiau kaip 12 mėn. iki jų garantinio galiojimo laiko pabaigos, skaičiuojant nuo prekių pristatymo; daugkartinio naudojimo prekėms (instrumentams)) suteikti ne trumpesnę kaip 12 mėn. garantiją, skaičiuojant nuo prekių pristatymo.

4.2. Iki Prekės naudojimo pradžios, tačiau ne vėliau kaip 1 mėnesio laikotarpyje po prekės pristatymo pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas, skaičiuojant nuo pranešimo apie pastebėtus Prekės trūkumus gavimo.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,06 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato prekių Sutartyje nustatytu terminu, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,06 % nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Tiekėjas atsisako pristatyti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 30 % dydžio baudą nuo nepristatytų ar nuo pristatytų trūkumų turinčių Prekių bendros kainos.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,06 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekęjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Pradinės Sutarties vertės ribose.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Gintaras Vaitkevičius	Joana Čeponienė
Adresas	Treniotos g. 33, 08115 Vilnius	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 60068931	+370 37326418
Faksas	-	-
El. paštas	kristamed@gmail.com	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - Vaida Juodrienė, viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Gintaras Vaitkevičius	Joana Čeponienė
Adresas	Treniotos g. 33, 08115 Vilnius	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 60068931	+370 37326418
Faksas	-	-
El. paštas	kristamed@gmail.com	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ svetainė pasiekia adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>.

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.2. Sutarties priedai:

9.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);

9.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);

9.5.2.3. Prekių žiniaraštis (1 priedas);

9.5.2.4. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

9.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB „Kristameda“

Treniotos g. 33, 08115 Vilnius
Juridinio asmens kodas 301245735
PVM mokėt.kodas LT100003755213
A.s. LT15 7044 0600 0823 1151
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Direktorius
Gintaras Vaitkevičius
Parašas
Data:
A.V.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:
A.V.

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

1 pirkimo dalis. Intramedulinės Gamma vinys

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos techninės charakteristikos	Gamintojas, kataloginis numeris	Mato vnt.	Įkainis vnt. be PVM, Eur	Įkainis vnt. su PVM, Eur
1.1.	Kaniuliuotos titaninės (arba lygiavertės medžiagos) proksimalinio šlaunikaulio GAMMA vinys. Vinies palinkimo kampas $4^\circ \pm 0,5^\circ$. Vinies proksimalinio galo skersmuo $15,5 \pm 0,5$ mm, distalinio galo skersmuo 10-13 mm. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo $10,5 \pm 0,5$ mm, įvedamam $130^\circ \pm 5^\circ$ kampui. Distaliniame vinies gale yra dvi kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių skersmuo $5,0 \pm 0,1$ mm.	Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio GAMMA vinys. Vinies palinkimo kampas 4° . Vinies proksimalinio galo skersmuo 15,5 mm, distalinio galo skersmuo 11 mm. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,5 mm, įvedamam 130° kampui. Distaliniame vinies gale yra dvi kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių skersmuo 5,0 mm.	-	-	-	-
1.1.1.	Diametras 10-13 mm, ilgis 180 ± 10 mm	Diametras 11 mm, ilgis 180 mm	Kanghui, 33120018	vnt.	183,21	192,37
1.1.2.	Diametras 10-13 mm, ilgis 240 ± 10 mm	Diametras 11 mm, ilgis 240 mm	Kanghui, 33120024	vnt.	193,99	203,69
1.2.	Kaniuliuoti $\varnothing 10,5 \pm 0,5$ mm rakinantys sraigtai, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Kaniuliuoti $\varnothing 10,5$ mm rakinantys sraigtai, pagaminti iš titano lydinio:	-	-	-	-
1.2.1.	Diametras $10,5 \pm 0,5$ mm, ilgis 75 ± 3 mm	Diametras 10,5 mm, ilgis 75 mm	Kanghui, 33123075	vnt.	90,61	95,14
1.2.2.	Diametras $10,5 \pm 0,5$ mm, ilgis 80 ± 3 mm	Diametras 10,5 mm, ilgis 80 mm	Kanghui, 33123080	vnt.	90,61	95,14
1.2.3.	Diametras $10,5 \pm 0,5$ mm, ilgis 85 ± 3 mm	Diametras 10,5 mm, ilgis 85 mm	Kanghui, 33123085	vnt.	90,61	95,14
1.2.4.	Diametras $10,5 \pm 0,5$ mm, ilgis 90 ± 3 mm	Diametras 10,5 mm, ilgis 90 mm	Kanghui, 33123090	vnt.	90,61	95,14
1.2.5.	Diametras $10,5 \pm 0,5$ mm, ilgis 95 ± 3 mm	Diametras 10,5 mm, ilgis 95 mm	Kanghui, 33123091	vnt.	90,61	95,14
1.2.6.	Diametras $10,5 \pm 0,5$ mm, ilgis 100 ± 3 mm	Diametras 10,5 mm, ilgis 100 mm	Kanghui, 33123092	vnt.	90,61	95,14

1.2.7.	Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 105 ± 3 mm	Diametras 10,5 mm, ilgis 105 mm	Kanghui, 33123093	vnt.	90,61	95,14
1.2.8.	Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 110 ± 3 mm	Diametras 10,5 mm, ilgis 110 mm	Kanghui, 33123094	vnt.	90,61	95,14
1.2.9.	Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 115 ± 3 mm	Diametras 10,5 mm, ilgis 115 mm	Kanghui, 33123095	vnt.	90,61	95,14
1.2.10.	Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 120 ± 3 mm	Diametras 10,5 mm, ilgis 120 mm	Kanghui, 33123096	vnt.	90,61	95,14
1.3.	Ø 5,0 ± 0,5 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai rakinantys sraigčiai pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo:	Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai rakinantys sraigčiai pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo:	-	-	-	-
1.3.1.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 30 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 30 mm	Kanghui, 33112030	vnt.	29,56	31,04
1.3.2.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 35 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 35 mm	Kanghui, 33112035	vnt.	29,56	31,04
1.3.3.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 40 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 40 mm	Kanghui, 33112040	vnt.	29,56	31,04
1.3.4.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 45 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 45 mm	Kanghui, 33112045	vnt.	29,56	31,04
1.3.5.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 50 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 50 mm	Kanghui, 33112050	vnt.	29,56	31,04
1.3.6.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 55 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 55 mm	Kanghui, 33112055	vnt.	29,56	31,04
1.3.7.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 60 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 60 mm	Kanghui, 33112060	vnt.	29,56	31,04
1.3.8.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 65 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 65 mm	Kanghui, 33112065	vnt.	29,56	31,04
1.3.9.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 70 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 70 mm	Kanghui, 33112070	vnt.	29,56	31,04
1.3.10.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 75 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 75 mm	Kanghui, 33112075	vnt.	29,56	31,04
1.3.11.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 80 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 80 mm	Kanghui, 33112080	vnt.	29,56	31,04
1.3.12.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 85 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 85 mm	Kanghui, 33112085	vnt.	29,56	31,04

1.3.13.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 90 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 90 mm	Kanghui, 33112090	vnt.	29,56	31,04
1.3.14.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 95 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 95 mm	Kanghui, 33112091	vnt.	29,56	31,04
1.3.15.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 100 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 100 mm	Kanghui, 33112092	vnt.	29,56	31,04
1.3.16.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 105 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 105 mm	Kanghui, 33112093	vnt.	29,56	31,04
1.3.17.	Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 110 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 110 mm	Kanghui, 33112094	vnt.	29,56	31,04
1.4.	GAMMA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos), ne mažiau kaip 4 ilgių pasirinkimas.	GAMMA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio, 4 ilgių pasirinkimas.	Kanghui, 33121000, 33122005, 33122010, 39570815	vnt.	21,18	22,24

2 pirkimo dalis. Intramedulinės PFNA vinys

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos techninės charakteristikos	Gamintojas, kataloginis numeris	Mato vnt.	Įkainis vnt. be PVM, Eur	Įkainis vnt. su PVM, Eur
2.1.	Kaniuluotos titaninės (arba lygiavertės medžiagos) PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5° ± 0,5°. Proksimalinio vinies galo skersmuo 16,5 ± 0,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,5 ± 0,5 mm, įvedamam 130° ± 5° kampui. Distaliniame vinies gale yra viena kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui.	Kaniuluotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo skersmuo 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,3 mm, įvedamam 130° kampui. Distaliniame vinies gale yra viena kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui.	-	-	-	-
2.1.1.	Diametras 9,3 ± 0,3 mm, ilgis 170 ± 5 mm	Diametras 9,3 mm, ilgis 170 mm	Kanghui, 32805017	vnt.	199,00	208,95
2.1.2.	Diametras 9,3 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm	Diametras 9,3 mm, ilgis 200 mm	Kanghui, 32805020	vnt.	199,00	208,95
2.1.3.	Diametras 9,3 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm	Diametras 9,3 mm, ilgis 240 mm	Kanghui, 32805024	vnt.	199,00	208,95
2.1.4.	Diametras 10 ± 0,5 mm, ilgis 170 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 170 mm	Kanghui, 32803017	vnt.	199,00	208,95
2.1.5.	Diametras 10 ± 0,5 mm, ilgis 200 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 200 mm	Kanghui, 32803020	vnt.	199,00	208,95

2.1.6.	Diametras $10 \pm 0,5$ mm, ilgis 240 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 240 mm	Kanghui, 32803024	vnt.	199,00	208,95
2.1.7.	Diametras $11 \pm 0,5$ mm, ilgis 170 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 170 mm	Kanghui, 32804017	vnt.	209,00	219,45
2.1.8.	Diametras $11 \pm 0,5$ mm, ilgis 200 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 200 mm	Kanghui, 32804020	vnt.	209,00	219,45
2.1.9.	Diametras $11 \pm 0,5$ mm, ilgis 240 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 240 mm	Kanghui, 32804024	vnt.	209,00	219,45
2.1.10.	Diametras $12 \pm 0,5$ mm, ilgis 170 ± 5 mm	Diametras 12 mm, ilgis 170 mm	Kanghui, 39591117	vnt.	209,00	219,45
2.1.11.	Diametras $12 \pm 0,5$ mm, ilgis 200 ± 5 mm	Diametras 12 mm, ilgis 200 mm	Kanghui, 39591120	vnt.	209,00	219,45
2.1.12.	Diametras $12 \pm 0,5$ mm, ilgis 240 ± 5 mm	Diametras 12 mm, ilgis 240 mm	Kanghui, 39591124	vnt.	209,00	219,45
2.2.	Kaniuliuotos titandinės (arba lygiavertės medžiagos) PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas $5^\circ \pm 0,5^\circ$. Proksimalinio vinies galo skersmuo $16,5 \pm 0,5$ mm. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo $10,3 \pm 0,5$ mm, įvedamam $130^\circ \pm 5^\circ$ kampui. Distaliniame vinies gale yra dvi kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams.	Kaniuliuotos titandinės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5° . Proksimalinio vinies galo skersmuo 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,3 mm, įvedamam 130° kampui. Distaliniame vinies gale yra dvi kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams.	-	-	-	-
2.2.1.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė	Diametras 9,5 mm, ilgis 320 mm, kairė	Kanghui, 32820232	vnt.	260,00	273,00
2.2.2.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė	Diametras 9,5 mm, ilgis 340 mm, kairė	Kanghui, 32820234	vnt.	260,00	273,00
2.2.3.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė	Diametras 9,5 mm, ilgis 360 mm, kairė	Kanghui, 32820236	vnt.	260,00	273,00
2.2.4.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė	Diametras 9,5 mm, ilgis 380 mm, kairė	Kanghui, 32820238	vnt.	260,00	273,00
2.2.5.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė	Diametras 9,5 mm, ilgis 400 mm, kairė	Kanghui, 32820240	vnt.	260,00	273,00
2.2.6.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė	Diametras 9,5 mm, ilgis 420 mm, kairė	Kanghui, 32820242	vnt.	260,00	273,00
2.2.7.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė	Diametras 9,5 mm, ilgis 440 mm, kairė	Kanghui, 32820244	vnt.	260,00	273,00
2.2.8.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė	Diametras 9,5 mm, ilgis 320 mm, dešinė	Kanghui, 32820132	vnt.	260,00	273,00

2.2.9.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė	Diametras 9,5 mm, ilgis 340 mm, dešinė	Kanghui, 32820134	vnt.	260,00	273,00
2.2.10.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė	Diametras 9,5 mm, ilgis 360 mm, dešinė	Kanghui, 32820136	vnt.	260,00	273,00
2.2.11.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė	Diametras 9,5 mm, ilgis 380 mm, dešinė	Kanghui, 32820138	vnt.	260,00	273,00
2.2.12.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė	Diametras 9,5 mm, ilgis 400 mm, dešinė	Kanghui, 32820140	vnt.	260,00	273,00
2.2.13.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė	Diametras 9,5 mm, ilgis 420 mm, dešinė	Kanghui, 32820142	vnt.	260,00	273,00
2.2.14.	Diametras $9,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė	Diametras 9,5 mm, ilgis 440 mm, dešinė	Kanghui, 32820144	vnt.	260,00	273,00
2.2.15.	Diametras $10 \pm 0,3$ mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė	Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, kairė	Kanghui, 32821232	vnt.	260,00	273,00
2.2.16.	Diametras $10 \pm 0,3$ mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė	Diametras 10 mm, ilgis 340 mm, kairė	Kanghui, 32821234	vnt.	260,00	273,00
2.2.17.	Diametras $10 \pm 0,3$ mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė	Diametras 10 mm, ilgis 360 mm, kairė	Kanghui, 32821236	vnt.	260,00	273,00
2.2.18.	Diametras $10 \pm 0,3$ mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė	Diametras 10 mm, ilgis 380 mm, kairė	Kanghui, 32821238	vnt.	260,00	273,00
2.2.19.	Diametras $10 \pm 0,3$ mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė	Diametras 10 mm, ilgis 400 mm, kairė	Kanghui, 32821240	vnt.	260,00	273,00
2.2.20.	Diametras $10 \pm 0,3$ mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė	Diametras 10 mm, ilgis 420 mm, kairė	Kanghui, 32821242	vnt.	260,00	273,00
2.2.21.	Diametras $10 \pm 0,3$ mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė	Diametras 10 mm, ilgis 440 mm, kairė	Kanghui, 32821244	vnt.	260,00	273,00
2.2.22.	Diametras $10 \pm 0,3$ mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė	Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė	Kanghui, 32821132	vnt.	260,00	273,00
2.2.23.	Diametras $10 \pm 0,3$ mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė	Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė	Kanghui, 32821134	vnt.	260,00	273,00
2.2.24.	Diametras $10 \pm 0,3$ mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė	Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė	Kanghui, 32821136	vnt.	260,00	273,00
2.2.25.	Diametras $10 \pm 0,3$ mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė	Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė	Kanghui, 32821138	vnt.	260,00	273,00
2.2.26.	Diametras $10 \pm 0,3$ mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė	Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė	Kanghui, 32821140	vnt.	260,00	273,00

2.2.27.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė	Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė	Kanghui, 32821142	vnt.	260,00	273,00
2.2.28.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė	Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė	Kanghui, 32821144	vnt.	260,00	273,00
2.2.29.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė	Diametras 11 mm, ilgis 320 mm, kairė	Kanghui, 32822232	vnt.	260,00	273,00
2.2.30.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė	Diametras 11 mm, ilgis 340 mm, kairė	Kanghui, 32822234	vnt.	260,00	273,00
2.2.31.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė	Diametras 11 mm, ilgis 360 mm, kairė	Kanghui, 32822236	vnt.	260,00	273,00
2.2.32.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė	Diametras 11 mm, ilgis 380 mm, kairė	Kanghui, 32822238	vnt.	260,00	273,00
2.2.33.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė	Diametras 11 mm, ilgis 400 mm, kairė	Kanghui, 32822240	vnt.	260,00	273,00
2.2.34.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė	Diametras 11 mm, ilgis 420 mm, kairė	Kanghui, 32822242	vnt.	260,00	273,00
2.2.35.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė	Diametras 11 mm, ilgis 440 mm, kairė	Kanghui, 32822244	vnt.	260,00	273,00
2.2.36.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė	Diametras 11 mm, ilgis 320 mm, dešinė	Kanghui, 32822132	vnt.	260,00	273,00
2.2.37.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė	Diametras 11 mm, ilgis 340 mm, dešinė	Kanghui, 32822134	vnt.	260,00	273,00
2.2.38.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė	Diametras 11 mm, ilgis 360 mm, dešinė	Kanghui, 32822136	vnt.	260,00	273,00
2.2.39.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė	Diametras 11 mm, ilgis 380 mm, dešinė	Kanghui, 32822138	vnt.	260,00	273,00
2.2.40.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė	Diametras 11 mm, ilgis 400 mm, dešinė	Kanghui, 32822140	vnt.	260,00	273,00
2.2.41.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė	Diametras 11 mm, ilgis 420 mm, dešinė	Kanghui, 32822142	vnt.	260,00	273,00
2.2.42.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė	Diametras 11 mm, ilgis 440 mm, dešinė	Kanghui, 32822144	vnt.	260,00	273,00
2.2.43.	Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė	Diametras 12 mm, ilgis 320 mm, kairė	Kanghui, 32823232	vnt.	260,00	273,00
2.2.44.	Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė	Diametras 12 mm, ilgis 340 mm, kairė	Kanghui, 32823234	vnt.	260,00	273,00

2.2.45.	Diametras $12 \pm 0,3$ mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė	Diametras 12 mm, ilgis 360 mm, kairė	Kanghui, 32823236	vnt.	260,00	273,00
2.2.46.	Diametras $12 \pm 0,3$ mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė	Diametras 12 mm, ilgis 380 mm, kairė	Kanghui, 32823238	vnt.	260,00	273,00
2.2.47.	Diametras $12 \pm 0,3$ mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė	Diametras 12 mm, ilgis 400 mm, kairė	Kanghui, 32823240	vnt.	260,00	273,00
2.2.48.	Diametras $12 \pm 0,3$ mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė	Diametras 12 mm, ilgis 420 mm, kairė	Kanghui, 32823242	vnt.	260,00	273,00
2.2.49.	Diametras $12 \pm 0,3$ mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė	Diametras 12 mm, ilgis 440 mm, kairė	Kanghui, 32823244	vnt.	260,00	273,00
2.2.50.	Diametras $12 \pm 0,3$ mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė	Diametras 12 mm, ilgis 320 mm, dešinė	Kanghui, 32823132	vnt.	260,00	273,00
2.2.51.	Diametras $12 \pm 0,3$ mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė	Diametras 12 mm, ilgis 340 mm, dešinė	Kanghui, 32823134	vnt.	260,00	273,00
2.2.52.	Diametras $12 \pm 0,3$ mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė	Diametras 12 mm, ilgis 360 mm, dešinė	Kanghui, 32823136	vnt.	260,00	273,00
2.2.53.	Diametras $12 \pm 0,3$ mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė	Diametras 12 mm, ilgis 380 mm, dešinė	Kanghui, 32823138	vnt.	260,00	273,00
2.2.54.	Diametras $12 \pm 0,3$ mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė	Diametras 12 mm, ilgis 400 mm, dešinė	Kanghui, 32823140	vnt.	260,00	273,00
2.2.55.	Diametras $12 \pm 0,3$ mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė	Diametras 12 mm, ilgis 420 mm, dešinė	Kanghui, 32823142	vnt.	260,00	273,00
2.2.56.	Diametras $12 \pm 0,3$ mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė	Diametras 12 mm, ilgis 440 mm, dešinė	Kanghui, 32823144	vnt.	260,00	273,00
2.3.	Kaniuliuoti $\varnothing 10,3 \pm 0,5$ mm sraigtai, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.	Kaniuliuoti $\varnothing 10,3$ mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.	-	-	-	-
2.3.1.	Diametras $10,3 \pm 0,5$ mm, ilgis 70 ± 3 mm	Diametras 10,3 mm, ilgis 70 mm	Kanghui, 32801070	vnt.	174,70	183,44
2.3.2.	Diametras $10,3 \pm 0,5$ mm, ilgis 75 ± 3 mm	Diametras 10,3 mm, ilgis 75 mm	Kanghui, 32801075	vnt.	174,70	183,44
2.3.3.	Diametras $10,3 \pm 0,5$ mm, ilgis 80 ± 3 mm	Diametras 10,3 mm, ilgis 80 mm	Kanghui, 32801080	vnt.	174,70	183,44
2.3.4.	Diametras $10,3 \pm 0,5$ mm, ilgis 85 ± 3 mm	Diametras 10,3 mm, ilgis 85 mm	Kanghui, 32801085	vnt.	174,70	183,44
2.3.5.	Diametras $10,3 \pm 0,5$ mm, ilgis 90 ± 3 mm	Diametras 10,3 mm, ilgis 90 mm	Kanghui, 32801090	vnt.	174,70	183,44

2.3.6.	Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 95 ± 3 mm	Diametras 10,3 mm, ilgis 95 mm	Kanghui, 32801091	vnt.	174,70	183,44
2.3.7.	Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 100 ± 3 mm	Diametras 10,3 mm, ilgis 100 mm	Kanghui, 32801092	vnt.	174,70	183,44
2.3.8.	Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 105 ± 3 mm	Diametras 10,3 mm, ilgis 105 mm	Kanghui, 32801093	vnt.	190,98	200,53
2.3.9.	Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 110 ± 3 mm	Diametras 10,3 mm, ilgis 110 mm	Kanghui, 32801094	vnt.	190,98	200,53
2.3.10.	Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 115 ± 3 mm	Diametras 10,3 mm, ilgis 115 mm	Kanghui, 32801095	vnt.	190,98	200,53
2.3.11.	Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 120 ± 3 mm	Diametras 10,3 mm, ilgis 120 mm	Kanghui, 32801096	vnt.	190,98	200,53
2.4.	Ø 4,5 ± 0,3 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 ± 0,3 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 5,0 ± 0,3 mm sraigtai.	Ø 4,5 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 mm sraigtai yra skirtingos spalvos nei Ø 5,0 mm sraigtai.	-	-	-	-
2.4.1.	Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 30 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 30 mm	Kanghui, 33111030	vnt.	29,56	31,04
2.4.2.	Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 35 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 35 mm	Kanghui, 33111035	vnt.	29,56	31,04
2.4.3.	Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 40 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 40 mm	Kanghui, 33111040	vnt.	29,56	31,04
2.4.4.	Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 45 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 45 mm	Kanghui, 33111045	vnt.	29,56	31,04
2.4.5.	Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 50 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 50 mm	Kanghui, 33111050	vnt.	29,56	31,04
2.4.6.	Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 55 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 55 mm	Kanghui, 33111055	vnt.	29,56	31,04
2.4.7.	Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 60 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 60 mm	Kanghui, 33111060	vnt.	29,56	31,04
2.4.8.	Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 65 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 65 mm	Kanghui, 33111065	vnt.	29,56	31,04
2.4.9.	Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 70 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 70 mm	Kanghui, 33111070	vnt.	29,56	31,04
2.4.10.	Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 75 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 75 mm	Kanghui, 33111075	vnt.	29,56	31,04

2.4.11.	Diametras $4,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 80 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 80 mm	Kanghui, 33111080	vnt.	29,56	31,04
2.4.12.	Diametras $4,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 85 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 85 mm	Kanghui, 33111085	vnt.	29,56	31,04
2.4.13.	Diametras $4,5 \pm 0,3$ mm, ilgis 90 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 90 mm	Kanghui, 33111090	vnt.	29,56	31,04
2.5.	$\varnothing 5,0 \pm 0,3$ mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. $\varnothing 5,0 \pm 0,3$ mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei $\varnothing 4,5 \pm 0,3$ mm sraigtai.	$\varnothing 5,0$ mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. $\varnothing 5,0$ mm sraigtai yra skirtingos spalvos nei $\varnothing 4,5$ mm sraigtai.	-	-	-	-
2.5.1.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 30 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 30 mm	Kanghui, 33112030	vnt.	29,56	31,04
2.5.2.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 35 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 35 mm	Kanghui, 33112035	vnt.	29,56	31,04
2.5.3.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 40 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 40 mm	Kanghui, 33112040	vnt.	29,56	31,04
2.5.4.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 45 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 45 mm	Kanghui, 33112045	vnt.	29,56	31,04
2.5.5.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 50 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 50 mm	Kanghui, 33112050	vnt.	29,56	31,04
2.5.6.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 55 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 55 mm	Kanghui, 33112055	vnt.	29,56	31,04
2.5.7.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 60 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 60 mm	Kanghui, 33112060	vnt.	29,56	31,04
2.5.8.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 65 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 65 mm	Kanghui, 33112065	vnt.	29,56	31,04
2.5.9.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 70 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 70 mm	Kanghui, 33112070	vnt.	29,56	31,04
2.5.10.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 75 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 75 mm	Kanghui, 33112075	vnt.	29,56	31,04
2.5.11.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 80 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 80 mm	Kanghui, 33112080	vnt.	29,56	31,04
2.5.12.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 85 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 85 mm	Kanghui, 33112085	vnt.	29,56	31,04
2.5.13.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 90 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 90 mm	Kanghui, 33112090	vnt.	29,56	31,04

2.5.14.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 95 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 95 mm	Kanghui, 33112091	vnt.	29,56	31,04
2.5.15.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 100 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 100 mm	Kanghui, 33112092	vnt.	29,56	31,04
2.5.16.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 105 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 105 mm	Kanghui, 33112093	vnt.	29,56	31,04
2.5.17.	Diametras $5,0 \pm 0,3$ mm, ilgis 110 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 110 mm	Kanghui, 33112094	vnt.	29,56	31,04
2.6.	PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos), ne mažiau kaip 4 ilgių pasirinkimas	PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio, 4 ilgių pasirinkimas	Kanghui, 32806000, 32806005, 32806010, 32806015	vnt.	21,18	22,24

3 pirkimo dalis. Intramedulinės blauzdikaulio vinys

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos techninės charakteristikos	Gamintojas, kataloginis numeris	Mato vnt.	Įkainis vnt. be PVM, Eur	Įkainis vnt. su PVM, Eur
3.1.	Kaniuliuotos blauzdikaulio vinys, pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Proksimalinio vinies galo palinkimo kampas $10^\circ \pm 1^\circ$. Proksimaliniame vinies gale yra ne mažiau 4 kiaurymių skersinio tvirtinimo sraigtams. Arčiausiai proksimalinio galo esanti kiaurymė yra kompresinė. Galima kompresija 6 - 7 mm. Kitos trys proksimalinio galo kiaurymės yra su sriegiu. Distaliniame vinies gale yra trys kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams - 2 ML ir 1 AP. Dvi arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės yra su sriegiu. Arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės centras yra ne toliau nei 5 mm nuo distalinio vinies galo. Instrumentų rinkinyje esantys proksimalinio ir distalinio galo nukreipėjai turi būti pralaidūs rentgeno spinduliams:	Kaniuliuotos blauzdikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio. Proksimalinio vinies galo palinkimo kampas 10° . Proksimaliniame vinies gale yra 4 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams. Arčiausiai proksimalinio galo esanti kiaurymė yra kompresinė. Galima kompresija 7 mm. Kitos trys proksimalinio galo kiaurymės yra su sriegiu. Distaliniame vinies gale yra trys kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams - 2 ML ir 1 AP. Dvi arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės yra su sriegiu. Arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės centras yra ne toliau nei 5 mm nuo distalinio vinies galo. Instrumentų rinkinyje esantys proksimalinio ir distalinio galo nukreipėjai yra pralaidūs rentgeno spinduliams:	-	-	-	-
3.1.1.	Diametras $8,3 \pm 0,3$ mm, ilgis 250 ± 5 mm	Diametras 8,3 mm, ilgis 250 mm	Kanghui, 35040025	vnt.	320,00	336,00
3.1.2.	Diametras $8,3 \pm 0,3$ mm, ilgis 265 ± 5 mm	Diametras 8,3 mm, ilgis 265 mm	Kanghui, 35040526	vnt.	320,00	336,00

3.1.3.	Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm	Diametras 8,3 mm, ilgis 280 mm	Kanghui, 35040028	vnt.	320,00	336,00
3.1.4.	Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 295 ± 5 mm	Diametras 8,3 mm, ilgis 295 mm	Kanghui, 35040529	vnt.	320,00	336,00
3.1.5.	Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 310 ± 5 mm	Diametras 8,3 mm, ilgis 310 mm	Kanghui, 35040031	vnt.	320,00	336,00
3.1.6.	Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 325 ± 5 mm	Diametras 8,3 mm, ilgis 325 mm	Kanghui, 35040532	vnt.	320,00	336,00
3.1.7.	Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm	Diametras 8,3 mm, ilgis 340 mm	Kanghui, 35040034	vnt.	320,00	336,00
3.1.8.	Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 355 ± 5 mm	Diametras 8,3 mm, ilgis 355 mm	Kanghui, 35040535	vnt.	320,00	336,00
3.1.9.	Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 370 ± 5 mm	Diametras 8,3 mm, ilgis 370 mm	Kanghui, 35040037	vnt.	320,00	336,00
3.1.10.	Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 385 ± 5 mm	Diametras 8,3 mm, ilgis 385 mm	Kanghui, 35040538	vnt.	320,00	336,00
3.1.11.	Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm	Diametras 8,3 mm, ilgis 400 mm	Kanghui, 35040040	vnt.	320,00	336,00
3.1.12.	Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 415 ± 5 mm	Diametras 8,3 mm, ilgis 415 mm	Kanghui, 35040541	vnt.	320,00	336,00
3.1.13.	Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 250 ± 5 mm	Diametras 9 mm, ilgis 250 mm	Kanghui, 35041025	vnt.	320,00	336,00
3.1.14.	Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 265 ± 5 mm	Diametras 9 mm, ilgis 265 mm	Kanghui, 35041526	vnt.	320,00	336,00
3.1.15.	Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm	Diametras 9 mm, ilgis 280 mm	Kanghui, 35041028	vnt.	320,00	336,00
3.1.16.	Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 295 ± 5 mm	Diametras 9 mm, ilgis 295 mm	Kanghui, 35041529	vnt.	320,00	336,00
3.1.17.	Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 310 ± 5 mm	Diametras 9 mm, ilgis 310 mm	Kanghui, 35041031	vnt.	320,00	336,00
3.1.18.	Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 325 ± 5 mm	Diametras 9 mm, ilgis 325 mm	Kanghui, 35041532	vnt.	320,00	336,00
3.1.19.	Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm	Diametras 9 mm, ilgis 340 mm	Kanghui, 35041034	vnt.	320,00	336,00
3.1.20.	Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 355 ± 5 mm	Diametras 9 mm, ilgis 355 mm	Kanghui, 35041535	vnt.	320,00	336,00
3.1.21.	Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 370 ± 5 mm	Diametras 9 mm, ilgis 370 mm	Kanghui, 35041037	vnt.	320,00	336,00

3.1.22.	Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 385 ± 5 mm	Diametras 9 mm, ilgis 385 mm	Kanghui, 35041538	vnt.	320,00	336,00
3.1.23.	Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm	Diametras 9 mm, ilgis 400 mm	Kanghui, 35041040	vnt.	320,00	336,00
3.1.24.	Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 415 ± 5 mm	Diametras 9 mm, ilgis 415 mm	Kanghui, 35041541	vnt.	320,00	336,00
3.1.25.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 250 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 250 mm	Kanghui, 35042025	vnt.	320,00	336,00
3.1.26.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 265 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 265 mm	Kanghui, 35042526	vnt.	320,00	336,00
3.1.27.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 280 mm	Kanghui, 35042028	vnt.	320,00	336,00
3.1.28.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 295 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 295 mm	Kanghui, 35042529	vnt.	320,00	336,00
3.1.29.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 310 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 310 mm	Kanghui, 35042031	vnt.	320,00	336,00
3.1.30.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 325 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 325 mm	Kanghui, 35042532	vnt.	320,00	336,00
3.1.31.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 340 mm	Kanghui, 35042034	vnt.	320,00	336,00
3.1.32.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 355 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 355 mm	Kanghui, 35042535	vnt.	320,00	336,00
3.1.33.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 370 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 370 mm	Kanghui, 35042037	vnt.	320,00	336,00
3.1.34.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 385 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 385 mm	Kanghui, 35042538	vnt.	320,00	336,00
3.1.35.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 400 mm	Kanghui, 35042040	vnt.	320,00	336,00
3.1.36.	Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 415 ± 5 mm	Diametras 10 mm, ilgis 415 mm	Kanghui, 35042541	vnt.	320,00	336,00
3.1.37.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 250 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 250 mm	Kanghui, 35043025	vnt.	320,00	336,00
3.1.38.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 265 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 265 mm	Kanghui, 35043526	vnt.	320,00	336,00
3.1.39.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 280 mm	Kanghui, 35043028	vnt.	320,00	336,00
3.1.40.	Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 295 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 295 mm	Kanghui, 35043529	vnt.	320,00	336,00

3.1.41.	Diametras $11 \pm 0,3$ mm, ilgis 310 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 310 mm	Kanghui, 35043031	vnt.	320,00	336,00
3.1.42.	Diametras $11 \pm 0,3$ mm, ilgis 325 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 325 mm	Kanghui, 35043532	vnt.	320,00	336,00
3.1.43.	Diametras $11 \pm 0,3$ mm, ilgis 340 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 340 mm	Kanghui, 35043034	vnt.	320,00	336,00
3.1.44.	Diametras $11 \pm 0,3$ mm, ilgis 355 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 355 mm	Kanghui, 35043535	vnt.	320,00	336,00
3.1.45.	Diametras $11 \pm 0,3$ mm, ilgis 370 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 370 mm	Kanghui, 35043037	vnt.	320,00	336,00
3.1.46.	Diametras $11 \pm 0,3$ mm, ilgis 385 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 385 mm	Kanghui, 35043538	vnt.	320,00	336,00
3.1.47.	Diametras $11 \pm 0,3$ mm, ilgis 400 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 400 mm	Kanghui, 35043040	vnt.	320,00	336,00
3.1.48.	Diametras $11 \pm 0,3$ mm, ilgis 415 ± 5 mm	Diametras 11 mm, ilgis 415 mm	Kanghui, 35043541	vnt.	320,00	336,00
3.2.	Ø 4,3 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,3 ± 0,1 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,5 ± 0,1 mm ir 5,0 ± 0,1 mm sraigtai:	Ø 4,3 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,3 mm sraigtai yra skirtingos spalvos nei Ø 4,5 mm ir 5,0 mm sraigtai:	-	-	-	-
3.2.1.	Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 26 ± 3 mm	Diametras 4,3 mm, ilgis 26 mm	Kanghui, 35062126	vnt.	45,00	47,25
3.2.2.	Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 30 ± 3 mm	Diametras 4,3 mm, ilgis 30 mm	Kanghui, 35062130	vnt.	45,00	47,25
3.2.3.	Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 35 ± 3 mm	Diametras 4,3 mm, ilgis 35 mm	Kanghui, 35062135	vnt.	45,00	47,25
3.2.4.	Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 40 ± 3 mm	Diametras 4,3 mm, ilgis 40 mm	Kanghui, 35062140	vnt.	45,00	47,25
3.2.5.	Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 45 ± 3 mm	Diametras 4,3 mm, ilgis 45 mm	Kanghui, 35062145	vnt.	45,00	47,25
3.2.6.	Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 50 ± 3 mm	Diametras 4,3 mm, ilgis 50 mm	Kanghui, 35062150	vnt.	45,00	47,25
3.3.	Ø 4,5 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 ± 0,1 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,3 ± 0,1 mm ir 5,0 ± 0,1 mm sraigtai:	Ø 4,5 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 mm sraigtai yra skirtingos spalvos nei Ø 4,3 mm ir 5,0 mm sraigtai:	-	-	-	-

3.3.1.	Diametras $4,5 \pm 0,1$ mm, ilgis 30 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 30 mm	Kanghui, 35062030	vnt.	45,00	47,25
3.3.2.	Diametras $4,5 \pm 0,1$ mm, ilgis 35 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 35 mm	Kanghui, 35062035	vnt.	45,00	47,25
3.3.3.	Diametras $4,5 \pm 0,1$ mm, ilgis 40 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 40 mm	Kanghui, 35062040	vnt.	45,00	47,25
3.3.4.	Diametras $4,5 \pm 0,1$ mm, ilgis 45 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 45 mm	Kanghui, 35062045	vnt.	45,00	47,25
3.3.5.	Diametras $4,5 \pm 0,1$ mm, ilgis 50 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 50 mm	Kanghui, 35062050	vnt.	45,00	47,25
3.3.6.	Diametras $4,5 \pm 0,1$ mm, ilgis 55 ± 3 mm	Diametras 4,5 mm, ilgis 55 mm	Kanghui, 35062055	vnt.	45,00	47,25
3.4.	$\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. $\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei $\varnothing 4,3 \pm 0,1$ mm ir $4,5 \pm 0,1$ mm sraigtai:	$\varnothing 5,0$ mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. $\varnothing 5,0$ mm sraigtai yra skirtingos spalvos nei $\varnothing 4,3$ mm ir $4,5$ mm sraigtai:	-	-	-	-
3.4.1.	Diametras $5,0 \pm 0,1$ mm, ilgis 30 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 30 mm	Kanghui, 35063030	vnt.	54,00	56,70
3.4.2.	Diametras $5,0 \pm 0,1$ mm, ilgis 35 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 35 mm	Kanghui, 35063035	vnt.	54,00	56,70
3.4.3.	Diametras $5,0 \pm 0,1$ mm, ilgis 40 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 40 mm	Kanghui, 35063040	vnt.	54,00	56,70
3.4.4.	Diametras $5,0 \pm 0,1$ mm, ilgis 45 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 45 mm	Kanghui, 35063045	vnt.	54,00	56,70
3.4.5.	Diametras $5,0 \pm 0,1$ mm, ilgis 50 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 50 mm	Kanghui, 35063050	vnt.	54,00	56,70
3.4.6.	Diametras $5,0 \pm 0,1$ mm, ilgis 55 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 55 mm	Kanghui, 35063055	vnt.	54,00	56,70
3.4.7.	Diametras $5,0 \pm 0,1$ mm, ilgis 60 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 60 mm	Kanghui, 35063060	vnt.	54,00	56,70
3.4.8.	Diametras $5,0 \pm 0,1$ mm, ilgis 65 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 65 mm	Kanghui, 35063065	vnt.	54,00	56,70
3.4.9.	Diametras $5,0 \pm 0,1$ mm, ilgis 70 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 70 mm	Kanghui, 35063070	vnt.	54,00	56,70
3.4.10.	Diametras $5,0 \pm 0,1$ mm, ilgis 75 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 75 mm	Kanghui, 35063075	vnt.	54,00	56,70
3.4.11.	Diametras $5,0 \pm 0,1$ mm, ilgis 80 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 80 mm	Kanghui, 35063080	vnt.	54,00	56,70

3.4.12.	Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 85 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 85 mm	Kanghui, 35063085	vnt.	54,00	56,70
3.4.13.	Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 90 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 90 mm	Kanghui, 35063090	vnt.	54,00	56,70
3.4.14.	Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 95 ± 3 mm	Diametras 5,0 mm, ilgis 95 mm	Kanghui, 35063095	vnt.	54,00	56,70
3.5.	Blauzdikaulio vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos), ne mažiau kaip 3 ilgių pasirinkimas.	Blauzdikaulio vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio, 3 ilgių pasirinkimas.	Kanghui, 35070005, 35070010, 35070015	vnt.	27,00	28,35

4 pirkimo dalis. Stambios plokštelės ir sraigčiai

Eil. Nr.	Parametrai, reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos techninės charakteristikos	Gamintojas, kataloginis numeris	Mato vnt.	Įkainis vnt. be PVM, Eur	Įkainis vnt. su PVM, Eur
4.1.	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,1 - 4,3 mm storio, 16 - 16,5 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-
4.1.1.	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 - 145 mm	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm	Kanghui, 22526205	vnt.	189,75	199,24
4.1.2.	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 - 185 mm	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm	Kanghui, 22526207	vnt.	189,75	199,24
4.1.3.	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 - 225 mm	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm	Kanghui, 22526209	vnt.	189,75	199,24
4.1.4.	Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 - 265 mm	Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm	Kanghui, 22526211	vnt.	189,75	199,24
4.1.5.	Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 - 305 mm	Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm	Kanghui, 22526213	vnt.	189,75	199,24
4.1.6.	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 - 145 mm	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm	Kanghui, 22526105	vnt.	189,75	199,24
4.1.7.	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 - 185 mm	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm	Kanghui, 22526107	vnt.	189,75	199,24

4.1.8.	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 - 225 mm	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm	Kanghui, 22526109	vnt.	189,75	199,24
4.1.9.	Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 - 265 mm	Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm	Kanghui, 22526111	vnt.	189,75	199,24
4.1.10.	Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 - 305 mm	Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm	Kanghui, 22526113	vnt.	189,75	199,24
4.2.	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,0 - 5,2 mm storio, 17,5 - 18 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama $\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, 18 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama $\varnothing 5,0$ užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-
4.2.1.	Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 - 170 mm ilgio	Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 mm ilgio	Kanghui, 22531205	vnt.	196,96	206,81
4.2.2.	Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 200 - 205 mm ilgio	Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 mm ilgio	Kanghui, 22531207	vnt.	196,96	206,81
4.2.3.	Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 - 250 mm ilgio	Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 mm ilgio	Kanghui, 22531209	vnt.	196,96	206,81
4.2.4.	Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, 280 - 285 mm ilgio	Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 mm ilgio	Kanghui, 22531211	vnt.	196,96	206,81
4.2.5.	Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 - 330 mm ilgio	Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 mm ilgio	Kanghui, 22531213	vnt.	196,96	206,81
4.2.6.	Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 - 170 mm ilgio	Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 mm ilgio	Kanghui, 22531105	vnt.	196,96	206,81
4.2.7.	Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, 200 - 205 mm ilgio	Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 mm ilgio	Kanghui, 22531107	vnt.	196,96	206,81
4.2.8.	Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 - 250 mm ilgio	Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 mm ilgio	Kanghui, 22531109	vnt.	196,96	206,81
4.2.9.	Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, 280 - 285 mm ilgio	Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 mm ilgio	Kanghui, 22531111	vnt.	196,96	206,81
4.2.10.	Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 - 330 mm ilgio	Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 mm ilgio	Kanghui, 22531113	vnt.	196,96	206,81
4.3.	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, L formos, 3,8 - 4,0 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtais proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama $\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, L formos, 3,8 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtais proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama $\varnothing 5,0$ užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5$ kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-

4.3.1.	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591204	vnt.	195,51	205,29
4.3.2.	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591205	vnt.	195,51	205,29
4.3.3.	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591206	vnt.	195,51	205,29
4.3.4.	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591207	vnt.	195,51	205,29
4.3.5.	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591208	vnt.	195,51	205,29
4.3.6.	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591209	vnt.	195,51	205,29
4.3.7.	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591210	vnt.	195,51	205,29
4.3.8.	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591104	vnt.	195,51	205,29
4.3.9.	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591105	vnt.	195,51	205,29
4.3.10.	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591106	vnt.	195,51	205,29
4.3.11.	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591107	vnt.	195,51	205,29
4.3.12.	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591108	vnt.	195,51	205,29
4.3.13.	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591109	vnt.	195,51	205,29
4.3.14.	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22591110	vnt.	195,51	205,29
4.4.	Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, T formos, 3,8 - 4,0 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama $\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, T formos, 3,8 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama $\varnothing 5,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-

4.4.1.	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589204	vnt.	195,51	205,29
4.4.2.	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589205	vnt.	195,51	205,29
4.4.3.	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589206	vnt.	195,51	205,29
4.4.4.	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589207	vnt.	195,51	205,29
4.4.5.	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589208	vnt.	195,51	205,29
4.4.6.	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589209	vnt.	195,51	205,29
4.4.7.	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589210	vnt.	195,51	205,29
4.4.8.	Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589211	vnt.	195,51	205,29
4.4.9.	Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589212	vnt.	195,51	205,29
4.4.10.	Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589213	vnt.	195,51	205,29
4.4.11.	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589104	vnt.	195,51	205,29
4.4.12.	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589105	vnt.	195,51	205,29
4.4.13.	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589106	vnt.	195,51	205,29
4.4.14.	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589107	vnt.	195,51	205,29
4.4.15.	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589108	vnt.	195,51	205,29
4.4.16.	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589109	vnt.	195,51	205,29
4.4.17.	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589110	vnt.	195,51	205,29
4.4.18.	Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589111	vnt.	195,51	205,29

4.4.19.	Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589112	vnt.	195,51	205,29
4.4.20.	Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Kanghui, 22589113	vnt.	195,51	205,29
4.5.	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 - 5,4 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama $\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama $\varnothing 5,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5$ mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-
4.5.1.	Kairės pusės, 5+4 kiaurymių	Kairės pusės, 5+4 kiaurymių	Kanghui, 22575204	vnt.	237,40	249,27
4.5.2.	Kairės pusės, 5+6 kiaurymių	Kairės pusės, 5+6 kiaurymių	Kanghui, 22575206	vnt.	237,40	249,27
4.5.3.	Kairės pusės, 5+8 kiaurymių	Kairės pusės, 5+8 kiaurymių	Kanghui, 22575208	vnt.	237,40	249,27
4.5.4.	Kairės pusės, 5+10 kiaurymių	Kairės pusės, 5+10 kiaurymių	Kanghui, 22575210	vnt.	237,40	249,27
4.5.5.	Kairės pusės, 5+12 kiaurymių	Kairės pusės, 5+12 kiaurymių	Kanghui, 22575212	vnt.	237,40	249,27
4.5.6.	Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių	Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių	Kanghui, 22575104	vnt.	237,40	249,27
4.5.7.	Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių	Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių	Kanghui, 22575106	vnt.	237,40	249,27
4.5.8.	Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių	Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių	Kanghui, 22575108	vnt.	237,40	249,27
4.5.9.	Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių	Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių	Kanghui, 22575110	vnt.	237,40	249,27
4.5.10.	Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių	Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių	Kanghui, 22575112	vnt.	237,40	249,27
4.6.	Užrakinama DCS kondiliarinė $95^\circ \pm 5^\circ$ plokštelė, vertikalios dalies storis 6,0 - 6,3 mm, plotis 16 - 16,5 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigto, $\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, vertikalios dalies storis 6,0 mm, plotis 16 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigto, $\varnothing 5,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5$ mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-
4.6.1.	4 kiaurymių	4 kiaurymių	Kanghui, 39537904	vnt.	165,73	174,02

4.6.2.	5 kiaurymių	5 kiaurymių	Kanghui, 39537905	vnt.	165,73	174,02
4.6.3.	6 kiaurymių	6 kiaurymių	Kanghui, 39537906	vnt.	165,73	174,02
4.6.4.	8 kiaurymių	8 kiaurymių	Kanghui, 39537908	vnt.	165,73	174,02
4.6.5.	10 kiaurymių	10 kiaurymių	Kanghui, 39537910	vnt.	165,73	174,02
4.6.6.	12 kiaurymių	12 kiaurymių	Kanghui, 39537912	vnt.	165,73	174,02
4.6.7.	14 kiaurymių	14 kiaurymių	Kanghui, 39537914	vnt.	165,73	174,02
4.7.	Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° ± 5° plokštelė, vertikali dalies storis 6 - 6,3 mm, plotis 18,5 - 19 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, vertikali dalies storis 6,3 mm, plotis 18,7 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-
4.7.1.	3 kiaurymių	3 kiaurymių	Kanghui, 39538003	vnt.	165,73	174,02
4.7.2.	4 kiaurymių	4 kiaurymių	Kanghui, 39538004	vnt.	165,73	174,02
4.7.3.	6 kiaurymių	6 kiaurymių	Kanghui, 39538006	vnt.	165,73	174,02
4.7.4.	8 kiaurymių	8 kiaurymių	Kanghui, 39538008	vnt.	165,73	174,02
4.7.5.	10 kiaurymių	10 kiaurymių	Kanghui, 39538010	vnt.	165,73	174,02
4.7.6.	12 kiaurymių	12 kiaurymių	Kanghui, 39538012	vnt.	165,73	174,02
4.7.7.	14 kiaurymių	14 kiaurymių	Kanghui, 39538014	vnt.	165,73	174,02

4.8.	Blauzdikaulio medialinė užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti, T formos, anatomiškai išlenkta, 3,1 - 3,3 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliu. Fiksuojama $\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Blauzdikaulio medialinė užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti, T formos, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliu. Fiksuojama $\varnothing 5,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-
4.8.1.	Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 - 120 mm ilgio	Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 mm ilgio	Kanghui, 29401800	vnt.	217,03	227,88
4.9.	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 - 6,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama $\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama $\varnothing 5,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-
4.9.1.	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 155 - 160 mm	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 156 mm	Kanghui, 22527205	vnt.	196,96	206,81
4.9.2.	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 195 - 200 mm	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 196 mm	Kanghui, 22527207	vnt.	196,96	206,81
4.9.3.	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 235 - 240 mm	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 236 mm	Kanghui, 22527209	vnt.	196,96	206,81
4.9.4.	Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 275 - 280 mm	Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 276 mm	Kanghui, 22527211	vnt.	196,96	206,81
4.9.5.	Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 315 - 320 mm	Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 316 mm	Kanghui, 22527213	vnt.	196,96	206,81
4.9.6.	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 155 - 160 mm	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 156 mm	Kanghui, 22527105	vnt.	196,96	206,81
4.9.7.	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 195 - 200 mm	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 196 mm	Kanghui, 22527107	vnt.	196,96	206,81
4.9.8.	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 235 - 240 mm	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 236 mm	Kanghui, 22527109	vnt.	196,96	206,81
4.9.9.	Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 275 - 280 mm	Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 276 mm	Kanghui, 22527111	vnt.	196,96	206,81
4.9.10.	Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 315 - 320 mm	Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 316 mm	Kanghui, 22527113	vnt.	196,96	206,81

4.10.	Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 4,1 - 4,3 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama $\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama $\varnothing 5,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-
4.10.1.	Kairės pusės, 3 kiaurymės plokštelės distalinėje dalyje, plokštelės ilgis 100 - 105 mm	Kairės pusės, 3 kiaurymės plokštelės distalinėje dalyje, plokštelės ilgis 102 mm	Kanghui, 29401900	vnt.	217,90	228,80
4.10.2.	Dešinės pusės, 3 kiaurymės plokštelės distalinėje dalyje, plokštelės ilgis 100 - 105 mm	Dešinės pusės, 3 kiaurymės plokštelės distalinėje dalyje, plokštelės ilgis 102 mm	Kanghui, 29402000	vnt.	217,90	228,80
4.11.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, 5,9 - 6,2 mm storio, 17,3 - 17,8 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama $\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio, 17,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama $\varnothing 5,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-
4.11.1.	6 kiaurymių	6 kiaurymių	Kanghui, 22587006	vnt.	99,87	104,86
4.11.2.	7 kiaurymių	7 kiaurymių	Kanghui, 22587007	vnt.	99,87	104,86
4.11.3.	8 kiaurymių	8 kiaurymių	Kanghui, 22587008	vnt.	99,87	104,86
4.11.4.	9 kiaurymių	9 kiaurymių	Kanghui, 22587009	vnt.	99,87	104,86
4.11.5.	10 kiaurymių	10 kiaurymių	Kanghui, 22587010	vnt.	99,87	104,86
4.11.6.	11 kiaurymių	11 kiaurymių	Kanghui, 22587011	vnt.	99,87	104,86
4.11.7.	12 kiaurymių	12 kiaurymių	Kanghui, 22587012	vnt.	99,87	104,86
4.11.8.	13 kiaurymių	13 kiaurymių	Kanghui, 22587013	vnt.	99,87	104,86
4.11.9.	14 kiaurymių	14 kiaurymių	Kanghui, 22587014	vnt.	99,87	104,86
4.11.10.	15 kiaurymių	15 kiaurymių	Kanghui, 22587015	vnt.	99,87	104,86

4.11.11.	16 kiaurymių	16 kiaurymių	Kanghui, 22587016	vnt.	99,87	104,86
4.11.12.	17 kiaurymių	17 kiaurymių	Kanghui, 22587017	vnt.	99,87	104,86
4.11.13.	18 kiaurymių	18 kiaurymių	Kanghui, 22587018	vnt.	99,87	104,86
4.12.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, 4,7 - 4,9 mm storio, 13,2 - 13,7 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama $\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama $\varnothing 5,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-
4.12.1.	4 kiaurymių	4 kiaurymių	Kanghui, 22521004	vnt.	99,87	104,86
4.12.2.	5 kiaurymių	5 kiaurymių	Kanghui, 22521005	vnt.	99,87	104,86
4.12.3.	6 kiaurymių	6 kiaurymių	Kanghui, 22521006	vnt.	99,87	104,86
4.12.4.	7 kiaurymių	7 kiaurymių	Kanghui, 22521007	vnt.	99,87	104,86
4.12.5.	8 kiaurymių	8 kiaurymių	Kanghui, 22521008	vnt.	99,87	104,86
4.12.6.	9 kiaurymių	9 kiaurymių	Kanghui, 22521009	vnt.	99,87	104,86
4.12.7.	10 kiaurymių	10 kiaurymių	Kanghui, 22521010	vnt.	99,87	104,86
4.12.8.	11 kiaurymių	11 kiaurymių	Kanghui, 22521011	vnt.	99,87	104,86
4.12.9.	12 kiaurymių	12 kiaurymių	Kanghui, 22521012	vnt.	99,87	104,86
4.12.10.	13 kiaurymių	13 kiaurymių	Kanghui, 22521013	vnt.	99,87	104,86
4.12.11.	14 kiaurymių	14 kiaurymių	Kanghui, 22521014	vnt.	99,87	104,86
4.12.12.	16 kiaurymių	16 kiaurymių	Kanghui, 22521016	vnt.	99,87	104,86

4.13.	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,2 - 3,4 mm storio, 12 - 12,3 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-
4.13.1.	3 kiaurymių	3 kiaurymių	Kanghui, 22552003	vnt.	120,44	126,46
4.13.2.	4 kiaurymių	4 kiaurymių	Kanghui, 22552004	vnt.	120,44	126,46
4.13.3.	5 kiaurymių	5 kiaurymių	Kanghui, 22552005	vnt.	120,44	126,46
4.13.4.	6 kiaurymių	6 kiaurymių	Kanghui, 22552006	vnt.	120,44	126,46
4.13.5.	7 kiaurymių	7 kiaurymių	Kanghui, 22552007	vnt.	120,44	126,46
4.13.6.	8 kiaurymių	8 kiaurymių	Kanghui, 22552008	vnt.	120,44	126,46
4.13.7.	9 kiaurymių	9 kiaurymių	Kanghui, 22552009	vnt.	120,44	126,46
4.13.8.	10 kiaurymių	10 kiaurymių	Kanghui, 22552010	vnt.	120,44	126,46
4.13.9.	11 kiaurymių	11 kiaurymių	Kanghui, 22552011	vnt.	120,44	126,46
4.13.10.	12 kiaurymių	12 kiaurymių	Kanghui, 22552012	vnt.	120,44	126,46
4.13.11.	13 kiaurymių	13 kiaurymių	Kanghui, 22552013	vnt.	120,44	126,46
4.13.12.	14 kiaurymių	14 kiaurymių	Kanghui, 22552014	vnt.	120,44	126,46
4.13.13.	15 kiaurymių	15 kiaurymių	Kanghui, 22552015	vnt.	120,44	126,46
4.13.14.	16 kiaurymių	16 kiaurymių	Kanghui, 22552016	vnt.	120,44	126,46

4.14.	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 5,9 - 6,1 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama $\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 6,0 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama $\varnothing 5,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-
4.14.1.	Kairės pusės, 4 kiaurymių plokštelės siaurojoje dalyje, 140 - 142 mm ilgio	Kairės pusės, 4 kiaurymių plokštelės siaurojoje dalyje, 141 mm ilgio	Kanghui, 29402100	vnt.	225,98	237,28
4.14.2.	Dešinės pusės, 4 kiaurymių plokštelės siaurojoje dalyje, 140 - 142 mm ilgio	Dešinės pusės, 4 kiaurymių plokštelės siaurojoje dalyje, 141 mm ilgio	Kanghui, 29402200	vnt.	225,98	237,28
4.15.	Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, 13 - 13,5 mm pločio, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,1 - 4,3 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm ir $5,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, 13 mm pločio, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm ir $5,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio:		-	-	-
4.15.1.	5+3 kiaurymių, 115 - 118 mm ilgio	5+3 kiaurymių, 118 mm ilgio	Kanghui, 22520003	vnt.	115,18	120,94
4.15.2.	5+4 kiaurymių, 136 - 139 mm ilgio	5+4 kiaurymių, 136 mm ilgio	Kanghui, 22520004	vnt.	115,18	120,94
4.15.3.	5+5 kiaurymių, 154 - 156 mm ilgio	5+5 kiaurymių, 154 mm ilgio	Kanghui, 22520005	vnt.	115,18	120,94
4.15.4.	5+6 kiaurymių, 172 - 175 mm ilgio	5+6 kiaurymių, 172 mm ilgio	Kanghui, 22520006	vnt.	115,18	120,94
4.15.5.	5+7 kiaurymių, 190 - 193 mm ilgio	5+7 kiaurymių, 190 mm ilgio	Kanghui, 22520007	vnt.	115,18	120,94
4.15.6.	5+8 kiaurymių, 205 - 208 mm ilgio	5+8 kiaurymių, 208 mm ilgio	Kanghui, 22520008	vnt.	115,18	120,94
4.15.7.	5+9 kiaurymių, 224 - 226 mm ilgio	5+9 kiaurymių, 226 mm ilgio	Kanghui, 22520009	vnt.	115,18	120,94
4.15.8.	5+11 kiaurymių, 258 - 262 mm ilgio	5+11 kiaurymių, 262 mm ilgio	Kanghui, 22520011	vnt.	115,18	120,94
4.15.9.	5+13 kiaurymių, 298 - 302 mm ilgio	5+13 kiaurymių, 298 mm ilgio	Kanghui, 22520013	vnt.	115,18	120,94
4.15.10.	5+15 kiaurymių 330 - 334 mm ilgio	5+15 kiaurymių 334 mm ilgio	Kanghui, 22520015	vnt.	115,18	120,94

4.16.	Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio:		-	-	-
4.16.1.	Sraigto ilgis 16 ± 1 mm	Sraigto ilgis 16 mm	Kanghui, 30308116	vnt.	4,20	4,41
4.16.2.	Sraigto ilgis 18 ± 1 mm	Sraigto ilgis 18 mm	Kanghui, 30308118	vnt.	4,20	4,41
4.16.3.	Sraigto ilgis 20 ± 1 mm	Sraigto ilgis 20 mm	Kanghui, 30308120	vnt.	4,20	4,41
4.16.4.	Sraigto ilgis 22 ± 1 mm	Sraigto ilgis 22 mm	Kanghui, 30308122	vnt.	4,20	4,41
4.16.5.	Sraigto ilgis 24 ± 1 mm	Sraigto ilgis 24 mm	Kanghui, 30308124	vnt.	4,20	4,41
4.16.6.	Sraigto ilgis 26 ± 1 mm	Sraigto ilgis 26 mm	Kanghui, 30308126	vnt.	4,20	4,41
4.16.7.	Sraigto ilgis 28 ± 1 mm	Sraigto ilgis 28 mm	Kanghui, 30308128	vnt.	4,20	4,41
4.16.8.	Sraigto ilgis 30 ± 1 mm	Sraigto ilgis 30 mm	Kanghui, 30308130	vnt.	4,20	4,41
4.16.9.	Sraigto ilgis 32 ± 1 mm	Sraigto ilgis 32 mm	Kanghui, 30308132	vnt.	4,20	4,41
4.16.10.	Sraigto ilgis 34 ± 1 mm	Sraigto ilgis 34 mm	Kanghui, 30308134	vnt.	4,20	4,41
4.16.11.	Sraigto ilgis 36 ± 1 mm	Sraigto ilgis 36 mm	Kanghui, 30308136	vnt.	4,20	4,41
4.16.12.	Sraigto ilgis 38 ± 1 mm	Sraigto ilgis 38 mm	Kanghui, 30308138	vnt.	4,20	4,41
4.16.13.	Sraigto ilgis 40 ± 1 mm	Sraigto ilgis 40 mm	Kanghui, 30308140	vnt.	4,20	4,41
4.16.14.	Sraigto ilgis 42 ± 1 mm	Sraigto ilgis 42 mm	Kanghui, 30308142	vnt.	4,20	4,41
4.16.15.	Sraigto ilgis 44 ± 1 mm	Sraigto ilgis 44 mm	Kanghui, 30308144	vnt.	4,20	4,41
4.16.16.	Sraigto ilgis 46 ± 1 mm	Sraigto ilgis 46 mm	Kanghui, 30308146	vnt.	4,74	4,98
4.16.17.	Sraigto ilgis 48 ± 1 mm	Sraigto ilgis 48 mm	Kanghui, 30308148	vnt.	4,74	4,98

4.16.18.	Sraigto ilgis 50 ± 1 mm	Sraigto ilgis 50 mm	Kanghui, 30308150	vnt.	4,74	4,98
4.16.19.	Sraigto ilgis 52 ± 1 mm	Sraigto ilgis 52 mm	Kanghui, 30308152	vnt.	4,74	4,98
4.16.20.	Sraigto ilgis 54 ± 1 mm	Sraigto ilgis 54 mm	Kanghui, 30308154	vnt.	4,74	4,98
4.16.21.	Sraigto ilgis 56 ± 1 mm	Sraigto ilgis 56 mm	Kanghui, 30308156	vnt.	4,74	4,98
4.16.22.	Sraigto ilgis 58 ± 1 mm	Sraigto ilgis 58 mm	Kanghui, 30308158	vnt.	4,74	4,98
4.16.23.	Sraigto ilgis 60 ± 2 mm	Sraigto ilgis 60 mm	Kanghui, 30308160	vnt.	4,74	4,98
4.17.	Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio:		-	-	-
4.17.1.	Sraigto ilgis 14 ± 1 mm	Sraigto ilgis 14 mm	Kanghui, 39527914	vnt.	4,51	4,74
4.17.2.	Sraigto ilgis 16 ± 1 mm	Sraigto ilgis 16 mm	Kanghui, 39527916	vnt.	4,51	4,74
4.17.3.	Sraigto ilgis 18 ± 1 mm	Sraigto ilgis 18 mm	Kanghui, 39527918	vnt.	4,51	4,74
4.17.4.	Sraigto ilgis 20 ± 1 mm	Sraigto ilgis 20 mm	Kanghui, 39527920	vnt.	4,51	4,74
4.17.5.	Sraigto ilgis 22 ± 1 mm	Sraigto ilgis 22 mm	Kanghui, 39527922	vnt.	4,51	4,74
4.17.6.	Sraigto ilgis 24 ± 1 mm	Sraigto ilgis 24 mm	Kanghui, 39527924	vnt.	4,51	4,74
4.17.7.	Sraigto ilgis 26 ± 1 mm	Sraigto ilgis 26 mm	Kanghui, 39527926	vnt.	4,51	4,74
4.17.8.	Sraigto ilgis 28 ± 1 mm	Sraigto ilgis 28 mm	Kanghui, 39527928	vnt.	4,51	4,74
4.17.9.	Sraigto ilgis 30 ± 1 mm	Sraigto ilgis 30 mm	Kanghui, 39527930	vnt.	4,51	4,74
4.17.10.	Sraigto ilgis 32 ± 1 mm	Sraigto ilgis 32 mm	Kanghui, 39527932	vnt.	4,51	4,74
4.17.11.	Sraigto ilgis 34 ± 1 mm	Sraigto ilgis 34 mm	Kanghui, 39527934	vnt.	4,51	4,74

4.17.12.	Sraigto ilgis 36 ± 1 mm	Sraigto ilgis 36 mm	Kanghui, 39527936	vnt.	4,51	4,74
4.17.13.	Sraigto ilgis 38 ± 1 mm	Sraigto ilgis 38 mm	Kanghui, 39527938	vnt.	5,64	5,92
4.17.14.	Sraigto ilgis 40 ± 1 mm	Sraigto ilgis 40 mm	Kanghui, 39527940	vnt.	5,64	5,92
4.17.15.	Sraigto ilgis 42 ± 1 mm	Sraigto ilgis 42 mm	Kanghui, 39527942	vnt.	5,64	5,92
4.17.16.	Sraigto ilgis 44 ± 1 mm	Sraigto ilgis 44 mm	Kanghui, 39527944	vnt.	5,64	5,92
4.17.17.	Sraigto ilgis 46 ± 1 mm	Sraigto ilgis 46 mm	Kanghui, 39527946	vnt.	5,64	5,92
4.17.18.	Sraigto ilgis 48 ± 1 mm	Sraigto ilgis 48 mm	Kanghui, 39527948	vnt.	5,64	5,92
4.17.19.	Sraigto ilgis 50 ± 1 mm	Sraigto ilgis 50 mm	Kanghui, 39527950	vnt.	5,64	5,92
4.17.20.	Sraigto ilgis 52 ± 1 mm	Sraigto ilgis 52 mm	Kanghui, 39527952	vnt.	5,64	5,92
4.17.21.	Sraigto ilgis 54 ± 1 mm	Sraigto ilgis 54 mm	Kanghui, 39527954	vnt.	5,64	5,92
4.17.22.	Sraigto ilgis 56 ± 1 mm	Sraigto ilgis 56 mm	Kanghui, 39527956	vnt.	5,64	5,92
4.17.23.	Sraigto ilgis 58 ± 1 mm	Sraigto ilgis 58 mm	Kanghui, 39527958	vnt.	5,64	5,92
4.17.24.	Sraigto ilgis 60 ± 2 mm	Sraigto ilgis 60 mm	Kanghui, 39527960	vnt.	5,64	5,92
4.17.25.	Sraigto ilgis 65 ± 2 mm	Sraigto ilgis 65 mm	Kanghui, 39527965	vnt.	5,64	5,92
4.17.26.	Sraigto ilgis 70 ± 2 mm	Sraigto ilgis 70 mm	Kanghui, 39527970	vnt.	5,64	5,92
4.17.27.	Sraigto ilgis 75 ± 2 mm	Sraigto ilgis 75 mm	Kanghui, 39527975	vnt.	5,64	5,92
4.18.	Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio:		-	-	-
4.18.1.	Sraigto ilgis 14 ± 1 mm	Sraigto ilgis 14 mm	Kanghui, 31452014	vnt.	19,95	20,95

4.18.2.	Sraigto ilgis 16 ± 1 mm	Sraigto ilgis 16 mm	Kanghui, 31452016	vnt.	19,95	20,95
4.18.3.	Sraigto ilgis 18 ± 1 mm	Sraigto ilgis 18 mm	Kanghui, 31452018	vnt.	19,95	20,95
4.18.4.	Sraigto ilgis 20 ± 1 mm	Sraigto ilgis 20 mm	Kanghui, 31452020	vnt.	19,95	20,95
4.18.5.	Sraigto ilgis 22 ± 1 mm	Sraigto ilgis 22 mm	Kanghui, 31452022	vnt.	19,95	20,95
4.18.6.	Sraigto ilgis 24 ± 1 mm	Sraigto ilgis 24 mm	Kanghui, 31452024	vnt.	19,95	20,95
4.18.7.	Sraigto ilgis 26 ± 1 mm	Sraigto ilgis 26 mm	Kanghui, 31452026	vnt.	19,95	20,95
4.18.8.	Sraigto ilgis 28 ± 1 mm	Sraigto ilgis 28 mm	Kanghui, 31452028	vnt.	19,95	20,95
4.18.9.	Sraigto ilgis 30 ± 1 mm	Sraigto ilgis 30 mm	Kanghui, 31452030	vnt.	19,95	20,95
4.18.10.	Sraigto ilgis 32 ± 1 mm	Sraigto ilgis 32 mm	Kanghui, 31452032	vnt.	19,95	20,95
4.18.11.	Sraigto ilgis 34 ± 1 mm	Sraigto ilgis 34 mm	Kanghui, 31452034	vnt.	19,95	20,95
4.18.12.	Sraigto ilgis 36 ± 1 mm	Sraigto ilgis 36 mm	Kanghui, 31452036	vnt.	19,95	20,95
4.18.13.	Sraigto ilgis 38 ± 1 mm	Sraigto ilgis 38 mm	Kanghui, 31452038	vnt.	19,95	20,95
4.18.14.	Sraigto ilgis 40 ± 1 mm	Sraigto ilgis 40 mm	Kanghui, 31452040	vnt.	19,95	20,95
4.18.15.	Sraigto ilgis 42 ± 1 mm	Sraigto ilgis 42 mm	Kanghui, 31452042	vnt.	23,94	25,14
4.18.16.	Sraigto ilgis 44 ± 1 mm	Sraigto ilgis 44 mm	Kanghui, 31452044	vnt.	23,94	25,14
4.18.17.	Sraigto ilgis 46 ± 1 mm	Sraigto ilgis 46 mm	Kanghui, 31452046	vnt.	23,94	25,14
4.18.18.	Sraigto ilgis 48 ± 1 mm	Sraigto ilgis 48 mm	Kanghui, 31452048	vnt.	23,94	25,14
4.18.19.	Sraigto ilgis 50 ± 1 mm	Sraigto ilgis 50 mm	Kanghui, 31452050	vnt.	23,94	25,14

4.18.20.	Sraigto ilgis 55 ± 2 mm	Sraigto ilgis 55 mm	Kanghui, 31452055	vnt.	23,94	25,14
4.18.21.	Sraigto ilgis 60 ± 2 mm	Sraigto ilgis 60 mm	Kanghui, 31452060	vnt.	23,94	25,14
4.18.22.	Sraigto ilgis 65 ± 2 mm	Sraigto ilgis 65 mm	Kanghui, 31452065	vnt.	23,94	25,14
4.18.23.	Sraigto ilgis 70 ± 2 mm	Sraigto ilgis 70 mm	Kanghui, 31452070	vnt.	23,94	25,14
4.18.24.	Sraigto ilgis 75 ± 2 mm	Sraigto ilgis 75 mm	Kanghui, 31452075	vnt.	25,76	27,05
4.18.25.	Sraigto ilgis 80 ± 2 mm	Sraigto ilgis 80 mm	Kanghui, 31452080	vnt.	25,76	27,05
4.18.26.	Sraigto ilgis 85 ± 2 mm	Sraigto ilgis 85 mm	Kanghui, 31452085	vnt.	25,76	27,05
4.18.27.	Sraigto ilgis 90 ± 2 mm	Sraigto ilgis 90 mm	Kanghui, 31452090	vnt.	25,76	27,05
4.19.	$\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	$\varnothing 5,0$ mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio:		-	-	-
4.19.1.	Sraigto ilgis 14 ± 1 mm	Sraigto ilgis 14 mm	Kanghui, 32582014	vnt.	22,46	23,58
4.19.2.	Sraigto ilgis 16 ± 1 mm	Sraigto ilgis 16 mm	Kanghui, 32582016	vnt.	22,46	23,58
4.19.3.	Sraigto ilgis 18 ± 1 mm	Sraigto ilgis 18 mm	Kanghui, 32582018	vnt.	22,46	23,58
4.19.4.	Sraigto ilgis 20 ± 1 mm	Sraigto ilgis 20 mm	Kanghui, 32582020	vnt.	22,46	23,58
4.19.5.	Sraigto ilgis 22 ± 1 mm	Sraigto ilgis 22 mm	Kanghui, 32582022	vnt.	22,46	23,58
4.19.6.	Sraigto ilgis 24 ± 1 mm	Sraigto ilgis 24 mm	Kanghui, 32582024	vnt.	22,46	23,58
4.19.7.	Sraigto ilgis 26 ± 1 mm	Sraigto ilgis 26 mm	Kanghui, 32582026	vnt.	22,46	23,58
4.19.8.	Sraigto ilgis 28 ± 1 mm	Sraigto ilgis 28 mm	Kanghui, 32582028	vnt.	22,46	23,58
4.19.9.	Sraigto ilgis 30 ± 1 mm	Sraigto ilgis 30 mm	Kanghui, 32582030	vnt.	22,46	23,58

4.19.10.	Sraigto ilgis 32 ± 1 mm	Sraigto ilgis 32 mm	Kanghui, 32582032	vnt.	22,46	23,58
4.19.11.	Sraigto ilgis 34 ± 1 mm	Sraigto ilgis 34 mm	Kanghui, 32582034	vnt.	22,46	23,58
4.19.12.	Sraigto ilgis 36 ± 1 mm	Sraigto ilgis 36 mm	Kanghui, 32582036	vnt.	22,46	23,58
4.19.13.	Sraigto ilgis 38 ± 1 mm	Sraigto ilgis 38 mm	Kanghui, 32582038	vnt.	22,46	23,58
4.19.14.	Sraigto ilgis 40 ± 1 mm	Sraigto ilgis 40 mm	Kanghui, 32582040	vnt.	22,46	23,58
4.19.15.	Sraigto ilgis 42 ± 1 mm	Sraigto ilgis 42 mm	Kanghui, 32582042	vnt.	26,93	28,28
4.19.16.	Sraigto ilgis 44 ± 1 mm	Sraigto ilgis 44 mm	Kanghui, 32582044	vnt.	26,93	28,28
4.19.17.	Sraigto ilgis 46 ± 1 mm	Sraigto ilgis 46 mm	Kanghui, 32582046	vnt.	26,93	28,28
4.19.18.	Sraigto ilgis 48 ± 1 mm	Sraigto ilgis 48 mm	Kanghui, 32582048	vnt.	26,93	28,28
4.19.19.	Sraigto ilgis 50 ± 1 mm	Sraigto ilgis 50 mm	Kanghui, 32582050	vnt.	26,93	28,28
4.19.20.	Sraigto ilgis 55 ± 2 mm	Sraigto ilgis 55 mm	Kanghui, 32582055	vnt.	26,93	28,28
4.19.21.	Sraigto ilgis 60 ± 2 mm	Sraigto ilgis 60 mm	Kanghui, 32582060	vnt.	26,93	28,28
4.19.22.	Sraigto ilgis 65 ± 2 mm	Sraigto ilgis 65 mm	Kanghui, 32582065	vnt.	26,93	28,28
4.19.23.	Sraigto ilgis 70 ± 2 mm	Sraigto ilgis 70 mm	Kanghui, 32582070	vnt.	26,93	28,28
4.19.24.	Sraigto ilgis 75 ± 2 mm	Sraigto ilgis 75 mm	Kanghui, 32582075	vnt.	26,93	28,28
4.19.25.	Sraigto ilgis 80 ± 2 mm	Sraigto ilgis 80 mm	Kanghui, 32582080	vnt.	26,93	28,28
4.19.26.	Sraigto ilgis 85 ± 2 mm	Sraigto ilgis 85 mm	Kanghui, 32582085	vnt.	26,93	28,28
4.20.	$\varnothing 6,5 \pm 0,1$ mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	$\varnothing 6,5$ mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio:		-	-	-

4.20.1.	Sraigto ilgis 25 ± 2 mm	Sraigto ilgis 25 mm	Kanghui, 30405125	vnt.	5,74	6,03
4.20.2.	Sraigto ilgis 30 ± 2 mm	Sraigto ilgis 30 mm	Kanghui, 30405130	vnt.	5,74	6,03
4.20.3.	Sraigto ilgis 35 ± 2 mm	Sraigto ilgis 35 mm	Kanghui, 30405135	vnt.	5,74	6,03
4.20.4.	Sraigto ilgis 40 ± 2 mm	Sraigto ilgis 40 mm	Kanghui, 30405140	vnt.	5,74	6,03
4.20.5.	Sraigto ilgis 45 ± 2 mm	Sraigto ilgis 45 mm	Kanghui, 30405145	vnt.	5,74	6,03
4.20.6.	Sraigto ilgis 50 ± 2 mm	Sraigto ilgis 50 mm	Kanghui, 30405150	vnt.	5,74	6,03
4.20.7.	Sraigto ilgis 55 ± 2 mm	Sraigto ilgis 55 mm	Kanghui, 30405155	vnt.	5,74	6,03
4.20.8.	Sraigto ilgis 60 ± 2 mm	Sraigto ilgis 60 mm	Kanghui, 30405160	vnt.	5,74	6,03
4.20.9.	Sraigto ilgis 65 ± 2 mm	Sraigto ilgis 65 mm	Kanghui, 30405165	vnt.	5,74	6,03
4.20.10.	Sraigto ilgis 70 ± 2 mm	Sraigto ilgis 70 mm	Kanghui, 30405170	vnt.	6,75	7,09
4.20.11.	Sraigto ilgis 75 ± 2 mm	Sraigto ilgis 75 mm	Kanghui, 30405175	vnt.	6,75	7,09
4.20.12.	Sraigto ilgis 80 ± 2 mm	Sraigto ilgis 80 mm	Kanghui, 30405180	vnt.	6,75	7,09
4.20.13.	Sraigto ilgis 85 ± 2 mm	Sraigto ilgis 85 mm	Kanghui, 30405185	vnt.	6,75	7,09
4.20.14.	Sraigto ilgis 90 ± 2 mm	Sraigto ilgis 90 mm	Kanghui, 30405190	vnt.	6,75	7,09
4.20.15.	Sraigto ilgis 95 ± 2 mm	Sraigto ilgis 95 mm	Kanghui, 30405191	vnt.	8,88	9,32
4.20.16.	Sraigto ilgis 100 ± 2 mm	Sraigto ilgis 100 mm	Kanghui, 30405192	vnt.	8,88	9,32
4.20.17.	Sraigto ilgis 105 ± 2 mm	Sraigto ilgis 105 mm	Kanghui, 30405193	vnt.	8,88	9,32
4.20.18.	Sraigto ilgis 110 ± 2 mm	Sraigto ilgis 110 mm	Kanghui, 30405194	vnt.	8,88	9,32

4.20.19.	Sraigto ilgis 115 ± 2 mm	Sraigto ilgis 115 mm	Kanghui, 30405195	vnt.	8,88	9,32
4.20.20.	Sraigto ilgis 120 ± 2 mm	Sraigto ilgis 120 mm	Kanghui, 30405196	vnt.	8,88	9,32
4.21.	$\varnothing 6,5 \pm 0,1$ mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 ± 3 mm, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	$\varnothing 6,5$ mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, pagaminti iš titano lydinio:		-	-	-
4.21.1.	Sraigto ilgis 35 ± 2 mm	Sraigto ilgis 35 mm	Kanghui, 30406235	vnt.	7,45	7,82
4.21.2.	Sraigto ilgis 40 ± 2 mm	Sraigto ilgis 40 mm	Kanghui, 30406240	vnt.	7,45	7,82
4.21.3.	Sraigto ilgis 45 ± 2 mm	Sraigto ilgis 45 mm	Kanghui, 30406245	vnt.	7,45	7,82
4.21.4.	Sraigto ilgis 50 ± 2 mm	Sraigto ilgis 50 mm	Kanghui, 30406250	vnt.	7,45	7,82
4.21.5.	Sraigto ilgis 55 ± 2 mm	Sraigto ilgis 55 mm	Kanghui, 30406255	vnt.	7,45	7,82
4.21.6.	Sraigto ilgis 60 ± 2 mm	Sraigto ilgis 60 mm	Kanghui, 30406260	vnt.	7,45	7,82
4.21.7.	Sraigto ilgis 65 ± 2 mm	Sraigto ilgis 65 mm	Kanghui, 30406265	vnt.	7,45	7,82
4.21.8.	Sraigto ilgis 70 ± 2 mm	Sraigto ilgis 70 mm	Kanghui, 30406270	vnt.	8,48	8,90
4.21.9.	Sraigto ilgis 75 ± 2 mm	Sraigto ilgis 75 mm	Kanghui, 30406275	vnt.	8,48	8,90
4.21.10.	Sraigto ilgis 80 ± 2 mm	Sraigto ilgis 80 mm	Kanghui, 30406280	vnt.	8,48	8,90
4.21.11.	Sraigto ilgis 85 ± 2 mm	Sraigto ilgis 85 mm	Kanghui, 30406285	vnt.	8,48	8,90
4.21.12.	Sraigto ilgis 90 ± 2 mm	Sraigto ilgis 90 mm	Kanghui, 30406290	vnt.	8,48	8,90
4.21.13.	Sraigto ilgis 95 ± 2 mm	Sraigto ilgis 95 mm	Kanghui, 30406291	vnt.	8,48	8,90
4.21.14.	Sraigto ilgis 100 ± 2 mm	Sraigto ilgis 100 mm	Kanghui, , 30406292	vnt.	9,04	9,49
4.21.15.	Sraigto ilgis 105 ± 2 mm	Sraigto ilgis 105 mm	Kanghui, 30406293	vnt.	9,04	9,49

4.21.16.	Sraigto ilgis 110 ± 2 mm	Sraigto ilgis 110 mm	Kanghui, 30406294	vnt.	9,04	9,49
4.21.17.	Sraigto ilgis 115 ± 2 mm	Sraigto ilgis 115 mm	Kanghui, 30406295	vnt.	9,04	9,49
4.21.18.	Sraigto ilgis 120 ± 2 mm	Sraigto ilgis 120 mm	Kanghui, 30406296	vnt.	9,04	9,49
4.22.	Ø 6,5 ± 0,1 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 ± 3 mm, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, pagaminti iš titano lydinio:		-	-	-
4.22.1.	Sraigto ilgis 40 ± 2 mm	Sraigto ilgis 40 mm	Kanghui, 30407240	vnt.	7,90	8,30
4.22.2.	Sraigto ilgis 45 ± 2 mm	Sraigto ilgis 45 mm	Kanghui, 30407245	vnt.	7,90	8,30
4.22.3.	Sraigto ilgis 50 ± 2 mm	Sraigto ilgis 50 mm	Kanghui, 30407250	vnt.	7,90	8,30
4.22.4.	Sraigto ilgis 55 ± 2 mm	Sraigto ilgis 55 mm	Kanghui, 30407255	vnt.	7,90	8,30
4.22.5.	Sraigto ilgis 60 ± 2 mm	Sraigto ilgis 60 mm	Kanghui, 30407260	vnt.	7,90	8,30
4.22.6.	Sraigto ilgis 65 ± 2 mm	Sraigto ilgis 65 mm	Kanghui, 30407265	vnt.	7,90	8,30
4.22.7.	Sraigto ilgis 70 ± 2 mm	Sraigto ilgis 70 mm	Kanghui, 30407270	vnt.	8,48	8,90
4.22.8.	Sraigto ilgis 75 ± 2 mm	Sraigto ilgis 75 mm	Kanghui, 30407275	vnt.	8,48	8,90
4.22.9.	Sraigto ilgis 80 ± 2 mm	Sraigto ilgis 80 mm	Kanghui, 30407280	vnt.	8,48	8,90
4.22.10.	Sraigto ilgis 85 ± 2 mm	Sraigto ilgis 85 mm	Kanghui, 30407285	vnt.	8,48	8,90
4.22.11.	Sraigto ilgis 90 ± 2 mm	Sraigto ilgis 90 mm	Kanghui, 30407290	vnt.	8,48	8,90
4.22.12.	Sraigto ilgis 95 ± 2 mm	Sraigto ilgis 95 mm	Kanghui, 30407291	vnt.	8,48	8,90
4.22.13.	Sraigto ilgis 100 ± 2 mm	Sraigto ilgis 100 mm	Kanghui, 30407292	vnt.	9,69	10,17
4.22.14.	Sraigto ilgis 105 ± 2 mm	Sraigto ilgis 105 mm	Kanghui, 30407293	vnt.	9,69	10,17

4.22.15.	Sraigto ilgis 110 ± 2 mm	Sraigto ilgis 110 mm	Kanghui, 30407294	vnt.	9,69	10,17
4.23.	$\varnothing 7,0 \pm 0,1$ mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	$\varnothing 7,0$ mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio:		-	-	-
4.23.1.	Sraigto ilgis 40 ± 2 mm	Sraigto ilgis 40 mm	Kanghui, 31411040	vnt.	35,10	36,86
4.23.2.	Sraigto ilgis 45 ± 2 mm	Sraigto ilgis 45 mm	Kanghui, 31411045	vnt.	35,10	36,86
4.23.3.	Sraigto ilgis 50 ± 2 mm	Sraigto ilgis 50 mm	Kanghui, 31411050	vnt.	35,10	36,86
4.23.4.	Sraigto ilgis 55 ± 2 mm	Sraigto ilgis 55 mm	Kanghui, 31411055	vnt.	35,10	36,86
4.23.5.	Sraigto ilgis 60 ± 2 mm	Sraigto ilgis 60 mm	Kanghui, 31411060	vnt.	35,10	36,86
4.23.6.	Sraigto ilgis 65 ± 2 mm	Sraigto ilgis 65 mm	Kanghui, 31411065	vnt.	28,75	30,19
4.23.7.	Sraigto ilgis 70 ± 2 mm	Sraigto ilgis 70 mm	Kanghui, 31411070	vnt.	28,75	30,19
4.23.8.	Sraigto ilgis 75 ± 2 mm	Sraigto ilgis 75 mm	Kanghui, 31411075	vnt.	28,75	30,19
4.23.9.	Sraigto ilgis 80 ± 2 mm	Sraigto ilgis 80 mm	Kanghui, 31411080	vnt.	31,35	32,92
4.23.10.	Sraigto ilgis 85 ± 2 mm	Sraigto ilgis 85 mm	Kanghui, 31411085	vnt.	31,35	32,92
4.23.11.	Sraigto ilgis 90 ± 2 mm	Sraigto ilgis 90 mm	Kanghui, 31411090	vnt.	31,35	32,92
4.23.12.	Sraigto ilgis 95 ± 2 mm	Sraigto ilgis 95 mm	Kanghui, 31411091	vnt.	31,35	32,92
4.23.13.	Sraigto ilgis 100 ± 2 mm	Sraigto ilgis 100 mm	Kanghui, 31411092	vnt.	31,35	32,92
4.23.14.	Sraigto ilgis 105 ± 2 mm	Sraigto ilgis 105 mm	Kanghui, 31411093	vnt.	33,65	35,33
4.24.	$\varnothing 7,3 \pm 0,1$ mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 16 ± 3 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	$\varnothing 7,3$ mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio:		-	-	-
4.24.1.	Sraigto ilgis 40 ± 2 mm	Sraigto ilgis 40 mm	Kanghui, 31401040	vnt.	35,70	37,49

4.24.2.	Sraigto ilgis 45 ± 2 mm	Sraigto ilgis 45 mm	Kanghui, 31401045	vnt.	35,70	37,49
4.24.3.	Sraigto ilgis 50 ± 2 mm	Sraigto ilgis 50 mm	Kanghui, 31401050	vnt.	35,70	37,49
4.24.4.	Sraigto ilgis 55 ± 2 mm	Sraigto ilgis 55 mm	Kanghui, 31401055	vnt.	35,70	37,49
4.24.5.	Sraigto ilgis 60 ± 2 mm	Sraigto ilgis 60 mm	Kanghui, 31401060	vnt.	35,70	37,49
4.24.6.	Sraigto ilgis 65 ± 2 mm	Sraigto ilgis 65 mm	Kanghui, 31401065	vnt.	34,50	36,23
4.24.7.	Sraigto ilgis 70 ± 2 mm	Sraigto ilgis 70 mm	Kanghui, 31401070	vnt.	34,50	36,23
4.24.8.	Sraigto ilgis 75 ± 2 mm	Sraigto ilgis 75 mm	Kanghui, 31401075	vnt.	34,50	36,23
4.24.9.	Sraigto ilgis 80 ± 2 mm	Sraigto ilgis 80 mm	Kanghui, 31401080	vnt.	34,50	36,23
4.24.10.	Sraigto ilgis 85 ± 2 mm	Sraigto ilgis 85 mm	Kanghui, 31401085	vnt.	34,50	36,23
4.24.11.	Sraigto ilgis 90 ± 2 mm	Sraigto ilgis 90 mm	Kanghui, 31401090	vnt.	34,50	36,23
4.24.12.	Sraigto ilgis 95 ± 2 mm	Sraigto ilgis 95 mm	Kanghui, 31401091	vnt.	34,50	36,23
4.24.13.	Sraigto ilgis 100 ± 2 mm	Sraigto ilgis 100 mm	Kanghui, 31401092	vnt.	37,62	39,50
4.24.14.	Sraigto ilgis 105 ± 2 mm	Sraigto ilgis 105 mm	Kanghui, 31401093	vnt.	37,62	39,50
4.24.15.	Sraigto ilgis 110 ± 2 mm	Sraigto ilgis 110 mm	Kanghui, 31401094	vnt.	37,62	39,50
4.24.16.	Sraigto ilgis 115 ± 2 mm	Sraigto ilgis 115 mm	Kanghui, 31401095	vnt.	37,62	39,50
4.24.17.	Sraigto ilgis 120 ± 2 mm	Sraigto ilgis 120 mm	Kanghui, 31401096	vnt.	37,62	39,50
4.25.	Ø 7,3 ± 0,1 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 32 ± 3 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos):	Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio:		-	-	-
4.25.1.	Sraigto ilgis 50 ± 2 mm	Sraigto ilgis 50 mm	Kanghui, 31404050	vnt.	42,35	44,47

4.25.2.	Sraigto ilgis 55 ± 2 mm	Sraigto ilgis 55 mm	Kanghui, 31404055	vnt.	42,35	44,47
4.25.3.	Sraigto ilgis 60 ± 2 mm	Sraigto ilgis 60 mm	Kanghui, 31404060	vnt.	42,35	44,47
4.25.4.	Sraigto ilgis 65 ± 2 mm	Sraigto ilgis 65 mm	Kanghui, 31404065	vnt.	39,22	41,18
4.25.5.	Sraigto ilgis 70 ± 2 mm	Sraigto ilgis 70 mm	Kanghui, 31404070	vnt.	39,22	41,18
4.25.6.	Sraigto ilgis 75 ± 2 mm	Sraigto ilgis 75 mm	Kanghui, 31404075	vnt.	39,22	41,18
4.25.7.	Sraigto ilgis 80 ± 2 mm	Sraigto ilgis 80 mm	Kanghui, 31404080	vnt.	39,22	41,18
4.25.8.	Sraigto ilgis 85 ± 2 mm	Sraigto ilgis 85 mm	Kanghui, 31404085	vnt.	39,22	41,18
4.25.9.	Sraigto ilgis 90 ± 2 mm	Sraigto ilgis 90 mm	Kanghui, 31404090	vnt.	39,22	41,18
4.25.10.	Sraigto ilgis 95 ± 2 mm	Sraigto ilgis 95 mm	Kanghui, 31404091	vnt.	39,22	41,18
4.25.11.	Sraigto ilgis 100 ± 2 mm	Sraigto ilgis 100 mm	Kanghui, 31404092	vnt.	41,64	43,72
4.25.12.	Sraigto ilgis 105 ± 2 mm	Sraigto ilgis 105 mm	Kanghui, 31404093	vnt.	41,64	43,72
4.25.13.	Sraigto ilgis 110 ± 2 mm	Sraigto ilgis 110 mm	Kanghui, 31404094	vnt.	48,87	51,31
4.25.14.	Sraigto ilgis 115 ± 2 mm	Sraigto ilgis 115 mm	Kanghui, 31404095	vnt.	48,87	51,31
4.25.15.	Sraigto ilgis 120 ± 2 mm	Sraigto ilgis 120 mm	Kanghui, 31404096	vnt.	48,87	51,31
4.26.	Ø 12 -12,2 mm DHS/DCS sraigtas, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos), skirtas užrakinamoms DHS/DCS plokštelėms:	Ø 12 mm DHS/DCS sraigtas, pagamintas iš titano lydinio, skirtas užrakinamoms DHS/DCS plokštelėms:		-	-	-
4.26.1.	Sraigto ilgis 50 ± 2 mm	Sraigto ilgis 50 mm	Kanghui, 33010050	vnt.	40,23	42,24
4.26.2.	Sraigto ilgis 55 ± 2 mm	Sraigto ilgis 55 mm	Kanghui, 33010055	vnt.	40,23	42,24
4.26.3.	Sraigto ilgis 60 ± 2 mm	Sraigto ilgis 60 mm	Kanghui, 33010060	vnt.	40,23	42,24

4.26.4.	Sraigto ilgis 65 ± 2 mm	Sraigto ilgis 65 mm	Kanghui, 33010065	vnt.	40,23	42,24
4.26.5.	Sraigto ilgis 70 ± 2 mm	Sraigto ilgis 70 mm	Kanghui, 33010070	vnt.	33,22	34,88
4.26.6.	Sraigto ilgis 75 ± 2 mm	Sraigto ilgis 75 mm	Kanghui, 33010075	vnt.	33,22	34,88
4.26.7.	Sraigto ilgis 80 ± 2 mm	Sraigto ilgis 80 mm	Kanghui, 33010080	vnt.	33,22	34,88
4.26.8.	Sraigto ilgis 85 ± 2 mm	Sraigto ilgis 85 mm	Kanghui, 33010085	vnt.	33,22	34,88
4.26.9.	Sraigto ilgis 90 ± 2 mm	Sraigto ilgis 90 mm	Kanghui, 33010090	vnt.	33,22	34,88
4.26.10.	Sraigto ilgis 95 ± 2 mm	Sraigto ilgis 95 mm	Kanghui, 33010092	vnt.	33,22	34,88
4.26.11.	Sraigto ilgis 100 ± 2 mm	Sraigto ilgis 100 mm	Kanghui, 33010094	vnt.	39,24	41,20
4.26.12.	Sraigto ilgis 105 ± 2 mm	Sraigto ilgis 105 mm	Kanghui, 33010096	vnt.	39,24	41,20
4.26.13.	Sraigto ilgis 110 ± 2 mm	Sraigto ilgis 110 mm	Kanghui, 33010098	vnt.	39,24	41,20
4.26.14.	Sraigto ilgis 115 ± 2 mm	Sraigto ilgis 115 mm	Kanghui, 33010100	vnt.	40,43	42,45
4.26.15.	Sraigto ilgis 120 ± 2 mm	Sraigto ilgis 120 mm	Kanghui, 33010102	vnt.	40,43	42,45
4.27.	Kompresinis sraigtas, diametras $4 \pm 0,1$ mm, ilgis 36 ± 2 mm, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos).	Kompresinis sraigtas, diametras 4 mm, ilgis 36 mm, pagamintas iš titano lydinio.	Kanghui, 33011036	vnt.	9,93	10,43
4.28.	Poveržlė $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos).	Poveržlė $\varnothing 4,5$ mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio.	Kanghui, 31406000	vnt.	3,87	4,06
4.29.	Poveržlė su iškirta dalimi, $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos).	Poveržlė su iškirta dalimi, $\varnothing 4,5$ mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio.	Kanghui, 31407000	vnt.	3,87	4,06
4.30.	Sraigtas tuščiai kiauryme užpildyti, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos), $\varnothing 5,0 \pm 0,1$ mm.	Sraigtas tuščiai kiauryme užpildyti, pagamintas iš titano lydinio, $\varnothing 5,0$ mm.	Kanghui, 31454007	vnt.	8,88	9,32
4.31.	Poveržlė $\varnothing 6,5 \pm 0,1$ mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos).	Poveržlė $\varnothing 6,5$ mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio.	Kanghui, 31410000	vnt.	4,50	4,73

4.32.	Poveržlė Ø 7,3 ± 0,1 mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos).	Poveržlė Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio.	Kanghui, 31402000	vnt.	4,50	4,73
4.33.	Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 7,3 ± 0,1 mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos).	Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio.	Kanghui, 31403000	vnt.	4,50	4,73
4.34.	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 ± 0,1 mm sraigtais:			-	-	-
4.34.1.	Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui	Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui	Kanghui, 898348	vnt.	575,56	696,43
4.34.2.	Dėklas Ø 5,0 ± 0,1 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį	Dėklas Ø 5,0 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį	Kanghui, 898146	vnt.	229,20	277,33
4.34.3.	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 ± 0,1 mm ir Ø 3,2 ± 0,1 mm grąžtams	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams	Kanghui, 206110	vnt.	63,45	76,77
4.34.4.	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 ± 0,1 mm ir Ø 3,2 ± 0,1 mm grąžtams	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams	Kanghui, 206120	vnt.	87,26	105,58
4.34.5.	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 5,0 ± 0,1 mm skersmens sraigtams	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 5,0 mm skersmens sraigtams	Kanghui, 226170	vnt.	29,52	35,72
4.34.6.	Grąžtas Ø 4,5 ± 0,1 mm	Grąžtas Ø 4,5 mm	Kanghui, 010040	vnt.	27,72	33,54
4.34.7.	Grąžtas Ø 3,2 ± 0,1 mm	Grąžtas Ø 3,2 mm	Kanghui, 010020	vnt.	27,72	33,54
4.34.8.	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais	Kanghui, 206150	vnt.	91,47	110,68
4.34.9.	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, smailais galais	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, smailais galais	Kanghui, 206160	vnt.	77,73	94,05
4.34.10.	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip iki 90 mm	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 90 mm	Kanghui, 206170	vnt.	79,32	95,98
4.34.11.	T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi	T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi	Kanghui, 030100	vnt.	63,45	76,77
4.34.12.	Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui	Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui	Kanghui, 206240	vnt.	31,74	38,41
4.34.13.	Sriegiklis Ø 6,5 ± 0,1 mm	Sriegiklis Ø 6,5 mm	Kanghui, 020040	vnt.	36,93	44,69
4.34.14.	Sriegiklis Ø 4,5 ± 0,1 mm	Sriegiklis Ø 4,5 mm	Kanghui, katalogas 1,	vnt.	36,93	44,69

			psl. 97, 020030			
4.34.15.	Lenkikliai plokštei, kairės pusės	Lenkikliai plokštei, kairės pusės	Kanghui, 206320	vnt.	34,98	42,33
4.34.16.	Lenkikliai plokštei, dešinės pusės	Lenkikliai plokštei, dešinės pusės	Kanghui, 206340	vnt.	34,98	42,33
4.34.17.	Šešiabriaunis atsuktuvus	Šešiabriaunis atsuktuvus	Kanghui, 206280	vnt.	63,45	76,77
4.34.18.	Sraigčių laikymo įvorė	Sraigčių laikymo įvorė	Kanghui, 206300	vnt.	59,07	71,47
4.34.19.	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai	Kanghui, 206290	vnt.	134,49	162,73
4.34.20.	Ø 4,1 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis	Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis	Kanghui, 226100	vnt.	39,33	47,59
4.34.21.	Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 ± 0,1 mm	Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm	Kanghui, 226110	vnt.	34,44	41,67
4.34.22.	Ø 2,0 ± 0,1 mm “Kiršnerio” vielos nukreipiklis	Ø 2,0 mm “Kiršnerio” vielos nukreipiklis	Kanghui, 226120	vnt.	39,33	47,59
4.34.23.	Specialus T25 atsuktuvus užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą	Specialus T25 atsuktuvus užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą	Kanghui, 226151	vnt.	327,85	396,70
4.34.24.	Užrakinamų sraigčių laikymo įvorė	Užrakinamų sraigčių laikymo įvorė	Kanghui, katalogas 1, psl. 96, 226140	vnt.	63,45	76,77
4.34.25.	Specialus T formos atsuktuvus, skirtas užrakinamų sraigčių išsukimui	Specialus T formos atsuktuvus, skirtas užrakinamų sraigčių išsukimui	Kanghui, 226160	vnt.	59,01	71,40
4.34.26.	Lenktas raktas su šešiakampiu galu	Lenktas raktas su šešiakampiu galu	Kanghui, 221180	vnt.	6,93	8,39
4.34.27.	Atsuktuvus 5,0 ± 0,1 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą	Atsuktuvus 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą	Kanghui, 226200	vnt.	39,33	47,59
4.34.28.	Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui	Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui	Kanghui, 226190	vnt.	26,52	32,09
4.34.29.	Sraigčių nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo T formos plokštei, naudojamai kelio sąnario osteotomijai (poz. 2.8.1.)	Sraigčių nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo T formos plokštei, naudojamai kelio sąnario osteotomijai (poz. 2.8.1.)	Kanghui, 829100	vnt.	96,95	117,31

4.34.30.	Sraigčių nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštei, kairės pusės (poz. 2.10.1.)	Sraigčių nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštei, kairės pusės (poz. 2.10.1.)	Kanghui, 226230	vnt.	151,60	183,44
4.34.31.	Sraigčių nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštei, dešinės pusės (poz. 2.10.2.)	Sraigčių nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštei, dešinės pusės (poz. 2.10.2.)	Kanghui, 226240	vnt.	151,60	183,44
4.34.32.	Sraigčių nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštei, kairės pusės (poz. 2.14.1.)	Sraigčių nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštei, kairės pusės (poz. 2.14.1.)	Kanghui, 829130	vnt.	110,18	133,32
4.34.33.	Sraigčių nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštei, dešinės pusės (poz. 2.14.2.)	Sraigčių nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštei, dešinės pusės (poz. 2.14.2.)	Kanghui, 829140	vnt.	110,18	133,32
4.34.34.	Kaulų praplėtėjas kelio sąnario osteotomijos operacijoms	Kaulų praplėtėjas kelio sąnario osteotomijos operacijoms	Kanghui, 829160	vnt.	167,45	202,61
4.34.35.	Tarpo matuoklis kelio sąnario osteotomijos operacijoms	Tarpo matuoklis kelio sąnario osteotomijos operacijoms	Kanghui, 829150	vnt.	34,38	41,60
4.34.36.	Kaltas, 10 ± 1 mm	Kaltas, 10 mm	Kanghui, 829170	vnt.	42,30	51,18
4.34.37.	Kaltas, 15 ± 1 mm	Kaltas, 15 mm	Kanghui, 829180	vnt.	42,30	51,18
4.34.38.	Kaltas, 20 ± 1 mm	Kaltas, 20 mm	Kanghui, 829190	vnt.	42,30	51,18
4.34.39.	Kaltas, 25 ± 1 mm	Kaltas, 25 mm	Kanghui, 829200	vnt.	42,30	51,18
4.34.40.	Kiršnerio viela su aštrių išgalandinimu, 2,0 ± 0,1 mm skersmens	Kiršnerio viela su aštrių išgalandinimu, 2,0 mm skersmens	Kanghui, 10737230	vnt.	2,46	2,58

Tiekėjas

Direktorius
Gintaras Vaitkevičius
Parašas
Data:
A.V.

Pirkėjas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:
A.V.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
GINTARAS
VAITKEVIČIUS
Data: 2022-06-17 10:20:47

