

2022 m. birželio 7 d. kėdžių
pirkimo–pardavimo sutarties
Nr. 14P-
1 priedas

KĖDŽIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Kėdėms nustatyti tokie techniniai reikalavimai:

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Kiekis vnt.	Įrašyti siūlomų prekių charakteristikas
1.	Vienvietis minkštasuolis. Bendri minkštasuolio išmatavimai: W=600, D=555, H=800, SH=465 Minkštasuolis turi būti su porankiais ir atlošu. Išoriniai kampai turi būti užapvalinti. Atlošas, sėdimoji dalis ir porankiai vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas/ klijuotas gobelenu. Porankių šonuose dekoratyvinės ertmės. Korpusas turi būti tvirtinamas ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu. Rėmas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš 11 +-2 mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaro uždara kėdės bazę. Turi būti galimybė pasirinkti vidaus ir išorės skirtingą gobeleno spalvą. Kėdė turi turėti apsaugines atramėlės kietai arba minkštai grindų dangai. Gobeleno sudėtis turi būti ne mažiau 100% Poliesteris, kurio svoris yra ne mažiau 470 g/m², tvirtumas 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: 5-7 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: 4-5, sausas: 4-5 (ISO 12945-2). Gobeleno spalva derinama su užsakovu. Minkštasuolis turi atitikti LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1. Su pasiūlymu pateikti gobeleno savybes įrodančius sertifikatus ir minkštasuolio sertifikatą. Garantija ne mažiau nei 5 metai. Pvz.	24	Vienvietis minkštasuolis. Bendri minkštasuolio išmatavimai: W=600, D=555, H=800, SH=465 Minkštasuolis su porankiais ir atlošu. Išoriniai kampai užapvalinti. Atlošas, sėdimoji dalis ir porankiai vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas/ klijuotas gobelenu. Porankių šonuose dekoratyvinės ertmės. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu. Rėmas vientisos konstrukcijos, gaminamas iš 11 +-2 mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaro uždara kėdės bazę. Yra galimybė pasirinkti vidaus ir išorės skirtingą gobeleno spalvą. Kėdė turi apsaugines atramėlės kietai arba minkštai grindų dangai. Gobeleno sudėtis turi būti ne mažiau 100% Poliesteris, kurio

		svoris 470 g/m², tvirtumas 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: 5-7 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: 4-5, sausas: 4-5 (ISO 12945-2). Gobeleno spalva derinama su užsakovu. Minkštasuolis atitinka LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1. Su pasiūlymu pateikiamas gobeleno savybės įrodančius sertifikatas ir minkštasuolio sertifikatas. Garantija ne mažiau nei 5 metai.
--	---	--

2. Kėdėms suteikta 5 (penkių) metų garantija.

3. Pirkimas yra žaliasis pirkimas. Pirkimui yra taikomi privalomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

4.1. paviršiams dengti naudojamuose produktuose nėra pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.2. neturi daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ). Neturi ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių frazių (ar jų derinių) kriterijus: H360D, H360F, 361f pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, neturi aziridino, neturi chromo (VI) junginių, formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. Taip pat kėdžių surinkimui naudojamose medžiagose (klajuose, lipaluose) lakiųjų organinių junginių (LOJ) nėra daugiau kaip 5 % medžiagos masės. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas *European Ecolabel* arba *Nordic Swan*, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.3. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal *LST EN ISO 11469* ar lygiavertį standartą. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas *Nordic Swan* arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.