

Indas lygiu dugnu, GPLB150, 500ml

Ilgaamžis, daugkartinio naudojimo instrumentų dėklas, skirtas naudoti sterilumui ar kaip vienetas nukenksminimui.



Warwick Grupės polipropileno produktai iš Warwick SASCo yra originalaus dizaino ir sukurti kaip alternatyva nerūdijančio plieno produktams, dažniausiai naudojamiems ligoninėse.

Šiuo metu ši produktų grupė yra plačiai naudojama sterilumo skyriuose, nukenksminimui, operacinėse ir klinikose, kaip mažai kainuojantys, efektyvus produkto dizaino ir daugkartinio naudojimo primonė ligoninių autoklavinėse.

Lengvai atpažįstamas dėl savo mėlynos spalvos, Warwick Range grupė susideda iš indelių, inkstų formos indelių, instrumentų dėklų, instrumentų apsaugos, instrumentų dėžių, atsekamųjų susegimų, paskirtymo ir matavimų indų, apimčiai ar instrumentų apnuošimo konteinerių



Produkto privalumai

- Skaidri vidinė skalė;
- Lengvas, stiprus ir ilgaamžis;
- Plokščias pagrindas pagerina stabilumą;
- Pagerintas teršalų ir kraujo likučių pašalinimas lyginant su nerūdijančio plieno paviršiais;
- Gali būti sterilizuojami garuose, Etileno Okside ir Plasma;
- Užapvalinti kraštai ir paviršiai eliminuoja pakavimo popieriaus plyšimą pakuojant ir sterilizuojant;
- Lygus apvadas, kad pilimo metu nelašėtų skystis.

Produkto specifikacija

- 500ml talpos graduotas indas;
- 150mm x 70mm;
- Pakuotės dydis 60vnt.;
- Registruotas ir ženklintas CE kaip 1 klasės medicinos prietaisas;
- Atitinka sekančius standartus:

ISO 9001:2008

Kokybės valdymo sistema

ISO 13485:2003

Medicinos direktyva – Kokybės Valdymo Sistema

ISO 17664:2004

Sterilizuojami Medicinos prietaisai – Instrukcijos sterilizuojamų medicinos prietaisų apnuošimui.

- Pagamintas iš aukštos kokybės polipropileno
- Autoklavuojami iki 135 °C

Naudojimo instrukcija Warwick Sasco produkcijos

Valymas

- Produktą, prieš pirmą naudojimą, rekomenduojame išplauti;
- Warwick produktai yra skirti lengvam vartojimui ir suteikiama 1000 ciklo garantija plovimui ir sterilizacijos procesui;
- Produktai turėtų būti tvarkomi laikantis ISO 17664 reikalavimų;

Laikymas

- Šis produktas turi 36 mėnesių nuo pagaminimo gamintojo garantiją, jeigu yra išlaikomos sandėliavimo sąlygos.
- Produktas turėtų būti sandėliuojamas jei įmanoma pirminėse pakuotėse, aukščiau nuo grindų ant palečių ar lentynų, gerai ventliuojamaj patalpoj laikantis 4 °C – 25 °C temperatūros režimo.