

Matavimo piltuvėlis JG1000 – 1000 ml

Ilgamžis, daugkartinio naudojimo Polipropileno matavimo piltuvėlis, skirtas naudoti ligoninių ir klinikų procedūriniuose kabinetuose ar operacinėse.



Produkto privalumai

- Aiškus, įskaitomas gradavimas matavimams;
- Lengvas, stiprus ir ilgamžis;
- Patogus naudoti;
- Idealus naudoti ligoninėse, klinikose, slaugos ir individualios priežiūros įstaigose;
- Gali būti sterilizuojami garuose, Etileno Okside ir Plasma;
- Gali būti plaunami automatinėse plovimo mašinose ar rankomis naudojant valiklius ir dezinfektantus.;
- Gali būti su dangteliu JGL1000.

Warwick Grupės polipropileno produktai iš Warwick SASCo yra originalaus dizaino ir sukurti kaip alternatyva nerūdijančio plieno produktams, dažniausiai naudojamiems ligoninėse.

Šiuo metu ši produktų grupė yra plačiai naudojama sterilumo skyriuose, nuklenksminimui, operacinėse ir klinikose, kaip mažai kainuojantys, efektyvus produkto dizaino ir daugkartinio naudojimo primonė ligoninių autoklavinėse.

Lengvai atpažįstamas dėl savo mėlynos spalvos, Warwick Range grupė susideda iš indelių, inkstų formos indelių, instrumentų dėklų, instrumentų apsaugos, instrumentų dėžių, atsekamųjų susegimų, paskirtymo ir matavimų indų, apimčiai ar instrumentų apnuošimo konteinerių.

Produkto specifikacija

- 1000 ml matavimo piltuvėlis su graduota skale;
- Galimas mėlynos spalvos ar bespalvis;
- 142 mm aukščio.;
- Pakuotės dydis 45 vnt.;
- Registruotas ir ženklinas CE kaip 1 klasės medicinos prietaisas;
- Atitinka sekančius standartus:

ISO 9001:2008

Kokybės valdymo sistema

ISO 13485:2003

Medicinos direktyva – Kokybės Valdymo Sistema

ISO 17664:2004

Sterilizuojami Medicinos prietaisai – Instrukcijos sterilizuojamų medicinos prietaisų apnuošimui.

- Pagamintas iš aukštos kokybės polipropileno
- Autoklavuojami iki 135 °C

Naudojimo instrukcija Warwick Sasco produkcijos

Valymas

- Produktą, prieš pirmą naudojimą, rekomenduojame išplauti;
- Warwick produktai yra skirti lengvam vartojimui ir suteikiama 1000 ciklo garantija plovimui ir sterilizacijos procesams. Naudojant agresyviuos abrazyvinius šveitiklius, produkto kokybė gali pasikeisti;
- Produktai turėtų būti tvarkomi laikantis ISO 17664 reikalavimų;

Laikymas

- Šis produktas turi 12 mėnesių nuo pagaminimo gamintojo garantiją, jeigu yra išlaikomos sandėliavimo sąlygos.
- Produktas turėtų būti sandėliuojamas jei įmanoma pirminėse pakuotėse, aukščiau nuo grindų ant palečių ar lentynų, gerai ventliuojamoj patalpoj laikantis 4°C – 25 °C temperatūros režimo.

