

Inksto formos „tacelė“ KD250, 750ml (mėlyna)

Ilgamžė, daugkartinio naudojimo polipropileno inksto formos „tacelė“, skirta kaip sterilumo ar nukenksminimo vienetas ligoninėse ir klinikose.



Warwick Grupės polipropileno produktai iš Warwick SASCo yra originalaus dizaino ir sukurti kaip alternatyva nerūdijančio plieno produktams, dažniausiai naudojamiems ligoninėse.

Šiuo metu ši produktų grupė yra plačiai naudojama sterilumo skyriuose, nukenksminimui, operacinėse ir klinikose, kaip mažai kainuojantys, efektyvus produkto dizaino ir daugkartinio naudojimo primonė ligoninių autoklavinėse. Lengvai atpažįstamas dėl savo mėlynos spalvos,

Warwick Range grupė susideda iš indelių, inkstų formos indelių, instrumentų dėklų, instrumentų apsaugos, instrumentų dėžių, atsekamųjų susegimų, paskirtymo ir matavimų indų, apimčiai ar instrumentų apruošimo konteinerių.



Produkto privalumai

- Lengvas, stiprus ir ilgaamžis – 50% lengvesnis nei nerūdijantis plienas;
- Graduota skalė;
- Pagerintas teršalų ir kraujo likučių pašalinimas lyginant su nerūdijančio plieno gaminiais;
- Užapvalinti kraštai palengvina suėmimą ir laikymą
- Gali būti autoklavuojami garuose, Etileno Okside ir Plasma;
- Užapvalinti kraštai ir paviršiai eliminuoja popieriaus plyšimą pakavimo ir sterilizacijos metu.

Produkto specifikacija

- 750 ml inksto formos indelis – graduotas iki 600 ml
- 250mm x 55mm.;
- Pakuotės dydis 60 vnt;
- Registruotas ir ženklinamas CE kaip 1 klasės medicinos prietaisais;
- Atitinka sekančius standartus:

ISO 9001:2008

Kokybės valdymo sistema

ISO 13485:2003

Medicinos direktyva – Kokybės Valdymo Sistema

ISO 17664:2004

Sterilizuojami Medicinos prietaisais – Instrukcijos sterilizuojamų medicinos prietaisų apruošimas.

BS 5452

Ligoninėse naudojamų tuščiavidurių plastiko gaminių

- Pagamintas iš aukštos kokybės polietileno.
- Autoklavuojamas iki 135°C

Naudojimo instrukcija Warwick Sasco produkcijos

Valymas

- Produktą, prieš pirmą naudojimą, rekomenduojame išplauti;
- Warwick produktai yra skirti lengvam vartojimui ir suteikiama 1000 ciklo garantija plovimui ir sterilizacijos procesams. Naudojant agresyviuosius abrazyvinius šveitiklius, produkto kokybė gali pasikeisti;
- Produktai turėtų būti tvarkomi laikantis ISO 17664 reikalavimų;

Laikymas

- Šis produktas turi 36 mėnesių nuo pagaminimo gamintojo garantiją, jeigu yra išlaikomos sandėliavimo sąlygos.
- Produktas turėtų būti sandėliuojamas jei įmanoma pirminėse pakuotėse, aukščiau nuo grindų ant palečių ar lentynų, gerai ventiliuojamoj patalpoj laikantis 4 °C – 25 °C temperatūros režimo