



UAB „Alsotana“ Įmonės kodas 150163314; PVM kodas LT501633113 Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus

LSMUL Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL SPINTŲ PIRKIMO

2022 06 10 Nr. ALSO 0610-1

(Data)

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Alsotana“
Tiekėjo adresas	Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	150163314, PVM kodas LT501633113
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB Šiaulių banko Alytaus filialas LT117181200042467015
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Saulius Zalanskas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Projektų vadovė Asta Poderytė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Projektų vadovė Asta Poderytė
Telefono numeris	867088841
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	asta@alsotana.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Siūlomos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis vnt.	Vieneto kaina (be PVM) Eur	Viso pasiūlymo kaina (be PVM) Eur	Viso pasiūlymo kaina (su PVM) Eur
1.	Sieninė spinta	2 vnt.	968,00	1936,00	2342,56
2.	Lentyna	1 vnt.	280,00	280,00	338,80
Bendra pasiūlymo kaina: 2681,36					

Bendra pasiūlymo kaina su PVM eurai (žodžiais) *Du tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 36 ct*

Pasiūlymas galioja ____30 (trisdešimt) dienų_____.

Parašas Projektų vadovė
Asta Poderytė



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Ma to vnt.	Kie kis	Siūloma techninė charakteristika
1.	Sieninė spinta turi atitikti šias charakteristikas: Išmatavimai: 800x580x2380 mm $\pm$100 mm; Spinta turi būti uždara, dviejų varstomų durų su viena reguliuojamo aukščio lentyna, dviem ištraukiamomis lentynomis su bėgeliais, su antresole. Korpusas gaminamas iš ne mažiau 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 0,8 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau 0,4 mm PVC, durys iš ne mažiau 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos su ne mažiau 0,8 mm PVC briaunomis. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Rankenėlės turi būti matinės, metalinės, lankelio formos, derinamos su Užsakovu. Spinta bus statoma nišoje – prieš baldų gamybą tiekėjas turi pasitikrinti matmenis ir suderinti baldų brėžinį su Užsakovu. Spinta turi būti konstrukciškai stabili t.y. nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos turi būti derinamos su Užsakovu vietoje.	Vnt.	2	Sieninė spinta turi atitikti šias charakteristikas: Išmatavimai: 800x580x2380 mm; Spinta uždara, dviejų varstomų durų su viena reguliuojamo aukščio lentyna, dviem ištraukiamomis lentynomis su bėgeliais, su antresole. Korpusas gaminamas iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, matomos briaunos kantuojamos 0,8 mm PVC, nematomos briaunos 0,4 mm PVC, durys iš 18 mm LMDP su 0,8 mm PVC briaunomis. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Rankenėlės matinės, metalinės, lankelio formos, derinamos su Užsakovu. Spinta bus statoma nišoje – prieš baldų gamybą tiekėjas pasitikrina matmenis ir suderina baldų brėžinį su Užsakovu. Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinamos su Užsakovu vietoje.
2.	Lentyna turi atitikti šias charakteristikas: Išmatavimai: 910x450x1960 $\pm$ 50 mm; Atvira lentyna. Lentynos turi būti reguliuojamo aukščio, viena stacionari. Korpusas gaminamas iš ne mažiau 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 0,8 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau 0,4 mm PVC. Spinta turi būti reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Prieš baldų gamybą tiekėjas turi pasitikrinti matmenis ir suderinti baldų brėžinį su Užsakovu. Lentyna turi būti konstrukciškai stabili t.y. nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos turi būti derinamos su Užsakovu vietoje.	Vnt.	1	Lentyna turi atitikti šias charakteristikas: Išmatavimai: 910x450x1960 mm; Atvira lentyna. Lentynos reguliuojamo aukščio, viena stacionari. Korpusas gaminamas iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, matomos briaunos kantuojamos 0,8 mm PVC, nematomos briaunos 0,4 mm PVC. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Prieš baldų gamybą tiekėjas pasitikrina matmenis ir suderinti baldų brėžinį su Užsakovu. Lentyna konstrukciškai stabili t.y. nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinamos su Užsakovu vietoje.