

2 priedas
Pasiūlymo forma

UAB Office Equipment Solutions Baltia

Birželio 23-osios, 10, Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, i.k. 302689885.
PVM k. LT100006518313 Tel./fax. 8-5-2130504. El.p. info@triumphadler.lt

VŠĮ CENTRO POLIKLINIKA
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL SERVERIO IR RADIOLOGINIŲ VAIZDŲ SAUGYKLŲ PIRKIMO

2015-08-25 Nr. SKP-0825

(Data)

___Vilnius___

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Office Equipment Solutions Baltia
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mindaugas Kėvišas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Birželio 23-osios g. 10, Vilnius
Telefono numeris	868258655
Fakso numeris	nėra
El. pašto adresas	mindaugas@triumphadler.lt
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:	
Įmonės kodas	302689885
PVM kodas	LT100006518313
Bankas ir sąskaitos numeris	AB Swedbank, LT597300010133519591
Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., faks., el. paštas)	Direktorius Mindaugas Kėvišas, tel. 868258655, faks. nėra, el. paštas mindaugas@triumphadler.lt
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)	Mindaugas Kėvišas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija **(dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai)**:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. **Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų**

dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.

Siūlomos prekės visiškai atitinka kvietime nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šias prekes (privaloma užpildyti visus lentelėje prašomus laukus):

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, <i>gamintojas, modelis</i>	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina, Eur be PVM	PVM %	Vnt. kaina, Eur su PVM	Bendra kaina, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Serveris IBM X3650M5	1	6865.00	1441.65	8306.65	6865.00	8306.65
2.	Radiologinių vaizdų saugykla Buffalo Terrastation Enterprise	2	5912.00	1241.52	7153.52	11824.00	14307.04
Bendra pasiūlymo kaina:						18689.00	22613.69

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5, 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 18689.00 aštuoniolika tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai Eur.

(skaičiais ir žodžiu)

PVM %: 3924.69 trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt keturi eurai, 69 ct Eur.

(skaičiais ir žodžiu)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 22613.69 dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai trylika eurų, 69 ctEur.

(skaičiais ir žodžiu)

Siūlomos prekės pilnai atitinka keliamus reikalavimus:

1. Serverio techninė specifikacija (1 vnt.)

(pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną 48820000-2 „Serveriai“)

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
1.1	Procesorius	X86 architektūros, palaiko 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Intel Xeon Prozessor E5-2620v3 6C 2.4GHz 15MB Cache 1866MHz 85W
1.2	Procesorių našumas	Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (12 branduolių) sistemai. Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas www.spec.org puslapyje. Procesoriaus testas atliktas siūlomo gamintojo aparatinėje platformoje ir atitinka siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis yra: SPECint_rate_base2006 = 508 ir SPECfp_rate_base2006 = 470.
1.3	Procesorių kiekis	2vnt. su šešių branduolių procesoriumi su galimybe plėsti iki 2vnt. procesorių.
1.4	Operatyvinė atmintis	64GB DDR-4 2133MHz R- DIMM. Atmintis plečiama iki 768GB su ne mažiau nei 24 atminties lizdų. „ECC“, „Chipkill“, „Memory mirroring“ technologijos palaikymas.

1.5	Diskiniai kaupikliai	Vidiniai 2vnt., 400GB Enterprise 6Gbps SSD diskų su galimybe plėsti iki 16 vnt. karšto keitimo SAS/SATA/SSD diskų.
1.6	RAID valdiklis	Serial-Attached SCSI (SAS), 12Gbps, RAID 0, 1, 10. Nekeičiant pagrindinio valdiklio galimybė prijungti spartinančiosios atminties moduli apsaugotos flash ir galimybė išplėsti RAID lygius iki 5, 50, 6, 60. Valdiklis palaikyto loginių diskų RAID tipo migravimą į bet kurį kitą RAID tipą nestabdant diskų darbo, leisti išplėsti loginių diskų talpą nestabdant jų darbo.
1.7	Vaizdo posistemė	SVGA, 16MB RAM. VGA sąsaja dubliuota, tarnybinės stoties priekyje ir gale.
1.8	Optinių diskų įrenginys	vidinis DVD-RW.
1.9	Tinklo adapteris	Integruotas 4 jungčių 10/100/1000Base-TX, full duplex, Stateless offload, NIC Teaming, Virtual machine Queue (VMQ) palaikymas.
1.10	Išplėtimo lizdai	2 vnt. PCIe x8 jungčių. galimybė PCIe jungčių kiekį išplėsti iki 8vnt.
1.11	Prievadai	VGA (sąsaja privalo būti dubliuota, tarnybinės stoties priekyje ir gale), 4xRJ45, 3xUSB 3.0 (iš jų 1vnt. priekyje, 2 vnt. gale), 4xUSB 2.0 (iš jų 2vnt. priekyje, 2vnt. gale, 1vnt. viduje), 1xRJ45 nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.
1.12	Konstrukcija	2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais
1.13	Aušinimas	Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, karšto keitimo („hot-plug“) tipo
1.14	Maitinimo šaltinis	karšto keitimo („hot-plug“) dubliuotas maitinimo šaltinis (2vnt.), užtikrinantis visų instaliuotų komponentų galios poreikius. 94% efektyvumo ties 50% apkrovimo.
1.15	Programinė įranga serverio valdymui	Serverio instaliavimo, konfigūravimo ir stebėjimo („monitoring“) ir valdymo („management“) programinė įranga. Serveris kartu su programine įranga detektuoja priešgediminius („prefailure“) procesorių, procesorių įtampos reguliavimo modulių („VRM“), atminties, diskų, aušinimo modulių, maitinimo šaltinių pranešimus ir juos siųsti administratoriui perspėdamas apie galimą komponento gedimą.
1.16	Aparatūrinė įranga serverio valdymui	Autonominis serviso procesorius nuotoliniam prisijungimui per LAN. Automatic Server Recovery (ASR) arba lygiavertės funkcijos palaikymas. UEFI BIOS standartas, Integruotas Trusted Platform Module (TPM) 1.2.
1.17	Serverio ir jo komponentų darbo būsenos indikacija	Šviesinė nepriklausoma LCD arba LED gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje serverio panelėje).
1.18	Nuotolinis serverio valdymas	Serveris valdomas per ethernet tinklą nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja. virtuali tekstinė konsolė, serverio perkrovimo (reset) valdymas, virtuali serverio ir jo komponentų darbo būsenos indikacija, serverio diagnostika, Autentifikacijos ir šifravimo algoritmų (RMCP+, SHA-1, AES arba lygiaverčių) palaikymas. galimybė su papildoma licencija išplėsti iki grafinės nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsajos, virtualios grafinės konsolės, virtualių lokalių CD/DVD-ROM, ISO įrenginių. SSL ir LDAP arba lygiaverčių saugumo protokolų palaikymas.
1.19	Garantinė techninė priežiūra	Įrangos gamintojas turi sertifikuotą gamintojo aptarnavimo centrą Lietuvoje. 3 metų trukmės garantinė techninė priežiūra serverio buvimo vietoje. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir

		nemokami remonto darbai. Reakcijos laikas ne ilgiau nei sekanti darbo diena nuo pranešimo. Procesorių, procesorių įtampos reguliavimo modulių ("VRM"), atminties, diskų, maitinimo šaltinių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą ("prefailure warranty"). Visi aukščiau išvardinti reikalavimai garantuojami serverio gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). http://www.redbooks.ibm.com/technotes/tips1193.pdf
1.20	Operacinė sistema	Windows Server 2012 R2 Standard operacinė Sistema.
1.21	Suderinamumas	Siūlomas serverio modelis sertifikuotas darbui operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise 6, 7. SuSE 11, 12. Vmware vSphere 5.1, 5.5; Informacija apie sertifikaciją pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomo serverio dalys (juostinis įrenginys, diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos bei markiruotos jos kodais bei prekiniais ženklais. Įranga turi ISO9002 kokybės reikalavimus. http://www.redbooks.ibm.com/technotes/tips1193.pdf

2. Radiologinių vaizdų saugyklos techninė specifikacija (2 vnt.)
(pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną 32420000-3 „Tinklo įranga“)

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
1.	Kiekis	2 vnt.
2.	Gamintojas	Buffalo
3.	Pavadinimas / Modelis	BUFFALO TeraStation Enterprise.
4.	Duomenų saugyklos tipas	Rack mount
5.	Išorinių prievadų skaičius	4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 6 x USB 2.0 - Type A 1 x serial - DB-9
6.	„RAID“ lygių palaikymas	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60, RAID 51, RAID 61
7.	Operatyvioji atmintis	8 GB DDR3
8.	Procesorius	3.1 Ghz 4 branduolių
9.	Palaikomų diskų tipai	6 Gbps „karšto keitimo“ SATA arba lygiaverčius „solid state“ (SSD) tipo diskus. galimybė visų šių tipų diskus talpinti toje pačioje diskų dėžėje.
10.	Kietų diskų posistemė	12 vnt. „karšto keitimo“ 2TB 7200 tūkst. aps./min 3,5" tipo diskų
11.	Korpusas	Standartinis montuojamas į 19 colių spintą 2U
12.	Maitinimo šaltinis	dubliuotas
13.	Suderinamumas su	suderinama su šiomis ir lygiavertėmis operacijų sistemomis:

	operacinėmis sistemomis	Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.5 or later, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits)
14.	Valdymo programinė įranga	Duomenų saugykla komplektuojama su diskinių sričių valdymo ir konfigūravimo programine įranga, kuri leidžia kurti, keisti ir naikinti fizinių ir loginių diskų grupes.
15.	Surinkimo reikalavimai	Duomenų saugyklą sudarantys aparatiniai komponentai pačio gamintojo.
16.	Garantija	3 metų garantija darbo vietoje.

Direktorius
Andrius Kėvišas

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

(Vardas ir pavardė)