

Konteinerio tipas ir modelis **MGB 1100FL**

Gamintojas **SULO**



- Konteinerių talpa - 1110 FL
- Konteinerių paskirtis - buityje susidarančioms atliekoms, likusioms po rūšiavimo arba pakuotės atliekoms surinkti, skirtas naudoti lauko sąlygomis.
- Konteineriai - nauji, be išorinių pažeidimų
- Konteinerio spalva - pagal kliento pageidavimą. Ji suteikiama, dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris, todėl jis atsparus UV spinduliams, drėgmei. Spalvos pigmente nėra kadmio ir sunkiųjų metalų.
- Konteineriai gaminami įpurškimo būdu iš aukšto slėgio polietileno (HDPE), atsparaus išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C°.
- Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio sienelės ir dugnas be angų.
- Konteineriai atitinka standarto **EN 840** keliamus reikalavimus ir yra sertifikuoti pagal **RAL GZ 951/1** reikalavimus
- 1100 litrų talpos atliekų konteineris yra su plokščiu dvigubu dangčiu. Mažasis dangtelis yra per visą dangčio ilgį, tvirtinamas plastikiniais kaiščiais.
- Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, be ištisinės ašies su dviejų ratų fiksatoriais.
- Konteineris turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui ir šonines rankenas konteinerio pakėlimui
- Metalinės dalys yra atsparios korozijai.
- Konteineriai tuštinami standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu.
- Konteineriams suteikiama 24 mėnesių garantija.
- Kiekvienas konteineris ženklinamas suteiktais sertifikavimo ženklais, nurodomas tūris, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai ir mėnuo
- Konteineriai gali būti ženklinami „bėgančiais numeriais“ (pagal kliento pageidavimą).
- Konteineriai gali būti ženklinami karštu spaudu, nurodant kliento pageidaujamą informaciją.
- Pridedama konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba

Konteinerio tipas ir modelis **MGB 1100 FL**

Gamintojas **SULO**



Išmatavimai

Plotis (mm)	500
Aukštis su dangčiu (mm)	1330
Ratukų skersmuo	200
Gylis (mm)	1075
Siėnelių storis (mm)	3,9 - 4,3

Svoris

Tuščias konteineris (kg)	~ 46 kg
Įkrova (kg)	~ 440 kg
Įkrova maksimali (kg)	~ 510 kg

