

UAB Skiraida
Juozapavičiaus pr.44, Kaunas
Įmonės kodas 135233855, PVM mokėtojo kodas LT352338515

1 priedas



Viešojo saugumo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS
DĖL ELEKTROS PREKIŲ PIRKIMO
2022-09-01
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai/	UAB Skiraida
Įmonės kodas	135233855
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai/	A.Juozapavičiaus pr. 44, Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Jonas Jurevičius, direktorius
Kontaktinis telefono numeris	8-600-42024
Kontaktinis el. pašto adresas	info@skiraida.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su apklausos sąlygomis ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

2. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, reikalaujami parametrai		Prelimi narius kiekis	Prekės pavadinimas, gamintojas, atitikimas parametrui (nurodyti konkrečias parametro reikšmes kiekvieno parametro)	Vieneto / pakuotės / metro kaina, Eur be PVM	Viso, kaina Eur be PVM
1.	Automatini s išjungėjas 16 A- Trifazis	3 polių Nominali srovė 16A Atjungimo charakteristika B Atjungimo geba 6kA	2 vnt.	MB316 B16A Hager, Vokietija, 3 polių Nominali srovė 16A Atjungimo charakteristika B Atjungimo geba 6kA	9,85	19,70
2.	Automatini s išjungėjas 20 A- Trifazis	3 polių Nominali srovė 20A Atjungimo charakteristika B Atjungimo geba 6kA	2 vnt.	MB320 B20A Hager, Vokietija, 3 polių Nominali srovė 20A Atjungimo charakteristika B Atjungimo geba 6kA	9,71	19,42

3.	Automatini s išjungėjas 25 A- „C“ Trifazis	3 polių Nominali srovė 25A Atjungimo charakteristika C Atjungimo geba 6kA	2 vnt.	MC325 C25A Hager, Vokietija, 3 polių Nominali srovė 25A Atjungimo charakteristika C Atjungimo geba 6kA	12,30	24,60
4.	Automatini s išjungėjas 32 A- „C“ Trifazis	3 polių Nominali srovė 32A Atjungimo charakteristika C Atjungimo geba 6kA	2 vnt.	MC332 C32A Hager, Vokietija, 3 polių Nominali srovė 32A Atjungimo charakteristika C Atjungimo geba 6kA	12,40	24,80
5.	Dėžutė hermetinė virštinkinė	Matmenys: 98x98x52 mm Kabelio skersmuo: Ø6,5-18 mm Vardinė įtampa, Un: 690 V Apsaugos klasė: IP55 Spalva: balta	10 vnt.	Dėžutė PK-2, ELEKTRO-PLAST Lenkija, 98x98x52 mm, kabelio skersmuo: Ø6,5-18 mm Vardinė įtampa, Un: 690 V Apsaugos klasė: IP55 Spalva: balta	1,39	13,90
6.	Laidų jungtis 2x0.2-4 mm ²	Galima sujungti tiek monolitinius, tiek daugiagyslius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 32A Pakuotėje 100 vnt.	1 pak.	221-412 Wago Vokietija, Galima sujungti tiek monolitinius, tiek daugiagyslius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 32A Pakuotėje 100 vnt.	22,00	22,00
7.	Laidų jungtis 3x0.14-4 mm ²	Galima sujungti tiek monolitinius, tiek daugiagyslius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 32A Pakuotėje 50 vnt.	1 pak.	221-413 Wago Vokietija Galima sujungti tiek monolitinius, tiek daugiagyslius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 32A Pakuotėje 50 vnt.	16,00	16,00
8.	Laidų sujungimo jungtis 3x 0,2-4 mm ²	Galima sujungti tiek monolitinius, tiek daugiagyslius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 32A Pakuotėje 50 vnt.	1 pak.	221-413 Wago Vokietija Galima sujungti tiek monolitinius, tiek daugiagyslius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 32A Pakuotėje 50 vnt.	16,00	16,00
9.	Laidų sujungimo jungtis 3x 0,5-2,5 mm ²	Skirta sujungti monolitinius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 24A	1 pak.	2273-203 Wago Vokietija Skirta sujungti monolitinius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 24A	15,00	15,00

		Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.		
10.	Laidų sujungimo jungtis 5x0,2-4 mm ²	Galima sujungti tiek monolitinius, tiek daugiagyslius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 32A Pakuotėje 25 vnt.	1 pak.	221-415 Wago Vokietija Galima sujungti tiek monolitinius, tiek daugiagyslius laidus Maksimali įtampa 450V Maksimali srovė 32A Pakuotėje 25 vnt.	12,50	12,50
11.	Laidų sujungimo jungtis TK-341	Laidų sujungimo elementas - 4mm 3x0.3-5mm ² jungtis. Matmenys: iki 4mm ² Įtampa: 450 V, Srovė: 32A Pakuotėje 50 vnt.	2 pak.	Jungtis P82, Kinja Laidų sujungimo elementas - 4mm 3x0.3-5mm ² jungtis. Matmenys: iki 4mm ² Įtampa: 450 V, Srovė: 32A Pakuotėje 50 vnt.	4,00	8,00
12.	Ilgiklis 3-jų vietų	Ilgiklis su įžeminimu, ilgis-3m., 3 lizdų su jungikliu	5 vnt.	BL-G03S Belligent Lenkija Ilgiklis su įžeminimu, ilgis-3m., 3 lizdų su jungikliu	4,02	20,10
13.	Jungiklis 1-no klavišo potinkinis	Įleidžiamas, spalva-balta, be rėmelio. Srovė 10 A Įtampa 250 V Su spyruokliniais kontaktais	10 vnt.	P110-010-02 ST-150 Vilma, Lietuva Įleidžiamas, spalva-balta, be rėmelio. Srovė 10 A Įtampa 250 V Su spyruokliniais kontaktais	1,65	16,50
14.	Jungiklis 1-no klavišo virštinkinis	Spalva-balta, su rėmeliu. Srovė 10 A Įtampa 250 V Su spyruokliniais kontaktais	10 vnt.	PJ1.10-012 A/B Liregus, Lietuva Spalva-balta, su rėmeliu. Srovė 10 A Įtampa 250 V Su spyruokliniais kontaktais	1,76	17,60
15.	Jungiklis 2-jų klavišų potinkinis	Įleidžiamas, spalva-balta, be rėmelio. Srovė 10 A Įtampa 250 V Su spyruokliniais kontaktais	10 vnt.	P510-020-02 ST-150 Vilma, Lietuva Įleidžiamas, spalva-balta, be rėmelio. Srovė 10 A Įtampa 250 V Su spyruokliniais kontaktais	1,78	17,80
16.	Jungiklis 2-jų klavišų virštinkinis	Spalva-balta, su rėmeliu. Srovė 10 A Įtampa 250 V Su spyruokliniais kontaktais	10 vnt.	PJ5.10-012 A/B Liregus, Lietuva Spalva-balta, su rėmeliu. Srovė 10 A Įtampa 250 V	1,94	19,40

		kontaktais		Su spyruokliniais kontaktais		
17.	Jungiklis skambučio virštinkinis 10A	Apsaugos klasė IP20 Įtampa- 250 V Srovė-10 A Klavišų skaičius-1.0000 Polių skaičius-1.0000 Spalva- balta	2 vnt.	PESJ1.10-012 A/B Liregus, Lietuva Apsaugos klasė IP20 Įtampa- 250 V Srovė-10 A Klavišų skaičius-1.0000 Polių skaičius-1.0000 Spalva- balta	2,11	4,22
18.	Jungiklis hermetinis 1-no klavišo IP-65	Įtampa -250 V Srovė - 10A IP klasė (sandarumas) 65 Virštinkinis. Dviejų polių Tipas 5 IP65	5 vnt.	069711 Legrand Prancūzija Įtampa -250 V Srovė - 10A IP klasė (sandarumas) 65 Virštinkinis. Dviejų polių Tipas 5 IP65	4,65	23,25
19.	Jungiklis hermetinis 2-jų klavišų IP-65	Įtampa -250 V Srovė - 10A IP klasė (sandarumas) 65 Virštinkinis. Dviejų polių Tipas 5 IP65	5 vnt.	069715 Legrand Prancūzija Įtampa -250 V Srovė - 10A IP klasė (sandarumas) 65 Virštinkinis. Dviejų polių Tipas 5 IP65	6,83	34,15
20.	Automatinis jungiklis 1F-10A „C“	Atjungimo geba- 6 kA Atjungimo kreivė - C Įtampa- 230V Srovė-10A Plotis-17,5 mm	5 vnt.	MC110 C10A hager, Vokietija Atjungimo geba- 6 kA Atjungimo kreivė -C Įtampa- 230V Srovė-10A Plotis-17,5 mm	2,76	13,80
21.	Automatinis jungiklis 1F-16A „C“	Atjungimo geba- 6 kA Atjungimo kreivė - C Įtampa- 230V Srovė-10A Plotis-17,5 mm	5 vnt.	MC116 C16A Hager, Vokietija Atjungimo geba- 6 kA Atjungimo kreivė -C Įtampa- 230V Srovė-10A Plotis-17,5 mm	2,76	13,80
22.	Automatinis jungiklis 1F-25A „C“	Atjungimo geba- 6 kA Atjungimo kreivė - C Įtampa- 230V Srovė-25A Plotis-17,5 mm	5 vnt.	MC125 C25A Hager, Vokietija Atjungimo geba- 6 kA Atjungimo kreivė -C Įtampa- 230V Srovė-25A Plotis-17,5 mm	2,86	14,30
23.	Juosta izoliacinė PVC,	Plotis- 19 mm, ilgis- 20 m. Medžiaga – PVC	10 vnt.	PVC TESA, Vokietija Plotis- 19 mm, ilgis- 20 m.	0,90	9,00

	įvairių spalvų	Bendras storis: 150 μ m Klijų tipas: natūralus kaučiukas Atsparumas tempimui: 25 N/cm Atsparumas temperatūrai: 90 °C Dielektriko pramušimo įtampa: 7000 Volt		Medžiaga – PVC Bendras storis: 150 μ m Klijų tipas: natūralus kaučiukas Atsparumas tempimui: 25 N/cm Atsparumas temperatūrai: 90 °C Dielektriko pramušimo įtampa: 7000 Volt		
24.	Juosta izoliacinė medžiaginė	Plotis-19 mm, ilgis- 25 m. Medžiaga: PET tekstilinis pluoštas Izoliacijos storis: 280 μ m Klijų tipas: natūralios gumos Sukibimas su plienų: 3 N/cm Pailgėjimas prieš nutrūkstant: 20 % Tempiamasis stipris: 40 N/cm Išvyniojimo jėga (izoliacijos plotis rulone < 9mm): 4.6 N/roll (30 m/min) Išvyniojimo jėga (izoliacijos plotis rulone > 9mm): 9 N/roll (30 m/min) Triukšmo slopinimas (decibelais): C klasė (pagal LV312)	10 vnt.	51608 TESA, Vokietija Plotis-19 mm, ilgis- 25 m. Medžiaga: PET tekstilinis pluoštas Izoliacijos storis: 280 μ m Klijų tipas: natūralios gumos Sukibimas su plienų: 3 N/cm Pailgėjimas prieš nutrūkstant: 20 % Tempiamasis stipris: 40 N/cm Išvyniojimo jėga (izoliacijos plotis rulone < 9mm): 4.6 N/roll (30 m/min) Išvyniojimo jėga (izoliacijos plotis rulone > 9mm): 9 N/roll (30 m/min) Triukšmo slopinimas (decibelais): C klasė (pagal LV312)	1,98	19,80
25.	Kanalas laidams instaliacinis 20x20 mm	Medžiaga- PVC Ilgis- 2 m. Spalva- balta. Plotis- 20 mm Aukštis- 20 mm	10 m	20x20 KOPOS KOLIN, Čekija Medžiaga- PVC Ilgis- 2 m. Spalva- balta. Plotis- 20 mm Aukštis- 20 mm	1,45	14,50
26.	Kanalas laidams instaliacinis 100x40mm	Medžiaga- PVC Ilgis- 2 m. Spalva- balta. Plotis- 100 mm Aukštis- 40 mm	10 m	100x40 KOPOS KOLIN, Čekija Medžiaga- PVC Ilgis- 2 m. Spalva- balta. Plotis- 100 mm Aukštis- 40 mm	7,60	76,00
27.	Kištukinis lizdas 1-	Įtampa-250V, srovė -16A	5 vnt.	RP16-002-02 ST-150 Vilma, Lietuva	1,49	7,45

	nos vietas potinkinis	Su įžeminimu. Spalva-balta Be rėmelio. Medžiaga-plastikas Ilgis-45mm Plotis-45mm Gylis-38mm Apsaugos laipsnis- 20 IP		Įtampa-250V,srovė -16A Su įžeminimu. Spalva- balta Be rėmelio. Medžiaga- plastikas Ilgis-45mm Plotis-45mm Gylis-38mm Apsaugos laipsnis-20 IP		
28.	Kištukinis lizdas 2-jų vietai potinkinis	Įtampa-250V,srovė -16A Su įžeminimu. Spalva-balta Be rėmelio. Medžiaga-plastikas Ilgis-45mm Plotis-45mm Gylis-38mm Apsaugos laipsnis- 20 IP	5 vnt.	RP16-021 ST-150 Vilma, Lietuva Įtampa-250V,srovė -16A Su įžeminimu. Spalva- balta Be rėmelio. Medžiaga- plastikas Ilgis-45mm Plotis-45mm Gylis-38mm Apsaugos laipsnis-20 IP	2,62	13,10
29.	Kištukinis lizdas 1- nos vietas virštinkinis	Įtampa-230V.Srovė- 16A Su įžeminimu Galingumas- 3600W Spalva- balta. Atsparus UV spinduliams Apsaugos laipsnis- 66 IP	5 vnt.	PKL16-012 A/B Liregus, Lietuva Įtampa-230V.Srovė-16A Su įžeminimu Galingumas- 3600W Spalva- balta. Atsparus UV spinduliams Apsaugos laipsnis-66 IP	1,47	7,35
30.	Kištukinis lizdas hermetinis 1-os vietas	Apsaugos laipsnis: IP65 Įtampa- 250V. Srovė: 16A Su įžeminimu. Spalva – balta Virštinkinis	5 vnt.	069733 Legrand Prancūzija Apsaugos laipsnis: IP65 Įtampa- 250V. Srovė: 16A Su įžeminimu. Spalva – balta Virštinkinis	4,60	23,00
31.	Peilinis saugiklis 100 A	Įtampa- 500V. Srovė: 100A Konstrukcijos dydis: NH2	3 vnt.	NH2C 100A ETI Slovėnija Įtampa- 500V. Srovė: 100A Konstrukcijos dydis: NH2	4,50	13,50
32.	Peilinis saugiklis 160 A	Įtampa- 500V. Srovė: 160A Konstrukcijos dydis: NH	3 vnt.	NH1C 160A ETI Slovėnija Įtampa- 500V. Srovė: 160A Konstrukcijos dydis: NH	3,40	10,20
33.	Peilinis saugiklis	Įtampa- 500V. Srovė: 250A	3 vnt.	NH1C 250A ETI Slovėnija	4,60	13,80

	250 A	Konstrukcijos dydis: NH1		Įtampa- 500V. Srovė: 250A Konstrukcijos dydis: NH1		
34.	Skydelis virštinkinis 4 mod. su dangteliu	Atsparumas smūgiams- ik05, Medžiaga- plastikas. Klasė- ip30, modulių skaičius- 4 montavimas- virštinkinis spalva- pilka prekės ilgis (mm) 98 prekės plotis (mm) 83 prekės aukštis (mm) 141	1 vnt.	2304-01 Powbol Lenkija Atsparumas smūgiams- ik05, Medžiaga- plastikas. Klasė- ip30, modulių skaičius- 4 montavimas- virštinkinis spalva- pilka prekės ilgis (mm) 98 prekės plotis (mm) 83 prekės aukštis (mm) 141	1,56	1,56
35.	Skydelis virštinkinis 12 mod., metalinis	Vardinė įtampa (AC) 400 V Atsparumo aplinkos poveikiui klasė IP31 Modulių skaičius- 1×12 mod. Korpuso spalva- pilka Matmenys (A×P×G)265x310x 120 mm Durelės rakinamos	1 vnt.	VA12B 12mod Hager, Vokietija Vardinė įtampa (AC) 400 V Atsparumo aplinkos poveikiui klasė IP31 Modulių skaičius-1×12 mod. Korpuso spalva- pilka Matmenys (A×P×G)265x310x120 mm Durelės rakinamos	28,00	28,00
36.	Starteris S-2	Liuminescencinėms lempoms su elektromagne-tiniu balastu. Galia 4 - 22 W Matmenys (I x P x A)40.3 x 21.5 mm Įtampa220 - 240 V	40 vnt.	S2, Philips, Olandija Liuminescencinėms lempoms su elektromagne-tiniu balastu. Galia 4 - 22 W Matmenys (I x P x A)40.3 x 21.5 mm Įtampa220 - 240 V	0,33	13,20
37.	Instaliacinis kabelis NYM	3x1,5 mm ² , 300/500V, Eca	50 m	NYM-J 3x1,5 Lietkabelis, Lietuva 3x1,5 mm ² , 300/500V, Eca	0,60	30,00
38.	Instaliacinis kabelis NYM	3x2,5 mm ² 300/500V, Eca	50 m	NYM-J 3x2,5 Lietkabelis, Lietuva 3x2,5 mm ² 300/500V, Eca	1,04	52,00
39.	Instaliacinis kabelis NYM	5 x2,5mm ² 300/500V, Eca	50 m	NYM-J 5x2,5 Lietkabelis, Lietuva 5 x2,5mm ² 300/500V,	1,80	90,00

				Eca		
40.	Instaliacinis Kabelis CYKY	5 x4 mm ² 300/500V, Eca	50 m	CYKY 5x4 Lietkabelis, Lietuva 5 x4 mm ² 300/500V, Eca	2,65	132,50
41.	Elektros lempuė 40W	Cokolis: E27 Įtampa: 230 V Šviesos srautas: 280 lm Energinio efektyvumo klasė: E	50 vnt.	40W Belligent Lenkija Cokolis: E27 Įtampa: 230 V Šviesos srautas: 280 lm Energinio efektyvumo klasė: E	0,25	12,50
42.	Elektros lempuė 60W	Cokolis: E27 Įtampa: 230 V Šviesos srautas: 410 lm Energinio efektyvumo klasė: E	50 vnt.	60W Belligent, Lenkija Cokolis: E27 Įtampa: 230 V Šviesos srautas: 410 lm Energinio efektyvumo klasė: E	0,25	12,50
43.	Elektros lempuė 75W	Cokolis: E27 Įtampa: 230 V Šviesos srautas: 580 lm Energinio efektyvumo klasė: E	50 vnt.	75W Belligent, Lenkija Cokolis: E27 Įtampa: 230 V Šviesos srautas: 580 lm Energinio efektyvumo klasė: E	0,35	17,50
44.	Elektros lempuė veidrodinė 40W	Cokolis – E14 Įtampa - 230V Šviesos srautas - 300Lm, Šviesos spalva - 2800K.	20 vnt.	R50 E14 40W Belligent, Lenkija Cokolis – E14 Įtampa - 230V Šviesos srautas - 300Lm, Šviesos spalva - 2800K.	0,55	11,00
45.	Halogeninė lempuė 240W	R7s, 118mm , vamzdelis	20 vnt.	Kanlux 240W R7s, 118mm, vamzdelis	1,10	22,00
46.	Halogeninė lempuė 300W	R7s, 118mm , vamzdelis	20 vnt.	Kanlux 300W R7s, 118mm , vamzdelis	1,10	22,00
47.	Halogeninė lempuė 500W	R7s, 118mm , vamzdelis	20 vnt.	Kanlux 500W R7s, 118mm , vamzdelis	1,10	22,00
48.	Halogeninė lempuė 100W	R7s, 118mm , vamzdelis	20 vnt.	Kanlux 100W R7s, 118mm , vamzdelis	1,10	22,00
49.	Liuminescensinė lempa 18W/840	Lempos lizdas G13 Galia- 18 W Šviesos srautas- 1300lm Spalvinė temperatūra-4000 K Matmenys-Ø26 mm, ilgis – 600 mm Energinio efektyvumo klasė- B	20 vnt.	L 18W/840 Osram, Vokietija Lempos lizdas G13 Galia- 18 W Šviesos srautas-1300lm Spalvinė temperatūra-4000 K Matmenys-Ø26 mm, ilgis – 600 mm Energinio efektyvumo klasė- B	1,60	32,00

		Vardinė įtampa- 220-240 V		Vardinė įtampa- 220-240 V		
50.	Liuminesce nsinė lempa 18W/1200 PL-C 4P	Cokolis-G24g-4 Spalvos temperatūra-3000K Šviesos srautas- 1200lm	20 vnt.	PL-C 18W/830/4P Philips, Olandija Cokolis-G24g-4 Spalvos temperatūra- 3000K Šviesos srautas-1200lm	2,10	42,00
51.	Liuminesce nsinė lempa 58W/840	Lizdas G13 Šviesos srautas- 5200lm Lempos efektyvumas 89lm/W Spalvos temperatūra- 4000(K) Ilgis 1500 (mm)	10 vnt.	L 58W/840 Osram, Vokietija Lizdas G13 Šviesos srautas- 5200lm Lempos efektyvumas 89lm/W Spalvos temperatūra- 4000(K) Ilgis 1500 (mm)	1,90	19,00
52.	Lemputė LED globo 7W E27	Lemputės lizdas- E27 Diametras 6 (cm) Aukštis 10.5 (cm) Šviesos spalvos temperatūra (K) 4000K (balta) Šviesos sklaidos kampas-320° Šviesos srautas 810 (lm)	20 vnt.	XLED A60 7W-CW Kanlux, Lenkija Lemputės lizdas-E27 Diametras 6 (cm) Aukštis 10.5 (cm) Šviesos spalvos temperatūra (K) 4000K (balta) Šviesos sklaidos kampas- 320° Šviesos srautas 810 (lm)	3,00	60,00
53.	Šviestuvos įleidžiamas	R63, max 50 W, IP20	5 vnt.	DL-R63-W E27 baltas, Kanlux R63, max 50 W, IP20	3,00	15,00
54.	Baterija krona 9V	Šarminė- (Alkaline) Išmatavimai mm - 26.5 x 17.5 x 48.5 Įtampa - 9V	30 vnt.	4922_411 Varta, Vokietija Šarminė- (Alkaline) Išmatavimai mm - 26.5 x 17.5 x 48.5 Įtampa - 9V	1,38	41,40
55.	Baterija 12V 23A	Šarminė- (Alkaline) Įtampa: 12V Matmenys: 10.3 x 28.5 mm	30 vnt.	23GP-BL5 GP Olandija Šarminė- (Alkaline) Įtampa: 12V Matmenys: 10.3 x 28.5 mm	0,65	19,50
56.	Baterija 1604GLF 6F22	ZnC Įtampa - 9V Matmenys: 48.5x17.5x26.5mm	30 vnt.	6F22 736680 Varta, Vokietija ZnC Įtampa - 9V Matmenys: 48.5x17.5x26.5mm	0,90	27,00
57.	Baterija	Li-Ion	30 vnt.	6F22 Everactive, Lenkija	11,27	338,10

	krona HR22 6F22 įkraunama 550mAh 9V	Išmatavimai: 26.4x48.5mm Įtampa: 9 V Maksimali talpa - 550mAh, minimali - 500mA		Li-Ion Išmatavimai: 26.4x48.5mm Įtampa: 9 V Maksimali talpa - 550mAh, minimali - 500mA		
58.	Elementai CR2016	3V, ličio, neįkraunamos	30 vnt.	CR2016 Varta, Vokietija 3V, ličio, neįkraunamos	0,50	15,00
59.	Elementai CR 123A	3V, ličio, neįkraunamos	30 vnt.	CR123A Varta Vokietija, 3V, ličio, neįkraunamos	2,10	63,00
60.	Elementai CR 2025	3V, ličio, neįkraunamos	30 vnt.	CR2025 Varta, Vokietija, 3V, ličio, neįkraunamos	0,50	15,00
61.	Elementai CR 2032	3V, ličio, neįkraunamos	30 vnt.	CR2032 Varta Vokietija 3V, ličio, neįkraunamos	0,50	15,00
62.	Elementai AA	1,5 V, šarminės, neįkraunamos	100 vnt.	AA Varta, Vokietija 1,5 V, šarminės, neįkraunamos	0,40	40,00
63.	Elementai AAA	1,5 V, šarminės, neįkraunamos	100 vnt.	AAA Varta, Vokietija 1,5 V, šarminės, neįkraunamos	0,35	35,00
64.	Elementai 4001	1,5V, šarminės, neįkraunamos	10 vnt.	4001 Varta, Vokietija 1,5V, šarminės, neįkraunamos	1,10	11,00
65.	Elementai DL2032,	3V, ličio, neįkraunamos	80 vnt.	CR2032 Varta, Vokietija 3V, ličio, neįkraunamos	0,50	40,00
66.	Techninis vamzdis kabelių apsaugai 20mm	Medžiaga: Polietilenas (PE) Skersmuo: 20 mm Sienelės storis: 2 mm Tinka geriamam vandeniui: Ne	50 m	APE 20x1,8 Ecopipes, Lietuva Medžiaga: Polietilenas (PE) Skersmuo: 20 mm Sienelės storis: 2 mm Tinka geriamam vandeniui: Ne	0,18	9,00
67.	Kabelio traukiklis	3mm x30m	1 vnt.	178634 Estiare Ispanija 3mm x30m	39,14	39,14
68.	Juosta STOP	Polietileninė	100 m	STOP juosta, Ampas Lietuva Polietileninė	0,04	4,00
69.	Elektronini s balastas QT-FIT5/8 2x18-39W	Įtampa 220 - 240 V Lemputės lizdas G13 Lemputės galingumas 39 W Prijungiamų lempų skaičius 2 Matmenys Ilgis- 280 mm Plotis- 30 mm Aukštis- 21 mm	4 vnt.	QT-FIT5/8 2x18-39W Osram, Vokietija Įtampa 220 - 240 V Lemputės lizdas G13 Lemputės galingumas 39 W Prijungiamų lempų skaičius 2 Matmenys Ilgis- 280 mm Plotis- 30 mm	11,00	44,00

				Aukštis- 21 mm		
70.	Elektroninis balastas PCXc 4x18W	Įtampa 220 - 240 V Ilgis 212mm, aukštis 30mm, plotis 40mm T8 lempoms 4x18W	4 vnt.	PCXc 4x18W 418.700 Holdbox, Lenkija Įtampa 220 - 240 V Ilgis 212mm, aukštis 30mm, plotis 40mm T8 lempoms 4x18W	6,50	26,00
71.	Elektroninis balastas ELXc 4x18W	Įtampa 220 - 240 V Plotis- 3 cm Aukštis- 3 cm Ilgis- 28 cm T8 lempoms 4x18W	4 vnt.	ELXc 4x18W 418.204 Vossloh-Schwabe, Italija Įtampa 220 - 240 V Plotis- 3 cm Aukštis- 3 cm Ilgis- 28 cm T8 lempoms 4x18W	11,20	44,80
72.	Lubinis šviestuvų apvalus.	LED 48W,3600 lm, diametras 37,5 mm.	10 vnt.	LD-SATU45W-NB GTV, Lenkija LED 48W,3600 lm, diametras 37,5 mm.	40,00	400,00
73.	Kontakto- rus ESB 20- 11 20A 230	Darbinė įtampa-220 - 250 V Darbinė srovė20 A Naudingumo klasė- 7 Valdymo įtampa- 230 - 230 V Darbinės įtampos tipas AC/DC Valdymo įtampos tipas AC/DC Modulių skaičius- 1 Gylis 58 mm Apsaugos klasė IP20	2 vnt.	ESB20-11N-06 ABB, Šveicarija Darbinė įtampa-220 - 250 V Darbinė srovė20 A Naudingumo klasė-7 Valdymo įtampa-230 - 230 V Darbinės įtampos tipas AC/DC Valdymo įtampos tipas AC/DC Modulių skaičius- 1 Gylis 58 mm Apsaugos klasė IP20	24,00	48,00
74.	Foto relė AZ-B 16A 230	Montuojama ant din bėglio, plotis 18mm, eksploatacijos temperatūra - 25...50°C Vardinė įtampa-230 V Jautrumas apšviestumui- suveikia ties 7 lx Įjungimo uždelsimas: 10 sec Išjungimo uždelsimas: 20 sec Maksimali galia-	2 vnt.	AZ-B 16A F&F Filipowski Sp. J, Lenkija Montuojama ant din bėglio, plotis 18mm, eksploatacijos temperatūra -25...50°C Vardinė įtampa-230 V Jautrumas apšviestumui- suveikia ties 7 lx Įjungimo uždelsimas: 10 sec Išjungimo uždelsimas: 20 sec Maksimali galia- 2300 W Apsaugos nuo aplinkos	13,84	27,68

		2300 W Apsaugos nuo aplinkos poveikio laipsnis- IP65 (daviklio), IP20 (valdymo modulio) Matmenys (A×P×G) 67×50×26 mm		poveikio laipsnis- IP65 (daviklio), IP20 (valdymo modulio) Matmenys (A×P×G) 67×50×26 mm		
75.	Durų skambutis belaidis	Spalva: balta Medžiaga: plastikas Garsumo lygiai: 5 (kartu su visišku garso išjungimu) Melodijų skaičius: 10 Siųstuvo galia: <10mW Imtuvo jautrumas: <-80dBm Įtampa: 220-240V Aprėptis: 150m Atsparumas vandeniui: taip Imtuvo matmenys: 7/8/8cm Siųstuvo matmenys: 2/5/8,5cm	1 vnt.	P5718G Emos, Čekijos respublika Spalva: balta Medžiaga: plastikas Garsumo lygiai: 5 (kartu su visišku garso išjungimu) Melodijų skaičius: 10 Siųstuvo galia: <10mW Imtuvo jautrumas: <-80dBm Įtampa: 220-240V Aprėptis: 150m Atsparumas vandeniui: taip Imtuvo matmenys: 7/8/8cm Siųstuvo matmenys: 2/5/8,5cm	15,41	15,41
Bendra pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais)				2569,33 (Du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt devyni Eurai 33 euro centai)		
PVM suma (21 proc.) (skaičiais ir žodžiais)				539,56 (Penki šimtai trisdešimt devyni Eurai 56 euro centai)		
Bendra pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais)				3108,89 (Trys tūkstančiai vienas šimtas aštuoni Eurai 89 euro centai)		

Pastabos:

- 1) Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 2) Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
- 3) Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 4) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _____ (priežastis)

3. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi teikėjui privalomi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pažymėti „Konfidencialu“) (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil.	Pateikto dokumento pavadinimas
------	--------------------------------

Nr.		

5. Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (*pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai*):

Subtiekinimas: ☐ numatomas

☒ nenumatomas

Informacija apie subtiekejus:

Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekejo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti Subtiekeją (-us)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekeją (-us) ar subtiekeją (-us)	

6. Pasiūlymo galiojimo terminas 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Jonas Jurevičius

(Vardas ir pavardė)