



UAB „Eurosportas LT“, Perkūnkiemio g. 3, 12127, Vilnius  
Įmonės kodas 302872598  
PVM kodas LT100007315917  
Tel.: +370 5 230 1556, email.: [info@eurosportas.lt](mailto:info@eurosportas.lt)

VšĮ „Active Vilnius“

## DĖL DANGOS ATITIKIMO REIKALAVIMAMS

2022-08-22

Vilnius

Šiuo raštu pažymime, kad mūsų siūloma danga CONIPUR PG40 konkursui „Universalių sporto paskirties aikštelių įrengimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose Vilniaus mieste“, pirkimo Nr. 618867, atitinka ~~HN131:2015~~ ir EN1177:2018 standartų keliamus reikalavimus bei yra saugi eksploatuoti viešose erdvėse.

Priedama: E

Direktorius



UAB „Eurosportas LT“, Perkūnkiemio g. 3, 12127, Vilnius  
Įmonės kodas 302872598  
PVM kodas LT100007315917  
Tel.: +370 5 230 1556, email.: [info@eurosportas.lt](mailto:info@eurosportas.lt)

### EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Mes, UAB „Eurosportas LT“, įmonės kodas: 302872598, adresas: Perkūnkiemio g.3. Vilnius, prisiimdami atsakomybę, deklaruojame, kad vaikų aikštelės apsauginė ir lauko treniruoklių gumos granulių dangą, įrengtą naudojant SBR gumos granules, fr. 2.0-6.0 mm (gamintojas RECYKL Sp. Z.o.o. Lenkija) ir EPDM gumos granules, fr. 1.0-3.5mm (gamintojas STARGUM Sp. Z.o.o. Lenkija) ir poliuretalinį rišiklį Conipur 322 ir gruntą Conipur 70 (gamintojas CONICA AG GmbH, Šveicarija), susijusi su šia deklaracija ir atitinka privalomuosius visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimus ir šias technines sąlygas:

#### Dvisluoksnė SBR/EPDM gumos granulių dangą: CONIPUR PG

Baziniai parametrai sportinei sistemai CONIPUR PG, storis 40 mm		
Bendras dangos storis	40 mm	-
Apatinis dangos sluoksnis iš juodų SBR gumos granulių	~30 mm	-
Viršutinis dangos sluoksnis iš spalvotų EPDM gumos granulių	~10 mm	-
Kritinis kritimo aukštis	Iki 130 cm.	-
Paviršiaus kietumas	~55° Sh A	
Atsparumas tempimui	> 0,8 MPa	EN12230
Pailgėjimas tempiant	> 65%	
Atsparumas dilimui	< 0,30 mm	EN13036-46
Vandens sugė	< 4%	EN12616
Sukibimas pri pagrindo	Asfaltas	≥ 0,70 MPa
	Asfaltas	≥ 0,25 MPa
	Šutankintas pagrindas	≥ 0,20 MPa
Kinetinės trinties koeficientas	Sausas paviršius	≥ 0,50
	Drėgnas paviršius	≥ 0,35
Atsparumas smūgiams	650 mm <sup>2</sup>	
Pasipriešinimo reakcija veikiant svoriui	≤ 0,50%	EN 14809
Pasipriešinimo reakcija veikiant svoriui žiema	≤ 0,60%	EN 14809
Atsparumas dirbtinai sendinant pagal pilkosios skalės rodmenis	4 - 5	
Dangos matmenų pokyčiai veikiant aukštai temperatūrai (+60°C)	≤ 0,01%	
Atsparumas startukų dygliams	≤ 0,05%	EN 12230
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams (UV)	Taip	
Paskirtis	Vaikų žaidimo aikštelės Lauko treniruoklių aikštelės Gimnastikos aikštelės	EN1176-1:2004 EN1176-14:2014 EN1177:2017 (2018) HN131:2015
Garantija	24 mėn	