

	Prekė	Aprašymas	Kiekis – 12 mėn	kaina
1.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė apvali galvutė. Optimalus apsukų lygis:30,000rpm.; Dydis: 1/10mm: Ø 021. Pakuotė po 5 vnt	5 pak	125,-
2.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė apversto kūgio galvutė. Optimalus apsukų lygis:30,000rpm.; Dydis:Ø 018X5,0. Pakuotė po 5 vnt	5 pak	125,-
3.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė apversto kūgio galvutė. Optimalus apsukų lygis:30,000rpm.; Dydis:Ø 018X0,7. Pakuotė po 5 vnt	5 pak	125,-
4.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė apversto kūgio galvutė. Optimalus apsukų lygis:30,000rpm.; Dydis:Ø 023X0,8. Pakuotė po 5 vnt	5 pak	125,-
5.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė lėšio formos galvutė. Optimalus apsukų lygis:nuo20,000rpm iki30,000rpm.; Dydis:Ø 040X1,0. Pakuotė po 5 vnt	5 pak	125,-
6.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė adatos formos galvutė.(raudona markiruotė) Optimalus apsukų lygis: iki30,000rpm.; Dydis:Ø 018X10,0. Pakuotė po 5 vnt	5 pak	125,-
7.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė liepsnelės formos galvutė.(žalia markiruotė) Optimalus apsukų lygis: iki30,000rpm.; Dydis:Ø 010X10,0. Pakuotė po 5 vnt	5 pak	125,-
8.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė liepsnelės formos galvutė.(žalia markiruotė) Optimalus apsukų lygis: iki30,000rpm.; Dydis:Ø 016X10,0. Pakuotė po 5 vnt	5 pak	125,-
9.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė ilgintos liepsnelės formos galvutė. Optimalus apsukų lygis: iki30,000rpm.; Dydis:Ø 024X10,0. Pakuotė po 1 vnt	10 vnt	50,-
10.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė - spurgos formos galvutė. Optimalus apsukų lygis: iki 20,000rpm.; Dydis:Ø 050X2,0. Pakuotė po 1 vnt	10 vnt	50,-
11.	Deimantinis grąžtas	HP deimantinė - pumpuro formos galvutė. Optimalus apsukų lygis: iki 30,000rpm.; Dydis:Ø 023X5,0. Pakuotė po 5 vnt	8 vnt	40,-

12.	Deimantinis diskas	Gipsui pjauti. Pilnai deimantu dengta darbine dalimi su perforacijomis. Max sukimo momentas 20.000 rpm.Matmenys: Ø450x0.24	10 vnt	450,-
13.	Deimantinis diskas	Labai lankstus(raudona markiruotė), keramikai ir kompozitams pilnai dengtas deimantu ir turintis perforuotą raštą. Max sukimo momentas 20.000rpm.Matmenys:Ø220x3x.015	10 vnt	200,-
14.	Deimantinis diskas	Lankstus(raudona markiruotė), keramikai ir kompozitams,Pilnai dengtas deimantu;neperforuotas . Max sukimo momentas 20.000rpm.Matmenys: Ø220x0.20	10 vnt	200,-
15.	Deimantinis diskas	Lankstus(mėlina markiruotė), keramikai ir kompozitams, pilnai dengtas deimantu;neperforuotas . Max sukimo momentas 25.000rpm.Matmenys: Ø220x3x0.30	8 vnt	160,-
16.	freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta freza švelniam metalo apdirbimui skirta CrCo ir CrNi metalo lydiniai apdoroti(kryžminis kryptų paruošimas raudona markiruotė), Dydis: 060x13,9(vnt)	5 vnt	100,-
17.	freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza(žydros markiruotės apvalus) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdorti(kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 010x0,8(vnt)	5 vnt	100,-
18.	freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza(žydros markiruotės apvalus) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdorti(kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 012x1,0(vnt)	5 vnt	100,-
19.	freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza(žydros markiruotės apvalus) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdorti(kryžminis kryptų paruošimas)dydis: 018x1,6(vnt)	5vnt	100,-

20.	freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza(žydros markiruotės apvalus) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdorti(kryžminis krypčių paruošimas)dydis: 025x2,25(vnt)	5 vnt	100,-
21.	freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza(žydros markiruotės apvalus) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdorti(kryžminis krypčių paruošimas)dydis: 050x4,3(vnt)	5 vnt	100,-
22.	freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza(žydros markiruotės apvalus) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdorti(kryžminis krypčių paruošimas)dydis: 080x7,0(vnt)	5vnt	100,-
23.	freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, standartinio skersinio pjūvio freza(žydros markiruotės konusinė) skirta CrCo ir CrNi metalui ir akrilui apdorti(kryžminis krypčių paruošimas)dydis: 060x14,2(vnt)	5 vnt	100,-
24.	freza	Volframo karbido pagrindu pagaminta, grubaus kryžminio grublėtumo freza(žalios markiruotės statmenas konusas) skirta grubiam akrilo apdorojimui(kryžminis krypčių paruošimas)dydis: 060x12,5(vnt)	5 vnt	100,-
25.	freza	XCE plastiška freza volframo karbido pagrindu pagaminta, itin grubaus skersinio pjūvio, šlapiam gipsui ir akrilui padirbti.(juodos markiruotės konusas ;kryžminis krypčių paruošimas)dydis: 060x13,9(vnt)	10 vnt	200,-
26.	freza	QSF Volframo karbido pagrindu pagaminta, spiralinio grublėtumo, skirta švelniam CrCo ir CrNi metalo apdirbimui freza(trijų alyvinių markiruotės statmeno konuso)(kryžminis krypčių paruošimas)dydis: 023x8,0(vnt)	10 vnt	200,-

27.	Tinano freza	GTi titano stambus krumpliaratis skirtas matalams apdoroti(juoda siaura markiruotė)Dydis:023X8,0(vnt)	5 vnt	100,-
28.	freza	NF Volframo karbido pagrindu pagaminta,ypač lygiems paviršiams formuoti; skirta CrCo ir CrNi metalo apdirbimui freza(geltonos markiruotės)(kryžminis kryptių paruošimas)dydis: 040x14,1(vnt)	5 vnt	100,-
29.	freza	NF Volframo karbido pagrindu pagaminta,ypač lygiems paviršiams formuoti; skirta CrCo ir CrNi metalo apdirbimui freza(geltonos markiruotės status konusas)(kryžminis kryptių paruošimas)dydis:023x8,0(vnt)	5 vnt	100,-
30.	freza	NF Volframo karbido pagrindu pagaminta,ypač lygiems paviršiams formuoti; skirta CrCo ir CrNi metalo apdirbimui freza(geltonos markiruotės smailėjantis konusas)(kryžminis kryptių paruošimas)dydis: 023x8,0(vnt)	5 vnt	100,-
31.	Armuotas diskas	Sustiprintas diskas metalui pjauti Ø 40x.0,5; 38 000 apsukų; pritaikyta 8mm laikikliui; pkuotėje po 20 vnt.	7 pak	280,-
32.	Armuotas diskas	Sustiprintas diskas metalui pjauti Ø 40x.1,3; 38 000 apsukų; pritaikyta 8mm laikikliui; pkuotėje po 20 vnt.	2 pak	80,-
33.	Armuotas diskas	Sustiprintas diskas metalui pjauti Ø 22x.0,2; 50 000 apsukų; pritaikyta 8mm laikikliui; pkuotėje po 20 vnt	3 pak	180,-
34.	Armuotas diskas	Sustiprintas diskas metalui pjauti Ø 26x0,4;50 000 apsukų; pritaikyta 8mm laikikliui; pkuotėje po 20 vnt	3 pak	180,-
35.	Poliravimo šepetėlis rankiniam mikro motorui	Mažas, pūkinis, protezų poliravimui skirtas siūlinis šepetėlis ant laikiklio 3,5 ilgio diametras 2cm.	12 vnt	36,-

36.	Kietmetalio frezas	Skylutėms gręžti plastmasiniuose dantyse. Kietmetalio frezas. Darbinė dalis 1,5x8 mm.	8 vnt	24,-
37.	Abrazyvinis akmenukas	Abrazyvinis akmenėlis, silikono karbido :cilindro(050/13,0) arba konuso(040/11,0) formų , didelio atsparumo, skirtas porceliano, kompozitų, aukso ir sidabro lydinių apdirbimui.	100 vnt	200,-
38.	Universalūs šepetėliai su laikikliu	Šeriniai poliravimo šepetukai į mikromotorą įvairių kietumo laipsnių :super minkštas(diametras 140mm);minkštas (diametras 140mm)vidutinio kietimo rudas(diametro -210mm);labai kietas juodas(diametras -210 mm).	30 vnt	45,-
39.	Deimantinė kriaušė	Deimantinis apdirbimo instrumentas, ilgis 5,5 cm, darbinės dalies ilgis 2 cm, skersmuo 1 cm. Darbinė dalis padengta deimantinėmis drožlėmis, kūgio formos. Skirta akrilo plastmasių apdirbimui. Tinka tiesiam antgaliui ir mikrovarikliui.	4 vnt	120,-
40.	Šepetėliai kapoms	Apdirbimo/poliravimo skirtingų šiurktumų pagal spalvą markiruoti: tamsiai rudos; šviesiai rudos; baltos, juodos spalvos. Skirtas valymui, apdailai ir poliravimui iš minkštųjų plastikų. Optimalios apsukos 10.000 rpm, maksimalio 15.000 rpm. pakuotėje po 1 vnt.	80 vnt	240,-
41.	Universalūs sintetiniu būdu klijuoti deimanto apdirbimo akmenėliai	Keramikos,ličio disilikato,stiklo keramikos apdirbimui skirti šlifokliai sintetiniu būdu surištu deimantu vidutinio ir grubaus kietumo ratuko formos instrumentai. Minimalus šilumos generavimas. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 8,000-12,000per min. - max-25,000 per min.Matmenys:12x2.Pakuotė po 10 vnt.	3 pak	600,-
42.	Universalūs apdirbimo akmenėliai	Keramikos ir metalo apdirbimui skirti keramikiniai šlifokliai su deimanto smėliu vidutinio kietumo ratuko formos . Apsisukimų galimybė panaudojimui.min10,000-15,000per min. max- 35,000 per min.Matmenys:22x2.Pakuotė po 10 vnt.	10 pak	100,-

43.	Universalūs apdirbimo akmenėliai	Keramikos ir metalo apdirbimui skirti keramikiniai šlifuokliai su deimanto smėliu vidutinio kietumo tiesaus konuso formos . Apsisukimų galimybė panaudojimui.min10,000-15,000per min. max-35,000 per min.Matmenys:4,8x13.Pakuotė po 10 vnt.	10 pak	200,-
44.	Universalios poliravimo gumelės	Skirta visoms dantų restauravimo medžiagoms(keramikai, akrilui, metalui, kompozitui)Lengvai lyginanti restauracines medžiagas, pasižyminti minkšto silikono prisitaikymu prie apdirbimo paviršiaus pagamintos silicio karbido pagrindu. Apdirbimo ratukai užsukami ant priveržiamo laikiklio. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:22x3.Pakuotė po 100 vnt.	3 pak	300,-
45.	Universalios poliravimo gumelės	Skirta visoms dantų restauravimo medžiagoms(keramikai, akrilui, metalui, kompozitui)Lengvai lyginanti restauracines medžiagas, pasižyminti minkšto silikono prisitaikymu prie apdirbimo paviršiaus pagamintos silicio karbido pagrindu. Apdirbimo cilindrai užsukami ant laikiklio. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:7x20.Pakuotė po 100 vnt.	2 pak	200,-
46.	Polyrai metalui	Apdirbimo ratukai užsukami ant priveržiamo laikiklio. Vidutinio grubumo(juodi) Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:22x3.Pakuotė po 100 vnt.	1 pak	100,-
47.	Polyrai metalui	Apdirbimo cilindrai užsukami ant laikiklio. Vidutinio grubumo(juodi) Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-	1 pak	100,-

		20,000 per min.Matmenys:7x20.Pakuotė po 100 vnt.		
48.	Polyrai metalui	Apdirbimo ratukai skirti taurų metalų apdailai užsukami ant priveržiamo laikiklio. Galutiniam poliravimui(rausvi) Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:22x3.Pakuotė po 10 vnt.	2 pak	20,-
49.	Polyrai metalui	Apdirbimo cilindrai skirti taurų metalų apdailai užsukami ant priveržiamo laikiklio. Galutiniam poliravimui (rausvi) Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:7x20.Pakuotė po 10 vnt.	2 pak	20,-
50.	Polyrai metalui	Apdirbimo ratukai skirti taurių metalų matinei apdailai, užsukami ant priveržiamo laikiklio. Minkšto silikono pagrindu lengvai prisitaikantys prie apdirbamo paviršiaus pagaminti silicio karbido pagrindu (mėlini) Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:22x3.Pakuotė po 10 vnt	2 pak	20,-
51.	Polyrai metalui	Apdirbimo cilindrai skirti taurų metalų matinei apdailai, užsukami ant laikiklio. Minkšto silikono pagrindu lengvai prisitaikantys prie apdirbamo paviršiaus pagaminti silicio karbido pagrindu (mėlini) Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-10,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:7x20.Pakuotė po 100 vnt	1 pak	100,-
52.	Porcialeno polyrai	Deimantinio smėlio pagrindu paruošti polyrai visoms porceliano medžiagoms, paviršių korekcijoms be papildomo glazūravimo/stiklinimo. Grubaus apdirbimo mėlynas polyras ant laikiklio. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-12,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:26x2. Pakuotė po 10 vnt	2 vnt	660,-

53.	Porcialeno polyras	Deimantinio smėlio pagrindu paruošti polyras visoms porceliano medžiagoms, paviršių korekcijoms be papildomo glazūravimo/stiklinimo. Vidutinio apdirbimo rausvas polyras ant laikiklio. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-12,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:26x2. Pakuotė po 10 vnt	1 vnt	330,-
54.	Porcialeno polyras	Deimantinio smėlio pagrindu paruošti polyras visoms porceliano medžiagoms, paviršių korekcijoms be papildomo glazūravimo/stiklinimo. Finalinio apdirbimo gelsvai baltas polyras ant laikiklio. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 7,000-12,000per min. - max-20,000 per min.Matmenys:26x2. Pakuotė po 10 vnt	1 vnt	330,-
55.	Akrilo poliravimo gumelės	Silicio karbido pagrindu paruošti ant tiesaus laikiklio, grubaus apdirbimo etapui skirtas smailėjančios konuso formos(žalias)polyras. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 5,000-7,000per min. - max-15,000 per min.Matmenys:10x24. Pakuotė po 10 vnt	10 vnt	300,-
56.	Akrilo poliravimo gumelės	Silicio karbido pagrindu paruošti ant tiesaus laikiklio mažo konuso formos, grubaus apdirbimo etapui skirtas(žalias)polyras. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 5,000-7,000per min. - max-15,000 per min.Matmenys:55x16. Pakuotė po 10 vnt	10 vnt	300,-
57..	Akrilo poliravimo gumelės	Silicio karbido pagrindu paruošti ant tiesaus laikiklio, vidutinio apdirbimo etapui skirtas smailėjančios konuso formos(juodas)polyras. Apsisukimų galimybė naudojimui .min 5,000-7,000per min. - max-15,000 per min.Matmenys:10x24. Pakuotė po 10 vnt	10 pak	300,-
58.	Akrilo poliravimo gumelės	Silicio karbido pagrindu paruošti ant tiesaus laikiklio mažo konuso formos, vidutinio apdirbimo etapui skirtas(juodas)polyras. Apsisukimų galimybė	10 pak	300,-

		naudojimui .min 5,000-7,000per min. - max-15,000 per min.Matmenys:55x16. Pakuotė po 10 vnt		
59.	Laikikliai	Diskų ar gumelių su prisisukamu varžteliu, tvirto plieno, tinkantys mikromotorams.	20 vnt	100,-
60.	Laikikliai	Storų cilindrinų polyrų su suformuotu sriegiu fiksacijai. Tvirto plieno, tinkantys mikromotorams.	12 vnt	60,-
61.	Laikikliai	Plonų cilindrinų gumelių, turintys užsiveržiantį sraigta. Tvirto plieno, tinkantys mikromotorams.	10 vnt	50,-

		VISO:		9725,-
--	--	-------	--	--------