

10.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Pirma pirkimo dalis – grandininiai pjūklai

GRANDININIS PJŪKLAS IKI 55 CM(3)

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės
1.	BENDRI REIKALAVIMAI		
1.1.	Paskirtis	Grandinis pjūklas profesionalus įrankis, skirtas medienos ruošos darbams. Įrankių kiekis – 6 vnt.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Markė, modelis STIHL MS 261
1.2.	Pagaminimo metai	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtos saugos ir saugos darbe srityse.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai 2022.
1.3.	Paruošimas darbui, svoris	Pjūklas turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Svoris (be juostos, grandinės) ne daugiau 5,5 kg.	Siūlomas parametras – 4,9 kg Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.48
1.4.	Pjovimo juosta	Pjovimo juostos ilgis nuo 370 mm iki 400 mm	Siūlomas parametras: -juostos ilgis 370 mm Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.48
1.5.	Vibracija	Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kuri sumažina vibracijos perdavimą į rankeną.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Konstrukc. schemas, AV System
1.6.	Garso lygis	Garso lygis išmatuotas ne daugiau 115 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras - 104 dB(A) Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.48
1.7.	Degalų ir alyvos talpos	Degalų ir alyvos kamščių fiksavimas, uždarymas ir atidarymas be papildomų įrankių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Eksploatav. Instrukc. psl. Nr.22,34
1.8.	Grandinės įtempimas	Grandinės įtempimo varžtas įrankio šone, varančiosios žvaigždutės dangtelyje.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Eksploatav. instrukcija psl. Nr.47
1.9.	Grandinės tepimas	Grandinės tepimo siurblys pilnai automatinis, tepimo dažnis priklauso nuo variklio apsisukimų skaičiaus. Galimybė mechaniškai reguliuoti alyvos siurblių teikiamos alyvos kiekio dozavimo nustatymui.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Eksploatav. instrukcija psl. Nr.34 Konstrukc. schemas, Alyvos siurblys

11.

1.10	Grandinė	Grandinės matmenys: žingsnis „¾“, „325“ narelis storis ne mažiau 1,5 mm; ilgis pagal juostą; ne mažiau 60 narelių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 325, 1,6 mm ir 62 nareliai. Eksploatav. instrukcija psl. Nr. 48 Išrašas iš prekyb. programos.
2.	VARIKLIS		
2.1.	Tipas, variklio galia	Variklis – benzininis. Bendroji galia ne mažiau 3,0 kW pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras - 3,0 kW/ 4,1 AG Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr. 48
2.2.	Darbinis tūris	Variklio darbinis tūris ne daugiau 53,0 cm³	Siūlomas parametras - 50,2 cm³. Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr. 48
2.4.	Emisija	Atitinkantis ne žemesnius kaip 950 CO2, g/kWh emisijos reikalavimus.	Siūlomas parametras - 853 CO2, g/kWh. Pateikto dokumento pavadinimas „CO2 vertės“ lapas „Technice daten“ + vertimas
3.	KITA		
3.1.	Degalų talpa papildoma	Degalų mišiniu skirta bendra talpa susidedanti iš atskirtų dviejų dalių: 4 - 5 l degalams ir 2 - 3 l grandinės alyvai	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
3.2.	Įrankiai	Raktas/raktai: grandinės, juostos bei žvakės keitimui. Dildė, grandinės galandimui. Papildoma atsarginė grandinė: žingsnis „¾“, „325“ narelis storis ne mažiau 1,5 mm; ilgis pagal juostą; ne mažiau 60 narelių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 325, 1,6 mm, 62 nar.
3.3.	Apsaugos priemonės	Šalmas su ausinėmis ir veido apsauga (tinklėlis). Ausinės ir veido apsauga pritvirtinti prie šalmo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Vadovo pavaduotojas
Eduardas Derenka



120

GRANDININIS PJŪKLAS IKI 65 CM(3)

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės
1.	BENDRI REIKALAVIMAI		
1.1.	Paskirtis	Grandinis pjūklas profesionalus įrankis, skirtas medienos ruošos darbams. Įrankių kiekis – 7 vnt.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Markė, modelis STIHL MS 362
1.2.	Pagaminimo metai	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtos saugos ir saugos darbe srityse.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai 2022.
1.3.	Paruošimas darbui, svoris	Pjūklas turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Svoris (be juostos, grandinės) ne daugiau 6,0 kg.	Siūlomas parametras – 5,6 kg Eksploatav. instrukcija psl. Nr.46
1.4.	Pjovimo juosta	Pjovimo juostos ilgis nuo 400 mm iki 500 mm	Siūlomas parametras: juostos ilgis 400 mm Eksploatav. instrukcija psl. Nr.46
1.5.	Sistema palengvinanti užvedimą	Turi būti dekompresinis vožtuvas	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.29
1.6.	Vibracija	Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kuri sumažina vibracijos perdavimą į rankeną.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Konstrukc. schemas, AV System
1.7.	Garso lygis	Garso lygis išmatuotas ne daugiau 120 dB(A), pagal ISO 22868 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras - 106 dB(A) Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr.46
1.8.	Degalų ir alyvos talpos	Degalų ir alyvos kamščių fiksavimas, uždarymas ir atidarymas be papildomų įrankių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Eksploatav. instrukcija psl. Nr.22,24
1.9.	Grandinės įtempimas	Grandinės įtempimo varžtas įrankio šone, varančiosios žvaigždutės dangtelyje.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Eksploatav. instrukcija psl. Nr.45
1.10.	Grandinės tepimas	Grandinės tepimo siurblys pilnai automatinis, tepimo dažnis priklauso nuo variklio apsukimų skaičiaus. Galimybė mechaniškai reguliuoti alyvos siurblių teikiamos alyvos kiekio dozavimo nustatymui.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Eksploatav. instrukcija psl. Nr.32 Konstrukc. schemas, Alyvos siurblys

13

1.11	Grandinė	Grandinės matmenys: žingsnis „¼“, narelis storis ne mažiau 1,5 mm; ilgis pagal juostą; ne mažiau 60 narelių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 3/8, 1,6 mm ir 60 narelių. Eksploatav. instrukcija psl. Nr. 46 Išrašas iš prekyb. programos.
2.	VARIKLIS		
2.1.	Tipas, variklio galia	Variklis – benzininis. Bendroji galia ne mažiau 3,5 kW pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras – 3,5 kW/4,8 AG Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr. 46
2.2.	Darbinis tūris	Variklio darbinis tūris ne daugiau 65,0 cm³	Siūlomas parametras – 59,0 cm³. Pateikto dokumento pavadinimas Eksploatav. instrukcija psl. Nr. 46
2.4.	Emisija	Atitinkantis ne žemesnius kaip 1000 CO₂, g/kWh emisijos reikalavimus.	Siūlomas parametras – 857 CO₂, g/kWh Pateikto dokumento pavadinimas „CO₂ vertės“ lapas „Technische daten“ + vertimas
3.	KITA		
3.2.	Degalų talpa papildoma	Degalų mišiniu skirta bendra talpa susidedanti iš atskirtų dviejų dalių: 4 - 5 l degalams ir 2 - 3 l grandinės alyvai	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
3.3.	Įrankiai	Raktas/raktai: grandinės, juostos bei žvakės keitimui. Dildė, grandinės galandimui. Papildoma atsarginė grandinė: žingsnis „¼“, narelis storis ne mažiau 1,5 mm; ilgis pagal juostą; ne mažiau 60 narelių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 3/8, 1,6 mm, 60 nar.
3.3.	Apsaugos priemonės	Šalmas su ausinėmis ir veido apsauga (tinkelis). Ausinės ir veido apsauga pritvirtinti prie šalmo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Vadovo pavaduotojas
Eduardas Derenka

