

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA LAUKO APŠVIETIMO ĮRANGA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Lauko apšvietimo įranga (toliau – Prekės), mazgai ir detalės naujos ir neeksploatuotos. Apšvietimo įrangos komponentams suteikta 3 metų garantija.

Prekės bus pristatomos Vilniaus miesto teritorijoje, užsakovo nurodytais adresais.

Vieną Prekių komplektą sudaro: šviestuvai su stovu 1 vnt., prailginimo kabeliai 2 vnt., elektros generatorius 1 vnt.

Kiekvienas Prekių komplektas bus atskirai supakuotas.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, bei Prekių pristatymas į 69 skirtingus adresus Vilniuje.

Prekių pristatymo terminas: 3 (trys) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Prekės turi eksploatacijos, aptarnavimo ir techninės priežiūros instrukcijas, kurios yra lietuvių kalba ir bus pateiktos kartu su prekėmis.

Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Užsakovo darbuotojus (iki 3 žmonių) dirbti su apšvietimo įranga. Apmokymo kaina įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

ŠVIESTUVO KOMPLEKTAS. Gamintojas SENTIOS, Modelis SNT-LAUKO

Šviestuvai

Vieno šviestuvo apšvietimo intensyvumas 22 500 lm.;

Darbinė temperatūra diapazone nuo -30° C iki +60°

šviestuvo apšvietimas tolygiai paskirstytas, be aštrių šešėlių;

šviestuvo horizontalus apšvietimo kampas –360°;

šviestuvo lempos(ų) tipas LED, vieno šviestuvo galingumas 200 W;

vieno šviestuvo lempos(ų) darbo laikas 30 000 val.;

spalvos temperatūra 6500 K;

šviestuvo maitinimo laido ilgis 4m;

saugumo klasė IP65;

pažymėtas CE ženklu.

Šviestuvo stovas

Išskleisto švietimo stovo aukštis 3,1 m.

Stovas lengvai ir greitai pastatomas, papildomai nenaudojant instrumentų.

Stovas pagamintas iš plieno.

Svoris 5.6 kg.

Stovas teleskopinio tipo, fiksuojamas apatinėje ir viršutinėje dalyje, viršutinė dalis fiksuojama trimis lynais (lynų ilgis tinkamas stiebo stabilizavimui ištraukus į maksimalų aukštį, abiejuose lynų galuose yra sujungimai) kurių galai tvirtinami prie kuolų įkaltų į žemę.

Stovo įrangos dalis sudaro: teleskopinis stovas su trimis ar daugiau atraminių kojelių, įtempimo lynai su karabinais abiejuose galuose, kuolai su žiedu kalami į žemę.

Stovas pritaikytas šviestuvo pakabinimui. Komplekte pateiktos visos priemonės norint prifiksuoti šviestuvą prie stovo.

Prailginimo kabelis

Kabelio ilgis 40 m suvyniotas ant ritės.

Kabelis lankstus, daugiagyslis CU 3x1,5 mm²;

Kabelio darbinė temperatūra diapazone nuo -30° C iki +60°.

Kabelio izoliacija - pritaikyta darbui lauko sąlygoms, bet kuriuo sezono metu, atsparus mechaniniam taip pat tepalų ir rūgščių poveikiui.

Turi apsaugą nuo perkrovimo, perkaitimo.

Elektros lizdų skaičius 3 vnt.

Saugumo klasė IP44;

Pažymėtas CE ženklu.

Elektros generatorius

Elektros generatorius tyliaiegis, korpusas uždaro tipo, išmatavimai 451 x 242 x 379 mm, svoris 9,3 kg, darbo laikas su pilnu baku 3 val.;

Variklis varomas benzinu.

Generatoriaus tipas - inverterinis, vienfazis, įtampa 230 V, 50Hz, nuolatinė srovė 12 V, maksimalus galingumas 900 W, nominalus galingumas 700 W, automatinis įtampos reguliatorius;

Generatoriaus skleidžiamo garso triukšmo lygis 58 db(A) - 7 m. atstumu;

Saugumo klasė IP23;

Turi rankeną, skirtą asmeniui perkelti generatorių;

Pažymėtas CE ženklu.