

## PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
<b>1. Lauko geriamojo vandens fontanėliai</b>		<b>ELKAY- LK4420BF1UDB</b>		
1.1.	Korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas arba kalus ketus arba kita lygiavertė medžiaga	ATITINKA Nerūd. pl. AISI 316	LK4420BF1UDB bukletas ESD
1.2.	Lėkštučių medžiaga	Nerūdijantis plienas arba kita lygiavertė medžiaga	ATITINKA Nerūd. pl. AISI 316	LK4420BF1UDB bukletas ESD
1.3.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas ESD
1.4.	Darbinės terpės temperatūra	Ne daugiau nei +30 °C	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas ESD
1.5.	Darbinis slėgis	Ne mažiau nei 6 bar	ATITINKA, max 7 bar	LK4420BF1UDB bukletas ESD
1.6.	Konstrukcija	Antivandalinė konstrukcija - tai padidinto atsparumo konstrukcija smūgiams ar laužymo veiksams, kuri deklaruojama gamintojo išduotuose techniniuose dokumentuose	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas ESD
1.7.	Paleidimo mygtukai	Antivandalinio išpildymo, užtikrinantys vandens paleidimą ir tekėjimą tik esant fiziniam kontaktui su paleidimo mygtuku, nesant fizinio kontakto vanduo neturi tekėti	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas ESD
1.8.	Padengimas	Danga skirta apsaugai nuo atmosferos poveikio	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas ESD
1.9.	Atsparumas korozijai	Korozijai neatsparios korpuso detalės iš vidaus ir išorės turi būti padengtos milteline epoksidine danga arba kita lygiaverte medžiaga	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas ESD

1.10.	Spalva	Žalia (RAL 6005) (fontanėlio korpusas, nepriklausomai nuo to ar pagamintas iš kaliaus keto ar nerūdijančio plieno)	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas ESD
1.11.	Pritaikymas	Turi būti pritaikyta naudotis neįgaliesiems (Fontanėlio gamintojo techninėje dokumentacijoje turi būti nurodyta, jog fontanėlis pritaikytas neįgaliesiems)	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas ESD
1.12.	Komplektacija (Fontanėlio prijungimo detalės, turi būti standartinės, numatytos gamintojo komplektacijoje, nepriklausant nuo vietos, kur bus įrengti fontanėliai)	Komplektacijoje turi būti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visos detalės užtikrinančios naudojimą ir prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų.</li> <li>• Detalės skirtos tvirtinimui prie betoninio pagrindo.</li> <li>• Armatūra skirta lauko geriamojo vandens fontanėlio atjungimui su vandens išleidimo (ištuštinimo) galimybe. Turi būti užtikrintas nulinis vandens likutis.</li> </ul>	ATITINKA	LK4420BF1UDB bukletas  Montavimo instrukcija  Fontanėlio komplektacijos deklaracija
1.13.	Kokybė	Geriamojo vandens fontanėlis turi būti tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemoje ir nebloginti vandens kokybės	ATITINKA	WRAS sertifikatas
<b>2. Apdangalai lauko gertuvėms</b>		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
2.1.	Medžiaga	PVC tento audinys atsparus atmosferos ir UV poveikiui	ATITINKA	Fontanėlio komplektacijos deklaracija
2.2.	Apdangalas turi būti suformuotas taip, kad atkartotų lauko gertuvių formą ir būtų prigludęs prie gertuvės korpuso,	Didžiausias leistinas apdangalo laisvumas nuo atskirų gertuvės konstrukcijų vietų ne daugiau kaip 5 cm.	ATITINKA	Fontanėlio komplektacijos deklaracija
2.3.	Apdangalas turi turėti persidengiantį skeltuką/užtrauktuką apdengimo/nudengimo funkcijai užtikrinti.		ATITINKA	Fontanėlio komplektacijos deklaracija
2.4.	Apdangale turi būti įpresuoti nerūdijantys metaliniai žiedai apdangalo tvirtinimui virve ar trosu (virvė ar trosas į pirkimo apimtį neįtraukiami).		ATITINKA	Fontanėlio komplektacijos deklaracija

2.5.	Apdangalai turėtų pilnai (kad užtraukus trosą) iki žemės apdengti lauko gertuves.		ATITINKA	Fontanėlio komplektacijos deklaracija
2.6.	Lauko gertuvių apdangalo spalva	Pilka	ATITINKA	Fontanėlio komplektacijos deklaracija