



Uždaroji akcinė bendrovė, I. Šimulionio g. 5, LT-04330 Vilnius, tel. 85 265 37 20, faks. 85 265 39 83, Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius, Įm. kodas: 300878549, PVM mokėtojo kodas: LT100003283610

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL PROFESINIŲ DRABUŽIŲ PIRKIMO**

2015-12-22 Nr. 15/12/22.1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Paramedica Lietuva Ribotos atsakomybės bendrovė komanditinė bendrovė “PARAMEDICA POLSKA”
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	I. Šimulionio g. 5, LT-04330 Vilnius Zolny gatvė, Nr. 11, Lenkija, Mazovijos vaivadija, Varšuvos apskritis, Varšuva-Ursynovas gmina, Varšuva
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Eva Koženevska, direktorė
Telefono numeris	85 265 37 20
Fakso numeris	85 265 39 83
El. pašto adresas	paramedica@paramedica.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2) kituose pirkimo dokumentuose (medicininės įrangos viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygose su priedais).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes (nurodomas maksimalus skaičius):

Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis: vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM	Vieneto kaina, Eur su PVM	Bendra prekių kaina, Eur be PVM	Bendra prekių kaina, Eur su PVM
1.	Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu					
2.	Atsegamas pašiltinimas – atskirai dėvima striukė					
3.	Vasarinės kelnės					
4.	Liemenė					
5.	Raudonai oranžinės spalvos marškinėliai					
6.	Tamsiai mėlynos spalvos marškinėliai					
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM						198706,20

I pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 34486,20 Eur.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai (minimalūs reikalavimai)	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės (reikalavimų atitikimas)	Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas
1	2	3	4
1.	Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu		
1.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Atitinkantis OEKO-TEX 100 standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Turintis geras termoizoliacines savybes. Lygaus (nereljefinio) paviršiaus. Audinio svoris 150-200 g/m ² . Atsparus trūkimui, plyšimui. Atsparus vandeniui paviršius (vandens stulpas pagal ISO 811:1981 arba analogiško standarto reikalavimus, ne mažesnis kaip 8000 mm). Pralaidus orui (pralaidumas ne mažesnis 3500g/m ² /24h arba ne mažesnis kaip 100 mm/s prie 100 Pa slėgio skirtumo pagal LST EN ISO 9237:1997 ar analogiško standarto	Atitinkantis OEKO-TEX 100 standarto. Turintis geras termoizoliacines savybes. Lygaus (nereljefinio) paviršiaus. Audinio svoris 160 g/m ² . Atsparus trūkimui, plyšimui. Atsparus vandeniui paviršius (vandens stulpas pagal ISO 811:1981 standarto reikalavimus, 10000 mm). Pralaidus orui (pralaidumas 4500g/m ² /24h). Pralaidus garams (pralaidumas 4500g/m ² /24h matuojant „puodelio metodu“). Nesiveliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus ne viršija 1 proc. Skalavimo	Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu/Vasarinės kelnės/Liemenė.pdf

	reikalavimus). Pralaidus garams (pralaidumas ne mažesnis kaip 3500g/m ² /24h matuojant „puodelio metodu“). Nesiveliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 90 skalbimų ciklų. Iki 10 procentų bendro gaminio ploto gali sudaryti kitokio audinio įsiuvai, jei tai neblogina gaminio savybių.	temperatūra 60° C. Audinys nekeičia savo savybių 90 skalbimų ciklų. Iki 10 procentų bendro gaminio ploto sudaro kitokio audinio įsiuvai, tai neblogina gaminio savybių.	
1.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Striukės spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši), intensyvaus matomumo, atitinkanti EN ISO 20471:2013 arba analogiško standarto reikalavimus. Gali būti tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršytų 10 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E04:1998 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:1998 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-12:2004 arba analogišką standartą).	Striukės spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą), intensyvaus matomumo, atitinkanti EN 471 standarto reikalavimus. Tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršija 10 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 4 balai pagal ISO 105-E01:1994 standartą; atsparumas vandeniui 4 balai pagal ISO 105-E01:1994 standartą; atsparumas sausai trinčiai 4/5 balai pagal ISO 105-X12:1993 standartą).	Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu/Vasarinės kelnės/Liemenė.pdf
1.3.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Siūlės turi minimaliai mažinti gaminio nepralaidumą vandeniui.	Siuvimo siūlai armuoti poliesteriniai, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą. Siūlės minimaliai mažina gaminio nepralaidumą vandeniui.	Deklaracija.pdf
1.4.	<i>Reikalavimai tinkleliui.</i> Pralaidus orui ir garams.	Pralaidus orui ir garams.	Deklaracija.pdf
1.5.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių	50 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir	Atšvaitai.pdf

	medžiaga ir savybės atitinka LST EN ISO 20471:2013 arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitai turi būti išdėstyti ant krūtinės, nugaros, rankovių ir apačioje aplink striukę; kiekvienoje išvardytoje gaminio dalyje turi būti ne mažiau nei po vieną atšvaitų juostą. Nugaroje 1.7. papunktyje nurodytas išsiuvinėtas užrašas.	savybės atitinka EN ISO 20471:2013 standarto reikalavimus. Spalva pilka. Atšvaitai išdėstyti ant krūtinės, nugaros, rankovių ir apačioje aplink striukę; kiekvienoje išvardytoje gaminio dalyje po vieną atšvaitų juostą. Nugaroje 1.7. papunktyje nurodytas išsiuvinėtas užrašas.	Deklaracija.pdf
1.6.	<i>Reikalavimai kišenėms.</i> Ne mažiau 6 kišenių, užsegamų užtrauktukais arba su fiksuojamais antkišeniais, iš jų 1 vidinė kišenė dokumentams, 1 išorinė kišenė racijai ir 1 kišenė tušinukui.	7 kišenės, užsegamos užtrauktukais (3 vnt.) ir su fiksuojamais antkišeniais (2 vnt.), iš jų 1 vidinė kišenė dokumentams, 1 išorinė kišenė racijai ir 1 kišenė tušinukui.	Deklaracija.pdf
1.7.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Striukė privalo turėti: atsegamą arba paslepiamą gobtuvą, užtraukiamą gumele su ilgio reguliavimu; kilputę, suteikiančią galimybę pakabinti gaminį; atsegamas rankoves su riešo apimties reguliavimu, sustiprintas (išprofiluotas) alkūnių srityje; per liemenį – gumelę su ilgio reguliavimu; užsegimą – užtrauktuką, atsegamą iš abiejų pusių ir pridengtą klose su metalinėmis spaudėmis; galimybę prisegti pašiltinimą – atskirai dėvimą striukę; pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtą išsiuvinėtą užrašą didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblemą (emblemos pavyzdys pridedamas). Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) turi būti be nikelio. Striukė neturi varžyti judesių laisvės. Striukės viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.	Striukė turi: atsegamą gobtuvą, užtraukiamą gumele su ilgio reguliavimu; kilputę, suteikiančią galimybę pakabinti gaminį; atsegamas rankoves su riešo apimties reguliavimu, sustiprintas (išprofiluotas) alkūnių srityje; per liemenį – gumelę su ilgio reguliavimu; užsegimą – užtrauktuką, atsegamą iš abiejų pusių ir pridengtą klose su metalinėmis spaudėmis; galimybę prisegti pašiltinimą – atskirai dėvimą striukę; pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtą išsiuvinėtą užrašą didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblemą. Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) be nikelio. Striukė ne varžo judesių laisvės. Striukės viduje prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu nenuplaunamais dažais.	Deklaracija.pdf

2.	Atsegamas pašiltinimas – atskirai dėvima striukė		
2.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Poliesterio pluoštas, atitinkantis OEKO-TEX 100 standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Turintis geras termoizoliacines savybes. Audinio svoris 320-400 g/m ² . Pralaidus orui. Pralaidus garams. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40 ⁰ C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 90 skalbimų ciklą.	Poliesterio pluoštas, atitinkantis OEKO-TEX 100 standarto reikalavimus. Turintis geras termoizoliacines savybes. Audinio svoris 360 g/m ² . Pralaidus orui. Pralaidus garams. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus ne viršija 0,2 proc. Skalavimo temperatūra 40 ⁰ C. Audinys nekeičia savo savybių 90 skalbimų ciklą.	Atsegamas pašiltinimas – atskirai dėvima striukė.pdf
2.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Striukės-pašiltinimo spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši). Gali būti tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvos, kurių bendras plotas neviršytų 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E04:1998 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:1998 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-12:2004 arba analogišką standartą).	Striukės-pašiltinimo spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą). Yra tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvos, kurių bendras plotas neviršija 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 4 balai; atsparumas vandeniui 4 balai; atsparumas sausai trinčiai 4 balai).	Deklaracija.pdf
2.3.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.	Siuvimo siūlai armuoti poliesteriniai, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	Deklaracija.pdf
2.4.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka LST EN ISO 20471:2013 arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitai turi būti išdėstyti	50 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka EN ISO 20471:2013 standarto reikalavimus. Spalva pilka. Atšvaitai išdėstyti aplink rankoves po dvi atšvaitų	Atšvaitai.pdf Deklaracija.pdf

	aplink rankoves – ne mažiau kaip po dvi atšvaitų juostos kiekvienoje išvardytoje gaminio dalyje. Nugaroje 2.6. papunktyje nurodytas išsiuvinėtas užrašas.	juostos kiekvienoje išvardytoje gaminio dalyje. Nugaroje 2.6. papunktyje nurodytas išsiuvinėtas užrašas.	
2.5.	<i>Reikalavimai kišenėms.</i> Striukė-pašiltinimas: ne mažiau 3 kišenių, užsegamų užtrauktukais. Kišenės turi būti lengvai prieinamos.	Striukė-pašiltinimas: 3 kišenės, užsegamos užtrauktukais. Kišenės lengvai prieinamos.	Deklaracija.pdf
2.6.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Striukė-pašiltinimas privalo turėti: sutrauktus megzta gumele rankogalius, užsegimą – užtrauktuką; kilputę, suteikiančią galimybę pakabinti gaminį; galimybę prisegti prie ilgos žieminės striukės; pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtą išsiuvinėtą užrašą didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblema (emblemos pavyzdys pridedamas). Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) turi būti be nikelio. Striukės-pašiltinimo viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.	Striukė-pašiltinimas turi: sutrauktus megzta gumele rankogalius, užsegimą – užtrauktuką; kilputę, suteikiančią galimybę pakabinti gaminį; galimybę prisegti prie ilgos žieminės striukės; pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtą išsiuvinėtą užrašą didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblema. Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) be nikelio. Striukės-pašiltinimo prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu nenuplaunamais dažais.	Deklaracija.pdf
3.	Vasarinės kelnės		
3.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Atitinkantis OEKO-TEX 100 standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Medžiagos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 procentų medvilnės (iki 15 procentų bendro gaminio ploto gali sudaryti kitokio audinio įsiuvai, jei tai neblogina gaminio savybių). Lygaus (nereljefinio) paviršiaus. Audinio svoris 230-250 g/m ² . Atsparus trūkimui. Nesiveliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2,5 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti	Atitinkantis OEKO-TEX 100 standarto. Medžiagos sudėtyje yra 33 procentų medvilnės (iki 15 procentų bendro gaminio ploto sudaro kitokio audinio įsiuvai, tai neblogina gaminio savybių). Lygaus (nereljefinio) paviršiaus. Audinio svoris 240 g/m ² . Atsparus trūkimui. Nesiveliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus 2,5 proc. Skalavimo temperatūra 60° C. Audinys nekeičia savo savybių 130 skalbimų ciklą.	Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu/Vasarinės kelnės/Liemenė.pdf Deklaracija.pdf

	savo savybių ne mažiau kaip 130 skalbimų ciklą.		
3.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva tamsiai mėlyna (Nr. 18-4148 arba 19-4050 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši). Gali būti raudonai oranžinės spalvos (striukės pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršytų 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E04:1998 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:1998 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-12:2004 arba analogišką standartą).	Spalva tamsiai mėlyna (Nr. 18-4148 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą). Yra raudonai oranžinės spalvos (striukės pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršija 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 3/4 balai pagal ISO 105-E01:1994 standartą; atsparumas vandeniui 3/4 balai pagal ISO 105-E01:1994 standartą; atsparumas sausai trinčiai 4 balai pagal ISO 105-X 12:1993 standartą).	Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu/Vasarinės kelnės/Liemenė.pdf
3.3	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.	Siuvimo siūlai armuoti poliesteriniai, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	Deklaracija.pdf
3.4.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka LST EN ISO 20471:2013 arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitai turi apjuosti kiekvieną kelnų klesnę (ne mažiau kaip po 2 atšvaitus).	50 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka EN ISO 20471:2013 standarto reikalavimus. Spalva pilka. Atšvaitai apjuose kiekvieną kelnų klesnę (po 2 atšvaitus).	Deklaracija.pdf Atšvaitai.pdf
3.5.	<i>Reikalavimai kišenėms.</i> Ne mažiau 6 kišenių (iš jų ne mažiau 2 kišenių iš nugaros pusės), užsegamų užtrauktukais arba su fiksuojamais antkišeniais. Kišenės turi būti lengvai prieinamos.	7 kišenės (iš jų 2 kišenių iš nugaros pusės) su fiksuojamais antkišeniais. Kišenės lengvai prieinamos.	Deklaracija.pdf
3.6.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Kelnės turi būti per juosmenį sutrauktos guma, padarytos ąselės diržui įverti. Kelių srityje kelnės turi būti sustiprintos (išprofiluotos).	Kelnės per juosmenį sutrauktos guma, padarytos ąselės diržui įverti. Kelių srityje kelnės sustiprintos (išprofiluotos). Užsegamos užtrauktuku, uždengtu klose	Deklaracija.pdf

	Užsegamos užtrauktuko, uždengtu klose ir saga. Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) turi būti be nikelio. Kelnės neturi varžyti judesių laisvės. Kelnų viduje turi būti prisiūta medžiagos juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.	ir saga. Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) be nikelio. Kelnės ne varžo judesių laisvės. Kelnų viduje prisiūta medžiagos juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu nenuplaunamais dažais.	
4.	Liemenė		
4.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Medžiagos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 procentų medvilnės. Lygaus (nereljefinio) paviršiaus. Audinio svoris 230-250 g/m ² . Pagrindas – raudonai oranžinis tinklėlis (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panašios spalvos). Liemenėje turi būti panaudota medžiaga, atitinkanti OEKO-TEX 100 standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Atsparus trūkimui. Pralaidus orui. Pralaidus garams. Nesiveliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2,5 proc. Skalbimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 130 skalbimų ciklų. Iki 15 procentų bendro gaminio ploto gali sudaryti kitokio audinio įsiuvai, jei tai neblogina gaminio savybių.	Medžiagos sudėtyje yra 33 procentai medvilnės. Lygaus (nereljefinio) paviršiaus. Audinio svoris 240 g/m ² . Pagrindas – raudonai oranžinis tinklėlis (Nr. 17-1562 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą). Liemenėje yra panaudota medžiaga, atitinkanti OEKO-TEX 100 standarto reikalavimus. Atsparus trūkimui. Pralaidus orui. Pralaidus garams. Nesiveliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus 2,5 proc. Skalbimo temperatūra 60° C. Audinys nekeičia savo savybių 130 skalbimų ciklų. Iki 15 procentų bendro gaminio ploto sudaro kitokio audinio įsiuvai, tai neblogina gaminio savybių.	Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu/Vasarinės kelnės/Liemenė.pdf Deklaracija.pdf
4.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši), intensyvaus matomumo, atitinkanti LST EN ISO 20471:2013 arba analogiško standarto reikalavimus. Gali būti tamsiai mėlynos spalvos (kelnų pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršytų 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST	Spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą), intensyvaus matomumo, atitinkanti EN 471:2003 standarto reikalavimus. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 3/4 balai pagal ISO 105-E01:1994 standartą; atsparumas vandeniui 3/4 balai pagal ISO 105-E01:1994 standartą; atsparumas sausai trinčiai 4 balai pagal ISO 105-X	Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu/Vasarinės kelnės/Liemenė.pdf

	EN ISO 105-E04:1998 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:1998 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-12:2004 arba analogišką standartą).	12:1993 standartą).	
4.3.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	Siuvimo siūlai armuoti poliesteriniai, jų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	Deklaracija.pdf
4.4.	<i>Reikalavimai atšvaitams.</i> 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka LST EN ISO 20471:2013 arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitai turi būti išdėstyti ant krūtinės, nugaros – ne mažiau kaip po dvi atšvaitų juostas kiekvienoje išvardytoje gaminio dalyje. Nugaroje gali būti 4.6 papunktyje nurodytas užrašas.	50 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka EN ISO 20471:2013 standarto reikalavimus. Spalva pilka. Atšvaitai išdėstyti ant krūtinės, nugaros – po dvi atšvaitų juostas kiekvienoje išvardytoje gaminio dalyje. Nugaroje 4.6 papunktyje nurodytas užrašas.	Deklaracija.pdf Atšvaitai.pdf
4.5.	<i>Reikalavimai kišenėms.</i> Ne mažiau 4 kišenių, užsegamų užtrauktukais arba su fiksuojamais antkišeniais iš jų 1 išorinė kišenė racijai. Kišenės turi būti lengvai prieinamos.	6 kišenės, užsegamos užtrauktukais arba su fiksuojamais antkišeniais iš jų 1 išorinė kišenė racijai. Kišenės lengvai prieinamos.	Deklaracija.pdf
4.6.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Liemenė privalo turėti: užsegimą – užtrauktuką; pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtą užrašą, išsiuvinėtą didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“; iš dešinės pusės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblemą (emblemos pavyzdys pridedamas). Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) turi būti be nikelio. Liemenė neturi varžyti judesių laisvės. Liemenės šonuose apimties reguliacija. Liemenės viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė	Liemenė turi: užsegimą – užtrauktuką; pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtą užrašą, išsiuvinėtą didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“, iš dešinės pusės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblemą. Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) be nikelio. Liemenė ne varžo judesių laisvės. Liemenės šonuose apimties reguliacija. Liemenės viduje prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar nenuplaunamais	Deklaracija.pdf

	su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.	dažais.	
5.	Raudonai oranžinės spalvos marškinėliai.		
5.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Pagrindinio audinio sudėtyje turi būti ne mažiau 90 procentų poliesterio (iki 15 procentų bendro gaminio ploto gali sudaryti kitokio audinio įsiuvai, jei tai neblogina gaminio savybių). Marškinėliuose turi būti panaudota medžiaga, atitinkanti OEKO-TEX 100 standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Trikotažinis pynimas. Audinio svoris 130-150 g/m ² . Audinys turi labai gerai praleisti orą ir garus. Nesugeriantis skysčio ir greitai jį išgarinantis. Nesivieliantis. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 130 skalbimų ciklą.	Pagrindinio audinio sudėtyje 100 procentų poliesterio (15 procentų bendro gaminio ploto sudaro kitokio audinio įsiuvai, tai neblogina gaminio savybių). Marškinėliuose panaudota medžiaga, atitinkanti OEKO-TEX 100 standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Trikotažinis pynimas. Audinio svoris 135-140 g/m ² . Audinys labai gerai praleidžia orą ir garus. Nesugeriantis skysčio ir greitai jį išgarinantis. Nesivieliantis. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus 1 proc. Skalavimo temperatūra 40° C. Audinys nekeičia savo savybių 130 skalbimų ciklą.	Raudonai oranžinės spalvos marškinėliai/Tamsiai mėlynos spalvos marškinėliai.pdf Deklaracija.pdf
5.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE prakitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E04:1998 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:1998 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-12:2004 arba analogišką standartą). Gali būti tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršytų 15 proc. bendro gaminio ploto.	Spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 pagal PANTONE, prakitui 3 balai; atsparumas vandeniui 3 balai; atsparumas sausai trinčiai 4 balai). Yra tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas 15 proc. bendro gaminio ploto.	Deklaracija.pdf
5.3.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.	Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	Deklaracija.pdf
5.4.	<i>Reikalavimai papildomiems</i>	Marškinėliai turi: ilgas arba	Deklaracija.pdf

	<i>elementams.</i> Marškinėliai privalo turėti: ilgas arba trumpas rankovės (pagal užsakymą); užsegimą - 2-3 sagas ar metalines spaudes; atlenkiamą apykaklę; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblema (emblemos pavyzdys pridedamas). Marškinėlių viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.	trumpas rankovės (pagal užsakymą); užsegimą - 3 sagas; atlenkiamą apykaklę; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblema. Marškinėlių viduje prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu nenuplaunamais dažais.	
6.	Tamsiai mėlynos spalvos marškinėliai.		
6.1.	<i>Reikalavimai audiniui.</i> Pagrindinio audinio sudėtyje turi būti ne mažiau 80 procentų medvilnės (iki 15 procentų bendro gaminio ploto gali sudaryti kitokio audinio įsiuvai, jei tai nebloginą gaminio savybių). Marškinėliuose turi būti panaudota medžiaga, atitinkanti OEKO-TEX 100 standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Trikotažinis pynimas. Audinio svoris 160-180 g/m². Audinys turi labai gerai praleisti orą ir garus. Nesiveliantis. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 5 proc. Skalbimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 130 skalbimų ciklų.	Pagrindinio audinio 100 procentų medvilnės. Marškinėliuose panaudota medžiaga, atitinkanti OEKO-TEX 100 standarto reikalavimus. Trikotažinis pynimas. Audinio svoris 180 g/m². Audinys labai gerai praleidžia orą ir garus. Nesiveliantis. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus 5 proc. Skalbimo temperatūra 40° C. Audinys nekeičia savo savybių 130 skalbimų ciklų.	Raudonai oranžinės spalvos marškinėliai/Tamsiai mėlynos spalvos marškinėliai.pdf Deklaracija.pdf
6.2.	<i>Reikalavimai spalvai.</i> Spalva tamsiai mėlyna (Nr. 18-4148 arba 19-4050 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši). Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E04:1998 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:1998 arba analogišką standartą; atsparumas	Spalva tamsiai mėlyna (Nr. 18-4148 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą). Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui 3 balai; atsparumas vandeniui 3 balai; atsparumas sausai trinčiai 4 balai pagal).	Deklaracija.pdf

	sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-12:2004 arba analogišką standartą).		
6.3.	<i>Reikalavimai siūlėms.</i> Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.	Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas užtikrina siūlės stiprumą.	Deklaracija.pdf
6.4.	<i>Reikalavimai papildomiems elementams.</i> Marškinėliai privalo turėti: ilgas arba trumpas rankovės (pagal užsakymą); užsegimą - 2-3 sagas ar metalines spaudes; atlenkiamą apykaklę; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblemą (emblemos pavyzdys pridedamas). Marškinėlių viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.	Marškinėliai turi: ilgas arba trumpas rankovės (pagal užsakymą); užsegimą - 3 sagas; atlenkiamą apykaklę; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblemą. Marškinėlių viduje prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu nenuplaunamais dažais.	Deklaracija.pdf

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinės veiklos sutartis	5
2.	Paramedica Polska dokumentai	33
3.	Tiekėjo deklaracija Paramedica Polska	1
4.	ISO sertifikatas	3
5.	Paramedica Lietuva dokumentai	6
6.	Tiekėjo deklaracija Paramedica Lietuva	1
7.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	2
8.	Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu/Vasarinės kelnės/Liemenė	7
9.	Atšvaitai	2
10.	Atsegamas pašiltinimas – atskirai dėvima striukė	4

11.	Raudonai oranžinės spalvos marškinėliai/Tamsiai mėlynos spalvos marškinėliai	6
12.	Deklaracija	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
-	-	-

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. birželio mėn. 30 d.

Direktorė

(Tiekejo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Eva Koženevska

(Vardas, pavardė)

