

Pirkimo dokumentų D dalis. Konkretaus pasiūlymo 4 lapas. 2 pirkimo objekto dalis. Specializuoti stacionarus kompiuteriai

Reikalavimai:

1. Stulpelį Nr. 4 Tiekėjas privalo užpildyti detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslus prekes parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta „taip“, Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. ne daugiau nei 8 ms, nuo 21“ iki 22,5“ ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslią reikšmę.
3. Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą.

Pastaba. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertčius. Tiekėjui kainos pasiūlyme nenurodžius konkrečių siūlomos prekės techninių parametru, gamintojo ir modelio pavadinimų, tokie pasiūlymai bus atmesti.

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
PCS1	Aukštesnio našumo stacionarus kompiuteris (TEMPEST Level B)			NATO SDIP27 LEVEL B Modulus T-SFF16-B computer (OEM HP)	
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Pass Mark – CPU Mark 2015 testų rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html	ne mažiau nei 6000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	CPU Intel® Core™ i5-4690 (3.5 GHz, 6 MB cache, 4 cores, 4 threads), CPU Passmark score 7627		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Kompiuteris suderintas su Microsoft Windows 10		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64 bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 8 GB	8 GB		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 32 GB	32 GB		
	Kompiuteris turi turėti įdiegtą galimybę įdėti ir/ar ištraukti ne mažiau kaip 1 (vieną) standųjį diską (angl. Removable hard drive bay), neatidarant sisteminio bloko korpuso.	taip	Kompiuteris turi įdiegtą galimybę įdėti ir/ar ištraukti 1 (vieną) standųjį diską (angl. Removable hard drive bay), neatidarant sisteminio bloko korpuso.		
	Kompiuteris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 (dviem) vnt. SSD (angl. Solid-State Drive) tipo diskais	taip	Kompiuteris komplektuojamas su 2 (dviem) vnt. SSD (angl. Solid-State Drive) tipo diskais		
	Abu standieji diskai turi būti komplektuojami su visais reikiamais priedais skirtais vartotojui pakeisti kompiuteryje sumontuotą ištraukiamą standųjį diską. Ištraukiami diskai turi turėti galimybę būti užrakinami raktu	taip	Abu diskai komplektuojami su visais reikiamais priedais skirtais vartotojui pakeisti kompiuteryje sumontuotą ištraukiamą standųjį diską. Ištraukiami diskai turi galimybę būti užrakinami raktu		
	Reikalavimai kiekvienam standžiam diskui:	ne mažesnė kaip 240 GB talpa, ne mažesnis kaip 450 MB/s įrašymo ir nuskaitymo greitis, savistabos analizės ir ataskaitų technologijos (angl. S.M.A.R.T.) arba lygiavertės palaikymas, ne lėtesnė kaip SATA III (6.0 GB/s) sąsaja, MTBF (tarnavimo laikas): ne mažiau kaip 1000000 val.	256 GB talpa, 510 MB/s įrašymo ir nuskaitymo greitis, savistabos analizės ir ataskaitų technologijos (angl. S.M.A.R.T.), SATA III (6.0 GB/s) sąsaja, MTBF (tarnavimo laikas): 1200000 val.		
	Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir įrašantis)	taip	16x DVD+/- RW įrenginys		
	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui nenaudoti tarpiniai įrenginiai ar adapteriai (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).	taip	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio DisplayPort signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui nenaudoti tarpiniai įrenginiai ar adapteriai (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).		
	Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1024 MB dinaminės vaizdo atminties		
	Galimybė prijungti monitorius	ne mažiau nei 2 monitorius	2 monitorius		
	TPM 1.2 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema, sertifikuota ne žemesniam lygiui kaip EAL3 arba FIPS 140-2 Level-1, ir jos funkcionalumas realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga.	taip	TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema, sertifikuota ne žemesniam lygiui kaip EAL3 arba FIPS 140-2 Level-1, jos funkcionalumas realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga.		
	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui	taip	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui		

	Tinklo plokštė	vidinė, šviesolaidinė 100 Mbit/s su SC tipo jungtimi daugiamedžiū optinių kabelių pajungimui. Turi būti komplektuojama su 2 (dviem) ne trumpesniais kaip 3 m šviesolaidiniais daugiamedžiais (angl. multi-mode optical fiber) kabeliais (SC jungtys abiejuose galuose) kompiuteriui jungti į kompiuterinį tinklą	Komplektuojama su 2 (dviem) 3 m šviesolaidiniais daugiamedžiais (angl. multi-mode optical fiber) kabeliais (SC jungtys abiejuose galuose) kompiuteriui jungti į kompiuterinį tinklą : NIC (dual) 1x 100Base-FX 100Mbps FO NIC, SC connectors		
	Bendras išorinių USB jungčių, ne žemesnės nei 2.0. versijos, skaičius iš viso	ne mažiau nei 4 vnt.	4 vnt.		
	Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje	ne mažiau nei 2 vnt.	2vnt.		
	Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.	taip	Power 220-240V, 240W 80 PLUS Gold high efficiency (90% on 100% load), active PFC, Euro Schuko plug		
	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje	taip	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje		
	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą	taip	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą		
	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje	taip	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje		
	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminių blokų vertikalioje arba horizontalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus	taip	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminių blokų vertikalioje arba horizontalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus		
	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo arba lygiavertį apsauginiu lynu	taip	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo arba lygiavertį apsauginiu lynu		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	Kompiuterio sisteminio bloko OEM gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2004 aplinkosaugos vadybos standartą (pateikiami tai įrodantys dokumentai)		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).	taip	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete	taip	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini, pateikta gamyklinėje pakuotėje	taip	Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“, pateikiam gamyklinėje pakuotėje		

	Tiekėjas privalo pateikti laboratorijos , kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies Nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos.	taip	Tiekėjas privalo pateikti laboratorijos , kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies Nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos.		
	Įranga turi būti testuota ir sertifikuota vieno gamintojo. Turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai	taip	Įranga testuota ir sertifikuota vieno gamintojo. Pateikiami tai patvirtinantys dokumentai		
	Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos tiekėjas turi pateikti, laikomo ISO 9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis , kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus, (turi būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto svetainėje paskelbtą informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai.	taip	Siūlomos įrangos gamintojas užtikrina kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi pagal ISO 9001 sertifikatą. Pateikiame nuorodą į gamintojo interneto svetainėje paskelbtą informaciją http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c01584705.pdf		
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutrukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).	taip	Užtikriname, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutrukimą (<i>end of life time ar Discontinued</i>).		
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas arba gamintojo sertifikuoti specialistai. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Reikalavimas netaikomas programinei įrangai.	taip	Užtikriname, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas arba gamintojo sertifikuoti specialistai. Pateikiame tai patvirtinančius dokumentus.		
	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterių technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklų ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant kompiuterio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.	taip	Įrangos dokumentai anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterių technikos sisteminiai pranešimai anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklų ir dokumentų paieška pateikiama anglų kalba. Užrašai ant kompiuterio ir jo dalių anglų kalba.		
	Visos techninės įrangos matavimo (tampa 230 V 50 Hz., su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE7/4), jeigu nenurodyta kitaip.	taip	Visos techninės įrangos matavimo (tampa 230 V 50 Hz., su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE7/4).		
	Jeigu nenurodyta kitaip, techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūrinis režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +30 °C, o santykinė oro drėgmė 70 proc. ir mažesnė.	taip	Įranga veiks be sutrikimų, kai temperatūrinis režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +30 °C, o santykinė oro drėgmė 70 proc. ir mažesnė.		
	Jeigu nenurodyta kitaip, visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. Microsoft programinės įrangos tiekėjas turi pateikti programinės įrangos gamintojo arba jo atstovybės raštą, patvirtinantį siūlomos programinės įrangos licencijavimo būdo tinkamumą perkančiajai organizacijai ir atlikti licencijavimo nuostatomis.	taip	Visos programinės įrangos licencijos suteikiamos neribotam laikui. Microsoft programinės įrangos tiekėjas pateiks programinės įrangos gamintojo arba jo atstovybės raštą, patvirtinantį siūlomos programinės įrangos licencijavimo būdo tinkamumą perkančiajai organizacijai ir atlikti licencijavimo nuostatomis.		
	Siūloma įranga ir kartu su ja pateikiami papildomi priedai (komplektas) privalo būti identifiukuoti, t. y. jiems privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka SDIP 27/1 B lygio (angl. Level B) keliamus reikalavimus. Turi būti pateiktas tai patvirtinantis sertifikatas - TEMPEST garantija, galiojanti neribotą laiką. Atliekant kompiuterinės įrangos sertifikatai būtinus TEMPEST matavimus, pralaidumo juostos pločio (angl. handwidth) vertės nustatymuose turi būti naudojamos mažiausiai 2,5 karto didesnės nei SDIP 27/1 reikalavimų 15.6 lentelėje (Figure 15.6: Frequency Range and Bandwidth Charts) nurodytos minimalios vertės.	taip	Siūloma įranga ir kartu su ja pateikiami papildomi priedai (komplektas) yra identifiukuoti, t. y. jiems suteiktas pavadinimas ir pateiktuose dokumentuose yra pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad visa ši įranga atitinka SDIP 27/1 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus. Atliekant kompiuterinės įrangos sertifikatai būtinus TEMPEST matavimus, pralaidumo juostos pločio (angl. handwidth) vertės nustatymuose buvo naudojamos 2,5 karto didesnės nei SDIP 27/1 reikalavimų 15.6 lentelėje (Figure 15.6: Frequency Range and Bandwidth Charts) nurodytos minimalios vertės.		

	Garantija darbo vietoje ne trumpesnė kaip 60 mėn., su galimybe ją pratęsti. Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.	taip	Garantija darbo vietoje 60 mėn., su galimybe ją pratęsti. Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.		
	Priedai				
PCS1.1	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius			Modulus T-E190-B	
	Ekranų įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	19"		
	Ekranų kraštinių santykis	4:3 arba 5:4	5:4		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1280 x 1024	1280 x 1024		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimis (-is)	taip	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimis (-is)		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Monitorius paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Monitorius atitinka Energy Star® energijos efektyvumo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus		
PCS1.2	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			Modulus T-E201-B	
	Ekranų įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	20"		
	Ekranų kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1440 x 900	1600 x 900		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimis (-is)	taip	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimis (-is)		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Monitorius paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Monitorius atitinka Energy Star® energijos efektyvumo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus		

	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausančioms prekėms, paslaugoms ar darbams, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausančioms prekėms, paslaugoms ar darbams, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
PCS1.3	Kompiuteriui tinkantis 21" - 22,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			Modulus T-P222-B	
	Ekranas įstrižainė	nuo 21" iki 22,5"	22,5"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1680 x 1050	1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	3000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)		
	Monitorius paženklinamas CE ženklu	taip	Monitorius paženklinamas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Monitorius atitinka Energy Star® energijos efektyvumo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertio standarto reikalavimus	taip	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertio standarto reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausančioms prekėms, paslaugoms ar darbams, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausančioms prekėms, paslaugoms ar darbams, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
PCS1.4	Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			Modulus T-XB2380HS-B	
	Ekranas įstrižainė	nuo 23" iki 23,5"	23"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)		

	Monitorius paženkintas CE ženklu	taip	Monitorius paženkintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Monitorius atitinka Energy Star® energijos efektyvumo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausomai nuo prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausomai nuo prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
PCS1.5	Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			Modulus T-E241-B	
	Ekranas įstrižainė	nuo 23,5" iki 24,5"	24"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:10		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920 x 1200		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)		
	Monitorius paženkintas CE ženklu	taip	Monitorius paženkintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Monitorius atitinka Energy Star® energijos efektyvumo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausomai nuo prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausomai nuo prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
	Priedai				
PCS1.6	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą	iki 16 GB	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą iki 16GB.	16GB 1600MHz DDR3L 2DM (2x8GB) (vietoje 2x 4GB)	
PCS1.7	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą	iki 32 GB	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą iki 32GB.	32GB 1600MHz DDR3L 2DM (4x8GB) (vietoje 2x 4GB)	

PCS1.8	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviuotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	taip	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviuotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	Modulus T-HPUSB-B keyboard	
PCS1.9	išorinis lustinių kortelių skaitytuvas su tvarkyklėmis.	taip	išorinis lustinių kortelių skaitytuvas su tvarkyklėmis.	Optional external Smart Card Reader	
PCS1.10	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	taip	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	Modulus T-HPOPT-B mouse	
PCS1.11	5 vnt. Gemalto Classic TPC IS (GemSafeXpresso 32k) arba analogiškos kartu su tvarkyklėmis ir kortelių valdymo programos įranga, visos susijusios licencijos (kortelės turi būti baltos spalvos, tuščios (angl. blank), be jokių įrašų).	taip	5 vnt. Gemalto Classic TPC IS (GemSafeXpresso 32k) kartu su tvarkyklėmis ir kortelių valdymo programos įranga, visos susijusios licencijos (kortelės turi būti baltos spalvos, tuščios (angl. blank), be jokių įrašų).	5 vnt. Gemalto Classic TPC IS (GemSafeXpresso 32k) kartu su tvarkyklėmis ir kortelių valdymo programos įranga, visos susijusios licencijos (kortelės turi būti baltos spalvos, tuščios (angl. blank), be jokių įrašų).	
PCS1.12	Kilimėlis optinei pelei	taip	Kilimėlis optinei pelei	OEM kilimėlis	
PCS1.13	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	Operacinė sistema Microsoft Windows 10 Professional (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	
PCS1.14	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Operacinė sistema Microsoft Windows (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	Operacinė sistema Microsoft Windows 10 (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	
PCS1.15	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2013 Home & Business (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	Microsoft Office 2013 Home & Business (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	
PCS1.16	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2013 Professional (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	Microsoft Office 2013 Professional (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	
PCS1.17	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT arba lygiavertis)	taip	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT arba lygiavertis)	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT arba lygiavertis)	
PCS1.18	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	taip	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	
PCS1.19	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	
PCS1.20	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	
PCS1.21	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui HDD/SSD diskus. HDD/SSD diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę HDD/SSD diskai tiekėjui negrąžinami.	taip	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui HDD/SSD diskus. HDD/SSD diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę HDD/SSD diskai tiekėjui negrąžinami.	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui HDD/SSD diskus. HDD/SSD diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę HDD/SSD diskai tiekėjui negrąžinami.	

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
PCS2	Aukštesnio našumo stacionarus kompiuteris (TEMPEST Level A)			NATO SDIP27 LEVEL A Modulus T-SFF16-A computer (OEM HP)	
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Pass Mark – CPU Mark 2015 testų rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html	ne mažiau nei 6000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	CPU Intel® Core™ i5-4690 (3.5 GHz, 6 MB cache, 4 cores, 4 threads), CPU Passmark score 7627		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Kompiuteris suderintas su Microsoft Windows 10		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64 bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 8 GB	8 GB		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 32 GB	32 GB		
	Kompiuteris turi turėti įdiegtą galimybę įdėti ir/ar ištraukti ne mažiau kaip 1 (vieną) standųjį diską (angl. Removable hard drive bay), neatidarant sisteminio bloko korpuso.	taip	Kompiuteris turi įdiegtą galimybę įdėti ir/ar ištraukti 1 (vieną) standųjį diską (angl. Removable hard drive bay), neatidarant sisteminio bloko korpuso.		
	Kompiuteris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 (dviem) vnt. SSD (angl. Solid-State Drive) tipo diskais;	taip	Kompiuteris komplektuojamas su 2 (dviem) vnt. SSD (angl. Solid-State Drive) tipo diskais		

	Abu standieji diskai turi būti komplektuojami su visais reikiamais priedais skirtais vartotojui pakeisti kompiuteryje sumontuotą ištraukiamą standųjį diską. Ištraukiami diskai turi turėti galimybę būti užrakinami raktu;	taip	Abu diskai komplektuojami su visais reikiama priedais skirtais vartotojui pakeisti kompiuteryje sumontuotą ištraukiamą standųjį diską. Ištraukiami diskai turi galimybę būti užrakinami raktu.		
	Reikalavimai kiekvienam standžiam diskui:	ne mažesnė kaip 240 GB talpa, ne mažesnė kaip 450 MB/s įrašymo ir nuskaitymo greitis, savistabos analizės ir ataskaitų technologijos (angl. S.M.A.R.T.) arba lygiavertės palaikymas, ne lėtesnė kaip SATA III (6.0 GB/s) sąsaja, MTBF (tarnavimo laikas): ne mažiau kaip 1000000 val.	256 GB talpa, 510 MB/s įrašymo ir nuskaitymo greitis, savistabos analizės ir ataskaitų technologijos (angl. S.M.A.R.T.), SATA III (6.0 GB/s) sąsaja, MTBF (tarnavimo laikas): 1200000 val.		
	Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaityantis ir įrašantis)	taip	16x DVD+/- RW įrenginys		
	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).	taip	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui nenaudoti tarpiniai įrenginiai ar adapteriai (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).		
	Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1024 MB dinaminės vaizdo atminties		
	Galimybė prijungti monitorius	ne mažiau nei 2 monitorius	2 monitorius		
	TPM 1.2 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema, sertifikuota ne žemesniam lygiui kaip EAL3 arba FIPS 140-2 Level-1, ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga.	taip	TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema, sertifikuota ne žemesniam lygiui kaip EAL3 arba FIPS 140-2 Level-1, ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga.		
	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui	taip	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui.		
	Tinklo plokštė	vidinė, šviesolaidinė 100 Mbit/s su SC tipo jungtimi daugiamedžiū optinių kabelių pajungimui. Turi būti komplektuojama su 2 (dviem) ne trumpesniais kaip 3 m šviesolaidiniais daugiamedžiais (angl. multi-mode optical fiber) kabeliais (SC jungtys abiejose galuose) kompiuteriui jungti į kompiuterinį tinklą	Komplektuojama su 2 (dviem) 3 m šviesolaidiniais daugiamedžiais (angl. multi-mode optical fiber) kabeliais (SC jungtys abiejose galuose) kompiuteriui jungti į kompiuterinį tinklą : NIC (dual) 1x 100Base-FX 100Mbps FO NIC, SC connectors		
	Bendras išorinių USB jungčių, ne žemesnės nei 2.0. versijos, skaičius iš viso	ne mažiau nei 4 vnt.	4 vnt.		
	Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje	ne mažiau nei 2 vnt.	2vnt.		
	Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis privalo atitikti "E-star 5.2" arba naujausios versijos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus). Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.	taip	Power 220-240V, 240W 80 PLUS Gold high efficiency (90% on 100% load), active PFC, Euro Schuko plug		
	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje	taip	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje		
	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą	taip	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą		
	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje	taip	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje		
	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikaliaje arba horizontalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus	taip	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikaliaje arba horizontalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus.		
	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo arba lygiavertiu apsauginiu lynu	taip	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo arba lygiavertiu apsauginiu lynu		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	Kompiuterio sisteminio bloko OEM gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2004 aplinkosaugos vadybos standartą (pateikiami tai įrodantys dokumentai).		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS).		

	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).	taip	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete	taip	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete		
	Visa įranga turi būti gamykliniai nauja „brand new“ gamydkliskai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini, pateikta gamyklinėje pakuotėje	taip	Visa įranga yra gamydkliskai nauja „brand new“, pateikiam gamyklinėje pakuotėje		
	Tiekėjas privalo pateikti laboratorijos , kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies Nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos.	taip	Tiekėjas privalo pateikti laboratorijos , kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies Nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos.		
	Įranga turi būti testuota ir sertifikuota vieno gamintojo. Turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai	taip	Įranga testuota ir sertifikuota vieno gamintojo. Pateikiami tai patvirtinantys dokumentai		
	Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos tiekėjas turi pateikti, laikomo ISO 9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis , kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus, (turi būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto svetainėje paskelbtą informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai.	taip	Siūlomos įrangos gamintojas užtikrina kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi pagal ISO 9001 sertifikata. Pateikiame nuorodą į gamintojo interneto svetainėje paskelbtą informaciją http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c01584705.pdf		
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).	taip	Užtikriname, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutukimą (end of life time ar Discontinued).		
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas arba gamintojo sertifikuoti specialistai. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Reikalavimas netaikomas programinei įrangai.	taip	Užtikriname, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas arba gamintojo sertifikuoti specialistai. Pateikiame tai patvirtinančius dokumentus.		
	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterių technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant kompiuterio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.	taip	Įrangos dokumentai anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterių technikos sisteminiai pranešimai anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška pateikiama anglų kalba. Užrašai ant kompiuterio ir jo dalių anglų kalba.		

	Visos techninės įrangos matavimo (tampa 230 V 50 Hz., su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE7/4), Jeigu nenurodyta kitaip.	taip	Visos techninės įrangos matavimo (tampa 230 V 50 Hz., su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE7/4).		
	Jeigu nenurodyta kitaip, techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūrinis režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +30 °C, o santykinė oro drėgmė 70 proc. ir mažesnė.	taip	Įranga veiks be sutrikimų, kai temperatūrinis režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +30 °C, o santykinė oro drėgmė 70 proc. ir mažesnė.		
	Jeigu nenurodyta kitaip, visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. Microsoft programinės įrangos tiekėjas turi pateikti programinės įrangos gamintojo arba jo atstovybės raštą, patvirtinantį siūlomos programinės įrangos licencijavimo būdo tinkamumą perkančiajai organizacijai ir atlikti licencijavimo nuostatomis.	taip	Visos programinės įrangos licencijos suteikiamos neribotam laikui. Microsoft programinės įrangos tiekėjas pateiks programinės įrangos gamintojo arba jo atstovybės raštą, patvirtinantį siūlomos programinės įrangos licencijavimo būdo tinkamumą perkančiajai organizacijai ir atlikti licencijavimo nuostatomis.		
	Siūloma įranga ir kartu su ja pateikiami papildomi priedai (komplektas) privalo būti identifiukuoti, t. y. jiems privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad visa ši įranga atitinka SDIP 27/1 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus. Turi būti pateiktas tai patvirtinantis sertifikatas - TEMPEST garantija, galiojanti neribotą laiką. Atliekant kompiuterinės įrangos sertifikatai būtinus TEMPEST matavimus, pralaidumo juostos pločio (angl. handwidth) vertės nustatymuose turi būti naudojamos mažiausiai 2,5 karto didesnės nei SDIP 27/1 reikalavimų 15.6 lentelėje (Figure 15.6: Frequency Range and Bandwidth Charts) nurodytos minimalios vertės.	taip	Siūloma įranga ir kartu su ja pateikiami papildomi priedai (komplektas) yra identifiukuoti, t. y. jiems suteiktas pavadinimas ir pateiktuose dokumentuose yra pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad visa ši įranga atitinka SDIP 27/1 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus. Atliekant kompiuterinės įrangos sertifikatai būtinus TEMPEST matavimus, pralaidumo juostos pločio (angl. handwidth) vertės nustatymuose buvo naudojamos 2,5 karto didesnės nei SDIP 27/1 reikalavimų 15.6 lentelėje (Figure 15.6: Frequency Range and Bandwidth Charts) nurodytos minimalios vertės.		
	Garantija darbo vietoje ne trumpesnė kaip 60 mėn., su galimybe ją pratęsti. Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.	taip	Garantija darbo vietoje 60 mėn., su galimybe ją pratęsti. Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.		
	Priedai		Priedai		
PCS2.1	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius			Modulus T-E190-A monitor	
	Ekranas įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	19"		
	Ekranas kraštinių santykis	4:3 arba 5:4	5:4		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1280 x 1024	1280 x 1024		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Monitorius paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Monitorius atitinka Energy Star® energijos efektyvumo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertčio standarto reikalavimus	taip	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertčio standarto reikalavimus		
PCS2.2	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			Modulus T-E201-A monitor	
	Ekranas įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	20"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		


	Ekranu taškų skaičius	ne mažiau nei 1440 x 900	1600 x 900		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Monitorius paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Monitorius atitinka Energy Star® energijos efektyvumo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus		
	Monitorius turi atitiktį informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
PCS2.3	Kompiuteriui tinkantis 21" - 22,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			Modulus T-P222-A monitor	
	Ekranu įstrižainė	nuo 21" iki 22,5"	22,5"		
	Ekranu kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranu taškų skaičius	ne mažiau nei 1680 x 1050	1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	3000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Monitorius paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Monitorius atitinka Energy Star® energijos efektyvumo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus		

	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausančioms prekėms, paslaugoms ar darbams, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausančioms prekėms, paslaugoms ar darbams, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
PCS2.4	Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			Modulus T-XB2380HS-A monitor	
	Ekranas įstrižainė	nuo 23" iki 23,5"	23"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)		
	Monitorius paženklinamas CE ženklu	taip	Monitorius paženklinamas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Monitorius atitinka Energy Star® energijos efektyvumo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertio standarto reikalavimus	taip	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertio standarto reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausančioms prekėms, paslaugoms ar darbams, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausančioms prekėms, paslaugoms ar darbams, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
PCS2.5	Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			Modulus T-E241-A monitor	
	Ekranas įstrižainė	nuo 23,5" iki 24,5"	24"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:10		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920 x 1200		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)		


	Monitorius paženkintas CE ženklu	taip	Monitorius paženkintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Monitorius atitinka Energy Star® energijos efektyvumo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausomai prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausomai prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
	Priedai				
PCS2.6	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą	iki 16 GB	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą iki 16GB.	16GB DDR3-1600 DIMM (2x8GB) (vietoje 2x 4GB)	
PCS2.7	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą	iki 32 GB	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą iki 32GB.	32GB DDR3-1600 DIMM (4x8GB) (vietoje 2x 4GB)	
PCS2.8	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženkintą CE ženklu). Jungtis USB.	taip	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženkintą CE ženklu). Jungtis USB.	Modulus T-HPUSB-B keyboard	
PCS2.9	Išorinis lustinių kortelių skaitytuvas su tvarkyklėmis.	taip	Išorinis lustinių kortelių skaitytuvas su tvarkyklėmis.	Optional external Smart Card Reader	
PCS2.10	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	taip	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	Modulus T-HPOPT-B mouse	
PCS2.11	5 vnt. Gemalto Classic TPC IS (GemSafeXpresso 32k) arba analogiškos kartu su tvarkyklėmis ir kortelių valdymo programos įranga, visos susijusios licencijos (kortelės turi būti baltos spalvos, tuščios (angl. blank), be jokių įrašų).	taip	5 vnt. Gemalto Classic TPC IS (GemSafeXpresso 32k) kartu su tvarkyklėmis ir kortelių valdymo programos įranga, visos susijusios licencijos (kortelės turi būti baltos spalvos, tuščios (angl. blank), be jokių įrašų).	5 vnt. Gemalto Classic TPC IS (GemSafeXpresso 32k) kartu su tvarkyklėmis ir kortelių valdymo programos įranga, visos susijusios licencijos (kortelės turi būti baltos spalvos, tuščios (angl. blank), be jokių įrašų).	
PCS2.12	Kilimėlis optinei pelei	taip	Kilimėlis optinei pelei	OEM kilimėlis	
PCS2.13	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	Operacinė sistema Microsoft Windows 10 Professional (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	
PCS2.14	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Operacinė sistema Microsoft Windows (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	Operacinė sistema Microsoft Windows 10 (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	
PCS2.15	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2013 Home & Business (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	Microsoft Office 2013 Home & Business (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	
PCS2.16	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2013 Professional (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	Microsoft Office 2013 Professional (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	
PCS2.17	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT arba lygiavertis)	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT arba lygiavertis)	
PCS2.18	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteri	taip	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteri	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteri	
PCS2.19	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	Garantijos termino pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	Garantijos termino pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	
PCS2.20	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	Garantijos termino pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	Garantijos termino pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	

PCS2.21	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami.	taip	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui HDD/SSD diskus. HDD/SSD diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę HDD/SSD diskai tiekėjui negrąžinami.	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui HDD/SSD diskus. HDD/SSD diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę HDD/SSD diskai tiekėjui negrąžinami.	
Viso pasiūlymo kaina, EUR be PVM:					
PVM dydis, proc.:					21,00
2 pirkimo dalies "Specializuoti stacionarūs kompiuteriai" kainos pasiūlymas, EUR su PVM:					33074,14















































































































—

—







