



UAB „Taiklu“

Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:

PIRKĖJAS:

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas

Ulonų g. 14, Alytus, Tel: 8 680 66940, mob. tel. 8 663 13711,

Įmonės kodas 188745023;

MOKĖTOJAS:

Lietuvos kariuomenė

Įmonės kodas 188732677

Mokėtojo kodas PVM LT 887326716

Pirkimo organizatorius: DKB UB S4 skyriaus įsigijimų vyresn. specialistas srž. Vytenis Latauskas

PIRKIMO OBJEKTAS:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Operaciniai/techniniai reikalavimai	Pasiūlyta prekė	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto Kaina Eur su PVM	Suma Eur su PVM
1.	Laidas (įžeminimo)	Lankstus viengyslis, daugiavielis laidas 6 mm ² , geltonai žalias	Lankstus viengyslis, daugiavielis laidas 6 mm ² , geltonai žalias	vnt.	2	0,76	1,52
2.	Elektromagnetinis filtras, nuolatinės srovės	Užspaudžiamas feritinis filtras tinklo kabeliui 7.5 mm, 24V	Užspaudžiamas feritinis filtras tinklo kabeliui 7.5 mm, 24V	vnt.	8	1,36	10,88
3.	Elektromagnetinis filtras, kintamos srovės	Užspaudžiamas feritinis filtras tinklo kabeliui 5.0 mm, 230V	Užspaudžiamas feritinis filtras tinklo kabeliui 5.0 mm, 230V	vnt.	8	1,36	10,88
4.	Kištukinis lizdas su dangteliu 2P+E IP55	Montavimas paviršinis, su įžeminimo kontaktais, medžiaga plastikas, lizdų skaičius 2, apsaugos laipsnis (IP) IP55, su apsauginiu dangteliu, su	Montavimas paviršinis, su įžeminimo kontaktais, medžiaga plastikas, lizdų skaičius 2, apsaugos laipsnis (IP) IP55, su apsauginiu dangteliu, su	vnt.	16	5,15	82,4

		rėmeliu, srovė 16 A, įtampa 250 V	rėmeliu, srovė 16 A, įtampa 250 V				
5.	Kištukinis lizdas (pramoninis, montuojamas ant sienos) 230V 16A-6h 2P+E IP67	Vardinė įtampa 230 V, vardinė srovė: 32A, polių skaičius 3, saugumo klasė: IP67, žeminimo kontakto padėtis 6h standartas IEC 60309-1 ir IEC 60309-2	Vardinė įtampa 230 V, vardinė srovė: 32A, polių skaičius 3, saugumo klasė: IP67, žeminimo kontakto padėtis 6h standartas IEC 60309-1 ir IEC 60309-2	vnt.	2	10,01	20,02
6.	Kištukas (pramoninis) 230V 16A-6h 2P+E IP67	Vardinė įtampa 230V, vardinė srovė: 16A, polių skaičius 5, saugumo klasė IP67, žeminimo kontakto padėtis 6h, standartas IEC 60309-1 ir IEC 60309-2	Vardinė įtampa 230V, vardinė srovė: 16A, polių skaičius 5, saugumo klasė IP67, žeminimo kontakto padėtis 6h, standartas IEC 60309-1 ir IEC 60309-2	vnt.	2	26,28	52,56
7.	Kištukas (buitinis) 230V 2P+E IP44	Apsaugos laipsnis IP 44, vardinė įtampa 250 V, vardinė srovė 16 A, kabelis 3 x 2.5 mm ²	Apsaugos laipsnis IP 44, vardinė įtampa 250 V, vardinė srovė 16 A, kabelis 3 x 2.5 mm ²	vnt.	8	5,43	43,44
8.	Daugiagyslis varinis kabelis H07RN-F 3x2.5 mm2	H07RN-F 3x2.5 mm2 arba lygiavertis	H07RN-F 3x2.5 mm2	m.	50	2,03	101,5
9.	Antgalis laidui,	Užspaudžiamas, izoliuotas (cilindrinis) 2,5 mm2	Užspaudžiamas, izoliuotas (cilindrinis) 2,5 mm2	vnt.	100	0,19	19
10.	Daugiagyslis varinis kabelis	Lankstus, apvalus 2x6 mm2	Lankstus, apvalus 2x6 mm2	m.	20	1,58	31,6
11.	Perjungiklis	3 padėčių, dėžutėje (1-0-2) 3F 25A	3 padėčių, dėžutėje (1-0-2) 3F 25A	vnt.	2	25,05	50,1
12.	Automatinis išjungiklis, įjungiklis	C20A 1P	C20A 1P	vnt.	2	2,69	5,38

13.	Automatinis išjungiklis, įjungiklis	C16A 1P	C16A 1P	vnt.	4	2,35	9,4
14.	Automatinis išjungiklis, įjungiklis	B10A 1P	B10A 1P	vnt.	2	2,84	5,68
15.	Srovės nuotekio relė 20A 30mA 2P	Polių skaičius 2, apsaugotų polių skaičius 1, nominali įtampa 230 V, nominali izoliacinė įtampa U_i 440 V, vardinė impulsinė įtampa (U_{imp}) 4 kV, nominali srovė 20 A, nuotėkio srovė 0.03 A, srovės nuotėkio tipas, kintamoji srovė, energijos apribojimo klasė 3, nominali trumpojo jungimo atjungimo geba 6 kA, nominali trumpojo jungimo atjungimo geba pagal EN 61009-1 6 kA	Polių skaičius 2, apsaugotų polių skaičius 1, nominali įtampa 230 V, nominali izoliacinė įtampa U_i 440 V, vardinė impulsinė įtampa (U_{imp}) 4 kV, nominali srovė 20 A, nuotėkio srovė 0.03 A, srovės nuotėkio tipas, kintamoji srovė, energijos apribojimo klasė 3, nominali trumpojo jungimo atjungimo geba 6 kA, nominali trumpojo jungimo atjungimo geba pagal EN 61009-1 6 kA	vnt.	2	23,81	47,62
16.	Virštinkinis skydelis IP65, 8 mod.	Vardinė srovė 40 A, atsparumo aplinkos poveikiui klasė IP65, atsparumo smūgiui klasė IK09, modulių skaičius 1 x 8 mod. N+PE gnybtai, matmenys (A×P×G)	Vardinė srovė 40 A, atsparumo aplinkos poveikiui klasė IP65, atsparumo smūgiui klasė IK09, modulių skaičius 1 x 8 mod. N+PE gnybtai, matmenys (A×P×G)	vnt.	4	17,16	68,64
17.	Antgalis laidui užspaudžiamas	Izoliuotas 6 mm ² (cilindrinis)	Izoliuotas 6 mm ² (cilindrinis)	vnt.	100	0,15	15
18.	Presuojami antgaliai su kilpa	M10 6 mm ²	M10 6 mm ²	vnt.	6	0,19	1,14
19.	Akumuliatoriaus gnybtai priveržiami	M10, variniai	M10, variniai	vnt.	6	8,19	49,14

20.	Įžeminimo gnybtai (kaladėlės)	12x16mm ² su tvirtinimu	12x16mm ² su tvirtinimu	vnt.	6	1,96	11,76
21.	Galinės padėties jungiklis (su ratuku) IP68	Galinės padėties jungiklis su keičiamo ilgio svirtele ir ratuku „FR 555 Pizzato” arba lygiavertis	Galinės padėties jungiklis su keičiamo ilgio svirtele ir ratuku „FR 555 Pizzato”	vnt.	2	15,31	30,62
22.	Įžeminimo laidas 1x16 mm ²	Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 1 x 16 mm ² , izoliacija PVC, izoliacijos spalva geltona-žalia, laidininkas 5-os klasės, varinė gysla, maksimali darbinė temperatūra 70° C, vardinė įtampa 450/750 V. Normatyvai: DIN VDE 0281-3, PN-HD 21.1.S4	Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 1 x 16 mm ² , izoliacija PVC, izoliacijos spalva geltona-žalia, laidininkas 5-os klasės, varinė gysla, maksimali darbinė temperatūra 70° C, vardinė įtampa 450/750 V. Normatyvai: DIN VDE 0281-3, PN-HD 21.1.S4	m.	4	2,11	8,44
23.	Nuolatinės srovės automatinis jungiklis	DC C10A 1P	DC C10A 1P	vnt.	12	2,78	33,36
24.	Presuojami antgaliai	M10 16 mm ² , kilpinis antgalis, presuojamas, plonasienis, skirtas kabeliui / laidui 16 mm ² , skerspjūvis 16 (mm ²), medžiaga varis, alavuotas	M10 16 mm ² , kilpinis antgalis, presuojamas, plonasienis, skirtas kabeliui / laidui 16 mm ² , skerspjūvis 16 (mm ²), medžiaga varis, alavuotas	vnt.	4	0,47	1,88
25.	Ilgintuvas su rite	50 metrų ilgintuvas su rite ir rankena pernešimui, juodos spalvos, laido storis 3 mm, juodos spalvos, 4 rozetės, su įžeminimu, įtampa 250V.	50 metrų ilgintuvas su rite ir rankena pernešimui, juodos spalvos, laido storis 3 mm, juodos spalvos, 4 rozetės, su įžeminimu, įtampa 250V.	vnt.	4	89,54	358,16
26.	Ilgintuvas su rite	Ilgintuvas, lizdų skaičius 4. Laido ilgis 50 m. Galia W 1000/3300.	Ilgintuvas, lizdų skaičius 4. Laido ilgis 50 m. Galia W 1000/3300.	vnt.	5	116,89	584,45

		Įtampa 230 V. Laido tipas 3 x 1,5 mm ² . Įžeminimo kontaktai. Metalinė ritė.	Įtampa 230 V. Laido tipas 3 x 1,5 mm ² . Įžeminimo kontaktai. Metalinė ritė.				
27.	Linijinis kabelis	Ilgis ne mažiau 5.0 m, auksuoti kištukai, pintas ekranas, laidininkas varis, su įžeminimo / nuotolinio valdymo gysla.	Ilgis 5.0 m, auksuoti kištukai, pintas ekranas, laidininkas varis, su įžeminimo / nuotolinio valdymo gysla.	vnt.	2	16,70	33,4
28.	Garso kabelis	Ilgis ne mažiau 3.0 m, skirtas įrenginių su 3.5 mm ausinių išėjimu sujungti su prietaisu turinčiu RCA audio įėjimą.	Ilgis 3.0 m, skirtas įrenginių su 3.5 mm ausinių išėjimu sujungti su prietaisu turinčiu RCA audio įėjimą.	vnt.	3	4,45	13,35
29.	Audio kabelis	Lankstus profesionalus kabelis, ilgis ne mažiau 6 m, 3P XLR <i>female</i> to 6.35 mm <i>jack</i> <i>mono mal</i> , išorinis Ø=6 mm, centrinis laidininkas 20x0.12 mm, spiralinis ekranavimas 32x0.12 mm.	Lankstus profesionalus kabelis, ilgis 6 m, 3P XLR <i>female</i> to 6.35 mm <i>jack</i> <i>mono mal</i> , išorinis Ø=6 mm, centrinis laidininkas 20x0.12 mm, spiralinis ekranavimas 32x0.12 mm.	vnt.	4	15,73	62,92
30.	Šviesolaidži o kabelis su LC jungtimi	Vienmodis (UPC), vienmodis (APC), ilgis ne mažiau 5 m. Įvedamas slopinimas: <0.2 dB, <0.2dB, grįžtamas slopinimas: >50 dB, >60 dB, ilgaamžiškumas: >1000 perjungimų. Darbinė temperatūra nuo - 40°C iki +80°C.	Vienmodis (UPC), vienmodis (APC), ilgis 5 m. Įvedamas slopinimas: <0.2 dB, <0.2dB, grįžtamas slopinimas: >50 dB, >60 dB, ilgaamžiškumas: >1000 perjungimų. Darbinė temperatūra nuo - 40°C iki +80°C.	vnt.	5	3,76	18,8

31.	Šviesolaidžio kabelis su SC jungtimi	Tipas: vienmodis (UPC), vienmodis (APC), ilgis ne mažiau 2 m. Įvedamas slopinimas ne mažiau: <0.2 dB, <0.2 dB, grįžtamas slopinimas ne mažiau : >50 dB, >60 dB, ilgaamžiškumas ne mažiau >1000 perjungimų.	Tipas: vienmodis (UPC), vienmodis (APC), ilgis 2 m. Įvedamas slopinimas: <0.2 dB, <0.2 dB, grįžtamas slopinimas : >50 dB, >60 dB, ilgaamžiškumas >1000 perjungimų.	vnt.	20	3,76	75,2
32.	Signalų keitiklis	Videosignalų keitikliai, vytos poros kabeliui (BNC į UTP CAT5e), kampinis.	Videosignalų keitikliai, vytos poros kabeliui (BNC į UTP CAT5e), kampinis.	vnt.	12	6,27	75,24
33.	Jungiamasis optinis kabelis	SC-SC optinis jungiamasis kabelis, vienamodis (<i>singlemode</i>), ilgis ne mažiau 10 m.	SC-SC optinis jungiamasis kabelis, vienamodis (<i>singlemode</i>), ilgis 10 m.	vnt.	12	11,13	133,56
34.	Kabelio laikiklis	Kabelio laikiklis, kalamas į sieną, apvalus, pakuotėje ne mažiau 100 vnt, spalva balta arba juoda, tinkantis laidui 5–7 mm.	Kabelio laikiklis, kalamas į sieną, apvalus, pakuotėje 100 vnt, spalva juoda, tinkantis laidui 5–7 mm.	vnt.	10	3,06	30,6
35.	Kabelio laikiklis	Kabelio laikiklis kalamas į sieną, apvalus, pakuotėje ne mažiau 100 vnt, spalva balta arba juoda, 7-10 mm.	Kabelio laikiklis kalamas į sieną, apvalus, pakuotėje 100 vnt, spalva juoda, 7-10 mm.	vnt.	10	4,17	41,7
36.	Laidas	Laidas H07V-K 4.0 mm ² , daugiagyslis, spalva juoda.	Laidas H07V-K 4.0 mm ² , daugiagyslis, spalva juoda.	m.	100	0,52	52
37.	Laidas	Laidas H07V-K 4.0 mm ² , daugiagyslis, spalva žalia geltonas.	Laidas H07V-K 4.0 mm ² , daugiagyslis, spalva žalia geltonas.	m.	100	0,52	52

38.	Koaksialinis kabelis	Koaksialinis kabelis KHR/RG58V 50Q, 05mm, juodas, minkštas, lankstus, atitinkantis MIL standartą.	Koaksialinis kabelis KHR/RG58V 50Q, 05mm, juodas, minkštas, lankstus, atitinkantis MIL standartą.	m.	150	1,26	189
						VISO:	2432, 34

(pasiūlymą pateikusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

PIRKIMO PROCEDŪROS:

Pasiūlymo kaina: į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, pristatymo išlaidos, kitos išlaidos

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: bus perkama pas tiekėją, kurio pasiūlymo kaina bus mažiausia.

Pozicijos vertinamos atskirai tokiais krepšeliais:

[1;8;10;22]

[2;3]

[4;5;6;7]

[9;17;18;24]

[11;12;13;14;15;16;19;20;21;23]

[25;26]

[27;28;29]

[34;35]

[36;37]

Likusios pozicijos atskirai.

Pasiūlymų pateikimo terminas ir laikas: **iki 2022-10-25 d., 10:00 val.**, vėliau pateikti ir neatitinkantys operacinių/techninių reikalavimų komerciniai pasiūlymai nesvarstomi.

Apmokėjimo sąlygos: per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

Garantinis laikotarpis: gamintojo nustatytais sąlygomis

Prekės: turi būti naujos.

Tiekėjas: sutinka su visomis pirkimui nustatytais sąlygomis.

Pastabos: **Pasiūlymą pateikti šioje formoje. Būtina užpildyti deklaracija.**

Įmonės rekvizitai:
Įmonės pavadinimas: UAB Taiklu
Adresas: Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas
Telefonas/faksas: +37063811789
El. paštas: jonas@taiklu.lt
Pasiūlymą pateikusio asmens pareigos, vardas pavardė: Komercijos direktorius Tomas Juodviršis
Asmuo kontaktams: Vytenis Latauskas, 8 663 13711
Atsakymus siųsti adresu: vytenis.latauskas@mil.lt

Deklaracija

Aš komercijos direktorius Tomas Juodviršis atstovaujantis,
(pareigos, vardas, pavardė)

UAB TAIKLU, kuris (-i) vadovaujantis, Viešųjų pirkimų įstatymo
(įmonės pavadinimas)

46 straipsnio 4 dalies 6 punktu dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešame pirkime patvirtinu, kad nuo 2019-01-01 nesame padarę esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

(deklaracija teikiančio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)