

APPROVED by
LITGRID AB 2019
May 17
ITT and administration department
Director direction Nr. NU-155

PATVIRTINTA
LITGRID AB 2019 m.
Gegužės 17 d.
ITT ir administravimo departamento
direktoriaus nurodymu Nr. NU-155

**STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
BENDROS PASKIRTIES PRIEIGOS MAŠRUTIZATORIAMS
STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR
GENERAL PURPOSE ACCESS ROUTER**

Eil. Nr. / Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product for material required parameter, function, implementation or feature(mato vnt./measuring units)	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation or feature
1.	Standartai ir deklaracijos/ Standards and declarations	
1.1.	Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate.	ISO 9001 ^{a)} arba lygiavertis/ or equivalent
1.2.	Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's environment management system shall be evaluated by certificate.	ISO 14001 ^{a)} arba lygiavertis/ or equivalent
1.3.	Gaminiui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas / Product must be subject to conformity assessment procedures that produced the product complies with the essential requirements of European standards and directives.	<div>Directive 2014/35/EU (Low voltage).</div> <div>Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility).</div> <div>CE ženklavimas ir atitikties deklaracija / CE marking and declaration of conformity ^{b)}</div>
2.	Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions	
2.1.	Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą / Ambient conditions according to the standard.	ETSI EN 300 019-1-3 V2.4.1 arba lygevertį/ or equal
2.2.	Eksplotavimo sąlygos / Operating conditions.	Normalios, klasė 3.1 / normal, class 3.1
2.3.	Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra / Maximal long-term operating temperature, °C	≥ +40
2.4.	Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra/ minimal long-term operating temperature, °C	≤ +5
2.5.	Eksplotavimo aplinkos santykinė drėgmės (be kondensato susidarymo)/ Operating ambient relative humidity (without condensation), %	≥ (5-85)

3.	Aparatinė įranga/ Hardware	
3.1.	Tvirtinimas/ Mounting	19“ rėmė/frame
3.2.	Aukštis, U / height in U units	≤ 2U
3.3.	Įrenginio korpuso įžeminimui turi būti numatyta/ Earthing for a housing of a device must be with	Įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymėtos ženklu \perp / The ground wire connection location marked with \perp
4.	Maitinimo šaltinis / Power supply	
4.1.	Maitinimo šaltinio išpildymas/Power supply	Integruotas arba išorinis maitinimo šaltinis/ Integrated or external power supply
4.2.	Išorinio maitinimo šaltinis turi tenkinti reikalavimus/ An external power supply must meet the requirements	Aplinkos sąlygos pagal / Environmental conditions according: ETSI EN 300 019-1-3 class 3.1
4.3.	Vardinė maitinimo įtampa / Nominal operating voltage, V DC	48
4.4.	Nuolatinės srovės maitinimo įžeminimo klasė / DC power supply grounding class	EF (nejžemintas nei vienas taškas/ no points are grounded)
4.5.	Patikimo veikimo vardinės maitinimo įtamos nuokrypis / allowed nominal power supply voltage deflection for reliable operation, %	Nuo / from -20 iki / to +15
5.	Elektromagnetinis suderinamumas / Electromagnetic compatibility (EMC)	
5.1.	Elektromagnetinio atsparumo parametrai pagal standartą / Electromagnetic immunity parameters according to the standard	EN61000-4 arba lygiavertis / or equal
5.2.	Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai pagal standartą/ Electromagnetic emission parameters according to the standard	CISPR 22 Class A arba lygiavertis / or equal
6.	Maršrutizatoriaus savybės/ Router features	
6.1.	LAN Ethernet RJ45 prievadų 10/100/1000 BaseT IEEE 802.3 su automatinio spartos parinkimu, kiekis vnt. / LAN Ethernet RJ45 ports 10/100/1000 BaseT IEEE 802.3 quantity with auto negotiation, pcs.	≥ 8
6.2.	WAN Ethernet RJ45 prievadų 10/100/1000 BaseT IEEE 802.3 su automatinio spartos parinkimu, kiekis vnt. / WAN Ethernet RJ45 ports 10/100/1000 BaseT IEEE 802.3 quantity with auto negotiation, pcs.	≥ 2
6.3.	SFP prievadų 1000BaseX IEEE 802.3z, kiekis vnt. / SFP ports 1000BaseX IEEE 802.3z quantity, pcs.	≥ 1
6.4.	Užšifruoto MPLS IPSec duomenų srauto maršrutizavimo pralaidumas su bet kuriuo palaikomu šifravimo algoritmu, Mb/s / Encrypted MPLS IPSec traffic performance, Mbps	≥ 20

6.5.	WAN prievadų didžiausio perduodamo elemento (MTU) dydis, B / WAN Interfaces MTU, B	≤2000
6.6.	IPv4 maršrutų skaičius aparatinėse lentelėse, IPv4 routes count in routing table,	≥ 1000
6.7.	Palaikomi maršrutizavimo protokolai / Routing protocols	<ul style="list-style-type: none"> - Statiniai maršrutai/ Static routes - RIPv1, RIPv2 - OSPF - BGPv4 - IS-IS
6.8.	OSPF kaimynų kiekis / OSPF number of adjacencies	≥ 20
6.9.	ISIS kaimynų kiekis / ISIS number of adjacencies	≥ 20
6.10.	BGP kaimynų kiekis / BGP number of neighbors	≥ 20
6.11.	Palaikomi tinklo ir transporto protokolai / Network, Transport Protocols	<ul style="list-style-type: none"> - IPSec, - PPPoE - DNS - DHCP - L2TPv3 - MPLS-VPN
6.12.	Multicast srautų maršrutizavimo protokolai/ Multicast routing	<ul style="list-style-type: none"> - IGMPv2, IGMPv3 - PIM-SM, PIM-SSM
6.13.	Duomenų srautų valdymo protokolai/ Traffic management	<ul style="list-style-type: none"> - Paslaugų kokybė / Quality of Service (QoS) - Hierarchinis QoS / Hierarchical QoS - Sąlyginis maršrutizavimas / Policy-Based Routing (PBR)
6.14.	Paketų klasifikavimas, žymėjimas ir prioritizavimas. / Packets classification, labeling and priority .	Pagal DSCP, L3 TOS, MPLS EXP reikšmes, IP adresą, TCP/UDP prievadus / By DSCP, L3 TOS, MPLS EXP values, IP address, TCP / UDP ports.
6.15.	Pralaidumo ribojimas / Bandwidth limiting	<ul style="list-style-type: none"> - Įeinančiam/išeinančiam duomenų srautui per fizinę/ virtualią sąsają pagal siuntėjo/gavėjo IP adresą, UDP/TCP prievadą / Incoming/outgoing traffic bandwidth limiting at physical/virtual interface according to sender / receiver IP address, UDP/TCP port. - Mažiausias maksimalaus pralaidumo nustatymo žingsnis ≤ 16 kb/s / Bandwidth limiting granularity ≤16 kbps
6.16.	Aukšto prieinamumo protokolai/ High availability	VRRP (RFC 2338) arba/or HSRP

6.17.	MPLS, MPLS-VPN protokolai / MPLS, MPLS-VP protocols	<ul style="list-style-type: none"> - LDP (Label Distribution Protocol) - RSVP (MPLS-TE) - L3VPN - (MP-BGP vpv4)
6.18.	Virtualių maršrutizavimo lentelių kiekis, vnt. / Virtual routing and forwarding tables, pcs	≥ 16
6.19.	Tinklo prieigos procesai / Network access mediate processes	Autentifikavimo, autorizavimo ir apskaitos procesai / Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) service process
6.20.	Kriptografiniai algoritmai/ Cryptographic algorithms	<ul style="list-style-type: none"> - Šifravimo/Encryption: DES, 3DES, AES-128 or AES-256 (CBC ir GCM modes) - Autentifikavimo/Authentic ation: RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); - Integralumo / Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512
6.21.	Inkapsuliacijos protokolai / Encapsulations	GRE, PPP, MLPPP, HDLC, PPPoE
6.22.	VLAN identifikatoriai / VLAN identifiers	≥4000
6.23.	802.1q VLAN ID kiekis kiekviename Ethernet prievade / 802.1q VLAN ID for each Ethernet port	≥ 20
6.24.	Tarpusavio jungčių aptikimo protokolai / Link Discovery Protocols	LLDP arba CDP / LLDP or CDP
6.25.	Prieigos kontrolė / Access control	Prieigos kontrolės sąrašas / ACL (Access control list)
6.26.	Prisijungimo protokolai prie kitų tinklo įrenginių keičiant TCP prievadų numerius / Connecting protocols to other network devices changing the TCP port numbers.	Telnet ir / and SSH
6.27.	Duomenų srautų loginis skirstymas į srautus ir šių srautų statistikos eksportavimas / Subsequent data distribution logic to flows and the flows statistics export.	IPFix, Sflow arba / or Netflow
6.28.	Nuotolinis srauto analizavimas / Remote traffic analyze	RSPAN arba lygiavertis / RSPAN or equal
6.29.	Automatizavimo funkcija / Automation function	EEM (Embedded Event Manager) arba lygiavertė technologija/ EEM (Embedded Event Manager) or equal.
6.30.	Laiko sinchronizavimo protokolas / Time synchronization protocol	NTP (RFC 1305)
7.	Belaidžio ryšio modemo parametrai / Wireless modem parameters	

7.1.	Belaidžio ryšio modemo tipas / Wireless communication modem form factor	Integruotas LTE / Embedded LTE
7.2.	Belaidžio ryšio technologijos/ Wireless technologies	UMTS, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Advanced,
7.3.	LTE dažnių kanalai /LTE Bands Supported	FDD-LTE B1, B3, B7, B8, B20
7.4.	Agreguotų LTE dažnių kanalų kombinacijos/ Carrier aggregation band combinations	3+(7, 20);
7.5.	Išorinių LTE antenų jungčių kiekis vnt. / External LTE antenna connectors quantity, pcs.	≥ 2
8.	Valdymo parametrai / Management parameters	
8.1.	Valdymo sąsajos / Managment interface	Komandinė eilutė/ CLI (Command line interface)
8.2.	Valdymo ir stebėjimo protokolai / Management and monitoring protocols	SSHv1,v2 SNMP v3
8.3.	Pilnai valdomas įmonėje naudojama valdymo ir stebėsenos sistema / Full compatible with the company used to control and monitoring system.	Cisco Prime Infrastructure
8.4.	Pilnai suderinamas su įmonėje naudojama įrenginių prieigos prie tinklo kontrolės platforma/ Full compatible with the company used NAC platform	Cisco ISE (Identity Services Engine)
8.5.	Lokalus administratoriaus autentifikavimas / Local administrator authentication	Pagal vartotojo vardą ir slaptažodį / By username and password
8.6.	Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas / Centralized administrator authentication.	TACACS+, RADIUS (RFC 2865) / TACACS+, RADIUS (RFC 2865)
8.7.	Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas. / Operating System and configuration files transfer.	Bent vienu iš šių protokolų: SCP, HTTPS, SFTP / At least one of the following protocols: SCP, HTTPS, SFTP
8.8.	Konsolės prievadas, vnt/ Console port, pcs.	≥1
9.	Belaidžio ryšio lauko antena/ Wireless communication outdoor antenna	
9.1.	Tipas/ Type	Lauko/ Outdoor
9.2.	Eksplotavimo oro aplinkos temperatūros ribos / Operating ambient temperature range, °C	≥ (-40 ÷ +40)
9.3.	Priemonės apsaugai nuo žaibo/ Lighting protection devices	Apsauga nuo viršįtampių /Surge Voltage Protector
9.4.	Koaksialinio antenos kabelio ilgis / The coaxial antenna cable length, m	≥ 20
9.5.	Stiprinimas dažnių juostose / Operating Frequencies, MHz	698-960, 1710-2700
9.6.	Signalų siuntimo-priėmimo būdas/ Signal transmission-receiving method	MIMO (Multiple - input and multiple - output)
9.7.	Nominali antenos varža/ Nominal impedance, Ω	50

10.	Kibernetinė sauga / Cyber security	
10.1.	Prieigos apsauga pagal IEEE1686-2013 / Access security according to IEEE1686-2013	Slaptažodis / Password
		Nenaudojamų funkcijų išjungimas / Turn off not used functions
		Neaktyvios prieigos automatinis atjungimas / Access time out
10.2.	Slaptažodžio sudėtis / Password construction	Pagal / According IEEE1686-2013 (5.1.4)
10.3.	Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. / Password symbol	≥12
10.4.	Minimalus autorizuotų vartotojų (su visomis teisėmis) apsaugotų slaptažodžiais kiekis, vnt.	≥4
10.5.	Įvykių rašymas nuotoliniame serveryje / Events record in remote server	Syslog
10.6.	Prisijungimo prie maršrutizatoriaus saugumo užtikrinimas / Router management access.	Pagal IP adresus / By IP addresses
10.7.	Gamintojo nedokumentuotas prisijungimas ar vartotojų paskyros / Manufacturer undocumented access or accounts	Draudžiama naudoti / Strictly prohibited to use
Pastabos/ Notes: 1)Techniniame projekte gali būti koreguojamos reikšmės, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. 2) Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: / Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) - Atitikties sertifikatas išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija/ Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body; b) - Atitikties deklaracija/ declaration of conformity; <i>Visiems parametrus nepažymėtiems ^{a) b)} - įrenginio gamintojo aprašymai, katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ For all parameters not marked ^{a) b)} -</i> copy of the equipment's manufacturer manuals, catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment;		