

UAB „ORGSIS“
Įgaliotasis Canon atstovas Lietuvoje

(P. Lukšio g. 21, 2006 Vilnius, Tel. (3705) 2395510; 2395511, Faks. (3705) 2737888, Įm. kodas 123551070, Įm./PVM
mokėtojo kodas LT235510716, A/S LT607044060001120726, Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Duomenys apie UAB ORGSIS kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Geležinio Vilko g. 12 LT-03163, Vilnius

PASIŪLYMAS DĖL SPAUSDINTUVO PIRKIMO

2016 01 14 Nr. 1

VILNIUS

Tiekėjo pavadinimas	UAB „ORGSIS“
Tiekėjo adresas	P. Lukšio g. 21, LT-09132 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Romaldas Obelevičius
Telefono numeris	2395511, 8-687-75279
Fakso numeris	2737888
El. pašto adresas	Romualdas.obelevicius@orgsis.lt

Eil Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt.	Vnt. kaina € be PVM	Suma € be PVM
1	Canon imageRUNNER2545i su priedais	1	4294,00	4294,00
	IŠ VISO kaina € be PVM			4294,00
	PVM			901,74
	IŠ VISO kaina € su PVM			5195,74

Bendra pasiūlymo kaina penki tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt penki Eur 74 ct su PVM, iš kurios PVM sudaro devyni šimtai vienas Eur 74 ct.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Romualdas Obelevičius
Projektų vadovas



Spausdintuvo ir papildomos įrangos techninė specifikacija

<i>Siūlomo aparato modelis, markė: Canon imageRUNNER2545i su priedais</i>		
Parametro pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos (ne blogesni ar lygiaverčiai)	Siūlomo aparato charakteristikos
Funkcijos	Kopijavimas / Tinklinis spausdinimas / Tinklinis dvipusis spalvotas skenavimas	Kopijavimas / Tinklinis spausdinimas / Tinklinis dvipusis spalvotas skenavimas
Maksimalus dokumentų formatas	A3	A3
Rezoliucija	Nuskaitymas: ne mažiau kaip 600dpi × 600dpi	600dpi × 600dpi
	Kopijavimas: ne mažiau kaip 600dpi × 600dpi	600dpi × 600dpi
	Spausdinimas: ne mažiau kaip 1200dpi x 1200dpi	600dpi × 600dpi
	Ne mažiau kaip 256 pustoniai	256 pustoniai
Kopijavimo/spausdinimo greitis	A4 – ne mažiau kaip 45 psl/min.	A4 – 45 psl/min.
	A3 – ne mažiau kaip 22 psl/min.	A3 – 22 psl/min.
Didinimas/mažinimas	Mastelis: ne blogiau kaip 25-400%	25-400%
Pirmos kopijos laikas	Ne ilgiau kaip 4 sek.	3.9 sek
Išilimo laikas	Ne ilgiau kaip 30 sek.	30 sek.
Tiražavimas	1 - 999 lapai	1 - 999 lapai
Vartotojų identifikacija	Ne mažiau 50 individualių vartotojų kodų, apsaugotų slaptažodžiais	Iki 1000 individualių vartotojų kodų, apsaugotų slaptažodžiais
Darbų apskaita	Turi būti spausdinimo / kopijavimo / skenavimo darbų ataskaitų pagal vartotojo individualų kodą galimybė	Yra spausdinimo / kopijavimo / skenavimo darbų ataskaitų pagal vartotojo individualų kodą galimybė
Dvipusio spausdinimo mazgas	Turi būti	Yra
Popieriaus svoris	Kasetė: ne blogiau kaip 65 – 90 g/m2	Kasetė: 64 – 90 g/m2
	Rankinis padavimas: ne blogiau kaip 65 - 120g/m2	Rankinis padavimas: ne blogiau kaip 64 – 128 g/m2
Popieriaus talpa	Kasetės: ne mažiau kaip 2 popieriaus kasetės, bendra popieriaus talpa ne mažesnė kaip 1000 lapų (80g/m2)	Kasetės: 2 popieriaus kasetės, bendra popieriaus talpa 1100 lapų (80g/m2)
	Rankinis padavimas: ne mažiau kaip 100 lapų	Rankinis padavimas: 100 lapų
Atmintis	Ne mažiau kaip 512MB	512MB
Sąsaja	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0 x 1 port, USB Device 1.0 x 1 port	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0 x 1 port, USB Device 1.0 x 1 port
Maitinimo šaltinis	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz
Energijos sąnaudos	Ne daugiau kaip 1.83 kW	1.827 kW
Tinklinis spausdinimas	Turi būti įdiegtas standartiškai	Yra
Spausdinimo kalba (PDL)	PCL5e/6 arba analogiškos	UFRII-LT, PCL5e/6
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Windows 7/8/8.1/10 (32 / 64 BIT)	Windows 7/8/8.1/10 (32 / 64 BIT)

Skenavimas	Network TWAIN Driver (75/ 100/ 150/ 200/ 300dpi 8bit color / 75-600dpi 1bit Black & white)	Network TWAIN Driver (75/ 100/ 150/ 200/ 300dpi 8bit color / 75-600dpi 1bit Black & white)
Skenavimo greitis	A4, 300dpi - Juodai / baltai ne mažiau kaip 30 atvaizdų/min; Spalvotai – ne mažiau kaip 15 atvaizdų/min.	A4, 300dpi - Juodai / baltai 45 atvaizdai/min; Spalvotai –34 atvaizdai/min.
Skenavimo rezoliucija	JB: 600 x 600 dpi	JB: 600 x 600 dpi
	Spalvotai: 300 x 300dpi	Spalvotai: 300 x 300dpi
Skenavimo adresatai	E-Mail / Internet FAX(SMTP), PC/Server (SMB,FTP), USB atminties raktas	E-Mail / Internet FAX(SMTP), PC/Server (SMB,FTP), USB atminties raktas
Adresų knyga (skenavimo ir siuntimo)	turi būti ne mažiau kaip 100 adresų	Maks. 500
Skenuotų dokumentų išsaugojimo formatai	TIFF, JPEG, PDF, High compression PDF	TIFF, JPEG, PDF, High compression PDF
DADF (automatinis dvipusis dokumentų padaviklis)	Turi būti	DADF AA1
Maks. nuskaitytų dokumentų kiekis (DADF)	Ne mažiau kaip 100 lapų	100 lapų
Rūšiuotuvai - susegėjas	Turi būti. Susegimo vietos: kampe, dvigubas susegimas	Yra. Susegimo vietos: kampe, dvigubas susegimas
Staliukas/paaukštinimas 20-30 cm. aukščio	Turi būti. To paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.	Yra. To paties gamintojo kaip ir siūloma įranga.
Sąnaudinės medžiagos (toneris)	1 vnt. turi būti komplekte, ne mažiau kaip 19000 kopijų (esant 5% lapo padengimui)	1 vnt. komplekte, 19200 kopijų (esant 5% lapo padengimui)
Būgno mazgo resursas	Ne mažiau kaip 165000 kopijų, jei siūlomo įrenginio resursas mažesnis, tiekėjas privalo kartu pateikti tokį kiekį atsarginių būgnų, kad nurodytas resursas būtų užtikrintas ir užtikrinti nemokamą šių būgnų pakeitimą	Būgno resursas – 169000 kopijų.
Integracija su spausdinimo valdymo sistemomis	Turi būti. Be papildomai komplektuojamų priedų/spausdinimo terminalų.	Taip
Kiti reikalavimai	Įranga privalo būti nauja ir nenaudota	Įranga nauja ir nenaudota
Sertifikatai, kokybės reikalavimai	Įrenginys turi būti paženklintas „Energy Star“ ženklu, energijos vartojimo efektyvumas pagal TEC (Typical Electricity Consumption) ne daugiau kaip 0,9 kWh/savaitė, duomenys turi būti skelbiami „Energy Star“ duomenų bazėje (http://www.eu-energystar.org/en/database/)	Įrenginys paženklintas „Energy Star“ ženklu, energijos vartojimo efektyvumas pagal TEC (Typical Electricity Consumption) 0,9 kWh/savaitė, duomenys skelbiami „Energy Star“ duomenų bazėje (http://www.eu-energystar.org/en/database/)
Elektroninio aptarnavimo galimybės	Elektroninio aptarnavimo ir priežiūros sistema, veikianti HTTPS protokolu, naudojant SSL autentifikaciją, nereikalaujanti papildomos įrangos	Elektroninio aptarnavimo ir priežiūros sistema, veikianti HTTPS protokolu, naudojant SSL autentifikaciją, nereikalaujanti papildomos įrangos

Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesių. Eksploatacinėms medžiagoms gali būti taikomas kitoks garantinis terminas. Pasiūlyme tiekėjas turi konkrečiai nurodyti kurios dalys (medžiagos) laikomos eksploatacinėmis ir koks garantinis terminas joms taikomas.	Garantija - 24 mėnesiai. Eksploatacinėms medžiagoms (besidėvinčioms dalims) suteikiama 24 mėn. garantija (su sąlyga, kad neviršijamas detalių gamintojo nustatytas spaudinių / kopijų skaičius)
	Techninę priežiūrą privalo atlikti gamintojo sertifikuoti inžinieriai	Techninę priežiūrą atliks gamintojo sertifikuoti inžinieriai
	Garantiniu laikotarpiu į pranešimą apie gedimą turi būti sureaguojaama (nustatomas gedimas) per 24 valandas ir gedimas pašalintas per 24 valandas nuo gedimo nustatymo. Jeigu gedimui pašalinti (kopijuokliui pakeisti į kokybišką, kai netaisomas ir pan.) būtinas ilgesnis terminas, tiekėjas gedimo šalinimo terminui turi pateikti ne prastesnių parametrų pakaitinį kopijuoklį.	Garantiniu laikotarpiu į pranešimą apie gedimą bus sureaguojaama (nustatomas gedimas) per 24 valandas ir gedimas pašalintas per 24 valandas nuo gedimo nustatymo. Jeigu gedimui pašalinti (kopijuokliui pakeisti į kokybišką, kai netaisomas ir pan.) būtinas ilgesnis terminas, tiekėjas gedimo šalinimo terminui pateiks ne prastesnių parametrų pakaitinį kopijuoklį.

Romualdas Obelevičius
 Projektų vadovas


