

ŽIEMINĖS STRIUKĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Striukė siuvama iš rusvai žalsvos (chaki) spalvos audinio, tiesaus silueto, prailginta nugara, su nusegamu gobtuvu. Gobtuvo dydis reguliuojamas apvalios elastinės gumytės pagalba su pritvirtintais fiksatoriais. Striukės viršutinis audinio sluoksnis sulaiko drėgmę ir vėją. Striukė yra su pašildinimu, kuris gali būti integruotas į pagrindinį gaminį, o gali būti kaip įsegamas atskiras elementas.
2. Priekis užsegamas dviejų galvučių užtrauktuku. Apykaklė stati, pasiūta iš dvigubo audinio. Ties apykaklės viduriu vidinėje pusėje įsiūta pakaba.
3. Striukės priekis su giliomis įleistinėmis kišenėmis, užsegamomis užtrauktukais. Striukės apačios pločio reguliavimui įsiūta virvinė guma su fiksatoriais.
4. Rankovės – reglano kirpimo su įdūrais. Rankovės apačioje pločio reguliavimui priekinėje siūlėje įsiūta velkė su šiurkščia velcro juosta, minkšta velcro juostos dalis prisiūta prie rankovės apačios. Pažasties srityje įsiūtas užtrauktukas striukės ventiliacijai.
5. Striukės vidinėje dalyje įleistos vertikalios kišenės, užsegamos spiraliniu užtrauktuku.
6. Striukės užtrauktukai, fiksatoriai, virvinė guma, velcro juostelės – juodos spalvos. Užtrauktukai tvirti, stiprūs, neblunkantys, atsparūs skalbimui ir lyginimui. Užtrauktukai turi atlaikyti daugkartinius užsisegimų – atsisegimų ciklus be gedimų. Velcro juostelės turi tvirtai sukibti ir išlaikyti didelį sukibimo laipsnį po daugkartinių užsisegimų – atsisegimų ciklą ir skalbimo.
7. Įtvirčiai dedami: įleistinių kišenių kampuose, užtrauktukų įsiuvimo galuose, velkių prisiuvimo kraštuose.
8. Siuvimo siūlai poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie viršaus audinio spalvos.

KELNIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Kelnės siuvamos iš rusvai žalsvos (chaki) spalvos audinio (pluoštinė sudėtis – 65% poliesteris, 35% medvilnė). Audinys turi būti didelio stiprumo, atsparus dilinimui, neblunkantis ir neteplus. Kelnės tiesios su kirptiniu juosmeniu. Priekis su klostėmis ties juosmeniu (klostės nukreiptos į šonus) su pastiprintu antru audinio sluoksniu priekyje ties keliais. Nugarinėje dalyje viršutinė kelnų dalis taip pat pastiprinta antru audinio sluoksniu. Žingsnio siūlėje per vidurį įsiūtas įduras. Ant juosmens simetriškai prisiūtos septynios ašelės diržui įverti.
2. Priekio viršuje įleistinės kišenės. Dešinėje priekio pusėje įleistinė kišenė, įleista lystelės pagalba. Kišenė iš neperšlampo audinio. Kairėje priekio pusėje dvigubo audinio erdvinė uždėtinė kišenė. Kišenė užsegama figūriniu antkišeniu, užsegamu velcro juosta. Kelnų šonuose prisiuvamos uždėtinės kišenės.
3. Kelnės priekyje su kelių pastiprinimais, įsiūtais į šonines ir žingsnio siūles. Tarp jų vidinėje pusėje, prie žingsnio siūlės, padarytos vertikalios kišenės, antkeliams įdėti.
4. Kelnų nugarinėje dalyje ties viduriu, užsiūtas antras audinio sluoksnis, sėdimai daliai pastiprinti. Nuo šoninės siūlės suformuotos kišenės.
5. Kelnų spaudė ir užtrauktukas sendinto metalo spalvos. Velcro juostelės, užtrauktuko, pinto diržo spalva artima gaminio spalvai. Spaudė tvirto metalo, atspari atmosferos poveikiui ir padengta antikorozine danga. Užtrauktukas tvirtas, stiprus, neblunkantis, atsparus skalbimui ir lyginimui.
6. Siuvimo siūlai poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie viršaus audinio spalvos.

ŠILTŲ APATINIŲ MARŠKINĖLIŲ ILGOMIS RANKOVĖMIS IR ŠILTŲ APATINIŲ KELNIŲ PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR MODELIO APRAŠYMAI

1. **Šilti apatiniai marškinėliai ilgomis rankovėmis** (toliau – šilti marškinėliai) turi atitikti bendruosius reikalavimus serijiniu būdu siuvamiems drabužiams, ir šios specifikacijos reikalavimus. Šilti marškinėliai siuvami iš juodos spalvos trikotažinės medžiagos (PES – 50 ± 5 ; CO – 50 ± 5). Trikotažinė medžiaga turi puikiai sulaikyti šilumą ir išgarinti drėgmę, turi būti apdorota antistatiniais preparatais. marškinėliai – ilgomis, reglano tipo rankovėmis, tiesaus silueto. Šiltų marškinėlių rankogaliai ir stovė kerpami dvigubi, iš tos pačios megztinės medžiagos, arba gali būti numegzti iš dvigubo trikotažo su elastomeriniu siūlu. Visos detalės kerpamos mezgimo kryptimi iš vieno medžiagos gabalo. Detalių

sujungimo siūlės turi būti atliktos 4-ių adatų plokščiasiūle arba ekvivalentiška, ne blogesnės kokybės siūle. Gaminio apačia gali būti išmegzta kartu su pagrindo detalėmis, arba palenkiama ir nusiuvama 2- jų adatų plokščiasiūle siuvimo mašina arba kita ekvivalentiška, ne blogesnės kokybės siūle.

Moteriški šilti marškinėliai nuo vyriškų skiriasi konstrukcija. Jų konstravimui naudojami moteriškos figūros dydžio matmenys.

2. **Šiltos apatinės kelnės** (toliau – šiltos kelnės) turi atitikti bendruosius reikalavimus serijiniu būdu siuvamiems drabužiams, ir šios specifikacijos reikalavimus.

Šiltos kelnės siuvamos iš juodos spalvos trikotažinės medžiagos (PES – 50 ± 5 ; CO – 50 ± 5). Trikotažinė medžiaga turi puikiai sulaikyti šilumą ir išgarinti drėgmę, turi būti apdorota antistatiniais preparatais.

Šiltos kelnės ilgos, be šoninių siūlių. Juosmuo sutrauktas ne siauresne kaip 3,0 cm pločio elastine juosta. Kelnų klešnės apačioje užbaigiamos atnara, kirpta dviguba iš tos pačios trikotažinės medžiagos, arba išmegzta iš lastikinio pynimo dvigubo trikotažo su elastomeriniu siūlu. Kelnės su priekyje įsiūtu įduru iš dvigubo trikotažo su prakirpimu siūlėje. Prakirpimo anga apkantuota kanteliu. Visos detalės kerpamos mezgimo kryptimi iš vieno medžiagos gabalo. Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos 4-ių adatų plokščiasiūle arba ekvivalentiška, ne blogesnės kokybės siūle.

Moteriškos šiltos kelnės nuo vyriškų skiriasi priekio konstrukcija, ir jų konstravimui naudojami moteriškos figūros dydžio matmenys.

FLISINIO DŽEMPERIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Flisinis džemperis siuvamas iš rusvai žalsvos (chaki) spalvos gerai šilumą sulaikančios medžiagos (pluoštinė sudėtis – poliesteris), tiesaus silueto, apačioje džemperis surauktas plačia guma.
2. Priekis užsegamas profiliniu užtrauktuku pereinančiu į apykaklę – stovę.
3. Apykaklė stati, prigludanti prie kaklo, pasiūta iš pagrindinės medžiagos dvigubo sluoksnio. Vidinėje džemperio pusėje apykaklės prisiuvimo siūlė paslėpta juostele atitinkančia pagrindinės medžiagos spalvą.
4. Flisinio džemperio priekyje yra dvi šoninės kišenės užsegamos profiliniais užtrauktukais.
5. Džemperio priekis ir nugara kirpta, su papetėmis. Papetės iš vandeniui ir trinčiai atsparaus audinio.
6. Rankovės statytos, viensiūlės, rankovių apačioje prisiūti rankogaliai. Ant rankogalio prisiūta minkšta velcro juosta, rankovės priekinėje siūlėje įsiūta velkė su kibia velcro juosta skirta rankovės susiaurinimui.
7. Priekio užtrauktukai ir kišenių užtrauktukai atitinka pagrindinės medžiagos spalvą. Užtrauktukai tvirti, stiprūs, neblunkantys, atsparūs skalbimui ir lyginimui. Užtrauktukai turi atlaikyti daugkartinius užsisegimų – atsisegimų ciklus be gedimų.
8. Užtrauktukų (priekio, kišenių) prisiuvimo siūlės, apykaklės – stovės prisiuvimo siūlė, stovės viršutinė siūlė, rankovės įsiuvimo siūlė, nugaros papetės prisiuvimo siūlė, rankogalio prisiuvimo siūlė, gumos prisiuvimo prie džemperio apačios siūlė nupeltakiuoti apdailos peltakiais.
9. Siuvimo siūlai poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie pagrindinės medžiagos spalvos.

TAKTINIŲ BATŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Taktiniai batai pasiūti iš vandeniui atsparios odos, su membrana dviejų dalių PU padu. Klasikiniai taktiniai batai skirti intensyviai naudojimui visais metų laikais.
Batai su aukšta viršutine dalimi, antistatiniai, atsparūs įsiskverbimui (mirkymui) ir vandens absorbcijai, sugeriantys energiją kulno srityje. Pagaminti iš aukštos kokybės natūralios odos, jie užtikrina patvarumą ir ilgaamžiškumą. Profesionali avalynė atitinka EN ISO 20347: 2012 standartą.
2. Viršutinė bato dalis – juoda, lygi, visiškai grūdėta natūrali karvės odos oda, 1,8 – 2,0 mm storio.
3. Pamušalas – vandeniui nelaidi, „kvėpuojanti“ membrana. Tinklinis pamušalas, pasižymintis kvėpuojančiomis, antibakterinėmis savybėmis. Itin atsparus dilimui, labai greitai džiūsta. Pašalina nemalonius kvapus.
4. Padas – dviejų sluoksnių PU ir guma, su neslystančiu reljefu / apsauga ir forma, užtikrinančiu stabilumą ir patogumą ilgalaikio dėvėjimo metu. Pagaminta naudojant tiesioginio įpurškimo technologiją. Antistatinis

padas, sugeria energiją kulno dalyje, puikiai apsaugo nuo slydimo ir yra atsparus tepalams ir aliejui atspariems tepalams. Izoluoja nuo šalčio ir yra nepralaidus vandeniui.

5. Vidpadis – suminkštintas PUR poliuretanais, efektyviai sugeria smūgius. Suteikia komfortą ilgai vaikstant.
6. Prišimo sistema – su 8 kilpomis (kilpelėmis). Apvalus PES batų raištelis, pintas plastikiniu antgaliu, 5 mm storio, juodas.