

GATE-100

IoT GNSS TRACKING DEVICE



FAKRA GSM/UMTS
1,5m kabelis

FAKRA
Aktyvi GNSS
1,5m kabelis



2G RYŠIO
TECHNOLOGIJA
IR KANALAI

3G RYŠIO
TECHNOLOGIJA
IR KANALAI

KOORDINACIJŲ IMTUVAS

GNSS IMTUVO JAUTRUMAS

MAITINIMO ĮTAMPA

SUVARTOJAMA SROVĖ PRIE
12V DC

SIM LAIKIKLIS

NUMATYTOSIOS SĄSAJOS

DARBINĖ APLINKA

VIDINĖ BATERIJA*

GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
GSM/GPRS, EDGE
SMS, TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP

800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
UMTS/HSPA GSM/EGPRS
SMS, TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP

Integruotas 72 kanalų (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) Vienu metu priimamas iki 3 GNSS

Pramonėje lyderiaujantis –167 dBm navigacijos jautrumas

DC 8-38V Išorinis maitinimas

Siuntimo režime < 250mA, Vidutinis < 60mA, Budėjimo < 10mA,

Vidinis apsaugotas Standard SIM

1-WIRE, 2 IO PA (akt. įtampa), 1 IO GA (akt. žeme), 5V 150 mA išėjimas, 1- SIM, 1-CAN Bus ISO 11898, 1- RS485, 1-RS232,

Santykinis aplinkos dėgnumas iki 95% be kondensato Darbinė aplinkos temperatūra nuo -45C° iki +85C° (be baterijos)

950mAh LiPO (Industrinė)

* Komplektacijoje šių priedų nėra, jie užsakomi ir integruojami atskirai.

