

UAB „Multilabo“
(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291,

El. p. info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**PASIŪLYMAS
DĖL SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO
KVADRUPOLIO IR SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS
DETEKTORIAIS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO PASLAUGŲ IR TAM
REIKALINGŲ SAŪAUDINIŲ MEDŽIAGŲ**

2022-11-09 Nr. 1110

(data)

Vilnius

(vieta)

Valstybinė teismo medicinos tarnyba

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Multilabo“
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Justina Škarnulytė, info@multilab.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekJai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekJui, aprašymas
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.	UAB „Interlux“, Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius, 110608112	Komunikacija su tiekėjais ir techninis aptarnavimas ir priežiūra
2.		

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.1.1. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant elektroninių sąskaitų teikimo išlaidomis;

4.2. Visa pasiūlyme nurodyta kaina (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

MES SIŪLOME ŠIAS PREKES/PASLAUGAS:

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

MES SIŪLOME ŠIAS PREKES/PASLAUGAS:

1. Agilent 1260 Infinity skysčių chromatografų (2 vnt.) techninė priežiūra ir remontas						
Eil. Nr.	Reikalingos paslaugos	Poreikis/ kiekis (val.) 12 mėn	Poreikis/ kiekis (val.) 24 mėn	Siūloma 1 val kaina (su PVM)	Siūloma 12 mėn. kaina (su PVM)	Siūloma 24 mėn. kaina (su PVM)
Planinė techninė priežiūra						
1.1.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių galvutės išardymas, stūmoklių ir vidinių paviršių valymas	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
1.2.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinių keitimas	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
1.3.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtro keitimas	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
1.4.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinės tarpinės keitimas	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
1.5.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinės keitimas	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
1.6.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos keitimas	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
1.7.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdo keitimas	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
1.8.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvo keitimas	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
1.9.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvo keitimas	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
1.10	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	10 val.	20 val.	96,80	968,00	1936,00
2. Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus techninė priežiūra ir remontas						
2.1.	ECI jonų šaltinio valymo darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.2.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.3.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.4.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.5.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.6.	Vakuuminio siurblio profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.7.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro keitimo darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.8.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
2.9.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	10 val.	20 val.	96,80	968,00	1936,00
3. Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus techninė priežiūra ir remontas						
3.1.	ECI jonų šaltinio valymo darbai	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
3.2.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
3.3.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
3.4.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
3.5.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
3.6.	Vakuuminio siurblio profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
3.7.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
3.8	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	10 val.	20 val.	96,80	968,00	1936,00
4. Sąnaudinės medžiagos, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260Infinity planinei techninei priežiūrai ir remontui						
Eil. Nr.	Reikalingos paslaugos	Poreikis/ kiekis (vnt.) 12 mėn	Poreikis/ kiekis (vnt.) 24 mėn	Siūloma 1 val kaina (su PVM)	Siūloma 12 mėn. kaina (su PVM)	Siūloma 24 mėn. kaina (su PVM)
4.1.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinės Medžiaga: grafitu užpildytas PTFE	8 vnt.	16 vnt.	138,55	1108,36	2216,72
4.2	Keturių kanalų siurblio atraminės stūmoklių tarpinės	8 vnt.	16 vnt.	29,95	239,58	479,16
4.3.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtrai Medžiaga: PTFE (1 įpakavimas – ne mažiau nei 5 vnt.)	2 vnt.	4 vnt.	51,15	102,29	204,59
4.4	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinė tarpinė Medžiaga: aukso lydinys	2 vnt.	4 vnt.	49,85	99,70	199,41
4.5.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinė Medžiaga: Vespel Kanalų skaičius: 6 Maksimalus slėgis: 400 bar	4 vnt.	8 vnt.	671,55	2686,20	5372,40
4.6.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adata	4 vnt.	8 vnt.	110,70	442,81	885,62
4.7.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdas	4 vnt.	8 vnt.	269,95	1079,80	2159,61
4.8.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus	2 vnt.	4 vnt.	641,47	1282,94	2565,88
4.9.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus	2vnt.	4 vnt.	469,98	939,95	1879,90
4.10.	Tarpinė automatinio mėginių įvedimo įrenginio švirkštiniam siurbliui	2 vnt.	4 vnt.	171,12	342,24	684,47
4.11.	Diskimiai ne didesnio nei 13mm diametro nailono filtrai skysčių chromatografijai, porų dydis ne didesnis nei 0,22 µm, korpusas nolidpropileno.	5 000 vnt.	10 000 vnt.	0,63	3146,00	6292,00

5. Sąnaudinės medžiagos, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir remontui						
5.1.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139	1 vnt.	2 vnt.	303,47	303,47	606,94
5.2.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys	1 vnt.	2 vnt.	1355,20	1355,20	2710,40
5.3.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analizių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 4,6x50 mm dydis, dalelių dydis 2,7 µm. Stacionari fazė – EC-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar.	2 vnt.	4 vnt.	865,15	1730,30	3460,60
5.4.	Kvarcinis kapiliaras Medžiaga: lydytas silicis Vidinis diametras: 0,6 mm	1 vnt.	2 vnt.	2057,00	2057,00	4114,00
5.5.	Butelis tirpikliams, tamsaus stiklo, talpa 1 L.	1 vnt.	2 vnt.	61,50	61,50	123,01
5.6.	Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui	1 vnt.	2 vnt.	116,16	116,16	232,32
5.7.	Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 °C – ne daugiau 68,1 cSt, prie +100 °C – ne daugiau 10,cSt, tankis – ne daugiau 0,835 g/cm³.	4 x 1 litras	8x1 litras	109,41	437,63	875,27
6. Sąnaudinės medžiagos reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir remontui						
6.1.	API-TOF Referentinių masių kalibrantas Tirpiklis: acetonitrilas Kalibranto sudėtyje turi būti tokios medžiagos: Trifluoracto rūgšties amonio druska, konc. ne mažiau nei 100 mM Purinas, konc. ne mažiau nei 5 mM Heksakis(1H, 1H, 3H-tetrafluorpropoksi) fosfazinas, konc. ne mažiau nei 2,5 mM	1 vnt.	2 vnt.	360,58	360,58	721,16
6.2.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139	1 vnt.	2 vnt.	302,96	302,96	605,92
6.3.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys 1 vnt.	1 vnt.	2 vnt.	1355,20	1355,20	2710,40
6.4.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analizių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 1,8 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar.	2 vnt.	4 vnt.	857,71	1715,42	3430,83
6.5.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 5 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Vienas įpakavimas – ne mažiau nei 4 vienetai.	1 įpakavimas	2 įpakavimai	278,87	278,87	557,74
6.6.	Įvado kvarcinis kapiliaras Medžiaga: lydytas silicis Vidinis diametras: 0,6 mm	2 vnt.	4 vnt.	2057,00	4114,00	8228,00
6.7.	Auksinis kontaktas įvado kvarciniam kapiliarui	4 vnt.	8 vnt.	75,09	300,37	600,74
				Viso:	35057,74	70115,48
Pasiūlymo kaina žodžiais, su PVM:		Septyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas penkiolika Eur 48 ct (24 mėn.)				

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AGILENT TECHNOLOGIES“ SKYŠČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS TECHNINĖ PRIEŽIŪROS, REMONTO PASLAUGŲ IR TAM REIKALINGŲ SAŪAUDINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugas planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamu paslaugų kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu išsylančio poreikio, įrenginių būklės, neplaninių gedimų).
2. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų ir prekių kiekio.

1. Agilent 1260 Infinity skysčių chromatografų (2 vnt.) techninė priežiūra ir remontas				
Eil. Nr.	Reikalingos paslaugos/prekės	Poreikis/kiekis 12 mėn. (val.)	Poreikis/kiekis 24 mėn. (val.)	Siūlomoms paslaugoms/prekėms
Planinė techninė priežiūra				
1.1.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių galvutės išardymas, stūmoklių ir vidinių paviršių valymas	Kas 6 mėn. (arba kas 600 darbo valandų) 4 val	8 val.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių galvutės išardymas, stūmoklių ir vidinių paviršių valymas
1.2.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinių keitimas	Kas 6 mėn. (arba kas 900 darbo valandų) 4 val	8 val.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinių keitimas
1.3.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtro keitimas	Kas 6 mėn. (arba kas 300 darbo valandų) 4 val	8 val.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtro keitimas
1.4.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinės tarpinės keitimas	Kas 12 mėn. (arba 1800 darbo valandų arba kai atsirado nuotėkis) 2 val	4 val.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinės tarpinės keitimas
1.5.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinės keitimas	Kas 6 mėn. (arba 4000 injekcijų) 4 val	8 val.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinės keitimas
1.6.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos keitimas	Kas 6 mėn. (arba 4000 injekcijų arba kai pažeidžiama mechaniškai) 4 val	8 val.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos keitimas
1.7.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdo keitimas	Kas 12 mėn. (arba 8000 injekcijų arba kai pažeidžiamas mechaniškai) 2 val	4 val.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdo keitimas
1.8.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvo keitimas	Kas 12 mėn. (arba 1800 darbo valandų arba kai neužtikrinamas atbulinio srauto sandarumas) 2 val	4 val.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvo keitimas
1.9.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvo keitimas	Kas 3600 darbo valandų arba kai neužtikrinamas atbulinio srauto sandarumas 2 val	4 val.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvo keitimas
1.10	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	10 val.	20 val.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas
2. Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus techninė priežiūra ir remontas				
2.1.	ECI jonų šaltinio valymo darbai	Kas 12 mėn. 2 val	4 val.	ECI jonų šaltinio valymo darbai
2.2.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas	Kas 12 mėn. 2 val	4 val.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas
2.3.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val	4 val.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai

2.4.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val	4 val.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai
2.5.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val	4 val.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai
2.6.	Vakuminio siurblio profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val	4 val.	Vakuminio siurblio profilaktikos darbai
2.7.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro keitimo darbai	Kas 12 mėn. arba esant kapiliaro pažeidimams	4 val.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro keitimo darbai
2.8.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai	Kas 12 mėn. 4 val	8 val.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai
2.9.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	10 val.	20 val.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas
3. Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus techninė priežiūra ir remontas				
3.1.	ECI jonų šaltinio valymo darbai	Kas 6 mėn. 4 val	8 val.	ECI jonų šaltinio valymo darbai
3.2.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas	Kas 6 mėn. 2 val.	4 val.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas
3.3.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai	Kas 6 mėn. 2 val.	4 val.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai
3.4.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val.	4 val.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai
3.5.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val.	4 val.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai
3.6.	Vakuminio siurblio profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val.	4 val.	Vakuminio siurblio profilaktikos darbai
3.7.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai	Kas 12 mėn. 4 val	8 val.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai
3.8.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	10 val.	20 val.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas
4. Sąnaudinės medžiagos, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260Infinity planinei techninei priežiūrai ir remontui				
Eil. Nr.	Reikalingos sąnaudinės medžiagos	Poreikis/kiekis 12 mėn. (vnt.)	Poreikis/kiekis mėn. (vnt.)	24 Sąnaudinių dalių katalogo pavadinimas ir sąnaudinės dalies numeris kataloge
4.1.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinės Medžiaga: grafitu užpildytas PTFE	8 vnt.	16 vnt.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinės Medžiaga: grafitu užpildytas PTFE; 0905-1503
4.2.	Keturių kanalų siurblio atraminės stūmoklių tarpinės	8 vnt.	16 vnt.	Keturių kanalų siurblio atraminės stūmoklių tarpinės G4220-24013

4.3.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtrai Medžiaga: PTFE (1 įpakavimas – ne mažiau nei 5 vnt.)	2 vnt.	4 vnt.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtrai Medžiaga: PTFE (1 įpakavimas – ne mažiau nei 5 vnt.) 01018-22707
4.4	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinė tarpinė Medžiaga: aukso lydinys	2 vnt.	4 vnt.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinė tarpinė Medžiaga: aukso lydinys 5067-4728
4.5.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinė Medžiaga: Vespel Kanalų skaičius: 6 Maksimalus slėgis: 400 bar	4 vnt.	8 vnt.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinė Medžiaga: Vespel Kanalų skaičius: 6 Maksimalus slėgis: 400 bar 0100-1853
4.6.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adata	4 vnt.	8 vnt.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adata G1313-87201
4.7.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdas	4 vnt.	8 vnt.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdas G1329-87017
4.8.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus	2 vnt.	4 vnt.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus G1312-60067
4.9.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus	2vnt.	4 vnt.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus G1312-60066
4.10.	Tarpinė automatinio mėginių įvedimo įrenginio švirkštiniam siurbliui	2 vnt.	4 vnt.	Tarpinė automatinio mėginių įvedimo įrenginio švirkštiniam siurbliui 5063-6589
4.11.	Diskiniai ne didesnio nei 13mm diametro nailono filtrai skysčių chromatografijai, porų dydis ne didesnis nei 0,22 μm, korpusas polipropileno.	5 000 vnt.	10 000 vnt.	Diskiniai ne didesnio nei 13mm diametro nailono filtrai skysčių chromatografijai, porų dydis ne didesnis nei 0,22 μm, korpusas polipropileno. 5190-5269

5. Sąnaudinės medžiagos, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir remontui				Sąnaudinių dalių katalogo pavadinimas ir sąnaudinės dalies numeris kataloge
5.1.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139	1 vnt.	2 vnt.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139 G1969-85000
5.2.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys	1 vnt.	2 vnt.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys 08-9401
5.3.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analizių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 4,6x50 mm dydis, dalelių dydis 2,7 µm. Stacionari fazė – EC-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar.	2 vnt.	4 vnt.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analizių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 4,6x50 mm dydis, dalelių dydis 2,7 µm. Stacionari fazė – EC-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar. 699975-902
5.4.	Kvarcinis kapiliaras Medžiaga: lydytas silicis Vidinis diametras: 0,6 mm	1 vnt.	2 vnt.	Kvarcinis kapiliaras Medžiaga: lydytas silicis Vidinis diametras: 0,6 mm G1960-80060
5.5.	Butelis tirpikliams, tamsaus stiklo, talpa 1 L	1 vnt.	2 vnt.	Butelis tirpikliams, tamsaus stiklo, talpa 1 L 9301-6526

5.6.	Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui	1 vnt.	2 vnt.	Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui 5043-1217
5.7.	Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 °C – ne daugiau 68,1 cSt, prie +100 °C – ne daugiau 10,cSt, tankis – ne daugiau 0,835 g/cm ³ .	4 x 1 litras	8x1 litras	Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 °C – ne daugiau 68,1 cSt, prie +100 °C – ne daugiau 10,cSt, tankis – ne daugiau 0,835 g/cm ³ . X3760-64004
6. Sąnaudinės medžiagos reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir remontui				Sąnaudinių dalių katalogo pavadinimas ir sąnaudinės dalies numeris kataloge
6.1.	API-TOF Referentinių masių kalibrantas Tirpiklis: acetonitrilas Kalibranto sudėtyje turi būti tokios medžiagos: Trifluoracto rūgšties amonio druska, konc. ne mažiau nei 100 mM Purinas, konc. ne mažiau nei 5 mM Heksakis(1H, 1H, 3H-tetrafluorpropoksi) fosfazinas, konc. ne mažiau nei 2,5 mM	1 vnt.	2 vnt.	API-TOF Referentinių masių kalibrantas Tirpiklis: acetonitrilas Kalibranto sudėtyje turi būti tokios medžiagos: Trifluoracto rūgšties amonio druska, konc. ne mažiau nei 100 mM Purinas, konc. ne mažiau nei 5 mM Heksakis(1H, 1H, 3H-tetrafluorpropoksi) fosfazinas, konc. ne mažiau nei 2,5 mM G1969-85001
6.2.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139	1 vnt.	2 vnt.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139 G1969-85000
6.3.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys 1 vnt.	1 vnt.	2 vnt.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys 1 vnt. 08-9401

6.4.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analizių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 2,1x50 mm dydis, dalelių dydis 1,8 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar.	2 vnt.	4 vnt.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analizių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 2,1x50 mm dydis, dalelių dydis 1,8 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar. 827700-902
6.5.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 5 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Vienas įpakavimas – ne mažiau nei 4 vienetai.	1 įpakavimas	2 įpakavimai	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 5 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Vienas įpakavimas – ne mažiau nei 4 vienetai. 821125-915
6.6.	Įvado kvarcinis kapiliaras Medžiaga: lydytas silicis Vidinis diametras: 0,6 mm	2 vnt.	4 vnt.	Įvado kvarcinis kapiliaras Medžiaga: lydytas silicis Vidinis diametras: 0,6 mm G1960-80060
6.7.	Auksinis kontaktas įvado kvarciniam kapiliarui	4 vnt.	8 vnt.	Auksinis kontaktas įvado kvarciniam kapiliarui 1460-2571

*Siūlomos įrenginių sąnaudinės dalys turi atitikti Toksikologijos laboratorijoje naudojamiems „Agilent Technologies“ skysčių chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais (1260 Infinity 6460 Triple Quad LC/MS; 1260 Infinity 6224 TOF LC/MS), nurodyti katalogo pavadinimą ir atitinkamos sąnaudinės dalies numerį kataloge.

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1.	UAB „Multilabo“ ir UAB „Interlux“ įgaliojimas (konfidencialu)	1+1	Taip	„Konfidencialu“ - UAB „Multilabo“ ir UAB „Interlux“ įgaliojimas - įgaliojime nurodomas įmonės darbuotojo gimimo data, o tai yra asmeninė informacija, kuri nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama;
2.	Gamintojo dokumentacija (konfidencialu)	48	Taip	„Konfidencialu“ - Gamintojo dokumentai - UAB „Multilabo“, vykdydama sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš platinimo sutarčių tarp UAB „Multilabo“ ir prekių gamintojų, įsipareigoja laikyti visą su šiomis sutartimis susijusią dokumentaciją (įskaitant, bet tuo nepasiribojant, gamintojo išduotą įgaliojimą) bei su gamintojo produktais susijusią informaciją (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, prekių technines specifikacijas, aprašus, katalogus ir kt.), konfidencialia informacija.
3.	Ketinimų protokolai (konfidencialu)	1	Taip	„Konfidencialu“ – Ketinimų protokolai - dokumente pateikiama informacija apie įmonės sudarytas sutartis, atsakingus asmenis, tai nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama informacija;
4.	EBVPD Multilabo ir Interlux	14+14	Ne	
5.	Tiekėjo deklaracija dėl atsakingų asmenų Multilabo ir Interlux	1+1	Ne	
6.	Tiekėjo deklaracija dėl reglamento Multilabo ir Interlux	1+1	Ne	
7.	ISO 9001-14001	12	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kristina Pušinskienė

(Vardas, pavardė)