

UAB „RIKONETAS

Uždara akcinė bendrovė, Savanorių pr. 163, Kaunas. Tel. 337408, e-paštas info@rikonetas.lt.
Duomenys saugomi VĮ „Registrų centras“. Įmonės kodas 135864112, PVM kodas LT358641113

Lietuvos kariuomenės
Karo kartografijos centrui

**PASIŪLYMAS
PROJEKTORIAUS
ĮSIGIJIMAS**
2022-11-29 Nr. 29
(data)
Kaunas
(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Rikonetas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 163, Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Algimantas Jočys
Telefono numeris	8 37 337408
El. pašto adresas	info@rikonetas.lt

***jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.**

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
2. Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose
3. Mes siūlome techninės specifikacijos, pateiktos pirkimų dokumentų 1 priede, reikalavimus visiškai atitinkančias prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Siūlomas prekės/gaminio modelis	Mato vnt.	Preliminarus įsigyjamas prekių kiekis (vnt.)	Prekės 1 vnt. įkainis, Eur <i>be PVM</i>	Suma Eur be PVM
1.	Projektorius	Epson EB-L730U	Vnt.	1	3345,00	3345,00
Kaina be PVM						3345,00
PVM, 21 %						702,45
Bendra pasiūlymo kaina su PVM:						4047,45

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) keturi tūkstančiai keturiasdešimt septyni eur 45 cent

4.Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.		

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninės specifikacijos atitikimo lyginamoji lentelė	3

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Algimantas Jočys

(Vardas ir pavardė)

Svarbu: šis dokumentas teikiamas nuskenuotas su tiekėjo vadovo arba įgalioto asmens, parašu.

**TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
ATITIKIMO LYGINAMOJI LENTELĖ**

	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai:	Tiekėjo siūlomų rodiklių reikšmė (įrašyti): (Neleidžiama nurodyti tik "taip/ne", turi būti pateiktas išsamus aprašymas, pateiktos reikalaujamos nuorodos)
1.	Pirkimo objekto pavadinimas:	EPSON EB-L730U
2.	Projektoriaus techniniai reikalavimai:	
2.1.	Projektavimo sistema – 3LCD technologija, RGB skystųjų kristalų užraktas.	3LCD technologija, RGB skystųjų kristalų užraktas
2.2.	Spalvotos šviesos išvestis – neblogiau kaip nuo 7 000 liumenų iki 4 900 liumenų (ekonomiškas) pagal IDMS 15.4.	7 000 liumenų iki 4 900 liumenų (ekonomiškas) pagal IDMS 15.4
2.3.	Baltosios šviesos išvestis - neblogiau kaip nuo 7 000 liumenų iki 4 900 liumenų (ekonomiškas) pagal ISO 21118:2020.	7 000 liumenų iki 4 900 liumenų (ekonomiškas) pagal ISO 21118:2020
2.4.	Skiriamoji geba – neblogiau kaip WUXGA.	WUXGA
2.5.	Raiška – neblogiau kaip Full HD.	Full HD
2.6.	Kraštinių santykis – 16:10.	16:10
2.7.	Kontrastas – neblogiau kaip 2 500 000:1.	2 500 000:1
2.8.	Šviesos šaltinis – lazerinis.	Lazerinis
2.9.	Trapecinio iškraipymo taisa – neblogiau kaip - neautomatinis vertikalus $\pm 30^\circ$, neautomatinis horizontalus $\pm 30^\circ$.	neautomatinis vertikalus $\pm 30^\circ$, neautomatinis horizontalus $\pm 30^\circ$
2.10.	Vaizdo įrašo apdorojimas – nemažiau 10 bitų.	10 bitų
2.11.	Spalvų reprodukcija – nemažiau 1.07 milijono spalvų.	1.07 milijono spalvų
2.12.	Projekcijos santykis – neblogiau 1.35-2.2:1.	1.35 - 2.2:1
2.13.	Objektyvo poslinkis (lens shift) – neblogiau kaip - neautomatinis - vertikalus $\pm 50\%$, horizontalus $\pm 20\%$.	neautomatinis - vertikalus $\pm 50\%$, horizontalus $\pm 20\%$
2.14.	Projekcijos dydis – neblogiau kaip 50 col. – 500 col..	Nuo 50 iki 500 colių
2.15.	Plačiakampės projekcijos atstumas - neblogiau kaip 1.4m – 14.8m.	Nuo 1.4m iki 14.8m
2.16.	Teleprojekcijos atstumas - neblogiau kaip 2.4m. – 23.8m.	Nuo 2.4m iki 23.8m
2.17.	Projektavimo atstumas (platus / distancinis) - neblogiau kaip 1.44m. – 23.84m.	1.44m – 23.84m
2.18.	F skaičiaus projektavimo lęšiai - neblogiau kaip 1.5 -1.7.	1.5 -1.7
2.19.	Židinio nuotolis - neblogiau kaip 20mm – 31.8mm.	20mm - 31.8mm

2.20.	Fokusas – rankinis.	Rankinis
2.21.	Jungtys - USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Etherneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac., VGA įvestis (2x), VGA išvestis, HDMI išvestis, „HDBaseT“, „Miracast“, Kištuko išvestis, Kištuko įvestis (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 A tipo atkūrimas.	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Etherneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac., VGA įvestis (2x), VGA išvestis, HDMI išvestis, „HDBaseT“, „Miracast“, Kištuko išvestis, Kištuko įvestis (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 A tipo atkūrimas
2.22.	Palaikomi tinklo protokolai - HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink.	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
2.23.	Sauga - „Kensington“ apsauga, valdymo lauko blokuotė, saugos kabelio anga.	Kensington“ apsauga, valdymo lauko blokuotė, saugos kabelio anga
2.24.	Savybės - A/V nutildymas (mute), skliauto koregavimas, automatinis įjungimas, automatinė šaltinio ieška, integruotasis garsiakalbis, kelios projekcijos nuoseklia grandine, skaitmeninis didinimas, kraštinių suliejimas, horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas, ekrano vaizdo dubliavimas, ekrano padalijimo funkcija.	A/V nutildymas (mute), skliauto koregavimas, automatinis įjungimas, automatinė šaltinio ieška, integruotasis garsiakalbis, kelios projekcijos nuoseklia grandine, skaitmeninis didinimas, kraštinių suliejimas, horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas, ekrano vaizdo dubliavimas, ekrano padalijimo funkcija
2.26.	Garsiakalbiai – nemažiau 10W.	10W
2.27.	Vietos parinkimas – tvirtinamas prie lubų, stalinis.	tvirtinamas prie lubų, stalinis
2.29.	Korpuso spalva – balta.	Balta
2.30.	Komplektuojamas kartu su to paties gamintojo:	Komplektuojamas kartu su Epson:
2.30. 1.	tvirtinimo prie lubų laikikliu W 342 x D 210 x H 150mm;	tvirtinimo prie lubų laikikliu W 342 x D 210 x H 150mm;
2.30. 2.	teleskopiniu lubiniu laikikliu keičiamo ilgio nuo 918 iki 1168 mm., paslepiami laidai korpuso viduje, spalva – balta.	teleskopiniu lubiniu laikikliu keičiamo ilgio nuo 918 iki 1168 mm., paslepiami laidai korpuso viduje, spalva – balta.
3.	Kokybės reikalavimai pirkimo objektui:	
3.1.	Visa techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. Refurbished)), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.	techninė įranga yra nauja, nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje
4.	Kiti reikalavimai:	
4.1.	Turi būti užtikrinta, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pavyzdžiui, angl. <i>End of life time</i> ar <i>Discontinued</i>);	gamintojas nėra paskelbęs žinios apie įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą
4.2.	Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli įsigyjamos techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;	https://www.epson.lt/produktai/projektoriai/in-staliacija/eb-l730u/p/31704
4.3.	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;	Įrangos dokumentai yra lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių yra anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;

4.4.	Kartu su įsigyjama technine įranga turi būti perduota ir visa programinė įranga bei medžiagos, reikalingos šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;	Kartu su įsigyjama technine įranga perduodama ir visa programinė įranga bei medžiagos, reikalingos šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
4.5.	Visos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip);	įrangos licencijos suteikiamos neribotam laikui
4.6.	Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50 Hz su Europos žemyninėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei nenurodyta kitaip);	Visos techninės įrangos maitinimo įtampa yra 230V 50 Hz su Europos žemyninėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7)
4.7.	Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10° C iki +35° C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė;	Techninė įranga veikia be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10° C iki +35° C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė;
4.8.	Turi būti užtikrinta, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Nustačius, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tokia įranga laikoma kaip neatitinkanti techninių reikalavimų;	Įrangoje nėra įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Nustačius, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tokia įranga laikoma kaip neatitinkanti techninių reikalavimų;
4.9.	Įranga grąžinama arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;	Įranga grąžinama arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
4.10.	Padengiami nuostoliai, atsiradę dėl techninių reikalavimų neatitinkančios įrangos eksploatavimo;	Padengiami nuostoliai, atsiradę dėl techninių reikalavimų neatitinkančios įrangos eksploatavimo;
4.11.	Garantija – nemažiau 36 mėnesių.	Garantija – 36 mėnesiai.

Algimantas Jočys Direktorius

Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

(Parašas)

