



♦ **UAB „Sonus exsertus“**
Bičiulių g. 31, Bukiškio k.,
Vilniaus raj. LT-14182

♦ Įmonės kodas 303190383
PVM kodas LT100008180415
A/S LT037044060007931249
AB SEB bankas

☎ +370 685 83348
✉ mindaugas@sonus.lt
🌐 **www.sonus.lt**

PASIŪLYMO FORMA

2022-01-12

VILNIAUS TEATRO „LĖLĖ“, ARKLIŲ G. 5, VILNIUS, SCENOS IR ŽIŪROVŲ SALĖS BEI PATALPŲ TECHNOLOGIJŲ MODERNIZAVIMO (II ETAPAS) APŠVIETIMO SISTEMŲ ĮRANGOS SU MONTAVIMU PIRKIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Sonus exsertus“
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Bičiulių g. 31, 14182 Bukiškio k., Vilniaus r.
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Mindaugas Indrašius
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Mindaugas Indrašius
Dalyvio el. pašto adresas	mindaugas@sonus.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias prekes su įrengimu:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kaina EUR be PVM	PVM, EUR	Kaina EUR su PVM
1.	Apšvietimo sistemų įranga su montavimu	345 454,55	72 545,46	418 000,01
Bendra pasiūlymo kaina su PVM 418 000,01 EUR (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai ir trylika centų)				

Pastaba: tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo išlaidos.

Pateikiame siūlomų prekių kokybės kriterijų aprašymą:

Apšvietimo valdymo pultas (1.1)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		Gio @5
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx (etconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, išsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
1	1.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 1.2 Ne mažiau kaip 4096 valdomų DMX kanalų. 1.3 Ne mažiau kaip 5 programų paleidimo šliaužikliai. 1.4 Ne mažiau kaip 5 programuojami valdymo mygtukai. 1.5 Ne mažiau kaip 4 sukami „enkoderiai“ parametrams valdyti. 1.6 Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis kaip 17" lietimui jautrus ekranas integruotas į apšvietimo pulto korpusą. 1.7 Galimybė pajungti ne mažiau kaip 2 išorinius lietimui jautrius ekranus. 1.8 Ne mažiau kaip 4 vnt. fizinės DMX512 išvestys tiesiogiai iš valdymo pulto. Jungties tipas XLR 5polių arba 3polių. 1.9 MIDI įvestis ir išvestis. 1.10 Ne mažiau kaip 2 vnt. RJ-45 tinklo jungtys. 1.11 Apšvietimo pulto valdymo protokolai DMX512, ArtNet, sACN. 1.12 Galimybė prijungti papildomus pulto modulius valdymo parametrams ir valdymo mygtukų/šliaužiklių kiekiui išplėsti.	1.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 1.2 4096 valdomi DMX kanalai. 1.3 7 programų paleidimo šliaužikliai. 1.4 5 programuojami valdymo mygtukai. 1.5 4 sukami „enkoderiai“ parametrams valdyti. 1.6 Vienas 18.5" lietimui jautrus ekranas integruotas į apšvietimo pulto korpusą. 1.7 Galimybė pajungti 2 išorinius lietimui jautrius ekranus. 1.8 4 vnt. fizinių DMX512 išvesčių tiesiogiai iš valdymo pulto. Jungties tipas XLR 5polių. 1.9 MIDI įvestis ir išvestis. 1.10 2 vnt. RJ-45 tinklo jungčių. 1.11 Apšvietimo pulto valdymo protokolai DMX512, ArtNet, sACN. 1.12 Galimybė prijungti papildomus pulto modulius valdymo parametrams ir valdymo mygtukų/šliaužiklių kiekiui išplėsti.
Apšvietimo pulto valdiklių praplėtimo modulis (1.2)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		Eos Motorized Fader Wing 10
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx (etconnect.com)

Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
2	2.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 2.2 Skirtas apšvietimo valdymo pulto (1.1) programų paleidimo šliaužiklių kiekiui išplėsti. 2.3 Ne mažiau kaip 10 programų paleidimo šliaužiklių. 2.4 Ne mažiau kaip 2 USB jungtys.	2.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 2.2 Skirtas apšvietimo valdymo pulto (1.1) programų paleidimo šliaužiklių kiekiui išplėsti. 2.3 10 programų paleidimo šliaužiklių. 2.4 2 USB jungtys.
Apšvietimo pulto transportavo dėžė (1.3)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		Gio @5 flight case
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Eos Family Flight Cases (etcconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
3	3.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 3.2 Transportavimo dėžė skirta apšvietimo valdymo pultui (1.1), su 2 ratukais.	3.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 3.2 Transportavimo dėžė skirta apšvietimo valdymo pultui (1.1), su 4 ratukais.
Kompiuterinės pulto versijos programinis praplėtimo modulis (1.4)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		Eos Programming Wing
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx (etcconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)

4	4.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 4.2 Skirtas naudoti su kompiuterine apšvietimo valdymo pulto versija. 4.3 Modulio valdiklių išdėstymas atitinkantis apšvietimo valdymo pulto. 4.4 Ne mažiau kaip 4 sukami „enkoderiai“ parametrų valdyti. 4.5 Ne mažiau kaip 2 šliaužikliai. 4.6 Ne mažiau kaip 4 vnt. fizinės DMX512 išvestys tiesiogiai iš valdymo pulto. Jungties tipas XLR 5polių arba 3polių. 4.7 Ne mažiau kaip 2 USB jungtys.	4.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 4.2 Skirtas naudoti su kompiuterine apšvietimo valdymo pulto versija. 4.3 Modulio valdiklių išdėstymas atitinkantis apšvietimo valdymo pulto (1.1). 4.4 4 sukami „enkoderiai“ parametrų valdyti. 4.5 2 šliaužikliai. 4.6 4 vnt. fizinės DMX512 išvestys tiesiogiai iš valdymo pulto. Jungties tipas XLR 5polių. 4.7 3 USB jungtys.
---	---	---

Praplėtimo modulių transportavimo dėžė (1.5)

Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		Ion Xe/Eos Programming Wing Only flight case
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Eos Family Flight Cases (etcconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
5	5.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 5.2 Transportavimo dėžė pritaikyta praplėtimo moduliams.	5.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 5.2 Transportavimo dėžė pritaikyta praplėtimo moduliams.

Kompiuterinės pulto versijos valdymo kanalų licencija (1.6)

Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		ETCnomad Up
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx (etcconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)

6	6.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 6.2 Licencija skirta išplėsti kompiuterinės apšvietimo pulto versijos valdymo kanalų kiekį. 6.3 Galimybė išplėsti iki ne mažiau kaip 6144 DMX valdymo kanalų.	6.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 6.2 Licencija skirta išplėsti kompiuterinės apšvietimo pulto versijos valdymo kanalų kiekį. 6.3 Galimybė išplėsti iki 6144 DMX valdymo kanalų.
Lietimui jautrus monitorius (1.7)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Dell
Siūlomas modelis:		P2418HT
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Touch Screen Monitor: Dell 24 Full HD Monitor - P2418HT Dell USA
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, išsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
7	7.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 7.2 Ekranas įstrižainė ne mažiau kaip 23". 7.3 Ekranas lietimui jautrus (multi-touch). 7.4 Raiška ne mažesnė kaip 1920x1080. 7.5 HDMI ir DP jungtys. 7.6 Ne mažiau kaip 5 USB jungtys. 7.7 IPS technologijos skydelio tipas. 7.8 Lankstomas stovas.	7.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 7.2 Ekranas įstrižainė 23.8". 7.3 Ekranas lietimui jautrus (multi-touch). 7.4 Raiška 1920x1080 Full HD. 7.5 HDMI, DP ir VGA jungtys. 7.6 5 USB jungtys. 7.7 IPS technologijos skydelio tipas. 7.8 Lankstomas stovas.
Transportavimo dėžė monitoriui (1.8)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Sonus exsertus
Siūlomas modelis:		Gaminamas produktas
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, išsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.
8	8.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 8.2 Transportavimo dėžė pritaikyta monitoriui poz. 1.7.	8.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 8.2 Transportavimo dėžė pritaikyta monitoriui poz. 1.7.

Kompiuteris apšvietimo valdymo pultui (1.9)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Dell
Siūlomas modelis:		Optiplex 7780
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		OptiPlex 7780 27-Inch All-in-One PC with Dell Optimizer Dell USA
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
9	9.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 9.2 Kompiuteris „All in One“ tipo. 9.3 Kompiuterio ekranas ne mažesnis kaip 27“. 9.4 Procesorius ne mažiau kaip 6 branduolių. 9.5 Procesoriaus našumas ne mažiau kaip 13000 taškų pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis). 9.6 Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/ . Procesoriaus sparta dirbtinai nepadidinta. 9.7 Vaizdo plokštės našumas ne mažiau kaip 1300 taškų pagal „PassMark Video Card Benchmark“ testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis). 9.8 Siūlomos vaizdo plokštės našumo parametras skelbiamas http://www.videocardbenchmark.net/ tinklalapyje. 9.9 Duomenų kaupiklis SSD tipo ne mažiau 256GB. 9.10 Ryšiai: Ethernet, WiFi, Bluetooth. 9.11 Ne mažiau kaip 4 USB 3.2 A-tipo prievadai. 9.12 Ne mažiau kaip 1 USB 3.2 C-tipo prievadas. 9.13 DisplayPort 1.4 prievadas. 9.14 Ne mažiau kaip 2 HDMI prievadai. 9.15 Kombinuotas ausinių/mikrofono prievadas ir garso išvesties prievadas. 9.16 Operacinė sistema Windows 10 Pro.	9.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 9.2 Kompiuteris „All in One“ tipo. 9.3 Kompiuterio ekranas 27“. 9.4 Procesorius 6 branduolių. 9.5 Procesoriaus našumas 14030 taškų pagal „PassMark CPU Benchmark“ testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis). 9.6 Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/ . Procesoriaus sparta dirbtinai nepadidinta. 9.7 Vaizdo plokštės našumas 1348 taškai pagal „PassMark Video Card Benchmark“ testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis). 9.8 Siūlomos vaizdo plokštės našumo parametras skelbiamas http://www.videocardbenchmark.net/ tinklalapyje. 9.9 Duomenų kaupiklis SSD tipo 256GB. 9.10 Ryšiai: Ethernet, WiFi, Bluetooth. 9.11 5 USB 3.2 A-tipo prievadai. 9.12 1 USB 3.2 C-tipo prievadas. 9.13 DisplayPort 1.4 prievadas. 9.14 2 HDMI prievadai. 9.15 Kombinuotas ausinių/mikrofono prievadas ir garso išvesties prievadas. 9.16 Operacinė sistema Windows 11 Pro. 9.17 Papildomai komplektuojama Capture apšvietimo vizualizacijų modeliavimo programa.

	9.17 Papildomai komplektuojama Capture arba lygiavertė apšvietimo vizualizacijų modeliavimo programa.	
Transportavimo dėžė kompiuteriui (1.10)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Sonus exsertus
Siūlomas modelis:		Gaminamas produktas
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
10	10.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 10.2 Transportavimo dėžė pritaikyta kompiuteriui poz. 1.9.	10.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 10.2 Transportavimo dėžė pritaikyta kompiuteriui poz. 1.9.
Apšvietimo pulto nuotolinio valdymo sistema (1.11)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		ETCpad
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx (etconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)

11	11.1 Perkamas kiekis 1 kompl. 11.2 Pritaikytas naudoti kartu su apšvietimo valdymo pultu. 11.3 Galimybė įrenginį naudoti kaip bevielį ar su laidu. 11.4 Ne mažesnis kaip 8“ „multi-touch“ ekranas. 11.5 Ekranas atsparus įbrėžimams. 11.6 Micro HDMI prievadas. 11.7 Micro USB 2.0 prievadas. 11.8 Micro SIM lustas.	11.1 Perkamas kiekis 1 kompl. 11.2 Pritaikytas naudoti kartu su apšvietimo valdymo pultu (1.1). 11.3 Galimybė įrenginį naudoti kaip bevielį ar su laidu. 11.4 8“ full HD „multi-touch“ ekranas. 11.5 Ekranas atsparus įbrėžimams. 11.6 Micro HDMI prievadas. 11.7 Micro USB 2.0 prievadas. 11.8 Micro SIM lustas.
----	---	--

WiFi DMX siųstuvas (1.12)

Siūlomos įrangos gamintojas:	Wireless Solution
Siūlomas modelis:	ProBox F-2500 G5
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:	Wireless DMX ProBox F-2500 G5

Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
12	12.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 12.2 Ne mažiau kaip 1024 DMX kanalai. 12.3 DMX, RDM, Art-Net ir s/ACN protokolai. 12.4 Ne mažiau kaip 4 DMX 5-polių įvestys. 12.5 Ne mažiau kaip 4 DMX 5-polių išvestys. 12.6 Ethercon tinklo prievadas.	12.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 12.2 1024 DMX kanalai. 12.3 DMX, RDM, Art-Net ir s/ACN protokolai. 12.4 4 DMX 5-polių įvestys. 12.5 4 DMX 5-polių išvestys. 12.6 Ethercon tinklo prievadas.

Ethernet-DMX keitiklis (1.13)

Siūlomos įrangos gamintojas:	ETC
Siūlomas modelis:	RSN-DMX4-O
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:	DownloadAsset.aspx (etcconnect.com)

Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
----------	------------------------	--

13	13.1 Perkamas kiekis 3 vnt. 13.2 Ne mažiau kaip 4 DMX išvestys. 13.3 Ethernet tinklo prievadas. 13.4 RDM palaikymas.	13.1 Perkamas kiekis 3 vnt. 13.2 4 DMX išvestys. 13.3 Ethernet tinklo prievadas. 13.4 RDM palaikymas.
DMX-Ethernet keitiklis (1.14)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		RSN-DMX4-I
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx (etcconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.
14	14.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 14.2 Ne mažiau kaip 4 DMX įvestys. 14.3 Ethernet tinklo prievadas. 14.4 RDM palaikymas.	14.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 14.2 4 DMX įvestys. 14.3 Ethernet tinklo prievadas. 14.4 RDM palaikymas.
Montavimo rinkinys keitikliui (1.15)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		N3GA-HBU
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx (etcconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
15	15.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 15.2 Montavimo rinkinys skirtas Ethernet-DMX keitiklį, poz. 1.13, tvirtinti prie vamzdžio „U“ formos kablo pagalba.	15.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 15.2 Montavimo rinkinys skirtas Ethernet-DMX keitiklį, poz. 1.13, tvirtinti prie vamzdžio „U“ formos kablo pagalba.
Išorinis maitinimo blokas (1.16)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		PS-INTL
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		ETC Power Supply 100-240V AC In 12 V DC Out at 1.5A (PS-INTL) - Stage Lighting Store

Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
16	16.1 Perkamas kiekis 3 vnt. 16.2 Įėjimo įtampa AC 100-240 V. 16.3 Išėjimo įtampa DC 12 V. 16.4 Išėjimo srovė DC 1,5 A. 16.5 Kištukas – 5,5x2,5 mm.	16.1 Perkamas kiekis 3 vnt. 16.2 Įėjimo įtampa AC 100-240 V. 16.3 Išėjimo įtampa DC 12 V. 16.4 Išėjimo srovė DC 1,5 A. 16.5 Kištukas – 5,5x2,5 mm.
Tinklo šakotuvas (1.17)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Cisco
Siūlomas modelis:		SG350-10P
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Cisco SG350-10P 10-Port Gigabit PoE Managed Switch - Cisco
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
17	17.1 Perkamas kiekis 3 vnt. 17.2 Komutatoriaus tipas – valdomas. 17.3 Ne mažiau kaip 10 Ethernet RJ-45 tinklo prievadų. 17.4 Tinklo sparta ne mažesnė kaip 1Gbit/s. 17.5 Maitinamas per PoE (Power over Ethernet) tinklą.	17.1 Perkamas kiekis 3 vnt. 17.2 Komutatoriaus tipas – valdomas. 17.3 10 Ethernet RJ-45 tinklo prievadų. 17.4 Tinklo sparta 1Gbit/s. 17.5 Maitinamas per PoE (Power over Ethernet) tinklą.
Jėgos valdymo blokas (1.18)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		ColorSource ThruPower Cabinet, SP, 24x10A (2.3kW)
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx (etcconnect.com)

Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
18	18.1 Perkamas kiekis 4 vnt. 18.2 Ne mažiau kaip 24 valdomi individualūs kanalai. 18.3 Kanalo galingumas ne mažiau kaip 2000 W. 18.4 Individuali kanalo apsauga su automatinio jungiklio. 18.5 Įrenginio testavimo funkcijos: 18.6 Kiekvienam kanalui pasirenkamos ne mažiau kaip 3 intensyvumo reguliavimo kreivės; 18.7 Kiekvienam kanalui pasirenkamas įrenginių su įkaitinimo pagrindu veikiančių šaltinių pakaitinimas; 18.8 Kiekvienam kanalui individualiai pasirenkamas nuolatinės srovės grandinės veikimo režimas; 18.9 Išsaugomos programos įrenginyje. 18.10 Valdomas DMX512 protokolu. 18.11 RDM palaikymas. 18.12 Ne mažiau kaip viena DMX512 įvestis ir išvestis.	18.1 Perkamas kiekis 4 vnt. 18.2 24 valdomi individualūs kanalai. 18.3 Kanalo galingumas 2300 W. 18.4 Individuali kanalo apsauga su automatinio jungiklio. 18.5 Įrenginio testavimo funkcijos: 18.6 Kiekvienam kanalui pasirenkamos ne mažiau kaip 3 intensyvumo reguliavimo kreivės; 18.7 Kiekvienam kanalui pasirenkamas įrenginių su įkaitinimo pagrindu veikiančių šaltinių pakaitinimas; 18.8 Kiekvienam kanalui individualiai pasirenkamas nuolatinės srovės grandinės veikimo režimas; 18.9 Išsaugomos programos įrenginyje. 18.10 Valdomas DMX512 protokolu. 18.11 RDM palaikymas. 18.12 Viena DMX512 įvestis ir išvestis.
Profilinis valdomo judesio prožektorius (1.19)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		DTS
Siūlomas modelis:		Synergy 5
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		High power LED fixture with rotating Framing system (dts-lighting.it)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)

19	19.1 Perkamas kiekis 14 vnt. 19.2 Vienspalvis, baltos spalvos LED šviesos šaltinis. LED šaltinio spalvinė temperatūra 5600-7000K riboje. 19.3 LED šviesos šaltinio galingumas ne mažiau kaip 400W. 19.4 Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) nemažiau kaip 80 19.5 Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas ne mažiau kaip 10000 liumenų. 19.6 Šviesos spindulio kampas reguliuojamas ne siauresnėse nei 9°-36° ribose. 19.7 Elektroninis intensyvumo reguliavimas. 19.8 Linijinis „Frost“ filtras. 19.9 CMY arba lygiavertė spalvų maišymo technologija. 19.10 Linijinis spalvos temperatūros korekcijos filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą ne siauresnėje kaip 5500-7000 K riboje. 19.11 Parengtų spalvų ratas su fiksuotomis spalvomis. Spalvų kiekis rate ne mažiau kaip šešios (įskaitant atvirą). 19.12 Trafarečių (gobo) ratas su keičiamomis, pasukamomis (indexing) trafaretėmis, kurių privalo būti ne mažiau kaip penkios. 19.13 Animacijos rato efektas (animation wheel). 19.14 Ne mažiau kaip keturių peilių vidinė spindulio ribojimo peilių sistema, pasukama ne mažesniu kaip $\pm 45^\circ$ kampu bendrai. Galimybė kiekvieną spindulio ribojimo peilį valdyti atskirai ir keisti jo pasukimo kampą ne mažiau kaip $\pm 25^\circ$. 19.15 Kintamas blykstės dažnis ne prasčiau kaip nuo 1 iki 20 kartų per sekundę. 19.16 DMX512 arba lygiavertis valdymo protokolas. 19.17 RDM funkcija. 19.18 Valdomo judesio prožektoriaus skleidžiamas triukšmas ne daugiau kaip 39dB vieno metro atstumu nuo prietaiso. 19.19 Valdomo judesio prožektorius turi	19.1 Perkamas kiekis 14 vnt. 19.2 Vienspalvis, baltos spalvos LED šviesos šaltinis. LED šaltinio spalvinė temperatūra 7000K. 19.3 LED šviesos šaltinio galingumas 420W. 19.4 Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) 90 19.5 Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas 16 500 liumenų. 19.6 Šviesos spindulio kampas reguliuojamas 4,6°-43° ribose. 19.7 Elektroninis intensyvumo reguliavimas. 19.8 Linijinis „Frost“ filtras. 19.9 CMY spalvų maišymo technologija. 19.10 Linijinis spalvos temperatūros korekcijos filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą 3000-7000 K riboje. 19.11 Parengtų spalvų ratas su fiksuotomis spalvomis. Spalvų kiekis rate šešios (įskaitant atvirą). 19.12 Trafarečių (gobo) ratas su keičiamomis, pasukamomis (indexing) trafaretėmis, kurių yra šešios. 19.13 Animacijos rato efektas (animation wheel). 19.14 Keturių peilių vidinė spindulio ribojimo peilių sistema, pasukama $\pm 45^\circ$ kampu bendrai. Galimybė kiekvieną spindulio ribojimo peilį valdyti atskirai ir keisti jo pasukimo kampą $\pm 30^\circ$. 19.15 Kintamas blykstės dažnis nuo 0,3 iki 33,3 kartų per sekundę. 19.16 DMX512 valdymo protokolas. 19.17 RDM funkcija. 19.18 Valdomo judesio prožektoriaus skleidžiamas triukšmas 37dBA vieno metro atstumu nuo prietaiso. 19.19 Valdomo judesio prožektorius turi papildomą tiesioginį valdymą ARTNET/ sACN valdymo protokolais. 19.20 Valdomo judesio prožektorius turi 6
----	---	---

	papildomą tiesioginį valdymą ARTNET/sACN valdymo protokolais. 19.20 Valdomo judesio prožektorius turi ne mažesnę kaip 6 plokštumų spindulių skaidymo prizmę. 19.21 Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%. 19.22 Posūkio kampas „Pan“ ne mažiau kaip 540° ir visa judesio trajektorija maksimaliu greičiu atliekama per ne ilgiau kaip 3,1 sek. 19.23 Posūkio kampas „Tilt“ ne mažiau kaip 230° ir visa judesio trajektorija maksimaliu greičiu atliekama per ne ilgiau kaip 2 sek. 19.24 Integruotas aušinimo ventiliatorius su galimybe nustatyti bent du greičio režimus: automatinis, tylus. 19.25 LED šaltinio veikimo laikas ne mažiau kaip 50 000 valandų. 19.26 TILT/ PAN užraktai. 19.27 CE sertifikatas.	plokštumų spindulių skaidymo prizmę. 19.21 Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%. 19.22 Posūkio kampas „Pan“ 540° ir visa judesio trajektorija maksimaliu greičiu atliekama per 2,7 sek. 19.23 Posūkio kampas „Tilt“ 240° ir visa judesio trajektorija maksimaliu greičiu atliekama per 1,6 sek. 19.24 Integruotas aušinimo ventiliatorius su galimybe nustatyti bent du greičio režimus: automatinis, tylus. 19.25 LED šaltinio veikimo laikas 50 000 valandų. 19.26 TILT/ PAN užraktai. 19.27 CE sertifikatas.
--	--	--

Transportavimo dėžė profiliniams prožektoriams (1.20)

Siūlomos įrangos gamintojas:		
Siūlomas modelis:		Gaminamas produktas
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
20	20.1 Perkamas kiekis 7 vnt. 20.2 Transportavimo dėžė skirta profiliniams valdomo judesio prožektoriams poz. 1.19. 20.3 Talpina ne mažiau kaip 2 prožektorius. 20.4 Dėžė su ne mažiau kaip 4 ratukais.	20.1 Perkamas kiekis 7 vnt. 20.2 Transportavimo dėžė skirta profiliniams valdomo judesio prožektoriams poz. 1.19. 20.3 Talpina 2 prožektorius. 20.4 Dėžė su 4 ratukais.
Užliejamos šviesos valdomo judesio prožektorius (1.21)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		DTS
Siūlomas modelis:		Alchemy 5

Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		ALCHEMY 5 - LED WASH LIGHT WITH HQS QUALITY LIGHT (dts-lighting.it)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar „pan., neleistini.“)
21	21.1 Perkamas kiekis 12 vnt. 21.2 Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas ne mažiau kaip 9000 liumenų. 21.3 Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) nemažiau kaip 90. 21.4 Ne mažiau kaip trijų spalvų LED šviesos šaltiniai. 21.5 Valdomo judesio prožektorius turi žalios spalvos (baltoje spalvoje) linijinę korekcijos funkciją. 21.6 LED šviesos šaltinio galingumas ne mažiau kaip 400W. 21.7 Šviesos spindulio kampas reguliuojamas ne siauresnėse nei 11°-47° ribose. 21.8 Fresnel tipo priekinis lęšis kurio skersmuo ne mažesnis kaip 150mm. 21.9 Ne mažiau kaip trijų spalvų maišymo technologija. 21.10 Linijinis spalvos temperatūros korekcijos filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą ne siauresnėje kaip 3000-7000K riboje. 21.11 Posūkio kampas „Pan“ ne mažiau kaip 540°. 21.12 Posūkio kampas „Tilt“ ne mažiau kaip 220°. 21.13 Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija. 21.14 Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%. 21.15 Valdomo judesio prožektorius turi papildomą tiesioginį valdymą ARTNET ir sACN valdymo protokolais. 21.16 Valdomo judesio prožektoriaus skleidžiamas triukšmas ne daugiau kaip 41dB vieno metro atstumu nuo prietaiso. 21.17 LED šaltinio veikimo laikas ne mažiau	21.1 Perkamas kiekis 12 vnt. 21.2 Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas 10 800 liumenų. 21.3 Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) 98. 21.4 Šešių spalvų LED šviesos šaltiniai. 21.5 Valdomo judesio prožektorius turi žalios spalvos (baltoje spalvoje) linijinę korekcijos funkciją. 21.6 LED šviesos šaltinio galingumas 400W. 21.7 Šviesos spindulio kampas reguliuojamas 10°-47° ribose. 21.8 Fresnel tipo priekinis lęšis kurio skersmuo 250mm. 21.9 Šešių spalvų maišymo technologija. 21.10 Linijinis spalvos temperatūros korekcijos filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą 1800-10 000K riboje. 21.11 Posūkio kampas „Pan“ 540°. 21.12 Posūkio kampas „Tilt“ 220°. 21.13 Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija. 21.14 Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%. 21.15 Valdomo judesio prožektorius turi papildomą tiesioginį valdymą ARTNET ir sACN valdymo protokolais. 21.16 Valdomo judesio prožektoriaus skleidžiamas triukšmas 37 dBA vieno metro atstumu nuo prietaiso. 21.17 LED šaltinio veikimo laikas 20 000 valandų. 21.18 Posūkio kampas „Pan“ 540° ir visa judesio trajektorija maksimaliu greičiu atliekama per 3,8 sek.

	kaip 20 000 valandų. 21.18 Posūkio kampas „Pan“ ne mažiau kaip 540° ir visa judesio trajektorija maksimaliu greičiu atliekama per ne ilgiau kaip 4 sek. 21.19 Posūkio kampas „Tilt“ ne mažiau kaip 220° ir visa judesio trajektorija maksimaliu greičiu atliekama per ne ilgiau kaip 2,5 sek. 21.20 CE sertifikatas.	21.19 Posūkio kampas „Tilt“ 220° ir visa judesio trajektorija maksimaliu greičiu atliekama per 2,1 sek. 21.20 CE sertifikatas.
--	--	--

Transportavimo dėžė užliejamos šviesos prožektoriams (1.22)

Siūlomos įrangos gamintojas:		Sonus exsertus
Siūlomas modelis:		Gaminamas produktas
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
22	22.1 Perkamas kiekis 6 vnt. 22.2 Transportavimo dėžė skirta apšvietimo prietaisams poz. 1.21. 22.3 Talpina ne mažiau kaip 2 apšvietimo prietaisus. 22.4 Dėžė su ne mažiau kaip 4 ratukais.	22.1 Perkamas kiekis 6 vnt. 22.2 Transportavimo dėžė skirta apšvietimo prietaisams poz. 1.21. 22.3 Talpina 2 apšvietimo prietaisus. 22.4 Dėžė su 4 ratukais.

Teatrinis profilinis prožektorius su LED šviesos šaltiniu (1.23)

Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		Source Four LED Series 2 Lustr
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx(etconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)

23	23.1 Perkamas kiekis 14 vnt.	23.1 Perkamas kiekis 14 vnt.
	23.2 Ne mažiau kaip 4 spalvų LED šviesos šaltiniai.	23.2 7 spalvų LED šviesos šaltiniai.
	23.3 Šviesos šaltinio spalvos temperatūros keitimas, arba linijinis spalvos temperatūros keitimas.	23.3 Šviesos šaltinio spalvos temperatūros keitimas, arba linijinis spalvos temperatūros keitimas.
	23.4 Galimybė naudoti 15°-30° ir 25°-50° lęšius. Lęšių formuojamo spindulio kampo paklaida ne daugiau kaip $\pm 3^\circ$.	23.4 Galimybė naudoti 15°-30° ir 25°-50° lęšius.
	23.5 Prietaisą naudojant su 15°-30° laipsnių lęšių esant mažiausiam spindulio kampui apšviestumas 3 metrų atstumu ne mažesnis kaip 13000 liuksų.	23.5 Prietaisą naudojant su 15°-30° laipsnių lęšių esant mažiausiam spindulio kampui apšviestumas 3 metrų atstumu 13 738 liuksai.
	23.6 Prietaisą naudojant su 15°-30° laipsnių lęšių esant didžiausiam spindulio kampui apšviestumas 3 metrų atstumu ne mažesnis kaip 4300 liuksų.	23.6 Prietaisą naudojant su 15°-30° laipsnių lęšių esant didžiausiam spindulio kampui apšviestumas 3 metrų atstumu 4404 liuksai.
	23.7 Šviesos diodų kalibravimo ir intensyvumo kritimo kompensavimo sistema.	23.7 Šviesos diodų kalibravimo ir intensyvumo kritimo kompensavimo sistema.
	23.8 Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija.	23.8 Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija.
	23.9 Ne mažiau keturių spindulio formavimo peilių su bendro pasukimo funkcija ne mažesne kaip $\pm 20^\circ$	23.9 Keturi spindulio formavimo peiliai su bendro pasukimo funkcija $\pm 25^\circ$
	23.10 Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) ne mažiau kaip 90.	23.10 Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) 90.

15°-30° zoom lęšis profiliniam prožektoriui (1.24)

Siūlomos įrangos gamintojas:	ETC
Siūlomas modelis:	Source Four 15–30° Zoom lens assembly
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:	DownloadAsset.aspx(etconnect.com)

Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
----------	------------------------	--

24	24.1 Perkamas kiekis 6 vnt.	24.1 Perkamas kiekis 6 vnt.
	24.2 Kintamo spindulio 15°-30° kampo lęšis tinkantis apšvietimo prietaisui poz. 1.23.	24.2 Kintamo spindulio 15°-30° kampo lęšis tinkantis apšvietimo prietaisui poz. 1.23.

25°-50° zoom lęšis profiliniam prožektoriui (1.25)

Siūlomos įrangos gamintojas:	ETC
------------------------------	-----

Siūlomas modelis:		Source Four 25–50° Zoom lens assembly
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx (etconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
25	25.1 Perkamas kiekis 8 vnt. 25.2 Kintamo spindulio 25°-50° kampo lęšis tinkantis apšvietimo prietaisui poz. 1.23.	25.1 Perkamas kiekis 8 vnt. 25.2 Kintamo spindulio 25°-50° kampo lęšis tinkantis apšvietimo prietaisui poz. 1.23.
Diafragma profiliniam prožektoriumiui (1.26)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		Drop-In Iris
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx (etconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
26	26.1 Perkamas kiekis 6 vnt. 26.2 Diafragma skirta apšvietimo prietaisui poz. 1.23 spinduliui siaurinti.	26.1 Perkamas kiekis 6 vnt. 26.2 Diafragma skirta apšvietimo prietaisui poz. 1.23 spinduliui siaurinti.
Trafaretų laikiklis profiliniam prožektoriumiui (1.27)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		Pattern holder (A size)
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx (etconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
27	27.1 Perkamas kiekis 8 vnt. 27.2 Trafaretų laikiklis skirtas apšvietimo prietaisui poz. 1.23.	27.1 Perkamas kiekis 8 vnt. 27.2 Trafaretų laikiklis skirtas apšvietimo prietaisui poz. 1.23.

Transportavimo dėžių komplektas profiliniams prožektoriams su priedais (1.28)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Sonus Exsertus
Siūlomas modelis:		Gaminamas produktas
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
28	28.1 Perkamas kiekis 1 kompl. 28.2 Transportavimo dėžės skirtos apšvietimo prietaisams poz. 1.23. 28.3 Talpina ne mažiau kaip 14 apšvietimo prietaisų.	28.1 Perkamas kiekis 1 kompl. 28.2 Transportavimo dėžės skirtos apšvietimo prietaisams poz. 1.23. 28.3 Talpina 14 apšvietimo prietaisų.
PAR tipo prožektorius (1.29)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		Desire D40 Lustr+
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx(etconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
29	29.1 Perkamas kiekis 14 vnt. 29.2 Ne mažiau kaip 4 šviesos šaltinio spalvos. 29.3 Šviesos šaltinio spalvos temperatūros keitimas, arba linijinis spalvos temperatūros keitimas. 29.4 Šviesos šaltinio spalvos temperatūros keitimas. Galimybė rinktis 3200K (±200K) ir 5600K (±200K), arba linijinis spalvos temperatūros keitimas. 29.5 Spindulio sklaidos kampas ne mažiau kaip 20°. 29.6 Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) ne	29.1 Perkamas kiekis 14 vnt. 29.2 7 šviesos šaltinio spalvos. 29.3 Šviesos šaltinio spalvos temperatūros keitimas, arba linijinis spalvos temperatūros keitimas. 29.4 Šviesos šaltinio spalvos temperatūros keitimas. Galimybė rinktis 3200K ir 5600K, arba linijinis spalvos temperatūros keitimas. 29.5 Spindulio sklaidos kampas 22°. 29.6 Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) 93. 29.7 Galimybė keisti spindulio kampą

	mažiau kaip 85. 29.7 Galimybė keisti spindulio kampą naudojant papildomus priedus. 29.8 Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%, ne mažesniu kaip 15 bitų tikslumu. 29.9 Valdomas DMX512 protokolu. RDM palaikymas.	naudojant papildomus priedus. 29.8 Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%, ne mažesniu kaip 15 bitų tikslumu. 29.9 Valdomas DMX512 protokolu. RDM palaikymas.
--	--	--

Siauro spindulio kampo lęšis (1.30)

Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		SELRVN-7.5
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		f6100285140c3c.pdf (4wall.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
30	30.1 Perkamas kiekis 14 vnt. 30.2 25° laipsnių lęšis, skirtas prietaisui poz. 1.29.	30.1 Perkamas kiekis 14 vnt. 30.2 25° laipsnių lęšis, skirtas prietaisui poz. 1.29.

Vidutinio spindulio kampo lęšis (1.31)

Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
Siūlomas modelis:		SELRM-7.5
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx (etcconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
31	31.1 Perkamas kiekis 14 vnt. 31.2 45° laipsnių lęšis, skirtas prietaisui poz. 1.29.	31.1 Perkamas kiekis 14 vnt. 31.2 45° laipsnių lęšis, skirtas prietaisui poz. 1.29.

Plataus spindulio kampo lęšis (1.32)

Siūlomos įrangos gamintojas:		ETC
------------------------------	--	-----

Siūlomas modelis:		SELRW-7.5
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		DownloadAsset.aspx (etcconnect.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
32	32.1 Perkamas kiekis 14 vnt. 32.2 75° laipsnių lęšis, skirtas prietaisui poz. 1.29.	32.1 Perkamas kiekis 14 vnt. 32.2 75° laipsnių lęšis, skirtas prietaisui poz. 1.29.
Transportavimo dėžė PAR prožektoriams (1.33)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ProLights
Siūlomas modelis:		FCLPAR4190E
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		FCLPAR4190E Prolights
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
33	33.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 33.2 Transportavimo dėžė pritaikyta apšvietimo prietaisams poz. 1.29. 33.3 Talpinanti ne mažiau kaip 6 prožektorius. 33.4 Dėžė su ne mažiau kaip 4 ratukais.	33.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 33.2 Transportavimo dėžė pritaikyta apšvietimo prietaisams poz. 1.29. 33.3 Talpinanti 6 prožektorius. 33.4 Dėžė su 4 ratukais.
UV užliejamos šviesos prožektorius (1.34)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Altman
Siūlomas modelis:		Spectra Cube UV 50W
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		SSCUBEUV DATASHEET REV0 20210203.pdf (altmanlighting.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)

34	34.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 34.2 Ultravioletinės LED šviesos šaltiniai. 34.3 Apšvietimo prietaiso galia ne mažiau kaip 50 W. 34.4 Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM palaikymas. 34.5 Aušinimas konvekcijos būdu.	34.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 34.2 Ultravioletinės LED šviesos šaltiniai. 34.3 Apšvietimo prietaiso galia 50 W. 34.4 Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM palaikymas. 34.5 Aušinimas konvekcijos būdu.
30° kampo prožektoriaus lęšis (1.35)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Altman
Siūlomas modelis:		SS-STR-LSD-30
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		SSCUBEUV DATASHEET REV0 20210203.pdf (altmanlighting.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
35	35.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 35.2 Lęšis, skirtas prietaiso poz. 1.34 sklaidos kampui išplėsti iki 30°.	35.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 35.2 Lęšis, skirtas prietaiso poz. 1.34 sklaidos kampui išplėsti iki 30°.
60° kampo prožektoriaus lęšis (1.36)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Altman
Siūlomas modelis:		SS-STR-LSD-60
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		SSCUBEUV DATASHEET REV0 20210203.pdf (altmanlighting.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini)
36	36.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 36.2 Lęšis, skirtas prietaiso poz. 1.34 sklaidos kampui išplėsti iki 60°.	36.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 36.2 Lęšis, skirtas prietaiso poz. 1.34 sklaidos kampui išplėsti iki 60°.
Apkaba prožektorių tvirtinimui (1.37)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ProTruss
Siūlomas modelis:		C6033B

Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		M & L Company (musiclights.it)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini)
37	37.1 Perkamas kiekis 54 vnt. 37.2 Apkaba skirta apšvietimo prietaisų tvirtinimui. 37.3 Skirtas tvirtinti prie vamzdžių, kurių diametras ne siauresnėse kaip 40-50 mm ribose. 37.4 Maksimali apkrova ne mažesnė kaip 40 kg. 37.5 Juodos spalvos.	37.1 Perkamas kiekis 54 vnt. 37.2 Apkaba skirta apšvietimo prietaisų tvirtinimui. 37.3 Skirtas tvirtinti prie vamzdžių, kurių diametras 35-51 mm ribose. 37.4 Maksimali apkrova 40 kg. 37.5 Juodos spalvos.
Saugos troselis (1.38)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ProTruss
Siūlomas modelis:		RSR0670B
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		M & L Company (musiclights.it)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
38	38.1 Perkamas kiekis 42 vnt. 38.2 Saugos troselio ilgis 60 cm. 38.3 Troselio skersmuo ne mažesnis kaip 6 mm. 38.4 Maksimali apkrova ne mažesnė kaip 70 kg. 38.5 Komplektuojama kartu su karabinu.	38.1 Perkamas kiekis 42 vnt. 38.2 Saugos troselio ilgis 60 cm. 38.3 Troselio skersmuo 6 mm. 38.4 Maksimali apkrova 70 kg. 38.5 Komplektuojama kartu su karabinu.
Dūmų mašina (1.39)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Look Solutions
Siūlomas modelis:		Viper NT
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		info_viper.nt_e.pdf (looksolutions.com)

Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
39	39.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 39.2 Kaitintuvo galingumas ne mažiau kaip 1300 W. 39.3 Paruošimas darbui (įkaitimas) ne ilgiau kaip 8 min. 39.4 Dūmų pūtimas pilnu pajėgumu: ne trumpiau kaip 30 sekundžių. 39.5 Skysčio sąnaudos esant maksimaliam dūmų išpūtimui: ne daugiau kaip 120 ml/min. 39.6 Dūmų pūtimas reguliuojamas nuo 1% tikslumu. 39.7 Skysčio bako talpa ne mažiau kaip 5 L. 39.8 Valdomas DMX512 protokolu. 39.9 Komplektuojama kartu su 5 L dūmų skysčiu. 39.10 Komplektuojama kartu su transportavimo dėže.	39.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 39.2 Kaitintuvo galingumas 1300 W. 39.3 Paruošimas darbui (įkaitimas) 7 min. 39.4 Dūmų pūtimas pilnu pajėgumu: 30 sekundžių. 39.5 Skysčio sąnaudos esant maksimaliam dūmų išpūtimui: 120 ml/min. 39.6 Dūmų pūtimas reguliuojamas 1% tikslumu. (0 – 99%) 39.7 Skysčio bako talpa 5 L. 39.8 Valdomas DMX512 protokolu. 39.9 Komplektuojama kartu su 5 L dūmų skysčiu. 39.10 Komplektuojama kartu su transportavimo dėže.
Rūko generatorius (1.40)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		MDG
Siūlomas modelis:		ATMe
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		<u>ATMe mdg (mdgfog.com)</u>
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)

40	40.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 40.2 Kaitintuvo galingumas ne mažiau kaip 700W 40.3 Paruošimas darbui (įkaitimas) ne ilgiau kaip 8 min. 40.4 Skysčio bako talpa ne mažiau kaip 2L. 40.5 Valdomas DMX512 protokolu. 40.6 Komplektuojama kartu su CO2 reguliatoriumi. 40.7 Komplektuojama kartu su CO2 dujų balionu, ne mažesniu kaip 2 kg.	40.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 40.2 Kaitintuvo galingumas 715W 40.3 Paruošimas darbui (įkaitimas) 8 min. 40.4 Skysčio bako talpa 2,5 L. 40.5 Valdomas DMX512 protokolu. 40.6 Komplektuojama kartu su CO2 reguliatoriumi. 40.7 Komplektuojama kartu su 2,3 kg CO2 dujų balionu.
----	---	---

Rūko generatoriaus transportavimo dėžė (1.41)

Siūlomos įrangos gamintojas:		MDG
Siūlomas modelis:		Flight Case for ATMe
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		ACCESSORIES mdg (mdgfog.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
41	41.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 41.2 Transportavimo dėžė skirta rūko generatoriui poz. 1.40.	41.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 41.2 Transportavimo dėžė skirta rūko generatoriui poz. 1.40.

Rūko skystis (1.42)

Siūlomos įrangos gamintojas:		MDG
Siūlomas modelis:		Neutral fluid
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		FLUIDS mdg (mdgfog.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
42	42.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 42.2 10 L rūko skystis skirtas rūko mašinai poz. 1.40.	42.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 42.2 (4x4) 16 L rūko skystis skirtas rūko mašinai poz. 1.40.

Žemų dūmų generatorius (1.43)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		HazeBase
Siūlomas modelis:		Base Low Pro
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Base Low Pro Haze Machine (hazebaseamerica.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, išipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
43	43.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 43.2 Kaitintuvo galingumas ne mažiau kaip 2600 W. 43.3 Paruošimas darbui (įkaitimas) ne ilgiau kaip 8 min. 43.4 Dūmų pūtimas pilnu pajėgumu: ne trumpiau kaip 60 sekundžių. 43.5 Skysčio sąnaudos esant maksimaliam dūmų išpūtimui: ne daugiau kaip 250 ml/min. 43.6 Dūmų pūtimas reguliuojamas nuo 1% tikslumu. 43.7 Skysčio bako talpa ne mažiau kaip 5 L. 43.8 Valdomas DMX512 protokolu. 43.9 Komplektuojamas kartu su transportavimo dėže.	43.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 43.2 Kaitintuvo galingumas 2600 W. 43.3 Paruošimas darbui (įkaitimas) per 8 min. 43.4 Dūmų pūtimas pilnu pajėgumu: 60 sekundžių. 43.5 Skysčio sąnaudos esant maksimaliam dūmų išpūtimui: 240 ml/min. 43.6 Dūmų pūtimas reguliuojamas 1% tikslumu (0-99). 43.7 Skysčio bako talpa 5 L. 43.8 Valdomas DMX512 protokolu. 43.9 Komplektuojamas kartu su transportavimo dėže.
Žemų dūmų generatoriaus priedai (1.44)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		HazeBase
Siūlomas modelis:		Haze Base Pro accessories
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		base_low_pro_english.pdf (hazebaseamerica.com)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, išipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
44	44.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 44.2 5L dūmų skystis skirtas dūmų generatoriui poz. 1.43. 44.3 CO2 dujų balionas ne mažesnis kaip 10 kg. 44.4 Dūmų paskirstymo žarna.	44.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 44.2 5L dūmų skystis skirtas dūmų generatoriui poz. 1.43. 44.3 10 kg CO2 dujų balionas. 44.4 Dūmų paskirstymo žarna.

Burbulų generatorius (1.45)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Antari
Siūlomas modelis:		B-200
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		B-200 High Output Bubble Machine - Antari Lighting And Effects
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
45	45.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 45.2 Vardinė generatoriaus galia ne mažiau kaip 120 W. 45.3 Burbulų pūtimas pilnu pajėgumu: ne trumpiau kaip 40 sekundžių. 45.4 Valdomas DMX512 protokolu. 45.5 Skysčio sąnaudos ne daugiau kaip 50ml/min. 45.6 Skysčio bako talpa ne mažiau kaip 2 L. 45.7 Komplektuojama kartu su 5 L burbulų skysčio.	45.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 45.2 Vardinė generatoriaus galia 120 W. 45.3 Burbulų pūtimas pilnu pajėgumu: 40 minučių. 45.4 Valdomas DMX512 protokolu. 45.5 Skysčio sąnaudos 50ml/min. 45.6 Skysčio bako talpa 2 L. 45.7 Komplektuojama kartu su 5 L burbulų skysčio.
Ventiliatorius dūmams sklaidyti (1.46)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Martin
Siūlomas modelis:		JEM AF-1
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		JEM AF 1 fan Martin Lighting
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
46	46.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 46.2 Ventiliatoriaus maksimalus greitis ne mažiau kaip 2500 aps/min. 46.3 Pučiamo oro srautas ne mažiau kaip 1500 m ³ per valandą. 46.4 Valdomas DMX512 protokolu.	46.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 46.2 Ventiliatoriaus maksimalus greitis 2500 aps/min. 46.3 Pučiamo oro srautas 1600 m ³ per valandą. 46.4 Valdomas DMX512 protokolu.

Sniego generatorius (1.47)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Antari
Siūlomas modelis:		S-200X
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		S-200X Snow Machine - Antari Lighting And Effects
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
47	47.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 47.2 Vardinė generatoriaus galia ne mažiau kaip 800 W. 47.3 Sniego pūtimas pilnu pajėgumu: ne trumpiau kaip 30 minučių. 47.4 Valdomas DMX512 protokolu. 47.5 Skysčio sąnaudos ne daugiau kaip 150 ml/min. 47.6 Skysčio bako talpa ne mažiau kaip 5 L. 47.7 Komplektuojama kartu su 5L sniego skysčio.	47.1 Perkamas kiekis 1 vnt. 47.2 Vardinė generatoriaus galia 880 W. 47.3 Sniego pūtimas pilnu pajėgumu: 35 minutės. 47.4 Valdomas DMX512 protokolu. 47.5 Skysčio sąnaudos 140 ml/min. 47.6 Skysčio bako talpa 5 L. 47.7 Komplektuojama kartu su 5L sniego skysčio.
Teleskopinis stovas apšvietimo prietaisams (1.48)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ProTruss
Siūlomas modelis:		WU280 + LATBR150
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		M & L Company (musiclights.it)
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
48	48.1 Perkamas kiekis 10 vnt. 48.2 Stovas pagamintas iš aliuminio\plieno arba lygiavertės medžiagos. 48.3 Maksimalus aukštis ne mažiau kaip 280 cm. 48.4 Maksimali apkrova ne mažiau kaip 80 kg. 48.5 Stovas su trimis kojomis. 48.6 Apšvietimo prietaisų pakabinimo vamzdis ne trumpesnis kaip 150 cm.	48.1 Perkamas kiekis 10 vnt. 48.2 Stovas pagamintas iš aliuminio. 48.3 Maksimalus aukštis 280 cm. 48.4 Maksimali apkrova 80 kg. 48.5 Stovas su trimis kojomis. 48.6 Apšvietimo prietaisų pakabinimo vamzdis, kurio ilgis 150 cm.

Žemas stovas apšvietimo prietaisams (1.49)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Guil
Siūlomas modelis:		FC-01
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Floor stand for spotlights GUIL
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, išsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.)
49	49.1 Perkamas kiekis 10 vnt. 49.2 Aukštis nuo žemės ne daugiau 10cm. 49.3 Maksimalus laikomas svoris ne mažiau kaip 40kg. 49.4 Metalų lydinio arba lygiavertė sunki medžiaga stabilumui užtikrinti.	49.1 Perkamas kiekis 10 vnt. 49.2 Aukštis nuo žemės 6 cm. 49.3 Maksimalus laikomas svoris 50kg. 49.4 Pagamintas iš metalo lydinio ir gumos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos teikti paslaugos	Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subteikėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subteikėjus.

Eil. nr.	Subteikėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos teikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subteikėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamas įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				

			Viso:	

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subteikėjų bendra numatomų teikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1	Igaliojimas Mindaugas Indrašius SI-21004
2	Espd-responce_Sonus
3	Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijai
4	Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai
5	ETC atstovavimo deklaracija
6	DTS atstovavimo deklaracija
7.1	Tiekėjo kvalifikacija Pajamų deklaracija
7.2	Tiekėjo kvalifikacija Paskutinių 3 metų balansai ir pelno (nuostolių) ataskaitos
8	Jaunimo teatro atsiliepiamas apšvietimo ir scenos kėlimo mechanizmų sistemų diegimas
9	Darius Valikonis CV apšvietimo ir scenos mechanizacijos kvalifikacijai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija* (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

**Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.*


Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas paslaugas suteikti per pirkimo sutartyje nustatytą terminą.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Techninis vadovas

*(Pasirašiusio asmens pareigų
pavadinimas)*

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

(Parašas)

Mindaugas Indrašius

(Vardas ir pavardė)