

Pirkimo sąlygų A dalies „Specialioji dalis“ 1 priedas

UAB TEKSNIJA

Uždara akcinė bendrovė, J.Dobkevičiaus 8A, Vilnius, telefonai: 2620322, mob. 868742752, duomenys apie tiekėją kaupiami ir saugojami Valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale, įmonės kodas 125816457, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 258164515

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ AVALYNĖS I PIRKIMO DALIES VASARINĖ AVALYNĖ

2022-11-18 Nr.221118/1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių ¹ pavadinimas (ai)	UAB Teksnija
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)</i>	125816457
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Ramūnas Kerševičius +370 687 42752, info@teksnija.lt Rinktinės 3a-85, Vilnius
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)</i>	

¹ Subtiekejai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas²

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais ³
1.		
2.		

Subtiekejai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis⁴

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.		
2.		

² Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami).

³ Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą turi įsitikinti, kad jis, vadovaudamasis pirkimo sąlygų 4 skyriaus nuostatomis, gali remtis ūkio subjekto pajėgumais ir (arba) pasitelkti subtiekėjus.

⁴ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

3. PASIŪLYMO KAINA

1. Mes siūlome:

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (modelis, gamintojas)	Maksimalus Prekių kiekis preliminarosios sutarties galiojimo laikotarpiu, pora	Prekės vieneto kaina (įkainis), Eur (be PVM)	Prekės vieneto kaina (įkainis) ⁶ , Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
1	Vasarinė avalynė (BE Ahletic 2.0 V GTX mid/black art. no.330007, gamintojas HAIX) batų pora su raišteliais ir įklotėmis; priežiūros ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba; transportavimo dėžutėje	130	128,40	155,36
	1 pirkimo dalies pasiūlymo palyginamoji kaina (Prekės vieneto įkainis)⁵, Eur			155,36

⁵ Jeigu pasiūlymo palyginamoji kaina (Prekės vieneto įkainis) bus didesnė kaip – **155,38 Eur** su PVM, tokia kaina perkančiajai organizacijai bus per didelė ir nepriimtina.

⁶ Į „Pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo sąlygų reikalavimus.

1 pirkimo dalies pasiūlymo palyginamoji kaina (Prekės vieneto įkainis) vienas šimtas penkiasdešimt penki eurai ir trisdešimt šeši centai.

(kaina žodžiais)

I pirkimo dalies biudžetas - 16694,21 Eur be PVM.

Pastabos:

1) Jeigu pasiūlymo kaina išreikšta skaičiais neatitiks pasiūlymo kainos išreikštos žodžiais, teisinga bus laikoma pasiūlymo kaina išreikšta žodžiais.

2) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.

3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

2. Siūloma prekė visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jos gamybai naudojamų medžiagų pagrindiniai fizikiniai – mechaniniai rodikliai yra tokie:

2 lentelė
Vasarinė avalynė

Eil. Nr. (techninės specifikacijos punktas)	Rodiklio pavadinimas, matmuo	Reikalaujama rodiklio vertė	Bandymų metodo žymuo	Tiekėjo siūloma [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)]
1. (1)	Avalynės pavadinimas ir modelis	-	-	BE Ahletic 2.0 V GTX mid/black art. no.330007
2. (22)	Aulo viršutinio krašto medžiagos atsparumas plyšimui, N	≥ 90	LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standartas (arba lygiavertis)	90 N (TUV21267143 41 psl. 5.6.1 punktas) antroji medžiaga “diamond black+fleece120+9050).
3. (23)	Aulo viršutinio krašto medžiagos atsparumas dilinimui	Sausas: ≥ 150000 ciklų Šlapias: ≥ 50000 ciklų	LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standartas arba lygiavertis	Sausas: ≥ 200000 ciklų Šlapias: ≥ 100000 ciklų (PFI1800937 1 psl.)
4. (16.1)	Odos storis, mm	$2,0 \pm 0,2$		2,0 – 2,2 mm (RICO361038/E 1 psl.)
5. (16.2)	Chromo VI kiekis odoje, mg/kg	$< 3,0$	LST EN ISO 20344:2022 (5.4.9) (arba lygiavertį).	$< 3,0$ mg/kg (TUV21267143 25 psl.5.4.9 punktas
6. (16.3)	Odos stipris plėšiant, N	≥ 200		205 N (RICO361038/E 2 psl.)
7. (16.4)	Odos laidumas vandens garams, mg/cm ² h	≥ 5	LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standartas (5.4.6) arba lygiavertis.	9,4 mg/cm ² h (RICO361038/E 2 psl.)
8. (16.5)	Odos laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm ²	≥ 60	pagal LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022)	96,5 mg/cm ² (RICO361038/E 2 psl.)

			standartą (5.4.6) (arba lygiavertį).	
9. (20.1)	Pamušalo storis, mm	$0,7 \pm 0,2$		0,7 mm (PFI1800946 1 psl.)
10. (20.5)	Pamušalo atsparumas dilinimui	Sausas: ≥ 100000 ciklų Šlapias: ≥ 50000 ciklų	Pagal LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022, 20347:2022) standartą (arba lygiavertį).	Sausas: ≥ 100000 ciklų Šlapias: ≥ 50000 ciklų (PFI1703845 1 psl.)
11. (20.6)	Pamušalo laidumas vandens garams, mg/cm ² h	≥ 10	pagal LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standartą (arba lygiavertį).	10,9 mg/cm ² h (PFI1800946 1 psl.)
12. (20.7)	Pamušalo atsparumas vandens prasiskverbimui, mbar	≥ 2000	LST EN ISO 811:2018 arba arba lygiavertį	>2000 mbar (HOH19.1.12.1013 2 psl.)
13. (26.2)	Protektoriaus gylis, mm	≥ 4	LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standartą (5.8.1.3) arba lygiavertį.	4 mm (TUV21267143 51 psl. 5.8.1.3 punktas)
14. (26.3)	Protektoriaus atsparumas dilinimui, mm ³	≤ 100	LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standartą (5.8.3) arba lygiavertis	93 mm ³ (TUV21267143 52 psl. 5.8.3 punktas) Rubber outsole 018 in black
15. (26.4)	Pado atsparumas lankstymui prie 30000 lankstymo ciklų, jeigu padas linksta $\geq 45^\circ$, mm	$\leq 0,5$	LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standartą (5.8.4) (arba lygiavertį).	0,3 mm (TUV21267143 54 psl. 5.8.4 punktas)
16. (26.5)	Viršaus ir pado adhezija, N/mm	≥ 5	LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standartą (5.3.1.2) (arba lygiavertį).	5,6 N/mm (TUV21267143 55 psl. 5.8.6 punktas)
17. (27)	Vidpadžio storis, mm	ne mažiau 2		Neaustinis vidpadis, 2,5 mm storio, su supinatoriumi.

				(TUV21267143 43 psl. 5.7.1 punktas)
18. (27.1)	Vidpadžio vandens absorbcija, mg/cm ²	≥110	LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standartą (5.7.3.) (arba lygiavertį).	120 mg/cm ² (TUV21267143 46 psl. 5.7.3 punktas) Ibitech 57
19. (27.2)	Vidpadžio vandens desorbcija	≥95 %	LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standartą (arba lygiavertį).	99% (TUV21267143 46 psl. 5.7.3 punktas) Ibitech 57
20. (28.1)	Įklotės atsparumas dilinimui	Sausas ≥150000 ciklų Šlapias ≥50000 ciklų	LST EN ISO 20344:2012 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standartą (5.7.4.2) (arba lygiavertį).	Sausas ≥200000 ciklų Šlapias ≥51200 ciklų (TUV21267143 48 psl. 5.7.4.2 punktas) Insock „Black Eagle Europe
21. (28.2)	Įklotės vandens absorbcija, mg/cm ²	≥170	pagal LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standartą (5.7.3) (arba lygiavertį).	235 mg/cm ² (TUV21267143 47 psl. 5.7.3 punktas)
22. (28.3)	Įklotės vandens desorbcija, %	≥98	LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standartą (5.7.3) (arba lygiavertį).	100% (TUV21267143 47 psl. 5.7.3 punktas)
23. (29)	Avalynės poros su įklotėmis ir raišteliais svoris, g (matuojami 44 dydžio batai su įklotėmis ir raišteliais)	1100±5%		1125 g

3. Siūlomoms Prekėms suteikiama 12 (*įrašyti Prekėms suteikiamos garantijos terminą – turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija*) mėn. garantija, skaičiuojama nuo Prekės priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.

Siūlomos vasarinės avalynės atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams:

3 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai, kuriems turi atitikti siūlomos prekės (atitinka pirkimo sąlygų 3 priedo	Faktiniai ir deklaruojami siūlomos avalynės duomenys
----------	---	--

(techninė specifikacijos punktas)	„Vasarinės, demisezoninės ir žieminės avalynės, skirtos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, pirkimo techninė specifikacija 1 priedas“)	[Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<i>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi</i>)]
1. (1)	Avalynės pavadinimas ir modelis. Būtina nurodyti tikslų batų pavadinimą ir modelį	BE ATHLETIC 2.0 V GTX MID/BLACK art.no. 330007
2. (2)	Avalynė skirta saugiai ir patogiai vaikščioti, bėgioti, šokinėti, darbui bet kokiomis oro sąlygomis šiltais metų sezonais. Batai turi apsaugoti kojas nuo mechaninių pažeidimų, turi užtikrinti kojų komfortą, t. y. batai turi apsaugoti kojas nuo pramirkimo, turi sugerti drėgmę iš vidaus, kartu leisdami kojai kvėpuoti. Avalynė turi būti kokybiškai pasiūta, be raukšlių, kreivų siūlių ar kitų defektų, neturi būti padengti jokiais tepalais.	Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai galės saugiai ir patogiai vaikščioti, bėgioti, šokinėti, darbui bet kokiomis oro sąlygomis šiltais metų sezonais. Batai apsaugos kojas nuo mechaninių pažeidimų, užtikrins kojų komfortą, (batai apsaugos kojas nuo pramirkimo, sugers drėgmę iš vidaus, kartu leis kojai kvėpuoti). Batai kokybiškai pasiūti, be raukšlių, kreivų siūlių ar kitų defektų. Batai nepadengti jokiais tepalais.
3. (2.)	Batai turi būti sertifikuoti pagal LST EN ISO 20344 (LST EN ISO 20345 arba LST EN ISO 20347) standartą (arba lygiavertį), EN ISO 5084 standartą (arba lygiavertį), EN 12127 standartą (arba lygiavertį), LST EN ISO 11092 standartą (arba lygiavertį), LST EN 811 standartą (arba lygiavertį) ir atitikti Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Kartu su Pasiūlymu būtina pateikti dokumentų kopijas įrodančias atitikimą reikalaujamiems arba lygiaverčiams standartams: būtina pateikti galiojančio nepriklausomos notifikuotos autorizuotos laboratorijos sertifikato ir bandymų protokolo su nustatytais rezultatais reikšmėmis kopijas.	Batai sertifikuoti pagal EN ISO 20347:2012 standartą ir atitinka techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Pridedama su pasiūlymu vasarinės avalynės sertifikato kopija ir bandymų protokolą TUV21267143, HOH19.1.12.1013, PFI1800946, RICO361038/E, PFI1703845, PFI1800937 kopijos
4. (4.)	Batų ergonominiai reikalavimai. Turi atitikti LST EN ISO 20344:2022 (LST EN ISO 20345:2022 arba 20347:2022) standarto reikalavimus (5.3.3) (arba lygiavertį).	Batai atitinka EN ISO 20347:2012 standarto reikalavimus pagal 5.3.3 p (TUV21267143 10 psl.)
5. (5)	Juodos spalvos, be spalvotų išorinių detalių	Batai juodos spalvos, be spalvotų išorinių detalių.
6. (6, 24,25)	Užveržiami ir užrišami raišteliais. Batų užveržimo sistema - raištelių ir kilpų sistema, atspari vandeniui, lengvai užveržianti batą, nestraininganti ir nedylanti. Raišteliai juodos spalvos, pagaminti iš poliesterio. Kilpos negali būti kabliukų tipo.	Užveržiami ir užrišami raišteliais. Raištelių ir kilpų sistema atspari vandeniui, lengvai užveržianti batą, nestraininganti ir nedylanti. Raišteliai juodos spalvos, pagaminti iš poliesterio. Kilpos ne kabliukų tipo.
7. (7)	Bato užpakalinėje aulo viršutinėje dalyje turi būti prisiūta kilpa pirštui įkišti, skirta palengvinti bato apsiavimą.	Bato užpakalinėje aulo viršutinėje dalyje prisiūta kilpa pirštui įkišti, skirta palengvinti bato apsiavimą.
8. (8)	Užpakalinėje dalyje aulos žemėsnis, negu priekyje.	Bato užpakalinėje dalyje aulos žemėsnis, negu priekyje.
9. (9)	Aulo aukštis žemiausioje vietoje 125 ±10 mm matuojant be įklotės. Matavimas atliekamas bato viduje, ant aulo horizontaliai paguldžius liniuotę ir atstumas	44 dydžio bato aulo aukštis žemiausioje vietoje be įklotės 130 mm

	matuojamas nuo liniuotės iki bato dugno. Matuojami 44 dydžio batai.	
10. (10)	Aulo aukštis aukščiausioje vietoje 160 ± 10 mm matuojant be įklotės. Matavimas atliekamas bato viduje, ant aulo horizontaliai paguldžius liniuotę ir atstumas matuojamas nuo liniuotės iki bato dugno. Matuojami 44 dydžio batai.	44 dydžio bato aulo aukštis aukščiausioje vietoje be įklotės 165 cm
11. (21)	Aulo vidinės dalies viršutinį kraštą, pagamintas iš orui laidžios tekstilinės medžiagos (PES, PU ar jų mišinio).	Aulo vidinės dalies viršutinis kraštas, pagamintas iš orui laidžios tekstilinės medžiagos (PES, PU ar jų mišinio).
12. (11)	Bato aukštis nuo pagrindo, ant kurio stovi batą, iki aulo žemiausios vietos 150 ± 10 mm	Bato aukštis nuo pagrindo, ant kurio stovi batą iki aulo žemiausios vietos 155 mm
13. (12)	Bato aukštis nuo pagrindo, ant kurio stovi batą, iki aulo aukščiausios vietos 190 ± 10 mm	Bato aukštis nuo pagrindo, ant kurio stovi batą iki aulo aukščiausios vietos 191 mm
14. (13)	Užkulnis turi būti suformuotas iš specialaus avalyninio kartono arba termoplastinės medžiagos arba kitos lygiavertės medžiagos. Avalynė kulno srityje, turi būti suformuota taip, kad sudarytų pakankamą ertmę kulnui, apgaubtų visą kulną, išlaikytų užkulnio formą.	Batų užkulnis suformuotas iš specialaus avalyninio kartono. Batai, kulno srityje, suformuoti taip, kad sudarytų pakankamą ertmę kulnui, apgaubtų visą kulną, išlaikytų užkulnio formą
15. (14)	Pirštų apsauga. Noselėje gali būti naudojamos detalės tik technologiškai būtinos formos stabilumui užtikrinti. Apsauginė noselė neturi būti metalinė, plastikinė ar kompozitinė.	Bato noselėje naudojamos tik technologiškai būtinos formos stabilumui užtikrinti detalės.
16. (15)	Bato išorės medžiaga - daugiasluoksnis odinis / tekstilinis kombinuotas.	Bato paviršius yra daugiasluoksnis odinis / tekstilinis kombinuotas
17. (16)	Sveikatai ir aplinkai žalingų medžiagų naudojimas. Bato odoje negali būti sveikatai ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų.	Bato odoje nėra sveikatai ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų
18. (17)	Liežuvio medžiaga - juodos spalvos tekstilinė medžiaga (PES, PU), pralaidi orui, gali būti kombinuota su oda. Liežuvėlis turi būti sutvirtintas su jungtimi ir šoneliais. Turi apsaugoti nuo vandens ir purvo patekimo į batų vidų. Pagrindinė liežuvėlio dalis paminkštinta porolonu arba lygiaverte atvirų porų putos medžiaga.	Liežuvio medžiaga - juodos spalvos tekstilinė medžiaga (PES, PU), pralaidi orui, kombinuota su oda. Liežuvėlis sutvirtintas su jungtimi ir šoneliais. Apsaugo nuo vandens ir purvo patekimo į batų vidų. Pagrindinė liežuvėlio dalis paminkštinta porolonu.
19. (18, 19)	Bato viduje naudojama speciali membrana, sauganti nuo vandens patekimo į batų vidų, bet praleidžianti į išorę orą ir garus (toliau – membrana). Membranos tipas -bikomponentė, pagaminta ePTFE (expanded polytetrafluoroethylene) pagrindu arba lygiaverte.	Bato viduje naudojama speciali membrana, sauganti nuo vandens patekimo į batų vidų, bet praleidžianti į išorę orą ir garus (toliau – membrana). Bikomponentė, pagaminta ePTFE (expanded polytetrafluoroethylene) pagrindu (PFI1800946 2 psl.)
20. (20)	Pamušalas mažiausiai trijų sluoksnių laminatas, su tarp sluoksnių inkorporuota membrana. Pamušalo išorinis sluoksnis kuris liečia koją metmeninio mezgimo $70 \pm 5\%$ poliamidas (PA) su $30 \pm 5\%$ poliesterio (PES). Pamušalo vidinis sluoksnis, kuris bato odos pusėje - metmeninio mezgimo, 100% poliamidas (PA). Visos pamušalo siūlės užsandarintos kad per jas	Trijų sluoksnių laminatas, su tarp sluoksnių inkorporuota membrana (PFI1800946 2,3 psl.) Išorinis sluoksnis, kuris liečia koją – metmeninio mezgimo 72% poliamidas (PA) su 28% poliesterio (PES). Vidinis sluoksnis, kuris bato

	neprasiskverbtų vanduo Pamušalas pilkos ar juodos spalvos arba šių spalvų derinys	odos pusėje – metmeninio mezgimo 100% poliamidas (PA). (PFI1800946 2,3 psl.) Visos pamušalo siūlės užsandarintos kad per jas neprasiskverbtų vanduo Pamušalas pilkos spalvos
21. (26)	Padas daugiasluoksnis. Vidinis sluoksnis poliuretanais, o išorinis - guma. Padas turi būti antistatinis, neslystantis, absorbuojantis smūgius, amortizuojantis, atsparus alyvoms. Padas prie batviršio pritvirtintas lietiniu tvirtinimo metodu.	Padas daugiasluoksnis. Vidinis sluoksnis poliuretanais, o išorinis - guma. Padas antistatinis, neslystantis, absorbuojantis smūgius, amortizuojantis, atsparus alyvoms. Padas prie batviršio pritvirtintas lietiniu tvirtinimo metodu.
22. (26. 6.)	Avalynės apsaugos lygis ir atsparumas pavojingiems veiksniams bei aplinkos poveikiui (karštis, šaltis, naftos produktai, slydimas, vanduo, energijos absorbcija) - ne blogiau, kaip O2, WR, FO, HI, CI, HRO, SRC pagal EN ISO 20347: 2022 standartą (arba lygiavertį).	O2, WR, FO, HI, CI, HRO, SRC pagal EN ISO 20347: 2012 standartą. (Vasarinės avalynės sertifikatas 1 psl.)
23. (27)	Vidpadis neaustinis su supinatorium	Neaustinis vidpadis, 2,5 mm storio, su supinatoriumi. (TUV21267143 43 psl. 5.7.1 punktas)
24. (28)	Įklotė pagaminta iš gerai sugeriančios prakaitą medžiagos, su paminkštinimu. Įklotę galima plauti ir pakeisti. Įklotė neturi prarasti formos ir savybių po skalbimo + 30° C	Įklotė pagaminta iš gerai sugeriančios prakaitą medžiagos, su paminkštinimu. Įklotę galima plauti ir pakeisti. Įklotė neprarandanti formos ir savybių po skalbimo + 30° C
25. (30)	Avalynės dydžių diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 35 iki 51 dydžio	Diapazonas nuo 35 iki 51 dydžio. (Vasarinės avalynės sertifikatas 1 psl.)
26. (31)	Batų viduje turi būti etiketė, kurioje nurodytas gamintojo pavadinimas, batų modelis, dydis, pagaminimo data ir apsaugos lygiai pagal LST EN ISO 20344:2012 (LST EN ISO 20345:2011 arba 20347:2012) standartą (7) arba lygiavertį.	Batų viduje etiketė, kurioje nurodytas gamintojo pavadinimas, batų modelis, dydis, pagaminimo data ir apsaugos lygiai pagal LST EN 20347:2012 standartą
27. (32)	Kiekviena avalynės pora pakuojiama į atskirą transportavimo dėžutę, ant kurios nurodytas modelis ir dydis.	Kiekviena batų pora pakuojiama į atskirą transportavimo dėžutę, ant kurios nurodytas batų modelis ir dydis. Kiekvienoje transportavimo dėžėje pakuojami vieno dydžio gaminiai.
28. (39)	Batų gamintojas gamybos proceso kokybei skirtingose stadijose užtikrinti, privalo būti įdiegęs kokybės valdymo kontrolės sistemą pagal ISO 9001 standartą arba lygiavertį. Privaloma pateikti galiojančio notifikuotos, akredituotos institucijos patvirtinančio sertifikato kopiją.	Pateikiama gamintojo ISO 9001 sertifikato kopija.

APLIKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Eil.Nr,	Reikalavimas	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai	Tiekėjo pateikiami dokumatai
1.	pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir	gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės	Priedamas importuotojo raštiškas patvirtinimas

	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus	atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai	
--	---	--	--

4. SU PASIŪLYMU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (nurodant tuos pačius pavadinimus, kaip ir CVP IS pridėtų „prisegtų“ dokumentų):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	14
2.	RC pažyma	2
3.	Patvirtinimas dėl pakuotės	1
4.	Deklaracija	1
5.	TEK-Sutartis 2019 5687	10
6.	Vasarinės avalynės sertifikatas	6
7.	TUV21267143	108
8.	HOH19.1.12.1013	2
9.	PFI 1800946	6
10.	RICO361038E	5
11.	PFI 1703845	3
12.	PFI 1800937	3
13.	Avalynės gamintojo ISO sertifikatas	4

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija/

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Vasarinės avalynės sertifikatas	Taip
2.	TUV21267143	Taip
3.	HOH19.1.12.1013	Taip
4.	PFI 1800946	Taip
5.	RICO361038E	Taip
6.	PFI 1703845	Taip
7.	PFI 1800937	Taip

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, išskyrus kainos sudedamąsias dalis, siūloma Prekė (markė, modelis, gamintojas) arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- 1) Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

- 2) Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri.
- 3) Sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
- 4) Sutinku, kad perkančiajai organizacijai priėmus sprendimą atlikti batų testus nepriklausomoje laboratorijoje, perkančiosios organizacijos prašymu, per nustatytą terminą pateiksiu visą laboratorijos reikalaujamą dokumentaciją, gaminių ir (ar) medžiagų pavyzdžius bei kitą informaciją ar priemones, reikalingas batų testams atlikti.
- 5) Sutinku, kad esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, apmokėsiu visas perkančiosios organizacijos su tuo patirtas išlaidas.
- 6) Sutinku, kad pavyzdžiai išsiųsti į laboratoriją, Tiekėjui negrąžinami.
- 7) Sutinku, kad pateikti pavyzdžiai gali būti testuojami, todėl perkančioji organizacija neatsako už pateiktų pavyzdžių sugadinimą.
- 8) Laimėtojo pateikti Prekių pavyzdžiai lieka Perkančiajai organizacijai visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kad sulyginti tiekiamas Prekes su etalonu.
- 9) Pasiūlymas galioja 90 dienų.

Direktorius

*(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)*

(Parašas)

Ramūnas Kerševičius

(Vardas ir pavardė)

