

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, jei toks sutikimas yra reikalingas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Priedas Nr. 1.

PASIŪLYMAS
DĖL STATYBINIŲ, ELEKTROS, SANTECHNIKOS, REMONTO IR KITOS PREKIŲ PARDAVIMO
2022 m. gruodžio 21 d.

(Data)
Alytus
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių pavadinimai)	UAB „Lankava“
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių adresai)	Kepyklos g., 17 Alytus

Juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai)	149728275
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	831555974
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su:
 - 1.1. visomis Apklausoje sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuose;
 - 1.2. Technine specifikacija.
2. Pasirašydami CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Vykdami pirkimo sutartį, pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas
1.	

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai. Jeigu tiekėjas nemurodo subtiekejų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.

Kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis tiekėjas, be kitų Apklausoje sąlygose nustatytų dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pvz., ketinimų protokolai, subtiekejo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos).

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.		

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekejai, taip pat kita informacija, kuri teisės akty nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punktus). Jei tiekėjas nemurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

6. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Preliminarus Kieki	Mato vnt.	Siūlomos prekės aprašymas	Kaina už vnt. be PVM, Eur.	Viso be PVM, Eur.	PVM suma, Eur.	Viso su PVM, Eur.
<u>Tiekėjas turi turėti parduotuvę Alytaus mieste, kad esant reikalui būtų galima nuvykti ir atsiimti prekes kelis kartus per dieną.</u>								
1	WC Klozetas	25	vnt.	Pastatomas tualetų klozetas su bakeliu, dangčiu ir vandens nuleidimo mechanizmu, keraminis arba analogiškos medžiagos, šoninio pajungimo.	77,35	1933,75	406,09	2339,84
2	WC dangtis universalus	50	vnt.	Universalus, pagamintas iš termoplastiko, tvirtas, baltos spalvos, komplekte su tvirtinimo varžtais.	7,31	365,5	76,76	442,26
3	WC bak.vand. padav. vožt. 3/8" pajungimas apatinis	50	vnt.	Pagamintas iš plastiko, vandens tiekimo vožtuvas 3/8", vandens padavimo mechanizmas (pajungimas) – apatinis, aukštis nuo 265 - 355, plotis 50 – 80mm.	4,83	241,5	50,72	292,22
4	Pripildymo vožtuvas apatinis 1/2"	30	vnt.	Tualetų bakelio, apatinis 1/2"	5,28	158,4	33,26	191,66
5	Pripildymo vožtuvas šoninis 1/2"	30	vnt.	Tualetų bakelio, šoninis 1/2"	4,68	140,4	29,48	169,88
6	Pripildymo vožtuvas šoninis 3/8"	30	vnt.	Tualetų bakelio, šoninis 3/8"	6,34	190,2	39,94	230,14
7	Maišytuvas vonios ilgu snapu	50	vnt.	Maišytuvas sukiojamu ilgu snapu; mechaninis perjungimas; chromo spalvos; rankenėlių skaičius-1vnt., komplektuojamas su tvirtinimo detalėmis	45,05	2252,5	473,03	2725,53
8	Maišytuvas virtuvinis	50	vnt.	Maišytuvas sukiojamu snapu; Chromo spalvos, Pasisukimo kampas 360 °, montuojamas ant plautuvės, rankenėlių skaičius-1vnt., komplektuojamas su tvirtinimo detalėmis	21,66	1083	227,43	1310,43
9	Aeratorius	50	vnt.	Skersmuo, mm: 16., pratekėjimas 6l/min.	1,24	62	13,02	75,02
10	Maišytuvo ventilis	80	vnt.	Skersmuo 1/2", išorinis sriegis, Medžiaga : Žalvaris	1,75	140	29,40	169,40

11	Vent. 1/2 vid/išor	50	vnt.	Skersmuo/matmenys: Skersmuo ½". Sriegis (-iai): Vidinis ir išorinis sriegiai. Paskirtis: Vandeniui, skysčiams. Papildoma informacija: Nikeliuotas – chromuotas, raudona rankena, aukštos kokybės. Sudedamosios dalys: Ventilis ir aliuminė trumpa rankenėlė.. Eksploatavimo temperatūra: Minimali darbinė temperatūra su 50% glikolio skysčiais -20°C . Maksimali darbinė temperatūra 185°C esant 10,5 bar. Didžiausias slėgis: 42 bar prie 20°C. Rankena: Trumpa.	3,32	166	34,86	200,86
12	Vidaus kanalizacijos trišakis d50	30	vnt.	Medžiaga: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 90°.	1,04	31,2	6,55	37,75
13	Vidaus kanalizacijos remontinė mova D50	20	vnt.	Medžiaga : Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50.	0,85	17	3,57	20,57
14	Vidaus kanalizacijos prava d50	30	vnt.	Medžiaga : Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50.	2,41	72,3	15,18	87,48
15	Vidaus kanalizacijos alkūnė d50	40	vnt.	Medžiaga : Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 87°.	0,46	18,4	3,86	22,26
16	Vidaus kanalizacijos vamzd. d50	40	vnt.	Medžiaga, iš kurios pagaminta: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50. Ilgis, m: 1. Sienelės storis, mm: 1,8.	0,99	39,6	8,32	47,92
17	Aklidangtis	25	Vnt.	Skersmuo, mm: 50. Vidaus kanalizacijai.	0,45	11,25	2,36	13,61
18	Sąvarža 10-16mm nerūd.pl	50	vnt.	Nerūdijančio plieno sąvaržos, cinkuotas varžtas, aukštos kokybės plienas. Sagtelė ypatingai tvirta, dėl suvirintos konstrukcijos, todėl sąvaržą prasukti veržiant beveik neįmanoma.	0,30	15	3,15	18,15
19	Sąvarža 16-27mm nerūd.pl	50	vnt.	Nerūdijančio plieno sąvaržos, cinkuotas varžtas, aukštos kokybės plienas. Sagtelė ypatingai tvirta, dėl suvirintos konstrukcijos, todėl sąvaržą prasukti veržiant beveik neįmanoma	0,45	22,5	4,73	27,23
20	Sąvarža 20-32mm nerūd.pl	50	vnt.	Nerūdijančio plieno sąvaržos, cinkuotas varžtas, aukštos kokybės plienas. Sagtelė ypatingai tvirta, dėl suvirintos konstrukcijos, todėl sąvaržą prasukti veržiant beveik neįmanoma	0,50	25	5,25	30,25
21	WC tvirtinimo varžtų kompl.	100	vnt.	Komplekte guminiai sandarikliai, varžtai su veržlėmis	0,41	41	8,61	49,61
22	Praustuvo tvirtinimo kompl. L-120	35	vnt.	Komplekte: 2 varžtai 8x120 mm, 2 veržlės, 2 kaiščiai, 2 įvorės, 2 balti dekoratyviniai dangteliai.	0,82	28,7	6,03	34,73
23	Sifonas	50	vnt.	11/2"x40mm su lanksčia žarna	2,57	128,5	26,99	155,49

24	Rutulinis ventilis 1/2" vid-vid	50	vnt.	Metalinis rutulinis ventilis su rankena vandeniui, kombinuotais sriegiais, kurių skersmuo 1/2".	3,17	158,5	33,29	191,79
25	Rutulinis ventilis ardoma jungtis	30	vnt.	1/2" ilga rankena	4,54	136,2	28,60	164,80
26	Rutulinis ventilis	80	vnt.	ardoma jungtis ¾ ilga rankena	3,39	271,2	56,95	328,15
27	Rutulinis ventilis 1/2" v/i	100	vnt.	žalvarinis korpusas, dengtas nikeliu, 1/2" v/i	3,39	339	71,19	410,19
28	Rutulinis ventilis d15 v/i	100	vnt.	žalvarinis korpusas, dengtas nikeliu, d15 v/i	3,39	339	71,19	410,19
29	Žalvarinė redukcija 1/2"x1/4"	50	vnt.	Sriegis: išorė-vidus, 1/2"x1/4"	0,70	35	7,35	42,35
30	Žalv. sujungimas	50	vnt.	Sriegis: vidus-išorė, 1/2"x3/8"	0,83	41,5	8,72	50,22
31	Chromuota redukcija 1/2"x3/8"	30	vnt.	Žalvarinė ir chromuota redukcija vid/išor., 1/2"x3/8"	0,79	23,7	4,98	28,68
32	Špiž. j. trišakis	40	vnt.	1/2". Medžiaga : špyžius	0,62	24,8	5,21	30,01
33	Špiž. j. Aklė išor. sr.	40	vnt.	1/2", išorinis sriegis , Medžiaga : špyžius	0,43	17,2	3,61	20,81
34	Špiž. j. sujung. išard.	40	vnt.	1", Medžiaga : špyžius	1,79	71,6	15,04	86,64
35	Tarpinė gum. išard. jungt. d25	50	vnt.	d25, išardoma	0,09	4,5	0,95	5,45
36	Tarpinė rus. maišyt. sklendei	200	vnt.	Diametras 13 mm, storis 5 mm, skylės diametras 3	0,22	44	9,24	53,24
37	Tarpinė imp. maišyt. sklendei	200	vnt.	Skersmuo D15mm, aukštis 4 mm.	0,26	52	10,92	62,92
38	Lanksčioji vandentiekio žarna	60	vnt.	Medžiaga : Plastik. Ilgis, cm: 80. Sriegis: Vidinis - vidinis sriegis ½". Darbinis slėgis: 5 barų, esant 45°C. Didžiausias slėgis: 15 barų, esant 20°C. Temperatūra: -10°iki +50°C. Naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	0,74	44,4	9,32	53,72
39	Lanksčioji santechnikos žarna	50	vnt.	Medžiaga : Pintas polimeras. Ilgis, cm: 60. Sriegis: Vidinis – vidinis; ½. Darbinis slėgis: Iki 10 bar. Temperatūra: Maksimali temperatūra – 90 °C. Visiškai atspari rūdijimui. Vidinis žarnelės skersmuo – 13 mm; skirta geriamajam vandeniui, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti.	1,07	53,5	11,24	64,74
40	Lemputė 9W	1000	vnt.	Standartinė lempuė (LED) 9 W. E27, 4000K	0,66	660	138,60	798,60
41	Lempa	200	vnt.	Liuminescencinė 36W/840 CW	0,66	132	27,72	159,72
42	Lempa	500	vnt.	Liuminescencinė 18W / 840 CW	0,66	330	69,30	399,30
43	Lemputė 7W	200	vnt.	LED, 7W, E27	1,12	224	47,04	271,04

44	Lemputė 6W	60	vnt.	GU10, 6W, 4000K	1,12	67,2	14,11	81,31
45	Lemputė 18W	120	vnt.	4000K, G24q-2, ECG, 4P	0,85	102	21,42	123,42
46	Lemputė 18W	200	vnt.	4000K, G24d-2 PL-C 2P	0,85	170	35,70	205,70
47	Šviestuvai montuojamas į lubas (LED panelė)	100	vnt.	Įmontuojamas į lubas, įtampa 210-230V, LED, 600x600mm, iki 50W, IP20	4,45	445	93,45	538,45
48	Šviestuvai su judesio davikliu	30	vnt.	Virštinkinis, LED, su judesio davikliu 18W, 4000K, IP20	7,62	228,6	48,01	276,61
49	Šviestuvai virš lubinis	50	vnt.	Įtampa 210-230V, 20W, virštinkinis, IP 20, nuo 600-1500mm.	18,44	922	193,62	1115,62
50	Evakuacinis šviestuvai	100	Vnt.	3W, IP44, LED, 230V.	17,62	1762	370,02	2132,02
51	Skydelis vištinkinis 24mod	10	Vnt.	24 modulių, 2-12mod, IP40.	16,97	169,7	35,64	205,34
52	Skydelis vištinkinis 36mod	5	Vnt.	24 modulių, 2-12mod, IP40.	20,09	100,45	21,09	121,54
53	Instaliacinis kabelis	300	m	Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 5x6 mm². Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastik. Apvalkalas: PVC. Apvalkalo spalva: Balta.	0,54	162	34,02	196,02
54	Apvalus instaliacinis kabelis 3x2.5	500	m	Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x2,5 mm². Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastik. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.	0,83	415	87,15	502,15
55	Apvalus instaliacinis kabelis 3x1,5	500	m	Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,5 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.	0,54	270	56,70	326,70
56	Plokštusis instaliacinis kabelis 3x1,5	1000	m	Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,5 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.	0,54	540	113,40	653,40
57	Izoliacinė juosta	200	vnt.	Storis, mm: 0,13. Plotis, mm: 15. Juostos ilgis, m: 10. Medžiaga: PVC. Gaminio spalva: Įvairi.	0,82	164	34,44	198,44
58	Dvipusė lipnioji juosta	30	vnt.	Bėgelio spalva: Balta. Bendras ilgis: 5 m. Plotis: 19 mm. Dvipusė lipnioji juosta skirta objektams tvirtinti viduje. Labai lipni. Puikiai laikosi ant plytelių gipso, medienos ir daugumos plastiko rūšių.	3,00	90	18,90	108,90
59	Kištukinis lizdas	250	vnt.	Spalva: Įvairi. Įžeminimas: Taip. Srovė/įtampa: 16A/250V. Vietų skaičius: 2. Komplektacija: Su rėmeliu.	1,36	340	71,40	411,40
60	Baterijos AAA tipo	1000	vnt.	Elektrocheminė struktūra: Šarminė, tipas: AAA (R3), 1,5 V.	2,97	2970	623,70	3593,70

61	Baterijos AA tipo	1000	vnt.	Elektrocheminė struktūra: Šarminė, tipas: AA (LR06), 1,5 V.	3,09	3090	648,90	3738,90
62	Instaliacinis lovelis	300	vnt.	Matmenys: 15x10 mm. Gaminio medžiaga: PVC. Gaminio spalva: Balta. Parduoamas 2 m ilgio, su dangčiu, klijuojamas, skirtas kabeliams kloti - apsaugoti.	1,23	369	77,49	446,49
63	Instaliacinis vamzdis	300	vnt.	Skersmuo: Vidinis (išorinis) – 14,9 (20) mm. Gaminio medžiaga: PVC. Atsparumas gniuždymui: 320 N/5 cm. Gaminio spalva: Pilka. Gofruotas; su viela, darbinė temperatūra – nuo –5 °C iki +60 °C.	0,64	192	40,32	232,32
64	TC 5-7 1,2x20mm apkaba	2000	vnt.	Baltos plastmasinės su vinimi, naudojamos kabelio tvirtinimui	3,28	6560	1377,60	7937,60
65	Dirželiai 350x4,8	100	Pak.	Plastmasiniai, naudojami kabelio tvirtinimui. Matmenys 350x4,8	4,21	421	88,41	509,41
66	Revizinės drelės 150x200	20	vnt.	Skirtos uždengti santechnikos mazgus, elektros mazgus ir kitą instaliaciją. Matmenys: 150x200	6,45	129	27,09	156,09
67	Kištukinis lizdas su įžeminimu, įleidžiamas	50	vnt.	Spalva: [vairi. Įžeminimas: Ne. Srovė/įtampa: 16A/250V. Komplektacija: Be rėmelio.	1,38	69	14,49	83,49
68	Kištukinis lizdas su įžeminimu, virštinkinis	50	vnt.	Spalva: [vairi. Įžeminimas: Taip. Srovė/įtampa: 16A/250V. Vietų skaičius: 2. Komplektacija: Su rėmeliu.	1,35	67,5	14,18	81,68
69	Jungiklis 1-p, virštinkinis	50	vnt.	Srovė; įtampa: 10 A; 250 V. Klavišų skaičius: 1. Spalva: Balta. Apsaugos klasė, IP: IP44. Montavimas:	1,60	80	16,80	96,80
70	Jungiklis 2-p, virštinkinis	40	vnt.	Klavišų skaičius: 2. Spalva: Balta. Srovė/įtampa: 10A/250V. Komplektacija: Su rėmeliu. Papildoma informacija: Su	1,78	71,2	14,95	86,15
80	Rėmelis 1-v	100	vnt.	Plastikas. Spalva: Balta. Vietų skaičius: 1.	0,22	22	4,62	26,62
81	Jungiklis 1-p v/t	50	vnt.	Bevaržčiai gnybtai	1,60	80	16,80	96,80
82	Jungiklis 2-p v/t	50	vnt.	Bevaržčiai gnybtai	1,85	92,5	19,43	111,93
83	Kištukinis lizdas su įžeminimu	100	vnt.	Spalva: [vairi. Įžeminimas: Taip. Srovė/įtampa: 16A/250V. Vietų skaičius: 2. Komplektacija: Su rėmeliu.	1,36	136	28,56	164,56
84	Ilgiklis su įžeminimu 6lizd. 5m	50	vnt.	Vietų skaičius: 6. Laidas: 3x1,5 mm ² . 5m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 3; 230 V; 16 A. Apsaugos klasė, IP: IP20. Gaminio spalva: Balta.	6,03	301,5	63,32	364,82
85	Ilgiklis su įžeminimu 3m	40	vnt.	Vietų skaičius: 3. Laidas: 3x1,5 mm, 3 m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 16 A; 250 V. Gaminio spalva: Balta.	4,26	170,4	35,78	206,18
86	Ilgiklis su įžeminimu 5m	50	vnt.	Vietų skaičius: 3. Laidas: 3x1,5 mm; 5 m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16 A; 230 V. Gaminio spalva: Balta.	5,97	298,5	62,69	361,19

87	Kaladėlė III lizd.	500	vnt.	Sujungimo kaladėlė su saugikliu, laidams iki 6 mm ² , 300V 6.3A; Su žeminiu	3,76	1880	394,80	2274,80
88	Wago gnybtai	1000	vnt.	Nuo 1,5-6mm ² kabeliui, užspaudžiami	0,08	80	16,80	96,80
89	Automatinis išjungiklis	50	Vnt.	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 20 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	1,67	83,5	17,54	101,04
90	Automatinis išjungiklis	50	Vnt.	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	1,67	83,5	17,54	101,04
91	Automatinis išjungiklis	50	Vnt.	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 10 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	1,71	85,5	17,96	103,46
92	Automatinis išjungiklis	30	vnt.	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 10 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	1,71	51,3	10,77	62,07
93	Automatinis išjungiklis	30	vnt.	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	6,30	189	39,69	228,69
94	Automatinis išjungiklis	30	vnt.	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 20 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	5,83	174,9	36,73	211,63
95	Automatinis išjungiklis	30	vnt.	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 25 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	6,23	186,9	39,25	226,15
96	Foto relė	10	Vnt.	Balta, 230V, kirta valdyti pastatų fasadų, sklypų, vitrinų ir kt. apšvietimo sistemas, automatiškai įjungia šviesą temstant, automatiškai vėl išjungia auštant.	6,45	64,5	13,55	78,05
97	Srovės nuotėkio relė	20	Vnt.	230/400V, 10kA, 2 ir 4 P, 30mA	13,68	273,6	57,46	331,06
98	Giluminis gruntas	20	vnt.	Gruntas skirtas aktyviems ir drėgmę sugeriantiems paviršiams (betono, tinko, gipskartonio plokščių) gruntuoti prieš glaistymą, tapetavimą, betoniniams pagrindams gruntuoti klijuojant apdailos plyteles. Išėiga: 0,05–0,2 l/m ² (priklauso nuo paviršių įgerties). Kiekis pakuotėje: 5 l.	3,13	62,6	13,15	75,75
99	Giluminis sutvirtinamas gruntas	15	vnt.	Naudojamas prieš tinkuojant, glaistant, dažant, tapetuojant, klijuojant keramines plyteles ir pan. Paskirtis: Cementiniams, gipsiniams, tinko, mūro, drožlių ir medienos plaušų plokščių paviršiams stiprinti. Išėiga: 0,1–0,2 l/m ² . Kiekis pakuotėje: 10 l.	6,17	92,55	19,44	111,99

100	Dažai balti 5l	100	vnt.	Dažai dispersiniai, pusiau matiniai dažai skirti gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienų ir lubų dažymui. Atsparūs plovimui iki 5000 ciklų. Išėiga: 10-14 m ² /l. Džiūvimo laikas 1 valanda. Turi būti galimybė skiesti vandeniu. Pakuotė ne mažiau 5 l.	9,16	916	192,3 6	1108,3 6
101	Dispersiniai dažai	30	vnt.	Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje: 9 l. Vidaus darbams. Blizgumas: Matinis. Skirti dažyti patalpų su vidutine ir aukšta eksploatacine apkrova (gyvenamosios, administracinės, visuomeninės ir pan. Patalpos) tinko, betono, plytų ir regipso vidaus sienoms ir luboms, o taip pat dažyti reljefiniams akriliniams ir stiklo audinio tapetams. Tinka apdailos darbams patalpose su padidinta (vonios kambariai, sanmazgai ir pan.). Skiediklis: Vanduo. Išėiga: 8-12 m ² /l. Džiūvimo laikas: 1 valanda.	29,49	884,7	185,7 9	1070,4 9
102	Fasado dažai	100	vnt.	Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje (l): 5. Lauko darbams. Blizgumas: Matinis. Dažai mineraliniams fasadams lauko darbams. Skiediklis: Vanduo. Išėiga: 10-12 m ² /l. Džiūvimo laikas: 1 val. Labai atsparūs atmosferos poveikiui ir šviesai; su silikono ir vaško priedais.	12,08	1208	253,6 8	1461,6 8
103	Emulsiniai dažai	50	vnt.	Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Vidaus darbams. Blizgumas: Matinis. Naujiems ir anksčiau dažytiems tinkuotiems, betoniniams ir plytiniais paviršiams, gipskartonio plokštėms, dažomiesiems ir stiklo pluošto tapetams, glaistyties paviršiams, gruntuotoms medienos plaušų ir medienos drožlių plokštėms dažyti. Skiediklis: Vanduo. Išėiga: 8-10 m ² /l. Dulkės nelimpa po 1 val.; kitu sluoksniu galima dengti po 1-2 val. Papildoma informacija: Nenutekantys, didelis atspalvių pasirinkimas, dažytas paviršius	42,57	2128,5	446,9 9	2575,4 9
104	Kelių ženklavimo dažai	10	vnt.	Dažų spalva: Geltona. Kiekis pakuotėje: 4 kg. Lauko darbams. Asfaltinių ir betoninių kelio dangų ženklavimui. Skiediklis: 646. Acetonas. Išėiga: 500-830 g/m ² , dengiant 0,3-0,5 mm storio dažų sluoksniu. Džiūvimo laikas: 15-40 min.	20,64	206,4	43,34	249,74
105	Vaitspiritas	20	vnt.	Kiekis pakuotėje (l): 1. Aliejiniais, alkidiniais, pentaftalio dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti.	1,98	39,6	8,32	47,92

106	Armavimo glaistas	40	vnt.	Vidaus darbams. Kiekis pakuotėje, kg: 8. Spalva: baltai pilka. Išėiga, kg/m ² : ~ 0,3 kg/m (siūlėms); ~ 2,1 kg/m ² (paviršiams). Džiūvimo laikas: 3–4 val. Lengvai tepamas ir išlyginamas, greitai džiūsta, gerai sukimba, elastingas, nepavojingas aplinkai.	4,89	195,6	41,08	236,68
107	Glaistas polimerinis	20	vnt.	Baltas glaistas, polimerinės dispersijos pagrindu, su kreidos užpildu, paruoštas pastatų vidaus apdailos darbams, 16kg	10,44	208,8	43,85	252,65
108	Montažinės putos	50	vnt.	Iki pusiau elastingos būsenos nuo santykinio oro drėgnio sukietėjančios penopoliuretaninės siūlių užpildo putos. Išpurkštų putų tūris padidėja maždaug du kartus (priklausomai nuo oro sąlygų). Putos gerai sukimba su mediena, betonu, akmeniu, metalu ir kitomis medžiagomis. Paskirtis: Naudojamos statant langų rėmus, durų staktas, tvirtinant vamzdžius ir čerpes, užpildant plyšius ir ertmes. Išėiga: Apie 60 l. Talpa: 750 ml.	2,70	135	28,35	163,35
109	Žieminės montažinės putos	50	vnt.	Tinka izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams;tinka izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išėiga: 30–45 l. Talpa: 750 ml.	4,04	202	42,42	244,42
110	Sanitarinis hermetikas	50	vnt.	Naudoti drėgnose patalpose ir išorėje. Paskirtis: Sąlaidoms tarp plytelių užpildyti. Talpa: 280 ml.	3,59	179,5	37,70	217,20
111	Silikonas bespalvis 310ml	50	vnt.	Elastiškas silikoninis sandariklis; limpa ir kietėja ant įvairių (išskyrus polietileningus) paviršių; nedažomas;geras atsparumas UV spindulių poveikiui; atsparumas temperatūriniais pokyčiams; atsparumas senėjimo procesams; ypač geras kietėjimas ant stiklo ir glazūruotų paviršių, tokių kaip emalė, plytelės.	3,59	179,5	37,70	217,20
112	Klijai montažiniai	40	vnt.	Kiekis pakuotėje, g: 440. Tinka lauko darbams. Spalva: Balta. Išėiga: Priklauso nuo klijuojamo/užpildomo paviršiaus ploto ar tūrio. Džiūvimo laikas: Klijai visiškai išdžiūsta apytiksliai per 24 val. (kambario temperatūroje).	1,51	60,4	12,68	73,08
113	Apvalus teptukas	50	vnt.	Plotis, mm: 20. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Medinė. Apdailos tipas: Dažymo darbams.	0,98	49	10,29	59,29
114	Plokščias teptukas	50	vnt.	Plotis, mm: 25. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Medinė. Apdailos tipas: Dažyti skiedikliniais dažais.	0,26	13	2,73	15,73

115	Ovalusis teptukas	30	vnt.	Plotis, mm: 75. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Dažyti skiedikliniais dažais. Storis – 24 mm, šerelių ilgis – 51 mm (iš kurių 70 % yra vienodo ilgio).	1,48	44,4	9,32	53,72
116	Volelis su rankena	30	vnt.	Plotis, mm: 230. Skersmuo, mm: 8. Volelio medžiaga: Poliakrilas. Dažymo darbams.	2,32	69,6	14,62	84,22
117	Apsauginė dažymo juosta	25	vnt.	Plotis, cm: 5. Spalva: Gelsva. Ilgis, m: 50. Juostelė dažymo darbams.	1,48	37	7,77	44,77
118	Glaistiklis 60mm.	20	vnt.	Nerūdijančio plieno. Plotis, mm: 60. Glaistiklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.	0,36	7,2	1,51	8,71
119	Glaistiklis 100mm.	15	vnt.	Nerūdijančio plieno. Plotis, mm: 100. Glaistiklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.	0,40	6	1,26	7,26
120	Metalo pjovimo diskas 125x1.2x22mm	200	vnt.	Skirti metalo, profilių, vamzdžių pjovimui. Dedamas ant elektrinio kampinio šlifuko.	0,26	52	10,92	62,92
121	Metalo pjovimo diskas 230x2x22mm	200	vnt.	Skirti metalo, profilių, vamzdžių pjovimui. Dedamas ant elektrinio kampinio šlifuko.	0,90	180	37,80	217,80
122	Žiedlapinis šlifavimo diskas	40	vnt.	Šlifuoti įvairias medžiagas. Matmenys/skersmuo : D125. Grūdėtumas: 100.	1,07	42,8	8,99	51,79
123	Šlifavimo diskas	30	vnt.	Metalui šlifuoti. Matmenys/skersmuo: 125x6,0x22,23 mm. Grūdėtumas: 24. Ypatybės: Bakelitinis, kietas.	0,74	22,2	4,66	26,86
124	Įleidžiama spyna	80	vnt.	Skirta medinėms lauko durims. Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro, mm: 55. Atstumas tarp rankenos ašies ir cilindrai skirtos išpjovos centrų, mm: 55. Padengimas: Dažyta baltais dažais. Komplektas: Su baltos spalvos rankenomis ir 60 (30x30) mm cilindru. Raktų skaičius, vnt.: 5.	9,36	748,8	157,25	906,05
1245	Spyna pakabinama	30	vnt.	Dažyta. Plotis, mm: 57. Aukštis, mm: 79. Lankelio storis, mm: 10. Raktų skaičius, vnt.: 3. Korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio. Komplekte 3 raktai	2,48	74,4	15,62	90,02
126	Spynos cilindras	30	vnt.	Padengimas: Chromu. Cilindro ilgis (mm): 68 (31x37). Raktų skaičius, vnt.: 5. Padidinto saugumo cilindras su 5 duobutiniais raktais.	8,98	269,4	56,57	325,97
127	Spynos cilindras	30	vnt.	Padengimas: Žalvariu. Cilindro ilgis (mm): 80 (40x40). Raktų skaičius, vnt.: 5.	4,42	132,6	27,85	160,45

128	Atrama durims	40	vnt.	Medžiaga: metalas Atrama skirta durims, varteliams paremti.	1,59	63,6	13,36	76,96
129	Ratukas su sriegiu	100	vnt.	Ratukas, diametras 50mm., su sriegiu M10, ratukas padengtas termoplastine guma, su stabdžiu, keliamoji galia 30 kg.	0,70	70	14,70	84,70
130	Ratukas pasukamas	30	vnt.	Diametras 50mm, bendras aukštis 71mm., su stabdžiu, keliamoji galia 40 kg.	0,86	25,8	5,42	31,22
131	Cementas 35kg.	80	vnt.	Gniuždomasis stipris po 2 parų: 21 ± 3 Mpa, gniuždomasis stipris po 28 parų: 47 ± 3 MPa. Kiekis pakuotėje: 35 kg.	6,20	496	104,16	600,16
132	OSB2500x1250x10mm(3,125m2)	60	vnt.	Išoriniai matmenys, mm: 10x1250x2500 mm. Kryptingai orientuotos skiedros užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Formaldehido emisijos klasė: E1.	11,27	676,2	142,00	818,20
133	OSB 2500x1250x18 mm(3,125m2)	40	vnt.	Išoriniai matmenys, mm: 18x1250x2500 mm. Kryptingai orientuotos skiedros užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Formaldehido emisijos klasė: E1.	20,36	814,4	171,02	985,42
134	Cementinis tinkas	80	vnt.	Vidaus ir išorės paviršiams tinkuoti, grubesniems plytų, blokų, betono paviršiams lyginti. Išėiga, kg/m ² : 1,7 kg/m ² vienam sluoksnio storio mm. Sluoksnio storis: Nuo 5 iki 20 mm. Kiekis pakuotėje: 25 kg.	5,56	444,8	93,41	538,21
135	Savaime išsilyginantis mišinys 5–35 mm 25kg	50	vnt.	5-35 mm. Skirtas grindims lieti mašininiu ar rankiniu būdu prieš klojant apdailos medžiagas. Išėiga, kg/m ² : 1,6 kg/m ² vieno milimetro sluoksniui. Kiekis pakuotėje: 25 kg.	9,89	494,5	103,85	598,35
136	Išlyginamasis mišinys	25	vnt.	Išlyginamasis mišinys 2- 20 mm. Skirtas grindims lieti mašininiu ar rankiniu būdu prieš klojant plyteles. Išėiga, kg/m ² : 1,5 kg/m ² vieno milimetro sluoksniui. Kiekis pakuotėje: 25 kg.	9,89	247,25	51,92	299,17
137	Elastingi plytelių klijai	100	vnt.	Atsparūs drėgmei, skirti keraminėms, akmenų masės plytelėms klijuoti ant sienų bei šildomųjų grindų pastatų viduje ir išorėje. Išėiga: 2–4 kg/ m ² . Kiekis pakuotėje: 25 kg.	12,29	1229	258,09	1487,09
138	Hidroizoliacinis mišinys	50	vnt.	Sandarinti nuo vandens ir drėgmės. Sluoksnio storis – nuo 2 iki 5 mm. Kiekis pakuotėje: 25 kg.	12,92	646	135,66	781,66
139	Medsraigtis 5x30	1000	vnt.	Skersmuo, mm: 5. Ilgis, mm: 30. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės pjūvio tipas: Kryžminė	0,01	10	2,10	12,10

140	Medsraigtis 4,5x20	1000	vnt.	Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Balta. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė	0,07	70	14,70	84,70
141	Medsraigtis 3,5x40	1000	vnt.	Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Balta. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė.	0,07	70	14,70	84,70
142	Medsraigtis GKP į med.3,5x45	1000	vnt.	Medsraigčiai gipso kartono plokštėms tvirtinti į medį, diametras: 3,5 mm, ilgis: 45 mm. Galvutės diametras 8 mm., naudojamas sukimo antgalis: PH2.	0,07	70	14,70	84,70
143	Medsraigtis GKP į med.4,2x76	1000	vnt.	Medsraigčiai gipso kartono plokštėms tvirtinti į medį, diametras: 3,5 mm., ilgis: 45 mm., galvutės diametras 8 mm., naudojamas sukimo antgalis: PH2.	0,14	140	29,40	169,40
144	Medsraigtis. 3.5X45	1000	vnt.	Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 45. Padengimas: Pilkai fosfatuoti. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė.Sraigčių paskirtis: Į medieną.	0,06	60	12,60	72,60
145	Savisriegismet./ met.4.2X19C.	800	vnt.	Savisriegiai fosfuoti, skirti skardinių elementų tvirtinimui prie metalinių profilų, skardų arba plastmasių tvirtinimui prie metalinių konstrukcijų. Savisriegius galima naudoti be išankstinio gręžimo. Sraigčiai sferine galvute ir įpresuota poveržle, kryžminio suktuvo tipo.	0,01	8	1,68	9,68
146	Varžtas DIN933 A2 M6x35	800	vnt.	Nerūdijančio plieno varžtas šešiakampe galva ir pilnu sriegiu.	0,07	56	11,76	67,76
147	Varžtas M6x30	600	vnt.	Cinkuotas varžtas iškilia, pusapvalia galvute. Pilnas sriegis. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 30. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 603.	0,02	12	2,52	14,52
148	Varžtas M6x70	500	vnt.	Cinkuotas varžtas iškilia, pusapvalia galvute. Pilnas sriegis. . Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 70. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 603.	0,04	20	4,20	24,20
149	Varžtas M10x60	500	vnt.	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 933.	0,12	60	12,60	72,60
150	Varžtas DIN603c.M8x80	400	vnt.	Cinkuotas varžtas iškilia, pusapvalia galvute.Pilnas sriegis.	0,11	44	9,24	53,24
151	Sraigtas įleidžiama galvute	300	vnt.	Skersmuo, mm: 3. Ilgis, mm: 12. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 965.	0,01	3	0,63	3,63
152	Veržlė M6	600	vnt.	Cinkuota. Stiprumo klasė: 8,8.DIN standartas 934	0,01	6	1,26	7,26
153	Veržlė M6	500	vnt.	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Cinkuota. DIN standartas: 985. Papildoma informacija: Su kapronu.	0,01	5	1,05	6,05

154	Poveržlė M6	1000	vnt.	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 9021. Cinkuota plati poveržlė.	0,01	10	2,10	12,10
155	Baldiniai lankstai D26 vidiniai	100	vnt.	Medžiaga: Plienas, Spalva: metalikas, diametras: 26mm., vidinis, tvirtinimas: eurovaržtais.	0,29	29	6,09	35,09
156	Baldiniai lankstai D26 išoriniai	80	vnt.	Medžiaga: Plienas, Spalva: metalikas, diametras: 26mm., išorinis, tvirtinimas: eurovaržtais.	0,26	20,8	4,37	25,17
157	Nailoninis kaištis 10x50	200	vnt.	Skersmuo 10mm., ilgis 50mm.	0,05	10	2,10	12,10
158	Kalamasis nailoninis įvaras	1000	vnt.	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 60.	0,09	90	18,90	108,90
159	Universalus nailoninis kaištis	400	vnt.	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 50.	0,03	12	2,52	14,52
160	Metalinis kampas 53x53x35	600	vnt.	Medžiaga: metalas. Matmenys 53x53x35 (mm.)	0,29	174	36,54	210,54
161	Metalinė plokštelė 50x240	200	vnt.	Medžiaga: metalas, Matmenys 50x240 (mm.)	1,07	214	44,94	258,94
162	Laikiklis vamzdžiams 1/2	200	vnt.	Tvirti cinkuoti vamzdžių laikikliai, su gumine EPDM gumos tarpine. Skirti tvirtinti visiems metaliniams bei plastikiniams vamzdžiams. Tinkantys tiek vertikaliai tiek horizontaliai vamzdžių montavimui. Komplekte įeina apkaba, smeigė ir kaištis.	0,48	96	20,16	116,16
163	Statybinės vinys 4x100	30	kg	Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 100. Padengimas: necinkuotos, valytos.	1,50	45	9,45	54,45
164	Statybinės vinys 4x120	30	kg	Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkuotos, valytos.	1,50	45	9,45	54,45
165	Pirštinės taškeliai	100	vnt.	Pirštinės – megztos, iš medvilnės ir poliesterio mezginio, su PVC žirneliais iš vienos pusės, rankogalis - trikotažinis. Pirštinės puikiai priglunda prie rankų, gerai sukimba su liečiamu paviršiumi, apsaugo nuo minimalios rizikos. Apsaugo tik nuo minimalios rizikos. Tinkamos darbui sausoje aplinkoje, kur reikalingas geras sukibimas su liečiamu paviršiumi. 550G	0,31	31	6,51	37,51
166	Pirštinės nailoninės	100	pora	Pirštinės nailoninės aplietos smėlėtu lateksu. Pilkos spalvos su pilnu delno ir pirštų apliejimu.	0,42	42	8,82	50,82
167	Sriegtas strypas 10mm	150	m	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 1000. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 975.	0,76	114	23,94	137,94
168	Armatūra D14mm	150	m	Skersmuo, mm: 14. Ilgis, mm: 1000. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 975.	1,38	207	43,47	250,47
169	Stačiak. vamzdis	100	vnt.	Stačiakampis, Matmenys 60x40x3mm, medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: plienas	1,87	187	39,27	226,27

170	Plieninė juosta	50	m.	Matmenys, mm: 4x20. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	1,02	51	10,71	61,71
171	Kampuotis	200	m.	Matmenys, mm: 25x25x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas	0,94	188	39,48	227,48
172	Plast. dangtelis	100	vnt.	Medžiaga: Plastiką, spalva: juoda, Matmenys: 30x30	0,09	9	1,89	10,89
173	Langų skystis žieminiis	50	vnt.	Kristalizacijos temperatūra -20C, žieminiis, paruoštas naudoti. Talpa:4ltr	6,68	334	70,14	404,14
174	Grindjuostė	30	vnt.	Ilgis 2,5m., Dekoras/spalva: [vairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirta vidaus apdailai.	2,56	76,8	16,13	92,93
175	Grinjuostės užbaigimo detalės	50	kompl	Dekoras/spalva: [vairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirta vidaus apdailai.	0,35	17,5	3,68	21,18
176	Grinjuostės sujungimo detalės	50	kompl	Dekoras/spalva: [vairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirtas vidaus apdailai.	0,37	18,5	3,89	22,39
177	Plytelės	200	m2	Akmens masės . Kolekcijos pavadinimas: [vairios. Plytelės matmenys, cm: 30 x 30 x 0,7. Tinka ir lauko apdailai. Plytelių paskirtis: Grindims.	10,67	2134	448,14	2582,14
178	Paklotas grindims	200	m2	3mm	0,29	58	12,18	70,18
179	Paklotas	200	m2	Storis 5 mm, tankis: 40 kg/m3 , Matmenys: 1000 x 500 x 5	0,29	58	12,18	70,18
180	Obliuotas tašas	200	vnt.	Matmenys (plotis/storis): 45/70 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota, kalibruota	1,26	252	52,92	304,92
181	Tašas	250	vnt.	Matmenys (plotis/storis): 50/100 mm. Ilgis: 6 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota, kalibruota.	1,03	257,5	54,08	311,58
182	Žemės mišinys gėlėms 20l	40	vnt.	Universalus juodžemio, durpių substrato ir kompostinės žemės mišinys skirtas kambarinių ir lauko gėlių ir dekoratyvinių augalų auginimui. Pakuotė: 20l.	2,20	88	18,48	106,48
183	Mulčias dekoratyvinis 50l	100	vnt.	Mulčias skirtas apželdinimui ir dekoravimo tikslams, 100 proc. Medžiomulčas, Spalvos: [vairios	3,40	340	71,40	411,40
184	Grėblys bambukinis	20	vnt.	Bambukinis vėduoklinis grėblys, ilgis: 50 , plotis: 80	4,90	98	20,58	118,58
185	Špagatas medviln/sintet.0.3 kg	20	vnt.	Medžiaga: Medvilnė, Poliamidas. Prekės ženklas: Duguva. Spalva: Smėlio. Ilgis: 255000mm. Skersmuo: 1.7mm. Svoris: 0.3kg.	1,93	38,6	8,11	46,71
186	Pakavimo juostelė skaidri 48mm x45m	100	vnt.	Storis 25 mikronai, matmenys: 48mm x45m	1,11	111	23,31	134,31

187	Druska techninė	50	vnt.	Pakuotė: 10kg, tinka temperatūrai iki -8laipsnių.	4,98	249	52,29	301,29
188	Kastuvas smailus L 120cm	5	vnt.	L dydis. Naudotojo ūgis: 175-195 cm. Darbui akmeningoje, molingoje ir kietoje dirvoje. Tvirti ir aštrūs ašmenys. Neslidė platforma kojai.	7,33	36,65	7,70	44,35
189	Kastuvas bukas L 120cm	5	vnt.	L dydis. Naudotojo ūgis: 175-195 cm. Darbui akmeningoje, molingoje ir kietoje dirvoje. Tvirti ir aštrūs ašmenys. Neslidė platforma kojai.	8,05	40,25	8,45	48,70
190	Kauptukas 27x7,5cm	6	vnt.	Pagaminti iš stiklo pluošto audinio su plastikų ir nekeičia savybių aplinkos temperatūros intervale nuo - 40° iki + 150° C. Labai lengvai nuvalomi nešvarumai nuo jų paviršiaus. Darbiniai paviršiai suapvalinti, kad mažiau pažeistų augalų šaknis. Jei būtina, ašmenys gali būti aštrinami.	6,81	40,86	8,58	49,44
191	Sekatorius 20mm	10	vnt.	Pagaminti iš specialios sudėties plastiko su stiklo audinio pluoštu rankenos, nerūdijančio plieno ašmenys, galima kirpti labai arti kamieno, labiau tinkamas drėgnai medienai.	3,98	39,8	8,36	48,16
192	Plėvelė stabilizuota juoda	600	m2	Plotis 6m., storis (µm): 200.	1,26	756	158,76	914,76
193	Tepalas vėjapjovės reduktoriui 125g	10	vnt.	Tirštas tepalas skirtas tepti krūmapjovių, trimerių reduktoriams. Sumažina trintį, pailgina vienos svarbiausių krūmapjovių dalių - reduktoriaus tarnavimo laiką. Reduktoriuje tepalą būtina patikrinti ir jį papildyti vieną kartą sezone.	2,02	20,2	4,24	24,44
194	Jungiklis	3	vnt.	40A 4P I-0-II, IP 20, 400V, dviejų krypčių jungiklis	34,08	102,24	21,47	123,71
195	Perjungiklis	2	vnt.	3P, 40A 1-0-2, IP20	34,08	68,16	14,31	82,47
Iš viso be PVM, Eur.						55505.01		
PVM suma, Eur.						11656.05		
Iš viso su PVM, Eur.						67161.06		

Pasiūlymo kaina (suma) (€ su PVM) žodžiu: Šešiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas šešiasdešimt vienas Eurais ir šeši centai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Techninė specifikacija	13

Pasiūlymas galioja 60 dienų.

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas*)

*Pastaba. Šis dokumentas gali būti teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Preliminarus Kieki	Mato vnt.	Aprašymas	Siūlomos prekes aprašymas
<u>Tiekėjas turi turėti parduotuvę Alytaus mieste, kad esant reikalui būtų galima nuvykti ir atsiimti prekes kelis kartus per dieną.</u>					
1	WC Klozetas	25	vnt.	Pastatomas tualetų klozetas su bakeliu, dangčiu ir vandens nuleidimo mechanizmu, keraminis arba analogiškos medžiagos, šoninio pajungimo.	Pastatomas tualetų klozetas su bakeliu, dangčiu ir vandens nuleidimo mechanizmu, keraminis arba analogiškos medžiagos, šoninio pajungimo.
2	WC dangtis universalus	50	vnt.	Universalus, pagamintas iš termoplastiko, tvirtas, baltos spalvos, komplekte su tvirtinimo varžtais.	Universalus, pagamintas iš termoplastiko, tvirtas, baltos spalvos, komplekte su tvirtinimo varžtais.
3	WC bak.vand. padav. vožt. 3/8" pajungimas apatinis	50	vnt.	Pagamintas iš plastiko, vandens tiekimo vožtuvas 3/8" , vandens padavimo mechanizmas (pajungimas) – apatinis, aukštis nuo 265 - 355, plotis 50 – 80mm.	Pagamintas iš plastiko, vandens tiekimo vožtuvas 3/8" , vandens padavimo mechanizmas (pajungimas) – apatinis, aukštis nuo 265 - 355, plotis 50 – 80mm.
4	Pripildymo vožtuvas apatinis 1/2"	30	vnt.	Tualetų bakelio, apatinis 1/2"	Tualetų bakelio, apatinis 1/2"
5	Pripildymo vožtuvas šoninis 1/2"	30	vnt.	Tualetų bakelio, šoninis 1/2"	Tualetų bakelio, šoninis 1/2"
6	Pripildymo vožtuvas šoninis 3/8"	30	vnt.	Tualetų bakelio, šoninis 3/8"	Tualetų bakelio, šoninis 3/8"
7	Maišytuvas vonios ilgu snapu	50	vnt.	Maišytuvas sukiojamu ilgu snapu; mechaninis perjungimas; chromo spalvos; rankenėlių skaičius-1vnt., komplektuojamas su tvirtinimo detalėmis	Maišytuvas sukiojamu ilgu snapu; mechaninis perjungimas; chromo spalvos; rankenėlių skaičius-1vnt., komplektuojamas su tvirtinimo detalėmis
8	Maišytuvas virtuvinis	50	vnt.	Maišytuvas sukiojamu snapu; Chromo spalvos, Pasisukimo kampas 360 °, montuojamas ant plautuvės, rankenėlių skaičius-1vnt., komplektuojamas su tvirtinimo detalėmis	Maišytuvas sukiojamu snapu; Chromo spalvos, Pasisukimo kampas 360 °, montuojamas ant plautuvės, rankenėlių skaičius-1vnt., komplektuojamas su tvirtinimo detalėmis
9	Aeratorius	50	vnt.	Skersmuo, mm: 16., pratekėjimas 6l/min.	Skersmuo, mm: 16., pratekėjimas 6l/min.
10	Maišytuvo ventiliis	80	vnt.	Skersmuo 1/2", išorinis sriegis, Medžiaga : Žalvaris	Skersmuo 1/2", išorinis sriegis, Medžiaga : Žalvaris

11	Vent. 1/2 vid/išor	50	vnt.	Skersmuo/matmenys: Skersmuo ½". Sriegis (-iai): Vidinis ir išorinis sriegiai. Paskirtis: Vandeniui, skysčiams. Papildoma informacija: Nikeliuotas – chromuotas, raudona rankena, aukštos kokybės. Sudedamosios dalys: Ventilis ir aliuminė trumpa rankenėlė.. Eksploatavimo temperatūra: Minimali darbinė temperatūra su 50% glikolio skysčiais -20°C . Maksimali darbinė temperatūra 185°C esant 10,5 bar. Didžiausias slėgis: 42 bar prie 20°C. Rankena: Trumpa.	Skersmuo/matmenys: Skersmuo ½". Sriegis (-iai): Vidinis ir išorinis sriegiai. Paskirtis: Vandeniui, skysčiams. Papildoma informacija: Nikeliuotas – chromuotas, raudona rankena, aukštos kokybės. Sudedamosios dalys: Ventilis ir aliuminė trumpa rankenėlė.. Eksploatavimo temperatūra: Minimali darbinė temperatūra su 50% glikolio skysčiais -20°C . Maksimali darbinė temperatūra 185°C esant 10,5 bar. Didžiausias slėgis: 42 bar prie 20°C. Rankena: Trumpa.
12	Vidaus kanalizacijos trišakis d50	30	vnt.	Medžiaga: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 90°.	Medžiaga: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 90°.
13	Vidaus kanalizacijos remontinė mova D50	20	vnt.	Medžiaga : Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50.	Medžiaga : Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50.
14	Vidaus kanalizacijos prava d50	30	vnt.	Medžiaga : Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50.	Medžiaga : Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50.
15	Vidaus kanalizacijos alkūnė d50	40	vnt.	Medžiaga : Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 87°.	Medžiaga : Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50. Posvyrio kampas: 87°.
16	Vidaus kanalizacijos vamzd. d50	40	vnt.	Medžiaga, iš kurios pagaminta: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50. Ilgis, m: 1. Sienelės storis, mm: 1,8.	Medžiaga, iš kurios pagaminta: Polipropilenas. Skersmuo, mm: 50. Ilgis, m: 1. Sienelės storis, mm: 1,8
17	Aklidangtis	25	Vnt.	Skersmuo, mm: 50. Vidaus kanalizacijai.	Skersmuo, mm: 50. Vidaus kanalizacijai.
18	Sąvarža 10-16mm nerūd.pl	50	vnt.	Nerūdijančio plieno sąvaržos, cinkuotas varžtas, aukštos kokybės plienas. Sagtelė ypatingai tvirta, dėl suvirintos konstrukcijos, todėl sąvaržą prasukti veržiant beveik neįmanoma.	Nerūdijančio plieno sąvaržos, cinkuotas varžtas, aukštos kokybės plienas. Sagtelė ypatingai tvirta, dėl suvirintos konstrukcijos, todėl sąvaržą prasukti veržiant beveik neįmanoma.
19	Sąvarža 16-27mm nerūd.pl	50	vnt.	Nerūdijančio plieno sąvaržos, cinkuotas varžtas, aukštos kokybės plienas. Sagtelė ypatingai tvirta, dėl suvirintos konstrukcijos, todėl sąvaržą prasukti veržiant beveik neįmanoma	Nerūdijančio plieno sąvaržos, cinkuotas varžtas, aukštos kokybės plienas. Sagtelė ypatingai tvirta, dėl suvirintos konstrukcijos, todėl sąvaržą prasukti veržiant beveik neįmanoma
20	Sąvarža 20-32mm nerūd.pl	50	vnt.	Nerūdijančio plieno sąvaržos, cinkuotas varžtas, aukštos kokybės plienas. Sagtelė ypatingai tvirta, dėl suvirintos konstrukcijos, todėl sąvaržą prasukti veržiant beveik neįmanoma	Nerūdijančio plieno sąvaržos, cinkuotas varžtas, aukštos kokybės plienas. Sagtelė ypatingai tvirta, dėl suvirintos konstrukcijos, todėl sąvaržą prasukti veržiant beveik neįmanoma
21	WC tvirtinimo varžtų kompl.	100	vnt.	Komplekte guminiai sandarikliai, varžtai su veržlėmis	Komplekte guminiai sandarikliai, varžtai su veržlėmis
22	Praustuvo tvirtinimo kompl. L-120	35	vnt.	Komplekte: 2 varžtai 8x120 mm, 2 veržlės, 2 kaiščiai, 2 įvorės, 2 balti dekoratyviniai dangteliai.	Komplekte: 2 varžtai 8x120 mm, 2 veržlės, 2 kaiščiai, 2 įvorės, 2 balti dekoratyviniai dangteliai.
23	Sifonas	50	vnt.	11/2"x40mm su lanksčia žarna	11/2"x40mm su lanksčia žarna
24	Rutulinis ventilis 1/2" vid-vid	50	vnt.	Metalinis rutulinis ventilis su rankena vandeniui, kombinuotais sriegiais, kurių skersmuo 1/2".	Metalinis rutulinis ventilis su rankena vandeniui, kombinuotais sriegiais, kurių skersmuo 1/2".

25	Rutulinis ventilis ardoma jungtis	30	vnt.	1/2" ilga rankena	1/2" ilga rankena
26	Rutulinis ventilis	80	vnt.	ardoma jungtis ¾ ilga rankena	ardoma jungtis ¾ ilga rankena
27	Rutulinis ventilis 1/2" v/i	100	vnt.	žalvarinis korpusas, dengtas nikeliu, 1/2" v/i	žalvarinis korpusas, dengtas nikeliu, 1/2" v/i
28	Rutulinis ventilis d15 v/i	100	vnt.	žalvarinis korpusas, dengtas nikeliu, d15 v/i	žalvarinis korpusas, dengtas nikeliu, d15 v/i
29	Žalvarinė redukcija 1/2"x1/4"	50	vnt.	Sriegis: išorė-vidus, 1/2"x1/4"	Sriegis: išorė-vidus, 1/2"x1/4"
30	Žalv. sujungimas	50	vnt.	Sriegis: vidus-išorė, 1/2"x3/8"	Sriegis: vidus-išorė, 1/2"x3/8"
31	Chromuota redukcija 1/2"x3/8"	30	vnt.	Žalvarinė ir chromuota redukcija vid/išor.; 1/2"x3/8"	Žalvarinė ir chromuota redukcija vid/išor.; 1/2"x3/8"
32	Špiž. j. trišakis	40	vnt.	1/2". Medžiaga : špyžius	1/2". Medžiaga : špyžius
33	Špiž. j. Aklė išor. sr.	40	vnt.	1/2", išorinis sriegis , Medžiaga : špyžius	1/2", išorinis sriegis , Medžiaga : špyžius
34	Špiž. j. sujung. išard.	40	vnt.	1", Medžiaga : špyžius	1", Medžiaga : špyžius
35	Tarpinė gum. išard. jungt. d25	50	vnt.	d25, išardoma	d25, išardoma
36	Tarpinė rus. maišyt. sklendei	200	vnt.	Diametras 13 mm, storis 5 mm, skylės diametras 3	Diametras 13 mm, storis 5 mm, skylės diametras 3
37	Tarpinė imp. maišyt. sklendei	200	vnt.	Skersmuo D15mm, aukštis 4 mm.	Skersmuo D15mm, aukštis 4 mm
38	Lanksčioji vandentiekio žarna	60	vnt.	Medžiaga : Plastik. Ilgis, cm: 80. Sriegis: Vidinis - vidinis sriegis ½". Darbinis slėgis: 5 barų, esant 45°C. Didžiausias slėgis: 15 barų, esant 20°C. Temperatūra: -10°iki +50°C. Naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	Medžiaga : Plastik. Ilgis, cm: 80. Sriegis: Vidinis - vidinis sriegis ½". Darbinis slėgis: 5 barų, esant 45°C. Didžiausias slėgis: 15 barų, esant 20°C. Temperatūra: -10°iki +50°C. Naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose
39	Lanksčioji santechnikos žarna	50	vnt.	Medžiaga : Pintas polimeras. Ilgis, cm: 60. Sriegis: Vidinis – vidinis; ½". Darbinis slėgis: Iki 10 bar. Temperatūra: Maksimali temperatūra – 90 °C. Visiškai atspari rūdijimui. Vidinis žarnelės skersmuo – 13 mm; skirta geriamajam vandeniui, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti.	Medžiaga : Pintas polimeras. Ilgis, cm: 60. Sriegis: Vidinis – vidinis; ½". Darbinis slėgis: Iki 10 bar. Temperatūra: Maksimali temperatūra – 90 °C. Visiškai atspari rūdijimui. Vidinis žarnelės skersmuo – 13 mm; skirta geriamajam vandeniui, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti.
40	Lemputė 9W	1000	vnt.	Standartinė lempuotė (LED) 9 W, E27, 4000K	Standartinė lempuotė (LED) 9 W, E27, 4000K
41	Lempa	200	vnt.	Liuminescencinė 36W/840 CW	Liuminescencinė 36W/840 CW
42	Lempa	500	vnt.	Liuminescencinė 18W / 840 CW	Liuminescencinė 18W / 840 CW
43	Lemputė 7W	200	vnt.	LED, 7W, E27	LED, 7W, E27
44	Lemputė 6W	60	vnt.	GU10, 6W, 4000K	GU10, 6W, 4000K
45	Lemputė 18W	120	vnt.	4000K, G24q-2, ECG, 4P	4000K, G24q-2, ECG, 4P

46	Lemputė 18W	200	vnt.	4000K,G24d-2 PL-C 2P	4000K,G24d-2 PL-C 2P
47	Šviestuvai montuojami į lubas (LED panelė)	100	vnt.	[montuojamas į lubas, įtampa 210-230V, LED, 600x600mm, iki 50W, IP20	[montuojamas į lubas, įtampa 210-230V, LED, 600x600mm, iki 50W, IP20
48	Šviestuvai su judesio davikliu	30	vnt.	Virštinis, LED, su judesio davikliu 18W, 4000K, IP20	Virštinis, LED, su judesio davikliu 18W, 4000K, IP20
49	Šviestuvai virš lubas	50	vnt.	Įtampa 210-230V, 20W, virštinis, IP 20, nuo 600-1500mm.	Įtampa 210-230V, 20W, virštinis, IP 20, nuo 600-1500mm.
50	Evakuacinis šviestuvai	100	Vnt.	3W, IP44, LED, 230V.	3W, IP44, LED, 230V
51	Skydelis vištinkinis 24 mod.	10	Vnt.	24 modulių, 2-12mod, IP40.	24 modulių, 2-12mod, IP40.
52	Skydelis vištinkinis 36 mod.	5	Vnt.	24 modulių, 2-12mod, IP40.	
53	Instaliacinis kabelis	300	m	Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 5x6 mm². Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastik. Apvalkalas: PVC. Apvalkalo spalva: Balta.	Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 5x6 mm². Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastik. Apvalkalas: PVC. Apvalkalo spalva: Balta.
54	Apvalus instaliacinis kabelis 3x2,5	500	m	Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x2,5 mm². Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastik. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.	Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x2,5 mm². Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastik. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.
55	Apvalus instaliacinis kabelis 3x1,5	500	m	Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,5 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.	Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,5 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.
56	Plokštusis instaliacinis kabelis 3x1,5	1000	m	Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,5 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.	Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,5 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.
57	Izoliacinė juosta	200	vnt.	Storis, mm: 0,13. Plotis, mm: 15. Juostos ilgis, m: 10. Medžiaga: PVC. Gaminio spalva: Įvairi.	Storis, mm: 0,13. Plotis, mm: 15. Juostos ilgis, m: 10. Medžiaga: PVC. Gaminio spalva: Įvairi.
58	Dvipusė lipnioji juosta	30	vnt.	Bėglio spalva: Balta. Bendras ilgis: 5 m. Plotis: 19 mm. Dvipusė lipnioji juosta skirta objektams tvirtinti viduje. Labai lipni. Puikiai laikosi ant plytelių gipso, medienos ir daugumos plastiko rūšių.	Bėglio spalva: Balta. Bendras ilgis: 5 m. Plotis: 19 mm. Dvipusė lipnioji juosta skirta objektams tvirtinti viduje. Labai lipni. Puikiai laikosi ant plytelių gipso, medienos ir daugumos plastiko rūšių.
59	Kištukinis lizdas	250	vnt.	Spalva: Įvairi. Įžeminimas: Taip. Srovė/įtampa: 16A/250V. Vietų skaičius: 2. Komplektacija: Su rėmeliu.	Spalva: Įvairi. Įžeminimas: Taip. Srovė/įtampa: 16A/250V. Vietų skaičius: 2. Komplektacija: Su rėmeliu.
60	Baterijos AAA tipo	1000	vnt.	Elektrocheminė struktūra: Šarminė, tipas: AAA (R3), 1,5 V.	Elektrocheminė struktūra: Šarminė, tipas: AAA (R3), 1,5 V.
61	Baterijos AA tipo	1000	vnt.	Elektrocheminė struktūra: Šarminė, tipas: AA (LR06), 1,5 V.	Elektrocheminė struktūra: Šarminė, tipas: AA (LR06), 1,5 V.

62	Instaliacinis lovelis	300	vnt.	Matmenys: 15x10 mm. Gaminio medžiaga: PVC. Gaminio spalva: Balta. Parduodamas 2 m ilgio, su dangčiu, klijuojamas, skirtas kabeliams kloti - apsaugoti.	Matmenys: 15x10 mm. Gaminio medžiaga: PVC. Gaminio spalva: Balta. Parduodamas 2 m ilgio, su dangčiu, klijuojamas, skirtas kabeliams kloti - apsaugoti.
63	Instaliacinis vamzdis	300	vnt.	Skersmuo: Vidinis (išorinis) – 14,9 (20) mm. Gaminio medžiaga: PVC. Atsparumas gniuždymui: 320 N/5 cm. Gaminio spalva: Pilka. Gofruotas; su viela, darbinė temperatūra – nuo –5 °C iki +60 °C.	Skersmuo: Vidinis (išorinis) – 14,9 (20) mm. Gaminio medžiaga: PVC. Atsparumas gniuždymui: 320 N/5 cm. Gaminio spalva: Pilka. Gofruotas; su viela, darbinė temperatūra – nuo –5 °C iki +60 °C
64	TC 5-7 1,2x20mm apkaba	2000	vnt.	Baltos plastmasinės su vinimi, naudojamos kabelio tvirtinimui	Baltos plastmasinės su vinimi, naudojamos kabelio tvirtinimui
65	Dirželiai 350x4,8	100	Pak.	Plastmasiniai, naudojami kabelio tvirtinimui. Matmenys 350x4,8	Plastmasiniai, naudojami kabelio tvirtinimui. Matmenys 350x4,8
66	Revizinės dūrelės 150x200	20	vnt.	Skirtos uždengti santechnikos mazgus, elektros mazgus ir kitą instaliaciją. Matmenys: 150x200	Skirtos uždengti santechnikos mazgus, elektros mazgus ir kitą instaliaciją. Matmenys: 150x200
67	Kištukinis lizdas su įžeminimu, įleidžiamas	50	vnt.	Spalva: [vairi. Įžeminimas: Ne. Srovė/įtampa: 16A/250V. Komplektacija: Be rėmelio.	Spalva: [vairi. Įžeminimas: Ne. Srovė/įtampa: 16A/250V. Komplektacija: Be rėmelio.
68	Kištukinis lizdas su įžeminimu, virštinkinis	50	vnt.	Spalva: [vairi. Įžeminimas: Taip. Srovė/įtampa: 16A/250V. Vietų skaičius: 2. Komplektacija: Su rėmeliu.	Spalva: [vairi. Įžeminimas: Taip. Srovė/įtampa: 16A/250V. Vietų skaičius: 2. Komplektacija: Su rėmeliu.
69	Jungiklis 1-p, virštinkinis	50	vnt.	Srovė; įtampa: 10 A; 250 V. Klavišų skaičius: 1. Spalva: Balta. Apsaugos klasė, IP: IP44. Montavimas:	Srovė; įtampa: 10 A; 250 V. Klavišų skaičius: 1. Spalva: Balta. Apsaugos klasė, IP: IP44. Montavimas:
70	Jungiklis 2-p, virštinkinis	40	vnt.	Klavišų skaičius: 2. Spalva: Balta. Srovė/įtampa: 10A/250V. Komplektacija: Su rėmeliu. Papildoma informacija: Su	Klavišų skaičius: 2. Spalva: Balta. Srovė/įtampa: 10A/250V. Komplektacija: Su rėmeliu. Papildoma informacija: Su
80	Rėmelis 1-v	100	vnt.	Plastikas. Spalva: Balta. Vietų skaičius: 1.	Plastikas. Spalva: Balta. Vietų skaičius: 1.
81	Jungiklis 1-p v/t	50	vnt.	Bevaržčiai gnybtai	Bevaržčiai gnybtai
82	Jungiklis 2-p v/t	50	vnt.	Bevaržčiai gnybtai	Bevaržčiai gnybtai
83	Kištukinis lizdas su įžeminimu	100	vnt.	Spalva: [vairi. Įžeminimas: Taip. Srovė/įtampa: 16A/250V. Vietų skaičius: 2. Komplektacija: Su rėmeliu.	Spalva: [vairi. Įžeminimas: Taip. Srovė/įtampa: 16A/250V. Vietų skaičius: 2. Komplektacija: Su rėmeliu.
84	Ilgiklis su įžeminimu 6līdz. 5m	50	vnt.	Vietų skaičius: 6. Laidas: 3x1,5 mm². 5m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 3; 230 V; 16 A. Apsaugos klasė, IP: IP20. Gaminio spalva: Balta.	Vietų skaičius: 6. Laidas: 3x1,5 mm². 5m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 3; 230 V; 16 A. Apsaugos klasė, IP: IP20. Gaminio spalva: Balta.
85	Ilgiklis su įžeminimu 3m	40	vnt.	Vietų skaičius: 3. Laidas: 3x1,5 mm, 3 m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 16 A; 250 V. Gaminio spalva: Balta.	Vietų skaičius: 3. Laidas: 3x1,5 mm, 3 m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 16 A; 250 V. Gaminio spalva: Balta.
86	Ilgiklis su įžeminimu 5m	50	vnt.	Vietų skaičius: 3. Laidas: 3x1,5 mm; 5 m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16 A; 230 V. Gaminio spalva: Balta.	Vietų skaičius: 3. Laidas: 3x1,5 mm; 5 m. Jungiklis: Taip. Įžeminimo kontaktai. Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16 A; 230 V. Gaminio spalva: Balta.
87	Kaladėlė III lizd.	500	vnt.	Sujungimo kaladėlė su saugikliu, laidams iki 6 mm², 300V 6.3A; Su įžeminimu	Sujungimo kaladėlė su saugikliu, laidams iki 6 mm², 300V 6.3A; Su įžeminimu

88	Wago gnybtai	1000	vnt.	Nuo 1,5-6mm ² kabeliui, užspaudžiami	Nuo 1,5-6mm ² kabeliui, užspaudžiami
89	Automatinis išjungiklis	50	Vnt.	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 20 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 20 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.
90	Automatinis išjungiklis	50	Vnt.	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.
91	Automatinis išjungiklis	50	Vnt.	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 10 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	Fazių/polių skaičius: 1P. Srovė: 10 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.
92	Automatinis išjungiklis	30	vnt.	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 10 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 10 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.
93	Automatinis išjungiklis	30	vnt.	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.
94	Automatinis išjungiklis	30	vnt.	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 20 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 20 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.
95	Automatinis išjungiklis	30	vnt.	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 25 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.	Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 25 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 6 kA. Kintamosios srovės įtampa: 230 V.
96	Foto relė	10	Vnt.	Balta, 230V, kirta valdyti pastatų fasadų, sklypų, vitrinų ir kt. apšvietimo sistemas, automatiškai įjungia šviesą temstant, automatiškai vėl išjungia auštant.	Balta, 230V, kirta valdyti pastatų fasadų, sklypų, vitrinų ir kt. apšvietimo sistemas, automatiškai įjungia šviesą temstant, automatiškai vėl išjungia auštant.
97	Srovės nuotėkio relė	20	Vnt.	230/400V, 10kA, 2 ir 4 P, 30mA	230/400V, 10kA, 2 ir 4 P, 30mA
98	Giluminis gruntas	20	vnt.	Gruntas skirtas akytiesiems ir drėgmę sugeriantiems paviršiams (betono, tinko, gipskartonio plokščių) gruntuoti prieš glaistymą, tapetavimą, betoniniams pagrindams gruntuoti klijuojant apdailos plyteles. Išeiga: 0,05–0,2 l/m ² (priklauso nuo paviršių įgerties). Kiekis pakuotėje: 5 l.	Gruntas skirtas akytiesiems ir drėgmę sugeriantiems paviršiams (betono, tinko, gipskartonio plokščių) gruntuoti prieš glaistymą, tapetavimą, betoniniams pagrindams gruntuoti klijuojant apdailos plyteles. Išeiga: 0,05–0,2 l/m ² (priklauso nuo paviršių įgerties). Kiekis pakuotėje: 5 l.
99	Giluminis sutvirtinamas gruntas	15	vnt.	Naudojamas prieš tinkuojant, glaistant, dažant, tapetuojant, klijuojant keramines plyteles ir pan. Paskirtis: Cementiniams, gipsiniams, tinko, mūro, drožlių ir medienos plaušų plokščių paviršiams stiprinti. Išeiga: 0,1–0,2 l/m ² . Kiekis pakuotėje: 10 l.	Naudojamas prieš tinkuojant, glaistant, dažant, tapetuojant, klijuojant keramines plyteles ir pan. Paskirtis: Cementiniams, gipsiniams, tinko, mūro, drožlių ir medienos plaušų plokščių paviršiams stiprinti. Išeiga: 0,1–0,2 l/m ² . Kiekis pakuotėje: 10 l.

100	Dažai balti 5l	100	vnt.	Dažai dispersiniai, pusiau matiniai dažai skirti gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienų ir lubų dažymui. Atsparūs plovimui iki 5000 ciklų. Išėiga: 10-14 m ² /l. Džiūvimo laikas 1 valanda. Turi būti galimybė skiesti vandeniu. Pakuotė ne mažiau 5 l.	Dažai dispersiniai, pusiau matiniai dažai skirti gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienų ir lubų dažymui. Atsparūs plovimui iki 5000 ciklų. Išėiga: 10-14 m ² /l. Džiūvimo laikas 1 valanda. Turi būti galimybė skiesti vandeniu. Pakuotė ne mažiau 5 l.
101	Dispersiniai dažai	30	vnt.	Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje: 9 l. Vidaus darbams. Blizgumas: Matinis. Skirti dažyti patalpų su vidutine ir aukšta eksploatacine apkrova (gyvenamosios, administracinės, visuomeninės ir pan. Patalpos) tinko, betono, plytų ir regipso vidaus sienoms ir luboms, o taip pat dažyti reljefiniams akriliniams ir stiklo audinio tapetams. Tinka apdailos darbams patalpose su padidinta (vonios kambariai, sanmazgai ir pan.). Skiediklis: Vanduo. Išėiga: 8-12 m ² /l. Džiūvimo laikas: 1 valanda.	Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje: 9 l. Vidaus darbams. Blizgumas: Matinis. Skirti dažyti patalpų su vidutine ir aukšta eksploatacine apkrova (gyvenamosios, administracinės, visuomeninės ir pan. Patalpos) tinko, betono, plytų ir regipso vidaus sienoms ir luboms, o taip pat dažyti reljefiniams akriliniams ir stiklo audinio tapetams. Tinka apdailos darbams patalpose su padidinta (vonios kambariai, sanmazgai ir pan.). Skiediklis: Vanduo. Išėiga: 8-12 m ² /l. Džiūvimo laikas: 1 valanda
102	Fasado dažai	100	vnt.	Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje (l): 5. Lauko darbams. Blizgumas: Matinis. Dažai mineraliniams fasadams lauko darbams. Skiediklis: Vanduo. Išėiga: 10-12 m ² /l. Džiūvimo laikas: 1 val. Labai atsparūs atmosferos poveikiui ir šviesai; su silikono ir vaško priedais.	Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje (l): 5. Lauko darbams. Blizgumas: Matinis. Dažai mineraliniams fasadams lauko darbams. Skiediklis: Vanduo. Išėiga: 10-12 m ² /l. Džiūvimo laikas: 1 val. Labai atsparūs atmosferos poveikiui ir šviesai; su silikono ir vaško priedais
103	Emulsiniai dažai	50	vnt.	Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Vidaus darbams. Blizgumas: Matinis. Naujiems ir anksčiau dažytiems tinkuotiems, betoniniams ir plytiniams paviršiams, gipskartonio plokštėms, dažomiesiems ir stiklo pluošto tapetams, glaistytiems paviršiams, gruntuotoms medienos plaušų ir medienos drožlių plokštėms dažyti. Skiediklis: Vanduo. Išėiga: 8-10 m ² /l. Dulkės nelimpa po 1 val.; kitu sluoksniu galima dengti po 1-2 val. Papildoma informacija: Nenutekantys, didelis atspalvių pasirinkimas, dažytas paviršius	Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Vidaus darbams. Blizgumas: Matinis. Naujiems ir anksčiau dažytiems tinkuotiems, betoniniams ir plytiniams paviršiams, gipskartonio plokštėms, dažomiesiems ir stiklo pluošto tapetams, glaistytiems paviršiams, gruntuotoms medienos plaušų ir medienos drožlių plokštėms dažyti. Skiediklis: Vanduo. Išėiga: 8-10 m ² /l. Dulkės nelimpa po 1 val.; kitu sluoksniu galima dengti po 1-2 val. Papildoma informacija: Nenutekantys, didelis atspalvių pasirinkimas, dažytas paviršius
104	Kelių ženklavimo dažai	10	vnt.	Dažų spalva: Geltona. Kiekis pakuotėje: 4 kg. Lauko darbams. Asfaltinių ir betoninių kelio dangų ženklavimui. Skiediklis: 646. Acetonas. Išėiga: 500-830 g/m ² , dengiant 0,3-0,5 mm storio dažų sluoksniu. Džiūvimo laikas: 15-40 min.	Dažų spalva: Geltona. Kiekis pakuotėje: 4 kg. Lauko darbams. Asfaltinių ir betoninių kelio dangų ženklavimui. Skiediklis: 646. Acetonas. Išėiga: 500-830 g/m ² , dengiant 0,3-0,5 mm storio dažų sluoksniu. Džiūvimo laikas: 15-40 min.
105	Vaitspiritas	20	vnt.	Kiekis pakuotėje (l): 1. Aliejiniams, alkidiniams, pentaftalio dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti.	Kiekis pakuotėje (l): 1. Aliejiniams, alkidiniams, pentaftalio dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti.

106	Armavimo glaistas	40	vnt.	Vidaus darbams. Kiekis pakuotėje, kg: 8. Spalva: baltai pilka. Išeiga, kg/m ² : ~ 0,3 kg/m (siūlėms); ~ 2,1 kg/m ² (paviršiams). Džiūvimo laikas: 3–4 val. Lengvai tepamas ir išlyginamas, greitai džiūsta, gerai sukimba, elastingas, nepavojingas aplinkai.	Vidaus darbams. Kiekis pakuotėje, kg: 8. Spalva: baltai pilka. Išeiga, kg/m ² : ~ 0,3 kg/m (siūlėms); ~ 2,1 kg/m ² (paviršiams). Džiūvimo laikas: 3–4 val. Lengvai tepamas ir išlyginamas, greitai džiūsta, gerai sukimba, elastingas, nepavojingas aplinkai.
107	Glaistas polimerinis	20	vnt.	Baltas glaistas, polimerinės dispersijos pagrindu, su kreidos užpildu , paruoštas pastatų vidaus apdailos darbams, 16kg	Baltas glaistas, polimerinės dispersijos pagrindu, su kreidos užpildu , paruoštas pastatų vidaus apdailos darbams, 16kg
108	Montažinės putos	50	vnt.	Iki pusiau elastingos būsenos nuo santykinio oro drėgnio sukietėjančios penopoliuretaninės siūlių užpildo putos. Išpurkštų putų tūris padidėja maždaug du kartus (priklausomai nuo oro sąlygų). Putos gerai sukimba su mediena, betonu, akmeniu, metalu ir kitomis medžiagomis. Paskirtis: Naudojamos statant langų rėmus, durų staktas, tvirtinant vamzdžius ir čerpes, užpildant plyšius ir ertmes. Išeiga: 30–45 l. Talpa: 750 ml.	Iki pusiau elastingos būsenos nuo santykinio oro drėgnio sukietėjančios penopoliuretaninės siūlių užpildo putos. Išpurkštų putų tūris padidėja maždaug du kartus (priklausomai nuo oro sąlygų). Putos gerai sukimba su mediena, betonu, akmeniu, metalu ir kitomis medžiagomis. Paskirtis: Naudojamos statant langų rėmus, durų staktas, tvirtinant vamzdžius ir čerpes, užpildant plyšius ir ertmes. Išeiga: 30–45 l. Talpa: 750 ml.
109	Žieminės montažinės putos	50	vnt.	Tinka izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbuose izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: 30–45 l. Talpa: 750 ml.	Tinka izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbuose izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: 30–45 l. Talpa: 750 ml.
110	Sanitarinis hermetikas	50	vnt.	Naudoti drėgnose patalpose ir išorėje. Paskirtis: Sąlaidoms tarp plytelių užpildyti. Talpa: 280 ml.	Naudoti drėgnose patalpose ir išorėje. Paskirtis: Sąlaidoms tarp plytelių užpildyti. Talpa: 280 ml.
111	Silikonas bespalvis 310ml	50	vnt.	Elastiškas silikoninis sandariklis; limpa ir kietėja ant įvairių (išskyrus polietilėninius) paviršių; nedažomas; geras atsparumas UV spindulių poveikiui; atsparumas temperatūriniai pokyčiams; atsparumas senėjimo procesams; ypač geras kietėjimas ant stiklo ir glazūruotų paviršių, tokių kaip emalė, plytelės.	Elastiškas silikoninis sandariklis; limpa ir kietėja ant įvairių (išskyrus polietilėninius) paviršių; nedažomas; geras atsparumas UV spindulių poveikiui; atsparumas temperatūriniai pokyčiams; atsparumas senėjimo procesams; ypač geras kietėjimas ant stiklo ir glazūruotų paviršių, tokių kaip emalė, plytelės.
112	Klijai montažiniai	40	vnt.	Kiekis pakuotėje, g: 440. Tinka lauko darbams. Spalva: Balta. Išeiga: Priklauso nuo klijuojamo/užpildomo paviršiaus ploto ar tūrio. Džiūvimo laikas: Klijai visiškai išdžiūsta apytiksliai per 24 val. (kambario temperatūroje).	Kiekis pakuotėje, g: 440. Tinka lauko darbams. Spalva: Balta. Išeiga: Priklauso nuo klijuojamo/užpildomo paviršiaus ploto ar tūrio. Džiūvimo laikas: Klijai visiškai išdžiūsta apytiksliai per 24 val. (kambario temperatūroje).
113	Apvalus teptukas	50	vnt.	Plotis, mm: 20. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Medinė. Apdailos tipas: Dažymo darbams.	Plotis, mm: 20. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Medinė. Apdailos tipas: Dažymo darbams.
114	Plokščias teptukas	50	vnt.	Plotis, mm: 25. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Medinė. Apdailos tipas: Dažyti skiedikliniais dažais.	Plotis, mm: 25. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Medinė. Apdailos tipas: Dažyti skiedikliniais dažais.

115	Ovalusis teptukas	30	vnt.	Plotis, mm: 75. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Dažyti skiedikliniais dažais. Storis – 24 mm, šerelių ilgis – 51 mm (iš kurių 70 % yra vienodo ilgio).	Plotis, mm: 75. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Dažyti skiedikliniais dažais. Storis – 24 mm, šerelių ilgis – 51 mm (iš kurių 70 % yra vienodo ilgio).
116	Volelis su rankena	30	vnt.	Plotis, mm: 230. Skersmuo, mm: 8. Volelio medžiaga: Poliakrilas. Dažymo darbams.	Plotis, mm: 230. Skersmuo, mm: 8. Volelio medžiaga: Poliakrilas. Dažymo darbams.
117	Apsauginė dažymo juosta	25	vnt.	Plotis, cm: 5. Spalva: Gelsva. Ilgis, m: 50. Juostelė dažymo darbams.	Plotis, cm: 5. Spalva: Gelsva. Ilgis, m: 50. Juostelė dažymo darbams.
118	Glaistiklis 60mm.	20	vnt.	Nerūdijančio plieno. Plotis, mm: 60. Glaistykklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.	Nerūdijančio plieno. Plotis, mm: 60. Glaistykklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.
119	Glaistiklis 100mm.	15	vnt.	Nerūdijančio plieno. Plotis, mm: 100. Glaistykklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.	Nerūdijančio plieno. Plotis, mm: 100. Glaistykklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.
120	Metalo pjovimo diskas 125x1.2x22mm	200	vnt.	Skirti metalo, profilių, vamzdžių pjovimui. Dedamas ant elektrinio kampinio šlifuko.	Skirti metalo, profilių, vamzdžių pjovimui. Dedamas ant elektrinio kampinio šlifuko.
121	Metalo pjovimo diskas 230x2x22mm	200	vnt.	Skirti metalo, profilių, vamzdžių pjovimui. Dedamas ant elektrinio kampinio šlifuko.	Skirti metalo, profilių, vamzdžių pjovimui. Dedamas ant elektrinio kampinio šlifuko.
122	Žiedlapinis šlifavimo diskas	40	vnt.	Šlifuoti įvairias medžiagas. Matmenys/skersmuo : D125. Grūdėtumas: 100.	Šlifuoti įvairias medžiagas. Matmenys/skersmuo : D125. Grūdėtumas: 100.
123	Šlifavimo diskas	30	vnt.	Metalui šlifuoti. Matmenys/skersmuo: 125x6,0x22,23 mm. Grūdėtumas: 24. Ypatybės: Bakelitinis, kietas.	Metalui šlifuoti. Matmenys/skersmuo: 125x6,0x22,23 mm. Grūdėtumas: 24. Ypatybės: Bakelitinis, kietas.
124	Įleidžiama spyna	80	vnt.	Skirta medinėms lauko durims . Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro, mm: 55. Atstumas tarp rankenos ašies ir cilindrai skirtos išpjovos centrų, mm: 55. Padengimas: Dažyta baltas dažais. Komplektas: Su baltos spalvos rankenomis ir 60 (30x30) mm cilindru. Raktų skaičius, vnt.: 5.	Skirta medinėms lauko durims . Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro, mm: 55. Atstumas tarp rankenos ašies ir cilindrai skirtos išpjovos centrų, mm: 55. Padengimas: Dažyta baltas dažais. Komplektas: Su baltos spalvos rankenomis ir 60 (30x30) mm cilindru. Raktų skaičius, vnt.: 5.
1245	Spyna pakabinama	30	vnt.	Dažyta. Plotis, mm: 57. Aukštis, mm: 79. Lankelio storis, mm: 10. Raktų skaičius, vnt.: 3. Korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio. Komplekte 3 raktai	Dažyta. Plotis, mm: 57. Aukštis, mm: 79. Lankelio storis, mm: 10. Raktų skaičius, vnt.: 3. Korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio. Komplekte 3 raktai
126	Spynos cilindras	30	vnt.	Padengimas: Chromu. Cilindro ilgis (mm): 68 (31x37). Raktų skaičius, vnt.: 5. Padidinto saugumo cilindras su 5 duobutiniais raktais.	Padengimas: Chromu. Cilindro ilgis (mm): 68 (31x37). Raktų skaičius, vnt.: 5. Padidinto saugumo cilindras su 5 duobutiniais raktais.
127	Spynos cilindras	30	vnt.	Padengimas: Žalvariu. Cilindro ilgis (mm): 80 (40x40). Raktų skaičius, vnt.: 5.	Padengimas: Žalvariu. Cilindro ilgis (mm): 80 (40x40). Raktų skaičius, vnt.: 5.
128	Atrama durims	40	vnt.	Medžiaga: metalas Atrama skirta durims, varteliams paremti.	Medžiaga: metalas Atrama skirta durims, varteliams paremti.

129	Ratukas su sriegiu	100	vnt.	Ratukas, diametras 50mm., su sriegiu M10, ratukas padengtas termoplastine guma, su stabdžiu, keliamoji galia 30 kg.	Ratukas, diametras 50mm., su sriegiu M10, ratukas padengtas termoplastine guma, su stabdžiu, keliamoji galia 30 kg.
130	Ratukas pasukamas	30	vnt.	Diametras 50mm, bendras aukštis 71mm., su stabdžiu, keliamoji galia 40 kg.	Diametras 50mm, bendras aukštis 71mm., su stabdžiu, keliamoji galia 40 kg.
131	Cementas 35kg.	80	vnt.	Gniuždomasis stipris po 2 parų: 21 ± 3 Mpa, gniuždomasis stipris po 28 parų: 47 ± 3 MPa. Kiekis pakuotėje: 35 kg.	Gniuždomasis stipris po 2 parų: 21 ± 3 Mpa, gniuždomasis stipris po 28 parų: 47 ± 3 MPa. Kiekis pakuotėje: 35 kg.
132	OSB2500x1250x10mm(3,125m2)	60	vnt.	Išoriniai matmenys, mm: 10x1250x2500 mm. Kryptingai orientuotos skiedros užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Formaldehido emisijos klasė: E1.	Išoriniai matmenys, mm: 10x1250x2500 mm. Kryptingai orientuotos skiedros užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Formaldehido emisijos klasė: E1.
133	OSB 2500x1250x18 mm(3,125m2)	40	vnt.	Išoriniai matmenys, mm: 18x1250x2500 mm. Kryptingai orientuotos skiedros užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Formaldehido emisijos klasė: E1.	Išoriniai matmenys, mm: 18x1250x2500 mm. Kryptingai orientuotos skiedros užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Formaldehido emisijos klasė: E1.
134	Cementinis tinkas	80	vnt.	Vidaus ir išorės paviršiams tinkuoti, grubesniems plytų, blokų, betono paviršiams lyginti. Išėiga, kg/m ² : 1,7 kg/m ² vienam sluoksnio storio mm. Sluoksnio storis: Nuo 5 iki 20 mm. Kiekis pakuotėje: 25 kg.	Vidaus ir išorės paviršiams tinkuoti, grubesniems plytų, blokų, betono paviršiams lyginti. Išėiga, kg/m ² : 1,7 kg/m ² vienam sluoksnio storio mm. Sluoksnio storis: Nuo 5 iki 20 mm. Kiekis pakuotėje: 25 kg.
135	Savaime išsilyginantis mišinys 5–35 mm 25kg	50	vnt.	5-35 mm. Skirtas grindims lieti mašininio ar rankinio būdu prieš klojant apdailos medžiagas. Išėiga, kg/m ² : 1,6 kg/m ² vieno milimetro sluoksniui. Kiekis pakuotėje: 25 kg.	5-35 mm. Skirtas grindims lieti mašininio ar rankinio būdu prieš klojant apdailos medžiagas. Išėiga, kg/m ² : 1,6 kg/m ² vieno milimetro sluoksniui. Kiekis pakuotėje: 25 kg.
136	Išlyginamasis mišinys	25	vnt.	Išlyginamasis mišinys 2- 20 mm. Skirtas grindims lieti mašininio ar rankinio būdu prieš klojant plyteles. Išėiga, kg/m ² : 1,5 kg/m ² vieno milimetro sluoksniui. Kiekis pakuotėje: 25 kg.	Išlyginamasis mišinys 2- 20 mm. Skirtas grindims lieti mašininio ar rankinio būdu prieš klojant plyteles. Išėiga, kg/m ² : 1,5 kg/m ² vieno milimetro sluoksniui. Kiekis pakuotėje: 25 kg.
137	Elastingi plytelių klijai	100	vnt.	Atsparūs drėgmei, skirti keraminėms, akmens masės plytelėms klijuoti ant sienų bei šildomųjų gindų pastatų viduje ir išorėje. Išėiga: 2–4 kg/ m ² . Kiekis pakuotėje: 25 kg.	Atsparūs drėgmei, skirti keraminėms, akmens masės plytelėms klijuoti ant sienų bei šildomųjų gindų pastatų viduje ir išorėje. Išėiga: 2–4 kg/ m ² . Kiekis pakuotėje: 25 kg.
138	Hidroizoliacinis mišinys	50	vnt.	Sandarinti nuo vandens ir drėgmės. Sluoksnio storis – nuo 2 iki 5 mm. Kiekis pakuotėje: 25 kg.	Sandarinti nuo vandens ir drėgmės. Sluoksnio storis – nuo 2 iki 5 mm. Kiekis pakuotėje: 25 kg.
139	Medsraigtis 5x30	1000	vnt.	Skersmuo, mm: 5. Ilgis, mm: 30. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė	Skersmuo, mm: 5. Ilgis, mm: 30. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė
140	Medsraigtis 4,5x20	1000	vnt.	Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Balta. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė	Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Balta. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė

141	Medsraigtis 3,5x40	1000	vnt.	Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Balta. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė.	Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Balta. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė.
142	Medsraigtis GKP į med.3,5x45	1000	vnt.	Medsraigčiai gipso kartono plokštėms tvirtinti į medį, diametras: 3,5 mm, ilgis: 45 mm. Galvutės diametras 8 mm., naudojamas sukimo antgalis: PH2.	Medsraigčiai gipso kartono plokštėms tvirtinti į medį, diametras: 3,5 mm, ilgis: 45 mm. Galvutės diametras 8 mm., naudojamas sukimo antgalis: PH2.
143	Medsraigtis GKP į med.4,2x76	1000	vnt.	Medsraigčiai gipso kartono plokštėms tvirtinti į medį, diametras: 3,5 mm., ilgis: 45 mm., galvutės diametras 8 mm., naudojamas sukimo antgalis: PH2.	Medsraigčiai gipso kartono plokštėms tvirtinti į medį, diametras: 3,5 mm., ilgis: 45 mm., galvutės diametras 8 mm., naudojamas sukimo antgalis: PH2.
144	Medsraigtis. 3.5X45	1000	vnt.	Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 45. Padengimas: Pilkai fosfatuoti. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė. Sraigtų paskirtis: Į medieną.	Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 45. Padengimas: Pilkai fosfatuoti. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė. Sraigtų paskirtis: Į medieną.
145	Savisriegismet./ met.4.2X19C.	800	vnt.	Savisriegiai fosfuoti, skirti skardinių elementų tvirtinimui prie metalinių profilių, skardų arba plastmasių tvirtinimui prie metalinių konstrukcijų. Savisriegius galima naudoti be išankstinio gręžimo. Sraigčiai sferine galvute ir įpresuota poveržle, kryžminio suktuvo tipo.	Savisriegiai fosfuoti, skirti skardinių elementų tvirtinimui prie metalinių profilių, skardų arba plastmasių tvirtinimui prie metalinių konstrukcijų. Savisriegius galima naudoti be išankstinio gręžimo. Sraigčiai sferine galvute ir įpresuota poveržle, kryžminio suktuvo tipo.
146	Varžtas DIN933 A2 M6x35	800	vnt.	Nerūdijančio plieno varžtas šešiakampe galva ir pilnu sriegiu.	Nerūdijančio plieno varžtas šešiakampe galva ir pilnu sriegiu
147	Varžtas M6x30	600	vnt.	Cinkuotas varžtas iškilia, pusapvalia galvute. Pilnas sriegis. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 30. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 603.	Cinkuotas varžtas iškilia, pusapvalia galvute. Pilnas sriegis. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 30. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 603.
148	Varžtas M6x70	500	vnt.	Cinkuotas varžtas iškilia, pusapvalia galvute. Pilnas sriegis. . Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 70. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 603.	Cinkuotas varžtas iškilia, pusapvalia galvute. Pilnas sriegis. . Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 70. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 603.
149	Varžtas M10x60	500	vnt.	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 933.	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 933.
150	Varžtas DIN603c.M8x80	400	vnt.	Cinkuotas varžtas iškilia, pusapvalia galvute.Pilnas sriegis.	Cinkuotas varžtas iškilia, pusapvalia galvute.Pilnas sriegis.
151	Sraigčiai įleidžiama galvute	300	vnt.	Skersmuo, mm: 3. Ilgis, mm: 12. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 965.	Skersmuo, mm: 3. Ilgis, mm: 12. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 965.
152	Veržlė M6	600	vnt.	Cinkuota. Stiprumo klasė: 8,8.DIN standartas 934	Cinkuota. Stiprumo klasė: 8,8.DIN standartas 934
153	Veržlė M6	500	vnt.	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Cinkuota. DIN standartas: 985. Papildoma informacija: Su kapronu.	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Cinkuota. DIN standartas: 985. Papildoma informacija: Su kapronu.
154	Poveržlė M6	1000	vnt.	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 9021. Cinkuota plati poveržlė.	Skersmuo, mm: 6. Padengimas: Cinkuotos. DIN standartas: 9021. Cinkuota plati poveržlė.
155	Baldiniai lankstai D26 vidiniai	100	vnt.	Medžiaga: Plienas, Spalva: metalikas, diametras: 26mm., vidinis, tvirtinimas: eurovaržtais.	Medžiaga: Plienas, Spalva: metalikas, diametras: 26mm., vidinis, tvirtinimas: eurovaržtais.

156	Baldiniai lankstai D26 išoriniai	80	vnt.	Medžiaga: Plienas, Spalva: metalikas, diametras: 26mm., išorinis, tvirtinimas: eurovaržtais.	Medžiaga: Plienas, Spalva: metalikas, diametras: 26mm., išorinis, tvirtinimas: eurovaržtais
157	Nailoninis kaištis 10x50	200	vnt.	Skersmuo 10mm., ilgis 50mm.	Skersmuo 10mm., ilgis 50mm.
158	Kalamasis nailoninis įvaras	1000	vnt.	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 60.	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 60
159	Universalus nailoninis kaištis	400	vnt.	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 50.	Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 50
160	Metalinis kampas 53x53x35	600	vnt.	Medžiaga: metalas. Matmenys 53x53x35 (mm.)	Medžiaga: metalas. Matmenys 53x53x35 (mm.)
161	Metalinė plokštelė 50x240	200	vnt.	Medžiaga: metalas, Matmenys 50x240 (mm.)	Medžiaga: metalas, Matmenys 50x240 (mm.)
162	Laikiklis vamzdžiams 1/2	200	vnt.	Tvirti cinkuoti vamzdžių laikikliai, su gumine EPDM gumos tarpine. Skirti tvirtinti visiems metaliniams bei plastikiniams vamzdžiams. Tinkantys tiek vertikaliai tiek horizontaliam vamzdžių montavimui. Komplekte įeina apkaba, smeigė ir kaištis.	Tvirti cinkuoti vamzdžių laikikliai, su gumine EPDM gumos tarpine. Skirti tvirtinti visiems metaliniams bei plastikiniams vamzdžiams. Tinkantys tiek vertikaliai tiek horizontaliam vamzdžių montavimui. Komplekte įeina apkaba, smeigė ir kaištis.
163	Statybinės vinys 4x100	30	kg	Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 100. Padengimas: necinkuotos, valytos.	Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 100. Padengimas: necinkuotos, valytos.
164	Statybinės vinys 4x120	30	kg	Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkuotos, valytos.	Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkuotos, valytos.
165	Pirštinės taškeliais	100	vnt.	Pirštinės – megztos, iš medvilnės ir poliesterio mezginio, su PVC žirneliais iš vienos pusės, rankogalis - trikotažinis. Pirštinės puikiai priglunda prie rankų, gerai sukimba su liečiamu paviršiumi, apsaugo nuo minimalios rizikos. Apsaugo tik nuo minimalios rizikos. Tinkamos darbui sausoje aplinkoje, kur reikalingas geras sukibimas su liečiamu paviršiumi. 550G	Pirštinės – megztos, iš medvilnės ir poliesterio mezginio, su PVC žirneliais iš vienos pusės, rankogalis - trikotažinis. Pirštinės puikiai priglunda prie rankų, gerai sukimba su liečiamu paviršiumi, apsaugo nuo minimalios rizikos. Apsaugo tik nuo minimalios rizikos. Tinkamos darbui sausoje aplinkoje, kur reikalingas geras sukibimas su liečiamu paviršiumi. 550G
166	Pirštinės nailoninės	100	pora	Pirštinės nailoninės aplietos smėlėtu lateksu. Pilkos spalvos su pilnu delno ir pirštų apliejimu.	Pirštinės nailoninės aplietos smėlėtu lateksu. Pilkos spalvos su pilnu delno ir pirštų apliejimu
167	Sriegtas strypas 10mm	150	m	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 1000. Padengimas: Cinkuotas. DIN standartas: 975.	Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 1000. Padengimas: Cinkuotas. DIN standartas: 975.
168	Armatūra D14mm	150	m	Skersmuo, mm: 14. Ilgis, mm: 1000. Padengimas: Cinkuotas. DIN standartas: 975.	Skersmuo, mm: 14. Ilgis, mm: 1000. Padengimas: Cinkuotas. DIN standartas: 975.
169	Staciak. vamzdis	100	vnt.	Staciakampis, Matmenys 60x40x3mm, medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: plienas	Staciakampis, Matmenys 60x40x3mm, medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: plienas
170	Plieninė juosta	50	m.	Matmenys, mm: 4x20. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Matmenys, mm: 4x20. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.
171	Kamputis	200	m.	Matmenys, mm: 25x25x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Matmenys, mm: 25x25x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.
172	Plast. dangtelis	100	vnt.	Medžiaga: Plastik, spalva: juoda, Matmenys: 30x30	Medžiaga: Plastik, spalva: juoda, Matmenys: 30x30

173	Langų skystis žieminis	50	vnt.	Kristalizacijos temperatūra -20C, žieminis, paruoštas naudoti. Talpa:4ltr	Kristalizacijos temperatūra -20C, žieminis, paruoštas naudoti. Talpa:4ltr
174	Grindjuostė	30	vnt.	Ilgis 2,5m., Dekorاس/spalva: [vairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirta vidaus apdailai.	Ilgis 2,5m., Dekorاس/spalva: [vairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirta vidaus apdailai.
175	Grinjuostės užbaigimo detalės	50	kompl.	Dekorاس/spalva: [vairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirta vidaus apdailai.	Dekorاس/spalva: [vairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirta vidaus apdailai.
176	Grinjuostės sujungimo detalės	50	kompl.	Dekorاس/spalva: [vairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirtas vidaus apdailai.	Dekorاس/spalva: [vairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirtas vidaus apdailai.
177	Plytelės	200	m2	Akmens masės . Kolekcijos pavadinimas: [vairios. Plytelės matmenys, cm: 30 x 30 x 0,7. Tinka ir lauko apdailai. Plytelių paskirtis: Grindims.	Akmens masės . Kolekcijos pavadinimas: [vairios. Plytelės matmenys, cm: 30 x 30 x 0,7. Tinka ir lauko apdailai. Plytelių paskirtis: Grindims.
178	Paklotas grindims	200	m2	3mm	3mm
179	Paklotas	200	m2	Storis 5 mm, tankis: 40 kg/m3 , Matmenys: 1000 x 500 x 5	Storis 5 mm, tankis: 40 kg/m3 , Matmenys: 1000 x 500 x 5
180	Obliuotas tašas	200	vnt.	Matmenys (plotis/storis): 45/70 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota, kalibruota	Matmenys (plotis/storis): 45/70 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota, kalibruota
181	Tašas	250	vnt.	Matmenys (plotis/storis): 50/100 mm. Ilgis: 6 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota, kalibruota.	Matmenys (plotis/storis): 50/100 mm. Ilgis: 6 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota, kalibruota
182	Žemės mišinys gėlėms 20l	40	vnt.	Universalus juodžemio, durpių substrato ir kompostinės žemės mišinys skirtas kambarinių ir lauko gėlių ir dekoratyvinių augalų auginimui. Pakuotė: 20l.	Universalus juodžemio, durpių substrato ir kompostinės žemės mišinys skirtas kambarinių ir lauko gėlių ir dekoratyvinių augalų auginimui. Pakuotė: 20l.
183	Mulčias dekoratyvinis 50l	100	vnt.	Mulčias skirtas apželdinimui ir dekoravimo tikslams, 100 proc. Medžiomulčas, Spalvos: [vairios	Mulčias skirtas apželdinimui ir dekoravimo tikslams, 100 proc. Medžiomulčas, Spalvos: [vairios
184	Grėblys bambukinis	20	vnt.	Bambukinis vėduoklinis grėblys, ilgis: 50 , plotis: 80	Bambukinis vėduoklinis grėblys, ilgis: 50 , plotis: 80
185	Špagatas medviln/sintet.0. 3 kg	20	vnt.	Medžiaga: Medvilnė, Poliamidas. Prekės ženklas: Duguva. Spalva: Smėlio. Ilgis: 255000mm. Skersmuo: 1.7mm. Svoris: 0.3kg.	Medžiaga: Medvilnė, Poliamidas. Prekės ženklas: Duguva. Spalva: Smėlio. Ilgis: 255000mm. Skersmuo: 1.7mm. Svoris: 0.3kg.
186	Pakavimo juostelė skaidri 48mm x45m	100	vnt.	Storis 25 mikronai, matmenys: 48mm x45m	Storis 25 mikronai, matmenys: 48mm x45m
187	Druska techninė	50	vnt.	Pakuotė: 10kg, tinka temperatūrai iki -8laipsnių.	Pakuotė: 10kg, tinka temperatūrai iki -8laipsnių.
188	Kastuvas smailus L 120cm	5	vnt.	L dydis. Naudotojo ūgis: 175-195 cm. Darbui akmeningoje, molingoje ir kietoje dirvoje. Tvirti ir aštrūs ašmenys. Neslidi platforma kojai.	L dydis. Naudotojo ūgis: 175-195 cm. Darbui akmeningoje, molingoje ir kietoje dirvoje. Tvirti ir aštrūs ašmenys. Neslidi platforma kojai

189	Kastuvas bukas L 120cm	5	vnt.	L dydis. Naudotojo ūgis: 175-195 cm. Darbui akmeningoje, molingoje ir kietoje dirvoje. Tvirti ir aštrūs ašmenys. Neslidi platforma kojai.	L dydis. Naudotojo ūgis: 175-195 cm. Darbui akmeningoje, molingoje ir kietoje dirvoje. Tvirti ir aštrūs ašmenys. Neslidi platforma kojai
190	Kauptukas 27x7,5cm	6	vnt.	Pagaminti iš stiklo pluošto audinio su plastikų ir nekeičia savybių aplinkos temperatūros intervale nuo - 40° iki + 150° C. Labai lengvai nuvalomi nešvarumai nuo jų paviršiaus. Darbiniai paviršiai suapvalinti, kad mažiau pažeistų augalų šaknis. Jei būtina, ašmenys gali būti aštrinami.	Pagaminti iš stiklo pluošto audinio su plastikų ir nekeičia savybių aplinkos temperatūros intervale nuo - 40° iki + 150° C. Labai lengvai nuvalomi nešvarumai nuo jų paviršiaus. Darbiniai paviršiai suapvalinti, kad mažiau pažeistų augalų šaknis. Jei būtina, ašmenys gali būti aštrinami
191	Sekatorius 20mm	10	vnt.	Pagaminti iš specialios sudėties plastiko su stiklo audinio pluoštu rankenos, nerūdijančio plieno ašmenys, galima kirpti labai arti kamieno, labiau tinkamas drėgnai medienai.	Pagaminti iš specialios sudėties plastiko su stiklo audinio pluoštu rankenos, nerūdijančio plieno ašmenys, galima kirpti labai arti kamieno, labiau tinkamas drėgnai medienai.
192	Plėvelė stabilizuota juoda	600	m2	Plotis 6m., storis (µm): 200.	Plotis 6m., storis (µm): 200
193	Tepalas vėjaplovės reduktoriui 125g	10	vnt.	Tirštas tepalas skirtas tepti krūmapjovių, trimerių reduktoriams. Sumažina trintį, pailgina vienos svarbiausių krūmapjovių dalių - reduktoriaus tarnavimo laiką. Reduktoriuje tepalą būtina patikrinti ir jį papildyti vieną kartą sezone.	Tirštas tepalas skirtas tepti krūmapjovių, trimerių reduktoriams. Sumažina trintį, pailgina vienos svarbiausių krūmapjovių dalių - reduktoriaus tarnavimo laiką. Reduktoriuje tepalą būtina patikrinti ir jį papildyti vieną kartą sezone.
194	Jungiklis	3	vnt.	40A 4P I-0-II, IP 20, 400V, dviejų krypčių jungiklis	40A 4P I-0-II, IP 20, 400V, dviejų krypčių jungiklis
195	Perjungiklis	2	vnt.	3P, 40A 1-0-2, IP20	3P, 40A 1-0-2, IP20