

iSED[®]

tobula ENG sistema



**Tiesiog įdėkite
pirminius EDTA
mėgintuvėlius ir
judėkite toliau!**

USA
MADE

ALCOR
SCIENTIFIC

TS 8 p.

- Rezultatai per 20 sekundžių
- 100µL mėginys
- Nėra vienkartinių priemonių
- Tiesiogiai veikia iš pirminių EDTA mėgintuvėlių
- Uždaras konteineris mėginių ėmimui
- Pilnai automatinis
- Atsitiktinė prieiga

TS 7 p.

- Nepertaukiamas darbas
- Aukštas našumas (net iki 180 tyrimų per valandą!)



iSED® Pažangiosios Reologijos Technologijos

„iSED“ mikro srauto ląstelė fiksuoja kritinę raudonųjų kraujo kūnelių kinetiką aukštos kontrolės tyrimų aplinkoje. Naudodamas labai mažą - 100 mikrolitrų - mėginį, „iSED“ fiksuoja kritiškiausio ankstyvojo etapo fazės poveikį RBC nusėdimo reiškiniui, vadinamajam Rouleaux formavimui, kad būtų gauti ENG rezultatai, kuriems neturi įtakos kintamieji, paprastai susiję su tradiciniais ENG tyrimais, pavyzdžiui, mėginio maišymas ir temperatūra.

Visų svarbiausia, kad iSED rezultatai nėra įtakojami hematokrito.

Seditrol® ENG Kokybės Kontrolė skirta tik iSED

- 18 mėnesių galiojimo laikas
- 31 diena atidaryto buteliuko galiojimas
- Nereikalingas šaldymo režimas
- Brūkšninis kodas, praduriami buteliukai, paruošti naudoti.
- Nereikia perduoti QC medžiagos
- Nemokama QC duomenų valdymo programa su rodomais duomenimis ir 24/7 prieiga.

TS 5 p.



Užsakymo informacija

Kat.	Pavadinimas	Pakuotė
112-00101	iSED Automatizuotas ESR analizatorius	1 vnt.
112-05000	Test Card; 5000 iTests	1 kortelė
112-10000	Test Card; 10,000 iTests	1 kortelė
112-20000	Test Card; 20,000 iTests	1 kortelė
112-40000	Test Card; 40,000 iTests	1 kortelė
DSC06	Seditrol Kokybės kontrolė	6x4.5 mL
112-12-001	iWash	4x500 mL

Specifikacija

Matavimo principas	fotometrinis reoskopas
Rezultatai	spausdinami rezultatai (1-130 mm/hr)
Reikalavimai mėginiams	100µL bendras kraujas (500µL neveikos tūris)
Mėgintuvėlių reikalavimai	12x75 mm mėgintuvėlis EDTA antikoaguliantas, su dangteliu
Barkodų skaitytuvas	vidinis
Spausdintuvas	vidinis
Šąsaja	serijinis RS232 jungtis LIS pajungimui
Maitinimo šaltinis	100-240VAC; 50-60 Hz; 160W
Svoris	13,6 kg (30lbs)
Matmenys	36x27x34 cm (14,3x10,5x13,4 in)