

UAB AUDORES

(Tiekėjo pavadinimas)

J. Kazlauskio g. 21, Vilnius, brigita@audores.lt, +37069822479, įm. k. 302484154, PVM kodas

LT100005277112

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS DĖL VIRTUVĖS ĮRANGOS

2022 m. liepos mėn. 4 d.

(data)

Vilnius

(vieta)

Šalčininkėlių krašto bendruomenės centras

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)</i> , adresas (-ai)	UAB AUDORES 302484154 J. Kazlauskio g. 21, Vilnius
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	Pasiūlymo neteikia tiekėjų grupė.
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Brigita Vancevičiūtė +37069822479 brigita@audores.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMŲ (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.			
2.			

Tiekėjas nepasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumų.

**3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA
VYKDYTI SUTARTIES DALIS**

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.		
2.		

Tiekėjas nepasitelkia subtiekėjų.

**4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE
KONFIDENCIALUMĄ**

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkrety informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama)			
2.	Igaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama)			
3.	Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei teikiama)			
4.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
...	[nurodomi pirkimo objektą aprašantys ir (ar) reikalavimus techniniai specifikacijai įrodantys dokumentai, visi kiti dokumentai pagal pirkimo sąlygų reikalavimus ir kt. pateikiami dokumentai]			

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.
- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede “Prekių sąrašas ir techninė specifikacija”;
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 5.13. punkte nurodytą terminą;
- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pardavimų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Brigita Vancevičiūtė

(Vardas, pavardė)

PREKIŲ SĄRAŠAS
VIRTUVĖS ĮRANGA

Mes siūlome šias prekes:

Eilės Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM**	Mato vnt. kaina Eur su PVM**	Suma Eur be PVM *	Suma Eur su PVM *
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konvekcinė krosnis	Vnt.	1	4700,00	5687,00	4700,00	5687,00
2.	Stovas konvekcinei krosniai	Vnt.	1	196,00	237,16	196,00	237,16
3.	Elektrinė viryklė	Vnt.	1	1000,00	1210,00	1000,00	1210,00
4.	Indukcinė kaitlentė	Vnt.	2	222,00	268,62	444,00	537,24
5.	Gruzdintuvė	Vnt.	1	230,00	278,30	230,00	278,30
6.	Šildoma spintelė	Vnt.	1	1870,00	2262,70	1870,00	2262,70
7.	Kontaktiniai griliai	Vnt.	1	210,00	254,10	210,00	254,10
8.	Sriubos marmitas	Vnt.	2	140,00	169,40	280,00	338,80
9.	Šaldomas stalas	Vnt.	1	2000,00	2420,00	2000,00	2420,00
10.	Šaldytuvas	Vnt.	1	1800,00	2178,00	1800,00	2178,00
11.	Šaldiklis	Vnt.	1	1400,00	1694,00	1400,00	1694,00
12.	Smūginis šaldiklis	Vnt.	1	2100,00	2541,00	2100,00	2541,00
13.	Daržovių pjaustyklė	Vnt.	1	2150,0	2601,50	2150,00	2601,50
14.	Rankinis plakiklis	Vnt.	1	650,00	786,50	650,00	786,50
15.	Gastronominė pjaustyklė	Vnt.	1	380,00	459,80	380,00	459,80
16.	Kamerinis vakuumatorius	Vnt.	1	1020,00	1234,20	1020,00	1234,20
17.	Pastatomas plakiklis	Vnt.	1	600,00	726,00	600,00	726,00
18.	Kupolinė indaplovė	Vnt.	1	2100,00	2541,00	2100,00	2541,00
19.	Gėrimų šaldytuvas	Vnt.	2	740,00	895,40	1480,00	1790,80
20.	Ledukų generatorius	Vnt.	1	1100,00	1331,00	1100,00	1331,00

21.	Kavos aparatas	Vnt.	1	2200,00	2662,00	2200,00	2662,00
22.	Lentyna	Vnt.	2	107,00	129,47	214,00	258,94
23.	Stalas su palutuve	Vnt.	1	285,00	344,85	285,00	344,85
24.	Stelažas	Vnt.	1	267,00	323,07	267,00	323,07
25.	Lentyna	Vnt.	1	208,00	251,68	208,00	251,68
26.	Lentyna	Vnt.	1	114,00	137,94	114,00	137,94
27.	Stalas	Vnt.	1	155,00	187,55	155,00	187,55
28.	Stalas	Vnt.	1	176,00	212,96	176,00	212,96
29.	Stalas	Vnt.	1	315,00	381,15	315,00	381,15
30.	Stalas	Vnt.	1	164,00	198,44	164,00	198,44
31.	Stalas	Vnt.	1	452,00	546,92	452,00	546,92
32.	Stelažas	Vnt.	2	370,00	447,70	740,00	895,40
33.	Stalas	Vnt.	1	165,00	199,65	165,00	199,65
34.	Stelažas	Vnt.	1	315,00	381,15	315,00	381,15
35.	Stelažas	Vnt.	1	248,00	300,08	248,00	300,08
36.	Stelažas	Vnt.	1	350,00	423,50	350,00	423,50
37.	Stalas	Vnt.	1	215,00	260,15	215,00	260,15
38.	Stalas	Vnt.	1	279,00	337,59	279,00	337,59
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (8 stulpelio reikšmių suma)					32572,00		
PVM dydis _____% ir suma Eur					6840,12		
Pasiūlymo kaina Eur su PVM					39412,12		

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai dvylika EUR 12 ct.

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir yra:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. <i>(negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne...mažiau“, „Ne...daugiau“)</i> pildo tiekėjas	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. modelis/prekės kodas, gamintojas, kilmės šalis; 2. katalogo/ buketo/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; 3. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkretus teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kuri techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktas jos atitinka pildo tiekėjas
----------------------------	-------------	----------------------------------	---	--

1.	Konvekcinė krosnis	1.Konvekcinė krosnis (ne mažiau 11 x 1/1 GN) 2. Su minkštintuvu 12 l 3. Komplekte viso 11 vnt. GN indų: 4 vnt. - GN 1/1 20 mm 4 vnt. - GN 1/1 40 mm 3 vnt. - GN 1/1 65 mm 2. Matmenys 850-950x890-920x1170-1200mm 3.Galingumas ne mažiau 17kw 4.Elektros pajungimas: 380-415V/3N; 50/60 Hz 5.Talpa ne mažiau 11 x 1/1 GN 6.Tarpas tarp skardų ne mažiau 70mm 7.Temperatūra 30-280 °C 8.Sausas kepimas 9.kepimas su drėkinimu 10.Virimas garuose 11.Kombinuotas kepimas 12.Ne mažiau 3 ventiliatoriaus greičių 13.Termo adata 14.Galimybė išsaugoti iki 5 kepimo fazių vienoje programoje 15.Daugiafunkcis skaitmeninis ekranas 16.Automatinė ne mažiau 4 ciklų savaiminio plovimo sistema 17.Ištraukiamas dušas	Yesovens konvekcinė krosnis (11 x 1/1 GN) Mood. Su minkštintuvu 12 l Komplekte viso 11 vnt. GN indų: 4 vnt. - GN 1/1 20 mm 4 vnt. - GN 1/1 40 mm 3 vnt. - GN 1/1 65 mm MODELIS YMDGN11-11D0WBS000. • Matmenys 850x890x1170mm • Galingumas 17kw • Elektros pajungimas: 380-415V/3N; 50/60 Hz • Talpa 11 x 1/1 GN • Tarpas tarp skardų 70mm • Temperatūra 30-280 °C • Sausas kepimas; kepimas su drėkinimu; virimas garuose; kombinuotas kepimas • 3 ventiliatoriaus greičiai • Termo adata • Galimybė išsaugoti iki 5 kepimo fazių vienoje programoje • Daugiafunkcis skaitmeninis ekranas su „YesClima“ funkcija • Automatinė 4+1 ciklų savaiminio plovimo sistema • Ištraukiamas dušas • Svoris: 127kg	1. Yesovens konvekcinė krosnis (11 x 1/1 GN) Mood Pro su minkštintuvu, GN indais (11 vnt.) ir minkštintuvu MODELIS YMDGN11-11D0WBS000. Kilmės šalis – Italija. Brošiūros 11 ir 12 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „1 pozicija – konvekcinė krosnis“
2.	Stovas konvekcinei krosniai	1.Stovas konvekcinei krosniai su kreipiančiosiomis GN skardoms	Stovas konvekcinei krosniai su kreipiančiosiomis GN skardoms	N. pl. gaminys gaminamas pagal konvekcinės krosnies matmenis. Kilmės šalis – Lietuva.
3.	Elektrinė viryklė	1. 4 stačiakapiai lankainiai. 2.Matmenys: 800-1050x850-900x850-900 mm 3.Galingumas: ne mažiau 12kw 230-415/3N - 50/60Hz 4.Korpusas pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno	Asber elektrinė viryklė 4 lygių kaitviečių ASE-40 • Matmenys: 840x850x860mm (1050x850x860mm su šoniniais stalviršiais) • Galingumas: 12kw (4x3kw), 230-415/3N - 50/60Hz	1. Asber elektrinė viryklė ASE-40, Kilmės šalis – EU

		5.Ketaus kaitvietės, greitas ir vienodas šildymas iki 480°C 6.Temperatūros reguliavimas 7.Reguliuojamo aukščio kojelės	• Korpusas pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno • Patikimos, patvarios ketaus kaitvietės užtikrina greitą ir vienodą šildymą iki 480°C • Kaitvietės matmenys: 295x418mm • Lygus kaitinimo paviršius skirtas patogiai paslinkti kaitinamą indą, galimi įvairūs puodų ir keptuvių išdėstymo būdai • Temperatūros reguliavimas termostato pagalba • Ištraukiamas stalčius susikaupusiems nešvarumams valyti • Viryklė lengvai valoma dėl paprastos konstrukcijos • Reguliuojamo aukščio kojelės	Brošiūros 1 ir 2 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „3 pozicija – elektrinė viryklė“
4.	Indukcinė kaitlentė	1.Matmenys: 343-350x440-450x120-150mm 2.Galingumas: ne mažiau 3,5kW 230V/1N/50Hz 3.Kepimo paviršiaus matmenys: ø140÷ø220mm 4.Apsauga nuo perkaitinimo 5. Temperatūros lygių nustatymas 6."Touchscreen" sistema	Fimar indukcinė kaitlentė Easy Line PFD35N • Matmenys: 343x440x120mm • Galingumas: 3,5kW 230V/1N/50Hz • Kepimo paviršiaus matmenys: ø140÷ø220mm • Nerūdijančio plieno korpusas • Apsauga nuo perkaitinimo • Temperatūros lygių nustatymas • "Touchscreen" sistema • Svoris: 8kg	1. Fimar indukcinė kaitlentė PFD35N, Kilmės šalis – Kinija. Brošiūros 40 ir 41 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „4 pozicija – indukcinė kaitlentė“
5.	Gruzdintuvė	1.Gruzdintuvė ne mažiau 8L 2.Matmenys:270/300x420/580x360/380 mm 3.Galingumas: ne mažiau 3kW 230V/1N/50-60Hz 4.Talpa: ne mažiau 8L 5.Temperatūra: 50-180°C 6.Apsauga nuo perkaitimo 7.Riebalų išleidimo kranelis	Fimar gruzdintuvė 8L • Matmenys: 270x420/580x360mm • Galingumas: 3kW 230V/1N/50-60Hz • Talpa: 8L • Temperatūra: 50-180°C • Korpusas: Nerūdijančio plieno • Apsauga nuo perkaitimo • Nuimamas dangtis • Riebalų išleidimo kranelis • Svoris: 7,5 kg	1. Fimar gruzdintuvė FR8R, Kilmės šalis – Kinija. Brošiūros 342 ir 343 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „5 pozicija – indukcinė gruzdintuvė“
6.	Šildoma spintelė	1.Šildoma spintelė SU STALČIŲ DĖKLAIS 2.Matmenys:1200-1300x650/700x850-900mm	Inox Baltic šildoma spintelė SK-1209 SU STALČIŲ DĖKLAIS • Matmenys: 1200x650x900mm	1. Inox Baltic šildoma spintelė SK-1209,

		3.Reguliuojamų kojelių aukštis 4.Darbinė temperatūra: +30 iki +90 °C 5.Ne mažiau 9 stalčių 6.Talpa 9x(GN1/1 150) indai įtraukti į kainą	• Pagamintas iš nerūdijančio plieno • Reguliuojamų kojelių aukštis: 50mm (+/-10) • Darbinė temperatūra: +30 iki +90 °C • Galingumas: 230V/50Hz • Mechaninis termostatas • 9 stalčiai, talpa 9x(GN1/1 150) - indai įtraukti	Kilmės šalis – EU. Brošiūros 1 ir 2 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „6 pozicija – šildoma spintelė“
7.	Kontaktiniai griliai	1. Matmenys: 410-450x305-320x210/500mm 2.Galingumas ne mažiau 2,2kW 3.Paviršiaus kepimo plotas: ne mažiau 340x230mm 4.Kepimo plokštuma rifliuota 5.Termostatas: 50-300°C	Fimar "Easy Line" serijos kontaktiniai griliai • Matmenys: 410x305x210/500mm • Galingumas 2,2kW / 220-240V/1N/50-60Hz • Paviršiaus kepimo plotas: 340x230mm • Kepimo plokštuma rifliuota • Termostatas: 50-300°C • Svoris: 19kg	1. Fimar kontaktinis grilius EG02, Kilmės šalis – Kinija. Brošiūros 38 ir 39 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „7 pozicija – kontaktinis grilius“
8.	Sriubos marmitas	1.Nerūdijančio plieno sriubos marmitas 2.Temperatūros lygiai nuo 30°C - 95°C 3.Talpa: ne mažiau 9 L 4.Matmenys: 345-360x345-360x360-400 mm 5.Galingumas: ne mažiau 0,4 kW 230 V 50 Hz	"Bartscher" nerūdijančio plieno sriubos marmitas 100058, De Luce 9 L • Temperatūros lygiai nuo 30°C - 95°C • Talpa: 9 L • Matmenys: 345 x 345 x 360mm • Svoris: 4,5 kg • Galingumas: 0,4 kW 230 V 50 Hz	1. Bartscher sriubos marmitas 100058 DE Luxe 9L, kilmės šalis – Vokietija Brošiūros 1 psl - pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „8 pozicija – sriubos marmitas“
9.	Šaldomas stalas	1.Šaldomas stalas su GN indais į visus stalčius 2.Matmenys:1790-1800x700-750x850-900mm 3.Temperatūra: -2°C iki +8°C 4.Galingumas: ne mažiau 0,204kW, 230V 1+N–50Hz 5.Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė nei C 6.6 stalčiai 7.Galiniis bortelis ne daugiau 100mm aukščio. 8. Skaitmeninis valdymas.	Asber šaldomas stalas GTP-7-180-06 su GN indais į visus stalčius • Matmenys: 1792x700x850mm • Temperatūra: -2°C iki +8°C • Galingumas: 0,204kW, 230V 1+N–50Hz • Tūris: 157 L • Energijos efektyvumo klasė C • Klimatinė klasė IV • Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno • 6 stalčiai • Stalviršio storis 50mm	1. Asber šaldomas stalas GTP-7-180-06 su GN indais į visus stalčius, Kilmės šalis – EU Brošiūros 1 psl – pažymėta geltonai.

		9.Dinaminis, ventiliuojamas šaldymas. 10.Reguliuojamo aukščio kojelės.	• Sienelių storis 50mm • Galinis bortelis 100mm aukščio. Durelių/stalčių rankenos ergonomiškos, integruotos ir pritaikytos dažnam atidarymui. Speciali technologija, dėl kurios nereikia valyti kondensatoriaus grotelių. Skaitmeninis valdymas. Technologija, kurios dėka nesikaupia kondensatas, nereikalingas papildomas valymas ir taupoma energija. Dinaminis, ventiliuojamas šaldymas. Automatinis užšalusio vandens išgarinimas. Reguliuojamo aukščio kojelės, ratukus galima užsakyti papildomai. Lengvai išimama magnetinė durelių/stalčių guma užtikrina švarą ir patogi pakeisti. Užapvalinti kameros kampai palengvina valymą. Šaldymo agentas R600a	Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „9 pozicija – šaldomas stalas“
10.	Šaldytuvas	1.Matmenys: 1318-1400x800-900x2040-2100 mm 2.Temperatūra: -2 °C iki +8 °C. 3.Galingumas: ne mažiau 0,194 kW 4.Tūris: 1400 L 5.Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė C 6.Pagamintas pilnai iš nerūdijančio plieno. 7.Užraktas 8.Skaitmeninis valdymas. 9.Dinaminis, ventiliuojamas šaldymas. 10.Reguliuojamo aukščio kojelės. 11.Komplekte 6 lentynėlės GN2/1 13.Štampuotos 2x23 poros kreipiančiųjų, arba 23 poros kreipiančiųjų	Asber šaldytuvas GMCP-1402 • Matmenys: 1318x842x2040mm • Temperatūra: -2 °C iki +8 °C • Galingumas: 0,207kW 230V 1+N – 50Hz • Tūris: 1400 L • Energijos efektyvumo klasė C • Klimatinė klasė IV • Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Sienelių storis 60mm. Durelių rankena ergonomiška, integruota ir pritaikyta dažnam atidarymui. Durelių uždarymas automatiškas kai kampas mažiau nei 90°. Speciali technologija, dėl kurios nereikia valyti kondensatoriaus grotelių. Užraktas . Skaitmeninis valdymas. Technologija, kurios dėka nesikaupia kondensatas, nereikalingas papildomas valymas ir taupoma energija. Dinaminis, ventiliuojamas šaldymas. Atidarius dureles išsijungia ventiliatorius, taupoma energija. Automatinis užšalusio vandens išgarinimas.	1. Asber šaldytuvas GMCP-1402, Kilmės šalis – EU Brošiūros 1 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „10 pozicija – šaldytuvas“

			Reguliuojamo aukščio kojelės, ratukus galima užsakyti papildomai. Lengvai išimama magnetinė durelių guma užtikrina švarą ir patogį pakeisti. Užapvalinti kameros kampai palengvina valymą. Komplekte 6 lentynėlės GN2/1. Šampuotos 2x23 poros kreipiančiųjų leidžia tiesiai į kamerą dėti 2xGN1/1 ir GN2/1 indus. Šaldymo agentas R600a	
11.	Šaldiklis	1. Matmenys: 653-700x840-900x2040-2100mm 2. Temperatūra: -18 °C iki -22 °C 3. Galingumas: ne mažiau 0,25 kW 230V 1+N – 50Hz 4. Tūris: 700 L 5. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. 6. Užraktas. 7. Skaitmeninis valdymas. 8. Komplekte 3 lentynėlės GN2/1 9. Šampuotos 23 poros, arba 23 poros kreipiančiųjų	Asber šaldiklis GCN-701 R • Matmenys: 653x842x2040mm • Temperatūra: -18 °C iki -22 °C • Galingumas: 0,7kW 230V 1+N – 50Hz • Tūris: 700 L • Energijos efektyvumo klasė D • Klimatinė klasė IV • Pagamintas iš nerūdijančio plieno • Sienelių storis 60mm • Durelių rankena ergonomiška, integruota ir pritaikyta dažnam atidarymui. Durelių uždarymas automatiškas kai kampas mažiau nei 90°. Durelės atidaromos iš kairės į dešinę pusę.. Speciali technologija, dėl kurios nereikia valyti kondensatoriaus grotelių. Užraktas. Skaitmeninis valdymas. Technologija, kurios dėka nesikaupia kondensatas, nereikalingas papildomas valymas ir taupoma energija. Dinaminis, ventiliuojamas šaldymas. Atidarius dureles išsijungia ventiliatorius, taupoma energija. Automatinis užšalusio vandens išgarinimas. Reguliuojamo aukščio kojelės, ratukus galima užsakyti papildomai. Lengvai išimama magnetinė durelių guma užtikrina švarą ir patogį pakeisti. Užapvalinti kameros kampai palengvina valymą.	1. Asber šaldiklis GMCP-701 R, Kilmės šalis – EU Brošiūros 1 ir 2 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „11 pozicija – šaldiklis“

			Komplekte 3 lentynėlės GN2/1. Šampuotos 23 poros kreipiančių leidžia tiesiai į kamerą dėti 2xGN1/1 ir GN2/1 indus. Šaldymo agentas R290a	
12.	Smūginis šaldiklis	1. Matmenys: 790-800x700-750x850-900 mm 2. Vėsinimas: +90°C iki +3°C per 90 min. 3. Šaldymas: +90°C iki -18°C per 240 min. 4. Galingumas: ne mažiau 1100 W/1N/230V/50Hz 5. Pagamintas iš nerūdijančio plieno 6. Turi zoną, skirtą stebėti temperatūrą maisto produkto viduje 7. Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės 8. Talpa: 5 GN 1/1 arba 60x40 mm skardos 9. Automatinis atšildymas	Asber smūginis šaldiklis EBC-05 • Matmenys: 790x700x850mm • Vėsinimas: +90°C iki +3°C per 90 min. • Šaldymas: +90°C iki -18°C per 240 min. • Galingumas: 110W/1N/230V/50Hz • Tūris: aušinimas 23kg/120min; šaldymas 13kg/270min • Durelių rankena ergonomiška • Durelių uždarymas automatiškas kai kampas mažiau nei 100° • Pagamintas iš nerūdijančio plieno, galinis skydelis pagamintas iš plastiko • Turi zoną, skirtą stebėti temperatūrą maisto produkto viduje • Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės • Talpa: 5 GN 1/1 arba 60x40 mm skardos (65 mm tarpas tarp kreipiančių) • Automatinis atšildymas • Maksimali aplinkos temperatūra: + 40 °C • Klimatinė klasė V • Šaldymo reagentas R-452a	1. Asber smūginis šaldiklis EBC-05, Kilmės šalis – EU Brošiūros 1 ir 2 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „12 pozicija – smūginis šaldiklis“
13.	Daržovių pjaustyklė	1. Daržovių pjaustyklė 2. su 5 diskais - griežinėliams 2 vnt, kubeliams 1 vnt., tarkavimui 1 vnt., julienne - 1 vnt 3. Matmenys 380-450x300-400x560-600 mm 4. Galingumas ne mažiau 550W/230V/1N/-50-60Hz 5. Greitis ne mažiau 375rpm 6. Nerūdijančio plieno korpusas 7. Galimybė papildomai užsakyti diskus	Robot Coupe daržovių pjaustyklė CL 50 su 5 diskais • Matmenys 390x310x595mm • Galingumas 550W/230V/1N/-50-60Hz • Greitis 375rpm • Magnetinė saugos sistema • Nerūdijančio plieno korpusas • Daržovių pjaustymo indo tūris 2,2L • Yra galimybė papildomai užsakyti 50 rūšių diskus • Svoris 17.6 Kg	1. Robot Coupe daržovių pjaustyklė CL 50 su 5 diskais. Kilmės šalis – Prancūzija. 2. Brošiūros 1,2,4,5 psl ir antros brošiūros 2,3,4,6 psl – pažymėta geltonai. Reikalauja

				mos reikšmės sužymėtos pdf failuose „13 pozicija – daržovių pjaustyklė“ ir „13 pozicija – diskai daržovių pjaustyklei “
14.	Rankinis plakiklis	1.Rankinis plakiklis - du antgaliai 2.Įrengimo ilgis: ne mažiau 600 mm, diametras 92-96 mm 3.Greičių reguliatorius: 2300- 9600 rpm mikseriui 4.Greičių reguliatorius: 500- 1560 rpm plakikliui 5.Galingumas: ne mažiau 310W, 230V, 50hz 6.Maksimalus maišomo produkto tūris: 15 litrų	Robot Coupe rankinis plakiklis CMP 250 Combi • Įrengimo ilgis: 610mm, diametras 94mm • Greičių reguliatorius: 2300- 9600 rpm mikseriui • Greičių reguliatorius: 500- 1560 rpm plakikliui • Galingumas: 310W, 230V, 50hz • Maksimalus maišomo produkto tūris: 15 litrų • Peiliai ir antgalis nerūdijančio plieno, bendras ilgis: 250mm • Galingas, patikimas ir itin tylus • Svoris: 5,6 kg	1. Robot Coupe rankinis plakiklis CMP 250 Combi. Kilmės šalis – Prancūzija. 2. Brošiūros 3,6,12 psl – pažymėta geltonai. Reikalauja mos reikšmės sužymėtos pdf faile „14 pozicija – rankinis plakiklis“
15.	Gastronominė pjaustyklė	1.Matmenys: 600-650x400- 450x350-400mm 2.Galingumas: ne mažiau 0,18kW 230V/1N/50Hz 3.Peilio diametras: ne mažiau 250mm 4.Pjovimo storis: 2-15mm 5.Komplekte disko galastuvas	Fimar gastronominė pjaustyklė HR250 • Matmenys: 620x425x370mm • Galingumas: 0,18kW 230V/1N/50Hz • Peilio diametras: 250mm • Pjovimo storis: 0-15mm • Komplekte disko galastuvas • Svoris: 15kg	1. Fimar gastronomi nė pjaustyklė HR250, Kilmės šalis – Kinija. Brošiūros 208 ir 209 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „15 pozicija –

				gastronominė pjaustyklė“
16.	Kamerinis vakuumatorius	1.Kameros matmenys ne mažiau 260x300x120mm 2.Galingumas ne mažiau 500W/230V/50Hz 3.Maišelis ne mažesnis nei 250mm	Lavezzini vakuumatorius MYCRA • Išoriniai matmenys 360x400x350mm • Kameros matmenys 260x300x120mm • Galingumas 500W/230V/50Hz • Vakuumo pompa Q=8/9.6 m³h-Oil • Maišelis 250mm • Sandara Inox • Svoris 25Kg	1. Lavezzini vakuumatorius MYCRA. Kilmės šalis – Italija. Brošiūros 22 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „16 pozicija – vakuumatorius“
17.	Pastatomas plakiklis	1.Pastatomas plakiklis su dubens pakėlimo funkcija 2.Matmenys: 250-300x350-400x400-450mm 3.Galingumas: ne mažiau 500W/220-240V 4.Talpa: ne mažiau 6,5L 5.Greitis: 40-200 aps./min 6.Konstrukcija su dubens keltuviu 7.Metalinis korpusas, 8.Didelio tikslumo metalinės pavaros 9. Metalinės valdymo rankenėlės 10.Nerūdyjančio plieno dubuo 11.Pylimo apsauga 12.Elipsės formos šluotelė 13.Plokščias plaktuvas 14. Tešlos kablys	KitchenAid profesionalus pastatomas plakiklis su dubens pakėlimo funkcija 6,9L - 5KSM7591XEER • Matmenys: 287x371x419mm • Galingumas: 500W/220-240V • Talpa: 6,9L • Greitis: 40-200 aps./min • Profesionali konstrukcija su dubens keltuviu • Puikiai veikia ilgą laiką esant didelėms apkrovoms • Lengavai valomas • Originalus epiciklinis judėjimas • Greitas ir kruopštus maišymas • 1,3 arklio galios didelio našumo variklis su tiesioginio veikimo pavara • Tylus ir galingas • Metalinis korpusas, didelio tikslumo metalinės pavaros, metalinės valdymo rankenėlės • Stabilus, tylus, ilgaamžis • Ypač tvirti standartiniai priedai • Universalus priedų tvirtinimo mazgas • Priedai: 6,9L nerūdyjančio plieno dubuo, pylimo apsauga, 11 vielučių dalių elipsės formos šluotelė, plokščias plaktuvas, tešlos kablys • Svoris: 13,5kg	1. KitchenAid pastatomas plakiklis 5KSM7591XEER. Kilmės šalis – Amerika. Brošiūros 1 ir 2 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „17 pozicija –plakiklis“
18.	Kupolinė indaplovė	1.Kupolinė indaplovė su vandens minkštinimo filtru 12 l	Asber kupolinė indaplovė GE-H500 su vandens minkštinimo filtru	1. Asber kupolinė indaplovė GE-H500,

		2. Matmenys: 650-700x650-700x1400-1600 mm 3. Galingumas: ne mažiau 11kw, 400V-3N-50Hz 4. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 5. Našumas ne mažiau 40 kasečių per valandą, krepšelio matmuo 500 x 500 mm 6. Plaunamo indo aukštis 420-450 mm 7. Elektromechaninė valdymo panelė. Du plovimo ciklai 8. Vieno ciklo vandens sąnaudos ne daugiau 3 l 9. Integruotas skalavimo skysčio dozatorius 10. Atbulinės eigos vožtuvas 11. Saugos termostatas 12. Nerūdijančio plieno plovimo sparnuotės 13. Komplekte 1 kasetė universali, 1 indų kasetė ir 2 kasetės įrankiams	• Matmenys: 675x675x1420mm • Galingumas: 11,1kw, 400V-3N-50Hz • Pagaminta iš nerūdijančio plieno • Našumas 40 kasečių per valandą • Maksimalus plaunamo indo aukštis 420mm • Elektromechaninė valdymo panelė • Du plovimo ciklai, sekundžių: 90, 180 • Vandens talpyklos tūris 45 litrai/4,5kw • Vandens boilerio tūris 7 litrai/6kw • Plovimo pompos galingumas 0,6kw • Vieno ciklo vandens sąnaudos 3 litrai • Integruotas skalavimo skysčio dozatorius • Atbulinės eigos vožtuvas • Saugos termostatas • Nerūdijančio plieno plovimo sparnuotės • Nerūdijančio plieno filtravimo sistema • Temperatūra plovimo 60 °C, skalavimo 85 °C • Komplekte: 1 kasetė universali, 1 indų kasetė ir 2 kasetės įrankiams	Kilmės šalis – EU + vandens minkštinimo filtras Brošiūros 1 ir 2 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „18 pozicija – kupolinė indaplovė“
19.	Gėrimų šaldytuvas	1. Išoriniai matmenys: 900-1000x520-600x850-900mm 2. Temperatūra: +1°C iki +10°C 3. Dvejos slenkančios durys	Coolhead baro šaldytuvas BBC 208S • Tūris: 201L • Išoriniai matmenys: 900x520x900mm • Vidiniai matmenys: 820x420x750mm • Galingumas: 230W, 230V • Šaldymo agentas R600a • Temperatūra: +1°C iki +10°C • Maksimali aplinkos temperatūra: 38°C • Svoris: 58kg • Dvejos slenkančios durys • Juodo blizgaus plieno išorė ir aliuminio vidus • Roll-bond garinimo sistema šaldoma ventiliatoriumi • Skaitmeninis termostatas	1. Coolhead baro šaldytuvas BBC 208S. Kilmės šalis – Kinija. Brošiūros 105 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „19 pozicija – gėrimų šaldytuvas“

			• Savaiame užsidarančios durys • Reguliuojamos lentynos: 4 • Grūdintas stiklas • Užraktas • Vidinė horizontali LED lempa • N.4 reguliuojamos kojos	
20.	Ledukų generatorius	1.Ledukų generatorius su vandens minkštitnimo filtru 12 l 2.Matmenys: 500-550x600-660x800-860mm (kojelės + 12-20mm) 3.Našumas: 59-65 kg/24 val. 4.Pagamintų ledukų kiekis (talpykloje) ne mažiau 30 kg	Icetekh ledo generatorius SS 60 su vandens minkštitnimo filtru • Matmenys: 515x645x840mm (kojelės + 12-20mm) • Galingumas: 0,54kW, 220V–50Hz • Išorės temperatūra: 10-43°C, vandens temperatūra 5-38 °C, • vandens slėgis 0,7–6 bar • Kubeliai: cilindro forma, 22g, 40g • Našumas: kondensacijos sistema oras-65, vanduo-59 Kg/d • Laikmatis, termostatas • Pagamintų ledukų kiekis (talpykloje) 30 kg • Šaldymo agentas R290	1. ICETECH ledukų generatorius, Kilmės šalis – EU + vandens minkštinimo filtras 12 l Brošiūros 2 ir 3 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „20 pozicija – ledukų generatorius“
21.	Kavos aparatas	1.Kavos malūnėlis 2.vandens minkštitnimo filtras 12 l 3.Korpusas iš nerūdijančio plieno. 4.Pusiau automatinis valdymas 5.Galingumas: ne mažiau 3,5kW 6.Boilerio talpa: ne mažiau 10 L. 7.Automatinis boilerio papildymas	La Scala kavos aparatas Norma S/2 (SEMIAUTOMATIC) + kavos malūnėlis M2 + vandens minkštitnimo filtras • Korpusas iš nerūdijančio plieno • Pusiau automatinis valdymas • Galingumas: 3,5kW 230V 1N 50Hz (galimas ir 3N variantas (užsakant nurodyti) • Boilerio talpa: 10 L • Automatinis boilerio papildymas • Matmenys: 680 x 510 x 480 mm • Svoris: 54kg	1. La Scala kavos aparatas Norma S/2 (SEMIAUTOMATIC) + kavos malūnėlis M2 + vandens minkštitnimo filtras 12 l. Kilmės šalis – Italija. 2. Brošiūros 8 ir 19 psl – pažymėta geltonai. Reikalaujamos reikšmės sužymėtos pdf faile „21 pozicija – kavos aparatas“

22.	Lentyna	1. Matmenys 110/40/33 cm 2. Pakabinama 3. Vienguba 4. Pagaminta iš nerūdijančio plieno	110/40/33 cm NP pakabinama vienguba lentyna, keičiamo aukščio. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 110x40x33 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „22 pozicija - brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“
23.	Stalas su palutuve	1. Matmenys 70/70/85 cm 2. Pagaminta iš Nerūdijančio plieno 3. Matmenys 40/40/25 4. Stalas su borteliu	70/70/85 cm N.pl. stalas su palutuve 40/40/25, bortelis. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 70x70x85 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „23 pozicija - brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“
24.	Stelažas	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 2. Su 4 lentynomis 3. Matmenys 90/70/185 cm	N.pl. stelažas 4 lentynų 90/70/185 cm, lentynos apkrova iki 80 kg. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 90x70x185 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „24 pozicija - brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“

25.	Stalas	1. Matmenys 140/70/85 cm 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 3. Su lentyna ir borteliu	140/70/85 cm NP stalas, lentyna, bortelis. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 140x70x85 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „25 pozicija - brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“
26.	Lentyna	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 2. Pakabinama vienguba lentyna 3. Matmenys 140/40/33 cm	N.pl. pakabinama vienguba lentyna, keičiamo aukščio. 140/40/33 cm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 140x40x33 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „26 pozicija - brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“
27.	Stalas	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 2. Stalas su borteliu 3. Matmenys 60/85/85 cm 4. Su lentyna	N.pl. stalas su lentyna, bortelis 60/85/85 cm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 60x80x85 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „27 pozicija - brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“

28.	Stalas	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 2. Su lentyna 3. Bortelis 4. Matmenys 80/90/85 cm	N.pl. stalas su lentyna, bortelis 80/90/85 cm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 80x90x85 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „28 pozicija - brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“
29.	Stalas	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 2. Su plautuve 40/40/25 kairėje, 3. Lentyna 4. Bortelis 90/60/90 cm	N.pl. stalas su plautuve 40/40/25 kairėje, lentyna, bortelis 90/60/90 cm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 90x60x90 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „29 pozicija - brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“
30.	Stalas	1. Matmenys 90/70/85 cm 2. Stalas su lentyna 3. Stalas su borteliu 4. Pagaminta iš nerūdijančio plieno	90/70/85 cm NP stalas su lentyna, borteliu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 90x70x85 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „30 pozicija - brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“

31.	Stalas	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 2. Stalas prie indaplovės su rėmu 3. Su plautuve 60/50/30 cm 4. Skyje atliekoms 5. Stalas su borteliu 6. Matmenys 140/70/85 cm	N.pl. stalas prie indaplovės su rėmu, su plautuve 60/50/30, skyje atliekoms, bortelis 140/70/85 cm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 140x70x85 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „31 pozicija – brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“
32.	Stelažas	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 2. 5 lentynų 3. Matmenys 140/60/185 cm	N.pl. stelažas 5 lentynų, lentynos apkrova iki 80 kg. 140/60/185 cm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 140x60x185 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „32 pozicija – brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“
33.	Stalas	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 2. Stalas su rėmu 3. Stalas su borteliu 4. Matmenys 120/60/85 cm	N.pl. stalas su rėmu, bortelis 120/60/85 cm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 120x60x85 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „33 pozicija – brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“

34.	Stelažas	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 2. Stelažas 5 lentynų 3. Matmenys 90/70/185 cm	N.pl. stelažas 5 lentynų, lentynos apkrova iki 80 kg, 90/70/185 cm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 90x70x185 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „34 pozicija – brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“
35.	Stelažas	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 2. stelažas 5 lentynų 3. Matmenys 65/45/185 cm	N.pl. stelažas 5 lentynų, lentynos apkrova iki 80 kg, 65/45/185 cm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 65x45x185 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „35 pozicija – brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“
36.	Stelažas	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 2. Stelažas 5 lentynų 3. Matmenys 140/50/185 cm	N.pl. stelažas 5 lentynų, lentynos apkrova iki 80 kg, 140/50/185 cm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 140x50x185 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „36 pozicija – brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“

37.	Stalas	1. Matmenys 150/70/85 cm 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 3. Stalas su lentyna 4. Stalas su borteliu	150/70/85 cm NP stalas su lentyna, borteliu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 150x70x85 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „37 pozicija – brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“
38.	Stalas	1. Matmenys 70/70/85 cm 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 3. Stalas su palutuve 4. Plautuvės matmenys 40/40/25 cm 5. Stalas su borteliu	70/70/85 cm N.pl. stalas su palutuve 40/40/25, bortelis. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304	1. N. pl. gaminys gaminamas pagal pateiktus matmenis – 70x70x85 cm. Kilmės šalis – Lietuva. Pateikta brošiūra – brėžinys „38 pozicija – brėžinys“. Papildomai patiekiamas failas „Atitikties deklaracija“