

PASIŪLYMAS

DĖL SPECIALIZUOTO DONORYSTĖS VEIKLAI SKIRTO AUTOBUSO (DONOROBUSO) PIRKIMO

2022 m. gruodžio 15 d.

Vilnius

(Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB transporto firma „Transmitto“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius
Tiekėjo įmonės kodas	186083521
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Viešųjų pirkimų vadovas Karolis Baravykas
Telefono numeris	
El. pašto adresas	karolis.baravykas@transmitto.lt

Lentelė Nr. 1¹

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pavadinimas	Statusas (<i>jungtinės veiklos partneris arba subtiekęs (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi</i>)	Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam pasitelkiamas ūkio subjektas
-	-	-	-

Lentelė Nr. 2²

Eil. Nr.	Subtiekęjo pavadinimas	Ūkio subjektui perduodamų sutartinių įsipareigojamų dalis (procentais)	Kokią veiklą vykdys pagal sutartį (<i>ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas</i>)
1.	UAB „Commercial Transport Service“	~ 24,54 proc.	Gamyklinio Iveco Evadys autobuso pritaikymas kraujo donorystės veiklai pagal viešojo pirkimo sąlygas.

Tuo atveju, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų ištekliais, tačiau tokie ūkio subjektai patys nedalyvauja sutarties vykdyme ir tiekėjas nesiremia jų kvalifikacija, **tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą, kuriame bus nurodyta, kuriais būtent ištekliais tiekėjas**

¹ Pildoma, jei tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams (VPĮ 49 str.), neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Nurodyti privaloma.

² Pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekęją (fizinį ar juridinį asmenį), kuris faktiškai prisidės prie sutarties vykdymo (VPĮ 88 str.). Tuo atveju, jei tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, kaip nurodyta VPĮ 49 str. 2 d., tai toks ūkio subjektas turi būti nurodytas ir kaip subtiekęjas (nurodomas abeiose lentelėse). Pasiūlyme privaloma nurodyti sutarties dalį, perduodamą subtiekimui. Subtiekęjo pavadinimas pasiūlyme nurodomas, jei jis yra žinomas, tačiau visais atvejais subtiekęjo pavadinimas turi būti nurodytas iki sutarties vykdymo pradžios.

remiasi ir kokių pagrindų (susitarimas, preliminarioji sutartis ar pan.)³.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, reikalavimais, pateiktais šiuose pirkimo dokumentuose, jų paaiškinimuose, papildymuose. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

1 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno vieneto kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Specializuotas donorystės veiklai skirtas autobusas (donorobusas) <i>IVECO EVADYS</i>	1 Donorobusas	2	355 555,00	711 110,00
PVM (21 proc) suma, Eur					149 333,10
Bendra suma Eur su PVM					860 443,10

Bendra pasiūlymo kaina eurai su PVM (skaičiais ir žodžiais): 860 443,10 Eur (aštuoni šimtai šešiasdešimt tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt trys eurai, 10 ct), t.sk PVM 149 333,10 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt trys eurai, 10 ct) (skaičiais ir žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į bendrą Tiekėjo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti garantinio termino darbai, medžiagų, detalių, darbo kaštai, personalo mokymai, visi Tiekėjo mokami mokesčiai, įskaitant importo, muito ir kitus mokesčius, taip pat Donorobusų pristatymo, ekspertizės, pirmosios Transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros motorinių transporto priemonių techninės apžiūros Lietuvos Respublikoje atliekančioje įmonėje (mokesčiai už privalomosios techninės apžiūros atlikimą) bei Transporto priemonių Pirkėjo vardu įregistravimo Lietuvos Respublikos transporto priemonių registravimo paslaugas teikiančioje VĮ „Regitra“ (toliau – Regitra) išlaidos, privalomo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo ir kiti Sutartyje nurodyti kaštai, taip pat visa galima Tiekėjo rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais, ir visos kitos Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties vykdymui. Pirkėjas už gedimų šalinimą garantinio termino galiojimo laikotarpiu atskirai Tiekėjui nemokės, išskyrus jei bus nustatyta, kad gedimas įvyko dėl Pirkėjo kaltės, jam eksploatuojant Donorobusą ne pagal Tiekėjo pateiktas instrukcijas.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybes nurodytas konkurso sąlygų 1 priede “Specifikacija”.

³ Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą pirkimo vykdytojui pasiūlyme ar paraiškoje įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legact/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753/asr>

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavimai	Reikalavimą atitinkanti informacija*
1.	Matmenys		
1.1.	Ilgis	12000 mm – 15000 mm	12097 mm
1.2.	Plotis	2500 mm – 3000 mm	2550 mm
1.3.	Aukštis	3500 mm - 4000 mm	3500 mm
2.	Variklis		
2.1.	Galia	Nuo 200 kW iki 350 kW	294 kW
2.2.	Euro 6	Turi būti	EURO 6
3.	Pavarų dėžė		
3.1.	Tipas	Automatinė	Automatinė
4.	Stabdžių sistema		
4.1.	ABS	Turi būti	ABS
4.2.	ASR	Turi būti	ASR
4.3.	BA	Turi būti	BA
4.4.	EBS	Turi būti	EBS
4.5.	Stabdžių sistema	Diskinė	Diskinė
5.	Vairavimas		
5.1.	Vairas reguliuojamas	Taip: Horizontaliai ir vertikalčiai	Reguliuojamas horizontaliai ir vertikalčiai
5.2.	Vairavimo stiprintuvas	Turi būti	Vairo stiprintuvas
6	Ašys		
6.1.	Ašių skaičius	2 arba 3	2 ašys
7	Padangos		
7.1.	Sezoniškumas	Multi sezoninės	Multi sezoninės
8	Langai		
8.1.	Dengti plėvele nuo saulės spindulių	Turi būti	Dengti plėvele nuo saulės spindulių
9	Durys		
9.1.	Durų skaičius	2 vnt. durų pirmos durys – vairuotojui bei patekimui į autobusą. Antros durys – išėjimui iš autobuso viduryje arba autobuso gale.	2 vnt. durų. Pirmos durys vairuotojui bei patekimui į autobusą. Antros durys – išėjimui viduryje.
9.2.	Valdymas	Iš vairuotojo valdymo skydo ir papildomas prie kiekvienų durų.	Iš vairuotojo valdymo skydo ir papildomas prie kiekvienų durų.
10	Sėdimos vietos		
10.1.	Vairuotojo sėdima vieta	Pneumatinė sėdynė, su porankiais ergonomiškam vairavimui.	Pneumatinė sėdynė su porankiais, pritaikyta ergonomiškam vairavimui.
10.2.	Sėdimos vietos keleiviams	8 vienetai pilnai tinkančios transportuoti keleiviams ir atitinkančios keliamus reikalavimus (sertifikatai ir homologacija).	8 vnt. sėdynių pritaikytų transportuoti keleiviams. Atitinka keliamus reikalavimus (sertifikacija ir homologacija).
11	Inžinerinės sistemos		
11.1.	Vėdinimo sistema	Turi būti su atskiru valdymo bloku. Turi būti stoglangiai su tinkleliu nuo vabzdžių, natūralaus oro pritekėjimui.	Įdiegta atskiru valdymo bloku. 2 vnt. stoglangiai su tinkleliais nuo vabzdžių, natūralaus oro pritekėjimui.

11.2.	Atsarginis elektros maitinimo šaltinis	Elektros maitinimo šaltinis turi palaikyti minimaliai 6 val. nepertraukiamo sistemų darbo (šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, elektros tinklas). Atsarginis elektros maitinimo šaltinis kraunasi nuo išorinio lizdo trijų fazių 400V.	Atskiras maitinimo šaltinis palaikys minimaliai 6 val. nepertraukiamo sistemų (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, elektros tinklo) darbo. Atsarginis elektros maitinimo šaltinis kraunasi nuo išorinio lizdo trijų fazių 400 V.
11.3.	Papildomas trijų fazių kabelis skirtas elektros energijai iš išorės	Turi būti ne trumpesnis nei 50 metrų.	Ne trumpesnis nei 50 metrų trijų fazių kabelis skirtas elektros energijai iš išorės.
11.4.	Apšvietimas	Turi būti atitinkantis galiojančioms higienos normas.	Atitinkantis galiojančias higienos normas apšvietimas.
11.5.	Šildymo sistema	Turi nepertraukiamai palaikyti mažiausiai 20° C temperatūrą viduje. Būtina įvertinti, jog autobuso durys bus nuolat varstomos.	Šildymo sistema nepertraukiamai palaikys mažiausiai 20° C viduje įvertinus, kad autobuso durys bus nuolatos varstomos.
11.6.	Kondicionavimo sistema	Turi užtikrinti bent 10° C skirtumą nuo lauko temperatūros. Kondicionavimo sistema valdoma atskiru valdikliu bei zonuojama pagal patalpas.	Kondicionavimo sistema užtikrins bent 10° C skirtumą nuo lauko temperatūros. Kondicionavimo sistema valdoma atskiru valdikliu bei zonuojama pagal patalpas.
11.7.	Silpnos srovės	Turi būti po LAN jungtį registratoriaus darbo zonoje ir gydytojo patalpoje. Taip pat numatyti interneto stotelę autobuse. Stotelė turi būti lengvai pasiekama remonto atveju.	Įdiegta po LAN jungtį registratoriaus darbo zonoje ir gydytojo patalpoje. Taip pat numatoma interneto stotelė autobuse. Stotelė lengvai pasiekama remonto atveju.
11.8.	Visos inžinerinės sistemos turi veikti autobusui sustojus ir užgesinus variklį. Autobuso papildomi atsarginiai elektros šaltiniai tokie kaip (generatorius ar atsarginis elektros maitinimo šaltinis) turi palaikyti autobuse inžinerinių sistemų funkcijas ne trumpiau nei 6 val. Autobusas su pilna kuro talpykla turi įveikti ne mažesnę nei 500 km atstumą.		Visos inžinerinės sistemos veiks autobusui sustojus ir užgesinus variklį. Autobusų papildomi atsarginiai elektros šaltiniai palaikys autobuso inžinerinių sistemų funkcijas ne trumpiau nei 6 val. Autobusas su pilna kuro talpykla įveiks ne mažesnę nei 500 km atstumą.
12	Papildomi įrenginiai		
12.1.	Laisvų rankų įranga	Turi būti	Laisvų rankų įranga
12.2.	Elektroninė stabilizavimo sistema	Turi būti	Elektroninė stabilizavimo sistema
12.3.	Gamyklinis imobilizatorius ir gamyklinė apsaugos sistema, atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus	Turi būti	Gamyklinis imobilizatorius ir gamyklinė apsaugos sistema, atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus.
12.4.	Normalaus dydžio atsarginis ratas, keltuvas, ratų raktas	Turi būti	Normalaus dydžio atsarginis ratas, keltuvas, ratų raktas.

12.5.	Markizė	Turi būti po vieną horizontaliai išskleidžiamą markizę iš abiejų autobuso pusių.	Įdiegta po vieną markizę abiejose autobuso pusėse kuri išsiskleidžia horizontaliai.
13	Numatomos darbo vietos		
13.1.	Registratoriaus darbo vieta	Turi būti numatytas darbo stalas (ne mažesnių matmenų nei 75x10x95 cm), kuris talpina: - nešiojamą kompiuterį; - printerį; - donorų anketas. Darbo vietoje turi būti įrengta 2 vnt. kištukinių 220 V lizdų, interneto rozetė, tinkamas apšvietimas. Darbo vietos kėdė turi būti atitinkanti Homologacijos reikalavimus. T.y. darbo vietos kėdė turi būti tinkama ir darbui ir keleiviams transportuoti – su apsaugos diržais. Taip pat numatyti dvi (atlenkiamos ir fiksuojamos) kėdės atsisėsti donorams registracijos metu. Patalpa lengvai valomais paviršiais atspariais cheminėms valymo priemonėms.	Registratoriaus darbo vietai numatytas ne mažesnis nei 75x10x95 cm darbo stalas kuris talpina: - nešiojamą kompiuterį; - printerį; - donorų anketas. Darbo vietoje įrengta 2 vnt. kištukinių 220 V lizdų, interneto rozetė, tinkamas apšvietimas. Darbo vietos kėdė atitinkanti Homologacijos reikalavimus. T.y. darbo vietos kėdė tinkama ir darbui ir keleiviams transportuoti – su apsaugos diržais. Taip pat numatytos dvi (atlenkiamos ir fiksuojamos) kėdės atsisėsti donorams registracijos metu. Patalpa lengvai valomais paviršiais atspariais cheminėms valymo priemonėms.
13.2.	Gydytojo darbo vieta	Turi būti numatytas darbo stalas (ne mažesnių matmenų nei 75x10x95 cm), kuris talpina: - nešiojamą kompiuterį; - kraujospūdžio aparatas. Darbo vietoje turi būti įrengta 2 vnt. kištukinių 220 V lizdų, interneto rozetė, tinkamas apšvietimas. Gydytojo darbo vieta turi būti nepralaidi garsui bei su tinkama ventiliacija (patalpa uždara). Taip pat numatyti 1 kėdė donorui (atlenkiama arba kitaip sumontuota) ir 1 kėdė (stacionari, sukasi aplink savo ašį) gydytojui. Patalpa lengvai valomais paviršiais atspariais cheminėms valymo priemonėms.	Gydytojo darbo vietai numatytas ne mažesnis nei 75x10x95 cm darbo stalas kuris talpina: - nešiojamą kompiuterį; - kraujospūdžio aparatas. Darbo vietoje įrengta 2 vnt. kištukinių 220 V lizdų, interneto rozetė, tinkamas apšvietimas. Gydytojo darbo vieta nepralaidi garsui bei su tinkama ventiliacija (patalpa uždara). Taip pat numatyta 1 kėdė donorui (atlenkiama arba kitaip sumontuota) ir 1 kėdė (stacionari, sukasi aplink savo ašį) gydytojui. Patalpa lengvai valomais paviršiais atspariais cheminėms valymo priemonėms.
13.3	Biomedicinos technologo darbo vieta	Turi būti numatytas darbo stalas (ne mažesnių matmenų nei 75x10x95 cm), kuris talpina: - reagentus, kontroles; - HB (hemoglobino) matavimo analizatorių; - automatinius lancetus; - sterilias servetėles;	Biomedicinos technologo darbo vietai numatytas ne mažesnis nei 75x10x95 cm darbo stalas, kuris talpina: - reagentus, kontroles; - HB (hemoglobino) matavimo analizatorių; - automatinius lancetus;

		- PVC plokštes; - dokumentų aplanką; - Pastero pipetes; - mikrokiuvenes; - medicininės pirštines. Darbo vietos kėdė turi būti atitinkanti homologacijos reikalavimus. T.y. darbo vietos kėdė turi būti tinkama ir darbui ir keleiviams transportuoti – su apsaugos diržais. Taip pat numatyti dvi (atlenkiamos ar kito tipo) kėdės atsisėsti donorams patikros metu. Patalpa lengvai valomais paviršiais atspariais cheminėms valymo priemonėms.	- sterilias servetėles; - PVC plokštes; - dokumentų aplanką; - Pastero pipetes; - mikrokiuvenes; - medicininės pirštines. Darbo vietos kėdė atitinkanti homologacijos reikalavimus. T.y. darbo vietos kėdė tinkama ir darbui ir keleiviams transportuoti – su apsaugos diržais. Taip pat numatytos dvi (atlenkiamos ar kito tipo) kėdės atsisėsti donorams patikros metu. Patalpa lengvai valomais paviršiais atspariais cheminėms valymo priemonėms.
13.4.	Donorų procedūrinis	Turi būti numatytos trys donorų lovos. Prie kiekvienos lovos numatyti vietą kraujo maišytuvui – svarstyklėms. Svarstyklės turi būti įmontuojamos taip, jog transportavimo metu būtų stačios ir apsaugotos nuo pažeidimų. Prie kiekvienos lovos numatyti vietą procedūroms skirtų reikmenų laikymui. Reikmenys skirti darbui: - dezinfekcinis skystis; - sterilios servetėlės; - pagaliukai su vata; - elastinis tvarstis; - varžtis; - stovas megintuvėliams; - šiukšlių dėžė; - infekuotų atliekų konteineris; - aštrių infekuotų atliekų konteineris; - kraujo maišai (dėžė 40x40x20 cm); - stovai su megintuvėliais 3 vnt.; - medicininės pirštinės; - lipdukų rulonas. Darbo vietoje taip pat turi būti įrengta 6 vnt. kištukinių 220 V lizdų, interneto rozetė, tinkamas apšvietimas, vieta nešiojamam kompiuteriui pakrauti ir laikyti. Taip pat numatyti tris atlenkiamas ar kitaip sumontuotas kėdes prie darbo vietų. Numatyti vietą defibriliatoriui ir vaistinėlei. Patalpa lengvai valomais	Donorų procedūriniai numatytos trys donorų lovos. Prie kiekvienos lovos numatyta vieta kraujo maišytuvui – svarstyklėms. Svarstyklės įmontuotos taip, jog transportavimo metu išlieka stabili ir apsaugotos nuo pažeidimų. Prie kiekvienos lovos numatyta vieta procedūroms skirtų reikmenų laikymui. Reikmenys skirti darbui: - dezinfekcinis skystis; - sterilios servetėlės; - pagaliukai su vata; - elastinis tvarstis; - varžtis; - stovas megintuvėliams; - šiukšlių dėžė; - infekuotų atliekų konteineris; - aštrių infekuotų atliekų konteineris; - kraujo maišai (dėžė 40x40x20 cm); - stovai su megintuvėliais 3 vnt.; - medicininės pirštinės; - lipdukų rulonas. Darbo vietoje taip pat įrengta 6 vnt. kištukinių 220 V lizdų, interneto rozetė, tinkamas apšvietimas, vieta nešiojamam kompiuteriui pakrauti ir laikyti. Taip pat numatytos trys atlenkiamos ar kitaip sumontuotos kėdės prie darbo vietų. Numatyta vieta defibriliatoriui ir vaistinėlei.

		paviršiais, atspariais cheminėms valymo priemonėms.	Patalpa lengvai valomais paviršiais, atspariais cheminėms valymo priemonėms.
14	Numatomos patalpos		
14.1.	WC	Patalpa lengvai valomais paviršiais atspariais cheminėms valymo priemonėms. Turi būti numatytas apšvietimas, ventiliacija WC vandens nuleidimas. Fekalo talpos nuleidimas turi būti lengvai pasiekiamas iš autobuso išorės. WC vandens papildymas turi būti lengvai pasiekiamas iš išorės. Numatyti WC patalpoje kriauklę.	WC patalpa lengvai valomais paviršiais, atspariais cheminėmis valymomi priemonėmis. Numatytas apšvietimas, ventiliacija, WC vandens nuleidimas. Fekalo talpos nuleidimas lengvai pasiekiamas iš autobuso išorės. WC vandens papildymas lengvai pasiekiamas iš išorės. WC patalpoje numatyta kriauklė.
14.2.	Daiktų saugojimo patalpa (bagažas)	Bagažas turi būti pakankamai erdvus. Bagažas turi talpinti: - laboratorinį krepšį medicinos priemonėms (55x45x30 cm) - 1 vnt.; - termoizoliacinius ėminių transportavimo konteinerius: - (320x240x190) - 1 vnt.; - (470x285x230) - 1 vnt. - kraujo atvesinimo konteinerius (35x45x25) - 12 vnt.; - kraujo maišų dėžės (40x40x20) – 3 vnt.; - kraujo maišytuvą – svarstyklės DOCON (50x35x25) – 1 vnt.; - donorų organizatorių lagaminą (63x42x37) – 1 vnt.; - kėdes (50x15x110) – 5 vnt.; - stalus (perlenktus pusiau)(75x10x95) – 2 vnt.; - stalą (mažas) (75x10x95) – 1 vnt.	Numatytas bagažas pakankamai erdvus, galintis talpinti: - laboratorinį krepšį medicinos priemonėms (55x45x30 cm) - 1 vnt.; - termoizoliacinius ėminių transportavimo konteinerius: - (320x240x190) - 1 vnt.; - (470x285x230) - 1 vnt. - kraujo atvesinimo konteinerius (35x45x25) - 12 vnt.; - kraujo maišų dėžės (40x40x20) – 3 vnt.; - kraujo maišytuvą – svarstyklės DOCON (50x35x25) – 1 vnt.; - donorų organizatorių lagaminą (63x42x37) – 1 vnt.; - kėdes (50x15x110) – 5 vnt.; - stalus (perlenktus pusiau)(75x10x95) – 2 vnt.; - stalą (mažas) (75x10x95) – 1 vnt.
14.3.	Vieta donoro poilsiui	Vietoje numatyti stalą ant kurio tilptų: - arbata; - kavos aparatas; - cukrus; - puodeliai; - vienkartiniai šaukšteliai; - vienkartinės servetėlės; - 19 l vandens talpykla; - Kriauklė; -220V rozetė kavos aparatui. Staliukas ar kita vieta sudėti donorų skatinimo priemonės; Taip pat numatyti vieną sėdimą vietą. Patalpa lengvai valomais	Donoro poilsio vietoje numatytas stalas ant kurio tilptų: - arbata; - kavos aparatas; - cukrus; - puodeliai; - vienkartiniai šaukšteliai; - vienkartinės servetėlės; - 19 l vandens talpykla; - Kriauklė; -220V rozetė kavos aparatui. Staliukas ar kita vieta sudėti donorų skatinimo priemonės; Taip pat numatyta viena sėdimą vieta. Patalpa lengvai valomais

		paviršiais atspariais cheminėms valymo priemonėms.	paviršiais atspariais cheminėms valymo priemonėms.
15.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį nei EURO 6 standartą (galiojantį registruojant automobilį viešajame registre)	Transporto priemonė atitiks ne žemesnį nei EURO 6 standartą (autobuso registracijos metu galiojantį viešajame registre).

*(nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos prekės atitiktį nustatytiems pirkimo sąlygų reikalavimams).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	[EBVPD CTS.pdf]	14
2.	[EBVPD TRANSMITTO.pdf]	14
3.	[PASIŪLYMO FORMA PRIEDAS Nr. 1 DEKLARACIJA.pdf]	1
4.	[PREKĖS TECHNINIS APRAŠYMAS – DEKLARACIJA.pdf]	7
5.	[IVECO EVADYS BROŠIŪRA.pdf]	24

Visi dokumentai, informacija, patvirtinimai ir kt., įrodantys tiekėjo siūlomo objekto atitikimą pirkimo sąlygoms teikiami kartu su pasiūlymu. **Atkreipame tiekėjų dėmesį**, kad pasiūlymą dėl atitikimo techniniams pirkimo reikalavimams (techninei specifikacijai) negalima bus tikslinti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pasiūlymas siaurąja prasme), išskyrus paprastus paaiškinimus be jokių papildomai siunčiamų dokumentų ar nuorodų, todėl prašome labai įdėmiai ir tiksliai pateikti visus dokumentus ir užpildyti visas pasiūlymo dalis.

Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	[CTS IŠTEKLIAI KONFIDENCIALU.pdf]	1
2.	[IVECO EVADYS T.A. PLANAS KONFIDENCIALU.pdf]	14
3.	[TRANSMITTO IGALIOJIMAS 2022 KONFIDENCIALU.pdf]	1
4.	[TRANSMITTO IVECO BUS ATSTOVAVIMO PAŽYMA KONFIDENCIALU.pdf]	1
5.	[TRANSMITTO KLIENTO IVYKDYTOS SUTARTYS KONFIDENCIALU.pdf]	2
6.	[TRANSMITTO SUTARČIŲ SĄRAŠAS KONFIDENCIALU.dpf]	1

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

PRIDEDAMA – Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Nacionalinio saugumo reikalavimams.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo galiojimo pateikimo termino pabaigos.

Viešųjų pirkimų vadovas Karolis Baravykas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma.