

## **MAISTO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO LINIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 35/2023**

2023 m. sausio 23 d.

Panevėžys

**UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras**, juridinio asmens kodas 300127004, atstovaujama direktoriaus Gintauto Ulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Perkančioji organizacija) ir

**UAB „Dirmeta“** juridinio asmens kodas 134937034, atstovaujama direktoriaus Povilo Padlecko, (toliau – Tiekėjas),

(toliau - Perkančioji organizacija ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi),

sudarėme šią maisto atliekų rūšiavimo linijos pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

### **I. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS SĄLYGOS**

1. Tiekėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai pristatyti ir sumontuoti maisto atliekų rūšiavimo liniją (toliau – Įrangą), kuri atitinka pirkimo dokumentuose bei šioje sutartyje nurodytus reikalavimus, o Perkančioji organizacija įsipareigoja Įrangą priimti bei sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

2. Reikalavimai Įrangai ir komplektacijai nurodyti techninėje specifikacijoje, kuri yra šios Sutarties 1 priedas.

3. Tiekėjas Įrangą pristato vadovaudamasis atviro konkurso sąlygomis, Tiekėjo 2022 m. spalio 14 d. pasiūlymu ir šios Sutarties sąlygomis.

4. Tiekėjas pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad parduodama Įranga yra nauja/nenaudota, o kokybė atitinka standartus, techninės specifikacijos reikalavimus ir Įranga yra tinkama naudoti pagal paskirtį. Įranga yra pristatoma, sumontuojama, derinama ir paleidžiama adresu Dvarininkų g. 1, Dvarininkų kaimas, Miežiškių seniūnija, Panevėžio rajonas.

### **II. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ**

5. Sutartis įsigalioja Tiekėjui pateiktus sutarties įvykdymo užtikrinimą (ne mažiau 5 proc. nuo sutarties kainos su PVM banko/kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimas, užtikrinimas turi būti neatšaukiamas ir besąlygiškas) per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo momento ir galioja 6 mėnesius. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo, Sutarties terminas pratęsiamas vadovaujantis 17 punktu.

6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

### **III. SUTARTIES PAKEITIMAI**

7. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

### **IV. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA**

8. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara. Ši Sutarties kaina nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą. Į Sutarties kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu.

9. Pradinė sutarties vertė 228 000,00 EUR be PVM (du šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai Eur 00 ct).

**Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.**

10. Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, Sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.

11. Sutarties kaina yra esminė Sutarties sąlyga, kuri negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (išskyrus Sutarties 10 punkte nurodytą atvejį).

12. Avansiniam mokėjimui gauti Paslaugų teikėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal Sutarties 5 p. reikalavimus ir avansinio mokėjimo garantiją (visai avansinio mokėjimo sumai) ar laidavimo raštą bei išankstinio mokėjimo sąskaitą.

13. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu).

14. Avansinį mokėjimą, iki 30 proc. sutarties vertės (be PVM), Perkančioji organizacija perveda Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tinkamų dokumentų, nurodytų 12 punkte, pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos.

15. Galutinis atsiskaitymas Tiekėjui už pristatytą Įrangą atliekamas ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių nuo PVM sąskaitos-faktūros ir įrangos perdavimo-priėmimo akto gavimo E. sąskaita sistemoje dienos.

## **V. ĮRANGOS PRISTATYMO VIETA IR TERMINAI**

16. Tiekėjas Įrangą, gavęs užsakovo raštišką patvirtinimą dėl pristatymo galimybės, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos pristato, sumontuoja, suderina ir paleidžia Panevėžio regioniniame sąvartyne, Dvarininkų k., Panevėžio r.

17. Atsiradus nenumatytiems aplinkybėms Įrangos pristatymo terminas gali būti pratęstas 2 (dviems) mėnesiams. Tokiu atveju Tiekėjas turi raštu kreiptis į užsakovą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki Sutarties pabaigos, pateikdamas argumentuotą prašymą ir nurodydamas, iki kada turėtų būti pratęsta Sutartis. Įrangos pratęsimo terminas gali būti grindžiamas tik dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių.

18. Nuosavybės teisė į Įrangą pereina Perkančiajai organizacijai pasirašius Įrangos perdavimo-priėmimo aktą.

19. Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Perkančiajai organizacijai nuo nuosavybės teisės į Įrangą perėjimo momento.

20. Perkančioji organizacija argumentuotas pastabas dėl pristatytos Įrangos parengia per 5 darbo dienas nuo jo gavimo datos. Jei per nurodytą laiką Tiekėjui pastabos nepateikiamos, laikoma, kad suinteresuotos pusės pastabų neturi, išskyrus 22.1 papunktyje nurodytą atvejį.

21. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos privalo atsižvelgti į visas Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas ir ištaisyti pastebėtus trūkumus.

## **VI. ĮRANGOS KOKYBĖ**

22. Tiekėjas garantuoja, kad perduodama Įranga atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus kokybės reikalavimus ir Sutarties sąlygas bei Pasiūlymą, ir kad Sutarties sudarymo metu nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių Įrangos nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Perkančioji organizacija ją ketina naudoti arba dėl kurių Įrangos naudingumas sumažėtų taip, kad Perkančioji organizacija, žinodama apie tuos trūkumus, Įrangos nebūtų pirkusi arba nebūtų mokėjusi Sutartyje nurodytos kainos.

22.1. Jei per garantinį terminą, nurodytą šios Sutarties Techninėje specifikacijoje, po Įrangos pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos išryškėja paslėptų Įrangos trūkumų, kurie yra

atsiradę ne dėl to, kad Perkančioji organizacija pažeidė Įrangos naudojimo taisykles, Perkančioji organizacija per **10** darbo dienų turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui. Gavęs pranešimą, Tiekėjas per **30** darbų dienų arba per trumpiausią įmanomą terminą privalo pakeisti Įrangą ar jos dalį į tinkamos kokybės Įrangą ar jos dalį, ar pašalinti trūkumus.

22.2. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, kai Įranga neatitinka Sutarties reikalavimų.

## VII. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

24. **Perkančioji organizacija** įsipareigoja:

24.1. Priimti Šalių sutartu laiku į Panevėžio regioninį sąvartyną, Dvarininkų k., Panevėžio r., pristatytą, sumontuotą, suderintą ir paleistą Įrangą, jeigu ji atitinka šios Sutarties ir Įrangai taikomus kokybės ir techninius reikalavimus.

24.2. Priėmimo metu nedelsiant patikrinti perduodamą Įrangą bei po patikrinimo pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą.

24.3. Sumokėti už laiku ir kokybiškai perduotą Įrangą Sutartyje nustatyta tvarka.

24.4. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

25. **Tiekėjas** įsipareigoja:

25.1. Laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, savo pateikto pasiūlymo, Techninės specifikacijos reikalavimų, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pristatyti, sumontuoti, suderinti, paleisti bei perduoti Įrangą Perkančiajai organizacijai valdyti nuosavybės teise.

25.2. Perduoti Įrangą kartu su visais būtiniais priedais bei privaloma Įrangos dokumentacija, atitinkamais sertifikatais ir kokybės užtikrinimo ženklais, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijomis lietuvių ir Įrangos gamintojo kalbomis, detaliais naudojimo, priežiūros, reguliavimo ir taisymo aprašais.

25.3. Suteikti Įrangai garantiją ne mažiau kaip 12 mėn. nuo įvedimo į eksploataciją momento, netaikant kitų apribojimų.

25.4. Pristatyti, sumontuoti, suderinti ir paleisti Įrangą Šalių sutartu laiku Panevėžio regioniniame sąvartyne, Dvarininkų k., Panevėžio r..

25.5. Prisiimti Įrangos žuvimo ar sugedimo riziką iki Įrangos perdavimo Perkančiajai organizacijai momento.

25.6. Pateikęs Sutartyje ir Pasiūlyme nustatytų reikalavimų neatitinkančią Įrangą, arba Perkančiajai organizacijai atlikus Įrangos patikrinimą ir nustačius, kad Tiekėjas pateikė Sutarties reikalavimų neatitinkančią Įrangą, gavęs raštišką Perkančiosios organizacijos prašymą, privalo pakeisti Įrangą į atitinkančią Sutartyje ir Pasiūlyme nustatytus reikalavimus per Perkančiosios organizacijos nurodytą laikotarpį.

25.7. Tiekėjas, gavęs raštišką Perkančiosios organizacijos prašymą ištaisyti nustatytus trūkumus, privalo savo sąskaita ir jėgomis pašalinti šiuos trūkumus per 10 darbo dienų nuo tokio prašymo pateikimo dienos.

25.8. Nedelsdamas raštu informuoti Perkančiąją organizaciją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui Įrangos pristatymui nustatytu terminu ir imtis visų reikiamų priemonių šioms aplinkybėms pašalinti bei išvengti kliūčių, keliančių grėsmę tinkamam Sutarties vykdymui.

25.9. Vykdyti teisėtus Perkančiosios organizacijos nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jei Tiekėjas mano, kad Perkančiosios organizacijos nurodymai viršija Sutarties sąlygas, jis apie tai praneša Perkančiajai organizacijai per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

## VIII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

26. Tiekėjui atsisakius ar pristčius netinkamą (neatitinkantį techninės specifikacijos reikalavimų) Įrangą, ar iš esmės pažeidus Sutartį, Perkančioji organizacija pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu.

27. Tiekėjas, vėluodamas perduoti ir (ar) į Techninėje specifikacijoje nurodytą vietą pristatyti, sumontuoti, suderinti, paleisti Įrangą pagal Sutartyje numatytus terminus, moka Perkančiajai organizacijai už kiekvieną uždelstą dieną **0,02** proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos.

28. Perkančioji organizacija vėluodama sumokėti Sutartyje nustatytais terminais Tiekėjui už pagal Sutartį suteiktus įsipareigojimus, Tiekėjui raštu pareikalavus, moka Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną **0,02** proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

29. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

29.1. Perkančioji organizacija gali, prieš tai raštu įspėjusi Tiekėją išskaičiuoti netesybas iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

30. Vienai sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę:

30.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus,

30.2. reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius,

30.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius (netesybas),

30.4. nustatyta tvarka nutraukti Sutartį.

## IX. SUSIRAŠINĖJIMAS

31. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti registruotu paštu bei elektroniniu paštu šioje Sutartyje nurodytais adresais.

32. Sutarties Šalių atstovai Sutarties vykdymo laikotarpiu:

Perkančiosios organizacijos atstovai: Sąvartyno vadovas Artūras Sinkevičius, atstovaujantis UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui, Beržų g. 3, Panevėžys, mob. tel. Nr. +370 670 39 514, el. p. adresas: [arturas.sinkevicius@prtc.lt](mailto:arturas.sinkevicius@prtc.lt), projektų vadovė Daiva Petkevičienė, atstovaujanti UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui, Beržų g. 3, Panevėžys, mob. tel. Nr. +370 616 93 726, el. p. adresas: [daiva.petkeviciene@prtc.lt](mailto:daiva.petkeviciene@prtc.lt).

Tiekėjo atstovas: Pardavimų vadybininkas Leonid Tokmakov, atstovaujantis UAB Dirmeta, mob. Tel. +37067142140, el. p. [leonid@dirmeta.lt](mailto:leonid@dirmeta.lt)

33. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, Šalis turi informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas. Jei Šalis nurodytu terminu to nepadaro, ji neturi teisės reikšti pretenzijų dėl kitos šalies veiksmų, jei jie atlikti paskutiniais žinomais jai duomenimis, arba jei tokia šalis negavo pranešimo, išsiųsto paskutiniais jai žinomais adresais.

34. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo raštiško pranešimo įteikimo dienos, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

## X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

35. Perkančioji organizacija prieš **14** kalendorinių dienų įspėjusi Tiekėją savo iniciatyva gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

35.1. Kai Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir nepradeda jų vykdyti po raštiško pranešimo ir/ar tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

35.2. Kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija ir tiekėjas nebegali toliau tinkamai vykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

36. Tiekėjas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Perkančiąją organizaciją, gali nutraukti Sutartį, jei Perkančioji organizacija netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir nepradeda jų vykdyti po Tiekėjo raštiško pranešimo.

## **XI.KITOS NUOSTATOS**

37. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta, Šalis turi teisę pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo – ginčo sprendimo Lietuvos Respublikos teisme. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, taikytina teisė – Lietuvos Respublikos teisė.

38. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje, neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

39. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka – viešųjų pirkimų specialistė Asta Strelčiūnienė, tel. 8 647 09311, el. paštas [asta.strelciuniene@pradc.lt](mailto:asta.strelciuniene@pradc.lt).

### **PERKANČIOJI ORGANIZACIJA**

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras  
Beržų g. 3, Panevėžys  
Įmonės kodas 300127004  
PVM kodas LT100002135619  
a.s. LT42 7044 0600 0480 1521  
AB SEB bankas, 70440  
El. p [info@pradc.lt](mailto:info@pradc.lt)  
Tel. 8 45 432 199

Direktorius  
Gintautas Ulys

### **TIEKĖJAS**

UAB „Dirmeta“  
Draugystės g. 19, Kaunas  
Įmonės kodas 134937034  
PVM kodas LT34970314  
LT58 7044 0600 0314 9420  
AB SEB bankas, 70440  
El. P. [dirmeta@dirmeta.lt](mailto:dirmeta@dirmeta.lt)  
Tel. 8 37 457 352

Direktorius  
Povilas Padleckas

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### MAISTO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO LINIJA

| Savybė                                                       | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technikos vieneto aprašymas: maisto atliekų rūšiavimo linija | Sistemiškai suderintų įrenginių grupė, kurios kaip vieneto našumas turi būti ne mažiau 6 t/h apdorotų atliekų, susidedanti iš priėmimo bunkerio - dozatoriaus, nuožulnaus perdavimo transporterio, perpylimo latako, magnetinio metalų separatoriaus, 2 frakcijų būgninio sieto su maišelių draskymo peiliais ir aptarnavimo- priežiūros aikštele, 4 vietų rankinio rūšiavimo patalpos su horizontaliu transporteriu ir aikštele transporterio aptarnavimui bei laiptais į patalpą, metaliniais sijotų frakcijų sukaupimo aptvarais, automatizuotos įrangos valdymo spintos, |
| Kiekis, komplektas                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paskirtis                                                    | Paruošti biologiniam apdorojimui surinktas maisto atliekas, atskiriant netinkamas apdorojimui atliekas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Transportavimas                                              | Konstrukcija montuojama užsakovo nurodytoje patalpoje ir bus stacionari. Sumontavus maisto atliekų rūšiavimo liniją patalpoje turi būti numatytos ir užtikrintos optimalios transporto ir mechanizmų judėjimo galimybės vykdant maisto atliekų apdorojimą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funkcijos                                                    | Po apdorojimo rūšiavimo linijoje maisto atliekos mechaniniu- rankiniu būdu turi būti išvalytos nuo netinkamų biologiškai apdoroti atliekų, o gautos atliekų frakcijos apdorojamos biologiškai, panaudojamos energijos gamybai ar panaudojamos kitais būdais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ženklimas, deklaracijos                                      | Visi įrengimai turi atitikti Lietuvos respublikos ir/arba ES standartus ir turėti CE ženklimą (su įranga pateikti kiekvieno įrenginio EB atitikties deklaraciją, CE sertifikato kopiją ar kitus lygiaverčius dokumentus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antikorozinė apsauga                                         | Visos metalinės konstrukcijos turi būti padengtos danga užtikrinančia apsaugą nuo korozijos C3 klasės aplinkoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Darbinė pavara                                               | Visi įrengimai turi pavarai naudoti elektros energiją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pavara:                                                      | Elektrinė, visų įrengimų suminė maksimali galia negali viršyti 30 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Atskirų įrenginių techniniai parametrai:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Priėmimo bunkeris - dozatorius</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paskirtis, funkcijos                                         | Kraunamų atliekų priėmimas, pakrautų atliekų skleidimas optimaliu tolygiu srautu/ kiekiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilgis, mm                                                    | Ne mažiau 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plotis, mm                                                   | Ne mažiau 2800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aukštis, mm                                                  | Ne daugiau 4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Atliekų pakrovimo aukštis, mm                                | Ne daugiau 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bunkerio talpa, m <sup>3</sup>                               | Ne mažiau 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dozatoriaus transporterio greitis, reguliavimo ribos, m/s    | Nuo 0,6 iki 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavaros galia, kW                                                                                              | 10 kW $\pm$ 10%                                                                                                                                                                    |
| Našumas, t/h                                                                                                   | Ne mažiau 6,00                                                                                                                                                                     |
| <b>Nuožulnus perdavimo transporteris</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| Paskirtis funkcijos                                                                                            | Tiekti dozatoriaus paskleistas rūšiuojamas atliekas į būgninį sijotuvą                                                                                                             |
| Įrenginio aukštis, mm                                                                                          | 4600 $\pm$ 10%                                                                                                                                                                     |
| Įrenginio ilgis, mm                                                                                            | 12 000 $\pm$ 25%                                                                                                                                                                   |
| Įrenginio plotis, mm                                                                                           | 1500 $\pm$ 10%                                                                                                                                                                     |
| transporterio greitis, reguliavimo ribos, m/s                                                                  | Nuo 0,6 iki 1,2                                                                                                                                                                    |
| Našumas, t/h                                                                                                   | Ne mažiau 6,00                                                                                                                                                                     |
| Pavaros galia, kW                                                                                              | Ne daugiau 4,5                                                                                                                                                                     |
| <b>Metalinis atliekų perpylimo latakas</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| Paskirtis, funkcijos                                                                                           | Skirtas, nuožulniu transporteriu, pakeltų atliekų nukreipimui į būgninį sietą                                                                                                      |
| Gamybai naudota medžiaga                                                                                       | Nerūdijantis plienas ar kita analogiška medžiaga atspari agresyvios aplinkos poveikiui                                                                                             |
| Matmenys                                                                                                       | Turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į priskirtas funkcijas ir linijos našumui užtikrinti                                                                                          |
| <b>Magnetinis metalų separatorius</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
| Paskirtis, funkcijos                                                                                           | Iš transporteriu paduodamo maisto atliekų srauto atskirti juodojo metalo atliekas                                                                                                  |
| Ilgis, mm                                                                                                      | 3000 $\pm$ 10%                                                                                                                                                                     |
| Plotis, mm                                                                                                     | Ne mažiau 1000                                                                                                                                                                     |
| Transporterio greitis, m/s                                                                                     | 1,2 $\pm$ 30%                                                                                                                                                                      |
| Pavaros galia, kW                                                                                              | Ne daugiau 1,0                                                                                                                                                                     |
| Kita                                                                                                           | Turi būti numatyta tarpo tarp magnetinio separatoriaus ir atliekų srauto reguliavimo galimybės                                                                                     |
| <b>Būgninis sietas</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| Paskirtis, funkcijos                                                                                           | Nuožulniu transporteriu paduodamų maisto atliekų skaidymas į 3 frakcijas: 1 frakcija, kurios dydis - 0-20 mm, 2 frakcija - dydis nuo 20 mm iki 60 mm ir 3 frakcija - $\geq$ 60 mm. |
| Ilgis, mm                                                                                                      | Ne daugiau 5000                                                                                                                                                                    |
| Plotis, mm                                                                                                     | Ne daugiau 2500                                                                                                                                                                    |
| Aukštis, mm                                                                                                    | Ne daugiau 2500                                                                                                                                                                    |
| Sijojimo paviršiaus plotas, kai sieto skylės ovalo formos ir jų matmenys 20x20 mm, 1 frakcijai, m <sup>2</sup> | Ne mažiau 15                                                                                                                                                                       |
| Sijojimo paviršiaus plotas, kai sieto skylės ovalo formos ir jų matmenys 60x60 mm, 2 frakcijai, m <sup>2</sup> | Ne daugiau 12                                                                                                                                                                      |
| Našumas, t/h                                                                                                   | Ne mažiau 6,00                                                                                                                                                                     |
| Pavaros galia, kW                                                                                              | Ne daugiau 7,00                                                                                                                                                                    |
| Sukimosi greičio reguliavimas                                                                                  | Numatyta sukimosi greičio keitimas                                                                                                                                                 |
| Kita                                                                                                           | Turi būti numatytas būgninio sieto skylių valymo įrenginys<br>Turi būti numatyta būgninio sieto viduje įrengti specialius keičiamus peilius maišelių plėšymui                      |

| <b>Rankinio rūšiavimo patalpa su horizontaliu transporteriu</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paskirtis, funkcijos                                                                          | Patalpa skirta darbuotojams, vykdantiems rankinį atliekų frakcijos $\geq 60$ mm rūšiavimą,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                               | užtikrinti tinkamas darbo sąlygas: tinkamą ventiliaciją, temperatūrinius režimus. Darbuotojai vykdydami rūšiavimo procesą nuo horizontaliu transporteriu paduodamo atliekų srauto nurenka netinkamas biologiškai apdoroti atliekas, kurios per grindyse įrengtus šliuzus sukraunamos į po patalpą pastatytus 30 m <sup>3</sup> talpos užsakovo GAK/HOOKLIFT tipo konteinerius |
| Plotis, mm                                                                                    | Ne mažiau 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilgis, mm                                                                                     | Ne mažiau 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aukštis, mm                                                                                   | Ne mažiau 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Patalpos apačios aukštis nuo statinio grindų, mm                                              | Ne mažiau 3200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Konstrukcija:                                                                                 | Stacionari, apšiltinta, su langais ir durimis, pritvirtinta varžtiniais sujungimais ant metalinių konstrukcinių elementų, virš horizontalaus transporterio įrengtais ištraukiamosios ventiliaciniais oro rinktuvai ir išmetimo į išorę kanalais                                                                                                                               |
| Langai                                                                                        | Ne mažiau 2 vnt.: aukštis 1000 mm x ilgis 1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durys skirtos patekti į rūšiavimo darbo vietas skirtingose horizontalaus transporterio pusėse | Ne mažiau 2 vnt., metalinės apšiltintos, plotis ne mažiau 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Atliekų išmetimo šliuzai                                                                      | Ne mažiau 4 vnt., su koja valdomais uždariais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Šliuzų skylės matmenys:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| plotis, mm                                                                                    | 600±10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ilgis, mm                                                                                     | 1000±10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aukštis nuo grindų, mm                                                                        | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Šildymas                                                                                      | Ne mažiau 2 elektriniai radiatoriai ar kitokia šildymo įranga, galia viso ne mažiau 4 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Horizontalaus transporterio įvedimo ir išvedimo angų sandarinamas                             | Specialia užuolaida ar kita priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Užlipimo laiptai į rūšiavimo patalpą                                                          | 2 vnt., metaliniai, plotis ne mažiau 800 mm, su turėklais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Horizontalus transporteris:</b>                                                            | Metalinės konstrukcijos, varžtinių ar suvirintų sujungimų, atliekos transportuojamos iš abiejų pusių lygia guma dengta transporterio juosta ne mažesne kaip 1000 mm pločio ir 8 mm storio. Turi būti įrengti pirminiai ir antriniai juostos valytuvai, juostos šonų sandarikliai                                                                                              |
| Ilgis, mm                                                                                     | Ne trumpesnis kaip 9500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plotis, mm                                                                                    | Nuo 1000 iki 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aukštis nuo grindų, mm                                                                        | Nuo 900 iki 1100, įvertinus ergonominius reikalavimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Transporterio greitis, reguliavimo ribos m/s                                                  | Nuo 0,6 iki 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pavaros galia, kW                                                                             | Ne mažiau 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kita                                                                                          | Numatyta transporterio atgalinio judėjimo galimybė;<br>Numatytas automatinis visos rūšiavimo linijos sustabdymas rankinio rūšiavimo patalpoje per juostinę (virvinę) blokavimo jungiklių valdymo sistemą                                                                                                                                                                      |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rūšiavimo linijos valdymas</b>                | Paleidimas, išjungimas, transporterių judėjimo greičių, būgninio sieto sukimosi greičio reguliavimas iš centrinės valdymo spintos                                                                                  |
| <b>Valdymo spintos vieta</b>                     | Centrinė valdymo spinta įrengta atliekų rankinio rūšiavimo patalpoje                                                                                                                                               |
| <b>Kita įranga ir reikalavimai</b>               | Po rūšiavimo patalpa įrengti konteinerių boksai turi būti atskirti ne mažesnio aukščio kaip 2500 mm pertvaromis iš drėgmei ir agresyviai aplinkai atsparios medžiagos.                                             |
|                                                  | Visos transporterių juostos atsparios trinčiai, riebalams, pagamintos iš abipusio gumavimo, Y arba W klasės gumos, EP kordo juostos, pagamintos vadovaujantis DIN22102 standartu, sujungimai - vulkanizavimo būdu. |
|                                                  | Visi esantys įrenginiuose guoliai turi būti apsaugoti nuo užterštumo, guolių tepimo taškai išdėstyti taip, kad tepimas būtų sklandus neišmontuojant įrenginių.                                                     |
| <b>Atsijų sukaupimo talpos po būgniniu sietu</b> | Metalinės arba betoninės konstrukcijos, su galine atramine sienute, ne mažesnės kaip po 30 m <sup>3</sup> talpos kiekvienai frakcijai. Aukštis nuo patalpos grindų iki būgninio sieto ne mažiau 3000 mm            |
| <b>Instrukcijų ir apmokymų reikalavimai</b>      | Atliekų rūšiavimo linijos eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba pateikiama suderinus ir paleidus rūšiavimo liniją 1 rašytine ir 1 elektronine (USB, CD) forma                     |
|                                                  | ne mažiau 3 valandų darbo su atliekų rūšiavimo linija personalo apmokymai                                                                                                                                          |
|                                                  | Saugaus darbo su atliekų rūšiavimo linija arba atskirais linijos elementais instrukcija/instrukcijos elektronine (USB, CD) forma                                                                                   |
| <b>Garantija atliekų rūšiavimo linijai</b>       | Ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo įvedimo į eksploataciją dienos                                                                                                                                                       |
| <b>Pristatymas</b>                               | Pardavėjas organizuoja savo lėšomis maisto atliekų rūšiavimo linijos elementų/konstrukcijų pristatymą, iškrovimą, montavimą, derinimą ir visos linijos paleidimą.                                                  |
| <b>Pristatymo adresas ir sumontavimo vieta</b>   | Dvarininkų g. 1, Dvarininkų kaimas, Miežiškių seniūnija, Panevėžio rajonas, Panevėžio regiono atliekų sąvartynas                                                                                                   |

Perkamas objektas apima visus darbus, kokių reikia suprojektuoti ir atlikti darbus, kad pasiekti nustatytus techninius reikalavimus ir funkcines savybes nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai yra aprašyti pateiktuose dokumentuose, ar ne. Jeigu pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, standartas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir lygiaverčius gaminius ar sprendinius. Pareiga įrodyti lygiavertiškumą priklauso tiekėjui.

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"            |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Maisto atliekų rūšiavimo linijos pirkimo-pardavimo sutartis |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2023-01-23 Nr. S-35                                         |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                           |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                   |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                 |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Gintautas Ulys Direktorius                                  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-01-24 15:01                                            |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                             |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                             |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                 |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2018-11-22 10:09 - 2023-11-21 23:59                         |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                 |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Povilas Padleckas -                                         |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-01-25 07:44                                            |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                            |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2023-01-25 07:44                                            |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                 |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2023-01-09 10:10 - 2026-01-09 10:10                         |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                           |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 1                                                           |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                           |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                | -                                                           |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija.pdf                    |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | -                                                           |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20230123.1                                         |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-01-26)   |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2023-01-26 nuorašą suformavo Asta Strelčiūnienė             |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                           |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                           |