

UŽSAKYMAS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas:** UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Atnaujintas varžymasis** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** – Pirkėjo ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2022 m. gruodžio mėn. 16 d., Nr. SUT-370-22
- 1.6. **Tiekėjas** – Preliminariąją sutartį su Pirkėju sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.7. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžyme laimėjusį Atnaujintą pasiūlymą pateikęs Tiekėjas, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.8. **Prekės** – Kitos prekės, išvardintos lentelėje Nr.1
- 1.9. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

2. UŽSAKYO OBJEKTAS

- 2.1. Susitikimų kambarių įranga su montavimu.

3. UŽSAKYO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1.

Eil.Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.
KITOS PREKĖS			
1.	Susitikimų kambario įrangos komplektas Nr. 4	Komplektas	2
2.	Susitikimų kambario įrangos komplektas Nr. 5	Komplektas	1
3.	Susitikimų kambario įrangos komplektas Nr. 6	Komplektas	1
4.	Susitikimų kambario įrangos komplektas Nr. 7	Komplektas	1
5.	Informacinis ekranas	Komplektas	1

4. PREKIŲ TIEKIMO TERMINAS

- 4.1. Prekių tiekimo terminas yra 30 dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
- 4.2. Prekės turės būti pristatomos: Laisvės pr. 10, Vilnius.

5. REIKALAVIMAI UŽSAKYO OBJEKTUI

- 5.1. Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr.2

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Minimalūs reikalavimai
1.	Susitikimų kambario įrangos komplektas Nr. 4	
1.1.	Profesionalų vaizdo ekranas	
1.1.1.	Istrižainė	Ne mažesnė kaip 65" (coliai)

1.1.2.	Ekrano tipas	LCD
1.1.3.	Ekrano raiška	Ne mažesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160)
1.1.4.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau 620 (cd/m²)
1.1.5.	Kontrastas (ne dinaminis)	Ne mažiau kaip 6000:1
1.1.6.	Foninio apšvietimo tipas	Turi būti tiesioginis LED
1.1.7.	Matymo kampas (horizontalus/vertikalus)	Ne mažiau kaip 178/178 laipsniai
1.1.8.	Reakcijos trukmė	ne daugiau kaip 16 ms
1.1.9.	Vaizdo signalų palaikymas	Ne mažiau 4096x2160 (60 Hz)
1.1.10.	Vertikalaus ir horizontalaus vaizdo ekrane galimybė	Turi būti
1.1.11.	HDR (didelis dinaminis diapazonas) suderinamumas	Turi būti
1.1.12.	HDMI įvesties jungtis	Ne mažiau 4 vnt. (turi palaikyti HDCP 2.2)
1.1.13.	Eterneto įvestis	Turi būti, ne mažiau 1 vnt. RJ-45 tipo
1.1.14.	RS-232 valdymo jungtis	Turi būti
1.1.15.	„Wi-Fi“ saugumo standartas	Turi palaikyti 802.1X ar pažangesnį
1.1.16.	HDMI-CEC funkcionalumas	Turi būti
1.1.17.	Garso išvestis	Turi būti (bet ne ausinių pajungimo lizdas)
1.1.18.	Bevielio turinio ir duomenų perdavimo funkcionalumas	Turi būti integruota belaidžio ekrano funkcija (pvz. Google Cast, AirPlay, Wi-Fi Direct ar analogiški sprendimai), nereikalaujanti papildomų mokamų programų ir leidžianti perduoti turinį iš nešiojamų kompiuterių ir mobilių įrenginių.
1.1.19.	Automatinis ekrano įjungimas aptikus aktyvų HDMI signalą ir išjungimas nesant aktyviam signalui	Turi būti
1.1.20.	HTML5 palaikymas	Turi būti
1.1.21.	Vietinis kaupiklis (GB)	Ne mažiau kaip 16 GB
1.1.22.	VESA tvirtinimo taškai ekrano tvirtinimui	Turi būti
1.1.23.	Operacinė sistema	Android 9.0 ar lygiavertė (lygiavertė Android 9.0 operacinei sistemai yra laikoma sistema, kurios darbinėje aplinkoje galima įdiegti viešai prieinamas ar pagal individualų užsakymą pagamintas aplikacijas (pvz. vidinių pranešimų transliavimui naudojant API integracijas), atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojantis standartinių nustatymų skiltyje pateiktas naudotojo parinktį, arba pagal individualius poreikius atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojant („developer settings“) galimybes per komandinę eilutę. Jei WebOS, Tizen ar kitos operacinės sistemos atitinka šias sąlygas, jos yra laikytinos atitinkančiomis reikalavimą)
1.1.24.	Šviesos jutiklis	Turi būti
1.1.25.	Išjungimo/įjungimo laikmatis	Turi būti
1.1.26.	Integruoti garsiakalbiai, garso išvesties galia	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. (stereo) ir ne mažiau kaip 10 W
1.1.27.	Veikimas per parą (valandomis)	Turi veikti 16 val. per parą ir 7 dienas per savaitę (16x7)
1.1.28.	Rėmelio spalva	Turi būti juoda
1.1.29.	Energijos lygio klasė	Ne žemesnė kaip G

1.2.	<i>Sieninis laikiklis 65" ekranui</i>	
1.2.1.	Ekrano dydis	Tinkamas montuoti 65" ekranui.
1.2.2.	VESA standartas	Iki 800 x 400 mm
1.2.3.	Greitas ekrano nuėmimas	Turi būti greito ekrano fiksavimo ir nuėmimo nuo sienos sprendimas.
1.2.4.	Laikomo ekrano svoris	Ne mažiau 60 kg.
1.2.5.	Ekrano atitraukimas nuo sienos	Ne didesnis nei 25 mm
1.2.6.	Spalva	Juoda
1.2.7.	Montavimas	Laikiklis turi būti sumontuotas ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje ir ant jo pakabintas ekranas.
1.3.	<i>Konferencinis įrenginys</i>	
1.3.1.	Tipas	Įrenginys su integruotais garsiakalbiais, mikrofonais ir kamera.
1.3.2.	USB technologija	Turi būti "Plug-and-play" USB technologija.
1.3.3.	Sistemos suderinamumas	Turi būti palaikomi visi kompiuteriai su Windows ir Mac OS X operacinėmis sistemomis. Prijungus konferencinį įrenginį, visos įrenginio tvarkyklės nešiojamame kompiuteryje automatiškai parsiučiamos ir įdiegiamos, t.y. nereikalingi papildomi vartotojo veiksmai atliekant nustatymus, norint naudotis konferenciniu įrenginiu.
1.3.4.	Kamera	<ul style="list-style-type: none"> - PTZ (pan/tilt/zoom) konferencinė kamera; - Ne mažiau 113° horizontalus ir 80° vertikalūs kameros apžvalgos kampai; - Artinimas ne mažiau 4 kartai; - Turi būti automatinis fokusavimas; - Ne mažiau 4K rezoliucija.
1.3.5.	Papildoma kamera	Turi būti integruota papildoma kamera, kurios pagalba fiksuojamas žmonių skaičius patalpoje ir atliekamas pagrindinės kameros automatinis filmuojamo vaizdo artinimas/tolinimas ir automatiškai keičiamas apžvalgos kampas.
1.3.6.	Integruoti mikrofoni	<ul style="list-style-type: none"> - Turi būti integruotas ne mažiau 6 mikrofonų masyvas; - Aprėptis ne mažesnė nei 4,5 m; - Turi būti palaikomas aidų šalinimo algoritmas „Acoustic Echo Cancellation“ ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas; - Dažnių juosta turi būti ne siauresnė nei 90 Hz – 16 kHz.
1.3.7.	Integruoti garsiakalbiai	Integruotų garsiakalbių kiekis ne mažiau 2 vnt.; Jautrumas ne mažiau 86+/-2 dB SPL
1.3.8.	Sąsajos	Ne mažiau: <ul style="list-style-type: none"> - 2 vnt. HDMI išvestys ekranų pajungimui; - 1 vnt. HDMI įvestis; - 2 vnt. USB 3.0 Type A - 1 vnt. USB 3.0 Type C - 1 vnt. Network: 10/100/1 G Ethernet - WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
1.3.9.	Sieninis laikiklis	Turi būti sieninis konferencinio įrenginio laikiklis jo montavimui po ekranu.
1.3.10.	Montavimas	Konferencinis įrenginys turi būti sumontuota po susitikimų kambario ekranu.
1.3.11.	Suderinamumas	Visi komponentai turi būti to paties gamintojo.
1.3.12.	Personalinio kompiuterio pajungimas	Turi būti funkcionalumas, kuris leistų daryti vaizdo konferencinius skambučius (Zoom, Skype, Teams, Hangout, Webex ir t.t.) iš atsinešto personalinio kompiuterio jį pajungiant per Pirkėjo pateikiamos belaidės turinio ir konferencinio

		skambučio perdavimo sistemos belaidį siųstuvą (Barco ClickShare CX-20).
1.4.	<i>HDMI signalo rozetė</i>	
1.4.1.	Tipas	HDMI sieninė rozetė.
1.4.2.	Korpuso medžiaga	Turi būti plienas arba aliuminis.
1.4.3.	Jungtys	Priekinės panelės pusė: HDMI (kištukas) Galinė panelės pusė: HDMI (kištukas)
1.4.4.	Montavimas	Turi būti sumontuota į sieną su Pirkėju suderintoje vietoje. Turi būti papildomas HDMI kabelis, tiesiai pajungtas prie ekrano HDMI įvesties ir pajungtas prie HDMI signalo rozetės. Turi būti ne trumpesnis nei 1,5 m. ilgio minkštas HDMI kabelis kompiuterio pajungimui prie rozetės.
1.5.	Kabeliai ir jungtys	Turi būti visi reikalingi kabeliai bei jungtys tinkamam įrangos sujungimui.
1.6.	Montavimas ir konfigūravimas	Visa įranga turi būti sumontuota su Pirkėju suderintose vietose. Įranga turi būti pilnai sukonfigūruota ir paruošta naudojimui. Prie sistemos turi būti pajungiama Pirkėjo pateikiama belaidė turinio ir konferencinio skambučio perdavimo sistema.
2.	Susitikimų kambario įrangos komplektas Nr. 5	
2.1.	<i>Profesionalų vaizdo ekranas</i>	
2.1.1.	Įstrižainė	Ne mažesnė kaip 50" (coliai)
2.1.2.	Ekrano tipas	LCD
2.1.3.	Ekrano raiška	Ne mažesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160)
2.1.4.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau 440 (cd/m²)
2.1.5.	Kontrastas (ne dinaminis)	Ne mažiau kaip 5000:1
2.1.6.	Foninio apšvietimo tipas	Perimetrinis arba tiesioginis LED
2.1.7.	Matymo kampas (horizontalus/vertikalus)	Ne mažiau kaip 178/178 laipsniai
2.1.8.	Reakcijos trukmė	Ne daugiau kaip 9 ms
2.1.9.	Vaizdo formatų palaikymas	Ne mažiau 4096x2160 (60 Hz)
2.1.10.	Vertikalaus ir horizontalaus vaizdo ekrane galimybė	Turi būti
2.1.11.	HDR (didelis dinaminis diapazonas) suderinamumas	Turi būti
2.1.12.	HDMI įvesties jungtys	Ne mažiau 4 vnt. (turi palaikyti HDCP 2.3)
2.1.13.	Eterneto įvestis	Turi būti, ne mažiau 1 vnt. RJ-45 tipo
2.1.14.	RS-232 valdymo jungtis	Turi būti
2.1.15.	„Wi-Fi“ saugumo standartas	Turi palaikyti 802.1X ar pažangesnį
2.1.16.	HDMI-CEC funkcionalumas	Turi būti
2.1.17.	Garso išvestis	Turi būti (bet ne ausinių pajungimo lizdas)
2.1.18.	Bevielio turinio ir duomenų perdavimo funkcionalumas	Turi būti integruota belaidžio ekrano funkcija (pvz. Google Cast, AirPlay, Wi-Fi Direct ar analogiški sprendimai), nereikalaujanti papildomų mokamų programų ir leidžianti perduoti turinį iš nešiojamų kompiuterių ir mobilių įrenginių.
2.1.19.	Automatinis ekrano įjungimas aptikus aktyvų HDMI signalą ir išjungimas nesant aktyviam signalui	Turi būti

2.1.20.	HTML5 palaikymas	Turi būti
2.1.21.	Vietinis kaupiklis (GB)	Ne mažiau kaip 16 GB
2.1.22.	VESA tvirtinimo taškai ekrano tvirtinimui	Turi būti
2.1.23.	Operacinė sistema	Android 10 ar lygiavertė (lygiaverte Android 10 operacinei sistemai yra laikoma sistema, kurios darbinėje aplinkoje galima įdiegti viešai prieinamas ar pagal individualų užsakymą pagamintas aplikacijas (pvz. vidinių pranešimų transliavimui naudojant API integracijas), atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojantis standartinių nustatymų skiltyje pateiktas naudotojo parinktis, arba pagal individualius poreikius atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojant („developer settings“) galimybes per komandinę eilutę. Jei WebOS, Tizen ar kitos operacinės sistemos atitinka šias sąlygas, jos yra laikytinos atitinkančiomis reikalavimą)
2.1.24.	Šviesos jutiklis	Turi būti
2.1.25.	Išjungimo/įjungimo laikmatis	Turi būti
2.1.26.	Integruoti garsiakalbiai, garso išvesties galia	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. (stereo) ir ne mažiau kaip 10 W
2.1.27.	Veikimas per parą (valandomis)	Turi veikti 16 val. per parą ir 7 dienas per savaitę (16x7)
2.1.28.	Rėmelio spalva	Turi būti juoda
2.1.29.	Energijos lygio klasė	Ne žemesnė kaip G
2.2.	<i>Sieninis laikiklis 50" ekranui</i>	
2.2.1.	Ekrano dydis	Tinkamas montuoti 50" ekranui.
2.2.2.	VESA standartas	Iki 400 x 400 mm
2.2.3.	Greitas ekrano nuėmimas	Turi būti greito ekrano fiksavimo ir nuėmimo nuo sienos sprendimas.
2.2.4.	Laikomo ekrano svoris	Ne mažiau 50 kg
2.2.5.	Ekrano atstumas nuo sienos	Ne didesnis nei 25 mm
2.2.6.	Spalva	Juoda
2.2.7.	Montavimas	Laikiklis turi būti sumontuotas ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje ir ant jo turi būti pakabintas ekranas.
2.3.	<i>Konferencinė kamera</i>	
2.3.1.	Kameros sensorius	Ne mažiau 12 MP
2.3.2.	Video režimai	Ne mažiau 1080p Full HD @ 30 fps, 720p HD @ 30 fps
2.3.3.	Jungtis	Ne prasčiau USB 3.0
2.3.4.	Funkcijos	Objektų aptikimas, skaitmeninė PTZ funkcija, automatinis šviesos balansas, UVC palaikymas, žmonių aptikimas, automatinis apvertimas, išmanus kadravimas.
2.3.5.	Vaizdo formatas	16:9
2.3.6.	Horizontalus matymo kampas	120°
2.3.7.	Tvirtinimas	Kamera turi būti pritvirtinta ant laikiklio pritvirtinto po ekranu
2.3.8.	Spalva	Juoda
2.4.	<i>Stalinis rozečių blokas</i>	
2.4.1.	Medžiagiškumas	metalinis juodos spalvos.
2.4.2.	Viršutinis dangtelis	Turi būti atidaromas ir suvažiuojantis į rozečių bloko vidų.
2.4.3.	Reguliuojamas gylis	Rozečių gylis turi būti reguliuojamas.

2.4.4.	Jungtys	Ne mažiau kaip: - 2 vnt. 220 V elektros rozetės; - 4 vnt. skylės kitų kabelių ištraukimui ant stalo.
2.4.5.	Kabelių kanalas	Tvarkingam kabelių pakėlimui nuo grindų iki stalviršio, turi būti lankstus (sudarytas iš narelių) juodos spalvos kabelių kanalas.
2.4.6.	Kabelių maišas	Ištraukiamų kabelių paslėpimui turi būti komplektuojamas to paties gamintojo kaip ir siūlomas rozečių blokas kabelių maišas.
2.4.7.	Montavimas	Stalinio rozečių bloko komplektas turi būti sumontuotas stalviršyje.
2.5.	<i>Susitikimų kambario užimtumo ekranas</i>	
2.5.1.	Ekrano skersmuo	Ne mažiau 10,1"
2.5.2.	Ekrano raiška	Ne mažiau 1280x800
2.5.3.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau 400 nits
2.5.4.	Kontrastas (standartinis)	Ne mažiau 1000:1
2.5.5.	Žiūrėjimo kampas (horizontaliai ir vertikaliai)	Ne mažesnis nei 85°
2.5.6.	Lietimui jautrus	Ne mažiau 10 taškų.
2.5.7.	Jungtys	Ne mažiau kaip 1 x RJ45, 1 x WLAN
2.5.8.	Įrenginio maitinimas	Įrenginys maitinamas per PoE
2.5.9.	Šviesos indikacija	Įrenginys turi turėti integruotą LED šviesos šaltinį skleidžiantį 2 skirtingas spalvas (viena spalva esant užimtam susitikimų kambariui, kita spalva - laisvam susitikimų kambariui).
2.5.10.	Išmatavimai	Ne didesnis nei 247 x 165 x 29 mm
2.5.11.	Montavimas	Įrenginys turi būti sumontuotas ant sienos prie susitikimų kambario su Pirkėju suderintoje vietoje.
2.6.	<i>Jungčių stotelė</i>	
2.6.1.	Jungtys įrenginiams	Ne mažiau kaip: - 2 vnt. HDMI - 3 vnt. USB 3.2 - 1 vnt. USB-C su 65W maitinimu - 1 vnt. RJ45 jungtis (1 GbE) - 1 vnt. 130 W įrenginio maitinimo jungtis
2.6.2.	Kompiuterio pasijungimas	Turi būti ne trumpesnis nei 1,8 m ilgio USB-C kabelis duomenų perdavimui ir kompiuterio įkrovimui.
2.6.3.	Montavimas	Įrenginys turi būti nematamai sumontuotas siūlomame staliniam rozečių bloke. Į įrenginį turi būti pajungtas ekranas, kamera ir Pirkėjo pateiktas konferencinis mikrofonas-garsiakalbis (Poly Sync 20). USB-C kabelis nešiojamo kompiuterio pajungimui turi būti ištraukiamas per siūlomo stalinio rozečių bloko kabelių ištraukimo skyles.
2.7.	Kabeliai ir jungtys	- Turi būti visi reikalingi kabeliai bei jungtys tinkamam įrangos sujungimui. - Turi būti papildomas HDMI kabelis, tiesiai pajungtas prie ekrano HDMI įvesties ir išvesties per siūlomo rozečių bloko kabelių ištraukimo skylę nešiojamo kompiuterio pajungimui per HDMI jungtį.
2.8.	Montavimas ir konfigūravimas	Visa įranga turi būti sumontuota su Pirkėju suderintose vietose. Įranga turi būti pilnai sukonfigūruota ir paruošta naudojimui.
3.	Susitikimų kambario įrangos komplektas Nr. 6	
3.1.	<i>Profesionalų vaizdo ekranas</i>	
3.1.1.	Įstrižainė	Ne mažesnė kaip 65" (coliai)
3.1.2.	Ekrano tipas	LCD

3.1.3.	Ekrano raiška	Ne mažesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160)
3.1.4.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau 620 (cd/m²)
3.1.5.	Kontrastas (ne dinaminis)	Ne mažiau kaip 6000:1
3.1.6.	Foninio apšvietimo tipas	Turi būti tiesioginis LED
3.1.7.	Matymo kampas (horizontalus/vertikalus)	Ne mažiau kaip 178/178 laipsniai
3.1.8.	Reakcijos trukmė	ne daugiau kaip 16 ms
3.1.9.	Vaizdo signalų palaikymas	Ne mažiau 4096x2160 (60 Hz)
3.1.10.	Vertikalaus ir horizontalaus vaizdo ekrane galimybė	Turi būti
3.1.11.	HDR (didelis dinaminis diapazonas) suderinamumas	Turi būti
3.1.12.	HDMI įvesties jungtis	Ne mažiau 4 vnt. (turi palaikyti HDCP 2.2)
3.1.13.	Eterneto įvestis	Turi būti, ne mažiau 1 vnt. RJ-45 tipo
3.1.14.	RS-232 valdymo jungtis	Turi būti
3.1.15.	„Wi-Fi“ saugumo standartas	Turi palaikyti 802.1X ar pažangesnį
3.1.16.	HDMI-CEC funkcionalumas	Turi būti
3.1.17.	Garso išvestis	Turi būti (bet ne ausinių pajungimo lizdas)
3.1.18.	Bevielio turinio ir duomenų perdavimo funkcionalumas	Turi būti integruota belaidžio ekrano funkcija (pvz. Google Cast, AirPlay, Wi-Fi Direct ar analogiški sprendimai), nereikalaujanti papildomų mokamų programų ir leidžianti perduoti turinį iš nešiojamų kompiuterių ir mobilių įrenginių.
3.1.19.	Automatinis ekrano įjungimas aptikus aktyvų HDMI signalą ir išjungimas nesant aktyviam signalui	Turi būti
3.1.20.	HTML5 palaikymas	Turi būti
3.1.21.	Vietinis kaupiklis (GB)	Ne mažiau kaip 16 GB
3.1.22.	VESA tvirtinimo taškai ekrano tvirtinimui	Turi būti
3.1.23.	Operacinė sistema	Android 9.0 ar lygiavertė (lygiaverte Android 9.0 operacinei sistemai yra laikoma sistema, kurios darbinėje aplinkoje galima įdiegti viešai prieinamas ar pagal individualų užsakymą pagamintas aplikacijas (pvz. vidinių pranešimų transliavimui naudojant API integracijas), atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojantis standartinių nustatymų skiltyje pateiktas naudotojo parinktį, arba pagal individualius poreikius atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojant („developer settings“) galimybes per komandinę eilutę. Jei WebOS, Tizen ar kitos operacinės sistemos atitinka šias sąlygas, jos yra laikytinos atitinkančiomis reikalavimą)
3.1.24.	Šviesos jutiklis	Turi būti
3.1.25.	Išjungimo/įjungimo laikmatis	Turi būti
3.1.26.	Integruoti garsiakalbiai, garso išvesties galia	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. (stereo) ir ne mažiau kaip 10 W
3.1.27.	Veikimas per parą (valandomis)	Turi veikti 16 val. per parą ir 7 dienas per savaitę (16x7)
3.1.28.	Rėmelio spalva	Turi būti juoda
3.1.29.	Energijos lygio klasė	Ne žemesnė kaip G
3.2.	Sieninis laikiklis 65“ ekranui	

3.2.1.	Ekrano dydis	Tinkamas montuoti 65" ekranui.
3.2.2.	VESA standartas	Iki 800 x 400 mm
3.2.3.	Greitas ekrano nuėmimas	Turi būti greito ekrano fiksavimo ir nuėmimo nuo sienos sprendimas.
3.2.4.	Laikomo ekrano svoris	Ne mažiau 60 kg
3.2.5.	Ekrano atstumas nuo sienos	Ne didesnis nei 25 mm
3.2.6.	Spalva	Juoda
3.2.7.	Montavimas	Laikiklis turi būti sumontuotas ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje ir ant jo pakabintas ekranas.
3.3.	<i>Konferencinis įrenginys</i>	
3.3.1.	USB technologija	Turi būti "Plug-and-play" USB technologija.
3.3.2.	Sistemos suderinamumas	Turi būti palaikomi visi kompiuteriai su Windows ir Mac OS X operacinėmis sistemomis. Prijungus konferencinį įrenginį, visos įrenginio tvarkyklės nešiojamame kompiuteryje automatiškai parsisiunčiamos ir įdiegiamos, t.y. nereikalingi papildomi vartotojo veiksmai atliekant nustatymus, norint naudotis konferenciniu įrenginiu.
3.3.3.	Kamera	<ul style="list-style-type: none"> - PTZ (pan/tilt/zoom) konferencinė kamera; - Ne mažiau 80° horizontalus ir 50° vertikalus kameros apžvalgos kampai; - Artinimas ne mažiau 15 kartų; - Turi būti automatinis fokusavimas; - Ne mažiau 4K rezoliucija.
3.3.4.	Papildoma kamera	Turi būti integruota papildoma kamera, kurios pagalba fiksuojamas žmonių skaičius patalpoje ir atliekamas pagrindinės kameros automatinis filmuojamo vaizdo artinimas/tolinimas ir automatiškai keičiamas apžvalgos kampas.
3.3.5.	Integruoti mikrofonai	<ul style="list-style-type: none"> - Turi būti integruotas ne mažiau 6 mikrofonų masyvas; - Aprėptis ne mažesnė nei 4,5 m; - Turi būti palaikomas aidų šalinimo algoritmas „Acoustic Echo Cancellation“ ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas; - Dažnių juosta turi būti ne siauresnė nei 90 Hz – 16 kHz.
3.3.6.	Integruoti garsiakalbiai	Integruotų garsiakalbių kiekis ne mažiau 2 vnt.; Jautrumas ne mažiau 90+/-2 dB SPL
3.3.7.	Sąsajos	Ne mažiau: <ul style="list-style-type: none"> - 2 vnt. HDMI išvestys ekranų pajungimui; - 1 vnt. HDMI įvestis; - 2 vnt. USB 3.0 Type A - 1 vnt. USB 3.0 Type C - 1 vnt. Network: 10/100/1 G Ethernet - WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
3.3.8.	Sieninis laikiklis	Turi būti sieninis konferencinio įrenginio laikiklis jo montavimui po ekranu.
3.3.9.	Montavimas	Konferencinis įrenginys turi būti sumontuotas po susitikimų kambario ekranu.
3.3.10.	Suderinamumas	Visi komponentai turi būti to paties gamintojo.
3.4.	<i>Stalinis rozečių blokas</i>	
3.4.1.	Medžiagiškumas	Metalinis juodos spalvos.
3.4.2.	Viršutinis dangtelis	Turi būti atidaromas ir suvažiuojantis į rozečių bloko vidų.
3.4.3.	Reguliuojamas gylis	Rozečių gylis turi būti reguliuojamas.
3.4.4.	Jungtys	Ne mažiau: <ul style="list-style-type: none"> - 2 vnt. 220 V elektros rozetės;

		- 4 vnt. skylės kitų kabelių ištraukimui ant stalo.
3.4.5.	Kabelių kanalas	Tvarkingam kabelių pakėlimui nuo grindų iki stalviršio, turi būti lankstus (sudarytas iš narelių) juodos spalvos kabelių kanalas.
3.4.6.	Kabelių maišas	Ištraukiamų kabelių paslėpimui turi būti komplektuojamas to paties gamintojo kaip ir siūlomas rozečių blokas kabelių maišas.
3.4.7.	Montavimas	Stalinio rozečių bloko komplektas turi būti sumontuotas stalviršyje.
3.5.	<i>Susitikimų kambario užimtumo ekranas</i>	
3.5.1.	Ekranų skersmuo	Ne mažiau 10,1"
3.5.2.	Ekranų raiška	Ne mažiau 1280x800
3.5.3.	Ekranų ryškumas	Ne mažiau 400 nits
3.5.4.	Kontrastas (standartinis)	Ne mažiau 1000:1
3.5.5.	Žiūrėjimo kampas (horizontaliai ir vertikalčiai)	Ne mažesnis nei 85°
3.5.6.	Lietimui jautrus	Ne mažiau 10 taškų.
3.5.7.	Jungtys	Ne mažiau kaip 1 x RJ45, 1 x WLAN
3.5.8.	Įrenginio maitinimas	Įrenginys maitinamas per PoE
3.5.9.	Šviesos indikacija	Įrenginys turi turėti integruotą LED šviesos šaltinį skleidžiantį 2 skirtingas spalvas (viena spalva esant užimtam susitikimų kambariui, kita spalva - laisvam susitikimų kambariui).
3.5.10.	Išmatavimai	Ne didesnis nei 247 x 165 x 29 mm
3.5.11.	Montavimas	Įrenginys turi būti sumontuotas ant sienos prie susitikimų kambario su Pirkėju suderintoje vietoje.
3.6.	<i>Dedikuota konferencinių pokalbių sistema</i>	
3.6.1.	Stalinis konferencinių skambučių valdiklis	Ne mažiau 10" įstrižinės lietimui jautrus valdiklis su atspindžiams atspariu ir oleofobišku paviršiumi bei specialiai pritaikytu staliniu stovu, kuris leistų fiksuotai valdiklio stovėlį tvirtinti prie stalviršio su 30 laipsnių ekranėlio pavertimu ir galimybe ekranėlį sukoti ne mažesniu nei 180 laipsnių kampu į abi puses; Turi būti HDMI įvestis; Turi būti integruotas judesio jutiklis (PIR); Valdiklis su dedikuotu kompiuteriu sujungiamas CAT5 tipo kabeliu, kuriuo per adapterį perduodamas ir maitinimas valdikliui; Turi būti to paties gamintojo kaip ir konferencinis įrenginys Suderinama su Microsoft Teams Room programine įranga.
3.6.2.	Dedikuotas mini skambučių kompiuteris	Turi būti montuojamas už ekrano ant specialaus laikiklio. Turi būti papildoma apsauga nuo kabelių išsitraukimo iš kompiuterio; Operacinė sistema ne žemesnė nei Windows 10 IoT; Ne mažiau nei Core i5 procesorius; RAM ne mažiau 8 Gb ir 240 GB SSD; Ne mažiau 2 vnt. skaitmeninės vaizdo išvestys ir 1 vnt. USB jungtys; Įdiegta Microsoft Teams Room programinė įranga.
3.7.	Papildomas HDMI kabelis	Turi būti papildomas HDMI kabelis, pajungtas prie dedikuotos konferencinių pokalbių sistemos ir išvestas per siūlomo rozečių bloko kabelių ištraukimo skylę nešiojamo kompiuterio pajungimui per HDMI jungtį.
3.8.	Kabeliai ir jungtys	Turi būti visi reikalingi kabeliai bei jungtys tinkamam įrangos sujungimui.
3.9.	Montavimas ir konfigūravimas	Visa įranga turi būti sumontuota su Pirkėju suderintose vietose. Įranga turi būti pilnai sukonfigūruota ir paruošta naudojimui.

4.	Susitikimų kambario įrangos komplektas Nr. 7	
4.1.	<i>Profesionalų vaizdo ekranas</i>	
4.1.1.	Įstrižainė	Ne mažesnė kaip 65" (coliai)
4.1.2.	Ekrano tipas	LCD
4.1.3.	Ekrano raiška	Ne mažesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160)
4.1.4.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau 620 (cd/m²)
4.1.5.	Kontrastas (ne dinaminis)	Ne mažiau kaip 6000:1
4.1.6.	Foninio apšvietimo tipas	Turi būti tiesioginis LED
4.1.7.	Matymo kampas (horizontalus/vertikalus)	Ne mažiau kaip 178/178 laipsniai
4.1.8.	Reakcijos trukmė	ne daugiau kaip 16 ms
4.1.9.	Vaizdo signalų palaikymas	Ne mažiau 4096x2160 (60 Hz)
4.1.10.	Vertikalaus ir horizontalaus vaizdo ekrane galimybė	Turi būti
4.1.11.	HDR (didelis dinaminis diapazonas) suderinamumas	Turi būti
4.1.12.	HDMI įvesties jungtys	Ne mažiau 4 vnt. (turi palaikyti HDCP 2.2)
4.1.13.	Eterneto įvestis	Turi būti, ne mažiau 1 vnt. RJ-45 tipo
4.1.14.	RS-232 valdymo jungtis	Turi būti
4.1.15.	„Wi-Fi“ saugumo standartas	Turi palaikyti 802.1X ar pažangesnį
4.1.16.	HDMI-CEC funkcionalumas	Turi būti
4.1.17.	Garso išvestis	Turi būti (bet ne ausinių pajungimo lizdas)
4.1.18.	Bevielio turinio ir duomenų perdavimo funkcionalumas	Turi būti integruota belaidžio ekrano funkcija (pvz. Google Cast, AirPlay, Wi-Fi Direct ar analogiški sprendimai), nereikalaujanti papildomų mokamų programų ir leidžianti perduoti turinį iš nešiojamų kompiuterių ir mobilių įrenginių.
4.1.19.	Automatinis ekrano įjungimas aptikus aktyvų HDMI signalą ir išjungimas nesant aktyviam signalui	Turi būti
4.1.20.	HTML5 palaikymas	Turi būti
4.1.21.	Vietinis kaupiklis (GB)	Ne mažiau kaip 16 GB
4.1.22.	VESA tvirtinimo taškai ekrano tvirtinimui	Turi būti
4.1.23.	Operacinė sistema	Android 9.0 ar lygiavertė (lygiaverte Android 9.0 operacinei sistemai yra laikoma sistema, kurios darbinėje aplinkoje galima įdiegti viešai prieinamas ar pagal individualų užsakymą pagamintas aplikacijas (pvz. vidinių pranešimų transliavimui naudojant API integracijas), atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojantis standartinių nustatymų skiltyje pateiktas naudotojo parinktis, arba pagal individualius poreikius atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojant („developer settings“) galimybes per komandinę eilutę. Jei WebOS, Tizen ar kitos operacinės sistemos atitinka šias sąlygas, jos yra laikytinos atitinkančiomis reikalavimą)
4.1.24.	Šviesos jutiklis	Turi būti
4.1.25.	Išjungimo/įjungimo laikmatis	Turi būti
4.1.26.	Integruoti garsiakalbiai, garso išvesties galia	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. (stereo) ir ne mažiau kaip 10 W

4.1.27.	Veikimas per parą (valandomis)	Turi veikti 16 val. per parą ir 7 dienas per savaitę (16x7)
4.1.28.	Rėmelio spalva	Turi būti juoda
4.1.29.	Energijos lygio klasė	Ne žemesnė kaip G
4.2.	<i>Sieninis laikiklis 65" ekranui</i>	
4.2.1.	Ekrano dydis	Tinkamas montuoti 65" ekranui.
4.2.2.	VESA standartas	Iki 800 x 400 mm
4.2.3.	Greitas ekrano nuėmimas	Turi būti greito ekrano fiksavimo ir nuėmimo nuo sienos sprendimas.
4.2.4.	Laikomo ekrano svoris	Ne mažiau 60 kg.
4.2.5.	Ekrano atitraukimas nuo sienos	Ne didesnis nei 25 mm
4.2.6.	Spalva	Juoda
4.2.7.	Montavimas	Laikiklis turi būti sumontuotas ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje ir ant jo pakabintas ekranas.
4.3.	<i>Konferencinis įrenginys</i>	
4.3.1.	Tipas	Įrenginys su integruotais garsiakalbiais, mikrofonais ir kamera.
4.3.2.	USB technologija	Turi būti "Plug-and-play" USB technologija.
4.3.3.	Sistemos suderinamumas	Turi būti palaikomi visi kompiuteriai su Windows ir Mac OS X operacinėmis sistemomis. Prijungus konferencinį įrenginį, visos įrenginio tvarkyklės nešiojamame kompiuteryje automatiškai parsijuosiamos ir įdiegiamos, t.y. nereikalingi papildomi vartotojo veiksmai atliekant nustatymus, norint naudotis konferenciniu įrenginiu.
4.3.4.	Kamera	<ul style="list-style-type: none"> - PTZ (pan/tilt/zoom) konferencinė kamera; - Ne mažiau 113° horizontalus ir 80° vertikalūs kameros apžvalgos kampai; - Artinimas ne mažiau 4 kartai; - Turi būti automatinis fokusavimas; - Ne mažiau 4K rezoliucija.
4.3.5.	Papildoma kamera	Turi būti integruota papildoma kamera, kurios pagalba fiksuojamas žmonių skaičius patalpoje ir atliekamas pagrindinės kameros automatinis filmuojamo vaizdo artinimas/tolinimas ir automatiškai keičiamas apžvalgos kampas.
4.3.6.	Integruoti mikrofonai	<ul style="list-style-type: none"> - Turi būti integruotas ne mažiau 6 mikrofonų masyvas; - Aprėptis ne mažesnė nei 4,5 m; - Turi būti palaikomas aidų šalinimo algoritmas „Acoustic Echo Cancellation“ ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas; - Dažnių juosta turi būti ne siauresnė nei 90 Hz – 16 kHz.
4.3.7.	Integruoti garsiakalbiai	Integruotų garsiakalbių kiekis ne mažiau 2 vnt.; Jautrumas ne mažiau 86+/-2 dB SPL
4.3.8.	Sąsajos	Ne mažiau: <ul style="list-style-type: none"> - 2 vnt. HDMI išvestys ekranų pajungimui; - 1 vnt. HDMI įvestis; - 2 vnt. USB 3.0 Type A - 1 vnt. USB 3.0 Type C - 1 vnt. Network: 10/100/1 G Ethernet - WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
4.3.9.	Sieninis laikiklis	Turi būti sieninis konferencinio įrenginio laikiklis jo montavimui po ekranu.
4.3.10.	Montavimas	Konferencinis įrenginys turi būti sumontuota po susitikimų kambario ekranu.
4.3.11.	Suderinamumas	Visi komponentai turi būti to paties gamintojo.

4.3.12.	Personalinio kompiuterio pajungimas	Turi būti funkcionalumas, kuris leistų daryti vaizdo konferencinius skambučius (Zoom, Skype, Teams, Hangout, Webex ir t.t.) iš atsinešto personalinio kompiuterio jį pajungiant per Pirkėjo pateikiamos belaidės turinio ir konferencinio skambučio perdavimo sistemos belaidį siųstuvą (Barco ClickShare CX-30).
4.4.	<i>Aktyvi garso kolonėlė</i>	
4.4.1.	Kolonėlės tipas	<ul style="list-style-type: none"> - Turi būti „soundbar“ tipo, aktyvus, montuojamas po ekranu; - Turi būti komplekte su to paties gamintojo žemų dažnių kolonėle; - Turi būti galimybė soundbar'ą su žemų dažnių kolonėle sujungti tiek laidu, tiek bevieliu ryšiu.
4.4.2.	Jungtys	Turi turėti: HDMI įėjimas HDMI išėjimas su garso grįžtamuoju kanalu Garso įėjimas: 1optinis , 1 bluetooth USB įvestis (aptarnavimui)
4.4.3.	Palaikomas garso formatas	Turi palaikyti ne mažiau kaip Dolby Digital 5.1
4.4.4.	Kitos palaikomos funkcijos	Turi būti: <ul style="list-style-type: none"> - Wifi; - Bluetooth;
4.4.5.	Spalvos	Juodos spalvos
4.5.	<i>Žaidimų konsolė</i>	
4.5.1.	Procesorius	Turi būti ne žemesnis nei x86-64-AMD Ryzen™ “Zen2”, 8 cores/16 threads (arba lygiavertis);
4.5.2.	Operatyvinė atmintis	Turi būti ne mažiau kaip 16 GB (GDDR);
4.5.3.	Atmintis	SSD, ne mažiau 800 GB
4.5.4.	Optinis įrenginys (BDROM)	Turi būti;
4.5.5.	Rezoliucija	Turi būti ne mažiau kaip 4K;
4.5.6.	Kadryų dažnis	Turi būti ne mažesnis nei 120 fps / 120 Hz;
4.5.7.	Komplektas	Komplektą turi sudaryti, ne mažiau kaip: <ul style="list-style-type: none"> - bevieliai valdymo/žaidimo pultai (2 vnt.); - dviejų pultelių pakrovimo stotelė (1 vnt.); - žaidimai tinkantys numatyti žaidimų konsolėi: <ul style="list-style-type: none"> o Need For Speed Unbound PS5 o NBA 2K23 PS5 o The Last of Us Part I PS5 o Sackboy: A Big Adventure PS5 o God of War Ragnarök PS5
4.6.	<i>HDMI signalo rozetė</i>	
4.6.1.	Tipas	HDMI sieninė rozetė.
4.6.2.	Korpuso medžiaga	Turi būti plienas arba aliuminis.
4.6.3.	Jungtys	Priekinės panelės pusė: HDMI (kištukas) Galinė panelės pusė: HDMI (kištukas)
4.6.4.	Montavimas	Turi būti sumontuota į sieną su Pirkėju suderintoje vietoje. Turi būti papildomas HDMI kabelis, tiesiai pajungtas prie ekrano HDMI įvesties ir pajungtas prie HDMI signalo rozetės. Turi būti ne trumpesnis nei 1,5 m. ilgio minkštas HDMI kabelis kompiuterio pajungimui prie rozetės.
4.7.	<i>Susitikimų kambario užimtumo ekranas</i>	
4.7.1.	Ekrano skersmuo	Ne mažiau 10,1"
4.7.2.	Ekrano raiška	Ne mažiau 1280x800

4.7.3.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau 400 nits
4.7.4.	Kontrastas (standartinis)	Ne mažiau 1000:1
4.7.5.	Žiūrėjimo kampas (horizontaliai ir vertikaliai)	Ne mažesnis nei 85°
4.7.6.	Lietimui jautrus	Ne mažiau 10 taškų.
4.7.7.	Jungtys	Ne mažiau kaip 1 x RJ45, 1 x WLAN
4.7.8.	Įrenginio maitinimas	Įrenginys maitinamas per PoE
4.7.9.	Šviesos indikacija	Įrenginys turi turėti integruotą LED šviesos šaltinį skleidžiantį 2 skirtingas spalvas (viena spalva esant užimtam susitikimų kambariui, kita spalva - laisvam susitikimų kambariui).
4.7.10.	Išmatavimai	Ne didesnis nei 247 x 165 x 29 mm
4.7.11.	Montavimas	Įrenginys turi būti sumontuotas ant sienos prie susitikimų kambario su Pirkėju suderintoje vietoje.
4.8.	Kabeliai ir jungtys	Turi būti visi reikalingi kabeliai bei jungtys tinkamam įrangos sujungimui.
4.9.	Montavimas ir konfigūravimas	Visa įranga turi būti sumontuota su Pirkėju suderintose vietose. Įranga turi būti pilnai sukonfigūruota ir paruošta naudojimui. Prie sistemos turi būti pajungiama Pirkėjo pateikiama belaidė turinio ir konferencinio skambučio perdavimo sistema.
5.	Informacinis ekranas	
5.1.	<i>Profesionalų vaizdo ekranas</i>	
5.1.1.	Įstrižainė	Ne mažesnė kaip 50" (coliai)
5.1.2.	Ekrano tipas	LCD
5.1.3.	Ekrano raiška	Ne mažesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160)
5.1.4.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau 440 (cd/m²)
5.1.5.	Kontrastas (ne dinaminis)	Ne mažiau kaip 5000:1
5.1.6.	Foninio apšvietimo tipas	Perimetrinis arba tiesioginis LED
5.1.7.	Matymo kampas (horizontalus/vertikalus)	Ne mažiau kaip 178/178 laipsniai
5.1.8.	Reakcijos trukmė	Ne daugiau kaip 9 ms
5.1.9.	Vaizdo formatų palaikymas	Ne mažiau 4096x2160 (60 Hz)
5.1.10.	Vertikalaus ir horizontalaus vaizdo ekrane galimybė	Turi būti
5.1.11.	HDR (didelis dinaminis diapazonas) suderinamumas	Turi būti
5.1.12.	HDMI įvesties jungtys	Ne mažiau 4 vnt. (turi palaikyti HDCP 2.3)
5.1.13.	Eterneto įvestis	Turi būti, ne mažiau 1 vnt. RJ-45 tipo
5.1.14.	RS-232 valdymo jungtis	Turi būti
5.1.15.	„Wi-Fi“ saugumo standartas	Turi palaikyti 802.1X ar pažangesnį
5.1.16.	HDMI-CEC funkcionalumas	Turi būti
5.1.17.	Garso išvestis	Turi būti (bet ne ausinių pajungimo lizdas)
5.1.18.	Bevielio turinio ir duomenų perdavimo funkcionalumas	Turi būti integruota belaidžio ekrano funkcija (pvz. Google Cast, AirPlay, Wi-Fi Direct ar analogiški sprendimai), nereikalaujanti papildomų mokamų programų ir leidžianti perduoti turinį iš nešiojamų kompiuterių ir mobilių įrenginių.
5.1.19.	Automatinis ekrano įjungimas aptikus aktyvų HDMI signalą ir	Turi būti

	išjungimas nesant aktyviam signalui	
5.1.20.	HTML5 palaikymas	Turi būti
5.1.21.	Vietinis kaupiklis (GB)	Ne mažiau kaip 16 GB
5.1.22.	VESA tvirtinimo taškai ekrano tvirtinimui	Turi būti
5.1.23.	Operacinė sistema	Android 10 ar lygiavertė (lygiaverte Android 10 operacinei sistemai yra laikoma sistema, kurios darbinėje aplinkoje galima įdiegti viešai prieinamas ar pagal individualų užsakymą pagamintas aplikacijas (pvz. vidinių pranešimų transliavimui naudojant API integracijas), atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojantis standartinių nustatymų skiltyje pateiktas naudotojo parinktis, arba pagal individualius poreikius atlikti personalizuotus įrenginio nustatymus naudojant („developer settings“) galimybes per komandinę eilutę. Jei WebOS, Tizen ar kitos operacinės sistemos atitinka šias sąlygas, jos yra laikytinos atitinkančiomis reikalavimą)
5.1.24.	Šviesos jutiklis	Turi būti
5.1.25.	Išjungimo/įjungimo laikmatis	Turi būti
5.1.26.	Integruoti garsiakalbiai, garso išvesties galia	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. (stereo) ir ne mažiau kaip 10 W
5.1.27.	Veikimas per parą (valandomis)	Turi veikti 16 val. per parą ir 7 dienas per savaitę (16x7)
5.1.28.	Rėmelio spalva	Turi būti juoda
5.1.29.	Energijos lygio klasė	Ne žemesnė kaip G
5.2.	<i>Sieninis laikiklis 50" ekranui</i>	
5.2.1.	Ekrano dydis	Tinkamas montuoti 50" ekranui.
5.2.2.	VESA standartas	Iki 400 x 400 mm
5.2.3.	Greitas ekrano nuėmimas	Turi būti greito ekrano fiksavimo ir nuėmimo nuo sienos sprendimas.
5.2.4.	Laikomo ekrano svoris	Ne mažiau 50 kg
5.2.5.	Ekrano atstumas nuo sienos	Ne didesnis nei 25 mm
5.2.6.	Spalva	Juoda
5.2.7.	Montavimas	Laikiklis turi būti sumontuotas ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje ir ant jo turi būti pakabinamas ekranas. Taip pat už ekrano ant sienos turi būti sumontuotas Pirkėjo pateiktas skaitmeninio turinio grotuvas BrightSign XT244.

5.2. Prekės turi būti įpakautos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.

5.3. Prekių transportavimo ir pakrovimo/iškrovimo išlaidos iki pristatymo vietos turi būti įtrauktos į Tiekėjo pasiūlymo kainą.

5.4. Susitikimų kambarių įrangos komplektų eksploatavimo metu, pasikeitus susitikimų kambarių funkcionalumui gali atsirasti poreikis keisti įrangos konfigūravimus. Tam bus užsakomos susitikimų kambarių įrangos komplektų papildomų konfigūravimų paslaugos.

6. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

6.1. Taikomi Preliminariojoje sutartyje numatyti terminai.

7. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

7.1. Prekių eksploatavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis.