

STOKKER UAB

(Tiekėjo pavadinimas)

I.k.211660860, PVM kodas LT116608610 Islandijos pl. 5, Kaunas LT-49179

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**PASIŪLYMAS
DĖL ATLIEKŲ TELESKOPINIŲ KRAUTUVŲ**

2022 m. gruodžio 23 d.

(data)

Kaunas

(vieta)

UAB „KLAIPĖDOS ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)</i> , adresas (-ai)	STOKKER UAB, įmonės kodas 211660860, PVM kodas LT116608610 Islandijos pl.5, Kaunas, LT-49179
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Ramūnas Mineikis, mob.tel.+370868721945, faks.+37037424041, el.p. ramunas.mineikis@stokker.com Islandijos pl.5, Kaunas, LT-49179

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		
2.		

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Igaliojimas teikti pasiūlymus	1	Ne	
2.	Jungtinė pažyma	2	Ne	
3.	Serviso aprašymas	1	Ne	
4.	EBVPD*	14	Ne	
5.	Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų	1	Ne	
6.	Tiekėjo deklaracija dėl valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijęs pasiūlymas	1	Ne	
7.	Tiekėjo deklaracija dėl tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo	1	Ne	
8.	Gamintojo įgaliojimas	1	Ne	
9.	Igaliojimo vertimas	1	Ne	
10.	Raštas dėl pavadinimo pasikeitimo	1	Ne	
11.	Specifikacija	6	Ne	
12.	Brošiūra	8	Ne	

*Atskirą EBVPD pildo:

- 1) tiekėjas;
- 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
- 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra);
- 4) kiekvienas subtiektas atskirai;
- 5) kiekvienas fizinis asmuo, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str., su kuriuo laimėjimo atveju tiekėjas ketina sudaryti darbo sutartį.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- 1) esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.
- 2) esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- 3) sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- 4) siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio **Pasiūlymo 1 priede "Prekių sąrašas ir kainos bei techninė specifikacija"**;
- 5) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- 6) pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;
- 7) pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra (**žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą¹**).

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

¹ <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 vieneto kaina, Eur be PVM	Bendra kaina, EUR be PVM
1.	Teleskopinis krautuvas JCB 560-80	vnt.	3	144900	434700
2.	Kaušas	vnt.	3	3999	11997
3.	Šlavimo įrangos komplektas	kompl.	1	8800	8800
4.	Krovimo šakių komplektas	kompl.	1	3199	3199
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM					458696
PVM (21 proc.), EUR					96326,16
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM					555022,16

*Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina Eur su PVM žodžiais penki šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai dvidešimt du eurai ir šešiolika centų.

*- po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

Siūlomos Prekės duomenys ekonominio naudingumo kriterijams apskaičiuoti:

Kriterijus		Tiekėjo siūlomas parametras (arba yra/nėra)	Lyginamasis svoris
T ₁	Automatinė centrinė tepimo taškų sutepimo sistema	<i>Yra</i>	Y ₁ =3
T ₂	Padargų pajungimo jungties hidraulinio slėgio sumažinimo funkcija padargų pajungimui	<i>Yra</i>	Y ₂ =1
T ₃	Ne mažesnis kaip 3 m ³ talpos kaušas pagamintas krautuvo gamintojo	<i>Yra</i>	Y ₃ =3
T ₄	Kabinos durų stiklas elektra valdomas (pakeliamas ir nuleidžiamas)	<i>Nėra</i>	Y ₄ =1
T ₅	Kabinoje yra informavimo, signalizavimo apie Krautuvo darbo sutrikimus, gedimus priemonės lietuvių kalba	<i>Yra</i>	Y ₅ =5
T ₆	Teleskopinio krautuvo variklis to paties gamintojo	<i>Yra</i>	Y ₆ =8

T ₇	Paviršiaus šlavimo įranga su papildoma vandens talpa	Yra	Y ₇ =2
T ₈	Paviršiaus šlavimo įranga pagaminta krautuvo gamintojo	Yra	Y ₈ =1
T ₉	Automatinė kabinos klimato kontrolės sistema	Yra	Y ₉ =1
T ₁₀	Krautuvo gamintojo strėlę sandarinanti apsauga nuo šiukšlių patekimo į strėlės vidų	Yra	Y ₁₀ =1
T ₁₁	Triukšmo slopinimo lygis kabinoje mašinai stovint ne didesnis kaip 79 dB(A) <i>(tiekėjas turi palikti/ pasiūlyti tik vieną reikšmę, kitas dvi ištrinti)</i>		Y ₁₁ =0
			Y ₁₁ =4
		≤ 70 dB(A)	Y ₁₁ =8
T ₁₂	Prekių pristatymo terminas ne daugiau 365 kalendorinių dienų <i>(tiekėjas turi palikti/ pasiūlyti tik vieną reikšmę, kitas dvi ištrinti)</i>		Y ₁₂ =0
			Y ₁₂ =3
		≤ 300 k. d.	Y ₁₂ =6

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir yra:

Modelis, gamintojas, kilmės šalis

Pirkimo objekto dalies Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomi techniniai parametrai Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. pildo tiekėjas	Siūlomos prekės techninių parametų atitikimas pagal konkrečias reikalaujamų parametų reikšmes, nurodant atitiktį: katalogo/ bukletu/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas
1.	Atliekų teleskopinis krautuvus	3vnt.		
1.1.	Pagaminimo metai ir paskirtis	1.1.1. Naujas, nenaudotas, ne senesnis kaip 2022 m. gamybos teleskopinis krautuvus. 1.1.2. Turi būti pilnai sukomplektuotas. 1.1.3. Pritaikytas darbui Šiaurės Europos šalių klimato sąlygomis. 1.1.4. turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (įskaitant, jog turi turėti CE ženklą ir EB atitikties deklaraciją) (žr. po technine specifikacija Bendrųjų reikalavimų 2 p.). 1.1.5. Teleskopinis krautuvus, kaip registruotina savaeigė transporto priemonė, turi būti tinkamas eksploatacijai viešuosiuose keliuose ir visiškai atitinka Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus.	1.1.1. Naujas, nenaudotas, 2023 m. gamybos teleskopinis krautuvus. 1.1.2. Pilnai sukomplektuotas. 1.1.3. Pritaikytas darbui Šiaurės Europos šalių klimato sąlygomis. 1.1.4. Atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (turi CE ženklą ir EB atitikties deklaraciją). 1.1.5. Teleskopinis krautuvus, kaip registruotina savaeigė transporto priemonė, yra tinkamas eksploatacijai viešuosiuose keliuose ir visiškai atitinka Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus.	
1.2.	Registracija	1.2.1. Prieš pateikdamas krautuvą Perkančiajai organizacijai adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r., Tiekėjas savo sąskaita jį registruoja LR žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 patvirtintose traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklėse nustatyta tvarka. 1.2.2. Visi trys krautuvai turi būti to pateis gamintojo.	1.2.1. Prieš pateikdamas krautuvą Perkančiajai organizacijai adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r., Tiekėjas savo sąskaita jį registruos LR žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 patvirtintose traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklėse nustatyta tvarka. 1.2.2. Visi trys krautuvai yra to pateis gamintojo.	

1.3.	Krautuvas	1.3.1. Turi būti su hidrauline greita jungtimi ant strėlės padargų pajungimui, tinkama darbui su užsakoma papildoma paviršių šlavimo įranga. 1.3.2. Maksimalų svorį į maksimalų aukštį turi iškelti nenaudojant jokių papildomų atramų, remdamasis į pagrindą tik 4 ratais.	1.3.1. Yra su hidrauline greita jungtimi ant strėlės padargų pajungimui, tinkama darbui su užsakoma papildoma paviršių šlavimo įranga. 1.3.2. Maksimalų svorį į maksimalų aukštį turi iškelti nenaudojant jokių papildomų atramų, remdamasis į pagrindą tik 4 ratais.	Specifikacija 2 puslapis.
1.4.	Krautuvo ilgis su hidrauline greita jungtimi (be prikabinamų priedų)	Ne daugiau kaip 6 m.	5,28 m.	Specifikacija 2 puslapis G
1.5.	Krautuvo aukštis	Ne daugiau kaip 2,70 m.	2,67 m.	Specifikacija 2 puslapis A
1.6.	Krautuvo plotis	Ne daugiau kaip 2,50 m.	2,49 m.	Specifikacija 2 puslapis B
1.7.	Keliamoji galia	1.7.1. Maksimali kėlimo galia ne mažiau – 6000 kg. 1.7.2. Maksimali kėlimo galia į reikalaujamą maksimalų aukštį – 3000 kg. 1.7.3. Maksimalus kėlimo aukštis – ne mažiau 7,8 m.	6000 kg. 3000 kg. 7,9 m	Specifikacija 3 puslapis. Specifikacija 3 puslapis. Specifikacija 3 puslapis.
1.8.	Teleskopinio krautuvo variklis	1.8.1. Turi būti aptarnaujamas krautuvo autorizuoto serviso specialisto.	Aptarnaujamas krautuvo autorizuoto serviso specialisto.	Gamintojo įgaliojimas ir serviso aprašymas
1.9.	Variklio tipas	1.9.1. Dyzelinis, ne daugiau kaip 5,0 litrų darbinio tūrio, atitinkantis „EU stage V“ standartą.	Dyzelinis, 4,8 litro darbinio tūrio, atitinkantis „EU stage V“ standartą.	Specifikacija 5 puslapis
1.10.	Variklio galia	Ne mažiau kaip 95 kW (pagal ISO 1439).	97 kW	Specifikacija 5 puslapis
1.11.	Variklio max. sukimo momentas	Ne mažiau 550 Nm.		
1.12.	Pavarų dėžė	Hidrostatinė su švelniu perjungimu iš važiavimo padėties pirmyn į atgal ir atvirkščiai.	Hidrostatinė su švelniu perjungimu iš važiavimo padėties pirmyn į atgal ir atvirkščiai.	Užsakomoji specifikacija 560-80 WASTEMASTER:97KW STAGE 5,VARIABLE HYDRO TRANSMISSION
1.13.	Maksimalus važiavimo greitis pirmyn	Ne mažesnis kaip 20 km/val.	20 km/val	Užsakomoji specifikacija 20 KPH, SERIES III CAB
1.14.	Rėmas	Vientisas.	Vientisas	Konstrukcinės ypatybės
1.15.	Darbiniai stabdžiai	Daugiadiskiai, uždari, aušinami alyva.	Daugiadiskiai, uždari, aušinami alyva.	Konstrukcinės ypatybės
1.16.	Stovėjimo stabdis.	Būtina.	Yra	Brosiūra 6 puslapis
1.17.	Ašys	1.17.1. Priekinė ašis fiksuota. 1.17.2. Galinė ašis – svyruojanti. 1.17.3. Abi ašys varančios ir vairuojamos.	Priekinė ašis fiksuota. Galinė ašis – svyruojanti. Abi ašys varančios ir vairuojamos.	Konstrukcinės ypatybės
1.18.	Padangos	Pilnavidurės, ne mažiau kaip 350 mm pločio.	350mm	Užsakomoji specifikacija
1.19.	Atstumas nuo žemės paviršiaus iki krautuvo žemiausio taško	Ne mažiau 380 mm.	430mm	Specifikacija 2 puslapis H
1.20.	Hidraulinė sistema	Reaguojanti į apkrovą arba lygiavertė.	Reaguojanti į apkrovą hidraulinė sistema	Specifikacija 5 puslapis
1.21.	Hidraulinių siurblių (siurblio) našumas	Ne mažesnis kaip 140 l/min.	140 l/min	Specifikacija 5 puslapis

1.22.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis nei 240 Bar.	260 Bar	Specifikacija 5 puslapis
1.23.	Aušinimo sistema	Užpildyta gamintojo reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalančiu iki -35°C.	Užpildyta gamintojo reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalančiu iki -35°C.	Užsakomoji specifikacija
1.24.	Reversinis aušinimo ventiliatorius.	Būtina.	Yra	Užsakomoji specifikacija
1.25.	Elektros sistema	Elektros instaliacijos laidai ir sujungimai atsparūs vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui (apsaugota, kad neturėtų tiesioginio kontakto su vandeniu ir dulkėmis).	Elektros instaliacijos laidai ir sujungimai atsparūs vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui (apsaugota, kad neturėtų tiesioginio kontakto su vandeniu ir dulkėmis).	Konstruktinės ypatybės
1.26.	Apšvietimas	1.26.1. LED tipo žibintai ne mažiau kaip 2 priekyje ir ne mažiau kaip 2 gale. 1.26.2. Transportiniai žibintai. 1.26.3. Posūkių žibintai. 1.26.4. LED tipo oranžinis signalinis švyturėlis ant kabinos, apšviesta valdymo panelė.	LED žibintai 2 priekyje, 2 gale Transportiniai žibintai Posūkių žibintai LED tipo oranžinis signalinis švyturėlis ant kabinos, apšviesta valdymo panelė.	Užsakomoji specifikacija
1.27.	Atbulinės eigos garsinis signalas.	Būtina.	Yra	ES darbo saugos reikalavimai
1.28.	Galinio vaizdo kamera	Su monitoriumi operatoriaus kabinoje.	Yra	Užsakomoji specifikacija
1.29.	Kabina	1.29.1. Atitinkanti ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449) arba lygiaverčius standartus. 1.29.2. Nepraleidžianti dulkių. Su sumontuotais priekinio ir galinio stiklų valytuvais. 1.29.3. Turi garso ir šilumos izoliaciją. 1.29.4. Triukšmo slopinimo lygis – atitinka ISO 6396 arba lygiavertį standartą, ne didesnis kaip 79 dB(A) kabinoje mašinai stovint. 1.29.5. Visapusiškas matomumas, visi prietaisai: sėdynė ir vairas ergonomiški, oro ventiliavimo sistema, šildymas, oro kondicionierius, kabinos oro filtras, šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai, galinio vaizdo veidrodis viduje, reguliuojamos padėties vairas. 1.29.6. Aprūpinta reguliuojamos padėties, šildomu operatoriaus krėslu su pneumatine pakaba ir saugos diržu. 1.29.7. Yra šie indikatoriai, kontroliniai prietaisai: variklio tepalo temperatūros,	Atitinkanti ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449) Nepraleidžianti dulkių. Su sumontuotais priekinio ir galinio stiklų valytuvais. Turi garso ir šilumos izoliaciją. Triukšmo slopinimo lygis – atitinka ISO 6396 arba lygiavertį standartą, ne didesnis kaip 69 dB(A) kabinoje mašinai stovint. Visapusiškas matomumas, visi prietaisai: sėdynė ir vairas ergonomiški, oro ventiliavimo sistema, šildymas, oro kondicionierius, kabinos oro filtras, šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai, galinio vaizdo veidrodis viduje, reguliuojamos padėties vairas. Aprūpinta reguliuojamos padėties, šildomu operatoriaus krėslu su pneumatine pakaba ir saugos diržu. Yra šie indikatoriai, kontroliniai prietaisai: variklio tepalo temperatūros,	ES darbo saugos reikalavimai Brošiūra 6 puslapis Brošiūra 6 puslapis Brošiūra 6 puslapis Brošiūra 6 puslapis

		variklio aušinimo skysčio temperatūros, aušinimo skysčio temperatūros, hidraulinės hidraulinės sistemos tepalo temperatūros, sistemos tepalo temperatūros, degalų lygio, degalų lygio, tachometras, Krautuvo darbo tachometras, Krautuvo darbo valandų valandų skaitiklis.	aušinimo skysčio temperatūros, hidraulinės aušinimo skysčio temperatūros, degalų lygio, sistemos tepalo temperatūros, degalų lygio, tachometras, Krautuvo darbo tachometras, Krautuvo darbo valandų skaitiklis.	Brošiūra 6 puslapis
		1.29.8. Yra informavimo, signalizavimo apie Krautuvo darbo sutrikimus, gedimus, priemonės.	Yra informavimo, signalizavimo apie Krautuvo darbo sutrikimus, gedimus, priemonės.	Brošiūra 6 puslapis
1.30.	Krovimo strėlė	1.30.1. Teleskopinė, dviejų dalių su lygiagrečiu lygiagrečiu kaušo pakėlimu – nuleidimu arba lygiavertė. 1.30.2. Strėlės svyravimų slopinimo sistema, neleidžianti Krautuvui siūbuoti transportinėje ir darbinėje padėtyse. 1.30.3. Hidrauliškai valdoma greito keitimo jungtis įrenginių prijungimui. 1.30.4. Strėlės „minkšto“ grąžinimo funkcija. 1.30.5. Strėlė su apsauga nuo šiukšlių patekimo į strėlės vidų.	Teleskopinė, dviejų dalių su lygiagrečiu kaušo pakėlimu – nuleidimu. Strėlės svyravimų slopinimo sistema, neleidžianti Krautuvui siūbuoti transportinėje ir darbinėje padėtyse. Hidrauliškai valdoma greito keitimo jungtis įrenginių prijungimui. Strėlės „minkšto“ grąžinimo funkcija. Strėlė su apsauga nuo šiukšlių patekimo į strėlės vidų.	Konstruktinės ypatybės
1.31.	Krautuvo duomenų kaupimo sistema	Nuotolinė stebėjimo sistema, skirta Perkančiajai organizacijai, su sukauptų darbo parametrų duomenų nuskaitymu nuotoliniu būdu be papildomo mokesčio 3 metų laikotarpiui.	Nuotolinė stebėjimo sistema, skirta Perkančiajai organizacijai, su sukauptų darbo parametrų duomenų nuskaitymu nuotoliniu būdu be papildomo mokesčio 3 metų laikotarpiui.	Standartinė įranga
1.32.	Kuro bakas	Talpa – ne mažiau 125 l talpos, rakinama.	169 litr	Specifikacija 5 puslapis
1.33.	Rakinama įrankių dėžė	Su Krautuvo eksploatacijai būtinų raktų komplektu, tepimo priemonėmis.	Su Krautuvo eksploatacijai būtinų raktų komplektu, tepimo priemonėmis.	Užsakomoji specifikacija
1.34.	Centrinė tepimo sistema	Reguliarus tepimo taškų aptarnavimui.	Yra	Instaliuota
1.35.	Krautuvo ratų sparnai	Priekiniams ir galiniams ratams.	Yra	Standartinė įranga, brošiūra 1 puslapis
1.36.	Krautuvai	1.36.1. Turi būti pritaikytas darbui su atliekomis. 1.36.2. Turi būti apsauginės grotelės virš priekinio stiklo ir virš stiklo stoge virš vairuotojo. 1.36.3. Papildoma dugno apsauga ties mazgais ir kuro baku.	Turi būti pritaikytas darbui su atliekomis. Yra apsauginės grotelės virš priekinio stiklo ir virš stiklo stoge virš vairuotojo. Yra papildoma dugno apsauga ties mazgais ir kuro baku.	Standartinė įranga
1.37.	Kaušas	3 vnt.		
1.38.	Kaušo tūris	1.38.1. Ne mažesnis kaip 3 m³ talpos su Hardox tipo plieno peiliu kiekvienam krautuvui. 1.38.2. Su papildomomis ne mažiau kaip 300 mm aukščio apsauginėmis grotelėmis kaušo	3 m³ talpos su Hardox tipo plieno peiliu kiekvienam krautuvui. Su papildomomis ne mažiau kaip 300 mm aukščio apsauginėmis grotelėmis kaušo	Užsakomoji specifikacija Užsakomoji specifikacija

		viršuje apsaugai nuo atliekų kritimo ant krautuvo.	viršuje apsaugai nuo atliekų kritimo ant krautuvo.	
1.39.	Krovinių kėlimo-krovimo šakių komplektas	1 vnt.	1 vnt.	Užsakomoji specifikacija
1.40.	Šakių ilgis	Ne mažiau 1200 mm.	1200mm	Užsakomoji specifikacija
1.41.	Hidraulinė paviršiaus šlavimo įranga	1 vnt.	1 vnt	
1.42.	Plotis ir tūris	Su ne mažiau kaip 2m pločio šepetiu ir ne mažiau kaip 0,5 m ³ hidraulika valdoma surinkimo talpa.	Su 2m pločio šepetiu ir 0,5 m ³ hidraulika valdoma surinkimo talpa su drėkinimu.	JCB SC210
1.43.	Dokumentacija	1.43.1. Krautuvo eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. 1.43.2. Saugaus darbo Krautuvu instrukcija lietuvių kalba, skirta darbuotojams, dirbantiems Krautuvu.	Krautuvo eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. Saugaus darbo Krautuvu instrukcija lietuvių kalba, skirta darbuotojams, dirbantiems Krautuvu.	Užsakomoji specifikacija
1.44.	Apmokymas dirbti su Krautuvu	Teoriniai mokymai ne mažiau kaip 2 val. ir praktiniai mokymai ne mažiau kaip 2 val.	Taip	Įskaičiuota
1.45.	Garantiniai įsipareigojimai	Ne mažiau kaip 1 metų/2000 motovalandų garantija.	1 metų/2000 motovalandų garantija.	Yra
1.46.	Garantiniu laikotarpiu	1.46.1. Techninius gedimus šalina ir nekokybiškas detales Tiekėjas pakeičia nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustatys, kad tai įvyko ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės. 1.46.2. Pakaitinio teleskopinio krautuvo suteikimas garantiniu laikotarpiu, jei gedimo pašalinimo laikas ilgesnis nei 5 darbo dienos skaičiuojant nuo pranešimo apie gedimą dienos.	Techninius gedimus šalina ir nekokybiškas detales Tiekėjas pakeičia nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustatys, kad tai įvyko ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės. Pakaitinio teleskopinio krautuvo suteikimas garantiniu laikotarpiu, jei gedimo pašalinimo laikas ilgesnis nei 5 darbo dienos skaičiuojant nuo pranešimo apie gedimą dienos.	JCB serviso aprašymas
1.47.	Servisas	Tiekėjas (jeigu pats nėra gamintojas) turi būti oficialus teikiamos technikos atstovas Lietuvoje, turėti mobilų servisą bei turėti autorizuotą servisą Klaipėdos mieste arba nedidesniu kaip 30 km atstumu nuo Klaipėdos rajone arba nedidesniu kaip 70 km atstumu nuo Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (žr. Bendrųjų reikalavimų 3 p.)	Tiekėjas yra oficialus teikiamos technikos atstovas Lietuvoje, turi mobilų servisą bei turi autorizuotą servisą Klaipėdos mieste nedidesniu kaip 30 km atstumu nuo Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (žr. Bendrųjų reikalavimų 3 p.)	JCB serviso aprašymas
1.48.	Techninis aptarnavimas turi būti vykdomas	UAB KRATC teritorijoje (Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.) pagal Techninio aptarnavimo	UAB KRATC teritorijoje (Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, adresu Ketvergių g. 2, Dumpių	

		periodiškumo grafiką (žr. po techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos bei terminai)	k., Klaipėdos r.) pagal Techninio aptarnavimo periodiškumo grafiką.	
1.49.	Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos bei terminai	Tiekėjo kvalifikuotas atstovas ne vėliau kaip per 4 val. darbo dienomis nuo pranešimo apie gedimą gavimo atvyksta pirminei darbų apžiūrai/diagnostikai atlikti. Po gedimo diagnostikos Tiekėjas ne ilgiau kaip per 24 val. informuoja Perkančiąją organizaciją apie pilnam darbų atlikimui reikalingų Tiekėjo specialistų darbo valandų skaičių bei pateikia reikalingų medžiagų (dalių) sąrašą su kainomis. Gedimo šalinimo darbai pradedami ne vėliau kaip per 24 val. po sąmatos patvirtinimo, išskyrus atvejus, kai dėl reikalingų medžiagų (dalių) tiekimo laiko nėra galimybės darbus pradėti per nurodytą laiką. Gedimų šalinimo darbai turi būti baigti ne ilgiau kaip per 24 val. nuo darbų pradžios, išskyrus atvejus kai dėl didelės darbų apimties darbų baigti neįmanoma per nurodytą laiką.	Tiekėjo kvalifikuotas atstovas ne vėliau kaip per 4 val. darbo dienomis nuo pranešimo apie gedimą gavimo atvyksta pirminei darbų apžiūrai/diagnostikai atlikti. Po gedimo diagnostikos Tiekėjas ne ilgiau kaip per 24 val. informuoja Perkančiąją organizaciją apie pilnam darbų atlikimui reikalingų Tiekėjo specialistų darbo valandų skaičių bei pateikia reikalingų medžiagų (dalių) sąrašą su kainomis. Gedimo šalinimo darbai pradedami ne vėliau kaip per 24 val. po sąmatos patvirtinimo, išskyrus atvejus, kai dėl reikalingų medžiagų (dalių) tiekimo laiko nėra galimybės darbus pradėti per nurodytą laiką. Gedimų šalinimo darbai atliekami ne ilgiau kaip per 24 val. nuo darbų pradžios, išskyrus atvejus kai dėl didelės darbų apimties darbų baigti neįmanoma per nurodytą laiką.	

Lentelės grafoje **“Siūlomi techniniai parametrai”**, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu², pildydami pirkimo vykdytojo pateiktos techninės specifikacijos langelius, nurodykite konkrečias siūlomas prekės charakteristikas. Nekopijuokite pirkimo vykdytojo suformuluoto reikalavimo, neapsiribokite abstrakčiu patvirtinimu „atitinka“ („taip“, „bus“, „yra“, „padarysim“ ir taip toliau) ten, kur galite ir turite nurodyti konkrečias reikšmes, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

² http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596