

MASKUOJANČIŲ TINKLŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Operaciniai/techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės techninė specifikacija
1.	Maskuojantis tinklas (miško marginimo)	Maskuojantis tinklas (angl. Camouflage net) sudarytas iš trijų elementų: maskuojančiojo audinio pagaminto iš 100 proc. poliesterio arba lygiavertės medžiagos ir nailoninės arba lygiavertės medžiagos tinklą iš abiejų maskuojančiojo audinio pusių, kurie yra pritvirtinti prie maskuojamojo audinio metalinėmis sąvaržomis (arba kitu būdu) ne mažiau kaip 20 pritvirtinimų kvadratiname metre (ne mažiau 20 vnt/m²). Virvės skersmuo ne mažesnis kaip 1,4 mm (± 1 mm). Medžiagos storis ne mažesnis kaip 420D ($\pm 5D$). Tvirtinimas turi užtikrinti maskuojamojo audinio patvarumą ir stabilumą. Maskuojančio tinklo kraštuose turi būti praveista nailoninė arba lygiavertė 4-5 mm. pločio virvė ir kampuose turi būti įtempimo kilpos. Maskuojančio tinklo kraštuose turi būti kilpos arba raišteliai nailoninės arba lygiavertės 2-3 mm. pločio virvutės tinklų sujungimui tarpusavyje. Atstumas tarp kilpų ar raištelių 15 cm. ± 3 cm. Kilpų ar raištelių ilgis ne trumpesnis kaip 15 cm ± 3 cm. Maskuojančiojo tinklo akių kilpų dydis ne daugiau 7 cm. Marginimas skirtas miškingai vietai (angl. woodland) žalios (chaki) ir rudos spalvos ir yra dvipusio marginimo: viena pusė ryškesnė skirta pavasariui/vasarai (angl. spring/summer), kita pusė blankesnė skirta žiemai/rudeniui (angl. winter/autumn). Maskuojamasis audinys turi būti kariuomenės stiliaus plačiajuosčio pjaušymo (angl. Broadleaf cut). Išmatavimai 3x6 m ± 10 cm. Maskuojančiojo tinklo svoris 7 kg ± 1 kg.	Maskuojantis tinklas (angl. Camouflage net) sudarytas iš trijų elementų: maskuojančiojo audinio pagaminto iš 100 proc. poliesterio ir nailoninės medžiagos tinklą iš abiejų maskuojančiojo audinio pusių, kurie yra pritvirtinti prie maskuojamojo audinio metalinėmis sąvaržomis 20 pritvirtinimų kvadratiname metre (20 vnt/m²). Virvės skersmuo 1,4 mm Medžiagos storis 420D Tvirtinimas užtikrina maskuojamojo audinio patvarumą ir stabilumą. Maskuojančio tinklo kraštuose praveista nailoninė 4 mm. pločio virvė ir kampuose yra įtempimo kilpos. Maskuojančio tinklo kraštuose esančios kilpos yra nailoninės 3 mm. pločio virvutės tinklų sujungimui tarpusavyje. Atstumas tarp kilpų ar raištelių 15 cm. Kilpų ar raištelių ilgis ne trumpesnis kaip 15 cm. Maskuojančiojo tinklo akių kilpų dydis 7 cm. Marginimas skirtas miškingai vietai (angl. woodland) žalios (chaki) ir rudos spalvos ir yra dvipusio marginimo: viena pusė ryškesnė skirta pavasariui/vasarai (angl. spring/summer), kita pusė blankesnė skirta žiemai/rudeniui (angl. winter/autumn). Maskuojamasis audinys kariuomenės stiliaus plačiajuosčio pjaušymo (angl. Broadleaf cut). Išmatavimai 3x6 m. Maskuojančiojo tinklo svoris 8 kg.

2.	Maskuojantis tinklas (baltas)	Maskuojantis tinklas (angl. Camouflage net) sudarytas iš trijų elementų: maskuojančiojo audinio pagaminto iš 100 proc. poliesterio arba lygiavertės medžiagos ir nailoninės arba lygiavertės medžiagos tinklą iš abiejų maskuojančiojo audinio pusių, kurie yra pritvirtinti prie maskuojamojo audinio metalinėmis sąvaržomis (arba kitu būdu) ne mažiau kaip 20 pritvirtinimų kvadratiniam metre (ne mažiau 20 vnt/m²). Virvės skersmuo ne mažesnis kaip 1,4 mm (± 1 mm). Medžiagos storis ne mažesnis kaip 420D (± 5D). Tvirtinimas turi užtikrinti maskuojamojo audinio patvarumą ir stabilumą. Maskuojančio tinklo kraštuose turi būti praveista nailoninė arba lygiavertė 4-5 mm pločio virvė ir kampuose turi būti įtempimo kilpos. Maskuojančio tinklo kraštuose turi būti kilpos arba raišteliai nailoninės arba lygiavertės 2-3 mm pločio virvutės tinklą sujungimui tarpusavyje. Atstumas tarp kilpų ar raištelių 15 cm ± 3 cm. Kilpų ar raištelių ilgis ne trumpesnis kaip 15 cm ± 3 cm. Maskuojančiojo tinklo akių kilpų dydis ne daugiau 7 cm. Maskuojančio tinklo marginimas - baltos spalvos su tamsiomis dėmėmis. Marginimo proporcijos: balta spalva - 70%, juoda spalva - 30%. Maskuojamasis audinys turi būti kariuomenės stiliaus plačiajuosčio pjaustymo (angl. Broadleaf cut). Išmatavimai 3x6m. ± 10 cm. Maskuojančiojo tinklo svoris 7 kg. ± 1 kg.	Maskuojantis tinklas (angl. Camouflage net) sudarytas iš trijų elementų: maskuojančiojo audinio pagaminto iš 100 proc. poliesterio ir nailoninės medžiagos tinklą iš abiejų maskuojančiojo audinio pusių, kurie yra pritvirtinti prie maskuojamojo audinio metalinėmis sąvaržomis 20 pritvirtinimų kvadratiniam metre (20 vnt/m²). Virvės skersmuo 1,4 mm Medžiagos storis 420D Tvirtinimas užtikrina maskuojamojo audinio patvarumą ir stabilumą. Maskuojančio tinklo kraštuose praveista nailoninė 4 mm. pločio virvė ir kampuose yra įtempimo kilpos. Maskuojančio tinklo kraštuose esančios kilpos yra nailoninės 3 mm. pločio virvutės tinklą sujungimui tarpusavyje. Atstumas tarp kilpų ar raištelių 15 cm. Kilpų ar raištelių ilgis ne trumpesnis kaip 15 cm. Maskuojančiojo tinklo akių kilpų dydis 7 cm.. Maskuojančio tinklo marginimas - baltos spalvos su tamsiomis dėmėmis. Marginimo proporcijos: balta spalva - 70%, juoda spalva - 30%. Maskuojamasis audinys kariuomenės stiliaus plačiajuosčio pjaustymo (angl. Broadleaf cut). Išmatavimai 3x6m. Maskuojančiojo tinklo svoris 8 kg.
----	-------------------------------	--	---

