

Lärmarmes Kraftfahrzeug

Nachweis der Einhaltung der Bestimmungen des § 8 b KDV 1967

gültig bis 2021-12-31

Die/Der SCANIA CV AB UAB Scania Lietuva als Hersteller/als im Zulassungsstaat Bevollmächtigter des Herstellers des nachstehend beschriebenen Fahrzeuges bestätigt hiemit, dass dieses Fahrzeug am 2019-12-31 mit einem Fahrzeug übereinstimmt, welches am 2015-11-10 den Bestimmungen des § 8 b KDV 1967 entsprochen hat.

Block A

Fahrzeugtype P 450 B4x2LB	Motortype DC13 148
Fahrgestell-Nr. YS2P4X20002160082	Motornummer 7154444
größte Motorleistung kW 331	bei Motordrehzahl (1/min) 1900
gemessen nach ISO, ECE, DIN, ÖNORM	ISO, ECE

Block B

Einrichtungen für die Geräuschminderung und Bereifung

Auspuffschalldämpfer	
I. Aufschrift DC13 148: Scania 2016304 and 2175312; and 2:nd silencer 2457176, 2160881 and 2469996	
II. Aufschrift	
III. Aufschrift	
Zusätzliche Schalldämmeinrichtungen	
Kapselung des Motorraumes	
Kapselung der Kraftübertragung (Kupplung, Getriebe usw.)	
Bereifungen 1. Achse	
geeignete Dimension(en) Siehe Anhang / See enclosure *	geeignete Type(n) **
Bereifungen 2. Achse	
geeignete Dimension(en) - " -	geeignete Type(n) **
Bereifungen 3. Achse	
geeignete Dimension(en) - " -	geeignete Type(n) **

* This information is as from 1/10-95 mandatory ** This information is as from 1/10-95 voluntary

Block C

Messung

nach Anlage 1 g KDV 1967		
am	2015-11-10	in Södertälje, Schweden
durch	RDW	
Fahrgeräusch dB(A)	80	im Getriebegang D/3H
Annäherungsgeschwindigkeit km/h	20	

Block D

Motorbremsgeräusch dB(A)	81	
Rundumgeräusch dB(A)	im Messpunkt 2	80
	im Messpunkt 6	81
Druckluftgeräusch dB(A)	70	
Nahfeldpegel dB(A)	89	bei Motordrehzahl (1/min) 1425

Geräusche gemessen nach: ECE-R. 51m 84/424 EWG, Anlage 1 d KDV 1967

Firmenmäßige Unterschrift des Herstellers/Bevollmächtigten im Zulassungsstaat

Vilnius 2019-12-31
Ort Datum



Erläuterungen

Die Angaben sind gemäß dem Gutachten (§ 8 b Abs. 2 1. Satz KDV 1967) soweit wie möglich zu erstatten. Bei Fehlen von Angaben in den Blöcken B und D gilt die Bestätigung nur bis zum 31. Mai 1990. In Block B sind die bei der Messung verwendeten Reifendimensionen und Typen zu unterstreichen. Zusätzliche Angaben auf der Rückseite müssen vom Hersteller/Bevollmächtigten des Herstellers im Zulassungsstaat bestätigt werden. Sind im Formblatt Angaben nicht in deutscher Sprache enthalten, so ist eine beglaubigte Übersetzung dieser Angaben in die deutsche Sprache mitzuführen.

Lärmarmes Kraftfahrzeug

Nachweis der Einhaltung der Bestimmungen des § 8 b KDV 1967

Die / Der

SCANIA CV AKTIEBOLAG (publ)

als Hersteller bestätigt, dass



sein Bevollmächtigter im Sinne des § 8 b Abs. 2 KDV 1967 ist.

Firmenmäßige Fertigung:

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Technical statements and type approval support
SE-151 87 Södertälje, Sweden

2019 -12- 31

Datum

Unterschrift

Anhang zum Formblatt "Lärmarmes Kraftfahrzeug"
(Bereifungsmöglichkeiten für Scania LKW's mit 2, 3 oder 4 Achsen)

Nummer: 3314729



LKW mit 2 - Achsen X			
LKW mit 3 - Achsen			
LKW mit 4 - Achsen			
Bereifungen 1. Achse	Bereifungen 2. Achse	Bereifungen 3. Achse	Bereifungen 4. Achse
geeignete Dimension(en)	geeignete Dimension(en)	geeignete Dimension(en)	geeignete Dimension(en)
10R22.5	10R22.5	10R22.5	10R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
12R22.5	12R22.5	12R22.5	12R22.5
13R22.5	13R22.5	13R22.5	13R22.5
375/90R22.5	375/90R22.5	375/90R22.5	375/90R22.5
325/95R24	325/95R24	325/95R24	325/95R24
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5
315/75R22.5	315/75R22.5	315/75R22.5	315/75R22.5
255/70R22.5	255/70R22.5	255/70R22.5	255/70R22.5
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5
305/70R22.5	305/70R22.5	305/70R22.5	305/70R22.5
305/75R24.5	305/75R24.5	305/75R24.5	305/75R24.5
315/70R22.5	315/70R22.5	315/70R22.5	315/70R22.5
365/70R22.5	365/70R22.5	365/70R22.5	365/70R22.5
385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5
425/65R22.5	425/65R22.5	425/65R22.5	425/65R22.5
295/55R22.5	295/55R22.5	295/55R22.5	295/55R22.5
295/60R22.5	295/60R22.5	295/60R22.5	295/60R22.5
305/60R22.5	305/60R22.5	305/60R22.5	305/60R22.5
315/60R22.5	315/60R22.5	315/60R22.5	315/60R22.5
385/55R22.5	385/55R22.5	385/55R22.5	385/55R22.5
355/50R22.5	355/50R22.5	355/50R22.5	355/50R22.5
375/50R22.5	375/50R22.5	375/50R22.5	375/50R22.5
495/45R22.5	495/45R22.5	495/45R22.5	495/45R22.5
315/45R22.5	315/45R22.5	315/45R22.5	315/45R22.5
10.00R20	10.00R20	10.00R20	10.00R20
11.00R20	11.00R20	11.00R20	11.00R20
12.00R20	12.00R20	12.00R20	12.00R20
12.00-20	12.00-20	12.00-20	12.00-20
14.00R20	14.00R20	14.00R20	14.00R20
365/85R20	365/85R20	365/85R20	365/85R20
395/85R20	395/85R20	395/85R20	395/85R20
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
11.00R22	11.00R22	11.00R22	11.00R22
12.00R24	12.00R24	12.00R24	12.00R24
12.00-24	12.00-24	12.00-24	12.00-24

Firmenmässige Unterschrift des Herstellers/Bevollmächtigten im Zulassungsstaat

Vilnius 2019-12-31

Ort / Datum

Stempel / Unterschrift

