

HIDRAULINĖ KĖLIMO TECHNIKA

UAB ENAX
Metalo g. 7
Vilnius, LT- 02190
Tel./faks.: +370 5 23 29 001
mob.: +370 610 11426
e-paštas: enax@enax.lt
www.enax.lt
PVM mok. nr. LT116818416
Įm. kodas.: 211681840
SWEDBANK, A/s LT317300010000020935

HIAB X HIDUO 158 B-3 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Hidromanipulatorius sumontuotas ant automobilio važiuoklės rėmo tarp kabinos ir antstato

Kėlimo momentas 14 tm.

Sukimo momentas 16,4 kNm.

Strėlės posūkio kampas: 415°.

Strėlės hidraulinis siekis: 10,3 m.

Keliamoji galia esant strėlės siekiui 4,0 m. - 3000 kg.

Keliamoji galia esant pilnam strėlės siekiui: 1300 kg.

Išvadai centriniam kelmo tepimui.

Visų manipulatoriaus funkcijų valdymas radijo bangų pultu.

Elektronikos valdymo blokas identiškomis funkcijomis abejose manipulatoriaus pusėse

Bepakopė manipulatoriaus stabilumo sistema leidžianti dirbti neišplatinus, o tik pastačius atramines kojas su veikiančia ir ribojančia galią elektronine apsauga nuo perkrovų.

Papildomos strėlės funkcijos: 2 vnt. hidrauliniai išvadai krano strėlės gale papildomiems hidrauliniais įrenginiams prijungti su greito jungimo jungtimis, žarnos vyniojamos ant ričių prarastos strėlės viduje.

Apšvietimo lempa ant strėlės krano, kablo apšvietimui tamsiu paros metu.

Strėlės vertikalios ir horizontalios švytavimo slopinimo sistemos. Sistema apsauganti nuo krano susidūrimo su vairuotojo kabina.

Automatinio parkavimo už kabinos funkcija

„Varpo“ tipo ir požeminių konteinerių kėlimo ir atidarymo mechanizmas su strėlės viduje sumontuotu papildomu cilindru ir kabliu su kėlimo grandine. Valdymas nuotolinio valdymo radijo pultu.

Hidraulika į šalis išplatinamos atraminės kojos, valdomos pagrindiniu radijo pultu, fiksuotos, neužsukamos.

Įspėjamieji švyturėliai arba žibintai ant išplatintų atraminių kojų, įsijungiantys savaime išplatinus atramines kojas iš automobilio gabaritinių matmenų, sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas jų matomumas tiek iš priekio tiek iš automobilio galo.

Visi hidrauliniai cilindrai su apsauginiais vožtuvais.

Kolonos, strėlės, atraminių kojų hidraulinės žarnos, jungtys ir vamzdeliai apsaugoti nuo išorinio pažeidimo montuojant jas konstrukcijų viduje ir dedant papildomas apsaugas.

Alyvos aušintuvas ir aukšto slėgio filtras.

Garantija 36 mėn

Remigijus Savosta

