

(UAB PCD GROUP)

(UAB PCD GROUP, Įmonės kodas 302476175, PVM mokėtojo kodas LT100005412615, Naujoji g. 50
Alytus, mob. tel. nr. 868320474, duomenys apie įmonę VĮ Registrų centras)

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJAI

**PASIŪLYMAS
DĖL KOMPIUTERINĖS IR BIURO ĮRANGOS PIRKIMO**

2016-02-19 Nr. 160219-1

(Data)

Alytus

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektu grupe, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB PCD GROUP
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Naujoji g. 50, Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Švirinas
Telefono numeris	860100999
Fakso numeris	
El. pašto adresas	andrius.svirinas@varle.lt
Interneto svetainės adresas (jei yra)	www.varle.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us).

Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)		
Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)		
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)		

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nurodytomis kvietime pateikti pasiūlymą, techninėje specifikacijoje bei kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose), pateiktuose CVP IS.

Šiame pasiūlyme nurodome kainą ir informaciją apie mūsų pasirengimą įvykdyti prekių techninius reikalavimus.



Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM	PVM, EUR	Suma, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stacionarus kompiuteris I	23	379.29	8723.67	1831.97	10555.64
2.	Stacionarus kompiuteris II	1	799.34	799.34	167.86	967.20
2.	Monitorius I	23	96.89	2228.47	467.98	2696.45
3.	Monitorius II	1	289.22	289.22	60.74	349.96
4.	Spausdintuvas	2	168.47	336.94	70.76	407.70
5.	Multifunkcinis spausdintuvas	5	278.13	1390.65	292.04	1682.69
6.	Skeneris	1	226.66	226.66	47.60	274.26
7.	Projektorius	10	505.55	5055.50	1061.65	6117.15
Iš viso (pasiūlymo kaina EUR) be PVM:						19050.45
PVM (EUR):						4000.60
Iš viso (pasiūlymo kaina EUR) su PVM:						23051.05

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina EUR, be PVM: 19050.45 Eur (Devyniolika tūkstančių penkiasdešimt eurų keturiasdešimt penki centai).

Į šią sumą įeina visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui. PVM sudaro 4000.60 EUR (Keturi tūkstančiai eurų šešiasdešimt centų).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir mūsų siūlomų prekių charakteristikos yra šios:

Stacionaraus kompiuterio I minimalūs techniniai reikalavimai ir tiekėjo pateikti pasiūlymai:

1 lentelė

Komponentas	Reikalaujamos minimalios charakteristikos (ne blogesnės arba lygiavertės)	Tiekėjo pateikto komponento charakteristika
Korpusas	Midi tower tipo be darinėjamų korpuso dalių priekyje. Papildoma USB2 išvestis viršutinėje korpuso dalyje.	Midi Tower Papildomi USB 2.0 viršutinėje korpuso dalyje
Kietas diskas	Kingston SSD 240GB V300 arba lygiavertis Disko formatas: 2,5" Disko tipas: SSD Talpa ne mažiau: 240GB Sąsaja: Sata3 Greitis: nuskaitymo greitis ne mažiau 450 MB/s, įrašymo greitis ne mažiau 450MB/s	Kingston SSD 240GB V300 Disko formatas: 2.5 Disko tipas: SSD Tapla: 240GB Sąsaja: Sata 3.0 Greitis: Įrašymo 450 MBytes/s Nuskaitymas 450 MBytes/s
Optinis įrenginys	Sąsaja: Sata Diskų formatai: CD, DVD Maitinimo kištukas Serial ATA	Samsung SH-118CB Sąsaja: Sata Diskų formatai: CD, DVD Maitinimo kištukas: Sata
Operatyvioji	KINGSTON DIMM 4GB PC17000	Kingston DIMM 4GB PC17000

atmintis	DDR4/FURY arba lygiavertė: Su aušinimu Atminties rūšis: DDR4 Atminties magistralės dažnis: ne mažiau 2133MHz Atminties talpa: ne mažiau 4GB	DDR4/FURY su aušinimu Atminties rūšis: DDR4 Atminties magistralės dažnis: 2133 MHz Atminties talpa: 4GB Klasė: 14
Pagrindinė plokštė	Asus H110M-A arba lygiavertė: Procesoriaus lizdo tipas: LGA 1151 „Intel® Turbo Boost 2.0” technologijos palaikymas VGA sistemų integruotų procesoriuose palaikymas 6 kartos Intel procesorių palaikymas Procesorių lizdų skaičius: 1 Atminties rūšis: DDR4 Atminties magistralės dažnis: palaikomas nemažesnis kaip 2133MHz Maksimalus atminties dydis: ne mažiau 8GB Integruota garso sistema Integruota LAN sistema Maitinimo jungties ATX tipas: 24-pin PCI-Express 3.0 PCI-Express 2.0 Tas pats mikroschemų ir procesoriaus gamintojas USB 2.0 jungtys: ne mažiau 4 galinėje dalyje ir 2 pasirinktinai USB 3.0 jungtys: ne mažiau 2 galinėje dalyje Galinės panelės vaizdo jungtys: 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI Laikmena su tvarkyklėmis	ASROCK H110M-A Procesoriaus lizdo tipas: LGA 1151 „Intel® Turbo Boost 2.0” technologijos palaikymas VGA sistemų integruotų procesoriuose palaikymas 6 kartos Intel procesorių palaikymas Procesorių lizdų skaičius: 1 Atminties rūšis: DDR4 Atminties magistralės dažnis: 2133MHz Maksimalus atminties dydis: 8GB Integruota garso sistema Integruota LAN sistema Maitinimo jungties ATX tipas: 24-pin 1 - PCI-Express 3.0 2 - PCI-Express 2.0 Tas pats mikroschemų ir procesoriaus gamintojas USB 2.0 jungtys: 4 galinėje dalyje ir 2 pasirinktinai USB 3.0 jungtys: 2 galinėje dalyje 1 - Garso išėjimas 1 - Garso įėjimas 1- Mikrafonas Galinės panelės vaizdo jungtys: 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI Laikmena su tvarkyklėmis
Procesorius	Intel Core i5-6500 arba jam lygiavertis: Procesoriaus lizdo tipas: LGA 1151 Integruota grafinė sistema Procesoriaus taktavimo dažnis: ne mažiau 3,20GHz (3.6 GHz su Turbo Boost) Palaikantis „Intel® Turbo Boost” technologiją 2.0v Atminties cache [L3] talpa: ne mažiau 6MB Palaikantis operatyvios atminties dažnį 2133MHz	Intel Core I5-6500 Procesoriaus lizdo tipas: LGA 1151 Integruota grafinė sistema Branduolių skaičius - 4 Branduolio pavadinimas - Skylake-S Procesoriaus taktinis dažnis - 3.20 GHz (3600 MHz su Turbo Boost) Atminties cache: 6MB
Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinio galia: ne mažiau 400W Maitinimo jungties ATX tipas: 20+4pin Maitinimo kištukų Serial ATA kiekis: 3 Maitinimo kištukų +12V 4-pin (P4) kiekis: 1 Ventiliatoriaus dydžio klasė: 120mm Darbo efektyvumas ne mažiau 85 % Aktyvus PFC Saugumas: OVP (apsauga nuo per didelės įtampos), OLP (apsauga nuo perkrovos), SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo)	Maitinimo šaltinio galia: 400W Maitinimo jungties ATX tipas: 20+4pin Maitinimo kištukų SATA kiekis: 3 Maitinimo kištukų +12V 4-pin (P4) kiekis: 1 Ventiliatoriaus dydžio klasė: 120mm Darbo efektyvumas ne mažiau 85 % Aktyvus PFC Saugumas: OVP (apsauga nuo per didelės įtampos), OLP (apsauga nuo

		perkrovos), SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo)
Klaviatūra	Jungtis: USB Kalbos: EN, RU, LT Klaviatūros išdėstymas: qwerty, „Thin“ tipo klavišais	Jungtis: USB Kalbos: Anglų, Rusų, Lietuvių Klaviatūros išdėstymas: qwerty Klavišai: Thin tipo
Pelė	Pelė USB, Optinė, Logitech M100 arba lygiavertė	Jungtis: USB Tipas: Optinė
Garantija kompiuteriui	ne mažiau 24 mėn.	Atskirai visiems komponentams taikoma skirtinga garantija nuo 24 iki 36 mėn.
	Kompiuterio komplekte turi būti maitinimolaidas bei tvarkyklės laikmenoje	

Stacionaraus kompiuterio II minimalūs techniniai reikalavimai ir tiekėjo pateikti pasiūlymai

2 lentelė

Komponentas	Reikalaujamos minimalios charakteristikos (ne blogesnės arba lygiavertės)	Tiekėjo pateikto komponento charakteristika
Korpusas	Midi tower tipo be darinėjimų korpuso dalių prikyje. Papildoma USB2 išvestis viršutinėje korpuso dalyje.	Midi Tower Papildomi USB 2.0 viršutinėje korpuso dalyje
Kietas diskas	Kingston SSD 240GB V300 arba lygiavertis: Disko formatas: 2,5" Disko tipas: SSD Talpa ne mažiau: 240GB Sąsaja: Sata3 Greitis: nuskaitymo greitis ne mažiau 450 MB/s, įrašymo greitis ne mažiau 450MB/s	Kingston SSD 240GB V300 Disko formatas: 2.5 Disko tipas: SSD Tapla: 240GB Sąsaja: Sata 3.0 Greitis: Įrašymo 450 MBytes/s Nuskaitymas 450 MBytes/s
Kietas diskas	WD Black 3.5" 1TB SATA3 7200RPM 64MB arba lygiavertis: Disko formatas: 3,5" Rotacinis greitis ne mažiau 7200 aps/min. Laikinosios atminties (cache) dydis ne mažiau 64MB Disko tipas: Magnetinė laikmena Talpa ne mažiau: 1TB Sąsaja: Sata3	WD Black 3.5" 1TB SATA3 7200RPM 64MB: Disko formatas: 3,5" Greitis: 7200 RPM Laikinosios atminties (cache) dydis 64MB Disko tipas: Magnetinė laikmena Talpa: 1TB Sąsaja: Sata 3.0
Optinis įrenginys	Sąsaja: Sata Diskų formatai: CD, DVD Maitinimo kištukas Serial ATA	Samsung SH-118CB Sąsaja: Sata Diskų formatai: CD, DVD Maitinimo kištukas: Sata
Operatyvioji atmintis 2 vnt.	KINGSTON DIMM 8GB PC17000 DDR4/FURY arba lygiavertė: Su aušinimu Atminties rūšis: DDR4 Atminties magistralės dažnis: ne mažiau 2133MHz Atminties talpa: ne mažiau 8GBx2vnt.	DDR4/FURY su aušinimu Atminties rūšis: DDR4 Atminties magistralės dažnis: 2133 MHz Atminties talpa: 8GB X 2 Klasė: 14
Pagrindinė plokštė	Asus H110M-A arba lygiavertė: Procesoriaus lizdo tipas: LGA 1151 „Intel® Turbo Boost 2.0“ technologijos palaikymas VGA sistemų integruotų procesoriuose	ASROCK H110M-A Procesoriaus lizdo tipas: LGA 1151 „Intel® Turbo Boost 2.0“ technologijos palaikymas VGA sistemų integruotų

	palaikymas 6 kartos Intel procesorių palaikymas Procesorių lizdų skaičius: 1 Atminties rūšis: DDR4 Atminties magistralės dažnis: palaikomas nemažesnis kaip 2133MHz Maksimalus atminties dydis: ne mažiau 8GB Integruota garso sistema Integruota LAN sistema Maitinimo jungties ATX tipas: 24-pin PCI-Express 3.0 PCI-Express 2.0 Tas pats mikroschemų ir procesoriaus gamintojas USB 2.0 jungtys: ne mažiau 4 galinėje dalyje ir 2 pasirinktinai USB 3.0 jungtys: ne mažiau 2 galinėje dalyje Galinės panelės vaizdo jungtys: 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI Laikmena su tvarkyklėmis	procesoriuose palaikymas 6 kartos Intel procesorių palaikymas Procesorių lizdų skaičius: 1 Atminties rūšis: DDR4 Atminties magistralės dažnis: 2133MHz Maksimalus atminties dydis: 8GB Integruota garso sistema Integruota LAN sistema Maitinimo jungties ATX tipas: 24-pin 1 - PCI-Express 3.0 2 - PCI-Express 2.0 Tas pats mikroschemų ir procesoriaus gamintojas USB 2.0 jungtys: 4 galinėje dalyje ir 2 pasirinktinai USB 3.0 jungtys: 2 galinėje dalyje 1 - Garso išėjimas 1 - Garso įėjimas 1 - Mikrafonas Galinės panelės vaizdo jungtys: 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI Laikmena su tvarkyklėmis
Procesorius su aušinimu	Intel Core i7-6700K arba lygiavertis: Procesoriaus lizdo tipas: LGA 1151 Procesoriaus taktavimo dažnis: ne mažiau 4,00GHz (4,20 GHz su Turbo Boost) Palaikantis „Intel® Turbo Boost 2.0“ technologiją Atminties cache [L3] talpa: ne mažiau 8MB Palaikantis operatyvios atminties dažnį 2133MHz	Intel Core i7-6700K: Procesoriaus lizdo tipas: LGA 1151 Branduolių skaičius - 4 Pavadinimas: Skylake-S Procesoriaus taktinis dažnis: 4.00GHz (4200 GHz su Turbo Boost) „Intel® Turbo Boost 2.0“ technologija Atminties cache [L3] talpa: 8MB Papildomai pridedama: Cooler šiam procesoriui, nes prie jo komplekte nebūna.
Vaizdo plokštė	Chipset tipas: GeForce GTX 950 arba lygiavertė: Aušinimo tipas: Aktyvus Maksimali vaizdo raiška: ne mažiau 4096 x 2160 Magistralės jungties tipas: PCI-E 16x Jungtys: D-Sub, DVI, HDMI Kelių monitorių palaikymas Atminties rūšis: DDR5 Instaliuota vaizdo atmintis: ne mažiau 2048 MB RAMDAC dažnis: ne mažiau 400MHz Taktinis dažnis GPU (Base Clock): ne mažiau 1064MHz	GeForce GTX 950 Aušinimo tipas: Aktyvus Maksimali vaizdo raiška: 4096 x 2160 Magistralės jungties tipas: PCI-E 16x 3.0 Jungtys: DisplayPort, DVI, HDMI Kelių monitorių palaikymas Atminties rūšis: DDR5 Instaliuota vaizdo atmintis: 2048 MB Taktinis dažnis GPU (Base Clock): 1076MHz Atminties taktinis dažnis: 6610 MHz
Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinio galia: ne mažiau 500W Maitinimo jungties ATX tipas: 20+4pin Maitinimo kištukų Serial ATA kiekis: 3 Maitinimo kištukų +12V 4-pin (P4) kiekis: 1 Ventiliatoriaus dydžio klasė: 120mm	Maitinimo šaltinio galia: 600W Maitinimo jungties ATX tipas: 20+4pin Maitinimo kištukų SATA kiekis: 3 Maitinimo kištukų +12V 4-pin (P4)

	Darbo efektyvumas ne mažiau 85% Aktyvus PFC Saugumas: OVP (apsauga nuo per didelės įtampos), OLP (apsauga nuo perkrovos), SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo)	kiekis: 1 Ventiliatoriaus dydžio klasė: 120mm Darbo efektyvumas ne mažiau 85 % Aktyvus PFC Saugumas: OVP (apsauga nuo per didelės įtampos), OLP (apsauga nuo perkrovos), SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo)
Klaviatūra	Jungtis: USB Kalbos: EN, RU, LT Klaviatūros išdėstymas: qwerty, „Thin“ tipo klavišais	Jungtis: USB Kalbos: Anglų, Rusų, Lietuvių Klaviatūros išdėstymas: qwerty Klavišai: Thin tipo
Pelė	Pelė USB, Optinė, Logitech M100 arba lygiavertė	Jungtis: USB Tipas: Optinė
Garantija kompiuteriui	ne mažiau 24 mėn	Atskirai visiems komponentams taikoma skirtinga garantija nuo 24 iki 36 mėn.
	Kompiuterio komplekte turi būti maitinimolaidas bei tvarkyklės laikmenoje	

Monitoriaus I minimalūs techniniai reikalavimai ir tiekėjo pateikti pasiūlymai

3 lentelė

Komponentas	Reikalaujamos minimalios charakteristikos (ne blogesnės arba lygiavertės)	Tiekėjo pateikto komponento charakteristika
Ekrano tipas	LED	LED
Palaikoma maksimali raiška	1920x1080 FHD	1920x1080 FHD
Matricos reakcijos laikas	ne daugiau 6ms	5 ms
Vaizdo formatas	16:9	16:9
Istrižainė	ne mažiau 21,5"	21.5
Kontrastas DCR	ne mažiau 5,000,000:1	5000000:1
Ryškumas	ne mažiau 250 cd/m ²	250 cd/m ²
Sąsaja	DVI-D, VGA, HDMI	15pin D-sub, HDMI, MHL
Horizontalus žiūrėjimo kampas	Ne mažiau 178°	178°
Vertikalus žiūrėjimo kampas	Ne mažiau 178°	178°
„Energy Star 5.0“ energijos / aplinkos žymė		
Priedai	Maitinimo laidas, HDMI laidas ne mažiau 1,8 m	Maitinimo laidas, VGA laidas, HDMI laidas
Garantija	Ne mažiau 36 mėn.	36 mėn.
Korpusas	Juoda spalva	Juoda

MonitoriausII minimalūs techniniai reikalavimai ir tiekėjo pateikti pasiūlymai

4 lentelė

Komponentas	Reikalaujamos minimalios	Tiekėjo pateikto komponento
-------------	--------------------------	-----------------------------

6



	charakteristikos (ne blogesnės arba lygiavertės)	charakteristika
Monitorius	Dell LCD U2515H arba lygiavertis	Dell LCD U2515H
Ekrano tipas	LED neblizgus IPS	LED Antiglare IPS
Palaikoma maksimali raiška	2560 x 1440 QHD	2560x1440 QHD (at 60 Hz)
Matricos reakcijos laikas	ne daugiau 8ms	8 ms
Vaizdo formatas	16:9	16:9
Istrižainė	ne mažiau 25"	25 (63.44 cm)
Kontrastas DCR	ne mažiau 2,000,000:1	2000000:1
Ryškumas	ne mažiau 350 cd/m ²	350 cd/m ²
Sąsaja	HDMI	2 x HDMI; 1 x DisplayPort, 5 x USB 3.0 port
Horizontalus žiūrėjimo kampas	Ne mažiau 178°	178°
Vertikalus žiūrėjimo kampas	Ne mažiau 178°	178°
„Energy Star 5.0“ energijos / aplinkos žymė		
Priedai	Maitinimo laidas, HDMI laidas ne mažiau 1,8 m	Maitinimo laidas, 1.8 m. HDMI kabelis
Garantija	Ne mažiau 36 mėn.	36 mėn.
Korpusas	Juoda spalva	Juoda

Spausdintuvo minimalūs techniniai reikalavimai ir tiekėjo pateikti pasiūlymai

5 lentelė

Komponentas	Reikalaujamos minimalios charakteristikos (ne blogesnės arba lygiavertės)	Tiekėjo pateikto komponento charakteristika
Spausdintuvas	Canon LBP6670DN arba lygiavertis	Canon LBP6670DN
Spausdinimo metodas		Kompaktinis vienspalvis lazerinis spausdintuvas
Spausdinimo greitis	Ne mažiau 33 p./min.greičiu A4	33p/min
Dvipusis spausdinimas	Automatinis	Automatinis
Spausdinimo kokybė	Ne mažiau 2400 x 600 tšk./colyje su automatinių atvaizdų tobulinimo funkcija	2400x600 tšk./colyje
Spausdinimo raiška	Ne mažiau 600 x 600 tšk./colyje	600 x 600 tšk./colyje
Spausdinimas tinkle	Taip	Taip
Išilimo laikas	Iki 10 sek.įjungus maitinimą	~10 sek.
Pirmo lapo išleidimo laikas	Ne daugiau 7 sec.	~7 sek.
Našumo ciklas	Ne mažiau 49 000 lapų per mėnesį	~50000 lapų per mėnesį
Popieriaus talpumas	Ne mažiau 250 lapų	250 lapų
Laikmenų tipas	Paprastas popierius, sunkus popierius, permatomas popierius, etiketė, rodyklės kortelė, vokas	Paprastas popierius, sunkus popierius, permatomas popierius, etiketė, rodyklės kortelė, vokas
Atmintis	Ne mažiau 512 MB	512 MB
Sąsaja ir	USB 2,0 „High-Speed“, 10BASE-T /	USB 2.0 „High-Speed“, 10BASE-

Atmintis	Ne mažiau 512 MB	512 MB
Sąsaja ir jungiamumas	USB 2,0 „High-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T	USB 2.0 „High-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Energijos suvartojimas	Veikimo metu apie 550w, 14 w budėjimo režimas, 1w miegojimo režimas, Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 1,3 kWh per savaitę	Veikimo metu apie 550w, 14 w budėjimo režimas, 1w miegojimo režimas, Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 1,3 kWh per savaitę
Palaiko operacines sistemas	Windows XP(32bit/64bit)/ Vista (32bit/64bit)/ 7 (32bit/64bit)/ 8 (32bit/64bit)	Windows XP(32bit/64bit)/ Vista (32bit/64bit)/ 7 (32bit/64bit)/ 8 (32bit/64bit)
Standartinis kasetės spausdinimo lapų kiekis	Ne mažiau 2100 lapų	~ 2100 lapų
Neto svoris	Apie 11,2 kg	12.4 kg
Garantija	Ne mažiau 12 mėn	12 mėn.

Multifunkcinio spausdintuvom minimalūs techniniai reikalavimai ir tiekėjo pateikti pasiūlymai

6 lentelė

Komponentas	Reikalaujamos minimalios charakteristikos (ne blogesnės arba lygiavertės)	Tiekėjo pateikto komponento charakteristika
Spausdintuvas	Canon MF6140DN arba lygiavertis	Canon MF6140DN
Spausdinimo metodas	Vienspalvis lazerinis universalus įrenginys	Vienspalvis lazerinis universalus įrenginys
Spausdinimo greitis	Ne mažiau 33 p./min.greičiu A4	33 p./min.greičiu A4
Dvipusis spausdinimas	Automatinis	Automatinis
Spausdinimo kokybė	Ne mažiau 1200 x 600 tšk./colyje su automatinių atvaizdų tobulinimo funkcija	1200 x 600 tšk./colyje su automatinių atvaizdų tobulinimo funkcija
Spausdinimo raiška	Ne mažiau 600 x 600 tšk./colyje	600 x 600 tšk./colyje
Spausdinimas tinkle	Taip	Taip
Įšilimo laikas	Apie 11 sek. arba greičiau įjungus maitinimą	~11 sek. arba greičiau įjungus maitinimą
Pirmo lapo išleidimo laikas	Iki 6 sek.	Iki 6 sek.
Našumo ciklas	Maks. 50 000 puslapių per mėnesį	~ 50 000 puslapių per mėnesį
Popieriaus talpumas	250 lapų kasetė Universalusis 50 lapų dėklas 50 lapų tiek tuvas DADF	250 lapų kasetė Universalusis 50 lapų dėklas 50 lapų tiek tuvas DADF
Laikmenų tipas	Paprastas popierius, sunkus popierius, permatomas popierius, etiketė, rodyklės kortelė, vokas	Paprastas popierius, sunkus popierius, permatomas popierius, etiketė, rodyklės kortelė, vokas
Skaitytuvas	Spalvinis, plokščiasis ir dvipusis automatinis dokumentų tiek tuvas (DADF)	Spalvinis, plokščiasis ir dvipusis automatinis dokumentų tiek tuvas (DADF)
Nuskaitymo raiška	Optinė: iki 600 x 600 t. colyje	Optinė: iki 600 x 600 t. colyje

	Patobulinta: iki 9600 x 9600 t. colyje	Patobulinta: iki 9600 x 9600 t. colyje
Spalvų nuskaitymo gylis	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai	256 lygiai
Maks. nuskaitymo srities plotis	216 mm	216 mm
Kopijuoklio kopijavimo sparta	Iki 33 kop./min (A4)	Iki 33 kop./min (A4)
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė	8 sekundės	8 sekundės
Dvipusis kopijavimas	Dvipusis į dvipusį (automatinis)	Dvipusis į dvipusį (automatinis)
Kopijavimo režimai	Tekstas, tekstas / nuotrauka, tekstas / nuotrauka (aukštos kokybės), nuotrauka	Tekstas, tekstas / nuotrauka, tekstas / nuotrauka (aukštos kokybės), nuotrauka
Nuskaitymas į failų serverį	SMB: JPEG, TIFF, PDF, „Compact PDF“	SMB: JPEG, TIFF, PDF, „Compact PDF“
Nuskaitymas į el. paštą	SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, „Compact PDF“	SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, „Compact PDF“
Nuskaitymas į USB atmintuką	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF
Atmintis	Ne mažiau 16 MB	Ne mažiau 16 MB
Sąsaja ir jungiamumas	USB 2,0 „Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX	USB 2,0 „Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX
Energijos suvartojimas	Veikimo metu apie 550w ,9 w budėjimo režimas, 2,2w miegojimo režimas, Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 1,3 kWh per savaitę	Veikimo metu apie 550w ,9 w budėjimo režimas, 2,2w miegojimo režimas, Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 1,3 kWh per savaitę
Palaiko operacines sistemas	„Windows“ 8 / 7 / „Vista“ / XP /	„Windows“ 8 / 7 / „Vista“ / XP /
Standartinis kasetės spausdinimo lapų kiekis	Ne mažiau 2100 lapų	2100 lapų
Neto svoris	Apie 19,1 kg	19.1 kg
Garantija	Ne mažiau 12 mėn	12 mėn.

Skeneriominimalūs techniniai reikalavimai ir tiekėjo pateikti pasiūlymai

7 lentelė

Komponentas	Reikalaujamos minimalios charakteristikos (ne blogesnės arba lygiavertės)	Tiekėjo pateikto komponento charakteristika
Skeneris	Plustek SmartOffice PL1500 ADF arba lygiavertis	Plustek SmartOffice PL1500 ADF
Skenerio klasė	A4	A4
Šviesai jautrus elementas	CCD	CCD
Skenavimo optinė rezoliucija	Ne mažiau 1200 dpi	1200 dpi
Maksimali skenavimo rezoliucija	Ne mažiau 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi

9



Spalvos giluma	Ne mažiau 48 bit	48 bit
Išorinis skenavimo gilumas	Ne mažiau 24 bit	24 bit
Peržvalgos nuskaitymas	Ne mažiau kaip 4 s	4 s
Maksimalus skenavimo greitis (mono)	Ne mažiau 15 psl./min.	15 psl./min.
Maksimalus skenavimo greitis (spalva)	Ne mažiau 15 psl./min.	15 psl./min.
Vertikalus skenavimo ploto aspektas	216 mm	216 mm
Ploto skenavimo aspektų lygiai	297 mm	297 mm
Instaliuota įranga	ADF (automatinis dokumentų tiek tuvas) talpa: 50 lapų	ADF (automatinis dokumentų tiek tuvas) talpa: 50 lapų
Palaikomos operacinės sistemos	Windows 10 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7	Windows 10 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7
Skenavimo formatai	PDF	PDF
Jungtis	USB 2.0	USB 2.0
Įtampa	Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis
Garantija	Ne mažiau 24 mėn	24 mėn

Projektoriaus minimalūs techniniai reikalavimai ir tiekėjo pateikti pasiūlymai

8 lentelė

Komponentas	Reikalaujamos minimalios charakteristikos (ne blogesnės arba lygiavertės)	Tiekėjo pateikto komponento charakteristika
Projektorius	EPSON EH-TW5210 arba lygiavertis	EPSON EH-TW5210
Produkto klasė	Multimedia projektorius su 3LCD technologija	Multimedia projektorius su 3LCD technologija
Realioji raiška	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Objektyvo židinio nuotolis	16,9-20,28 mm	16,9-20,28 mm
Padidrinimo koeficientas (optinis)	1,2 : 1	1,2 : 1
Trapecinių iškraipymų korekcija (Keystone)	Auto vertikali: $\pm 30^\circ$, Horizontali $\pm 30^\circ$	Auto vertikali: $\pm 30^\circ$, Horizontali $\pm 30^\circ$
Realus vaizdo kraštinių santykis	16:9	16:9
Šviesos šaltinis	Gyvsidabrio lempa (standartinė)	Gyvsidabrio lempa (standartinė)
Lempos galia	Ne mažiau 200 Wat	200 Wat
Lempos gyvybingumas (normalus režimas)	Ne mažiau 4000 val.	4000 val.
Lempos gyvybingumas (ekonominis režimas)	Ne mažiau 7500 val.	7500 val.
Baltos spalvos ryškumas (normalus režimas) pagal ISO 21118:2012	Ne mažiau 2200 ANSI lumen	2200 ANSI lumen
Baltos spalvos ryškumas (ekonominis režimas) pagal ISO 21118:2012	Ne mažiau 1500 ANSI lumen	1500 ANSI lumen
Spalvų ryškumas (normalus režimas) pagal IDMS15.4	Ne mažiau 2200 ANSI lumen	2200 ANSI lumen
Spalvų ryškumas	Ne mažiau 1500 ANSI lumen	1500 ANSI lumen

Kontrastas (normalus režimas)	35,000 : 1	35,000 : 1
Projekcijos atstumas	1.62 m - 1.95 m (60 colių ekranui)	1.62 m - 1.95 m (60 colių ekranui)
Vaizdo dydis	34-332 colių	34-332 colių
Neto svoris	Ne daugiau 3,1 kg	3,1 kg
Garantija	Ne mažiau 36 mėn.	36 mėn.
Jungtys	USB 2.0 A, USB 2.0 Mini-B, VGA, HDMI, Wi-Fi Direct	USB 2.0 A, USB 2.0 Mini-B, VGA, HDMI, Wi-Fi Direct
Rinkinyje turi būti: Valdymo pultas, maitinimo kabelis		Yra

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis, pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Patvirtiname, kad laimėjimo atveju sutinkame, kad perkančioji organizacija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalies nuostatomis laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuri pasiūlyme ir pasiūlymo paaiškinimuose pateikta su žyma „konfidencialu“ (t. y. tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje), paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Paslaugų teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

A. V.



(parašas)

Andrius Švirinas

(vardas ir pavardė)