

**DR-165K****Optinio pluošto, aukšto greičio, greito sujungimo odontologinis antgalis**

**Japonijos LED lempa / trigubas vandens purškimas / Vokietijos keraminiai rutuliniai guoliai / 6 skylių greitas sujungimas**

**Savybės:**

1. Vokietijos keraminiai, keičiami rutuliniai guoliai; atviro tipo kasetė.
2. Trigubas purškimas, veiksmingas grąžto ir gydomo kontaktinio paviršiaus aušinimas.
3. Grąžto keitimas su mygtuku, lengvai ir patogiai.
4. KAVO tipo 6 skylės, ISO standarto greitas sujungimas, lengvas antgalio keitimas odontologui ir pagerintas darbinis efektyvumas.
5. Optinio pluošto šviesos šaltinis, LED lempa importuojama iš Japonijos, patvarumas sterilizacijai, esant aukštai temperatūrai ir aukštam slėgiui.
6. Sterilizuojamas 135°C temperatūroje, išvengiant kryžminės infekcijos.
7. Modernizuotas dizainas, patogus laikyti rankoje, lengva valyti.
8. Pagamintas iš aukštos kokybės plieno, kuris gali būti perdirbamas.

**Techniniai duomenys:**

|                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Oro slėgis antgalio galinėje dalyje              | 206-231 KPa (2.1-2.35 kgf/cm <sup>2</sup> )                                             |
| Oro slėgis matuoklyje odontologiniame įrenginyje | 277-316 KPa (2.8-3.2 kgf/cm <sup>2</sup> )                                              |
| Vandens slėgis                                   | 198 KPa (2 kg)                                                                          |
| Šviesos ryškumas                                 | 25500 lux                                                                               |
| Galia                                            | 22 W (standartinis); 25 W (sukimo momentas)                                             |
| Sukimosi greitis                                 | 300,000~350,000 aps./min. (sukimo momentas)<br>350,000~420,000 aps./min. (standartinis) |
| Galvutės aukštis                                 | 13.1 mm (sukimo momentas) / 13.0 mm (standartinis)                                      |
| Galvutės skersmuo                                | Ø 12.5 mm (sukimo momentas) / Ø 10.8 mm (standartinis)                                  |
| Griebtuvo tipas                                  | Mygtukas                                                                                |
| Suspaudimo jėga                                  | 22 N ~ 34 N                                                                             |
| Sukimo jėga                                      | 0.1 N • cm (standartinis); ≥ 0.1 N • cm (sukimo momentas)                               |
| Naudojamas grąžtas                               | Ø 1.59 mm – Ø 1.6 mm*21 mm-23 mm (skersmuo * ilgis)                                     |
| Triukšmas                                        | ≤ 60 DB                                                                                 |